2、投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：山西博利达商贸有限公司　　项目编号：南召政采公开-2026-16

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	12㎡救灾单帐篷	美帆 MF-D-012	1.救灾专用12㎡单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式，由篷体和框架及配件三部分组成。 2.帐篷外形尺寸:长3700mm(±30mm)，宽3200mm(±30mm),边高1750mm(±20mm),顶高2670mm(±20mm)，篷体采用天蓝色300D浅天蓝色PVC涂层布，开门山墙上开三角窗一个；开窗山墙开三角窗一个,方形窗一个,两侧墙各开方形窗户两个。篷体颜色为天蓝色。整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固，框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通及钢丝拉绳组成。印字:顶印字为“应急救灾”,门两侧印字为“救”、“灾”。 3.帐篷面料技术参数: (1)单位面积质量:≥350g/㎡ (2)断裂强力，N/5cm:经向≥1150，纬向≥1000 (3)撕破强力，N:经向≥35，纬向≥30 (4)抗粘连性:允许轻度粘连 (5)静水压kPa:≥50 4.篷架喷塑焊接钢管 (1)三通四通:规格尺寸Q235:外径Φ28mm(±0.5mm)*壁厚≥1.0mm，喷漆膜厚度:≥30μm,喷塑漆	周口市龙帆工贸有限公司	顶	900	1689.50	1520550.00	合同签订后30日历天内供货安装完成

			膜耐腐蚀，96h 膜层不起泡，不脱落，无锈斑。 (2)通用立杆:规格尺寸 Q235:外径Φ25mm(±0.5m)*壁厚≥1.0mm，喷漆膜厚度:≥30μm，喷塑漆膜耐腐蚀，96h 膜层不起泡，不脱落，无锈斑. 5.整体阻燃性能应符合 GB/T 44010-2024《救灾帐篷 通用技术要求》						
2	8㎡救灾单帐篷	美帆 MF-D-008	1.救灾专用 8㎡单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式，由篷体和框架及配件三部分组成。 2.帐篷外形尺寸:长 3020mm(±20mm)，宽 2610mm(±20mm),边高 1520mm(±10mm),顶高 2270mm(±20mm)，篷体采用天蓝色 300D 浅天蓝色 PVC 涂层布，1 个三角窗、两侧各 2 个方形窗;整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固，框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通及钢丝拉绳组成。印字:顶印字为“应急救灾”，门两侧印字为“救”、“灾” 3.帐篷面料技术参数: (1)单位面积质量:≥350g/㎡ (2)断裂强力，N/5cm:经向≥1150，纬向≥1000 (3)撕破强力，N:经向≥35，纬向≥30 (4)抗粘连性:允许轻度粘连 (5)静水压 kPa:≥50 4.篷架喷塑焊接钢管 (1)三通四通:规格尺寸 Q235:外径Φ22mm(±0.5mm)*壁厚≥1.0mm，喷漆膜厚度:≥30μm,喷塑漆膜耐腐蚀，96h 膜层不起泡，不脱落，无锈斑。 通用立杆:规格尺寸 Q235:外径Φ19mm(±0.5mm)*壁厚≥1.0mm,喷漆膜厚度:≥30um μm,喷塑漆膜耐腐蚀，96h 膜层不起泡，不脱落，无锈斑。	周口市龙帆工贸有限公司	顶	131	1178.00	154318.00	合同签订后 30 日历天内供货安装完成

			5.整体阻燃性能应符合 GB/T 44010-2024《救灾帐篷 通用技术要求》						
3									
4									
投标报价金额合计（大写）：壹佰陆拾柒万肆仟捌佰陆拾捌元（1674868.00 元）									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：_____ 时间：2026 年 10 月 29 日