2.投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：中灌灌排(南阳)技术有限公司　　项目编号：新野政采公开-2026-28

序号	货物名称	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价（元）	小计（元）	交货时间
1	*智能灌溉水肥一体机	1）柜体规格尺寸：500*950*250，1.0mm 厚镀锌钢板，防护涂层，急停按钮，手动开关，语音模块、喇叭； 2）供电参数：电源 AC380V；**主控支持18-36V宽电压供电** 3）通讯方式：4G无线通讯； 4）传输方式：预留 RS485及RS232接口；**支持5路继电器输出通道（220VAC@3A），6路数字信号输入通道（5V）；支持RS485和RS232标准总线通讯；** 5)施肥灌溉模式：简易分布点操作，注水、搅拌、施肥、灌溉一键操作； 6)可通过语音识别、指令解析和设备控制等技术，实现用户通过语音指令与灌溉设备和系统进行交互和控制的功能。为用户提供更加智能、便捷的操作方式，提高灌溉设备可用性和用户体验； 7)控制界面集成首部灌溉系统，阀门控制、施肥机控制； 8)控制方式：本地手动控制、语音控制、遥控器控制 ， 远程电脑端控制、手机端控制； 9)7寸高清触摸屏：中文人机交互界面、简单易学，好操作，本地语音响应； 10)环境数据智能感知管理，通过传感器，智能感知、采集环境数据,为智慧灌溉施肥提供决策依据和管理等功能； 11） 内置北斗GPS定位系统，监控设备在线状态、位置； 12）具有水肥机相序保护装置可自动识别电源的相序 ， 检测到相序错误时设备无法启动； 13）静电放电抗扰度：接触放电±6KV，空气放电±8KV；须提供带有CNAS标识的检测报告证明； 14）电快速瞬变脉冲群抗扰度：电源端试验电压±2KV；须提供带有CNAS标识的检测报告证明； 15）浪涌（冲击）抗扰度：电源端试验电压（线-线±1KV）； 须提供带有CNAS标识的检测报告证明； 16）实现终端设备信息管理和数据接入，其主要功能有设备台账、设备管理、远程监控、电子围栏、定时任务、产品管理、设备升级、参数配置、操作日志等功能，实现农业物联网设备的统一监管； 17）移动端应用实现提供扫一扫、地图、设备管理、设备导航、设备资产统计、监测站管理、定时任务、设备联动、预警管理、预警统计、施肥记录、消息通知、常见问题等功能。（有水肥一体机嵌入式软件软件著作权） **18）主控采用Cortex-M0，32位低功耗处理器，最高运行频率64Mhz，内部运行RTOS实时操作系统；**	中灌灌排（南阳）技术有限公司	台	170	6440.00	1094800.00	合同签订后30日历天内供货完毕

2	离心过滤器	1）主体材质：碳钢材质； 2）进、出水口连接管道尺寸DN80； 3）流量30-50m³/h； 4）0.2MPa≤工作压力≤0.5MPa； 5）进水口接铝合金快速接口；	中灌灌排（南阳）技术有限公司	台	170	1196.00	203320.00	合同签订后30日历天内供货完毕
3	网式过滤器	1）主体材质：碳钢材质； 2）2组网式过滤单元组合而成； 3）0.2MPa≤工作压力≤0.5MPa； 4）80目≤过滤精度≤120目； 5）进、出水口连接管道尺寸DN80； 6）流量30~50m³/h。 7）出水口接铝合金快速接口；	中灌灌排（南阳）技术有限公司	台	170	1150.00	195500.00	合同签订后30日历天内供货完毕
4	施肥桶	1）容积300L平底椭圆形混肥桶，尺寸800*750mm，进肥口径380mm； 2）采用LDPE材质，桶身外刻容量刻度，方便配料； 3）桶底底部设置DN25手动球阀，作为排污口 ，定时清理桶内污渍； 4）整体采用四根镀锌钢丝杆与车架底盘固定连接；	潍坊市新硕环保科技有限公司	台	170	460.00	78200.00	合同签订后30日历天内供货完毕
5	施肥搅拌电机	1）0.75KW搅拌电机； 2）加带304不锈钢搅拌杆； 3）转速80~130转/分钟； 4）搅拌电机采用钢制法兰板与施肥桶连接，固定螺丝采用镀锌钢材质，防腐耐用；	潍坊市新硕环保科技有限公司	台	170	598.00	101660.00	合同签订后30日历天内供货完毕
6	施肥增压泵	1）卧式离心泵，三相电机，额定电压380V； 2）流量:2.5~4m³/h，扬程:5.5~44m； 3）最高吸程:9m，额定功率 0.75KW；	郑州市神龙泵业有限公司	台	170	855.00	145350.00	合同签订后30日历天内供货完毕

7	水肥一体机定制底盘	**耐磨轮胎** 1）两个前轮直径350mm轮胎，轮距600mm； 2）两个后轮直径350mm轮胎，轮距900mm； **承载车架** 1）规格尺寸2000mm×1100mm（长×宽）； 2）底板龙骨骨架为防锈方型镀锌钢管，壁厚1.5mm ； 3）车板为镀锌钢板，板厚1.0mm； 4）500kg≤车架荷载≤1000kg； 5）车架采用车规级表面处理，需经过酸洗、磷化、 电泳后喷漆多层防锈工艺，确保长期室外使用漆面不生锈、不掉漆。 **牵引杆** 1）可以收放，减少仓储空间； 2）材质为方型钢管焊接； 3）顶部设置牵引钢圈， **刹车系统：** 前轮带有刹车锁止结构，锁扣与相关联动机构扣住转向桥，刹车轴联动的刹车板给与轮胎摩擦力使其停止运动；	中灌灌排（南阳）技术有限公司	台	170	2300.00	391000.00	合同签订后30日历天内供货完毕
8	单通道施肥系统	1）单通道吸肥口单路 60-600L/H； 2）进肥量可手动调节； 3）可以实时监测注肥总量和瞬时注肥量，精准反馈肥液流量； 4）动力水量0.7m³/h.	中灌灌排（南阳）技术有限公司	台	170	718.00	122060.00	合同签订后30日历天内供货完毕
9	移动式水肥一体机辅材	连接管道、辅材：PVC管道、弯头、转接头、三通等，其材质抗高压、耐腐蚀，管道系统：管道系统，经久耐用耐腐蚀抗老化。所有关键部件均可自由拆卸，更换部件简单方便， 一年免费质保。	嘉兴戎生塑胶有限公司	台	170	1058.00	179860.00	合同签订后30日历天内供货完毕
10	设备配套附件	进水口管带(1.3寸高压软管；2.工作压力0.8MPa，每套设备配置50m)	鹤壁市亿水源农业科技有限公司	套	170	395.00	67150.00	合同签订后30日历天内供货完毕
11	设备配套附件	出水口管带(1.PE软管管带3寸；2.工作压力0.3MPa，每套设备配置100m)	鹤壁市亿水源农业科技有限公司	套	170	460.00	78200.00	合同签订后30日历天内供货完毕

12	设备配套附件	配件(卡箍10个、直通2个)	保定海大塑料制品制造有限公司	套	170	147.00	24990.00	同签订后30日历天内供货完毕
13	设备配套附件	电线(1.电缆规格型号：RVV-3*2.5㎡，2.每套设备配置50m)	郑州三星电缆有限公司	套	170	782.00	132940.00	合同签订后30日历天内供货完毕
14	滴灌带材料	管径：Φ16mm； 滴头间距：25cm； 工作压力≥0.8-0.12Mpa； 内镶贴片式； 材料PE，双色双层； 流量≥2L/h； 滴灌带总数150万米； 含堵头、三通、弯头等配件； 含技术人员现场指导铺设。	新野县佳盛塑料制品有限公司	亩	2500	110.00	275000.00	合同签订后30日历天内供货完毕
投标报价金额合计（大写）：叁佰零玖万零叁拾元整								

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：　　日期：2026年11月5日