2、投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：河南三唐农业发展有限公司　　项目编号：唐财采购公开-2026-33

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	智能化水肥一体机（移动式）	品牌：鸿马斯特 HOMASTAR 型号：丰收-HMT80B	1、智控水肥一体机： （1）柜体规格尺寸260*500*900mm，厚度0.8mm镀锌钢板；外接电源标准化：380V航空插座； （2)供电参数：电源 AC380V； （3)通讯方式：具备4G/5G无线通讯模式； （4)、传输方式：RS485 及RS232 接口，系统留有通讯接口功能,可作为云计算节点嵌入到物联网平台； （5)施肥灌溉模式：分区循环、定时定量控制，可根据不同时段自动调整灌溉时间。 （6)控制界面集成首部灌溉系统，阀门控制、施肥机控制、轮罐组编辑、一键排沙； （7)控制方式：本地触摸屏控制，远程电脑端控制/手机端控制； （8)7寸高清触摸屏：中文人机交互界面，便于操作，触摸屏可在线OTA 升级； （9)电子围栏精准定位系统：内置GPS北斗卫星定位系统模块，结合地理信息系统划定设备行驶边界，运行中数据实时上传至电脑端服务平台及手机端，实现越界报警，防止跨区域乱用或丢失便于查找，有效管控国有资产安全； （10)具有水肥机相序保护装置可自动识别电源的相序，检测到相序错误时设备无法启动； （11）防雨壳体:触摸屏、按键、指示灯等电气部件设置防雨盖。 2、旋流式二合一过滤器： （1）主体材质：Q235钢材质，耐腐蚀、耐酸碱，抗沙石冲击坚固耐	河南鸿马实业有限公司	套	75	17500.00元/套	1312500.00	合同签订后接到采购人通知30日内供货安装调试完毕

			用； （2）结构形式：卧式沉砂罐 + 旋流腔 + 过滤单元 + 自动排沙装置一体化； （3）进水口连接尺寸3寸，额定压力0.3Mpa，流量:30～50m³/h； （4）进水口厚度相同的钢板对接时，对焊缝最大不超过 4mm； （5）进水口配备铝合金快接头，方便水带快速连接与拆卸； （6）具有自动排沙功能，加设DC24V手自一体智控球阀，可本地端/手机端定时控制； （7）卧式沉砂罐:直径≥270mm，长度≥340mm，容积≥16L； （8）焊缝外观：过滤器外观表面不应有明显的凹坑和凸包，接口焊缝必须打磨平整；焊缝表面及热影响区不得有裂纹、气孔、夹渣、表面呈鱼鳞状。 3、施肥桶： （1）LDPE耐腐蚀≥300L平底椭圆形混肥桶，进肥口径≥350mm，便于倒入化肥； （2）本地端、远程控制混肥桶搅拌功能； （3）桶底侧面设置1寸手动排污阀； （4）出肥口配一寸Y型网式过滤器作为肥液过滤。 4、施肥搅拌器：搅拌器额定功率0.75kw，额定电压380V，防雨罩直径≥280mm； 5、施肥增压泵：卧式喷射泵，额定电压380V，额定功率0.75kw，流量:2.5～4m³/h，扬程:5.5～44m； 6、施肥系统： （1）单通道旁通式，吸肥速度600L/h，动力水量≥0.7m³/h； （2）配置水流量传感器，实时监测肥液流量； （3）隔膜阀：连接口径 DN15； （4）塑料浮子流量计,连接口径 DN15,长管 60～600L/H； （5）1寸止回阀，PVC连接管道及相关辅材。 7、接地保护： 设备具备接地端，选用130mm地针，地线选用2.5mm2双色电线。 8、连接管络系统：						

			PVC管道、弯头、转接头、三通等，经久耐用耐腐蚀； 所有关键部件可自由拆卸，更换简单方便。 9、牵引底盘： （1）四个耐磨轮胎，轮胎外直径≥350mm ，轮胎断面宽≥120mm，牵引速度≤10km/h； （2）整体底盘：规格尺寸2000mm×1100mm（长×宽）；龙骨骨架镀锌钢管，壁厚1.5mm；镀锌钢板，板厚1.0mm；荷载≤1000kg；具备刹车系统； 10、附件 含：PVC加强防爆带100米、（厚度不低于400g/平方 100米±0.5米/卷 耐压不低于0.4MPa）预制孔水带350米（规格2.5寸*60cm 丝座 1/2′ 国标丝、壁厚不低于230G/平方、100米±0.5米/卷、承压不低于0.25MPa）						
2	滴灌带	品牌：禾润 型号： NYD16x0.18x250-1.0-1.0	1、贴片滴灌带：56卷 技术参数： （1）GB/T19812.3-2017 内径16mm±0.3 （2）壁厚0.18mm（+0.04mm -0.01mm） （3）滴水孔间距250mm±12.5mm （4）流量3.0L/小时 ±7% （5）2000米±50米/卷 2、外丝三通阀：300个 技术参数：16*1/2 3、丝弯头阀：280个 技术参数：16*1/2 4、三通两阀堵：5个 技术参数：75*63 大流量 5、三通阀：3个 技术参数：75*75 大流量 6、拉环直接：100个 技术参数：16mm 大流量	河南禾润节水灌溉设备有限公司	套	75	7500.00元/套	562500.00	合同签订后接到采购人通知30日内供货安装调试完毕

<table>
<tr><td rowspan="20">3</td><td rowspan="20">智慧收割机</td><td rowspan="20">品牌：雷沃谷神
型号：4LZ-10R3</td><td colspan="4">收割机技术参数</td><td rowspan="20">潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司</td><td rowspan="20">台</td><td rowspan="20">3</td><td rowspan="20">267000.00元/台</td><td rowspan="20">801000.00</td><td rowspan="20">合同签订后接到采购人通知30日内供货安装调试完毕</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>项 目</td><td>单位</td><td>设计值</td></tr>
<tr><td>1</td><td>型号名称</td><td>/</td><td>自走式谷物联合收割机</td></tr>
<tr><td>2</td><td>结构型式</td><td>/</td><td>自走轮式、全喂入</td></tr>
<tr><td>3</td><td>功能型式</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>4</td><td>配套发动机结构型式</td><td>/</td><td>直列、水冷、四冲程、直喷</td></tr>
<tr><td>5</td><td>配套发动机气缸数量</td><td>缸</td><td>4</td></tr>
<tr><td>6</td><td>配套发动机标定功率/额定净功率</td><td>kW</td><td>130～160</td></tr>
<tr><td>7</td><td>配套发动机标定转速</td><td>r/min</td><td>1700～2200</td></tr>
<tr><td>8</td><td>整机外形尺寸（长×宽×高）V</td><td>mm</td><td>6920*3230*3450</td></tr>
<tr><td>9</td><td>整机重量</td><td>kg</td><td>7000～8250</td></tr>
<tr><td>10</td><td>割台工作幅宽</td><td>mm</td><td>2750～3250</td></tr>
<tr><td>11</td><td>喂入量</td><td>kg/s</td><td>8～12</td></tr>
<tr><td>12</td><td>作业挡位</td><td>/</td><td>I挡、II挡</td></tr>
<tr><td>13</td><td>作业速度</td><td>km/h</td><td>1.19～10</td></tr>
<tr><td>14</td><td>作业小时生产率</td><td>hm2/h</td><td>0.3～0.9</td></tr>
<tr><td>15</td><td>单位作业量燃油消耗量</td><td>kg/hm2</td><td>≤35</td></tr>
<tr><td>16</td><td>割台搅龙型式</td><td>/</td><td>螺旋推运式</td></tr>
<tr><td>17</td><td>履带接地压力</td><td>kPa</td><td>/</td></tr>
<tr><td>18</td><td>拨禾轮型式</td><td>/</td><td>偏心弹齿式</td></tr>
</table>

			19	拨禾轮直径	mm	Φ1000						
			20	拨禾轮板数	个	5						
			21	脱粒机构布置方式	/	纵向						
			22	脱粒滚筒数量	个	1						
			23	主脱粒滚筒型式	/	纹杆+杆齿复合式						
			24	副脱粒滚筒型式	/	/						
			25	主脱粒滚筒外形尺寸（外径×长度）	mm	Φ610×2930						
			26	副脱粒滚筒外形尺寸（外径×长度）	mm	/						
			27	凹板筛型式	/	栅格式						
			28	复脱方式	/	杂余回滚筒						
			29	风扇型式	/	叶片离心式						
			30	风扇直径	mm	Φ450						
			31	风扇数量	个	1						
			32	履带节距	mm	/						
			33	履带节数	节	/						
			34	履带宽度	mm	/						
			35	履带轨距	mm	/						
			36	变速机构型式	/	机械变速箱+静液压无级变速						
			37	驱动方式（前、后）	/	前：机械+液压驱动 后：无						
			38	驱动型式	/	两驱						
			39	制动器方式（前、后）	/	前：盘式/后：鼓式						
			40	导向轮轮胎规格	/	265/70R15.3						

			41	驱动轮轮胎规格	/	480/70R24						
			42	导向轮轮距	mm	1800～1900						
			43	驱动轮轮距	mm	1900～2000						
			44	轴距	mm	2700～3000						
			45	驾驶室类型	/	普通式						
			46	茎秆切碎器型式	/	刀片旋转式						
			47	卸粮方式	/	机械自动卸粮						
			48	打（压）捆机构型式	/	/						
			49	打（压）捆机构数量	个	/						
			50	打（压）捆机构打结器型式	/	/						
			51	打（压）捆机构打结器数量	/	/						
			52	秸秆粉碎还田机构型式	/	/						
			53	秸秆粉碎还田机构位置	/	/						
			54	秸秆粉碎还田机构工作幅宽	mm	/						
			55	秸杆切碎回收机构型式	/	/						
			56	秸杆切碎回收机构位置	/	/						
			57	秸杆切碎回收机构工作幅宽	mm	/						
			58	集草箱容积	L	/						
			59	收获作业监测终端型号名称	/	/						
			60	辅助驾驶系统型号名称	/	/						
			61	辅助驾驶系统转向控制型式	/	/						
			62	辅助驾驶系统差分型式	/	/						

			63	卫星接收机卫星天线型式	/	/						
			64	辅助驾驶系统液压阀或力矩电机型号规格	/	/						
投标报价金额合计（大写）：贰佰陆拾柒万陆仟元整　￥2676000.00元												

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：_____

日期：2026年11月4日