2、投标分项报价一览表

（格式供参考，投标人可根据投标内容自行调整表格）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：河南科耀应急救援物资装备有限公司　　项目编号：浙财招标采购-2026-115

序号	名称	品牌	型号	规格参数	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货时间
一	仓储配套设备									
1	3t 两级门架配备自动挡叉车	光明	30	额定载重3t，两级门架，自动挡操作，备液压升降系统，最大起升高度3m，适配仓储货物装卸、短途转运	山东光明机器制造有限公司	台	1	55000	55000	合同签订后30日历天内
2	2 吨锂电座驾式电动平衡重叉车	煜鼎	20	额定载重 2000kg，载荷中心 500mm，起升高度 3000mm 两级宽视野门架；80V280Ah 磷酸铁锂电池，交流 CURTIS 电控，单次续航8h；实心无痕聚氨酯胎，护顶架 + 安全带 + 倒车声光报警；符合 JB/T2391-2017，整机质保 2年、锂电质保 5 年	煜鼎（山东）重工机械有限公司	台	1	35000	35000	合同签订后30日历天内
3	常规货架	勤为	QWJ-HJ01	常规中型货架，每层承重500kg，4层结构，尺寸1.2m×0.6m×2.0m，材质冷轧钢板，裸板配置：立柱40mm*80mm*1.5mm　横梁40mm*48mm*1.2mm　层板0.6mm,可按需拼接.	洛阳勤为径办公家具有限公司	组	30	1380	41400	合同签订后30日历天内

4	托盘	勤为	QWJ-T1	木质托盘，尺寸1.2m×1.0m，承重1t，表面防滑处理，适配叉车作业，用于货物堆放、转运	洛阳勤为径办公家具有限公司	个	40	500	20000	合同签订后30日历天内
5	重型货架	勤为	QWJ-HJ02	重型货架，每层承重1.5t，3层结构，尺寸1.5m×0.8m×2.5m，材质加厚冷轧钢板，裸板配置:立柱60mm*80mm*2.0mm 横梁50mm*110mm*1.2mm 层板1.0mm,适配重型货物存放.	洛阳勤为径办公家具有限公司	组	25	1800	45000	合同签订后30日历天内
6	标准塑料托盘	勤为	QWJ-T2	HDPE材质，尺寸1.2m×1.0m，承重1.2t，抗冲击、耐腐蚀、易清洁，适配潮湿环境及食品、化工货物存放	洛阳勤为径办公家具有限公司	个	40	480	19200	合同签订后30日历天内
二	**县级物资储备库和个人防护装备**									
1	防化服	宝仑	RHF-II-BL	1.技术性能符合XF770-2008《消防员化学防护服装》和GB24539-2021《防护服装 化学防护服》的标准。 2.结构：连体式半封闭结构，除面部裸露，其余部位采用密封形式，缝纫接缝全部采用内外密封条密封。由带帽连体衣、防化手套、防化胶靴组成。 3.材质：采用双面涂覆阻燃PVC。厚度＞0.45mm.双线缝合，内粘同质胶条。 4.防护性能：能够有效防护挥发性化学固体和	江苏宝仑消防器材有限公司	套	2	4500	9000	合同签订后30日历天内

				液体， 6.防液态化学品、耐酸碱、防渗漏：120min 5.粘附强度：0.9KN/m； 6.拉伸强度：经向19KN/m，纬向25KN/m； 7.撕裂强力：经向120N，纬向140N； 8.耐热老化性能经125℃、24h后不粘、不脆； 9.接缝强力325N； 10.耐寒性能-25℃、5min后无裂纹；耐刺穿力(手套):25N; 11.灵巧性能（手套）试验条件下拾起最小测试棒的直径为5.0mm，性能等级为：5级； 12.鞋底抗刺穿性能：左1519N，右1524N；抗切割性能：鞋面经抗切割试验后，未被割穿 13.绝缘性能：二级化学防护靴的击穿电压不小于5000V，且泄漏电流小于3mA。 14.防滑性能：始滑角23.0°；防砸性能：耐压力试验：左22mm，冲击试验：22mm； 15.外观质量：面料表面平整，无破没事、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴无脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条整齐，无部件欠缺。							
2	护目镜	大为	常规款	全周软胶密封、防化学气体/液体飞溅；镜片：	临沂点雅安全	个	2	200	400	合同签订

				防化涂层、耐酸碱、防雾；大视野、可戴近视镜、间接通风	科技有限公司					后30日历天内
3	便携式真空采样器	康华	ZZ-1	1.量程50ml、100ml两档，误差±5%，手动操作，适配检测管规格，耐腐蚀性强，便于携带；精准控制采样体积，适配不同浓度危化品采样，尤其适用于低浓度有毒气体、挥发性液体采样，保障样品浓度准确。	常州康华仪器制造厂	台	5	10000	50000	合同签订后30日历天内
4	采样容器套装	蜀牛	SN-9	1.含玻璃采样瓶（磨口塞、密封）、不锈钢采样钢瓶、塑料采样瓶、灭菌瓶，规格100ml—1L，耐酸碱、防腐蚀，适配不同危化品特性； 2.分装不同形态危化品样品，如工业甲醇、硫酸等液体样品用玻璃瓶，高压气...	四川蜀玻（集团）有限责任公司	套	4	6000	24000	合同签订后30日历天内
5	远距离采样连接管	谦理	RJG57-1	1.长度3米，耐腐蚀性乳胶材质，耐高温、防泄漏，可与采样器、检测管适配，柔性易操作； 2.深入泄漏点、高危区域采样，使抽样人员在3米外安全地带操作，规避直接接触高浓度危化品的风险	扬州明安科教设备有限公司	根	3	1200	3600	合同签订后30日历天内
6	固体采样器	谦理	T型304	1.不锈钢材质，长度1米，可插入2/3深处采样，适配粒状、片状、粉状、块状固体危化品（如工业硫磺），配手锤辅助取样； 2.用于固体危化品抽样，按标准要求从不同部位取样，确保样品代表性，避免块状样品取样	扬州明安科教设备有限公司	套	2	600	1200	合同签订后30日历天内

				不均。						
7	多功能堵漏套装	泽安	常规款	1.含金属堵漏楔、膨胀式堵漏袋、粘贴式堵漏垫，适配管道、容器、阀门等不同泄漏部位，耐酸碱、耐高压（0-10MPa），适配易燃易爆、腐蚀性危化品； 2.快速封堵危化品泄漏点，涵盖管道破裂、容器渗漏、阀门...	江苏泽安消防设备有限公司	套	3	23800	71400	合同签订后30日历天内
8	危化品吸附材料	杰苏瑞	10公斤	1.包括吸附棉、吸附颗粒、吸附毡，耐酸碱、防腐蚀，可吸附液体危化品（如汽油、硫酸、甲醇）及少量气体，不与介质反应，总量200kg； 2.吸附泄漏的液体危化品，防止渗入土壤、水体造成污染，同时减少人员...	安徽杰苏瑞工业设备有限公司	kg	300	60	18000	合同签订后30日历天内
9	便携式真空输转泵	茂鑫	SZB-JM	1.防爆设计，流量0-50L/min，耐腐蚀性强，可适配不同黏度液体危化品，配备耐腐软管，便于移动操作，符合防爆安全标准； 2.将泄漏的液体危化品从泄漏点输送至收容容器，快速转移危险介质，减少泄漏范围	兴化市金茂消防器材有限公司	台	2	30000	60000	合同签订后30日历天内
10	紧急切断阀工具	驰睿	通用款	1.适配不同规格危化品储罐、管道紧急切断阀，材质为防爆合金，轻便易携，可快速关闭泄漏源头，操作简单高效； 2.针对危化品储罐、管道泄漏，快速关闭紧急	武汉腾安机电设备有限公司	套	3	7500	22500	合同签订后30日历天内

				切断阀，从源头阻断危化品泄漏，适配各类危化品存储场景...						
11	便携式应急电源	倍思闪	A85S	1.容量10000mAh，防爆设计，支持多设备充电，续航8h，可给对讲机、检测仪等设备供电； 2.保障通讯、侦检等设备持续供电，避免因断电导致通讯中断、检测停滞，确保处置工作连续开展。	深圳市艾力普斯科技有限公司	台	3	300	900	合同签订后30日历天内
12	防护头盔+护目镜	淘盾	常规款	1.头盔为防爆工程塑料，抗冲击、防穿刺；护目镜符合GB14866-2023要求，防冲击、防飞溅、防雾，贴合面部； 2.保护头部免受坠落物砸伤、冲击伤害，保护眼部免受危化品飞溅、粉尘侵害，适配各类处置场景。	临沂马在跑劳保用品有限公司	套	2	800	1600	合同签订后30日历天内
13	耐酸碱防护手套+防护靴	星宇 朗莱斯特	（耐酸碱防护手套）FM1200 （防护靴）LL-1-06	1.手套为丁腈材质，耐酸碱、防腐蚀、防穿刺；防护靴为高帮设计，耐酸碱、防穿刺、防滑，全包裹足部； 2.保护手部和足部，避免接触腐蚀性危化品造成灼伤、穿刺伤害，适配泄漏处置、火灾扑救等场景。	（耐酸碱防护手套）山东星宇手套有限公司 （防护靴）天津朗来斯特塑料制品有限公司	套	6	1000	6000	合同签订后30日历天内

14	便携式危化品快速识别仪	奥谱天成	ATR1600	1.★激光波长 ：785nm，线宽：0.08nm； 2.拉曼光谱范围：＞300-2350cm^{-1}，即宽于300-2350； 3.★光谱分辨率：＜16cm^{-1}，即分辨率优于16cm^{-1}，按照美国国标ASTM E2529-06法； 4.★尺寸： ＜85X 55X 35mm； 5.★重量：220克 （含电池）； 6.物理按键：具备物理采集按钮，带手套可操作； 7.★最大激光功率：80mW，软件可设置，步进1mW 8.采样时间： 自动曝光； 9.★采集速度：25s; 10.操作方式：可以通过蓝牙接口，与Android手机或警务通相连接； 11.通讯接口：提供USB接口，接口标准均为Type C，可用来控制拉曼光谱仪，获得原始光谱数据； 12.使用温度范围： -20 - +50℃ 13.电池：内置可充锂电池，连续工作时间＞4小时 14.★危化品数据库：内置标准谱图库＞1500种	奥谱天成(厦门）光电股份有限公司	台	2	42000	84000	合同签订后30日历天内

				； 15.自建库：用户也可以可自建数据库； 16.★制造商须具备拉曼光谱仪的自主知识产权，必须同时具备以下三类知识产权证书：软件著作权、实用新型专利、外观设计专利，数量至少各一件，所提供的知识产权证书上，需明确注明拉曼光谱字样。 17.★为保证产品质量，投标人须通过ISO9001质量管理体系认证 18.以上所有证明文件，需提供生产厂家公章的复印件，原件备查；					
15	便携式洗消器	博臣	14L	1.容量14L，可手动加压，喷射压力0.3MPa，配备耐腐喷头，可调节喷射模式，适配人员、小型装备洗消； 2.快速清洗处置人员身体、防护装备上的危化品残留，防止腐蚀、中毒，适配现场快速洗消需求。	台州市博臣工贸有限公司	台	2	1000	2000	合同签订后30日历天内
16	洗消液套装	朗洁仕	50L	1.含碱性洗消液、中性洗消液、消毒水，适配不同类型危化品（酸性、碱性、有毒），无二次污染，容量50L； 2.配合洗消器使用，针对性去除不同类型危化品残留，对人员、装备、现场进行消毒，防止	东莞市朗洁仕环保科技有限公司	套	2	2400	4800	合同签订后30日历天内

				二次污染。						
三	物资和装备信息动态管理									
1	超高频电子标签	一芯未来	YX-DZ	1.标签材料：PET 2.标签尺寸：73*20mm 3.工作频段：920MHz-925MHz 4.支持协议：EPCGlobalC1Gen2 5.读取距离：0-7m（与读写器配置相关） 6.工作模式：读写 7.防冲突：支持多标签 8.工作温度：-10℃～+70℃ 9.存储温度：-20℃～+85℃ 10.可用数据区：upto128位 11.标签识别符：（TID）64位 12.工作模式：可读写 13.数据保存时间：10年 14.防冲突机制：适合于多标签读取	广州一芯未来科技有限公司	套	1	2400	2400	合同签订后30日历天内
2	RFID抗金属标签	一芯未来	YX-KK	1.标签材料：PET 2.标签尺寸：60*25mm 3.工作频段：920MHz-925MHz 4.支持协议：EPCGlobalC1Gen2 5.读取距离：0-4m 6.工作模式：读写，可直接粘贴在金属表面使	广州一芯未来科技有限公司	套	1	4900	4900	合同签订后30日历天内

				用 7.防冲突：支持多标签 8.工作温度：-10℃～+70℃ 9.存储温度：-20℃～+85℃ 10.可用数据区：upto128位 11.标签识别符：（TID）64位 12.工作模式：可读写 13.数据保存时间：10年 14.防冲突机制：适合于多标签读取						
3	RFID挂式标签	一芯未来	YX-GS	1.标签材料：PVC 2.标签尺寸：80*25mm 3.工作频段：902MHz-928MHz 4.支持协议：EPCGlobalC1Gen2 5.读取距离：0-5m 6.工作模式：读写， 7.防冲突：支持多标签 8.工作温度：-10℃～+70℃ 9.存储温度：-20℃～+85℃ 10.可用数据区：upto128位 11.标签识别符：（TID）64位 12.工作模式：可读写 13.数据保存时间：10年	广州一芯未来科技有限公司	套	1	2000	2000	合同签订后30日历天内

				14.防冲突机制：适合于多标签读取						
4	RFID手持机	一芯未来	YX-SC	1.显示屏：5寸IPS高清屏，分辨率720*1440 2.触控屏：工业级多点触控电容屏 3.扩展插槽：2个SIM卡槽，2个PSAM卡槽1个TF卡槽 4.通讯接口：Type-c数据接口 5.指示灯：充电指示灯 6.键盘：实体扫描键、功能键 7.摄像头：前置500万、后置1300万像素摄像头带闪光灯、自动对焦功能 8.手电筒：内置低功耗 LED 应急照明灯 9.定位模块：支持北斗双导航系统，误差范围5m 10.CPU:八核64位处理器，主频2.0GHz 11.内存容量：运行内存 RAM4GB，机身存储ROM64GB 12.扩展内存：支持256GB·MicroSd卡	广州一芯未来科技有限公司	套	3	5000	15000	合同签订后30日历天内
5	工业RFID打印机	一芯未来	SR5340R	1.打印方式热转印； 2.分辨率300dpi（8点/毫米）； 3.最大打印速度8ips(153mm/s)； 4.最大打印宽度4.17″（106mm)； 5.最大打印长度79″(2000mm)；	广州一芯未来科技有限公司	套	1	15000	15000	合同签订后30日历天内

				6.内存8MBFLASHROM,16MBSDRAM; 7.标签卷尺寸宽度：最大4.56″（116mm），最小0.98″（25mm); 8.外径：最大8″（203.2mm），内径：最小3″(76.2mm); 9.标签厚度0.08—1.2mm，包括底纸厚度; 10.碳带尺寸外径：最大3.3″（84mm），内径：1″（25.4mm); 11.最大宽度：4.65″（118mm），最大长度：1968″（600M); 12.RFID功能集成的UHF读写器/编码器（EPCClass1Gen2/ISO18000-6C）; 13.纸张探测方式下反射式（可移动）/上反射式（可移动）/穿透式（可移动）;						
6	RFID通道读写器	一芯未来	YX-TD	一、功能要求： 1.完成库房实施出入库操作流程，进行实时出库、回库等功能。 2.实时显示出入库信息。 3.出入库操作具有语音提醒功能。 4.经过平台配置，支持异常出库报警功能，并亮红灯，后台可以查询异常出库记录。 5.异常出库进行抓拍并把抓拍图片传送到后台	广州一芯未来科技有限公司	套	1	12000	12000	合同签订后30日历天内

				。 RFID读写器通道需要有物资自动识别功能。 二、技术要求： 工作频率840～960MHz（可以按不同国家或地区要求调整）； 充分支持符合EPCCLASS1G2标准的电子标签； 峰值标签巡查速度大于700张/秒 输出功率达到33dBm（可调）； 支持4个外接TNC天线接口，支持天线自动微调谐和天线检测； 支持应答工作模式和实时巡查工作模式； 标签缓存容量：1000张@最长96bitsEPC； 有三色灯提示功能						
7	交换机	一芯未来	TL120A2	1.下行接口类型：以太网交换机； 2.上行端口速率：千兆； 3.网管类型：非网管； 4.下行端口速率：千兆； 5.类型：19英寸（标准机架）； 6.端口供电功能：非POE供电； 7.端口数量：24口；	广州一芯未来科技有限公司	台	1	2000	2000	合同签订后30日历天内
8	操作终端	一芯未来	TD120A2	操作终端，作为物资和装备信息管理系统的配套操作终端，用于物资出入库登记、系统数据	广州一芯未来科技有限公司	台	1	7500	7500	合同签订后30日历

				查询与管理、RFID 设备对接等业务场景： 1. 商品产地：中国大陆； 2. 品牌类型：国内主流品牌； 3. 处理器：国产信创处理器（8核，主频2.3GHz，符合党政信创目录要求）； 4. 操作系统：预装国产桌面操作系统（麒麟/统信，适配政务软件环境）； 5. 内存：16GB DDR4； 6. 硬盘：512GB NVMe SSD； 7. 显卡：独立显卡（显存2GB，支持多屏扩展）； 8. 显示屏：23英寸IPS高清显示器（分辨率1920×1080）； 9. 接口配置：6个USB3.0接口、1个VGA接口、1个HDMI接口、1个千兆RJ45网口、音频输入输出接口； 10. 机箱类型：商用办公主机，带安全锁孔，适配物资库办公环境； 11. 配套服务：提供3年原厂质保及上门服务。						天内
9	机架式服务器	一芯未来	DT_610L-B6780AMA	1.支持CPU颗数1颗； 2.机箱规格2U机架式； 3.支持集成显卡；	广州一芯未来科技有限公司	台	1	28000	28000	合同签订后30日历天内

				4.硬盘转速7200rpm； 5.国产自主可控处理器，8核，主频2.0GHz，符合信创目录要求； 6.储存内存：硬盘容量512GB+1TB； 7.硬盘支持3个SATA3.0.支持1个miniPCIe（mSATA）； 8.端口支持8个USB3.0，4个USB2.0； 9.运行内存容量16GB； 10.内存支持2个DDR43200MHZ内存插槽，支持32G扩容； 11.支持数据库实时备份，备份时长30天每30天全数据进行备份更新，配套机柜，适配国产平台。 12.电源：300W电源；						
10	智慧仓储二维码管理系统	一芯未来	国产定制	一、系统总体要求： 系统支持多层体系架构下的B/S结构模式，满足Web Server/APP Server/DB Server的三层技术结构，平台要求最新的技术架构，前后端分离技术开发，支持多设备控制，自启动，网络及断电重连。 1.RIFD中间件管理系统软件，兼容Linux系统； 2.平台需要RFID智慧物资管理系统软件。	广州一芯未来科技有限公司	套	1	50500	50500	合同签订后30日历天内

				3. 平台需要兼容国产操作系统， 4. 平台需要兼容国产数据库， 5. 性能要求 系统平均年故障时间<12小时，平均故障修复时间<2小时。系统提供安全管理模块，对平台的安全数据进行管理，主要包括组织、用户、角色、权限及菜单进行管理和维护。 系统提供系统日志功能，能记录用户访问情况，提供用户操作行为审计。数据存储和备份需求： 本系统独立配置应用和数据库服务器。 6. 安全要求 支持不少于100个用户并发登录、查询。简单检索目录响应时间<5秒。 数据全备份时间<4小时。 应用系统做到操作简便、界面友好、术语规范，并在取得最佳功能效果的前提下，将屏幕切换和用户击键次数减到最少。应用系统做到便于维护、兼容性、可扩展性强。 二、系统业务功能： 1. 入库：系统平台入库，系统需支持物资新增时的信息录入，录入过程中要求工作站进行标签初始化，可在后台登记详细的物资信息（如物资名称、 规格型号、单价、计量单位、入库					

				时间、质保期、生产厂商、生产时间等）进行单个添加入库。手持机进行标签初始化入库，执行人员通过手持终端系统获取入库物资信息，选择入库的物资信息扫描 RFID 标签进行绑定，绑定完成后提交完成入库。入库的物资信息可以通过表格导出。 2.出库：仓库工作人员查看出库任务或带着出库单，去仓库拣货；工作人员通过通道门扫描物资的RFID标签，读取物资信息，并将所读取的信息上传和任务单上的货物信息进行自动比对，物资不匹配，系统将会提示该物资不在物资出库清单中，物资匹配无误后，由工作人员通过将货物运送出库；根据出库物资的数量，系统将会自动更新物资库存数据及货位数据。出库的物资信息可以通过表格导出。 3.上架：要求手持机把物资信息和库位进行绑定的过程。 4.移库：仓库中的物资可能会出现摆放错误、下发错或丢失。这就需要仓库进行库存调整。移位时需要确认源货位、目标货位、需转移的物资数量等信息。移位操作可根据下发的任务，或主动执行，库管员需要扫描标签重新绑定					

				货位或录入货位信息。 5. 盘点管理： 库管员通过系统创建物资盘点任务单， 由手持机下载任务单进行盘点，通过手持机扫描各个储位的物资标签，扫描完毕后，手持机自动将现场盘点信息与下载的盘点单进行比对处理，会自动显示出盘点比对结果，用不同颜色标识。当移动终端盘点结束，可以把盘点结果传输到系统端，系统端的盘点的结果可以导出表格中。 6. 库存预警：在物资录入过程中可给每一类物资设置库存预警值和质保期预警，当仓库中一类物资数量低于预警值或即将到达质保期时产生预警提示，提示工作人员该类物资需要补充库存数量或即将到期物资需要处理。 7. 维修保养管理：对不同物资设置不同的维护保养计划，到期提醒保养，在系统生成保养清单，再由库管员通过手持机扫描物资的标签进行保养处理，并填写维修保养情况，包括此次保养内容、下次预计保养时间等信息。 8. 报废处理：当物资设备由于报废、报损、变卖等各种原因导致需要处置时，通过此功能录入对应物资的处置单，通过手持机扫描该物资						

				的标签，在手持机上录入处置结果详情，或设置状态为报废状态。 9.权限管理：超级管理员权限可操作系统所有功能和查看所有系统数据，普通用户可设置不同的权限功能。 10.统计报表：库存查询、物资占比查询、进出库查询等。 11.异常报警管理：RFID 通道对异常出库的物资有报警提醒，同时后台记录出库异常信息。 13.手持终端APP功能：能够在线实现物资入库、出库、回库、查询、盘点、报废等功能。 14.平台接口：系统查询分析数据可根据客户需求做平台数据对接。 15.预案管理：根据需求对系统设定对应出库预案信息，保证物资出库时能根据紧急预案进行调动出库；智能引导：接到上级出库通知任务，选择对应预案，自动定位预案中出库物资的位置；达到出库任务紧急快速地出库。						
四	**救援无人机及其他**									
1	重型救援无人机	大疆	DJI FLYCART100	1.最大信号有效距离：20公里； 2.最大轴距：2300毫米； 3.旋翼数量：8；机载电池数量：2块；	深圳市大疆创新科技有限公司	架	1	128000	128000	合同签订后30日历天内

				4.最大悬停时间：双电：10分钟； 5.工作温度范围：-20℃至40℃； 6.整机防护等级：IP55； 7.最大载重：80kg； 8.最大相对飞行高度：1500m； 9.最大飞行速度：20m/s；最大抗风速度：12m/s；最大飞行海拔高度：6000m 10.空机重量：60千克（吊运负载）；65千克（空吊负载）；最大起飞重量：145千克 11.配备全高清FPV单轴云台相机；配备双目视觉系统；配备有源相控阵旋转雷达 12.支持4G增强功能、支持一机双控、支持中继、支持降落伞、支持电池热替换、支持4G远程控制无人机、支持机臂到位检测 13.降落伞最低安全开伞高度100米；支持蜂鸣报警、支持灯光报警、支持手动开伞、支持自主开伞， 14.救援无人机支持高台固定部署和移动车载部署，可配套搭建无人机自动起降场平台。						
2	应急侦察无人机	大疆	DJI Matrice400	1.平台性能：整机重量（带电池）：9000 克，有效载重3kg；防护等级IP54；抗风等级6 级，最大飞行高度6000m，作业半径10km；满载	深圳市大疆创新科技有限公司	台	2	78000	156000	合同签订后30日历天内

				续航30 分钟，空载续航50 分钟，；具备北斗 / GPS/GLONASS 多模定位及 RTK 厘米级定位，全向避障、一键返航、低电量返航、失联保护功能。 2.负载相机：可见光相机有效像素4800 万，光学变焦30倍，数码变焦400 倍；红外相机分辨率640×512，数字变焦32 倍，支持热成像测温；支持近红外补光，夜景全彩模式，支持 25fps、15fps、5fps 三档帧率设置。 3.数据传输：视频编码支持 H.264 和 H.265，码率设置支持 CBR 和 VBR 两种方式；支持4G/5G / 卫星链路多模回传，可接入应急指挥平台；支持连续录制2 小时（多电池轮换），支持本地 + 云端双存储。 4.配套地面站：标配三防箱式一体化地面站，防水防尘防护，内置7 英寸户外高亮显示屏，集成专业双操控摇杆、高增益数传图传一体化天线、内置长效备用电源；支持电子地图、自主航线规划、飞行姿态实时监测、双向数据通信，满足野外应急作业使用。 5.附加功能：支持自定义水印（机型、SN 码、经纬度、海拔、日期时间）及水印位置设置						

				；支持轨迹回放、一键 SOS 报警、自动迫降保护。 6. 环境适配：工作温度 - 20℃~+55℃，可在小雨 / 中雪环境稳定作业；配套大容量备用电池、安全防护运输箱，满足野外值守及长期应急备勤需求。 7. 其他要求：具备民航局无人机实名登记条件，支持应急平台对接协议，可实现群组调度、数据加密传输。						
投标报价金额合计（大写）：玖拾玖万捌仟叁佰元整（998300.00元）										

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2026年11月06日

备注:投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。