购 销 合 同

甲方：　西峡县民政局

乙方：　周口博芮商贸有限公司

甲方向乙方采购 西峡县民政局县级公办养老机构康复护理能力提升项目 事宜，根据《合同法》及有关法律、法规的规定，经甲、乙双方友好协商达成如下协议：

一、标的物

名称、单位、数量、单价、金额见附件，最终以实际结算为主。

二、质量要求

按照国家有关标准执行。若乙方不满足上述规格型号以及质量要求，由此发生的一切损失由乙方承担。

三、交货时间、地点和运费承担

1.合同签订生效后10个工作日内乙方送货到甲方指定区域，并按甲方要求放置到指定地点。

2.交货前的一切风险乙方承担，设备包装物乙方不回收。

四、付款方式及要求

合同签订后，乙方将上述商品送至甲方指定地点，并经甲方验收合格后，按照甲方财务流程一次性将款项付给乙方。

五、验收标准

按照国家标准和行业标准进行验收，若材料验收不合格，乙方应立即更换或退货，由此产生的运费及相关费用乙方自行

承担。

六、售后服务

乙方所售货物质保期及质保责任由乙方负责。

七、违约责任

1. 任一方中途单方面解除或不履行合同者，应按合同总金额的 5%支付对方违约金。

2. 乙方没有按照合同约定时间和质量标准供货或甲方没有按照合同约定时间付款视为违约。

3. 如因供应货物质量问题造成的一切损失全部由乙方负责，甲方并有权终止合同。

八、合同生效

本合同一式两份，双方各执一份，自双方授权代表签字或盖章后生效。

九、争议解决方式

因履行本合同所发生制争议，应协商解决，协商不成的，乙方可向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁，仲裁实行一裁终局的制度。

附件：公办养老机构康复护理清单

甲　　方：西峡县民政局

纳税人识别号：11411323006051976l

公 司 地 址：河南省南阳市西峡县白羽街道639号民政局

委托代理人：沈吉吉

乙　　方：周口博芮商贸有限公司

纳税人识别号：91411600MAEDCIC253

公 司 地 址：河南省周口市川汇区太昊路与富民路交叉口东北角周口万正世家

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司周口分行

41050170860800002227

委托代理人：戚亚博

签订日期：2026 年 11 月 10 日

附件

公办养老机构康复护理清单

产品名称	图片	产品型号	技术功能简介	单价	数量	合计	品牌
康复训练器（下肢功率车骑式）		GJT-ZQY	说明：1.产品规格：90*40*112cm(允差±10cm) 2.阻尼调节档数： 8 3.产品净重:17kg,毛重:19kg(允差±2kg) 4.外磁:4kg(允差±1kg) 5.电子表显示:时间、功率、距离、心跳、速度、卡路里 6.仪表带有ipad支架，坐垫上下自由调节，适应任何地面摆放磁控飞轮超静音设计电子表显示支撑:电池(自配) 7.说明：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练备注：图片仅供参考，以实际发货为准	2469	14	34566	河南国健

康复训练器（多功能训练八件套）		GJT-DGX-8	1.产品规格：317*245*239cm(允差±10cm) 2.组件： 肩关节旋转训练器： 1）技术参数外形尺寸/cm：77×35×98(允差±10cm) 2）升降装置调节范围/cm：0～53.5(允差±5cm) 3）手柄至转动轴距离调节范围/cm：19～33(允差±5cm) 4）最大阻尼：≥1650N·cm 5）特点和功能改善肩、肘关节活动范围。 6）材质优质型钢，静电喷塑、不锈钢、ABS 腕关节屈伸训练器： 1）技术参数：外形尺寸/cm：54×30×100(允差±10cm) 2）升降高度调节范围/cm ：0～54(允差±5cm) 3）最大阻尼：980N·cm 4）特点和功能：改善腕部关节活动范围及肌力训练。 5）材质：优质型钢，静电喷塑、不锈钢、ABS 前臂旋转训练器： 1）技术参数：外形尺寸/cm：50×67×100(允差±10cm) 2）升降装置调节范围/cm：0～54(允差±5cm) 3）托架前后调节范围/cm ：0～20(允差±5cm) 4）最大阻尼：980N·cm 5）特点和功能：改善前臂旋转功能 6）材质：优质型钢、静电喷塑、不锈钢、ABS 肩梯： 1）技术参数：外形尺寸/cm ：55×10×122(允差±10cm) 2）肩梯升降范围/cm ：0～29(允差±3cm) 3）特点和功能：适用于肩关节活动功能受损者进行康复训练。	29886	3	89658	河南国健

			4）材质：优质型钢、静电喷塑、进口木 滑轮吊环训练器： 1）技术参数：外形尺寸/cm：39×6×20（允差±5cm） 2）训练器额定承载：100N；拉手、绳索额定承载：300N 3）特点和功能：适用于肩关节活动范围的训练、关节牵引及肌力的训练。 4）材质：优质型钢，静电喷塑 训练床、牵引网架： 1）规格：220*116×210cm（允差±10cm） 2）水平网架额定载荷：80kg.床面额定载荷：135kg 3）床面高度112cm，床面宽度50cm（允差±10cm） 4）说明：肌力训练、关节活动度训练、牵引治疗、放松调整训练 复式墙拉力器： 1）规格：63*20*175cm（允差±10cm） 2）拉力器个数2个，每个拉力器配6个配重块，每块2kg（允差±1kg）.最大行程115cm。（允差±10cm） 3）说明：进行四肢抗阻力运动，训练肌肉力量，也可进行关节活动度训练 3.说明：组合训练，用于运动全身，改善关节活动范围。 备注：图片仅供参考，以实际发货为主				
辅助步行训练器（带刹车，座位）		GJT-FBX-B	1.产品尺寸：114×82×102~141cm.（允差±10%） 2.台面垫高度调节范围39cm.手柄间距调节范围0~55cm.（允差±10%） 3.座垫高度调节范围53~72cm.台面垫额定承载质量80kg.（允差±10%） 4.座垫额定承载质量135kg。（允差±10%） 5.特点和功能：增加上肢支撑的面积，提高辅助步行的效果。是神经、骨关节系统疾病功能损坏者室内外的辅助代步用具。 6.材质：海绵，外包优质ＰＵ革 备注：图片仅供参考，以实际发货为准	3965	15	59475	河南国健

下肢关节康复器　（直立康复机器人 A3 款）		GJT-CPM-II	1.产品尺寸(长*宽*高):100-125*65*130cm 2.包装尺寸(长*宽*高):132*70*68cm 3.电池规格:标配24v20Ah(可选更高规格电池) 4.重量:裸车63kg标配24V20安铅酸75kg。 5.电机规格:采用24V250W两个 6.控制方式:单手360° 万向摇杆控制器 7.制动方式:电磁刹车 8.最大时速:5-8 km/h 9.续航里程:10-35km根据电池容量大小决定 10.轮胎规格:前:8英寸　后:22英寸或16英寸 11.座椅尺寸参数(单位cm) （1）座椅座垫：宽度:50cm深度:46cm离地高度:57cm （2）座椅靠背:宽度:47cm高度:52cm （3）座椅头枕:宽度:28cm高度:20cm （4）座椅扶手:内宽:47cm外宽:59cm 适用范围: 1.适合胸以下截瘫、脊髓损伤患者康复，以及渴望站立的用户。 2.适合长期使用轮椅、对舒适感和站立功能有需求的用户。 3.单手360° 摇杆操作，有护理专用遥控器。 产品优势: 1.拥有电动站立、平躺、抬腿、站立行走等功能，有效缓解因久坐引起的褥疮和肌肉萎缩，缓解压力 2.加厚柔软座椅，乘坐体验舒适。3.配有手扶轮圈，手动操控灵活方便。	54829	3	164487	河南国健

站立架(四人)		GJT-ZLJ-B	1.133×133×107cm（允差±10cm),肘部垫宽度40cm（允差±10cm），肘部垫额定承载质量80kg（允差±5kg），臀部垫和绑带最大负载质量135kg（允差±5kg）。 2.功能截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。	4934	15	74010	河南国健
平衡功能检测训练系统		GJT-PHJX-I	一、规格： 1.操作台80×68×122 cm(允差±10cm) 2.站立架102×85×114 cm（允差±10cm) 3.坐椅φ45×5 0cm(允差±10cm) 4.操作桌70×50×75cm(允差±10cm) 二、配置： 1.测力平台：采用正方形布局，边长根据临床需求设计（站立为 45cm×45cm、坐位为 30cm×30cm、手部为），平台四角内置 4 个高精度轮辐式压力传感器，量程0-3000N，精度≤±1%FS，用于采集足底地面反力信号；平台表面采用防滑、耐磨、防水材质，边缘做圆角处理，防止患者磕碰； 2.数据采集板：与传感器连接，用于将传感器采集的模拟压力信号（力转电）进行放大、滤波、降噪处理，转换为数字信号，传输至计算机； 3.计算机：配置满足系统运行需求（CPU≥Intel Core i5，内存≥8GB，硬盘≥200GB，显示器≥19 英寸），用于安装系统软件，实现数据接收、处理、分析、可视化及报告生成； 4.连接线：采用屏蔽线，用于连接测力平台与数据采集盒、数据采集盒与计算机，减少电磁干扰，确保信号传输稳定； 5.辅助设备（可选）：防护栏、扶手、座椅，用于辅助平衡功能较差的患者完成坐位或站立位评估与训练，提升安全性。 三、说明：	114800	1	114800	河南国健

			(1)评估和分析下肢前后左右的平衡状况和功能。病人能够站立(无论是有帮助站立还是无帮助站立),均可用足板在直站位检测下肢前后左右的平衡状况和功能。另外本系统独有的站立位双轴系统可检测一侧下肢前后左右的平衡状况,提高检测的敏感性,更适用于运动员群体及矫形术后群体的检测和训练。 (2)评估分析上肢的精细活动功能。本系统独创的手稳定检测装置可检测和评估上肢精细动作功能,评定作业治疗效果。 (3)评估和分析坐位平衡功能。当病人在病程的某一阶段无法站立,仅能在有帮助或无帮助下保持坐位时,可采用坐位平衡系统评估和分析坐位平衡功能,评估治疗效果。				
						536996	