唐河县老年人体育公园采购项目

招 标 文 件

项目名称：唐河县老年人体育公园采购项目

项目编号：唐财采购公开-2026-39

采 购 人：唐河县体育事业发展中心

采购代理机构：河南卓建工程管理有限公司

日期：二零二六年十月

目　录

第一章 公开招标公告 1
第二章　采购需求 3
第三章 供应商须知 23
供应商须知表 23
评分标准 40
第五章 政府采购合同（草案） 46
第六章 投标文件格式 49

第一章 公开招标公告

项目概况

唐河县老年人体育公园采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台(河南省·南阳唐河分平台)（http://ggzyjy.tanghe.gov.cn）获取招标文件，并于2026年11月10日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：唐财采购公开-2026-39

2、项目名称：唐河县老年人体育公园采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1,500,000.00元

最高限价：1500000元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	唐财采购公开-2026-39-1	唐河县老年人体育公园采购项目	1500000	1500000	是	1500000

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）项目名称：唐河县老年人体育公园采购项目

（2）项目实施地点：该项目位于唐河县新县医院北门上海大道南侧。

（3）采购内容：占地面积约5500平方米，建设有篮球场地、门球场地、羽毛球场地、乒乓球场地、健身器材区及健身步道等（具体内容详见本项目采购文件）。

（4）标段划分：共一个标段。

（5）质量要求：合格，并同时达到国家标准、行业标准和专业标准。

（6）交货时间：合同签订后60日历天内供货、安装、调试完毕。

（7）质保期：2年；

6、合同履行期限：：同交货时间

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

3、本项目的特定资格要求

（1）注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，供应商提供书面声明；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；供应商需提供近年度财务审计报告（若成立不足一年的公司，则提供成立月份以来的企业财务报表）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供近一年任意1个月的完税证明和社会保障资金证明)；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）根据《关于在政府采购活动中查询和使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、豫财购（2016）15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），开标时提供相关网站查询截图，查询日期不得早于公告发布日期）；

（7）本次招标不接受联合体投标，不允许分包和转包。

（8）遵守国家有关法律、法规、规章。
按照唐河县财政局《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》唐财购[2021]18号的要求，供应商在投标(响应)时，按照规定提供“投标承诺函”(详见采购文件)的，无需再提交上述（3）（4）的证明材料。供应商在中标(成交)后，应将上述由投标承诺函替代的证明材料提交采购人、采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。
注：本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前上传企业市场主体库信息（南阳市市场主体库网站www.ggzyjy.nanyang.gov.cn）为准，过期更改的市场主体库（南阳市）信息不做为本项目评审依据。开标现场不接受市场主体库（南阳市）信息原件。市场主体库（南阳市）上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或审查不合格情况的，由投标企业承担责任。
三、获取招标文件
1.时间：2026年10月20日 至 2026年10月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2.地点：全国公共资源交易平台(河南省·南阳唐河分平台)（http://ggzyjy.tanghe.gov.cn）
3.方式：网上下载。潜在供应商在南阳市公共资源交易中心办理CA数字证书，在南阳市交易平台市场主体库进行登记注册，验证通过后可直接运用CA证书登录全国公共资源交易平台(河南省·南阳唐河分平台)网站（http://ggzyjy.tanghe.gov.cn）市场主体库会员系统进行网上下载采购文件。唐河县公共资源交易平台与南阳市公共资源交易平台市场主体库系统互认共享、CA数字证书互认共享。
4.售价：0元
四、投标截止时间及地点
1.时间：2026年11月10日09时30分（北京时间）
2.地点：全国公共资源交易平台(河南省·南阳唐河分平台)网站（http://ggzyjy.tanghe.gov.cn）
五、开标时间及地点
1.时间：2026年11月10日09时30分（北京时间）
2.地点：全国公共资源交易平台(河南省·南阳唐河分平台)网站不见面开标大厅（https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html）
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·南阳唐河分平台)》上发布， 招标公告期限为五个工作日 。
七、其他补充事宜
无
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1. 采购人信息
名称：唐河县体育事业发展中心
地址：河南省唐河县北京大道
联系人：许先生
联系方式：13569286222
2.采购代理机构信息（如有）
名称：河南卓建工程管理有限公司
地址：郑州市金水区南阳路277号7号楼2单元24号
联系人：马先生
联系方式：18625676202
3.项目联系方式
项目联系人：马先生
联系方式：18625676202

第二章　采购需求

一、采购内容及要求

（一）需求清单

序号	产品名称	单位	数量
一	**健身广场**		
1	地面改色	㎡	600
二	**健身器材区**		
1	双位漫步机	件	3
2	腰背按摩器	件	3
3	三位扭腰器	件	3
4	双位钟摆器	件	3
5	双位坐蹬训练器	件	3
6	太极揉推器	件	3
7	腿部按摩器	件	3
8	上肢牵引器	件	3
9	伸腰伸背器	件	3
10	健骑机	件	3
11	压腿训练器	件	3
12	棋牌桌	件	3
13	健身车	件	3
14	地面改色	㎡	800
三	**广场照明**		
1	太阳能照明灯杆（双灯）	套	3
2	太阳能照明灯杆（单灯）	套	4
四	**门球场**		
1	遮阳棚	套	1
2	地面改色	㎡	40
3	草坪	㎡	590
4	门球柱	套	1
5	记分牌	套	1
6	太阳能照明灯杆（单灯）	套	4
7	矮墙	m	89
五	**羽毛球场**		
1	移动羽毛球柱	副	3
2	硅pu面层	㎡	540
3	框架式围网	㎡	376
4	太阳能照明灯杆（单灯）	套	3

5	太阳能照明灯杆（双灯）	套	3
六	**乒乓球场**		
1	室外乒乓球台	副	6
2	硅pu面层	㎡	180
3	框架式围网	㎡	152
4	太阳能照明灯杆（双灯）	套	3
七	**匹克球场**		
1	匹克球柱	副	2
2	丙烯酸面层	㎡	420
3	框架式围网	㎡	248
4	太阳能照明灯杆（双灯）	套	3
八	**气排球场**		
1	移动式气排羽三用柱	副	2
2	硅pu面层	㎡	420
3	框架式围网	㎡	248
4	太阳能照明灯杆（单灯）	套	3
九	**排球场**		
1	移动式气排羽三用柱	副	1
2	硅pu面层	㎡	500
3	框架式围网	㎡	280
4	太阳能照明灯杆（单灯）	套	6
十	**篮球场**		
1	地埋式篮球架	副	1
2	硅pu面层	㎡	640
3	框架式围网	㎡	336
4	太阳能照明灯杆（单灯）	套	8
十一	**健身步道**		
1	地面改色	㎡	1548
十二	**场地标识牌**		
1	标识牌	个	1

（二）技术参数

序号	产品名称	技术参数
一		**健身广场**
	地面改色	采用双丙聚氨酯材料地面改色喷涂，对原有地面进行着色，有效提高原有路面耐酸碱、防紫外线与美化效果，进而满足健身场地的运动需求。
二	**健身器材区**	

1	双位漫步机	1.主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3.0mm； 2.主要承载横梁尺寸不小于80mm×40mm×3.0mm； 3.安装方式：直埋式； 4.手及手指卡夹-活动部件与活动部件或固定部件之间的距离不应小于60mm； 5.脚和腿卡夹-器材易接触区域的机构，活动部件与活动部件或固定部件(含地面)的距离不小于80mm； 6.脚踏面应具有防滑功能，表面摩擦系数不应小于0.5； 7.往复运动器材的站立脚踏面，脚踏面的单脚面积不应不小于$3\times10^4mm^2$；其主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱凸台或护板； 8.摆动部件加速度的峰值≤50g； 9.漫步机类摆动部件应在不影响正常使用功能的前提下，摆动幅度应加以约束，且单侧摆动幅度不应大于70°。 10.主要功能：器材为2站位，可供两人同时使用，增强下肢的活动能力，提高身体的协调性； ★11.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
2	腰背按摩器	1.主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3.0mm； 2.主要承载横梁尺寸不小于φ48mm×3.0mm或其他同等强度管材； 3.安装方式：直埋式； 4.人体易接触区域不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构。器材不应存在向上的小于60°的V形开口； 5.用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸应不小于 16mm 且不大于 45mm。当握持部件具有把手功能时,应进行防滑处理。外加式手把套应永久固定； 6.主要功能：器材为2站位，可供两人同时使用，按摩腰部、背部肌肉。 ★7.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
3	三位扭腰器	1.主立柱尺寸不小于φ114mm×3.0mm； 2.主要承载结构尺寸不小于φ32mm×3.0mm； 3.安装方式：直埋式； 4.球形面紧固件突出高度应小于6mm。 5.人体易接触区域不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构。器材不应存在向上的小于60°的V形开口； 6.器材的开口结构不应对头、颈造成卡夹。 7.脚和腿卡夹-器材易接触区域的机构，活动部件与活动部件或固定部件(含地面)的距离不小于80mm； 8.脚踏面应具有防滑功能，表面摩擦系数不应小于0.5； 9.往复运动器材的站立脚踏面，脚踏面的单脚面积不应不小于$3\times10^4mm^2$； 10.脚踏面不应积水；

		11.当使用者进行扭腰锻炼时，旋转部件的单侧最大偏转角度不应大于180°，并标示初始位置； 12.用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸应不小于16mm且不大于45mm； ★13.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
4	双位钟摆器	1.主立柱尺寸不小于φ114mm×3.0mm； 2.主要承载结构尺寸不小于80mm×40mm×3.0mm； 3.安装方式：直埋式； 4.把手端部直径不应小于50mm且棱边半径不小于5mm； 5.球形面紧固件突出高度应小于6mm；嵌入式紧固件（含突出物）应被永久覆盖； 6.人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口； 7.手及手指卡夹-活动部件与活动部件或固定部件之间的距离不应小于60mm； 8.脚和腿卡夹-器材易接触区域的机构，活动部件与活动部件或固定部件(含地面)的距离不小于80mm； 9.脚踏面应具有防滑功能，表面摩擦系数不应小于0.5；脚踏面的单脚面积不应不小于$3\times10^{4}mm^{2}$；其主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱凸台或护板；脚踏面不应积水； 10.摆动部件加速度的峰值≤50g；漫步机类摆动部件应在不影响正常使用功能的前提下，摆动幅度应加以约束，且单侧摆动幅度不应大于70°。器材的摆动部件在停止使用时应能回到初始位置。活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞； 11.用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸应不小于16mm且不大于45mm。当握持部件具有把手功能时,应进行防滑处理，外加式手把套应永久固定； ★12.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
5	双位坐蹬训练器	1.主立柱尺寸不小于φ114mm×3.0mm； 2.主要承载结构尺寸不小于φ114mm×3.0mm； 3.安装方式：直埋式； 4.嵌入式紧固件(含突出物)，应被永久覆盖； 5.人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口； 6.手及手指卡夹-活动部件与活动部件或固定部件之间的距离，可能只危及手指，其间隙不小于30mm； 7.手及手指卡夹-活动部件与活动部件或固定部件之间的距离在运动中保持不变，其距离小于8mm； 8.器材可能危及身体的剪切、挤压风险，活动部件与活动部件或固定部件(含地面)的距离不应小于400mm； 9.脚踏面应具有防滑功能，脚踏面不应积水； 10.器材的摆动部件在停止使用时应能回到初始位置。活动部件和固定部件不应存在

		刚性碰撞； ★11.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
6	太极揉推器	1.主立柱尺寸不小于φ114mm×3.0mm； 2.主要承载结构尺寸不小于φ60mm×3.0mm； 3.安装方式：直埋式； 4.除球形面外，人体易接触区域内紧固件不应高于安装外表面，球形面紧固件突出高度应小于6mm。嵌入式紧固件（含突出物）应被永久覆盖； 5.人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口；器材不应存在开口间距小于230mm,且深度大于45mm的向上的U形开口。 6.器材使用过程中存在使用者身体重心高度超过管材末端的情况时，对于存在潜在风险的外露管材末端不应使用刚性封闭。 ★7.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
7	腿部按摩器	1.主立柱尺寸不小于φ114mm×3.0mm； 2.主要承载结构尺寸不小于φ60mm×3.0mm； 3.安装方式：直埋式； 4.当紧固件与覆盖件组合使用时，覆盖件高于安装面部分应为类球形，覆盖件的直径与高度比值应大于3，且覆盖面直径不小于50mm。 5.人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口； 6.器材的开口结构，不应对头、颈造成卡夹； 7.手及手指卡夹-活动部件与活动部件或固定部件之间的距离，可能只危及手指，其间隙不小于30mm； 8.用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸应不小于16mm且不大于45mm。 ★9.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
8	上肢牵引器	1.主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3.0mm； 2.主要承载横梁尺寸不小于φ89mm×3.0mm； 3.安装方式：直埋式； 4.人体易接触区域不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构。器材不应存在向上的小于60°的V形开口。 5.使用者在器材下面的,其活动部件刚性底部距地面间的距离均不应小于1850mm。 6.用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸应不小于16mm且不大于45mm。当握持部件具有把手功能时,应进行防滑处理。与柔性部件连接的活动把手，把手（不含柔性部件）质量不应大于600g。 7.主要功能：器材为2站位，可供两人同时使用，锻炼手腕、手臂肌肉，促进上肢灵活性。

		★8.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
9	伸腰伸背器	1.主立柱尺寸不小于φ114mm×3.0mm； 2.主要承载结构尺寸不小于80mm×40mm×3.0mm； 3.安装方式：直埋式； 4.人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口；器材的开口结构，不应对头、颈造成卡夹； 5.身体的卡夹-器材不应存在开口大于230mm、小于400mm，且深度大于130mm的孔洞。 6.用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸应不小于16mm且不大于45mm。 ★7.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
10	健骑机	1.主立柱尺寸不小于φ114mm×3.0mm； 2.主要承载结构尺寸不小于φ76mm×3.0mm； 3.安装方式：直埋式； 4.当紧固件与覆盖件组合使用时，覆盖件高于安装面部分应为类球形，覆盖件的直径与高度比值应大于3，且覆盖面直径不小于50mm； 5.人体易接触区域不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构。器材不应存在向上的小于60°的V形开口。器材开口距地面高度大于600mm时,不应存在开口间距小于230mm,且深度大于45mm的向上的U形开口； 6.器材的开口结构不应对头、颈造成卡夹。 7.手及手指卡夹-活动部件与活动部件或固定部件之间的距离，可能只危及手指，其间隙不小于30mm； 8.手及手指卡夹-活动部件与活动部件或固定部件之间的距离在运动中保持不变，其距离小于8mm； 9.脚和腿卡夹-器材易接触区域的机构，活动部件与活动部件或固定部件(含地面)的距离不小于80mm； 10.身体的卡夹-器材可能危及身体的剪切、挤压风险，活动部件与活动部件或固定部件(含地面)的距离不应小于400mm； 11.脚踏面应具有防滑功能，脚踏面不应积水； 12.器材的摆动部件在停止使用时应能回到初始位置。活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞； 13.用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸应不小于16mm且不大于45mm； ★14.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
11	压腿训练器	1.主立柱尺寸不小于φ114mm×3.0mm 2.主要承载结构尺寸不小于φ42mm×3.0mm 3.安装方式：直埋式； 4.人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂

		结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口； ★5.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
12	棋牌桌	1.主要承载立柱尺寸不小于Φ114mm×3.0mm； 2.主要承载横梁尺寸不小于40mm×20mm×2.5mm； 3.安装方式：直埋式； 4.人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构,强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口； ★5.投标产品需取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
13	健身车	1.主立柱尺寸不小于Φ114mm×3mm； 2.主要承载结构尺寸不小于Φ60mm×3mm； 3.安装方式：直埋式； 4.器材在安全使用寿命期内，所有外露管材末端应为封闭结构。 5.脚和腿卡夹-器材易接触区域的机构，活动部件与活动部件或固定部件(含地面)的距离不小于80mm； 6.用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸应不小于16mm且不大于45mm。 ★7.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
14	地面改色	采用双丙聚氨酯材料地面改色喷涂，对原有地面进行着色，有效提高原有路面耐酸碱、防紫外线与美化效果，进而满足健身场地的运动需求。
三		**广场照明**
1	太阳能照明灯杆（双灯）	灯柱采用优质镀锌钢管，上口不小于60mm，下口不小于130mm，壁厚2.5mm，6米高杆照明灯柱，每根2盏灯，功率不小于100W，使用太阳能供电模式，采用锂电池（12V 70A），充电后应能满足24小时保障场地照明正常使用。太阳能板功率不小于200W，太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不得暴露在外。器材安全使用寿命不低于8年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于2年。
2	太阳能照明灯杆（单灯）	灯柱采用优质镀锌钢管，上口不小于60mm，下口不小于130mm，壁厚2.5mm，6米高杆照明灯柱，每根1盏灯，功率不小于100W，使用太阳能供电模式，采用锂电池（12V 70A），充电后应能满足24小时保障场地照明正常使用。太阳能板功率不小于200W，太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不得暴露在外。器材安全使用寿命不低于8年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于2年。
四		**门球场**
1	遮阳棚	1.立柱采用优质管材； 2.顶棚使用优质膜材或其他顶棚材料。 3.立柱使用直埋方式进行固定。
2	地面改色	采用双丙聚氨酯材料地面改色喷涂，对原有地面进行着色，有效提高原有路面耐酸碱、防紫外线与美化效果，进而满足健身场地的运动需求。
3	草坪	1.生产工艺：植草（簇绒）；

		2.应用领域：门球/网球/多功能； 3.草丝来源：国产； 4.草纤维结构：高性能曲丝草坪； 5.草纤维磅重（dtex）：抗紫外线纤维≥PE8000； 6.基布：单层+玻纤底布； 7.背胶层：黑色丁苯背胶； 8.草坪高度：约 13mm； 9.行距：3/16 英寸； 10.织距：20 针/10cm； 11.密度：42000 簇/平方米； 12.颜色：翠柠同簇，红色； ★13.人造草坪产品依据 GB 36246-2018 标准进行氙灯老化 500 小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化 500 小时+高低温老化 20 次循环（每个循环 60℃ 12 小时、常温 1 小时、－40℃ 12 小时）后测试有害物质释放量及有害物质含量均未检出，耐酸性(30%H_2SO_4,168h)、耐碱性(20%Na_2CO_3,168h)均合格专项报告，需提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的检测报告； ★14.人造草坪产品依据 GB 36246-2018、GB/T 14833-2020 标准检测拉伸强度≥11Mpa，经过氙灯老化 500 小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化 500 小时+高低温老化 20 次循环（每个循环 60℃ 12 小时、常温 1 小时、－40℃ 12 小时）后测试抗滑值≥85BPN、拉断伸长率≥45%、阻燃性能Ⅰ级、拉伸强度保留率≥85%，尺寸稳定性横向、纵向均小于等于 0.5%的合格专项报告，需提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的检测报告； ★15.人造草坪产品依据 GB/T 20394-2019、QB/T5591-2021 标准测试单簇草丝拔出力≥43N，底布拉断力纵向≥1200N、底布拉断力横向≥1250N，经过氙灯老化 168 小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化 168 小时+高低温老化 7 次循环（每个循环 60℃ 12 小时、常温 1 小时、－40℃ 12 小时）老化测试后草丝色牢度≥7 级，单簇草丝拔出力保留率≥97.7%，热水浸泡后背胶无掉胶、掉色，单簇草丝拔出力≥30N 专项报告，需提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的检测报告。
4	门球柱	1.三门一柱； 2.球门采用直径10mm的冷拔钢管，高20cm(从地面之上算起)宽22cm； 3.球柱采用直径20mm的冷拔钢管，高20cm(从地面之上算起)。
5	记分牌	1.尺寸：不小于80cm*120cm，框架采用优质管材； 2.面板使用耐腐蚀材质； 3.整体耐腐蚀、抗氧化、美观、易保养。
6	太阳能照明灯杆（单灯）	灯柱采用优质镀锌钢管，上口不小于60mm，下口不小于130mm，壁厚2.5mm，6米高杆照明灯柱，每根1盏灯，功率不小于100W，使用太阳能供电模式，采用锂电池（12V 70A），充电后应能满足24小时保障场地照明正常使用。太阳能板功率不小于200W，太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不得暴露在外。器材安全使用寿命不低于8年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于2年。

7	矮墙	1.截面尺寸：宽度0.3m，高度0.5m； 2.结构形式：普通砖水泥砂浆砌筑； 3.混凝土强度等级：≥C20； 4.基础设置防滑构造，防止不均匀沉降开裂； 5.墙面处理：水泥砂浆抹灰找平。
五		**羽毛球场**
1	移动羽毛球柱	1.铸铁底座羽毛球柱，底座采用纯铸铁底座，底座平稳无晃动； 2.底座尺寸不小于：600×450×100（mm）； 3.底座配有尼龙轮可移动，底座外表烤漆防锈，表面光滑无褶皱； 4.立柱采用直径不小于∮48mm×3.0mm钢管制成，表面采用抛丸除锈后静电喷涂处理，立柱配有紧绳装置，总高度1.55米（含底座）； 5.产品符合GB/T19851.13-2007相关要求。
2	硅pu面层	1.厚度：5mm（±1mm）。 2.外观要求：无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，无明显凹凸现象，表面色泽均匀、耐久。 3.标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，其正差应小于1/1000。 ★4.提供球场面层成品符合GB36246-2018、GB/T43565-2023有害物质限量以及气味、物理性能、老化性能、无机填料全项检验要求，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的测试合格抽样型式检验报告。 ★5.球场面层成品符合GB/T 14833-2020、GB/T 22517.4-2017物理性能检验要求，并提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的测试合格报告。 ★6.为了保证球场面层的整体稳定质量，球场面层成品高聚物含量＞35%的抽样测试合格报告，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合GB/T 14837.1-2014或GB/T 14837.2-2014等同等标准报告。 ★7.为了能有更好的运动打球体验，保证球场材料具有专业运动性能，球场面层能符合国际篮联（FIBA）对永久合成塑胶类地板的要求，冲击吸收依据EN14808标准≧25%，垂直变形依据EN14809标准＜3.5mm，垂直球反弹依据EN12235标准≧90%，滑动性能（干态）依据EN13036-4标准80-110，并提供国际篮联授权实验室出具的测试报告； ★8.球场面层依据GB/T 43353-2023标准检测气味强度、气味浓度，并提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的检测合格报告。 ★9.球场面层经过不低于168h的酸碱老化后，冲击吸收20%-50%、垂直变形0.6mm-3mm、球反弹率≧90%、抗滑值（干80-110、湿47-110）、摩擦系数0.4-0.7、拉伸强度＞0.7MPa、拉断伸长率＞100%、阻燃性I级、耐磨性＜1g、撕裂强度＞5KN/m、邵A硬度50-90，色牢度不低于3级，面层不起泡、不开裂等没有外观缺陷现象，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合GB 36246-2018、GB/T 22517.4-2017、GB/T 14833-2020标准测试合格报告。 ★10.球场面层经咖啡、黑色墨水、尿液、蜡笔、茶水、石灰浆、焦糖色碳酸颜料污染后，耐沾污性等级应不大于2级，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具

		的符合要求报告。 ★11.球场面层在-30℃下放置300h后，冲击吸收20%-50%、垂直变形0.6-3.0mm、拉伸强度≥0.7MPa、拉断伸长率≥90%、摩擦系数0.4-0.7、TVOC≤5mg/㎡·h、甲醛≤0.4mg/㎡·h、苯≤0.1mg/㎡·h、甲苯二甲苯和乙苯总和≤1mg/㎡·h、二硫化碳≤7mg/㎡·h，提供具有提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的测试合格报告。
3	框架式围网	1、场地尺寸：不小于长27米、宽20米。合理配置2个出入门。 2.框架：围网立柱采用不小于Φ76mm，管壁厚度为不小于3mm的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格不大于3000(长)mm×2000（高）mm，围网总高度不小于4米，立柱间隔不大于3米，所有管材表面须经过静电粉末喷塑,颜色为墨绿色. 立柱埋入地下深度应不小于400mm，地基尺寸应不小于400×400×400mm（深）。 3.围网带有两个不小于1.4米宽、1.9米高的单开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值应不小于0.35kn/㎡。 4.网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于Φ4mm,采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径不小于Φ3mm，网孔不大于50mm×50mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到标准要求，吸水率为0%。围网孔径应与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。 5.宣传标示牌：应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），尺寸不小于800×500mm，厚度不小于0.8mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。 ★6.产品需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
4	太阳能照明灯杆（单灯）	灯柱采用直径不小于Φ114mm×3.0mm的钢管，6米高杆照明灯柱，每根1盏灯，功率不小于100W，使用太阳能供电模式，采用锂电池（12V 70A），充电后应能满足24小时保障场地照明正常使用。太阳能板功率不小于200W，太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不得暴露在外。器材安全使用寿命不低于8年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于2年。
5	太阳能照明灯杆（双灯）	灯柱采用直径不小于Φ114mm×3.0mm的钢管，6米高杆照明灯柱，每根2盏灯，功率不小于100W，使用太阳能供电模式，采用锂电池（12V 70A），充电后应能满足24小时保障场地照明正常使用。太阳能板功率不小于200W，太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不得暴露在外。器材安全使用寿命不低于8年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于2年。
六		**乒乓球场**
1	室外乒乓球台	1.主立柱钢管不小于Φ60mm×3mm； 2.台面支撑框规格不小于宽20mm×高30mm×壁厚2mm； 3.台面采用SMC材质，整体高温模压一次成型。台面面板厚度不小于4.5mm，翻边宽度

		不小于50mm，翻边厚度不小于7mm。面板背面采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于4mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸不大于160×140mm； 4.安装方式：预埋式。 ★5.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
2	硅pu面层	1.厚度：5mm（±1mm）。 2.外观要求：无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，无明显凹凸现象，表面色泽均匀、耐久。 3.标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，其正差应小于1/1000。 ★4.提供球场面层成品符合GB36246-2018、GB/T43565-2023有害物质限量以及气味、物理性能、老化性能、无机填料全项检验要求，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的测试合格抽样型式检验报告。 ★5.球场面层成品符合GB/T 14833-2020、GB/T 22517.4-2017物理性能检验要求，并提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的测试合格报告。 ★6.为了保证球场面层的整体稳定质量，球场面层成品高聚物含量＞35%的抽样测试合格报告，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合GB/T 14837.1-2014或GB/T 14837.2-2014等同等标准报告。 ★7.为了能有更好的运动打球体验，保证球场材料具有专业运动性能，球场面层能符合国际篮联（FIBA）对永久合成塑胶类地板的要求，冲击吸收依据EN14808标准≧25%，垂直变形依据EN14809标准＜3.5mm，垂直球反弹依据EN12235标准≧90%，滑动性能（干态）依据EN13036-4标准80-110，并提供国际篮联授权实验室出具的测试报告； ★8.球场面层依据GB/T 43353-2023标准检测气味强度、气味浓度，并提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的检测合格报告。 ★9.球场面层经过不低于168h的酸碱老化后，冲击吸收20%-50%、垂直变形0.6mm-3mm、球反弹率≧90%、抗滑值（干80-110、湿47-110）、摩擦系数0.4-0.7、拉伸强度＞0.7MPa、拉断伸长率＞100%、阻燃性I级、耐磨性＜1g、撕裂强度＞5KN/m、邵A硬度50-90，色牢度不低于3级，面层不起泡、不开裂等没有外观缺陷现象，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合GB 36246-2018、GB/T 22517.4-2017、GB/T 14833-2020标准测试合格报告。 ★10.球场面层经咖啡、黑色墨水、尿液、蜡笔、茶水、石灰浆、焦糖色碳酸颜料污染后，耐沾污性等级应不大于2级，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合要求报告。 ★11.球场面层在-30℃下放置300h后，冲击吸收20%-50%、垂直变形0.6-3.0mm、拉伸强度≥0.7MPa、拉断伸长率≥90%、摩擦系数0.4-0.7、TVOC≤5mg/㎡·h、甲醛≤0.4mg/㎡·h、苯≤0.1mg/㎡·h、甲苯二甲苯和乙苯总和≤1mg/㎡·h、二硫化碳≤7mg/㎡·h，提供具有提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的测试合格报告。
3	框架式	1、场地尺寸：不小于长9米、宽20米。合理配置2个出入门。

	围网	2.框架：围网立柱采用不小于Φ76mm，管壁厚度为不小于3mm的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格不大于3000(长)mm×2000（高）mm，围网总高度不小于4米，立柱间隔不大于3米，所有管材表面须经过静电粉末喷塑,颜色为墨绿色. 立柱埋入地下深度应不小于400mm，地基尺寸应不小于400×400×400mm（深）。 3.围网带有两个不小于1.4米宽、1.9米高的单开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值应不小于0.35kn/㎡。 4.网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于Φ4mm,采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径不小于Φ3mm，网孔不大于50mm×50mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到标准要求，吸水率为0%。围网孔径应与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。 5.宣传标示牌：应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），尺寸不小于800×500mm，厚度不小于0.8mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。 ★6.产品需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
4	太阳能照明灯杆（双灯）	灯柱采用直径不小于Φ114mm×3.0mm的钢管，6米高杆照明灯柱，每根2盏灯，功率不小于100W，使用太阳能供电模式，采用锂电池（12V 70A），充电后应能满足24小时保障场地照明正常使用。太阳能板功率不小于200W，太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不得暴露在外。器材安全使用寿命不低于8年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于2年。
七		**匹克球场**
1	匹克球柱	1.材质：球柱支架采用不小于60mm×60mm，壁厚不小于2mm优质钢管。 2.特点：耐腐蚀性能强，使用寿命长。 3.移动方式：球柱底部配置专业万向轮，可随时移动和固定，并配有304不锈钢支撑脚，可调节标准高度。 4.工艺：管材表面磷化后经超耐候聚酯粉末静电喷涂，适合全天候环境。 5.设计：外置紧绳器收紧，球柱内侧焊接U型边杆，有效收紧球网。 6.外型尺寸不小于：7030mm×1000mm×910mm; 7.匹克球中网：配备专用匹克球网
2	丙烯酸面层	1.厚度：≥4mm（±1mm）。 2.外观要求：无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，无明显凹凸现象，表面色泽均匀、耐久。 3.标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，其正差应小于1/1000。 ★4.球场原材料（弹性层材料、球场面漆材料）有害物质含量需符合GB 36246-2018

		标准要求，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的测试合格抽样型式检验报告。 ★5.为了保证球场面层的整体稳定质量，提供球场弹性胶体主料高聚物含量＞35%，球场面漆材料高聚物含量＞50%，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合GB/T 14837.1-2014或GB/T 14837.2-2014等同等标准报告。 ★6.球场面层冲击吸收达到20-35%、反（回）弹值≥80%、滑动阻力在60-100BPN之间、地面速率在30-40之间，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合GB/T 20033.2-2005标准报告。 ★7.球场面漆经过6000次的耐洗刷测试，外观均能保持底材不暴露状态，提供依据GB/T9266-2009标准测试的具有“CMA”资质的检测机构出具的测试合格报告原件扫描件。 ★8.球场的面漆材料耐黄变，经过紫外线老化不低于2000h后，耐黄变性能＜3级，且外观无起泡、无剥落、无裂纹、无粉化现象，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构依据GB/T 39294-2020、GB/T 22374-2018标准测试的合格报告原件扫描件。 ★9.封底用聚脲聚氨酯防水涂料物理性能依据GB/T19250-2013《聚氨酯防水涂料》标准要求，拉伸强度≥2.0Mpa、断裂伸长率≥400%、撕裂强度≥15N/mm、粘结强度≥1Mpa、动态抗开裂≥0.5mm、弹性恢复率≥85%，并提供具有CMA资质检测机构出具的测试合格报告原件扫描件。
3	框架式围网	1、场地尺寸：不小于长21米、宽20米。合理配置2个出入门。 2.框架：围网立柱采用不小于Φ76mm，管壁厚度为不小于3mm的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格不大于3000(长)mm×2000（高）mm，围网总高度不小于4米，立柱间隔不大于3米，所有管材表面须经过静电粉末喷塑,颜色为墨绿色. 立柱埋入地下深度应不小于400mm，地基尺寸应不小于400×400×400mm（深）。 3.围网带有两个不小于1.4米宽、1.9米高的单开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值应不小于0.35kn/㎡。 4.网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于Φ4mm,采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径不小于Φ3mm，网孔不大于50mm×50mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到标准要求，吸水率为0%。围网孔径应与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。 5.宣传标示牌：应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），尺寸不小于800×500mm，厚度不小于0.8mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。 ★6.产品需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
4	太阳能	灯柱采用直径不小于Φ114mm×3.0mm的钢管，6米高杆照明灯柱，每根2盏灯，功率不

	照明灯杆（双灯）	小于100W，使用太阳能供电模式，采用锂电池（12V 70A），充电后应能满足24小时保障场地照明正常使用。太阳能板功率不小于200W，太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不得暴露在外。器材安全使用寿命不低于8年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于2年。
八		**气排球场**
1	移动式气排羽三用柱	1.配重箱式气排羽三用柱：可齿轮自动升降，移动式，高度调节范围排球柱：2120-1920mm，羽毛球柱：1550-1340mm； 2.零部件全部采用金属结构件，立柱直径89mm，壁厚3.0mm，材质为Q235B，升降柱直径为76mm，壁厚3.0mm，插孔调升降，柱体后部装有紧绳器；箱体尺寸不小于800mm×450mm×350mm，采用2mm厚优质钢板； 3.立柱配有安全保护帽； 4.外表面采用静电喷涂粉末喷塑工艺。 5.配重400kg/副； ★6.产品相关要求及质量符合GB/T19851.13-2007相关规定并通过国家认监委认可的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
2	硅pu面层	1.厚度：5mm（±1mm）。 2.外观要求：无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，无明显凹凸现象，表面色泽均匀、耐久。 3.标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，其正差应小于1/1000。 ★4.提供球场面层成品符合GB36246-2018、GB/T43565-2023有害物质限量以及气味、物理性能、老化性能、无机填料全项检验要求，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的测试合格抽样型式检验报告。 ★5.球场面层成品符合GB/T 14833-2020、GB/T 22517.4-2017物理性能检验要求，并提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的测试合格报告。 ★6.为了保证球场面层的整体稳定质量，球场面层成品高聚物含量＞35%的抽样测试合格报告，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合GB/T 14837.1-2014或GB/T 14837.2-2014等同等标准报告。 ★7.为了能有更好的运动打球体验，保证球场材料具有专业运动性能，球场面层能符合国际篮联（FIBA）对永久合成塑胶类地板的要求，冲击吸收依据EN14808标准≧25%，垂直变形依据EN14809标准＜3.5mm，垂直球反弹依据EN12235标准≧90%，滑动性能（干态）依据EN13036-4标准80-110，并提供国际篮联授权实验室出具的测试报告； ★8.球场面层依据GB/T 43353-2023标准检测气味强度、气味浓度，并提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的检测合格报告。 ★9.球场面层经过不低于168h的酸碱老化后，冲击吸收20%-50%、垂直变形0.6mm-3mm、球反弹率≧90%、抗滑值（干80-110、湿47-110）、摩擦系数0.4-0.7、拉伸强度＞0.7MPa、拉断伸长率＞100%、阻燃性I级、耐磨性＜1g、撕裂强度＞5KN/m、邵A硬度50-90，色牢度不低于3级，面层不起泡、不开裂等没有外观缺陷现象，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合GB 36246-2018、GB/T 22517.4-2017、

		GB/T 14833-2020标准测试合格报告。 ★10.球场面层经咖啡、黑色墨水、尿液、蜡笔、茶水、石灰浆、焦糖色碳酸颜料污染后，耐沾污性等级应不大于2级，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合要求报告。 ★11.球场面层在-30℃下放置300h后，冲击吸收20%-50%、垂直变形0.6-3.0mm、拉伸强度≥0.7MPa、拉断伸长率≥90%、摩擦系数0.4-0.7、TVOC≤5mg/㎡·h、甲醛≤0.4mg/㎡·h、苯≤0.1mg/㎡·h、甲苯二甲苯和乙苯总和≤1mg/㎡·h、二硫化碳≤7mg/㎡·h，提供具有提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的测试合格报告。
3	框架式围网	1、场地尺寸：不小于长21米、宽20米。合理配置2个出入门。 2.框架：围网立柱采用不小于Φ76mm，管壁厚度为不小于3mm的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格不大于3000(长)mm×2000（高）mm，围网总高度不小于4米，立柱间隔不大于3米，所有管材表面须经过静电粉末喷塑,颜色为墨绿色. 立柱埋入地下深度应不小于400mm，地基尺寸应不小于400×400×400mm（深）。 3.围网带有两个不小于1.4米宽、1.9米高的单开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值应不小于0.35kn/㎡。 4.网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于Φ4mm,采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径不小于Φ3mm，网孔不大于50mm×50mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到标准要求，吸水率为0%。围网孔径应与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。 5.宣传标示牌：应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），尺寸不小于800×500mm，厚度不小于0.8mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。 ★6.产品需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
4	太阳能照明灯杆（单灯）	灯柱采用直径不小于Φ114mm×3.0mm的钢管，6米高杆照明灯柱，每根1盏灯，功率不小于100W，使用太阳能供电模式，采用锂电池（12V 70A），充电后应能满足24小时保障场地照明正常使用。太阳能板功率不小于200W，太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不得暴露在外。器材安全使用寿命不低于8年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于2年。
九		**排球场**
1	移动式气排羽三用柱	1.配重箱式气排羽三用柱：可齿轮自动升降，移动式，高度调节范围排球柱：2120-1920mm，羽毛球柱：1550-1340mm； 2.零部件全部采用金属结构件，立柱直径89mm，壁厚3.0mm，材质为Q235B，升降柱直径为76mm，壁厚3.0mm，插孔调升降，柱体后部装有紧绳器；箱体尺寸不小于800mm×450mm×350mm，采用2mm厚优质钢板；

		3.立柱配有安全保护帽； 4.外表面采用静电喷涂粉末喷塑工艺。 5.配重400kg/副； ★6.产品相关要求及质量符合GB/T19851.13-2007相关规定并通过国家认监委认可的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
2	硅pu面层	1.厚度：5mm（±1mm）。 2.外观要求：无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，无明显凹凸现象，表面色泽均匀、耐久。 3.标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，其正差应小于1/1000。 ★4.提供球场面层成品符合GB36246-2018、GB/T43565-2023有害物质限量以及气味、物理性能、老化性能、无机填料全项检验要求，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的测试合格抽样型式检验报告。 ★5.球场面层成品符合GB/T 14833-2020、GB/T 22517.4-2017物理性能检验要求，并提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的测试合格报告。 ★6.为了保证球场面层的整体稳定质量，球场面层成品高聚物含量＞35%的抽样测试合格报告，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合GB/T 14837.1-2014或GB/T 14837.2-2014等同等标准报告。 ★7.为了能有更好的运动打球体验，保证球场材料具有专业运动性能，球场面层能符合国际篮联（FIBA）对永久合成塑胶类地板的要求，冲击吸收依据EN14808标准≧25%，垂直变形依据EN14809标准＜3.5mm，垂直球反弹依据EN12235标准≧90%，滑动性能（干态）依据EN13036-4标准80-110，并提供国际篮联授权实验室出具的测试报告； ★8.球场面层依据GB/T 43353-2023标准检测气味强度、气味浓度，并提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的检测合格报告。 ★9.球场面层经过不低于168h的酸碱老化后，冲击吸收20%-50%、垂直变形0.6mm-3mm、球反弹率≧90%、抗滑值（干80-110、湿47-110）、摩擦系数0.4-0.7、拉伸强度＞0.7MPa、拉断伸长率＞100%、阻燃性I级、耐磨性＜1g、撕裂强度＞5KN/m、邵A硬度50-90，色牢度不低于3级，面层不起泡、不开裂等没有外观缺陷现象，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合GB 36246-2018、GB/T 22517.4-2017、GB/T 14833-2020标准测试合格报告。 ★10.球场面层经咖啡、黑色墨水、尿液、蜡笔、茶水、石灰浆、焦糖色碳酸颜料污染后，耐沾污性等级应不大于2级，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合要求报告。 ★11.球场面层在-30℃下放置300h后，冲击吸收20%-50%、垂直变形0.6-3.0mm、拉伸强度≥0.7MPa、拉断伸长率≥90%、摩擦系数0.4-0.7、TVOC≤5mg/㎡·h、甲醛≤0.4mg/㎡·h、苯≤0.1mg/㎡·h、甲苯二甲苯和乙苯总和≤1mg/㎡·h、二硫化碳≤7mg/㎡·h，提供具有提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的测试合格报告。
3	框架式围网	1、场地尺寸：不小于长25米、宽20米。合理配置2个出入门。 2.框架：围网立柱采用不小于φ76mm，管壁厚度为不小于3mm的优质钢管，围网采用

		模块拼接式，单个网片规格不大于3000(长)mm×2000（高）mm，围网总高度不小于4米，立柱间隔不大于3米，所有管材表面须经过静电粉末喷塑,颜色为墨绿色. 立柱埋入地下深度应不小于400mm，地基尺寸应不小于400×400×400mm（深）。 3.围网带有两个不小于1.4米宽、1.9米高的单开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值应不小于0.35kn/㎡。 4.网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于Φ4mm,采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径不小于Φ3mm，网孔不大于50mm×50mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到标准要求，吸水率为0%。围网孔径应与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。 5.宣传标示牌：应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），尺寸不小于800×500mm，厚度不小于0.8mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。 ★6.产品需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
4	太阳能照明灯杆（单灯）	灯柱采用直径不小于Φ114mm×3.0mm的钢管，6米高杆照明灯柱，每根1盏灯，功率不小于100W，使用太阳能供电模式，采用锂电池（12V 70A），充电后应能满足24小时保障场地照明正常使用。太阳能板功率不小于200W，太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不得暴露在外。器材安全使用寿命不低于8年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于2年。
十		**篮球场**
1	地埋式篮球架	1.主要承载立柱尺寸不小于φ165mm×4mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2.篮板前部到立柱尺寸长不小于1800mm； 3.篮板应选用1800mm×1050mm的矩形篮板（材质为SMC）；篮板面板厚度不小于5mm，翻边宽度不小于50mm，翻边厚度不小于7.8mm，背面用加强筋，加强筋厚度不低于5mm；矩形篮板背部连接有不少于5点的连接安装位置； 4.具有调节篮板垂直度的结构：篮架上、下拉杆采用不小于 φ48×2mm优质钢管在弯管机上一次成型；通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； 5.篮板投篮区背面应有不小于570mm×150mm×5mm的加强钢板； 6.篮圈用实心钢材制成，篮圈圈条直径为16-20mm，篮圈内径为450-459mm；篮圈下沿应有12个均匀分布的系篮网的装置；篮圈呈橙色，内置钢弹簧； 7.安装技术参数：篮圈上沿距地面高度3050±6(mm)，主要承载立柱应采用直埋埋入地下，并采取耐腐蚀强化处理措施，地埋尺寸不小于800mm×800mm×900mm； ★8.产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
2	硅pu面	1.厚度：5mm（±1mm）。

	层	2.外观要求：无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，无明显凹凸现象，表面色泽均匀、耐久。 3.标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，其正差应小于1/1000。 ★4.提供球场面层成品符合GB36246-2018、GB/T43565-2023有害物质限量以及气味、物理性能、老化性能、无机填料全项检验要求，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的测试合格抽样型式检验报告。 ★5.球场面层成品符合GB/T 14833-2020、GB/T 22517.4-2017物理性能检验要求，并提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的测试合格报告。 ★6.为了保证球场面层的整体稳定质量，球场面层成品高聚物含量＞35%的抽样测试合格报告，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合GB/T 14837.1-2014或GB/T 14837.2-2014等同等标准报告。 ★7.为了能有更好的运动打球体验，保证球场材料具有专业运动性能，球场面层能符合国际篮联（FIBA）对永久合成塑胶类地板的要求，冲击吸收依据EN14808标准≧25%，垂直变形依据EN14809标准＜3.5mm，垂直球反弹依据EN12235标准≧90%，滑动性能（干态）依据EN13036-4标准80-110，并提供国际篮联授权实验室出具的测试报告； ★8.球场面层依据GB/T 43353-2023标准检测气味强度、气味浓度，并提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的检测合格报告。 ★9.球场面层经过不低于168h的酸碱老化后，冲击吸收20%-50%、垂直变形0.6mm-3mm、球反弹率≧90%、抗滑值（干80-110、湿47-110）、摩擦系数0.4-0.7、拉伸强度＞0.7MPa、拉断伸长率＞100%、阻燃性I级、耐磨性＜1g、撕裂强度＞5KN/m、邵A硬度50-90，色牢度不低于3级，面层不起泡、不开裂等没有外观缺陷现象，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合GB 36246-2018、GB/T 22517.4-2017、GB/T 14833-2020标准测试合格报告。 ★10.球场面层经咖啡、黑色墨水、尿液、蜡笔、茶水、石灰浆、焦糖色碳酸颜料污染后，耐沾污性等级应不大于2级，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合要求报告。 ★11.球场面层在-30℃下放置300h后，冲击吸收20%-50%、垂直变形0.6-3.0mm、拉伸强度≥0.7MPa、拉断伸长率≥90%、摩擦系数0.4-0.7、TVOC≤5mg/㎡·h、甲醛≤0.4mg/㎡·h、苯≤0.1mg/㎡·h、甲苯二甲苯和乙苯总和≤1mg/㎡·h、二硫化碳≤7mg/㎡·h，提供具有提供“CMA”或“CNAS”资质检测机构出具的测试合格报告。
3	框架式围网	1、场地尺寸：不小于长32米、宽20米。合理配置2个出入门。 2.框架：围网立柱采用不小于Φ76mm，管壁厚度为不小于3mm的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格不大于3000(长)mm×2000（高）mm，围网总高度不小于4米，立柱间隔不大于3米，所有管材表面须经过静电粉末喷塑,颜色为墨绿色. 立柱埋入地下深度应不小于400mm，地基尺寸应不小于400×400×400mm（深）。 3.围网带有两个不小于1.4米宽、1.9米高的单开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，

		围网风载荷标准值应不小于0.35kn/㎡。 4.网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于Φ4mm,采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径不小于Φ3mm，网孔不大于50mm×50mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到标准要求，吸水率为0%。围网孔径应与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。 5.宣传标示牌：应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），尺寸不小于800×500mm，厚度不小于0.8mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。 ★6.产品需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
4	太阳能照明灯杆（单灯）	灯柱采用直径不小于Φ114mm×3.0mm的钢管，6米高杆照明灯柱，每根1盏灯，功率不小于100W，使用太阳能供电模式，采用锂电池（12V 70A），充电后应能满足24小时保障场地照明正常使用。太阳能板功率不小于200W，太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不得暴露在外。器材安全使用寿命不低于8年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于2年。
十一		**健身步道**
1	地面改色	采用双丙聚氨酯材料地面改色喷涂，对原有地面进行着色，有效提高原有路面耐酸碱、防紫外线与美化效果，进而满足健身场地的运动需求。
十二		**场地标识牌**
1	标识牌	1.产品尺寸不小于800*120*2600mm; 2.主体采用厚度不低于1.5mm的镀锌板材质，内部采用框架结构，保证整体的应力强度; 3.须有中国体育彩票标示、“河南省老年人体育健身示范园”字样。 4.安装形式：落地直埋式。

（三）核心产品：□关于核心产品本项目/包不适用。

□本项目/包为单一产品采购项目。

☑本项目/包为非单一产品采购项目，核心产品为篮球场—硅pu面层

二、项目商务要求

1.交货时间：合同签订后 60 日历天内供货、安装、调试完毕。

2.交货地点：该项目位于唐河县新县医院北门上海大道南侧。

3.付款方式：验收合格后一次性付清。

4.质量保证期：2年。

6.质量要求：合格，并同时达到国家标准、行业标准和专业标准。

8.关于强制节能产品的要求：

8.1 本项目若含有政府强制采购产品，投标人须选用政府强制采购节能产品。

8.2 强制采购的节能产品:台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，液晶显示器，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

8.3 投标人所投产品如属于政府优先节能产品或环境标志产品或无线局域网产品，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购。

上述政策以国家发布最新为准，未尽事宜，按国家有关规定执行。

9.验收标准及方式：

9.1 验收标准：中标人在验收活动中必须遵守采购人的有关规定。依照国家有关规定以及招标文件、投标文件、中标承诺和合同约定的标准等要求进行验收；经采购人完全确认后，完成验收。

9.2 验收方式：现场验收。

9.3 中标人在要求期限内不能履行合同的，采购人有权终止合同，由此造成的经济损失及社会负面影响均有中标人承担，并依法报请唐河县政府采购监督管理部门处理。

10. □有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点

☑无样品。

11. □有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。

☑无演示。

12.中标人必须承担总包责任，必须独立完成项目，不得以任何形式转包和分包，否则采购人有权终止合同并追究中标人的责任。

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内　　容
项目属性	☐ 服 务 ☑ 货物
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☑ 否
现场考察	☑ 不组织 ☐组织，考察时间：__年_月_日_点_分考察地点：
开标前答疑会	☑ 不召开 ☐召开，召开时间：__年_月_日_点_分召开地点 ：
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于 工业 ； ☑本项目专门面向中小企业采购。 ☐本项目小微企业价格折扣比例 20 %。 2、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
投标报价	投标报价的特殊规定： ☑ 无 ☐有，具体情形：
项目预算	1500000.00 元（人民币：壹佰伍拾万元整）
交货时间	合同签订后 60 日历天内供货、安装、调试完毕。
质量要求	合格，并同时达到国家标准、行业标准和专业标准。
质保期	两年
投标有效期	开标之日起60 日历日
投标文件数量	电子响应文件：1 份
签署	所有要求供应商加盖公章或电子签章的地方都应用供应商单位的 CA 密匙盖电子签章；所有要求法定代表人或其委托代理人签字、盖章或电子签章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的 CA 密匙盖电子签章，如供应商的法定代表人或委托代理人未办理 CA 密匙的，供应商须将要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方用法定代表人或委托代理人签字或盖章后的扫描图片替换到相应格式中。
投标截止时间	2026年11月10日09时30分（北京时间）。

开标时间	2026年11月10日09时30分（北京时间）。
核心产品	详见第二章“采购需求 ”
评标方法	☑ 综合评分法　　☐最低评标价法
评标委员会的组建	评标委员会人数构成：5 人；其中采购人代表 1 人、评审专家 4 人； 评标专家确定方式：开标前由采购人在监督单位监督下，按相关规定从政府采购专家库中随机抽取。
确定中标人	采购人是否委托评标委员会直接确定成交人： ☐是 ☑ 否，推荐的中标候选人数： 3 人；
履约保证金	无
投标保证金	无
监督	本项目的政府采购活动及其相关当事人应当接受有管辖权的政府采购行政监督部门依法实施的监督。
解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。在评标过程中，若招标文件中就同一内容，有表达不一致的情形，且潜在供应商在招标文件规定的提出异议和澄清的时间内未提出异议或其他澄清要求的，则由评标委员会按照有利于采购人的方向理解。
代理费	☐集中采购机构不收费 收费对象： ☐采购人☑中标人 收费标准：按照豫招协【2023】002号文规定之招标代理服务收费计算标准，由中标、成交供应商支付。 中标、成交供应商在领取中标通知书时一次性向采购代理机构缴纳。

投标人须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《公开招标公告》。

1.2 投标人（也称供应商、申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政资金。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3.现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》 中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局、唐河县财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小

企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的， 联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》 的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精

神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业采购见第一章《公开招标公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则投标无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和

型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战， 推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5.投标费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关的费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6.采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门 ”是指唐河县财政局。

6.3“货物 ”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的货物及相应资料；包括手册及其它有关技术资料。

6.4“服务 ”指采购文件中规定的供应商应承担的服务内容。

二、招标文件

7.招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章　公开招标公告

第二章　采购需求

第三章　投标人须知

第四章　开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章　政府采购合同（草案）

第六章　投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8.对招标文件的澄清或修改

8.1　采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，不得改变采购标的和资格条件。

8.2　澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.3　政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，发布的一切公告信息（包括招标公告、更正公告、澄清公告、延期公告等）均在“河南省政府采购网 ”“全国公共资源交易平台(河南省·南阳唐河分平台)网 ”等发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。

8.4　投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件并上传。

三、投标文件的编制

9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《开标一览表及资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格式》。如有漏项或评标委员会认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

10.2 对于招标文件中标记了实质性格式文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 电子投标文件应使用CA 数字证书或企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本，根据招标文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》或《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。**否则，被视为无效投标文件，将被平台系统拒绝。**

10.4 第四章《开评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.6 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 投标人认为应附的其他材料。

11.投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，招标文件中有特殊规定的，从其规定。

（1）投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

（2）服务项目按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

11.5 本次招标设有预算，投标人报价超过预算的，评标委员会将不予评议。

11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12.投标有效期

12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。中标人的投标有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

13.投标文件的签署、盖章

13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。

13.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过 CA 或电子营业执照加盖电子签章。

四、投标文件的提交

14.投标文件的提交

14.1 电子投标文件的提交是指使用全国公共资源交易平台(河南省·南阳唐河分平台)网上交易系统在投标截止时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的投标文件，招标人不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

15.投标截止时间

投标人应在招标文件要求的投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

16.投标文件的修改与撤回

16.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至唐河县电子交易平台系统最后一份解密投标文件为准。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回电子投标文件。

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

一、开标

1.采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投标人无需到开标现场。

2.开标：

2.1 投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书或电子营业执照进行加密，投标人在开标前须自行检查数字证书或电子营业执照的有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未在规定时间（30分钟） 内进行解密的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

2.2 唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留1分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。

2.3 宣布开标结束。

二、资格审查

1.开标结束后，采购人代表将根据资格审查要求中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《公开招标公告》投标人具备的资格要求	（1）注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力； （2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，供应商提供书面声明； （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；供应商需提供近年度财务审计报告（若成立不足一年的公司，则提供成立月份以来的企业财务报表）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供近一年任意1个月的完税证明和社会保障资金证明)； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）根据《关于在政府采购活动中查询和使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、豫财购（2016）15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），开标时提供相关网站查询截图，查询日期不得早于公告发布日期）； （7）本次招标不接受联合体投标，不允许分包和转包。 （8）遵守国家有关法律、法规、规章。	投标人为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
2	中小企业政策	具体要求见第一章《公开招标公告》	

2-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》
3	本项目的其他资格要求	如有，见第一章《公开招标公告》	

说明：按照唐河县财政局《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》唐财购[2021]18 号的要求，供应商在投标(响应)时，按照规定提供“投标承诺函 ”(详见采购文件)的，无需再提交序号1中（3）（4）项证明材料。供应商在中标(成交)后，应将上述由投标承诺函替代的证明材料提交采购人、采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

备注：以上材料以供应商南阳市公共资源交易中心市场主体库“投标所需的其他材料 ”中上传的原件扫描件为准，由评标委员会依据投标企业在南阳市公共资源交易中心网站市场主体库填报的信息资料扫描件进行审查。以投标截止时间前填报上传市场主体库信息为准，过期更改的市场主体库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受市场主体库信息原件。市场主体库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。

三、评标委员会

1.采购人、采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

2.采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库，通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单

位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时，对自行选定的评审专家做出标注。

3.评标委员会应当严格遵守评审纪律，现场签订评审委员会评审承诺书，并按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.评标委员会应当在评审报告上签字，对自己评审意见承担法律责任。

5.评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

6.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

7.评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

8.评审活动结束，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

四、投标文件的审查

1.投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书。

2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标； 投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。
6	实质性格式	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。
7	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有）
8	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。
9	☑交货时间（供货期） ☐服务期限	是否符合招标要求。
10	☑质保期 ☐服务质量（质量要求）	是否符合招标要求。
11	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。

12	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；三（）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；不存在南阳市财政局关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知（宛财购〔2022〕3号）投标人串通投标的情形： （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上传； （三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印； （四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的； （五）不同供应商的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同供应商投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手；（八）其他涉嫌串通的情形。
13	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。
14	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.技术审查

☑货物类，审查投标设备的技术指标、技术性能或产品技术说明、项目供货方案、培训计划和强制节能产品证明文件等是否符合招标要求。

□服务类，审查服务方案、人员配备方案及人员基本情况等是否符合招标要求。

3.评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应

实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。评

标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4.投标文件的澄清

4.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点、方式指派法定代表人（负责人）或授权代表进行澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

五、评标方法和评标标准

1.本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

☐最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

☐其他方式，具体要求：_____。

2.非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

3.关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

4.确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

☑其他方式，具体要求：优先选择报价低的。

4.2 采用综合评分法时，投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按照投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（采购包）评标委员会共推荐 3 名中标候选人。

5.报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

6.确定中标人

□根据采购人授权，评委会根据排名顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

☑采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合应提交投标文件资料数量要求的；

（6）开标解密时未在规定时间（30分钟）内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）；

（7）电子投标文件未使用电子营业执照认证并加密的；

（8）未在投标截止时间前完成上传的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。

评分标准

序号	评分因素	评分标准	说明
1	投标报价（30分）	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×分值。	注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除20%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。（专门面向中小企业的项目除外） 供应商报价如果明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商必须在评标现场合理的时间内（30分钟）提供书面说明，同时提交相关证明材料;如果供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。以下情形可能会被认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价 1、低于全部合格供应商平均报价50%。 2、低于次低报价50%。 3、低于项目最高限价45%。 4、其他异常情形

2	技术部分（34分）	供货安装方案（8分）	据投标人提供的项目供货安装方案综合评价，方案包括但不限于安装方案、实施步骤、进度计划、现场管理措施、产品质量保证和未达到标准的处罚措施等。 第一档：能够切实满足项目需求且保证项目顺利实施、方案十分详实具体、对各个环节都有针对性的具体实施步骤且具有切实可行的操作性的，得8分； 第二档：能够满足项目需求且保证项目实施、方案较为详实具体、整体具有操作性，对各个环节实施步骤没有具体到各个环节的，得6分； 第三档：实施方案不够详细，不能很好的满足项目需求的，得3分； 第四档：有供货安装方案，但内容与本项目实际不符（或大部分内容缺失），得1分； 第五档：缺项不得分。
		验收方案（8分）	根据投标人提供的验收方案进行综合评价，方案包括但不限于验收制度措施，时间安排、流程计划、验收资料等。 第一档：验收制度措施齐全，能够结合实际情况，符合规范要求，验收要点定位准确，有精确的时间规划，验收流程清晰合理，各阶段验收计划得力，验收资料准备充分的，得8分； 第二档：有验收制度措施，基本结合实际情况，符合规范要求，验收要点定位基本准确，有基本的时间规划、流程和基本的验收资料，有各阶段验收的，得6分； 第三档：能够结合部分实际情况，有制度没措施，时间规划不合理、虽有验收资料但不全面，未明确验收要求，使用模糊表述，未体现验收流程的，得3分； 第四档：有验收方案，但内容缺失较多，实际操作困难很大的，得1分。 第五档：未提供方案的不得分。

		培训方案(8分)	根据投标人提供的培训方案，方案内容包含但不限于培训目标、培训计划、培训方式、培训内容、培训时间、培训团队配置、对设备操作及维修人员进行操作及维修管理等内容进行打分： 第一档：培训计划方案内容非常完整，培训课目设置与设备使用结合紧密、针对性强，培训方式多样充分体现线上线下多手段、培训方法紧贴使用对象体现分层次教培特点，培训骨干技术实力较强，体现多专业配备，充分满足项目需要的，得8分； 第二档：培训计划方案内容较为完整，培训课目设置符合设备使用要求，培训组织及方法安排基本可行，能满足项目需要，但在培训形式、分层次教培等方面还够科学灵活的，得6分； 第三档：培训计划方案内容有缺失，培训课目设置有所欠缺或培训安排不够周密的，不能达到良好的培训效果的，得3分； 第四档：虽有培训方案，但实操性很差，不能达到培训效果的，得1分； 第五档：没有或完全不满足不得分。
		售后服务方案及承诺（10分）	评委会依据各投标人提供的售后服务方案，包括服务体系、服务标准、服务内容，常见性故障提供解决方案，质保期内、质保期外服务标准，售后服务响应时间等方面进行评分； 第一档：售后服务方案、措施及承诺特别全面，符合本项目际情况，可实施性强、能较好的满足本项目要求的，得10分； 第二档：售后服务方案、措施及承诺特基本合理，方案及措施简单、可实践实施，得6分； 第三档：有售后服务方案，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），无操作性，得2分； 第四档：没有或完全不满足不得分。
3	商务部分（36分）	企业业绩（4分）	业绩：供应商2022年以来完成类似项目业绩，每一份业绩得2分，最多得4分；（需提供合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准）。

		信用评价（2分）	根据唐河县政府采购信用评价实施办法，诚信指数高的供应商，在参加唐河县的政府采购活动时，享受政策支持。本项目供应商诚信评价为满分的得2分,90-99分(不含90分)之间得1分,90分以下的不得分；供应商可在公告发布之日到投标截止期间，登录“唐河县政府采购信用管理系统”在线打印《唐河县政府采购供应商信用记录表》，作为投标(响应文件的组成部分提交,评审时作为享受政策支持的依据。
		技术参数符合性（30分）	投标货物性能指标及技术参数、功能截图、检测报告等相关证明材料全部满足招标要求得满分。若投标产品技术指标与招标参数要求有负偏离，按照每一处负偏离扣1分，标★处负偏离扣2分，扣完为止；
合计		100	

六、中标通知及签订合同

1.中标通知

1.1 中标人被正式确定后，将在《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·南阳唐河分平台)》上公告中标结果，同时向中标人发出《中标通知书》。

1.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

2.签订合同

2.1中标供应商领取《中标通知书》后及时与采购人签订政府采购合同。合同签订后，采购人应通过“河南省电子化政府采购系统”(www.hngp.gov.cn)合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。

2.2招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

七、质疑与答复

1.根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.接收质疑的方式：

书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4.超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5.采购人和采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、相关注意事项

1.开标及询标时，投标人法定代表人（负责人）或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担（电子标除外）。

2.各投标人应保证：投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

3.开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4.为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

5.投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它投标人恶意攻击。

6.投标人如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

唐河县政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与唐河县政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》(豫财购〔2017〕10 号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 政府采购合同（草案）

（此合同范本仅供参考，具体以签订正式合同时为准）

甲方：_____（采购人）

乙方：_____（供应商）

签订时间：_____

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》、编号:_____名称:_____项目的招标文件、投标文件、中标通知书的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则， 签订本合同并遵守以下条款：

一、供货产品的名称、商标、型号、制造厂商、数量、金额、交货时间

产品名称	牌号 商标	规格型号	制造 厂商	计量 单位	数量	单价	金额	交货时间

二、货物产地及标准

1、货物为（制造商名称）全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无破损，无任何缺陷。

2、标准

本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方投标产品所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

三、交货方式和交货地点

交货方式：货物由乙方免费送货上门。

交货地点：甲方指定的地点。

四、包装

乙方交付的货物应为制造商原厂包装，包装箱号与货物出厂批号一致。

五、样品

乙方根据甲方要求提供供货样品。

六、验收方式、质量保证期及售后服务要求

1、验收方式：（1）乙方所供货物完成后，向甲方提出验收申请，甲方组织相关人员成立验收小组，严格按照投标文件对货物进行验收。

（2）验收合格后，甲方可委托第三方机构对所供货物进行质量验收，验收合格后，出具验收报告。

（3）验收不合格，由乙方进行整改，由此所产生的费用及损失由乙方自行承担。

（4）验收费用，由乙方承担。

甲方组织专家对采购的农药进行抽样检测验收，抽检比例不低于 10%。对在项目实施过程中弄虚作假或抽检不合格的乙方，要依法依规及时予以处理，并将出现问题的乙方列入失信黑名单，取消其今后参与项目实施的资格。

验收标准：乙方在验收活动中必须遵守甲方的有关规定。依照国家有关规定以及招标文件、投标文件、中标承诺和合同约定的标准等要求进行验收；经甲方完全确认后，完成验收。

2、质量保证期（供货保质期限）：

3、售后服务要求：

（1）乙方对所售产品应提供技术服务及人员培训，满足甲方的使用需求。

（2）售后服务网点：

售后服务地点：

售后服务电话：

七、付款方式：

八、违约责任

1、乙方交付的货物达不到验收标准的，甲方有权拒收，且乙方须向甲方支付本合同总价2%的违约金；

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价 2‰的数额向招标单位支付违约金；逾期十天以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价 2%的违约金。

4、甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按政府采购办的要求办理结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价的2%的违约金，同时乙方可向唐河县政府采购管理部门投诉。

九、提出异议的时间和方法

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起3天内向乙方提出书面异议。

2、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

3、乙方在接到甲方书面异议后，应在24小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十一、争议的解决

因货物质量问题发生的争议，统一由当地质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十二、其它

1、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理；在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向需方所在地人民法院提起诉讼。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

3、本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效。

甲　　方（公章）：	乙　　方（公章）：
法定代表人或授权代理人：（签字）	法定代表人或授权代理人：（签字）
开户单位：	开户单位：
开户银行：	开户银行：
帐　号：	帐　　号：
地　址：	地　　址：
电　话：	电　　话：
签订时间：	签订时间：

第六章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

投标文件封面格式

_____项目

投标文件

项目编号：

供应商名称：（电子签章）

法定代表人或负责人或被授权人（电子签章或盖章）：

年　　月　　日

目　录

（由供应商自行编制并设置页码）

一、 资格证明文件

1. 开标一览表

开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标人	
投标报价 （元）	大写： 小写：
供货期	
质量要求	
质保期	
投标有效期	
其他说明	

注：“开标一览表”报总价。因电子投标系统设定的投标函格式无法修改，供应商可依照系统要求，参照本表内容逐项填写；本表作为投标文件格式要求，供应商依然要严格按照格式填写。供应商在交易系统的投标函中填报期限时，若系统中只能填写数值，可只填写响应实际天数，在本表填写完整即可。

投标人（电子签章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（电子签章或签字）：

日期：___年___月___日

2.授权书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

委托单位：

地址：　　法定代表人（负责人）：

授权代表姓名：　　性别：　　出生日期：　　年　月　　日

所在单位：　　职务：

身份证：　　现住：

兹委托参加项目事宜，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

授权代表无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（电子签章）：

法定代表人（负责人）（电子签章或签字）：

授权代表（签字）：

日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人（负责人）的身份证及授权代表的身份证

3.资格声明函格式

关于资格的声明函

采购人或代理机构名称：

关于贵方编号为_____ 项目名称_____公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购需求 ”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

1、由市场监管局签发的我方工商营业执照副本。

2、法定代表人（负责人）授权书。

3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。

4、公司地址、联系电话、传真等。

5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。

6、招标项目要求的其他文件。

7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（电子签章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（电子签章或签字）：

日期：　　年　　月　　日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条供虚假材料谋取中标、成交的，有关规定予以处理。

4.承诺函格式

投标人承诺函

采购人或代理机构名称：

很荣幸能参与项目编号为_____项目名称_____项目的投标。

我代表（投标人名称）_____，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；

2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（电子签章或签字）：

日期：____年____月____日

5.营业执照副本或其他资格证明文件（加盖单位公章）

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（加盖单位公章）

7.依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证 （加盖单位公章）

8.良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（加盖单位公章）

说明：（1）提供本单位近年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。（2）供应商提供企业有关财务会计制度。

9. **投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）**

近三年无重大违法书面声明

（法定代表人或其授权代表）代表（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

投标人（电子签章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（电子签章或签字）：

日期：　　年　　月　　日

10.投标人诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（电子签章）：

承诺人法定地址：

授权代表（电子签章或签字）：

电话：

日期：　　年　　月　　日

11.信用承诺书

信用承诺书

依据宛发改公管【2022】125 号文件要求：为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺;

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

（二）严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标（放弃中标）、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

（四）本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

（五）本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时交纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

（六）若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

（七） 自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（八）本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为（信用）记录。

（九）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或其授权代表（电子签章或签字）：企业名称（

电子签章）：项目负责人（签字）：

年　月　日

12.投标人出具信用记录查询结果网页截图（加盖单位公章）

13.其他资格证明

投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，严格遵守政府采购相关法律法规的规定，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人（负责人）没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：（电子签章）

法定代表人或其授权代表：（电子签章或签字）

日期：　　年　月　日

二、商务技术文件格式

1.投标书格式

投标书

致：采购人或采购代理机构

根据贵方招标编号为_____的公开招标公告，签字代表（全名、职务）_____经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）_____提交电子投标文件一份，并对之负法律责任。

投标文件组成资格证明文件第1至____项，商务技术文件第1至_____项。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附服务报价为以开标一览表为准。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。

5、本投标自开标之日起有效期为60 天。

地址：

电话（传真）：

法定代表人（负责人）或授权代表（电子签章或签字）：

投标人名称（电子签章）：

日期：____年____月____日

2、**投标分项报价一览表**

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：　　项目编号：

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量	投标单价（元）	小计（元）	交货时间	生产厂家	规格、技术指标
1									
2									
3									
{									
{									
{									
{									
投标报价金额合计（大写）：　　人民币（小写）：									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：
日期：年月日

3.主要技术指标及技术性能说明

4.供货安装方案、验收方案、培训方案、售后服务方案及承诺等（格式自拟）

5.技术偏差情况

技术规格偏离表

项目名称:　　项目编号:

序号	货物名称	招标规格	投标规格	偏离	说明

投标人（电子签章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（电子签章或签字）：

日期：____年____月____日

6. 商务偏差表格式

商务偏差表

项目名称:　　项目编号:

序号	招标文件 商务条款	投标文件 商务条款	偏离	说明

投标人（电子签章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（电子签章或签字）：

日期：____年____月____日

7. 综合部分（根据评审标准进行编制，格式自拟。）

8.关于符合本国产品标准的声明函（项目包含货物时适用）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）①， 生产厂为（厂名）②， 厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）③ 。（产品名称 1）的 （关键组件）④在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）⑤在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：①产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

②生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

③该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

④该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

⑤该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

9.节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或被授权人（电子签章或签字）：投标人（电子签章）：

日期：____年____月____ 日

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或被授权人（电子签章或签字）：

投标人（电子签章）：

日期：____年____月____ 日

填报要求：

1.本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2.节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品节能证书，否则评标委员会有权不予认可。

3.环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品环保证书，否则评委委员会有权不予认可。

4.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5.没有相关产品可不提供本表。

10.中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函（对于专门面向中小企业采购的项目必须提供，不专门面向的项目可选择提供）

中小企业声明函（货物）格式

本公司 _____（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔 2020 〕46号）的规定，本公司 _____（联合体）参加 _____（单位名称）的 _____（项 目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为_____万元，资产总额为_____，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____ 日

备注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（ 由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责 。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

11. 招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料

告知函

事项	时限	要求
合同签订	中标(成交)通知书发出之日起 1 个工作日内采购人与供应商签订政府采购合同。	采购人应当按照采购文件要求，拟制符合采购项目通知书特点的技术要求，包括采购人与供应商权利义务、验收程序和要求、合同内容、交付时间、付款程序和条件、签订日期、供应商账户信息、违约赔偿和处罚程序、争议处理等内容的合同文本， 经本单位法制审查或集体决策后与供应商签订政府采购合同。
合同备案	政府采购合同签订之日起 1 个工作日内，合同备案并公示。	政府采购合同公告备案是法定要求，采购人应及时履行备案手续。采购人应当自政府采购合同签订之日起 1 个工作日内，登录河南省电子化政府采购系统“合同管理 ”模块，填写合同基本信息，并上传政府采购合同、中标(成交)通知书、中标结果和成交确认书。政府采购监督管理部门对采购人提交的合同基本信息及上传资料进行审核，审核通过后完成合同备案。
履约验收	采购人应该在供应商提出验收申请之日起 3 个工作日内完成验收，验收完成之日起 2 个工作日内，合同履约验收公示。	政府采购项目供应商履约完成后，应及时向采购人提出验收申请。验收合格的项目，采购人应在验收完成之日起 2 个工作日内，登录河南省电子化政府采购系统“合同管理”模块下的“合同履约验收” ，填写合同、验收基本情况，并上传验收报告和发票在扫描件，保存并提交。提交合同履约验收后， 打印《唐河县政府采购资金申请表》到政府采购办理支付手续。
资金支付	验收合格具备付款条件的项目， 采购人应在 3 个工作日内将资金支付到采购合同约定的供应商账户。	采购人持《唐河县政府采购资金申请表》，按照政府采购合同约定的支付方式、支付时间，及时支付政府采购资金。验收合格具备付款条件的项目，采购人应在 3 个工作日内将资金支付到采购合同约定的供应商账户