2.2 分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表

分项报价一览表

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	准入控制系统	品牌：启明星辰 型号：NAC6000-FT1300	1U 机架结构；国产化飞腾 E2000 处理器，8G 内存，银河麒麟 V10 操作系统，标准配置 6 个千兆电接口,2 个 Combo 接口，1 个网络接口扩展槽位，最大吞吐量：5Gbps；最大支持 300 个终端设备的准入；配置 50 个终端设备的准入认证授权。三年期维保及技术支持服务。	北京启明星辰信息安全技术有限公司	台	1	48000	48000	合同签订后 30 日历天内完成供货、安装、调试
2	视频安全接入系统	品牌：启明星辰 型号：GAP-6000-VT-FT600-C	系统架构：采用独立双设备架构，由视频交换前置机和视频交换后置机组成，各设备均搭载国产飞腾 D2000 CPU，银河麒麟 V10 操作系统，8G 内存，128G SSD 硬盘，视频交换前置机：2U 规格，标配 6 个千兆电口、4 个	北京启明星辰信息安全技术有限公司	套	1	253000	253000	合同签订后 30 日历天内完成供货、安装、调试

			千兆光口插槽、2 个 USB 接口；视频交换后置机：2U 规格，标配 6 个千兆电口、4 个千兆光口插槽、2 个 USB 接口。软件配置：主机内置基础视频安全交换功能模块，支持 GB/T28181 标准以及海康、大华、宇视等 40 多种主流音视频协议。如需其他扩展功能，需单独购买授权。产品性能：吞吐量 600Mbps，支持 150 路高清视频并发；三年期维保及技术支持服务。						
3	安全隔离与信息单向导入系统（光闸）	品牌：启明星辰 型号：UDGAP-6000-GC-S3900UD	标准机架式机箱，国产海光 3330E CPU，国产 16G 内存。硬件配置：由单向光闸一台设备组成（单根光纤线连接）。单向光闸内外网接口：各标配 1 个 100/1000M Base-TX 管理接口，5 个 100/1000M Base-TX 网络接口，4 个 1000M Base-FX 网络接口，2 个扩展插槽。软件系统：国产操作系统， 性能:系统吞吐量 800Mbps、最大	北京启明星辰信息安全技术有限公司	台	2	162500	325000	合同签订后 30 日历天内完成供货、安装、调试

			支持服务 60 个并发业务服务。产品服务，三年期维保及技术支持服务。						
4	安全数据单向传输系统	品牌：启明星辰 型号：UDGAP-6000-GC-S350B	标准机架式机箱，国产海光3330E CPU，国产内存。硬件配置：由导入前置机、单向光闸和导入服务器三台设备组成。 导入前置机网络接口：必配 1 个 100/1000M Base-TX 管理接口，5 个 100/1000M Base-TX 网络接口,4 个 1000M Base-FX 网络接口，2 个扩展插槽。单向光闸内外网接口：各标配 1 个 100/1000M Base-TX 管理接口，5 个 100/1000M Base-TX 网络接口，4 个 1000M Base-FX 网络接口，2 个扩展插槽。导入服务器网络接口：必配 1 个 100/1000M Base-TX 管理接口，5 个 100/1000M Base-TX 网络接口,4 个 1000M Base-FX 网络接口，2 个扩展插槽。软件系统：国产操作系统。性能：系统吞吐量	北京启明星辰信息安全技术有限公司	套	1	276000	276000	合同签订后 30 日历天内完成供货、安装、调试

			640Mbps、最大支持服务 60 个。三年期维保及技术支持服务。系统可对接符合物理单向原理的单向隔离设备						
5	集中监控	品牌：启明星辰 型号：CMD-6000-GC-1000	机架式设备，，采用国产 CPU 及操作系统，标配 1 个 Console 管理口、6 个千兆电口、2 个 Combo 光电复用接口、1 个板卡扩展槽，2 个 USB 接口；系统吞吐量 800Mbps，日志采集速率 200EPS、上报延时≤10s；三年期维保及技术支持服务。	北京启明星辰信息安全技术有限公司	台	1	43000	43000	合同签订后 30 日历天内完成供货、安装、调试
报价金额合计（大写）：玖拾肆万伍仟圆整　　（小写）：945000 元									

供应商：河南思杰信息科技有限公司

法定代表人：_____

2026 年 11 月 13 日