12、工程量清单报价明细表

序号	类别	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	单项报价（元）	本项合价（元）
1	/	户外门窗翻新	门窗重新刷漆，根据现场实际情况、门窗轻微损坏的做维修处理，严重损坏的重新制作安装。	项	1	15000.00	15000.00
2	陈列布展服务	屋面顶部专项优化提升服务	1.1.2 厚铝合金方通(天花图纸标注),与龙骨固定； 2.专业配套龙骨安装并调平； 3.金属胀锚螺栓固定Φ8吊杆，双向吊点@900～1000(如吊顶与楼板高差大于 1.5m 小于 2.5m 时应在轻钢主龙骨与楼板间增设∠50*4 角钢支撑，如大于 2.5m 时应增设转换层)； 4、钢筋混凝土楼板 5.高度 3.5M	㎡	150	200.00	30000.00
3			1.刷无机涂料两道，封底漆一道(干燥后再做面涂)； 2.2 厚柔性耐水腻子分两遍刮平、磨平； 3.用自功螺丝固定 9.5 双层纸面石膏板； 4.安装并依次调平轻钢主、次龙骨(C50 系列龙骨);主龙骨@1200,次龙骨@400； Φ8 螺栓吊杆双向吊点，双向吊点@900～1200 金属胀锚螺栓固定Φ6吊杆，双向吊点@900～1000(如吊顶与楼板高差大于 1.5m 小于 2.5m 时应在轻钢主龙骨与楼板间增设∠50x4 角钢支撑，如大于	㎡	116.87	200.00	23374.00

			2.5m 时应增设 60x40x4 方通转换层)； 5.钢筋混凝土楼板 6.高度 4.2M				
4		地面场景布设服务	1.材质厚度：3mm 厚深灰色 PVC 地胶卷材，专用胶粘剂粘贴； 2.pvc 塑胶地板革耐磨全铺设室内防水防滑地胶地贴 3.3mm 自流平楼地面	㎡	255.2	210.00	53592.00
5		序厅艺术造型	1.自配重艺术造型，做场景式陈列设计。 2.面层装肌理饰面板 3.金属定制山形造型 4.根据文本内容，提炼主题思想，构思创作灵感， 5.通过艺术造型来体现主题思想。艺术创作，手绘草稿， 6.通过相关专家论证，确定文稿。(含配套辅材、现场就位、固定作业)	延米	3.75	1500.00	5625.00
6		展墙布设实施服务	1.艺术造型，做场景式陈列设计。 2.根据文本内容，提炼主题思想，构思创作灵感， 3.通过艺术造型来体现主题思想。艺术创作，手绘草稿， 4.通过相关专家论证，确定文稿。(含配套辅材、现场就位、固定作业) 1.U75X50X0.8mm 镀锌轻钢竖龙骨 2.10mm 阻燃板隔离层 3. 9.5mm 石膏板基层	㎡	382.8	190.00	72732.00
7			1.艺术造型，做场景式陈列设计 2.根据文本内容，提炼主	㎡	60	270.00	16200.00

			题思想，构思创作灵感， 3.通过艺术造型来体现主题思想。艺术创作，手绘草稿， 4.通过相关专家论证，确定文稿。(含配套辅材、现场就位、固定作业) 1.U75X50X0.8mm 镀锌轻钢竖龙骨 2.双面 10mm 阻燃板隔离层 3.双面 9.5mm 石膏板基层				
8			移动地台 1.艺术造型，做场景式陈列设计。 2.根据文本内容，提炼主题思想，构思创作灵感， 3.通过艺术造型来体现主题思想。艺术创作，手绘草稿， 4.通过相关专家论证，确定文稿。(含配套辅材、现场就位、固定作业) 1.U75X50X0.8mm 镀锌轻钢竖龙骨 2.10mm 阻燃板隔离层 3.9.5mm 石膏板基层	㎡	17.8	600.00	10680.00
9		装配式金属造型布展服务： 1.金属艺术造型，做场景式陈列设计，展台均为金属艺术造型。 2.根据文本内容，提炼主题思想，构思创作灵感。	金属展台造型	㎡	12.46	1800.00	22428.00
10			金属板造型	㎡	2	842.00	1684.00
11			金属框架	㎡	17.28	560.00	9676.80
12			金属框架	㎡	17.28	560.00	9676.80
13			独立金属屏风造型 3000mm*900mm	组	2	1500.00	3000.00
14			独立金属屏风、山峦造型 4000mm*2800mm	组	1	5000.00	5000.00
15			独立金属造型 2700mm*2400mm	组	1	3540.00	3540.00
16			独立金属造型 4700mm*240	组	1	4800.00	4800.00

		3.通过艺术造型来体现主题思想。艺术创作，手绘草稿。4.通过相关专家论证，确定文稿。	0mm				
17			独立金属造型 1200mm*2400mm	组	1	2000.00	2000.00
18			多媒体金属底座 3000mm*800mm*1100mm	组	1	7000.00	7000.00
19		LED 灯带	1.色温 3500K 2.设计布置安装 3.15W	m	200	32.00	6400.00
20		亚克力雕刻	5mm 亚克力。 1.采集资料、拟草稿、素材考证。 2.艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3.论证方案、修改确定方案。 4.制作工艺：亚克力与金属吊挂结构固定、卡件制作安装。 5.满足设计要求。	㎡	3	1100.00	3300.00
21		杜邦纸画面	1.定制铝型材边框 2.LED 灯箱防眩光、15W、5000LM、调光器 3.采集资料、拟草稿、素材考证。 4.艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 5.论证方案、修改确定方案。 6.制作工艺：亚克力灯箱龙骨、卡件制作安装。 7.面层附 5mm 亚克力画面印刷。 8.高清亚克力灯箱片安装。 9.满足设计要求。	㎡	51	230.00	11730.00

22		展览馆专用定制亚克力艺术灯箱	1.定制铝型材边框 2.LED 灯箱防眩光、15W、5000LM、调光器 3.采集资料、拟草稿、素材考证。 4.艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 5.论证方案、修改确定方案。 6.制作工艺：亚克力灯箱龙骨、卡件制作安装。 7.面层附 5mm 亚克力画面印刷。 8.高清亚克力灯箱片安装。 9.满足设计要求。	㎡	2.7	500.00	1350.00
23				㎡	3.56	500.00	1780.00
24				㎡	5.48	500.00	2740.00
25				㎡	9.7	500.00	4850.00
26		沙盘	1.实地扫描，真实场景参数采集。 2.二次设计创作，具有独特性，需定制化。 3.美术师设计泥稿塑形打样钢骨架塑形，泥稿打样，整个模型为精细化建筑沙盘形式，含精细建筑和周边环境氛围。并且需要实地拍摄扫描及建筑等比例建模。 1.确定比例 2.建筑现场规制测绘 3.绘制施工图纸 4.3D 打印 5.布置模型氛围构件 6.模型上色 7.整体氛围及 LED 灯光营造	㎡	1.33	10000.00	13300.00
27				㎡	2	10000.00	20000.00
28		场景还原	整个模型为精细化场景还原，含精细建筑和周边环境氛围。PVC 人物建模造	㎡	10.38	5000.00	51900.00

			型富有张力，故事感强。 1.确定比例 2.建筑现场规制测绘 3.绘制施工图纸 4.3D 打印 5.布置模型氛围构件 6.模型上色 7.整体氛围及 LED 灯光营造				
29		PVC 场景	PVC 雕刻喷漆人物造型，具有层次感。经专家论证后装饰立体效果。	㎡	5.9	350.00	2065.00
30		前言	1.发光立体字 2.金属雕刻 3.宣绒布 4.金属框架	组	1	2000.00	2000.00
31		一级标题板	1.发光立体字 2.金属雕刻 3.宣绒布 4.金属框架	组	4	2000.00	8000.00
32		二级标题板	1.阻燃板做基础框架 2.铺设 pvc 底板 3.刷环保胶 4.铺贴宣绒布高清喷绘立体画面 5.定制铝型材边框收边 6.雕刻画面(要求画面清晰，无异味,不气鼓，粘贴牢固)	组	10	1240.00	12400.00
33		宣绒布高清喷绘画面	深化设计版面及内容，需专家评审及审核 1.铺设 10mm-pvc 板底衬 2.刷环保胶 3.铺贴宣绒布高清喷绘画面(要求画面清晰，无异味，不气鼓,粘贴牢固)	㎡	500	200.00	100000.00
34		定制铝型材	深化设计版面及内容，需	㎡	90	300.00	27000.00

		画框	专家评审及审核 1.定制开模博物馆专用铝型材边框 25*18MM 2.铺设 10mm-pvc 板底衬 3.刷环保胶 4.铺贴宣绒布高清喷绘立体浮雕画面(要求画面清晰，无异味，不气鼓，粘贴牢固)				
35		金属踢脚线	60mm 金属踢脚线	m	120	25.00	3000.00
36		金属收边条	10mm 金属收边条	m	120	25.00	3000.00
37		金属字	高度不小于 380mm	个	4	380.00	1520.00
38			高度不小于 100mm	个	15	100.00	1500.00
39			高度不小于 60mm	个	33	60.00	1980.00
40		PVC 立体字	1.PVC 雕刻喷漆高度不小于 330mm	个	10	150.00	1500.00
41			1.PVC 雕刻喷漆高度不小于 200mm	个	6	100.00	600.00
42			1.PVC 雕刻喷漆高度不小于 100mm	个	82	50.00	4100.00
43		投影灯	功率：60W 色温：8000K～8500K 显色指数：85Ra 光源：灯珠支架可调角度：0-180° 成像镜头：6 片式超高清光学镜片散热方式：航空冷锻铝材质：铝合金	个	14	850.00	11900.00
44		亚克力吊牌	5mm 亚克力吊牌，上部有金属卡件。 1.采集资料、拟草稿、素材考证。 2.艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3.论证方案、修改确定方	m^2	3	500.00	1500.00

			案。 4.制作工艺：亚克力与金属吊挂结构固定、卡件制作安装。 5.满足设计要求。				
45	配套布设服务	新做轨道灯	新增轨道	延米	120	120.00	14400.00
46			展厅灯光：LED 调焦轨道灯灯体材质：国标 6063-T5 铝材表面处理：阳极处理安装方式：灯具嵌入轨道，即插即用，可移动可自由增减灯具，常用为明装轨道。投射方向：水平 350 度可调节,竖直 90 度可调节。调光方式：可控硅调光/0-10V 调光/DALI 调光工作寿命：50000 小时使用场景：主要使用于博物馆，美术馆的专业轨道射灯。	个	200	350.00	70000.00
47		线路配套布设服务	配管、配线等	平方	255.2	150.00	38280.00
48		配电箱		个	1	5000.00	5000.00
49	设计费	项目设计费		项	1	22000.00	22000.00
50	展柜	展柜（台面）	1.柜体材质：50～100mm 不同规格金属方管结合 1.5~6mm 厚度不同冷扎钢板，承重部位使用 U 形槽钢 2.展陈玻璃：采用超白玻璃； 3.硬包展台：定制 18mm 双面防火密度板外包亚麻布，标配一级平面展台： 4.照明系统：LED 嵌入式门型灯+3W+3000K+黑色+	延米	5.5	8000.00	44000.00

			水平转动 360 度 5.开启方式：90 度上翻开启； 6.展柜支撑：可水平调节支撑脚； 7.防盗锁具：博物馆专用锁具； 8.静电喷涂哑光颗粒工艺				
51		通柜	博物馆专用展柜， 1.柜体材质：50～100mm 不同规格金属方管结合 1.5～6mm 厚度不同冷扎钢板,承重部位使用 U 形槽钢 2.展陈玻璃：采用超白玻璃； 3.硬包展台：定制 18mm 双面防火密度板外包亚麻布，标配一级平面展台： 4.开启方式:推出手动平移开启； 5.照明系统：嵌入式小射灯 6.展柜支撑：可水平调节支撑脚； 7.防盗锁具：博物馆专用锁具 8.静电喷涂哑光颗粒工艺	延米	5.4	10000.00	54000.00
52		平柜	1.柜体材质：50～100mm 不同规格金属方管结合 1.5~6mm 厚度不同冷扎钢板，承重部位使用 U 形槽钢 2.展陈玻璃：采用超白玻璃； 3.硬包展台:定制 18mm 双面防火密度板外包亚麻布，标配一级平面展台： 4.照明系统：LED 嵌入式门型灯+3W+3000K+黑色+水平转动 360 度	延米	4.2	8000.00	33600.00

			5.开启方式：90 度上翻开启； 6.展柜支撑：可水平调节支撑脚； 7.防盗锁具：博物馆专用锁具； 8.静电喷涂哑光颗粒工艺				
53		双面柜	博物馆专用展柜， 1.柜体材质：50～100mm 不同规格金属方管结合 1.5～6mm 厚度不同冷扎钢板,承重部位使用 U 形槽钢 2.展陈玻璃：采用超白玻璃； 3.硬包展台：定制 18mm 双面防火密度板外包亚麻布，标配一级平面展台： 4.开启方式:推出手动平移开启； 5.照明系统：嵌入式小射灯 6.展柜支撑：可水平调节支撑脚； 7.防盗锁具：博物馆专用锁具 8.静电喷涂哑光颗粒工艺	延米	1.8	11000.00	19800.00
54	多媒体	查询一体机	1.屏幕参数：尺寸 43 英寸，分辨率 1920*1080,屏幕比例 16:9,面板类型广视角屏，背光灯类型 LED 发光二极管背光源直下式,图像参数对比度 3000:1,可视角度 178/178 度，响应时间 8ms,屏幕亮度 300cd/㎡,色彩数 1.07 亿色，接收制式图像技术色温：冷色/暖色/标准梳状滤波器；工业级精工品质 2.触摸参数：电容多点触摸，透光率：82%-95%操作	台	1	24850.00	24850.00

			压力：15g-70g(一般标准)操作温度：0 摄氏度-65 摄氏度传输界面：USB 传送速率:9600 平均位移误差：<1%工作寿命：5000 万次以上(任意一点)； 3.内存容量：8GB;固态硬盘容量：128G;显卡：1050 显卡； 4.含软件系统				
55	多媒体	查询一体机	1.屏幕参数：2 块尺寸 43 英寸拼接屏，分辨率 1920*1080,屏幕比例 16:9,面板类型广视角屏,背光灯类型 LED 发光二极管背光源直下式(D-LED),图像参数对比度 3000:1,可视角度 178/178 度，响应时间 8ms,屏幕亮度 300cd/㎡，色彩数 1.07 亿色，接收制式图像技术色温：冷色/暖色/标准梳状滤波器；工业级精工品质 2.触摸参数：电容多点触摸，透光率：82%-95%操作压力：15g-70g(一般标准)操作温度：0 摄氏度-65 摄氏度传输界面：USB 传送速率:9600 平均位移误差：<1%工作寿命：5000 万次以上(任意一点)； 3.内存容量：8GB;固态硬盘容量：128G;显卡：1050 显卡； 4.含软件系统	组	1	37000.00	37000.00
56	多媒体	查询一体机	1.屏幕参数：尺寸 65 英寸，分辨率 1920*1080,屏幕比例 16:9,面板类型广视角屏，背光灯类型 LED 发光二极管背光源直下式,图像参数对比度 3000:1,可视角度 178/178 度，	台	1	35000.00	35000.00

			响应时间 8ms,屏幕亮度 300cd/㎡,色彩数 1.07 亿色，接收制式图像技术色温：冷色/暖色/标准梳状滤波器；工业级精工品质 2.触摸参数：电容多点触摸，透光率：82%-95%操作压力：15g-70g(一般标准)操作温度：0 摄氏度-65 摄氏度传输界面：USB 传送速率:9600 平均位移误差：<1%工作寿命：5000 万次以上(任意一点)； 3.内存容量：8GB;固态硬盘容量：128G;显卡：1050 显卡； 4.含软件系统				
合计(以上价格含税费及招标代理费)						小写金额：	993353.60 元
大写金额：人民币玖拾玖万叁仟叁佰伍拾叁元陆角整							

供应商（盖章）：夏夜文化创意（天津）有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：2026 年 11 月 13 日