2. 投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

项目编号：南官招标采购-2026-1

一、视频监控系统									
1-监控中心设备									
序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	综合平台管理软件或平台	海康威视 DS-VE22S-B	平台软件： 1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 4、支持用户：5000个，支持100个用户并发登录请求同时在线 5、支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP 地址、状态、未处	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	18500.00	18500.00	30日历天

			理告警数、CPU 使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态等 6、监控点管理容量=20000路 7、支持在预览监控点画面时进行一键上墙、云台控制、语音对讲 8、支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加 9、支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果 平台参数: 1、CPU:1颗处理器至强5120，单颗核数:14核，主频:2.2GHz 2、内存:16GB DDR5, 3、硬盘:1块1t 硬盘 4、阵列卡:配置 SAS 卡，支持 RAIDO/1/10; 5、网口:2个千兆电口6、接口:提供 RJ45管理接口、USB、VGA/HDMI 显示接口 7、电源:550W 热插拔电源						
2	管理电脑（台式）	浪潮 M5-G1	I7-12700/16G D4/1TB/350W/GT710-2G/23寸显示器	浪潮计算机科技有限公司	台	1	6800.00	6800.00	30日历天
3	管理电脑（笔记本）	联想昭阳 x3-14	I5处理器13420H/16g 内存、512g 硬盘/14寸显示器	联想（北京）有限公司	台	2	5000.00	10000.00	30日历天

4	32路 NVR 存储	海康威视 DS-8632N-i8	1、具有2个 HDMI 接口、2个 VGA 接口、2个 RJ45千兆网络接口、2个 USB2.0接口、2个 USB3.0接口、1个 RS232接口、1个 RS485接口（可接入 RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、4路报警输出接口；可内置8个 SATA 接口硬盘。 2、支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps。 3、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB 容量的 SATA 接口硬盘。 4、HDMI1和 HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 5、切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。 6、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 7、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 8、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP 地址和用户最后操作时间等维护信息（提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 9、支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁 IP，并上报预警，支持远程下发 IP 拦截。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	2500.00	2500.00	30日历天

5	企业级硬盘	希捷 Exos 7 E8	希捷4T；7200RPM；256M；SATA	希捷国际科技（无锡）有限公司	块	6	1000.00	6000.00	30日历天
6	安防 poe 交换机	海康威视 DS-3E0109P-E（c）	1.8口百兆 POE 电口，1个百兆网络电口 2.支持 IEEE802.3at/af 3.支持红口保障 4.支持8芯供电 5.支持最远250m 传输 6.支持 poe 输出功率管理 7.坚固式高强度金属外壳无风扇设计，高可靠性。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	4	340.00	1360.00	30日历天
2-前端设备									
1	安装调试	定制	1.设备安装 2.底座、镜头、支架安装 3.接线 4.调试	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	4850.00	4850.00	30日历天
2	400万红外半球摄像机（POE）	海康威视 DS-2CD2345CV5-1	1、海螺型网络摄像机，支持输出图像分辨率不低于2560x1440。。 2、靶面尺寸为1/2.7英寸，信噪比不小于55dB。 3、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m。 4、内置1个麦克风，1个 RJ45网络接口； 5、支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181协议； 6、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境； 7、像机应能在额定电源电压 DC12V 的±25%范围内正常工作，且支持 POE 供电	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	21	220.00	4620.00	30日历天

			8、支持 IP66防尘防水、电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口						
3	球机	海康威视 DS-2DC4223IW-DE	1、支持1/2.8″ 200万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光100 m 2、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等并联动跟随。 3、支持 ONVIF，ISAPI，GB28181-2022，SDK，ISUP（5.0） 4、网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M 网络数据	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	4	1700.00	6800.00	30日历天
4	半球壁挂支架	海康威视 DS-1272ZJ-120	塑料；白色	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	5	17.00	85.00	30日历天
5	插排	德力西 CD98/CDK	8个3孔位	德力西集团有限公司	个	4	50.00	200.00	30日历天
6	水晶头	海康威视 DS-1M5EUA	超5类水晶头	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	200	1.2	240.00	30日历天
3-配管配线									
1	安装调试	定制	1.配管安装 2.管内或桥架内穿线	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	9700.00	9700.00	30日历天

2	电源线	正泰 ZC-YJV-0.6/1	rvv2*1.0	浙江正泰电缆有限公司	米	800	4.00	3200.00	30日历天
3	网线	海康威视 DS-1LN5E-E/E	超5类无氧铜双绞线	杭州海康威视数字技术股份有限公司	米	1900	2.00	3800.00	30日历天
4	塑料配管	联塑 DN25	PVC 材质、内径25mm	广东联塑科技实业有限公司	米	400	2.6	1040	30日历天
5	金属配管	钢予工品 DN20	镀锌钢管 内径20mm	永康市钢予物资有限公司	米	100	10	1000.00	30日历天
二、综合布线系统									
1.系统设备									
1	安装调试	定制	1.设备安装 2.校接线3.调试	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	38500.00	38500.00	30日历天
2	网络插座	绿色华普 RJ45	RJ45网络插座; 支持千兆超5类; 面板提供端口标签；,隐藏的螺丝孔设计，使外观更美观; 密封性能良好的弹性防尘盖,有效防止灰尘和其他污染物进入；尺寸：86*86mm，符合国际标准;	广东绿色华普线缆有限公司	个	52	19.00	988.00	30日历天
3	电话插座	绿色华普 RJ11	RJ11电话接口插座;使用高性能 PC 材料; 面板提供端口标签；,隐藏的螺丝孔设计，使外观更	广东绿色华普线缆有限	个	40	15.00	600.00	30日历天

			美观； 密封性能良好的弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入；尺寸：86*86mm，符合国际标准；	公司					
4	光纤终端盒	胜为 FWBO-144S-S	电信级、机架式，8口	深圳市创新胜为科技有限公司	个	4	89.00	356.00	30日历天
5	理线器	山泽 TWAN-24	金属材质、1U 24口	深圳山泽科技有限公司	个	8	89.00	712.00	30日历天
6	光纤配线架	博扬 BY-ODF-SC-48	机架式，48口	深圳市博扬科技有限公司	个	1	850.00	850.00	30日历天
7	接入交换机	普联 TL-SH2226	24个10/100/1000M 自适应电口，2个10G SFP+光口，支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制，支持云管理。	普联技术有限公司	台	5	1800.00	9000.00	30日历天
8	核心交换机	普联 TL-ST5008F	1、具备8个万兆 SFP+端口，支持 Management 管理口、RJ45 Console 口 2、支持 RIP 动态路由、静态路由、ARP 代理 3、支持 DHCP 服务器、DHCP 中继、DHCP Snooping 4、支持四元绑定、ARP/IP/DoS 防护、802.1X 认证 5、支持 VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6 6、支持 Web 网管、CLI 命令行、SNMP	普联技术有限公司	台	1	7355.00	7355.00	30日历天
9	光模块	普联 TL-SM512LS-5KM	万兆	普联技术有限公司	对	10	250.00	2500.00	30日历天
10	防火墙	普联 YLFW5914	配置多核64位网络专用处理器，主频2.2GHz，4GB DDR4高速内存。具备4个2.5G RJ45端口、8个千兆 RJ45端口、2个万兆 SFP+端口、1个硬盘接口(HDD/SSD)	普联技术有限公司	台	1	7600.00	7600.00	30日历天

			。 支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT 策略等支持可拓展的一体化 DPI 深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制）支持丰富的策略对象（安全区域、地址、应用、黑白名单、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）支持丰富的网络功能，静态路由、策略路由、智能均衡、VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）、DDNS 等多管理员角色,精细化权限管理支持智能识别接入网络的视频终端的品牌、类型、型号等，检测出非法接入的监控摄像机可外接报警器进行声光报警支持首包应用识别，提升应用识别性能注：防病毒（AV），入侵防御（IPS），恶意域名识别，应用识别（APP），网站识别（URL）						
11	路由器	普联 YLR-405-E	配置四核 cpu，512MB DDRIII 高速内存，性能强劲；带机量500台 2个万兆 sfp+接口，4个千兆电口 1个 usb3.0存储口 。 支持 IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全；Web 认证、短信认证、PPPoE 服务器；上网行为管理（移动 APP 管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计）；内置 AC 功能，统一管理 AP；负载均衡、攻击防护及带宽管理	普联技术有限公司	台	1	2800.00	2800.00	30日历天
12	网络机柜	大唐安普	600MM*600MM*1600MM,含 PDU 插座	北京盛成大唐科技有限公司	台	1	2400.00	2400.00	30日历天

13	六类数据跳线	胜为6m	六类非屏蔽成品跳线	深圳市创新胜为科技有限公司	条	50	20.00	1000.00	30日历天
14	光纤跳线	胜为 lc	接头规格 LC	深圳市创新胜为科技有限公司	条	6	15.00	90.00	30日历天
15	电话程控交换机	国威 GW-1000	1、铁壳19寸2U 标准机架式语音通信设备，支持双 CPU 多处理器、分散式管理、无阻塞通话、内外线模块化、可扩展型架构。支持4条外线 48内线分机、8个用户模块槽位、具备广播、LAN、RS232接口、设备 CID 运行状态灯、内外线颜色识别分组、设备可调整挂耳自由前后灵活安装。 2、支持 FSK/DTMF 来电显示、具备 RJ45网口电脑管理端口（选配）、RS232串口电脑管理接口、远程安装、调试及维护。 3、支持自录语音导入端口、广播端口。 4、语音业务包含：PC 话务台、2路电脑话务员、IVR 语音导航、来电弹屏、专用话机功能、二次来显、广播功能、呼叫保留、外接音乐、系统功能列表、内外线来电显示、人工/电脑值班、自动切换值班模式、彩铃导录、录音时间、自报分机号码、分机一键呼叫总机、分机热线、分机密码、分机弹性编码、代接/代拨电话、遇忙/移位/无条件转移秘书转移、三方会议、通话限时、强插、监听、免打扰、ACD 排队、远端协助控制编程、HCI 人机互换、内外线分组、内线预约、内线状态重拨、外线多种出局方式、群呼、缩	深圳国威电子科技有限公司	台	1	2600.00	2600.00	30日历天

			位拨号、经济路由、大容量话单存贮器、话单转发、去电属地查询、多次转接无应答回铃、任意开通外线、三级防雷等功能。						
16	无线AP WIFI6	普联 YLAP-530G	新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax)技术 11AX 双频并发，最高无线速率可达1501Mbps 无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围 频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz 频段上，使2.4GHz 和5GHz 两个频段负载更均衡，保障网络性能 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常 AP 1 个10/100/1000Mbps 速率自适应以太网接口	普联技术有限公司	个	25	580.00	14500.00	30日历天
17	POE 交换机	普联 TL-2226P	1.24个千兆电口，2个万兆 SFP+光口。 2. 24个 PoE+端口，单端口最高30W 供电，整机最大 PoE 供电功率250W。 3. 6KV 端口防雷设计，有效提高设备防雷能力。 4.支持智能开局、拓扑图形化展示、日志告警、远程排障等网络运维功能。 5.支持802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口 VLAN，提高网络灵活性和安全性。 6.支持 DHCP Client、DHCP Snooping，提供灵活/安全的 DHCP 服务。 7.支持 ERPS、QoS、带宽控制、风暴抑制、环回保护等功能，提高网络可靠性。 8.支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控，优化流量管理，提升带宽利用率。	普联技术有限公司	个	2	1140.00	2280.00	30日历天

18	Ups 电源	科华11031	3000WA/2700W	科华数据股份有限公司	台	2	2500.00	5000.00	30日历天
19	网络机柜	大唐安普12u	壁挂12U	北京盛成大唐科技有限公司	台	1	400.00	400.00	30日历天
20	安防小机柜	大唐安普6u	壁挂6U	北京盛成大唐科技有限公司	台	3	220.00	660.00	30日历天
21	水晶头	海康威视 DS-1M6UA	六类非屏蔽	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	200	2.00	400.00	30日历天
2-系统配管配线									
1	网线	海康威视 DS-1LN6-UE	六类非屏蔽网线具备 UL 认证通信线缆	杭州海康威视数字技术股份有限公司	米	3500	2.50	8750.00	30日历天
2	光纤	爱普华顿 AP-G-01-4WB-W	8芯单模	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	米	350	2.00	700.00	30日历天
3	电话线	胜为 TEC-1050	2芯、国产、优质	深圳市创新胜为科技有限公司	米	2500	1.00	2500.00	30日历天

4	电源线	正泰 zcyjv3*1.5	RVV3*1.5、国产、优质	浙江正泰电缆有限公司	米	300	5.0	1500.00	30日历天
5	金属配管	钢予工品 DN25	镀锌钢管 内径25mm	永康市钢予物资有限公司	米	150	15.00	2250.00	30日历天
6	互联网专线	移动互联网专线	带宽100M	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	年	3	2400.00	7200.00	30日历天
三、指挥中心系统									
1	Led 单元板	海佳彩亮 D1.53	1.像素点间距：1.538mm，模组尺寸：320mm*160mm，像素密度：422753Dots/㎡； 2.支持3D 数字梳状滤波和3D 数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象，显示单元的图像重显率应为100%； 3.具有高密集成光学设计技术和哑光涂层技术，有效降低光强辐射，抑制摩尔纹、避免长时间观看产生的眩目和刺痛感不易产生视觉疲劳； 4.灰度处理能力：红、绿、蓝各16384级，支持色彩和亮度自动调整，对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性； 5.亮度衰减率：4%/Y； 6.延迟时间：≤1帧，降低视频源播放延迟效果； 7.具有白场亮色度补偿技术，能够快速准确地对当前 LED 显示屏亮色度进行补偿，使显示屏白场亮色度达	福建省海佳集团股份有限公司	平方米	16.59	420.00	6968.00	30日历天

			到目标状态； 8.支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正； 9.信噪比：60dB； 10.黑屏非均匀性：8%； 11.支持一键自检，实时监控显示屏工作状态，实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志,并向操作员发出警报信号； 12.LED 显示屏具备单电源漏电电流0.3mA，杜绝多个电源形成的漏电电流对上级电箱造成跳闸等风险； 13.防电离辐射0.1mR/h； 14.LED 显示屏运行时闪烁值-44.3db； 15.像素缺陷：不发光缺陷点：1，不熄灭缺陷点：1； 16.辐射抗扰度试验：依据 GB/T 17626.3-2023,80MHz-1GHz，80％AM（1kHz），10V/m,测试中和测试结束后，产品无异常，符合性能判据 A； 17.电源、信号接口：电源和信号 I/O 连接均采用高可靠性的防水插头； 18.散热系数：200（W/m·K）； 19.信号衰减：200mV； 20.具备 OTP power 功能，可实现 RT 检测； 21.色彩还原能力：16.7M；						
2	辅材	定制	1、专用电源；2、强磁磁铁；3、排线；4、屏内电源线；5、超五类网线；6、控制卡；7、总控软件 8、LED 屏供电电缆5*10平方	定制	批	1	2000.00	2000.00	30日历天

3	图像处理器	卡莱特 x12m	1.最大输入分辨率4096×2160@60Hz。 2.支持2路4K 输入：1×DP1.2，1×HDMI2.0，4路2K 输入：4×HDMI1.4。 3.支持1路 U 盘接口。 4.最大带载780万像素。 5.千兆网口输出12路。 6.支持 HDMI 和 DP 音频解析输出。 7.支持6画面显示，窗口任意漫游、自由缩放窗口，最小分辨率64×64。 8.视频信号任意裁剪、无缝切换，裁剪框大小可自由调节，最小64×64分辨率。 9.支持颜色管理，色域调节。 10.支持视频同步锁相技术。 11.支持屏幕亮度、色温精确调节。 12.支持32个场景保存和调用。 13.支持 USB 接口控制及级联。 14.支持 RS232串口协议控制。 15.支持 LAN 网口控制。	卡莱特云科技股份有限公司	套	1	7500.00	7500.00	30日历天
4	合并功放	惠威 AT-60A	1.输出功率60W 。 2.支持一路 MIC，两路 AUX 输入 。 3.支持连接蓝牙 usb 播放。 4.支持温度保护，过流保护。 5.支持 MIC1输入自动默音。	广东惠威电声科技股份有限公司	台	1	900.00	900.00	30日历天
5	音响	惠威 JS-106	5.25英寸口径，功率不低于8w，输入电压70/100v。灵敏度92DB/w/m，最大声级100db。	广东惠威电声科技股份有限公司	只	2	150.00	300.00	30日历天

6	框架结构	定制	定制钢结构加不锈钢包边安装	定制	套	1	2500.00	2500.00	30日历天
7	供电系统	定制	标准配电柜、符合国家标准	定制	套	1	656.00	656.00	30日历天
8	安装调试	定制	整屏系统安装调试	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	9200.00	9200.00	30日历天
四、一楼宣传屏系统									
1	LED 单元板	海佳彩亮 D1.86	1.像素点间距： 1.86mm，模组尺寸：320mm*160mm，像素密度：289050Dots/㎡； 2.支持图像锐化功能，支持补偿图像边缘及灰度跳变； 3.具备故障自查诊断及排查功能，可实现 LED 单点检测、误码率、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控、屏体的连线关系、硬件版本等诊断及排查功能； 4.像素缺陷：不发光缺陷点：1，不熄灭缺陷点：1； 5.LED 显示屏模组信号简牛、电源座、线路板双备份设计，避免冷压制作器件多次插拔后触点接触不良而导致黑屏、花屏、闪屏等现象； 6.防电离辐射：0.1mR/h； 7.亮度一致性：85%； 8.水平/垂直损失亮度检测：在1/2亮度值（300cd/㎡）时，左右水平视角各位82.5°，上下垂直视角各	福建省海佳集团股份有限公司	平方米	6.45	300.00	1935.00	30日历天

			位82.5°； 9.亮度、灰度、色温可有手动/自动、软件三种调节方式； 10.符合 GB/T 17626.12-2023振铃波抗扰度试验要求，符合性能判据 A； 11.墨色一致性：△E：0.3； 12.支持 LED 显示屏断电重启，自动续播，无需重新设置节目； 13.LED 显示屏运行时闪烁值-44.3db； 14.支持3D 数字梳状滤波和3D 数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象； 15.整屏画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性； 16.支持出厂校正及现场校正，屏幕校正后亮度损失＜5%； 17.具备一键色彩调整功能，配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差； 18.信号衰减200mV； 19.显示单元漏光度：0.01cd/㎡； 20.具有智能的白平衡补偿和修正功能；						
2	辅材	定制	1、专用电源：2、强磁磁铁；3、排线；4、屏内电源线；5、超五类网线；6、控制卡；7、总控软件 8、LED 屏供电电缆6*2.5平方	定制	批	1	1333.00	1333.00	30日历天
3	图像处理系统	卡莱特 x4m	1.最大输入分辨率1920X1080@60Hz 2.最大带载260万像素，配备4路千兆网口输出 3.最宽不低于3840像素点或最高不低于2000像素点	卡莱特云科技股份有限公司	套	1	3950.00	3950.00	30日历天

			4.支持路信号输入:2xHDMI1.4，1xDVI，1xVGA，1xCVBS，支持U盘输入。 5.支持网口备份。 6.支持独立音频输入，独立音频输出。 7.支持HDMI、U-DISK音频解析输出。 8.支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放，支持画面偏移。 9.支持画面调整：对比度、饱和度、色度、亮度补偿，锐度调整。 10.支持亮度与色度校正、拼接缝优化处理。 11.支持HDCP高带宽数字内容保护技术。 12.支持颜色管理、色域调节、亮度和色温调节。 13.支持低亮高灰，保证低亮度下灰阶显示完整。 14.支持16个场景保存和调用，支持U盘播放，支持OSD。						
4	功放	惠威AT-60A	1.输出功率60W 。 2.支持一路MIC，两路AUX输入 。 3.支持连接蓝牙 usb播放。 4.支持温度保护，过流保护。 5.支持MIC1输入自动默音。	广东惠威电声科技股份有限公司	台	1	1711.00	1711.00	30日历天
5	音响	惠威JS-106	5.25英寸口径，功率不低于8w，输入电压70/100v。灵敏度92DB/w/m，最大声级100db。	广东惠威电声科技股份有限公司	只	2	150.00	300.00	30日历天
6	框架结构	定制	定制钢结构加不锈钢包边安装	定制	套	1	1000.00	1000.00	30日历天

7	供电系统	定制	标准配电柜、符合国家标准	定制	套	1	550.00	550.00	30日历天
8	安装调试	定制	整屏安装调试	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	3500.00	3500.00	30日历天
五、二楼视频会议系统									
1	led 单元板	海佳彩亮 D1.86	1.像素点间距： 1.86mm，模组尺寸：320mm*160mm，像素密度：289050Dots/㎡； 2.支持图像锐化功能，支持补偿图像边缘及灰度跳变； 3.具备故障自查诊断及排查功能，可实现 LED 单点检测、误码率、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控、屏体的连线关系、硬件版本等诊断及排查功能； 4.像素缺陷：不发光缺陷点：1，不熄灭缺陷点：1； 5.LED 显示屏模组信号简牛、电源座、线路板双备份设计，避免冷压制作器件多次插拔后触点接触不良而导致黑屏、花屏、闪屏等现象； 6.防电离辐射：0.1mR/h； 7.亮度一致性：85%； 8.水平/垂直损失亮度检测：在1/2亮度值（300cd/㎡）时，左右水平视角各位：82.5°，上下垂直视角各位：82.5°； 9.亮度、灰度、色温可有手动/自动、软件三种调节	福建省海佳集团股份有限公司	平方米	16.54	300	4962.00	30日历天

			方式； 10.符合 GB/T 17626.12-2023振铃波抗扰度试验要求，符合性能判据 A； 11.墨色一致性：△E：0.3； 12.支持 LED 显示屏断电重启，自动续播，无需重新设置节目； 13.LED 显示屏运行时闪烁值：-44.3db； 14.支持3D 数字梳状滤波和3D 数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象； 15.整屏画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性； 16.支持出厂校正及现场校正，屏幕校正后亮度损失：5%； 17.具备一键色彩调整功能，配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差； 18.信号衰减：200mV； 19.显示单元漏光度：0.01cd/㎡； 20.具有智能的白平衡补偿和修正功能；						
2	辅材	定制	1、专用电源：2、强磁磁铁；3、排线；4、屏内电源线；5、超五类网线；6、控制卡；7、总控软件 8、LED 屏供电电缆6*2.5平方	定制	批	1	2000.00	2000.00	30日历天
3	图像处理器	卡莱特 x8m	2.最大带载260万像素，配备4路千兆网口输出 3.最宽3840像素点：最高2000像素点。 4.支持5路信号输入:2xHDMI1.4，1xDVI，1xVGA，1x CVBS，支持 U 盘输入。 5.支持网口备份。	卡莱特云科技股份有限公司	套	1	7500.00	7500.00	30日历天

			6.支持独立音频输入，独立音频输出。 7.支持 HDMI、U-DISK 音频解析输出。 8.支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放，支持画面偏移。 9.支持画面调整：对比度、饱和度、色度、亮度补偿，锐度调整。 10.支持亮度与色度校正、拼接缝优化处理。 11.支持 HDCP 高带宽数字内容保护技术。 12.支持颜色管理、色域调节、亮度和色温调节。 13.支持低亮高灰，保证低亮度下灰阶显示完整。 14.支持16个场景保存和调用，支持 U 盘播放，支持 OSD						
4	框架结构	定制	定制钢结构加不锈钢包边安装	定制	套	1	2500.00	2500.00	30日历天
5	音柱扬声器	VEN A3	系统类型 ： 全频音箱 频率响应范围 ： 80Hz - 19 kHz 额定功率 ： 120W 阻抗 ： 16Ω 灵敏度 ： 95dB 最大声压级 ： 106dB	广州市嘉浩电声科技有限公司	只	4	800.00	3200.00	30日历天
6	副功率放大器	湖山 P2150k	1.额定功率：2×150W（8Ω负载），支持立体声输出 2.频率响应：20Hz－20kHz（±1dB），覆盖全音频范围 3.信噪比：96dB（A 计权），确保低底噪。 4.失真度：0.5%，保障音质纯净度 5.内置过热、过流、短路及直流漂移保护，支持开机	四川湖山电器股份有限公司	台	1	2599.00	2599.00	30日历天

			软启动，避免设备损坏 6.提供 XLR 平衡接口和 TRS 1/4英寸非平衡接口，支持-4dB/0dB 两档灵敏度调节，适配不同音源设备 7.采用大型羽状散热器与可变风速风冷技术，确保长时间稳定运行						
7	数字反馈抑制器	VEN	1、支持32位高性能 DSP 和 AD/DA，24位/48K 采样纯数字专业前级效果器； 2、支持 LCD 彩色高分辨率中英文显示； 3、支持光纤数字音频输入 4、支持 AB 组麦克风，双路独立5段参量均衡; 5、支持独立输出通道; 6、支持管理者、用户和初级模式，密码管理； 7、开关电源支持宽电源工作（85—250V，50/60HZ）， 8、支持免驱动 USB 接口连接，实时通过 PC 软件控制全部参数。	广州市嘉浩电声科技有限公司	台	1	2200.00	2200.00	30日历天
8	调音台	湖山 MX-802	1、支持8路输入，高、中、低音独立调节 2、支持立体声输出；立体声录音输出，2路辅助输出 3、支持1路辅助返送，1路立体声（平面声转换）返送 4、支持内置效果器，耳机监听功能 5、支持标准+48V 幻像电源可分组接通	四川湖山电器股份有限公司	台	1	2800.00	2800.00	30日历天
9	主功率放大器	VEN X3	1、支持8欧阻抗功率 300W X2 2、支持4欧阻抗功率 550W X2 3、支持桥接8欧功率 1100W 4、支持频率响应 20Hz-20KHz +0.1/-0.3db(1W/8欧)	广州市嘉浩电声科技有限公司	个	1	3600.00	3600.00	30日历天

			5、支持互调失真（60Hz&7KH） <0.1%@400W8欧 6、支持总谐波失真 <0.1%@380W（8欧1KHz） 7、转换速率不低于 40V/us 8、阻尼系数 300:1,1KHz@8欧 9、输入灵敏度不低于 0.775,1V,1.44V（8欧） 10、输入阻抗 20K 平衡10K 非平衡 11、信噪比 -90db 12、电源电压范围 ~200V-240V/50Hz-60Hz、消耗功率1600W 13、支持面板指示 保护						
10	会议话筒	Uk-400	1.一拖四无线会议麦克风系统，适用于会议室，报告厅。 2.支持 UHF 频段、PLL 锁相环频率合成技术，具备自动静音、抗干扰、防啸叫功能。 3.支持多套设备同场稳定使用，满足多会议室、多系统并行工作需求。 4.具备低电量提醒、信号强度显示、静音状态显示等实用功能。 5.支持抗手机干扰、防串频、防窃听设计，保证会议安全稳定。 主机参数: 主机工作电压：DC--12V/1A 功耗：12W 射频载波范围： 615~695MHZ 导频方式：数字导频 最大频道数：200 频率响应：100HZ ~ 15KHz (±3db)	广州市列依生物科技有限公司	套	1	3000.00	3000.00	30日历天

			动态范围：110db 系统失真/总谐波失真 THD：0.5% 信噪比： 100db（A） 射频灵敏度： -98dbm for 30db S/N Ratio 镜像抑制：75db 工作温度范围：0-50 ℃ 邻频干扰抑制：60dB 会议话筒参数： 拾音器类型：电容/柱极体 指向特性：超心形指向 发射功率：+10dBM(10mWH) 麦克风功耗：110mHA 有效距离：无障碍100米 拾音杆长度：20CM 拾音有效距离：50cm 具备独立开关、静音按键						
11	配件	定制	音箱安装壁架，音箱线，音频过机线，音箱插头	定制	批	1	1200.00	1200.00	30日历天
12	机柜	大唐安普	高度1.5米 深度0.8米 宽度0.6米	北京盛成大唐科技有限公司	个	1	800.00	800.00	30日历天
13	供电系统	定制	配电柜安装	定制	套	1	650.00	650.00	30日历天
14	安装调试	定制	整屏系统安装调试	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	9500.00	9500.00	30日历天

15	系统集成	定制	整体系统集成	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	175000.00	175000.00	30日历天
投标报价金额合计（大写）：肆拾柒万元整									

投标人（公章）：中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2026 **年** 3 **月** 31 **日**