

二、货物分项报价明细表

序号	产品名称	详细技术参数	单位	数量	生产厂家	品牌	规格型号	单价（元）	总价（元）	备注
1	600 方应 急救险 车	1. ★总质量（kg）3295 2. ★整车长*宽*高（mm） 5660*1885*2100 3. ★整备质量（kg）2970 4. ★接近角/离去角（°）33/26 5. ★前悬（mm）945/1309 6. 最高车速（km/h）140 7. ★整车排水量（m³/h）600 8. 最小吸水深度（mm）250 9. 水泵重量（kg）25 10. 水泵额定扬程（m）8 11. 最小离地间隙（mm）205 12. 最大爬坡度（%）30 13. 最小转弯直径（m）13.8	辆	2	长沙盈峰 环境产业 有限公司	盈峰牌	ZBH5030X XHQL6 型	622000.00	1244000.00	/




		车辆性能参数 1. 车辆可适用于城市防汛、农业抗旱、市政工程和应急排水、应急供电等需求。 2. 配有发电机组，发电机输出功率39.6kW，除了为水泵提供动力源外，还可应急供电等，单泵标配 40m 电缆和浮圈，浮力 50kg。 3. 发电机组控制柜具有一键快速启停、油表油位显示、故障蜂鸣报警、紧急停机、蓄电池欠压充电等多种功能。 4. 驾驶室顶安装有黄色长排警灯，带喊话器，具有倒车影像功能，在车辆后部装有摄像头，驾驶室内装有彩色显示屏，倒车时可以清晰地看到车后面情况，防止碰撞。								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

李辉



		5. 设有排水系统水泵控制柜，用于在作业过程中水泵的控制，能无极调速，流量精准控制；具有短路、断路、过载、漏电等多种保护功能，安装有水泵快速连接接头、380V/220V 电源插座。 6. 车辆需配备高度 1.2m 升降照明灯，灯光通量 21000（LM）。 配有接地针，使用时可插入地下，并配有接地线，排水作业时，发电机组启动前需将接地针、接地线连接牢固。								
2	3000 方 子 母 型 大 流 量 排 水 抢 险 车	1. ★总质量（kg）19000 2. ★整车长×宽×高（mm）9665×2530×3840 3. ★接近角/离去角（°）19/13 4. ★前悬/后悬（mm）1500/2490 5. 最高车速（km/h）89	辆	1	长沙盈峰 环境产业 有限公司	盈峰牌	ZBH5191T PSZZE6 型	2248000.00	2248000.00	/

李峰



	6. ★子车外形尺寸（长×宽×高）（mm） 2040×1750×1500 7. 子车最大作业距离（m）50 8. 子车最大爬坡角度（°）35 9. 子车最高行驶速度（km/h）2.2 10. ★整车排水量（m³/h）3000 11. 整车水带长度（m）4×30 12. 最小吸水深度（m）0.3 13. 最小离地间隙（mm）230 14. 最大爬坡度（%）30 15. 最小转弯直径（m）18.7 车辆性能参数 1. 车辆可适用于内涝抢险，地下建筑车库、地铁桥梁隧道等积水抢险，应急供水等工况。 2. 配有履带排水子车，采用液压马达驱动的履带底盘，可在复杂路面情况								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

李辉



	下将水泵运至工作区域。配有举升机构和翻转机构，调整水泵的吸水角度和吸水深度满足不同工况。设有拦污网板，可有效拦截漂浮物和石块等。 3. 具备液压胶管与电缆同步回收功能，子车驶回母车时，可驱动绞盘转动随小车行走同步收回液压胶管与电缆，提高工作效率。 4. 具备子车高低速切换功能，可自由选择，工况适应性强，子车防护等级IP68。 5. 尾门的所有动作均由液压驱动，通过无线遥控器或控制柜操作，减轻人工的劳动强度。 6. 车厢体尾门的开启采用下开门形式，尾门由折叠后门与爬梯组成，可直接使用尾门结构供子车上下车厢								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

李辉



		体，达到子车行走至地面。折叠后门与爬梯均由液压油缸驱动，无需手动开启。 7. 车尾顶部需安装有可升降照明灯，用于照明。可水平旋转 360°、垂直旋转 180°，功率 2×150W、光通量 21000LM，可实现无线摇控和有线两种控制方式自由切换，不使用时可收回。 8. 配有无线遥控、有线遥控、控制柜+驾驶室翘板开关+备用无线遥控器应急操控方式，当环境信号干扰无线遥控时，可采用有线遥控。当无线遥控设备故障时，可通过控制柜、驾驶室翘板开关、备用遥控器实现应急操控，使产品正常作业。 9. 车辆设有 360° 全景行车可视辅助系统，母车两侧、母车车尾车头装有 4								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

李辉



		个摄像头，驾驶室内装有彩色显示屏，可随时可以观察车辆周边情况。							
		10. 采用抗拉电缆给子车提供弱电，抗拉力不低于 400N，配有防护套，耐磨、耐水、耐油、抗化学腐蚀，电缆端部采用抗拉网设计，电缆插头不受力。							

总计金额：（大写） 叁佰肆拾玖万贰仟元整

（小写）¥ 3492000.00 元

注：以上报价中须包含货物价格、运杂费、安装、调试等相关所有费用。

投标人：河南赛特机械设备有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：李辉（签字或盖章）

日期：2026年8月17日

李辉

