

信阳市平桥区教育体育局平桥区中小学 午休椅采购项目

政府采购合同

招标采购文件编号：信平财公开招标-2026-24

甲方合同编号：_____

甲方：信阳市平桥区教育体育局
乙方：河南三欣教育科技有限公司



签订时间：2026年7月18日

依据信阳市平桥区人民政府文件的批复,对信阳市平桥区教育体育局中小学午休课桌椅采购项目。委托第三方代理机构:河南云丘工程管理有限公司,进行了该项目的公开招标,项目编号:(信平财公开招标-2026-24),确定乙方为项目中标人。为了保护供需各方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》,《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定,甲方双方协商一致,签订本合同。

一、项目概况、供货清单、(详见供货明细项目一览表, 附后)

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:

1. 采购项目编号: 信平财公开招标-2026-24
2. 项目名称: 信阳市平桥区教育体育局平桥区中小学午休椅采购项目
3. 具体内容: (详见附件供货明细项目一览表)
4. 合同金额: 人民币¥1521000.00 元 (大写: 壹佰伍拾贰万壹仟元整), 以上价格以人民币结算, 该价格中包含该项服务所涉及的税费、设备的运输、安装、调试、验收、和配合培训的技术服务 (包括技术资料提供)、检验、售后服务保障等费用。

二、 付款方式

(1) 预付款: 本项目合同签订后 5 个工作日内, 甲方向乙方支付合同总价的 50%, 即人民币: 柒拾陆万零伍佰元整 (小写: ¥760500.00) 作为预付款。

(2) 尾款: 全部货物交付至甲方指定地点并完成安装、调试完毕后, 经甲方和第三方质检最终验收合格后, 甲方向乙方付清尾款, 即人民币: 柒拾陆万零伍佰元整 (小写: ¥760500.00)

(3) 乙方收款账户信息:

账户名称: 河南三欣教育科技有限公司

账 号: 中国工商银行股份有限公司郑州城东路支行

开户银行: 1702120209024547315

三、配送时间、服务地点

1. 配送时间: 合同签订后 20 日内完成配送、安装、并调试完成。

2. 服务地点：采购人指定地点

四、履约检测

1. 乙方提供的服务应为符合现行国家标准，规范和强制性条文，并满足招标人就本项目提出的服务技术要求。

2. 乙方应保证所提供的服务技术不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

3. 甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求委托河南省教育资源保障中心检测验收，乙方遵守招标文件规定。

五、售后服务

严格遵守售后服务承诺，服务期限为壹年。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合文件要求的服务内容有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合响应文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3. 甲方在合同规定期限内协助履行付款责任。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

7. 乙方人员安全责任和工伤劳动纠纷责任均由乙方自行承担，与甲方无关。

七、违约责任

1. 乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付不能交货部分货款 5%的违约金。

2. 乙方所交品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定，按违约处理，并赔偿合同金额总数及承担由此给甲方带来的其他损失。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由;乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由;在取得有关主管机关证明以后,可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、争议

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其它

1. 本合同一式陆份,甲方叁份,乙方叁份。
2. 本合同自双方签订之日起生效。
3. 本项目招标文件、投标文件等是本合同的附件,与合同具有同等的法律效力。
4. 其它未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决,并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方:信阳市平桥区教育体育局
地址:

法定代表人(签字或盖章):
授权代表(签字或盖章):
开户银行:
银行帐号:

乙方:河南三欣教育科技有限公司
地址:郑州市管城回族区城东路106

号远征大厦12层东南户
法定代表人(签字或盖章):
授权代表(签字或盖章):

开户银行:中国工商银行股份有限公司郑州城东路支行

银行帐号:1702120209024547315

日期:2026年9月18日

附件 1: 供货明细项目一览表

供货明细项目一览表

序号	名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量
1	中学午休课桌 (核心产品)	规格: 外观尺寸 (长×宽×高): 600mm×400×(640-760)mm 型号: LZB13	郑州利生科教设备有限公司	利学	套	950
2	中学午休课椅	规格: 椅座面 (长×宽×高): 380×360×(360-440)mm 型号: LYB13	郑州利生科教设备有限公司	利学	套	950
3	小学午休课桌	规格: 外观尺寸 (长×宽×高): 600mm×400×(520-610)mm 型号: LZB12	郑州利生科教设备有限公司	利学	套	1450
4	小学午休课椅	规格: 椅座面 (长×宽×高): 340×320×(290-340)mm 型号: LYB12	郑州利生科教设备有限公司	利学	套	1450

附件 2: 技术参数

序号	产品名称	详细技术参数
1	中学午休课桌（核心产品）	1. 外观尺寸（长×宽×高）：600mm×400×(640-760)mm，（允许偏差±5mm）。桌架高度可调，与课椅配套后，桌椅配套高度符合 GB/T3976—2014 标准； 2. 桌面材质：采用环保型多层板，双面贴三聚氰胺饰面，厚度 18mm； 3. 四周材质：采用环保工程塑料（PP）注塑封边，封边牢固，无剥离、鼓泡； 4. 设计要求：桌面具备防滑功能（如四周微凸起），桌面前缘设有与身体贴合的人体工学凹槽，桌面右上角设有放笔的凹槽； ★5. 尺寸与边角安全：所有可接触的边、角做倒圆处理，倒圆半径 2mm； 6. 桌斗材质：采用厚度 3mm 的 PP 工程塑料一次性注塑成型，要求耐冲击、抗老化； ★7. 尺寸与设计：内部净尺寸 460mm×320mm×120mm。底部设计有排水槽或孔洞，侧板设有通风/透光网孔；书箱底部靠胸前设有笔槽，方便学生放置文具； 8. 桌架管材：地脚管、立柱采用优质椭圆管，壁厚 1.2mm。升降管壁厚 1.2mm； 9. 升降结构：采用手摇式无级调节机构，具有限位功能； 10. 焊接工艺：CO₂ 气体保护焊，焊接牢固，无夹渣、气孔、焊瘤等缺陷； 11. 表面处理：所有金属件经酸洗、磷化、除油除锈后，采用环保塑粉静电喷涂或高温固化处理，耐腐蚀、耐磨、防锈； 12. 翻转机构：桌面及桌斗可实现整体翻转，最大翻转角度 115°，便于配合午休椅使用；支撑架和底座采用 2.0mm 厚冷轧钢板一次冲压成型；调节按钮的操作过程应简单明了，便于前排学生躺下时不用移动课桌，最大化利用教室空间； ★13. 脚套：采用 PP 塑料一体注塑成型（或不低于该工艺标准）并锁定，内设可调节旋钮；
2	中学午休课椅	1. 整体要求：非午休状态下，椅架高度可调，与课桌配套后，桌椅配套高度符合 GB/T3976—2014 标准；午休状态下，午休课椅躺姿状态下的整体长度（通过展开腿靠、头/枕靠等方式增加躺姿长度）1050mm； 2. 椅座面（长×宽×高）：380×360×(360-440)mm，（允许偏差±5mm）；椅面后方和侧方带有装饰盖，遮挡住椅面下方椅架不外露；椅面及装饰盖采用环保 PP 塑料一次性注塑一体成型（或不低于该工艺标准），耐冲击，抗压，耐磨； 3. 材质：采用厚度 5mm 环保 PP 工程塑料一次性注塑成型，耐冲击、抗老化； 4. 设计：座面呈人体工学曲线，前端微翘。表面分布有散热孔，座面前缘倒圆处理，圆角半径不 2mm； 5. 椅靠背材质：采用厚度 3mm 环保 PP 工程塑料一次性注塑成型，耐冲击、抗老化；

		★6. 靠背设计要求：靠背为曲线形，避免不良坐姿和睡姿引起学生腰背和头颈出现问题，散热孔均匀分布；配有可升降头枕和腰枕，头枕可滑动距离 100mm，腰枕设有回弹装置，时刻贴合人体背部，包裹住腰部，腰枕散热孔均匀分布；非午休状态下靠背高度（包括头枕伸出时）能支撑至学生肩部，靠背点距座面高应满足人体工学要求； 7. 搁腿材质：采用工程塑料 PP 面板，采用金属支撑架连接，确保强度； 8. 整体设计与功能要求（尺寸长×宽）：250mm×100mm，伸缩存放于椅面下方。拉出翻转后能有效支撑小腿，防止下滑； 9. 椅架管材：地脚管、立柱采用优质椭圆管，壁厚 1.2mm。升降管壁厚 1.2mm； 10. 升降结构：采用手摇式无级调节机构，具有限位功能； ★11. 地脚：地脚管应配置带重力自锁功能的脚轮，具有空椅易移、坐后稳固的功能； 12. 安全要求：所有金属管端封口； 13. 转轴：椅靠背翻转采用机械式调节机构，最大翻转角度 135°，翻转范围内无级可调，锁定后调节机构应无间隙； 14. 储物篮：工程塑料（PP），位于椅座下方，有网孔设计、配备支撑移动轮，用于收纳书包；
3	小学午休课桌	1. 外观尺寸（长×宽×高）：600mm×400×(520-610)mm，（允许偏差±5mm）。桌架高度可调，与课椅配套后，桌椅配套高度符合 GB/T3976—2014 标准； 2. 桌面材质：采用环保型多层板，双面贴三聚氰胺饰面，厚度 18mm； 3. 四周材质：采用环保工程塑料（PP）注塑封边，封边牢固，无剥离、鼓泡； 4. 设计要求：桌面具备防滑功能（如四周微凸起），桌面前缘设有与身体贴合的人体工学凹槽，桌面右上角设有可放笔的凹槽； 5. 尺寸与边角安全：所有可接触的边、角做倒圆处理，倒圆半径 2mm； 6. 桌斗材质：采用厚度 3mm 的 PP 工程塑料一次性注塑成型，要求耐冲击、抗老化； ★7. 尺寸与设计：内部净尺寸 460mm×320mm×120mm。底部设计有排水槽或孔洞，侧板设有通风/透光网孔； 8. 桌架管材：地脚管、立柱采用优质椭圆管，壁厚 1.2mm。升降管壁厚 1.2mm； 9. 升降结构：采用手摇式无级调节机构，具有限位功能； 10. 焊接工艺：CO₂ 气体保护焊，焊接牢固，无夹渣、气孔、焊瘤等缺陷； 11. 表面处理：所有金属件经酸洗、磷化、除油除锈后，采用环保塑粉静电喷涂或高温固化处理，耐腐蚀、耐磨、防锈； ★12. 翻转机构：桌面及桌斗可实现整体翻转，最大翻转角度 115°，便于配合午休椅使用；
4	小学午休课椅	1. 整体要求：非午休状态下，椅架高度可调，与课桌配套后，桌椅配套高度符合 GB/T3976—2014 标准；午休状态下，午休课椅躺姿状态下的整体长度（可通过展开腿靠、头/枕靠等方式增加躺姿长度）1050mm；

	2. 椅座面（长×宽×高）：340×320×（座面高：290-340）mm，（允许偏差±5mm）； 3. 材质：采用厚度 5mm 环保 PP 工程塑料一次性注塑成型，耐冲击、抗老化； 4. 设计：座面呈人体工学曲线，前端微翘。表面分布有散热孔，座面前缘应做倒圆处理，圆角半径 2mm； 5. 椅靠背材质：采用厚度 3mm 环保 PP 工程塑料一次性注塑成型，耐冲击、抗老化； ★6. 靠背设计要求：靠背为曲线形，配有可升降头枕和腰枕；非午休状态下靠背高度（包括头枕伸出时）能支撑至学生肩部，靠背点距座面高满足人体工学要求； 7. 搁腿材质：采用工程塑料 PP 面板，采用金属支撑架连接，确保强度； 8. 整体设计与功能要求（尺寸长×宽）：250mm×100mm，伸缩存放于椅面下方。拉出翻转后能有效支撑小腿，防止下滑； 9. 椅架管材：地脚管、立柱采用优质椭圆管，壁厚 1.2mm。升降管壁厚 1.2mm； 10. 升降结构：采用手摇式无级调节机构，具有限位功能； ★11. 地脚：地脚管应配置带重力自锁功能的脚轮，具有空椅易移、坐后稳固的功能； 12. 安全要求：所有金属管端应封口或配脚套； 13. 转轴：椅靠背翻转采用机械式调节机构，最大翻转角度 135°，翻转范围内无级可调，锁定后调节机构应无间隙； 14. 储物篮：工程塑料（PP），位于椅座下方，有网孔设计、配备支撑移动轮，用于收纳书包；
--	---