

二、分项报价表

序号	货物名称	产地	生产厂家	品牌	规格/型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	是否属于节能环保认证产品
1	色选机	安徽合肥	安徽捷迅光电技术有限公司	捷讯	1. 功能：将花生里的杂质、坏果/米以及不同品种进行分选； 2. 材质：物料接触部分为 304 食品级不锈钢，食品级皮带；非物料接触部分为碳钢材质； 3. 执行标准符合 JB/T 13177-2017； 4. 工作单元数值不低于 768； 5. 处理量 (T/h)：1.5-22； 6. 电磁阀要使用频率 $\geq 1600\text{HZ}$ ； 7. 电磁阀使用寿命 ≥ 150 亿次； 8. 要具备仿生鹰眼识别技术，云图像极速智采、智算技术，实现对微小而精细的病斑、霉变等有效识别剔除，完美实现超精准分级，超低带出比，基于鹰眼识别与光谱分析技术+智能形选技术三位一体精准解决色选、形选及各种恶杂分选，进行有效识别； 9. 需采用 MPF 多像素融合技术，能基于不同物质红外光谱的指纹特征，对不同物质从根本上进行区别； 10. 需具备独立环境净化技术，能够无惧粉尘等因素不影响色选效果；	台	1	370000	370000	否
2	色选机	安徽合肥	安徽捷迅光电技术有限公司	捷讯	1. 功能：将花生里的杂质、坏果/米以及不同品种进行分选； 2. 材质：物料接触部分为 304 食品级不锈钢，食品级皮带；非物料接触部分为碳钢材质；	台	1	300000	300000	否

				3. 执行标准符合 JB/T 13177-2017; 4. 工作单元数值不低于 384; 5. 处理量 (T/h): 1.5-18; 6. 电磁阀要使用频率 $\geq 1600\text{HZ}$; 7. 电磁阀使用寿命 ≥ 150 亿次; 8. 要具备仿生鹰眼识别技术, 云图像极速智采、智算技术, 实现对微小而精细的病斑、霉变等有效识别剔除, 完美实现超精准分级, 超低带出比, 基于鹰眼识别与光谱分析技术+智能形选技术三位一体精准解决色选、形选及各种恶杂分选, 进行有效识别; 9. 需采用 MPF 多像素融合技术, 能基于不同物质红外光谱的指纹特征, 对不同物质从根本上进行区别; 10. 需具备独立环境净化技术, 能够无惧粉尘等因素不影响色选效果;						
3	智能 机器人 码垛 流水线	江苏	江苏鑫装贝 机器人有限 公司	鑫装贝	1、推到装置 功能: 将缝包后站立的成品包装袋推出包装工位, 并放倒。	台	2	2500	5000	否
				鑫装贝	2、整形机 功能: 将推倒的包装袋, 振平整形输送到待抓位。 绝缘等级 F, 4p, 防护等级 55。 电压: 380V, 电流 3.7-6A。	台	2	6000	12000	否
				鑫装贝	3、待抓机 功能: 整型后的包装袋输送到待抓工位等待机器人的抓取。 碳钢制作 绝缘等级 F, 4p, 防护等级 55。 电压: 380V, 电流 3.7-6A。	台	2	6000	12000	否
				鑫装贝	4、机器人抓手	台	2	6000	12000	否

					功能：将包装袋从待抓机上抓起放到预先放置好的托盘上。					
					5、机器人底座 功能：固定机器人本体，防止机器人在抓取时倾倒。 碳钢制作， $\delta=10\text{mm}$ 钢板制作。	台	2	5000	10000	否
					6、机器人本体 功能：运用机器人抓手，将物料安装逻辑参数摆放在托盘上。 机器人本体要为国内外头部公司。关节式，自由度：四轴，负载不低于 180 公斤。往复速度>600 包。	台	2	42000	84000	否
					7、托盘库 功能：可储存多个托盘，当需要托盘时，从托盘库下端自动运出托盘，供机器人码垛使用。 碳钢机架，采用矩形管制作，表面需要静电喷涂处理。	台	2	18000	36000	否
					8、托盘输送链 功能：将托盘库储存的托盘输，送至设定的位置进行机器人码垛，再将码好垛的托盘输送至待叉区，等待叉车运走。 绝缘等级 F，4p, 防护等级 55。	台	2	32000	64000	否
					9、线体控制箱 含机器人配套线缆，信号线，控制器，含光电。	台	2	7000	14000	否
					10、码垛区护栏 功能：防止工人误入码垛区被工作中的机器人造成伤害 采用矩形管做框架，碳钢菱形网；	片	2	3000	6000	否
4	色选原料提升机	滑县新区	河南恒丰机械设备有限公司	恒丰	①功能：实现色选机原料及二次原料的提升。 ②板材：碳钢材质，表面喷涂。主体厚度不少于 2.5mm，覆盖件厚度不低于 1.8mm。	台	4	15000	60000	否

					③传动系统：链轮为 45#钢材质，表面发黑渗碳处理；链条为高强度合金钢材质，抗拉性强；传动轴采用 45#钢材质。 ④驱动系统：与传动轴采用链条连接，搭配扭力限制器，可实现超载停机功能，有效保护机器。 ⑤料斗：料斗采用食品级 PP 材质，强度高，韧性好。 ⑥配置防倒转装置，避免特殊情况机器倒转，降低机器损坏几率。						
5	色选回料/废料带	滑县新区	河南恒丰机械设备有限公司	恒丰	①功能：实现回料从色选机到色选原料提升机的物料送，同时实现废料从色选机的输出。 ②板材：碳钢材质，表面喷涂。主体厚度不低于 2.5mm。 ③传动系统：采用圆钢圆管焊接的形式，材质为碳钢材质，坚固可靠。 ④驱动系统：采用蜗轮蜗杆减速机搭配三相电机，与滚筒采取键连接的方式。 ⑤皮带：皮带采用白色食品级 PU 材质，厚度不低于 2.5mm。	条	4	7000	28000	否	
6	沙克隆	滑县新区	河南恒丰机械设备有限公司	恒丰	①功能：可以收集色选机工作过程中产生的灰尘及花生红衣，将灰尘花生红衣集中到底部卸料器统一处理。 ②板材：Q235 碳钢材质，表面喷涂。主体厚度不低于 1.8mm； ③配备不小于 7.5 千瓦电机	台	2	7000	14000	否	
7	色选上下料斗	滑县新区	河南恒丰机械设备有限公司	恒丰	①功能：实现色选机成品/回料/废料的收集功能，衔接色选机出口至回料带/废料带/精选带。 ②板材：304 材质，不低于 1.8mm 厚。 ③内部增加缓冲装置，降低物料破碎。	套	2	4000	8000	否	

8	精选带	滑县新区	河南恒丰机械设备有限公司	恒丰	①功能：实现物料挑选功能。 ②板材：Q235 碳钢材质，表面喷涂。主体厚度不低于 2.5mm，外侧做不锈钢包覆。 ③传动系统：采用圆钢圆管焊接的形式，材质为 Q235 碳钢材质，坚固可靠。 ④驱动系统：采用蜗轮蜗杆减速机搭配三相电机，与滚筒采取键连接的方式。 ⑤皮带：皮带采用白色食品级 PU 材质，厚度不低于 2.5mm。	条	2	7000	14000	否
9	振动筛	滑县新区	河南恒丰机械设备有限公司	恒丰	①功能：将原料中的碎米及渣沫筛选出来。 ②板材：Q235 碳钢材质，表面喷涂。主体厚度不低于 2.5mm/10mm/8mm。 ③驱动系统：采用两台振动电机，对向转动实现物料振动前进。 ④筛片采用不低于 5 片 1 米长筛片组合使用，筛片内部放置弹力球，减少堵料几率。	台	2	9000	18000	否
10	定量包装秤	新乡获嘉县	新乡市金锐锋自控设备有限公司	金锐锋	1. 功能：半主动定量包装缝包一体机，由秤体、输送带及缝包机组合一套 2. 包装能力 300-500 包，分度值低于 40g，精度 X (0.2)	台	2	35000	70000	否
11	空压机	河南郑州	河南温斯顿机械设备有限公司	逐豹	1. 功能：给色选机提供工作所需要的气体 2. 排气量不低于 7.5m³/min 3. 功率不低于 37KW 4. 能效：一级	台	1	13000	13000	否
12	空压机	河南郑州	河南温斯顿机械设备有限公司	逐豹	1. 功能：给色选机提供工作所需要的气体 2. 排气量不低于 7.5m³/min 3. 功率不低于 55KW 4. 能效：一级	台	1	17000	17000	否

13	冷干机	河南郑州	河南温斯顿机械设备有限公司	逐豹	1. 功能：汽化空压机产生的水汽 2. 处理量不低于 9m³/min 3. 冷却方式：风冷	台	2	3000	6000	否
14	储气罐	河南郑州	河南温斯顿机械设备有限公司	逐豹	1. 功能：存储空压机气量 2. 工作压力不低于 0.8MPa 3. 工作温度在 0-100° c 4. 容积不低于 1L	个	2	3000	6000	否
15	料仓	滑县新区	河南恒丰机械设备有限公司	恒丰	1. 单个料使用钢材不低于 3 吨： 2. 单个料仓承重不低于 45 吨（花生果/花生米） 3. 每个料仓必须配备缓冲器		48	15250	732000	否
合计（元）									1911000	
备注：/										

注：1、投标产品列入《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的，应附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。

***2、投标产品属于政府强制采购节能产品的，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标文件无效。**

投标人（盖章）：河南恒丰机械设备有限公司

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：2026年10月9日

