

投标报价明细表

序号	建设内容(产品名称)	参数	品牌	产地	数量	单价(元)	合计(元)	备注
1	智能化犊牛称重系统、新生牛称重系统各1套	采用热浸镀锌防腐结构, 称重范围 0-500kg, 静态精度±200g, 并具备智能动态称重模式, 误差不大于±0.5%。底部装有高精度传感器, 牛站上去1秒自动读数, 连体温一起传送到牛群管理软件中。集成超高频 RFID 自动识别系统, 在软件中自动生成生长曲线图, 而且可以根据数据预警疾病风险。	犊牛称重: 创耀 新生牛称重: 新大众	犊牛称重: 银川 新生牛称重: 宁夏	1套	150885.00	150885.00	
2	自动化犊牛巴氏杀菌设备及犊牛保温设施1套	2吨巴氏杀菌机, 以 SUS316L/SUS304 不锈钢为主体, 实现2吨/小时产能, 支持65~125℃可调杀菌(常规85℃/15秒), 配PLC全自动控制与CIP清洗; 2吨制冷罐3台, 食品级打奶管100米, 打奶泵2台, 快装阀门10个, 配电系	天恒	山东	1套	700420.00	700420.00	





		统1套及25铜电缆100米); 初乳巴杀机1套(含冰柜2台、初乳检测设备1套);犊牛保温消毒设施1套(暖灯100个、紫外线消毒设施50套)						
3	智能化犊牛饲喂系统2套(含饲喂车)	动力形式: 电动; 额定容积: 1000L; 载重量(吨)为1T; 后驱; 前轮1个, 后轮2个; 控制系统为英博尔3336智能控制器; 奶罐容积(L)为1000L; 电控: 行走电控为3336控制器; 罐体保温3+2mm 双层保温304食品级不锈钢; 显示屏: 10寸电融触摸屏; 主板: IGBT, 防水; 打奶泵: 每秒流速1.5升	时力	山东	2套	94900.00	189800.00	
4	生鲜乳运输车1台	20吨鲜奶运输车招标主要参数 一、整车参数 1. 驱动型式: 8×2 2. 轴数4个, 转向轴数量2个 3. 整车尺寸(长×宽×高): 11700×2500×3400/3670mm 4. 总质量	新东轻工	河南	1台	525000.00	525000.00	



	<p>31000kg, 整备质量 12100kg</p> <p>5. 额定载质量: 18705kg/18770kg</p> <p>6. 最高车速: 89km/h</p> <p>7. 油耗: 36.9L/100Km</p> <p>二、动力配置</p> <p>1. 发动机: 排量 7500ml, 功率 257kw (349 马力)</p> <p>2. 变速箱: 法士特变速箱</p> <p>3. 燃料种类: 柴油</p> <p>4. 排放标准: 国六 (GB17691-2018)</p> <p>5. 轮胎规格: 12R22.5 18PR 等多种可选, 轮胎数量 10+1 个</p> <p>三、罐体配置</p> <p>1. 罐体尺寸 (长×长轴×短轴): 8360×2440×1790mm</p> <p>2. 罐体容量 19.6m³, 有效容积 18.5m³</p> <p>3. 罐体形式为矩形车罐一体式, 分仓形式为通仓</p> <p>4. 内胆材质为 SUS304-2B 食品级不锈钢, 厚度 3mm</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>5. 外包材质为 SUS304-2B 食品级不锈钢, 厚度 1.0mm</p> <p>6. 保温材质为聚氨酯胎具整体发泡, 厚度 80-120mm</p> <p>7. 保温效果: 24h 温度变化 1-2℃</p> <p>8. 人孔规格: Φ460</p> <p>9. 罐口: 食品级罐口</p> <p>四、功能系统</p> <p>1. 清洗系统: CIP 单仓独立清洗, 清洗管径为 Φ38mm/Φ51mm 接口</p> <p>2. 卸奶系统: 配备食品级自流卸奶阀门, 为国标型号, 卸奶管径为 Φ63 变 Φ51mm</p> <p>3. 安全配置: 断气刹、ABS 防抱死系统、双向通气机械式呼吸阀</p> <p>4. 其他配置: 直通式花纹不锈钢板走道; 罐口及卸奶阀门铅封; 不锈钢本色免漆工艺</p>					
5	自动化控温供热系统 1 套	<p>600 m²集热面积太阳能热水器工程, 配 240 台 Φ58mm×800mm 全玻璃真空管集热器 (或 300</p>			636635.00	636635.00	

		台 2 m ² 平板集热器)、2 台 15 吨 304 不锈钢保温水箱 (24 小时温降≤ 3℃), 设 2 台 4kW 循环泵、60kW 电辅助加热器、铜芯电缆线 100 米及耐高温管道 100 米, PLC 控制柜实现自动循环与辅助加热, 日均产 55℃ 热水 ≥30 吨, 适应 -25℃-45℃ 环境, 集热器质保 5 年						
6	智能化抛料车 1 台	型号 PL-12, 箱体容量 12m ³ , 载重质量 4.8 吨, 外形尺寸约 6000**2200*2700mm, 材质与厚度底板 4mm 耐磨板, 侧板 3mm, 搅龙 NM450 材质, 物料传动方式: 液压双绞龙/马达+减速机, 抛料方式: 甩锤式, 轮锤 18 件或皮带式抛洒。	新大众	宁夏	1 台	143800.00	143800.00	
7	智慧化发情监测系统 1 套	采购项圈 1000 个 (含接收器 2 台)	睿保乐	上海	1 套	707000.00	707000.00	
8	智能化秸秆粉碎机 (含除尘设备) 1 套	外形尺寸: 3.70m*2.66m*2.2m, 配套动力: 45KW, 轴承型号: F314 (美国菲比), 转筒动	赛巴斯特	黑龙江	1 套	267600.00	267600.00	



		力: 1.5KW, 钢板厚度: 转筒、底板各 5mm						
9	智能化青贮压窖菌种喷洒一体设备 1 套	型号 LT955K, 双轮, 驾驶室内装有空调, 额定载重量 5-5.5 吨, 铲斗容量 3m ³ , 额定功率 > 162KW, 整机重量 16.8 吨, 卸载高度 3.4 米, 挖掘力 ≥ 170kN, 轮胎规格 ≥ 25; 菌种稀释桶 200 升, 喷洒动力装置压力范围 0.14-0.2MPa, 喷头不少于 8 个	丰瑞	河南省	1 套	760000.00	760000.00	
10	自动化微量配料系统 1 套	型号为 SPLJ-10, 外形尺寸 5163*3183*3273mm, 配套动力 12.2KW, 搅料箱容积 0.5m ³ , 混合均匀度 ≥ 85%, 带有自动配料系统及显示面板。	新大众	宁夏	1 套	248860.00	248860.00	
投标总价:			大写: 肆佰叁拾叁万元整		小写: 4330000.00元			

备注:

1、投标单位根据格式填写, 不得自行更改, 否则引起的不利后果由投标单位自行承担。



- 2、投标单位根据需要可增加表格行数。
- 3、以上报价均为人民币，报价明细表中单价与总价不符的，以单价为准；
- 4、本报价明细表合计与报价函、报价函附录中投标报价应一致，若因不一致造成的后果由供应商自行承担。

