

灵宝市应急管理局郑州消防救援机动支队三门峡大队驻地指  
挥中心建设和办公家具家电设备采购项目

合  
同  
书

二〇二六年四月十五日

签订地点：灵宝市应急管理局

甲方（需方）：灵宝市应急管理局

乙方（供方）：三门峡铁鑫鼎德商贸有限公司

经过双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

#### 一、产品清单及付款方式

1. 产品清单及价格(详见附件 1)

2. 付款方式：所有设备（配件）安装、调试运转正常后，甲方验收合格，乙方开具增值税普通发票，甲方需在收到发票且财政资金拨付到账后向乙方支付合同款（¥1250000 元，大写：壹佰贰拾伍万元整），一次性支付到乙方账户。

1. 交货时间：签订合同后 15 日历天内供货完毕。若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为违约金。因不可抗力力所导致的交货、服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。

2. 交货地点：采购人指定地点。

#### 三、相关权利及义务

1. 甲方收到乙方设备后，乙方应按照投标文件及相关要求及时验收，验收时可对不符合文件要求及评标样本的设备或产品拒绝接收。

2. 甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成。

3. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任。

4. 甲方在合同约定期限内履行付款责任。

5. 甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行。

6. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

7. 乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项。

8. 乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的协助要求。

9. 双方指定联系人，所有保修过程均应由双方经手人签字记录。

#### 四、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决，可通过灵宝市仲裁委员会仲裁解决。


#### 五、其它

1. 本合同一式四份，甲乙双方各执一份，政府采购管理办公室一份，集中采购机构一份。
2. 本合同自签订之日起生效。
3. 本项目的竞争性磋商文件、响应性文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力。
4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。



甲方（盖章）：灵宝市应急管理局  
法定代表人（签字）：

签订时间：2026年4月17日



乙方（盖章）：三门峡铁鑫鼎德商贸有限公司  
法定代表人（签字）：

签订时间：2026年4月17日



## 附件 1:

货物名称	品牌	规格要求	数量	单价(元)	合价(元)
会议椅	海盛 08 号	90cm*50cm*45cm, 框架采用优质实木, 结构牢固; 座垫与靠背采用高密度定型海绵, 密度 35kg/m <sup>3</sup> , 回弹好、不塌陷; 表面为优质西皮耐磨。椅身采用环保油漆, 漆面光滑。	62 把	550	34100
条形桌	鑫泰小条桌	120cm*40cm*75cm, 采用 E1 级环保密度板, 板材厚度 25mm, 甲醛释放量 0.124mg/m <sup>3</sup> , 优质环保饰面贴面, 采用环保油漆, 漆面平整、耐磨、耐刮。桌腿与桌面材质相同。	100 张	322	32200
条形桌配椅	海盛 10 号	90cm*50cm*45cm, 框架采用优质实木, 结构牢固; 座垫与靠背采用高密度定型海绵, 密度 35kg/m <sup>3</sup> , 回弹好、不塌陷; 表面为优质西皮耐磨。椅身采用环保油漆, 漆面光滑。	200 把	206	41200
发言席	鑫泰 28#	木质, 高 115cm, 台面 68cm*42cm, 主体采用 E1 级环保密度板, 结构稳固不变形。实木皮贴面, 环保油漆, 漆面均匀、光亮、耐磨。台面带倾斜阅读板, 内设储物空间 / 抽屉 (可选)。底部带防滑脚垫。	2 个	1100	2200
班宿舍桌子	凌泓 10#	230cm*100cm*75cm, : 台面 E1 级环保板材, 厚度 25mm, 环保达标, 甲醛 0.124mg/m <sup>3</sup> 。三聚氰胺贴面, 优质 PVC 封边, 机器封边, 防水防潮。桌架金属钢架, 壁厚 ≥1.2mm, 静电喷塑, 稳固不晃动。	11 张	1900	20900
班宿舍凳子	凌泓方凳 5#	34cm*24cm*45cm, E1 级环保实木多层板, 板面厚度 25mm。框架: 金属方管支架, 结构稳固, 承重 150kg。封边: PVC 封边, 严密无脱胶。脚垫: 底部配防滑静音脚垫。	120 个	85	10200
办公桌椅	凌泓 36#	办公桌 140cm*70cm*75cm, 台面: E1 级环保板材, 厚度 25mm, 三聚氰胺贴面, 耐磨、耐刮、防烫、防污, 优质 PVC 封边, 机器封边, 防水防潮。三抽一柜, 五金件优质耐用, 带走线孔、理线功能。办公椅优质西皮, 高密度定型海绵。金属框架, 结构牢固。	10 套	716	7160
士兵柜	富强士兵柜	2 开门 90cm*50cm*200cm, 材质: 柜体采用优质冷轧钢板, 框架加强加固。 结构: 双开门对开, 内部带挂衣杆、隔板、抽屉、鞋格分区, 布局符合使用标准。 工艺: 数控切割、冲压折弯、二氧化碳保护焊, 焊接牢固无虚焊、无毛刺。表面处理: 静电喷塑、高温固化, 涂层均匀、附着力强、防锈、防刮、耐冲击。配件: 配不锈钢挂衣杆、静音合页、安全锁具、铝合金拉手、调节脚垫。颜色: 灰白色。	81 个	1200	97200

立式衣帽柜	富强 9#	4 开门 90cm*50cm*1850cm, 材质: 优质冷轧钢板。结构: 双开门, 内部设挂衣区、隔板, 储物空间合理。工艺: 全焊接, 牢固不变形。表面: 静电喷塑, 环保无异味, 防锈耐腐蚀。配件: 金属挂衣杆、加厚合页、安全门锁、防滑脚垫。	4 个	1200	4800
杂志柜	富强 10#	185cm*85cm*40cm, 材质: 优质冷轧钢板。结构: 多格开放式 / 玻璃门可选, 多层横向隔层, 方便取放杂志、文件、资料。工艺: 折弯精准, 拼接严密, 整体稳固。表面: 静电喷塑, 哑光灰白色, 美观耐用。层板: 层板可调节, 承重强, 不变形。	4 个	665	2660
文件柜	富强 11#	185cm*85cm*40cm, 材质: 优质国标冷轧钢板, 结构: 通体双开门, 内部三层可调节层板, 空间大、分区合理。锁具: 配备优质机械锁, 安全可靠。工艺: 数控加工, 焊接牢固, 无尖角、无毛刺。表面处理: 静电喷塑、高温烤漆, 耐腐蚀、耐刮擦、不掉漆。	14 个	665	9310
医疗柜	富强 15#	185cm*85cm*40cm, 材质: 优质冷轧钢板。 结构: 对开门设计, 内部多层可调节隔板, 分区合理, 便于存放药品、器械。焊接: 二氧化碳保护焊, 焊接牢固、无虚焊、无焊渣、无毛刺。表面处理: 静电喷塑、高温固化, 涂层均匀、防锈、耐腐蚀、易清洁。 锁具: 配置优质安全锁具, 开启顺畅、安全可靠。配件: 加厚静音合页、可调节层板、防滑调节脚垫。颜色: 亚光灰白色。	5 个	666	3330
沙发	博优特 23#	1 个三人沙发, 2 个单人沙发, 框架: 优质硬木框架, 烘干处理, 不开裂、不变形、无虫蛀。面料: 优质超纤皮, 手感细腻, 抗拉耐磨, 无色差。坐垫高密度海绵, 靠背 28kg/m <sup>3</sup> , 回弹好。工艺: 缝线均匀, 无跳针、无浮线、无脱线。沙发脚: 实木脚, 稳固防滑。	11 套	2500	27500
方形茶几	博优特 03#	60cm*60cm, 基材: 采用 E1 级环保密度板, 不开裂、不变形。贴面: 优质实木皮贴面, 粘贴牢固, 无气泡、无开胶。油漆工艺: 环保油漆, 漆面光滑饱满。封边: 实木封边, 严密平整、无毛刺、无脱胶。结构: 整体框架牢固, 无松动、无异响。 边角: 全部做圆角安全处理, 无尖锐棱角。 脚垫: 底部配防滑静音脚垫。	11 张	490	5390
双人木床	鑫泰 26#床	200cm*180cm*45cm, 床架主体: 采用优质实木制作, 结构坚固, 不开裂、不变形。床板: 采用实木条床板, 通风、承重力强。床板厚度均匀, 无腐朽、无节疤、无松动, 薄棕垫, 带 2 个床头柜。	5 张	2000	10000
单人木床	鑫泰 30#床	200cm*150cm*45cm, 床架主体: 采用优质实木制作, 结构坚固, 不开裂、不变形。床板: 采用实木条床板, 通风、承重力强。床板厚度均匀, 无腐朽、无节疤、无松动, 薄棕垫, 带 2 个床头柜。	4 张	2000	8000

单人木床	鑫泰 32#床	120cm*200cm*45cm,床架主体: 采用优质实木制作, 结构坚固, 不开裂、不变形。床板: 采用实木条床板, 通风、承重力强。床板厚度均匀, 无腐朽、无节疤、无松动, 薄棕垫。	4 张	1800	7200
中队党支部会议桌	凌泓 09#	300cm*120cm*75cm, 台面: E1 级环保板材, 厚度 25mm, 三聚氰胺贴面, 耐磨、耐刮、防烫、防污, 优质 PVC 封边, 机器封边, 防水防潮。五金件优质耐用, 带走线孔、理线功能。桌腿与桌面材质相同。	2 张	1900	3800
中队党支部会议椅	凌泓 26#	90cm*50cm*45cm, 框架采用优质实木, 结构牢固; 座垫与靠背采用高密度定型海绵, 密度 35kg/m <sup>3</sup> , 回弹好、不塌陷; 表面为优质西皮耐磨。椅身采用环保油漆, 漆面光滑。	24 把	205	4920
乒乓球桌	定制	274cm*152.5cm* 76cm,台面材质: 优质高密度纤维板, 平整度高, 不变形。台面性能: 弹性均匀, 符合国标乒乓球台反弹标准表面哑光耐磨涂层, 不反光、不刺眼、防滑边框: 高强度铝合金包边或加厚实木边框, 防撞击、不开裂。支架: 加粗钢管支架, 静电喷塑, 稳固不晃动。结构: 可折叠 / 固定式二选一, 带脚垫, 可微调水平。	1 张	795	795
台球桌	定制	283cm*155cm*高 85cm,台面: 高级大理石板, 平整度高, 不变形。台呢: 专业级台球桌布, 走球顺畅、耐磨、不掉毛。框架: 优质实木框架, 结构坚固, 长期使用不开裂、不变形。库边: 优质橡胶弹力胶边, 弹性均匀, 回弹稳定。外观: 饰面平整、无划痕、无松动, 颜色统一。	1 张	2000	2000
挂机空调	格力 KFR-35GW/ (35563)Fn hAa-B2JY0 1	1、空调类型: 壁挂式冷暖空调 2、空调匹数: 1.5P 3、能效等级: 一级 4、适用面积: 15-20 m <sup>2</sup> 5、APF 值: 4.5 6、额定制冷量: 3300w 7、额定制热量: 4500W 8、额定制热功率: 1000-1300W 9、额定制冷功率: 750-950W 10、变频/定频: 变频 11、循环风量: 600m <sup>3</sup> 12、电辅热(W): 1000 13、室内机噪音(高风) dB(A): 45 14、室外机噪音(高风) dB(A): 55 15、电源性能: 220V/50HZ	29 台	3390	98310
3P 柜机空调	格力 KFR-72LW/ (72536)FN hAP-B3JYD 1	1、空调类型: 立式冷暖空调 2、空调匹数: 3P 3、能效等级: 三级 4、适用面积: 27-42 m <sup>2</sup> 5、APF 值: 3.20 6、额定制冷量: 7000w	15 台	6490	97350

		<p>7、额定制热量：9000W</p> <p>8、额定制热功率：2800-3200W</p> <p>9、额定制冷功率：2000-2400W</p> <p>10、变频/定频：变频</p> <p>11、循环风量：1200m<sup>3</sup></p> <p>12、电辅热(W)：2000</p> <p>13、室内机噪音（高风）dB(A)：45</p> <p>14、室外机噪音（高风）dB(A)：55</p> <p>15、电源性能：220V/50HZ</p>			
5P 柜机空调	美的 RFD-120LW /BSDN8Y-P A401 (B3A)	<p>1、空调类型：立式冷暖空调</p> <p>2、空调匹数：5P</p> <p>3、能效等级：三级</p> <p>4、适用面积：45-85 m<sup>2</sup></p> <p>5、额定制冷量：11800w</p> <p>6、额定制热量：12500W</p> <p>7、额定制热功率：3800-4400W</p> <p>8、额定制冷功率：3500-4000W</p> <p>9、变频/定频：变频</p> <p>10、循环风量：1900m<sup>3</sup></p> <p>11、电辅热(W)：3000</p> <p>12、室内机噪音（高风）dB(A)：60</p> <p>13、室外机噪音（高风）dB(A)：70</p> <p>14、电源性能：380V/50HZ</p>	2 台	8000	16000
滚筒洗衣机	美的 MD120V367	<p>1、类型：滚筒式洗衣机</p> <p>2、洗涤容量：12 千克</p> <p>3、烘干容量：9 千克</p> <p>4、洗净比：1.03</p> <p>5、脱水转速：1200 转/分钟</p> <p>6、内筒材质：不锈钢</p> <p>7、能效等级：一级</p> <p>8、变频/定频：变频</p> <p>9、排水方式：上排水</p> <p>10、烘干类型：冷凝烘干</p> <p>11、电机类型：BLDC 无刷电机</p> <p>12、洗涤功率：100W-400W</p> <p>13、脱水功率：300W-600W</p> <p>14、预约功能：支持</p>	4 台	3000	12000
波轮洗衣机	美的 MB120V501 B	<p>1、类型：波轮式洗衣机</p> <p>2、洗涤容量：12 千克</p> <p>3、烘干容量：12 千克</p> <p>4、洗净比：0.7</p> <p>5、脱水转速：600 转/分钟</p>	10 台	2999	29990

		6、内筒材质： 不锈钢 7、能效等级： 二级 8、变频/定频： 变频 9、排水方式： 下排水 10、烘干类型： 立式烘干 11、电机类型： 无刷直流电机 12、洗涤功率： 200W-500W 13、脱水功率： 150W-500W 14、预约功能： 支持			
100 寸电视	长虹 100T30H	1、屏幕尺寸： 100 英寸 2、分辨率： 4K 3、背光类型： LED 4、刷新率： 60HZ 5、峰值亮度： 800 尼特-2000 尼特 6、控光分区： 数百级-数千级 7、处理器： 四核 A73 架构 8、运行内存： 4GB-8GB 9、存储空间： 32GB-256GB 10、音响功率： 30W-80W 11、整机功率： 450W-1200W 12、电源： 220V/50HZ	2 台	12000	24000
75 寸电视	长虹 75DP660H	1、屏幕尺寸： 75 英寸 2、分辨率： 4K 3、背光类型： LED 4、刷新率： 60HZ 5、峰值亮度： 300 尼特-1500 尼特 6、控光分区： 无分区 7、处理器： 四核 A73 架构 8、运行内存： 2GB-8GB 9、存储空间： 8GB-128GB 10、音响功率： 15W-70W 11、整机功率： 200W-600W 12、电源： 220V/50HZ	2 台	3991	7982
电磁大锅灶	凯厨	1.面 1.0mm 优质不锈钢板，其它板厚 1.0mm 优质不锈钢板 2. 炉通脚Φ50mm 无缝不锈钢管，带可调炉身的高度的不锈钢子弹脚 3.电压：380V 功率：20KW，0.8 米不锈钢锅 4.特点：高效节能，安全可靠，清洁环保，方便快捷，精确控温：具有 1-8 档位功率调节；功能强大：煎、炒、炸、煮、炖无所不能，适合知种传统的烹饪方式；使用范围：任何使用传统灶具的场所，特别适合无燃料	4 套	6500	26000

		供应及禁火场所			
24层蒸车	泰思美客	外层、内层钢板及托盘架采用不锈钢板材，蒸饭盒不锈钢板冲压成形，采用聚脂发泡填充，密度到位，在顶部开分气孔，手柄全部采用不锈钢材料，螺丝、铆钉采用不锈钢材料 电量：24KW/380V。	1组	3800	3800
12层蒸车	泰思美客	外层、内层钢板及托盘架采用不锈钢板材，蒸饭盒不锈钢板冲压成形，采用聚脂发泡填充，密度到位，在顶部开分气孔，手柄全部采用不锈钢材料，螺丝、铆钉采用不锈钢材料 电量：12KW/380V。	1组	2000	2000
面案	永丰	木面为优质柳木板，厚7cm，立柱为38×38不锈钢管，厚1.0mm，横格支撑38×25×1.0mm不锈钢管，配可调ABS子弹脚	1个	1000	1000
电饼铛	亿阳	双面加热，47CM大盘,5KW380v 电源：380V 功率：4.8KW 内径：53CM 尺寸：840*660*760 MM	1台	2000	2000
面条机	铭瑞祥	压辊调整范围：1-25mm 轧辊转速：76r/min 额定输入功率：2kw 额定电压：220v 3~ 额定频率：50hz 压辊尺寸：直径 118*350mm(YP—750I型) 普通V带：A1209—2 配用电动机：Y90L—4 1.0kw 防水等级：IPX1	1台	3600	3600
和面机	兴利	和面量：25KG/次 效率：200KG/h 电量：2.2KW/220V	1台	4500	4500
冰箱	东瑜	材质：侧板、前板、面板箱门、及内装为不锈钢板 网架：浸塑碳素结构钢丝 断热材：聚氨酯发泡 蒸发器：Φ8mm铜管 温度设定范围：冷冻0~-15℃ 有效内容积：1.0mm8m³ 电压:220V 功率：580W	2台	3500	7000
烧汤桶	厨漫香	电压：380V 功率：12KW 配Φ150升桶 特点：高效节能，安全可靠，清洁环保，方便快捷，精确控温；具有档位功率调节；功能强大：煎、炒炸、煮、炖无所不能，适合知种传统的烹饪方式；使用范围：任何使用传统灶具的场所，特别适合无燃料供应	1个	1800	1800

		及禁火场所			
抽油烟机	博丰	现场定作。功率 5.5KW	1 台	16500	16500
切配菜用操作台	东瑜	材质：侧板、前板、面板箱门、及内装为不锈钢板 网架：浸塑碳素结构钢丝 断热材：聚氨酯发泡 蒸发器：Φ8mm 铜管 温度设定范围：冷冻 0~-15℃ 有效内容积：0.8m <sup>3</sup> 电压:220V 功率：580W	2 组	2300	4600
食品留样柜	东瑜	材质：侧板、前板、面板、箱门、及内装为不锈钢板 网架：浸塑碳素结构钢丝 断热材：聚氨酯发泡 蒸发器：Φ8mm 铜管 温度设定范围：冷藏 2~8℃ 有效内容积：0.42m <sup>3</sup> 电压:220V 功率：170W	1 个	1200	1200
餐厅热水器	史密斯	60L，即热型	1 台	1200	1200
食堂热水器	史密斯	100L，即热型	2 台	1200	2400
50 格消毒柜	瑞诺	不锈钢定作	3 台	4000	12000
双门消毒柜	鑫康岳	采用优质不锈钢板，柜外壳 1.0mm，门外壳 1.0mm， 柜通架 38×1.0mm mm，可调 ABS 子弹脚Φ38mm， 柜内活动层板 1.0mm	1 台	2000	2000
打蛋机	力丰	料桶容积：20L 额定电压：~220V/ ~380V 额定频率：50Hz 电机功率：0.75kW 最大和面量：6kg 搅拌转速：91/164/294(r/min)	1 个	2500	2500
豆浆机破壁机	亿阳	220V40L	1 个	5000	5000
分餐台桌子	万红	1500*800*75 内含消毒柜	6 个	2500	15000
保温自助餐炉	宇鼎	42*58*20.、400W/220V	12 个	900	10800

米面柜	祈嘉	不锈钢定作，尺寸 1200*500*750，带盖，万向移动轮，推拉门	2 组	2000	4000
调料车	祈嘉	不锈钢定作，尺寸 750*480*800，可放 12 个料缸，万向移动轮，带防尘盖	1 个	600	600
食物验收电子秤	大河衡器	150kg	1 个	300	300
保温桶	锐威	50 升	2 个	240	480
高压锅	松宜	50 升 220v 220V	1 台	4500	4500
烤箱	三联	规格：1225*770*1540mm 电压：380V 功率：19.2kw 温度：300℃ 烤盘尺寸：400*600mm	1 台	6000	6000
绞肉机	科得	大型绞肉机，绞切两用、可切丝切片，操作方便，适用于各种肉类切割 长 620*宽 450*高 750mm、 功率 1500w	1 台	3500	3500
三坑水池	祈嘉	采用 304 不锈钢，台面及后背板 1.0mm，槽体 1.0mm，立柱 38×38×1.0mm. 下带四个 38×38mm 可调 ABS 子弹脚，脚横撑 38×25×1.0mm，铝合金下水口	1 个	750	750
四层货架	祈嘉	采用优质不锈钢板，立柱Φ38×1.0mm 圆管或 38×38×1.0mm 方管，横格支撑及层板不锈钢型材 1.0mm，可调 ABS 子弹脚	1 个	680	680
台上架	祈嘉	采用优质不锈钢板，立柱Φ38×1.0mm 圆管或 38×38×1.0mm 方管，横格支撑及层板不锈钢型材 1.0mm，	2 个	350	700
水箱+架	祈嘉	不锈钢定作	1 个	3500	3500
不锈钢桶	创发，4.2厚	45cm	3 个	190	570
菜墩	红毛柳	50cm	3 个	70	210
刀具盒	创发,4.2	28cm	1 个	35	35
方菜板	天九，50cm	50*35	5 个	40	200

菜刀	十八子作2号	刀身材质：不锈钢	8个	90	720
砍刀	何全利	刀身材质：不锈钢	2个	80	160
不锈钢铲	榕茂	全钢，120cm	4个	70	280
凉菜夹	创发	30cm	10个	20	200
磨刀石	金猴王	28cm	2个	20	40
磨刀棒	十八子作	45cm	2个	30	60
削皮刀	十八子作 /		5个	10	50
围裙	博源	1.2米	10个	20	200
叉丝器	老伴	木质，28cm	3个	20	60
面杖	老伴	1米	5个	20	100
锅刷	老伴	竹刷	4个	15	60
不锈钢筷	创发	24cm	150个	15	2250
瓷盘	佳美乐	16寸,白瓷	150个	10	1500
不锈钢碗	锐威	304材质，13cm	40个	9	360
不锈钢碗	锐威	304材质，15cm	110个	13	1430
不锈钢餐盘	锐威	304材质，六格	150个	28	4200
米饭铲	振东	塑料	4个	10	40

打饭勺	好帮手	全钢, 6 两	1 个	12	12
餐纸盒	塑恋	/	20 个	20	400
漏瓢	榕茂	全钢	15 个	30	450
笊篱	财荣	28cm	1 个	26	26
长把水勺	财荣	1.2 米	1 个	60	60
长把水勺	榕茂	26cm	1 个	20	20
方形料理盒	振升	16cm	12 个	40	480
调料瓶	塑恋	300g	15 个	30	450
醋壶	塑恋	180ml	15 个	20	300
240 升垃圾桶	白云	240L	6 个	250	1500
120 升垃圾桶	白云	120L	4 个	200	800
753 整理箱	天九	36*27*25	12 个	40	480
8071 保鲜盒	天九	42*21*16	22 个	20	440
烤盘	胜兴	40*60	6 个	35	210
小面杖	老伴	50cm	1 个	8	8
木走锤	老伴	木质	1 个	25	25
鸡翅木面杖	老伴	30cm	1 个	25	25

锅刷子	老伴	竹刷	4 个	5	20
鸡翅木水饺 套装	老伴	木质	1 个	15	15
餐纸盒	振东	塑料方形	10 个	8	80
2 号铲	创发	全钢, 2 号	1 个	20	20
6 两勺	创发	全钢, 6 两	1 个	20	20
白瓷中号鱼 盘	佳美乐	16 寸	20 个	28	560
26 油丝 30 目	财荣	26cm, 30 目	1 个	24	24
32*22 方盘	中特	32*22	2 个	7	14
硅胶笼布	振东	60*40	13 个	7	91
会议杯	佳美乐	白瓷, 12cm	30 个	18	540
玻璃杯	青苹果	125ml	20 个	5	100
一抹金 16 寸 鱼盘	昱兴	16 寸, 流金岁月	3 个	35	105
烟灰缸黄金 线	昱兴	骨瓷金边	7 个	10	70
6057 筷	炊喜达	24CM	3 个	38	114
陶瓷筷	未家优选	24CM	3 个	25	75
黄金线小碗	昱兴	4.5 寸瓷碗	20 个	10	200
黄金线小勺	昱兴	三弯勺	20 个	5	100

白瓷汤盆	佳美乐	11 寸	5 个	12	60
白瓷汤勺	佳美乐	10 寸	3 个	10	30
白瓷醋壶	松昌	10cm	11 个	16	176
白瓷辣子缸	松昌	12cm	9 个	16	144
康舒 13 号白煲	康舒	13 寸	1 个	85	85
火锅勺	创发	7 厘	1 个	8	8
2 分之一份数盆带盖	创发	1/2, 10cm 深	6 个	30	180
克称 DH600	大河衡	5 公斤	1 个	50	50
诚发 25*3.5 钢桶	创发	25cm, 3.5 厚	1 个	50	50
叉丝器	创发	中丝	1 个	10	10
1 分之一份数盆	创发	1/1, 15cm	10 个	35	350
华联 32 盆	创发	32CM	10 个	12	120
擀面杖	老伴	30CM	20 个	4	80
一次性勺子	天九	塑料、30 个/包	4 个	5	20
剪刀	创发	双色	1 个	12	12
钢签子	创发	全钢	2 个	2.5	5
煎包铲	创发	全钢, 10 寸	1 个	10	10

粘钩	好帮手	5 个装	2 个	6	12
白瓷汤盆	佳美乐	11 寸带花	10 个	15	150
钢柄铲子 70cm	榕茂	70CM	2 个	25	50
8023 保鲜盒	天九	25*17*8	15 个	5	75
蓝筐子	天九	H50 筐, 38*30*30	36 个	30	1080
一楼饮水机	康智净 KJZ-18	采用纳米涂层不锈钢板材, LED 显示微电脑控制, 三开一温轻触式按键, 35 升热胆容量。控制系统: 时间显示, 定时开关机, 滤芯提醒; 净化层数: 5 级 RO 膜规格: 3013-800 膜; 适应水质: TDS 不高于 1000ppm 的饮用水; 制水量: 126 升/每小时; 电源: 220V/380V; 额定功率: 3KW/6KW; 进水压力: 0.1-0.4Mpa; 工作压力: 0.7-0.9Mpa 产品尺寸: 1100*480*1520mm;	2 台	7485	14970
三楼饮水机	康智净 KJZ-35-4	采用纳米涂层不锈钢板材, LED 显示微电脑控制, 一开一温轻触式按键, 18 升热胆容量。控制系统: 时间显示, 定时开关机, 滤芯提醒; 净化层数: 5 级 RO 膜规格: 3013-400 膜; 适应水质: TDS 不高于 1000ppm 的饮用水; 制水量: 63 升/每小时; 电源: 220V; 额定功率: 3KW; 进水压力: 0.1-0.4Mpa; 工作压力: 0.7-0.9Mpa 产品尺寸: 500*480*1520mm;	1 台	4998	4998
窗帘	定制	定制	880.3 米	47.9	42166
窗帘轨道	定制	定制	221.4 米	35	7749
台式电脑	联想 开天 E50Z	1、处理器: 国产 X86 架构, 兆芯 KX-U6780A 核心数 8 核, 基础主频: 2.7GHz; 2、内存: 8GB DDR4, 内存插槽 2 个; 3、硬盘: 512GB M.2 SSD; 4、显卡: 集成显卡, 板载 VGA+HDMI 双视频接口, 同时支持独立显卡扩展 5、接口: 前置 USB3.0 接口 4 个, 音频接口 2 个; 后置 USB3.0 接口 2 个, USB2.0 接口 2 个, 音频接口 3 个, 标配 RJ45 网口; 6、扩展槽: PCIe x16 1 个, PCIe x1 2 个, 主板 SATA 接口 2 个;	13 台	5000	65000

		<p>7、显示器：与主机同品牌，23.8 英寸 IPS 液晶显示器，刷新率 100Hz，VGA+HDMI 双视频接口，标配 VESA 接口；</p> <p>8、机箱：13L，标配侧板挂环锁、Kinsington 锁，标配键盘开机功能；</p> <p>9、电源：180W 节能电源；</p> <p>10、安全性：BIOS 级 USB 屏蔽及智能 USB 数据保护：USB 支持 BIOS 下接口开关，针对存储设备支持 USB 接口切换禁止访问模式/只读模式，保护数据安全；(已提供相关证书)</p> <p>11、认证：主机 MTBF100 万，通过 3C 认证，同时提供对应认证证书；(已提供相关证书)</p> <p>12、包含 3 年原厂整机保修 3 年上门服务(已提供相关证书)</p>			
笔记本电脑	联想 开天 N60Z	<p>国产自主品牌产品。</p> <p>1、处理器：国产兆芯 KX-6000G 处理器,4 核，基础主频 3.0GHz，最高运行频率 3.3Ghz。</p> <p>2、内存：8GB DDR4，3200Mhz；2 个内存插槽。</p> <p>3、显卡：集成显卡，支持 3D 图形加速。</p> <p>4、硬盘:512G M.2 NVME SSD。</p> <p>5、有线网络：1 个千兆自适应以太网卡（非转接）。</p> <p>6、无线通信：1 个 Wifi6 无线网卡、1 个蓝牙 5.0 模块。</p> <p>7、标准接口：2 个 USB 3.0（Type-A）接口；2 个 Type C 接口；1 个 HDMI2.0 接口。</p> <p>8、摄像头：720P 分辨率，具备物理滑盖，可物理遮挡保护隐私。</p> <p>9、显示器：14 寸液晶显示屏，分辨率 1920*1080，支持 180 度开合。</p> <p>10、电池：60WH，采用 Type-C 充电接口。</p> <p>11、重量厚度：裸机重量 1.45KG；厚度 18mm。</p> <p>12、无故障运行：整机通过 MTBF100W 小时认证。(已提供相关证书)</p> <p>13、端口安全：具备 BIOS 级 USB 接口智能屏蔽功能：针对存储设备支持全部访问模式/只读模式（可识别鼠标键盘）。(已提供相关证书)</p> <p>14、便捷开机：支持一键指纹开机。</p> <p>15、系统恢复功能：整机出厂标配 BIOS 级备份恢复功能；在 OS 无法运行，所在分区被破坏的情况下，通过 BIOS 仍能启动恢复功能实现 OS 恢复；可按需恢复到用户的任意备份点。(已提供相关证书)</p>	5 台	5000	25000

		16、包含3年原厂整机保修3年上门服务(已提供相关证书)			
黑白打印机	长城 GBM-B2020 NW	黑白激光打印机、扫描、复印一体机; A4	3台	950	2850
大型打印机	夏普 2621R	商用办公室 A3A4 彩色复印, 双面自动复印扫描	1台	15000	15000
照相机	佳能 2000D	相机类型: 单反数码相机; 有效像素: 1800万像素; 传感器类型: CMOS; 最大分辨率: 5184*3456; 镜头: EF-S 18-85mm; 对焦方式: 自动对焦, 手动对焦, 人工智能自动对焦; 液晶屏尺寸: 3英寸; 液晶屏像素: 92万像素; 取景器类型: 光学取景器, 眼平五棱镜; 曝光模式: 全自动曝光, 程序自动曝光(P), 光圈优先曝光(A), 快门优先(S), 手动曝光(M); ISO感光度: 自动; 视频格式: MOV, MPEG-4, AVC; 存储: 256GCF卡; 数据接口: USB2.0, NTSC/PAL, HDMI输出; 电池: 含专用可充电电池。	1台	3500	3500
无人机	大疆 FC100	空机重量: 55.2 千克(吊运负载), 60.2 千克(空吊负载) 不包含电池、双电电池仓及配件、吊绳、挂钩的重量。 最大起飞重量: 149.9 千克 外形尺寸(机臂展开, 桨叶展开) ±5%: 3220 毫米 × 3220 毫米 × 970 毫米 外形尺寸(机臂展开, 桨叶折叠) ±5%: 1820 毫米 × 1840 毫米 × 970 毫米 外形尺寸(机臂折叠, 桨叶折叠) ±5%: 1100 毫米 × 1260 毫米 × 970 毫米 折叠方式: 向机身折叠 机载电池数量: 支持双电、单电, 单电模式为应急使用。 最大起飞重量下: 双电 12 千米、单电 6 千米 整机防护等级: IP55 防护等级并非永久有效, 可能会因长期使用导致磨损而下降, 并避免在大雨飞行(24 小时降水量 24.9 毫米以上)。 全系统版本: GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS 北斗版本: BeiDou 最大上升速度: 5 米/秒 在双电模式下, 海平面 25℃ 无风的实验环境下测得。 最大下降速度: 5 米/秒 在双电模式下, 海平面 25℃ 无风的实验环境下测得。	1架	100000	100000

		最大水平飞行速度：20 米/秒 在双电模式下，海平面 25℃ 无风的实验环境下测得。 最大飞行海拔高度：6000 米 测距范围：最大 60 米。			
碎纸机	科密 638	碎纸效果为 2×10mm 段状切割；碎纸速度为 3 米/分钟；碎纸能力为 5 张/次（A4/80g）；配备 15 升碎纸箱，进纸宽度为 220mm。	8 台	2000	16000
视频会议终端	华为 Box610-K	视像分辨率：4K, 1080p 60fps, 1080p 30fps, 720p 60fps, 720p 30fps, 视频输入接口：1×HT-RX , 3× HDMI 视频输出接口：3×HDMI 音频输入接口：1×HD-AI(2 级) 1×卡农头 3×HDMI (音频输入) 2×RCA 音频输出接口 4×RCA 1×HDMI (音频输出) 网络接口 2×10/100/1000M LAN 1×WIFI (内置) 2×RJ45 串口 1×PoE 网口 (Touch) 控制接口 1×USB 2.0 A 口 1×USB 3.0 A 口 带宽要求 64kbps-8Mbps	2 台	18000	36000
视频会议高清摄像头	华为 camera 200	新一代 4K 超高清云台摄像机，专为高清视频会议设计，具备 12 倍光学变焦、80° 超广角和丰富的智能图像处理功能。	2 个	14000	28000
全频音箱	MISI DV10	低音喇叭：1×10" (156 磁 Φ65mm) 高音喇叭：1×1.34" (Φ34mm) 频响 (±3dB)：62Hz-18kHz 额定功率：300W 最大声压级(连续/峰值)：119dB/125db 阻抗：8 欧姆 覆盖角度 (H×V) 70° ×100°	6 只	1200	7200
数字功放	MISI SH3203	功能特点：完善的保护线路：过载保护，过热保护，短路保护。自动限幅功能：检测输出信号，在系统过载时，自动对输入信号限幅，以确保音响不受损坏。高效率的智能风扇冷却系统，散热器温度在 60 度以下，风扇低速转动，随温度升高，风扇转速自动调节，以使整机静噪更小，优质的玻璃纤维线路板。开机软启动，防浪涌设计，更好的保护后级设备，悬浮/接地开关。技术指标：输出功率：2×300W 8ohm、2×450W 4ohm；频率范围：20HZ-20KHZ±0.5dB；信噪比：89dB；输入灵敏度：0.7V；总谐波失真：≤0.05%；输入阻抗：20KΩ；消耗功率：900W；	3 台	1800	5400
8 路调音台	MISI LE8/DSP	总谐波失真：<-0.005% 频率响应：20Hz-20KHz+1dB /-3dB 最大输出电平：18dBm (1 KHz, THD=0.5%) 信噪比：-81 dB	2 台	1500	3000

		<p>增益控制:单声道:-51dB~0dB          残余输出噪声:&lt;-83dBu          串音:&lt;-79dBu          头戴耳机输出功率:260mW(1KHz,THD=0.5%, 200Ω)          均衡器:低:80Hz±15dB 中:250Hz~6KHz±15dB          高:12KHz±15dB          输入和输出阻抗:话筒输入:2.4KΩ 单声输入:11 KΩ          输出阻抗:≤75Ω          消耗功率:35W          净重:7kg          功能特点:          (1) 8 单声道输入          (2) 内置专业数码 (DSP) 效果器, 带电平显示灯          (3) 新古典英式 3 波段均衡器, 使音色变得温暖, 音乐性极强          (4) 每声道有 2 个辅助传送          (5) 所以声道都配有峰值二极管发光管, 静音/alt 3-4 功能          (6) 2 个功能立体声辅助回送接口, 提供很大灵活性          (7) 经久耐用的 60 毫米流线型推杆和密封控制旋钮          (8) 使用灵活, 具有无噪声, 瞬间反应好, 电耗低的特性          (9) 随货供应机架安装架, 灵活性极强          (10) 高品质的元件和极其牢固的结构, 使产品经久耐用          (11) MP3 播放器, 带 USB 输入          (12) 高精度三色电平显示, 能准确控制输出水平          (13) 独特 AUX 辅助输入          (14) 各大功率静音外置电源</p>			
8 路数码管电源时序器	富林达 FDB5	<p>数码管时序器          功能特点:          过流保护,各通道可单独控制开关.          精准电压显示,面板带 USB 供电输出 5V/500MA          电力输入条件(单相 3 线): AC90-260V 50-60HZ 两相          (三线: 零, 火, 地)          通道数量: 8 路万用插座继电器受控          继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率): 2200W/7000W          输出电源插座规格: 阻燃 ABS 材料, 最大可承受 10A 电流磷铜材质, 标准美式插座          每路开关间隔时间/定时时间: 默认 1 秒</p>	2 台	1600	3200

		<p>输出继电器触点电流：30A 277VAC</p> <p>电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理</p> <p>供电规格：内置开关电源，适用全球电压 AC90-260V 50-60HZ</p> <p>主电缆线规格：3*4 平方电缆线，总长度为 1.5 米（标配电源插头）</p> <p>功能显示电压显示表类型：红绿色数码管显示电压表</p> <p>短路过流保护断路器配置：断路器零，火线控制，过流保护，（63A 短路保护）</p>			
全自动数字反馈抑制器	富林达 CR-755	<p>主机采用高档铝面板简洁大气的设计，且操作简单无须人工干预操作，全自动处理防啸叫点设计，面板带 10 段输出电平信号灯指示功能，方便查看及调节当前音量幅度，本系统对人声影响少。采用高精度的 DSP 高速算法方案，反馈抑制效果明显，且声音清晰。提供两路作依话筒平衡/不平衡或 6.35 插座平衡/不平衡，RCA 莲花插座输入，带幻像电源供电</p> <p>使其更加适应小信号如电容或动圈咪芯使用，或多路话筒混合后的大信号如无线麦克风接收机输入，更加多的功能选择场景使用。</p> <p>系统标配全自动适应当前声学环境，自动检测并快速启用抑制啸叫功能。全自动窄带陷波式反馈抑制，只对啸叫声音进行抑制衰减，其它声音不变。可通过机器面板的防啸叫开关和效果按键切换工作模式：如直通、抑制、复位场景应用。</p> <p>内置自动识别防啸叫高速 DSP 算法，全自动检测到测啸叫点达到阈值时自动快速采用陷波器来抑制啸叫点，对声音影响损失少。当使用环境参量变化时，在启用防啸叫的状态下，按下复位按键可重新自动适应当前的新环境并自动启用抑制防啸叫效果。</p> <p>机器自带风扇协作机器散热，轻松应对上机架时散热慢导致卡机等问题，提高本机长时间稳定运行。面板按键使用高成本带双色灯指示按键，操作简便查看一目了然。</p> <p>产品参数：  额定电压： AC220V±10%  工作电流： 50MA  额定功率： 11W  温度范围： -10℃～55℃  信噪比： &gt;90dB  频率响应： 125Hz～15KHz  失真度： &lt;0.1%@1KH</p>	2 个	1600	3200

有线手拉手 话筒主机	富林达 TL-1160	<p>1. 5.0 寸电容触摸屏，直观显示和方便调节系统的各项参数，</p> <p>2. 支持 USB 录音，高保真 WAV 格式输出</p> <p>3. 支持声控功能</p> <p>4. 具有 4 路 RJ45 的话筒单元接口，且支持话筒单元热插拔</p> <p>5. 具有 4 路 8 芯话筒单元接口</p> <p>6. 单台主机通过扩展电源最多可接 200 台会议单元；</p> <p>7. 单元采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护</p> <p>8. 支持多种会议模式</p> <p>9. 有 USB 接口,HID 免驱接口，可连接电脑对主机进行操作设置</p> <p>10.支持 SONY VISCA、PELCO P/D 通讯协议</p> <p>11. 具有中控代码 232 接口（DB9 串口），可连接中控系统</p> <p>主机参数</p> <p>主机供电：220V/50Hz</p> <p>频率响应：20Hz-20kHz</p> <p>信噪比 S/N ratio: &gt;96dB</p> <p>总谐波失真 T.H.D : &lt;0.05%</p> <p>录音接口：1*USB</p> <p>话筒单元接口：DIN-8 x4/ RJ45 x4 (group)</p> <p>视频接口：HDMI 4x4</p> <p>摄像头控制接口：5P connector</p> <p>电脑接口：USB x1</p> <p>音频输入：RCA (unbal) x2</p> <p>音频输出：XLR (bal) x1 6.35mm (unbal) x1 RCA (unbal) x2</p>	2 个	2500	5000
有线手拉手 话筒主席单元	富林达 L70A	<p>工作电压：DC24V</p> <p>输入、输出：DIN-8P+ RJ45*2</p> <p>灵敏度：-32 dBV/Pa</p> <p>频率响应：20Hz~20KHz</p> <p>输入阻抗：2 kΩ</p> <p>方向性 0° /180°：&gt; 20 dB (1 kHz)</p> <p>等效噪声：20 dBA (SPL)</p> <p>话筒最大声压级 SPL：125 dB (THD&lt;3%)</p> <p>信噪比 S/N ratio &gt;80dB</p> <p>总谐波失真 T.H.D &lt;0.05%</p> <p>显示屏：4.0 IPS TFT 电容触摸屏</p>	2 个	1000	2000
有线手拉手 话筒代表单元	富林达 L70C	<p>会议单元参数</p> <p>工作电压：DC24V</p>	8 个	960	7680

0144120

元		输入、输出 Cable : DIN-8P+ RJ45*2 灵敏度: -32 dBV/Pa 频率响应: 20Hz~20KHz 输入阻抗: 2 kΩ 方向性 0° /180° : > 20 dB (1 kHz) 等效噪声: 20 dBA (SPL) 话筒最大声压级 SPL: 125 dB (THD<3%) 信噪比 S/N ratio >80dB 总谐波失真 T.H.D <0.05% 显示屏 Display : 4.0 IPS TFT 电容触摸屏			
无线一拖二手持话筒	富林达 ST-860D	针对 KTV 会议室, 娱乐场所开发设计的高稳定/耐用性管体结构。双通道 UHF 无线系统, 每通道 100 个频率可选。背光式 LED 显示屏指示了 RF 和 AF 信号强度, 电池状态, 分集通道指示 (A/B), 频率, 频率组/频道等工作状态。采用数字音码锁定技术, 有效阻隔使用环境中的杂讯干扰。采用最新红外线自动对频 (IR) 技术, 设定和操作更简便。2 支话筒可互换使用, 通用性强, 全金属电镀管体, 坚固, 抗摔耐磨。	2 个	1150	2300
音响支架	定制	音响专用	3 个	100	300
话筒支架	定制	话筒专用	4 个	50	200
机柜	定制	1.2 米	1 个	1200	1200
线材	定制国标	迈智拓 200 芯音响电源线 3 盘, 亨通带屏蔽六类网线 1 箱等	1 个	3000	3000
辅材及施工	定制国标	国标公插头母插头, 山泽国标超五类水晶头, 公牛插座 (10 孔 1 个), 子弹头插排 (3 米 1 个), 定制不锈钢线槽, 绿联 4 进 1 出切换器 1 台等	1 个	3000	3000
音柱	时代 H30	30W	6 个	260	1560
防水音柱	时代 AA-100	100W 室外防水	3 个	550	1650
播放器	时代 3030B	声道: 5.1; 断电记忆保护, 自动校准时间, 分区开关自由控制, 支持定时手动自动播放, 自动打铃等功能。	1 个	1200	1200
功放	时代 SD-66500B	650W	1 个	2000	2000
画面拼接器	迈拓维矩 MT-HD0109	最大支持 1920*1080 60Hz 分辨率输入, 支持多种拼接模式, 支持 U 盘自动播放。	1 个	650	650

线材	定制国标	凯讯广播线 2 盘，亨通带屏蔽六类网线 1 箱等	1 个	1800	1800
辅材及施工	定制国标	国标公插头母插头，山泽国标超五类水晶头，定制不锈钢线槽等	1	2000	2000
400 万网络枪机	海康威视 DS-2CD3T47SWDV3-LT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps</li> <li>• 支持 SmartIR，防止夜间红外过曝</li> <li>• 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120dB 数字宽动态，适应不同使用环境</li> <li>• 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 协议</li> <li>• 内置麦克风和扬声器，喊话对讲全兼顾</li> <li>• 全彩夜视</li> <li>• 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高</li> <li>• 支持柔光灯补光，照射距离*远可达 50m</li> </ul>	14 台	550	7700
网络球机	海康威视 DS-2DC4425DW-DE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 支持 POE 与 DC12V 供电</li> <li>• 400 万 25 倍光学变倍，16 倍数字变倍</li> <li>• 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合 smart nvr 配合实现图搜或文搜的功能</li> <li>• 采用高效补光阵列，红外补光 100m，白光补光 30m</li> <li>• 支持区域入侵侦测、越界侦测等智能侦测功能</li> <li>• 支持最大 2560×1440@30fps 高清画面输出</li> <li>• 支持双 mic 拾音功能</li> <li>• 内置加热玻璃，有效除雾</li> <li>• 最大支持 512G microSD 卡存储</li> </ul>	3 台	1850	5550
硬盘录像机	海康威视 DS-7832N-Z2/X	32 路 2 盘位人车智搜硬盘录像机，支持 2 个 SATA 接口，单盘位最大支持 16TB 硬盘，支持周界自学习，算法自动训练升级，支持人车目标智搜，录像回查更高效，支持 24 路 1080P 解码，支持 1200 万像素高清网络视频的预览、存储与回放，支持 HDMI 与 VGA 输出，支持 NVR 后智能分析，具备智能人车侦测、周界防范、目标识别等多种算法，可实现普通 IPC 的 AI 赋能，支持云服务	1 台	2600	2600
硬盘	希捷	8T 监控专用	2 块	2500	5000
室外防水信息箱	科安 CCTV	铁 320*290*180	3 个	78	234
8 口交换机	TP-Link TL-SG1008+	8 口桌面式 千兆网络交换机	2 台	110	220

POE8 口交换机	津朗信 PS1010GS	10 个千兆电口，1 口最大输出 60W，2~8 口最大输出 30W，PoE 总功率 135W；八芯供电，VLAN 隔离，钢壳桌面型，支持壁挂；	2 台	120	240
POE5 口交换机	津朗信 PS1006GF	6 个千兆电口，1 口最大输出 60W，2~8 口最大输出 30W，PoE 总功率 135W；钢壳桌面型，支持壁挂；	4 台	100	400
光纤收发器	贝利易达 BL-800A-1 G1G-A	千兆	2 对	380	760
机柜	定制	1.2 米	1 个	1200	1200
四联操作台	定制	4 人位 3.6 米*0.95 米	1 套	5000	5000
档案柜	定制	偏三斗矮柜 1020*850*390	1 个	600	600
线材	定制国标	亨通超五类网线 2 箱，凯讯综合线 1 盘，光纤跳线 4 条，绿联 25 米高清线 1 条，绿联 10 米高清线 1 条，绿联 3 米高清线 1 条，绿联 5 米高清线 1 条，绿联 15 米高清线 1 条，绿联 20 米高清线 2 条	1 项	3000	3000
辅材及施工	定制国标	国标公插头母插头，山泽国标超五类水晶头，线管，公牛插座（10 孔 1 个），子弹头插排（3 米 1 个），POE 电源 4 个，定制 1 米支架 3 套，开关 1 个等。	1 项	5000	5000
总合计	大写：壹佰贰拾伍万元整 小写：1250000.00 元				