

十二、投标报价表

1、投标报价明细表



序号	设备名称	品牌	规格型号	原产地	单位	数量	单价	质保期	总价
1	链板输送机	联运智慧	规格： 1.材质：200mm 槽钢 2.链板宽度:1650mm 3.输送长度:13000mm 4.功率:15kW 5.输送速度:0.5m/s 6.含运输、安装及配件费 型号：联运定制	浙江	座	1	87960	5年	87960
2	大件垃圾破碎机	联运智慧	规格： 1. 破碎腔尺寸:1610×930mm 2.进料口尺寸:2800×1800mm 3.功率:90kW×2 台 4.破碎方式：双轴剪切式	浙江	座	1	1232800	5年	1232800

			 <p>5.主轴数量: 2 根 6.主轴材质: 42CrMo 调质; 7.刀具材质: 进口 CrNiMo 高合金钢可多次修复耐强酸强碱腐蚀 8.刀具修复形式: 堆焊修复 9.刀轴转速: 1015r/min 10.减速机数量: 减速机 2 个, 六重密封设计, 防水防尘; 11.含运输、安装及配件费。 型号: 联运定制</p>						
3	出料皮带输送机	联运智慧	规格: 1. 橡胶皮带宽度:1100mm 2. 输送长度:10000mm 3. 功率:5.5kW 4. 输送速度:0.8m/s 5. 含运输、安装及配件费 型号: 联运定制	浙江	座	1	59800	5 年	59800

4	永磁自卸磁选机	联运智慧	规格： 1.永磁磁场强度 3000GS 2.吸铁能力<15kg 3.功率:3kW 4.带度:1.8m/s 5.含运输、安装及配件费 型号：联运定制	浙江	座	1	163700	5年	163700
5	链板输送机	联运智慧	规格： 1.材质：200mm 槽钢 2.链板宽度:1000mm 3.输送长度:12000mm 4.功率:7.5kW 5.输送速度:0.5m/s 6.含运输、安装及配件费 型号：联运定制	浙江	座	1	81280	5年	81280
6	卧式液压打包机	联运智慧	规格： 1.公称推力:1200kN 2.包块密度:400kg/m ³	浙江	座	1	172000	5年	172000

			 <p>3.包块重量:500kg/包 4.功率:22kW 5.含运输、安装及配件费 型号: 联运定制</p>						
7	袋式除尘器	联运智慧	规格: 1.处理风量:10000m ³ /h 2.功率:22kW 变频 3.材质: 碳钢 4. 机组外余压 :2500Pa, 机组全压4000Pa 5.电源:380V/3N/50Hz 6.风机一用一备,设备自带成套控制柜,带通讯接口、内部连通管道、烟囱、配单插板阀门、定时控制反吹、配套防护栏爬梯、消音器、检修平台等; 7.含运输、安装及配件费。 型号: 联运定制	浙江	座	1	105000	5年	105000

8	上料链板输送机	联运智慧	规格： 1.材质: 200mm 槽钢 2.链板宽度:1100mm 3.输送长度:12000mm 4.功率:7.5kW 5.输送速度:0.5m/s 6.含运输、安装及配件费 型号: 联运定制	浙江	座	2	81280	5年	162560
9	卧式液压打包机	联运智慧	规格： 1.公称推力:1200kN 2.包块密度:400kg/m ³ 3.包块重量:500kg/包 4.功率:22kW 5.含运输、安装及配件费 型号: 联运定制	浙江	座	1	172000	5年	172000
10	卧式液压打包机	联运智慧	规格： 1.公称推力:1200kN 2.包块密度:400Kg/m ³	浙江	座	1	172000	5年	172000

			<p>3.包块重量:500kg/包</p> <p>4.功率:22kW</p> <p>型号: 联运定制</p>						
11	PLC 控制柜	联运智慧	<p>规格:</p> <p>1.尺寸: 800*600*2200mm</p> <p>2.材质: 304 不锈钢材质, 主体结构 板材厚度不低于 2.5mm</p> <p>3.防护等级: 达到 IP54 及以上</p> <p>4.电源容量: 根据 PLC 及其他设备的功耗确定, 需配备电源冗余, 当一个电源出现故障时, 另一个电源能够自动切换, 保证系统的不间断供电。</p> <p>5.功能要求:</p> <p>①控制功能: 实现对生产设备或工艺流程的自动化控制, 确保生产过程的稳定运行;</p> <p>②保护功能: 具备过载、短路、缺相保护等电气保护功能, 以及对设备运</p>	浙江	台	1	54957	5 年	54957

		<p>行状态的监测和故障诊断功能，当出现异常情况时能够及时报警并采取相应的保护措施，保护设备和人员的安全；</p> <p>③数据处理功能：对采集到的输入信号进行数据处理和运算如滤波、放大、转换等，以提高数据的准确性和可靠性，并根据控制算法生成相应的输出信号，实现对设备的精确控制</p> <p>④通信功能：支持与上位机、其他PLC或智能设备之间的通信，实现数据共享和远程监控，方便生产过程的集中管理和调度。</p> <p>6.适应环境：</p> <p>①工作温度范围：能够在-10℃ 50℃或更宽的温度范围内正常工作</p> <p>②湿度范围：相对湿度在5% 95%之间，无冷凝，确保在潮湿环境下设备</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			的绝缘性能和正常运行 ③抗干扰能力：具备较强的抗电磁干扰能力，能够在工业现场的复杂电磁环境中稳定工作，防止外界干扰信号对控制信号的影响，保证系统的可靠性和稳定性。 型号：联运定制						
12	硬盘录像机	中威电子	规格： 1、2U 标准机架式 2、2个HDMI,2个VGA,HDMI+VGA 组内同源 8 盘位，可满配 12T 硬盘，支持硬盘热插拔 3、2个千兆网口、2个 USB2.0 接口、1个 USB3.0 接口、1个 eSATA 接口 4、支持 RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 软件性能： ①输入带宽：不开启 RAID 为	浙江	台	1	5680	5年	5680

			<p>320Mbps, 开启 RAID 为 200Mbps</p> <p>②支持 H.264、H.265 混合接入</p> <p>③支持 16 × 1080P 解码; 支持 H.265、H.264 解码</p> <p>型号: 中威电子</p>						
13	网络摄像机及防护罩	中威电子	<p>规格:</p> <p>1. 图像传感器: ≥ 400 万 1/3" CMOS 变焦</p> <p>2. 支持 Smart 侦测: 场景变更侦测, 区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 物品遗留侦测, 物品拿取侦测, 徘徊侦测, 停车侦测, 人员聚集侦测, 快速移动侦测, 音频异常侦测, 音频陡升侦测, 音频陡降侦测</p> <p>3. 最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>4. 宽动态: ≥ 120 dB ~</p> <p>5. 调节~角度: 水平: 0 ° ~355 ° ,</p>	浙江	台	6	880	5年	5280



		<p>垂直: 0 ° ~ 75 ° , 旋转: ~0 °</p> <p>355 °</p> <p>6. 焦距&视场~角: 2.7 12 mm: 水平 视场~角: 97 ° 30 ° , 垂直视场角: 52 ° 17 ° , 对角视场角: 114 ° 34 ° ;支持电动变焦</p> <p>7. 补光: 补光距离 \geq 30 m, 支持防 补光过曝</p> <p>8. 最大图像尺寸(分辨率): \geq 2688 × 1520</p> <p>9. 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264</p> <p>10. 网络存储: 支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持), 支持 MicroSD(即 TF 卡)/MicroSDHC/MicroSDXC 卡(最大 256 GB), 断网本地录像存储及断网续传</p> <p>11. 接口: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			应以太网口，音频输入、输出各 1 路； 1 个内置麦克风，报警输入、输出各 1 路 12. 供电方式：支持 DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af, Class3 型号：中威电子						
14	控制电缆及保护管	永通中策	规格：设备电缆、监控电缆以及保护管 型号：永通中策	河北	项	1	76800	5 年	76800
15	技术服务费								25518.17
16	安装调试费								127590.85
17	税费								331736.21
18	运输至最终目的运费及保险费等								51036.34
19	其它								0
投标报价（人民币大写）：叁佰零捌万柒仟陆佰玖拾捌元伍角柒分 ￥3087698.57 元									

注：1.产品名称及分项需与第三章“采购内容及参数要求”相对应。

2.报价应包含税费、运费、管理费、售后服务费等一切费用。

投标供应商（电子签章）：浙江联运智慧科技有限公司

法定代表人（电子签章）：

日期：2026年6月9日