

## 五、报价明细表

序号	货物名称	品牌	技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
<b>多功能厅音响灯光系统</b>								
一	扩音系统							
1	线阵全频 音箱	JMEI(均 镁)	<p>设计紧凑，极为轻巧，符合吊装和视觉限制的要求；            扩展了低频空间，能满足从平直型到增强型的曲线需求；            还原人声和乐器声音的效果清澈、精确、可懂性强；            110度垂直指向性，适合分散式扩声、补声、中央扬声器应用            放大控制器先进的系统驱动和保护            完美的吊挂系统使安装精确快捷。双8"无源线阵列全频箱 450W 1个            振膜压缩高音单元 170 磁 75 芯 2个布边低音单元 156 磁 65 芯</p> <p>系统 无源两分频系统            低音 2*8" 156 磁 65 芯            高音 1*1.49" 170 磁 75 芯            额定功率 450W            输入阻抗 8Ω            最大声压 141dB</p>	只	4	3600	14400	无

			输出灵敏度 107dB 频率响应 55Hz-18KHz 标称覆盖角 110° 水平方向性 外形尺寸 长 700×宽 415×高 250mm 净重 27.1KG(单只)					
2	线阵低音 音箱	JMEI(均 镁)	层流式倒相孔可增加峰值声压级，大大减低湍流噪声 让 KA-208 低频带宽由平直型扩展到增强型 双倒相孔设计，提升功率/尺寸比例 兼容 KA-208 的吊挂系统，可用于耦合配置 大功率，低失真，低热压缩。单 18"无源线性阵列低音炮 800W 1 个布边 大功率长冲程超低音单元 250 磁 125 芯 系统 无源超低音炮 低音 1*18" 250 磁 125 芯 额定功率 800W 输入阻抗 8Ω 最大声压 138dB 输出灵敏度 105dB 频率响应 32Hz-300Hz 外形尺寸 长 700×宽 700×高 540mm。	只	2	3000	6000	无
3	线阵吊挂 系统	JMEI(均 镁)	吊装线阵音箱，全金属，带纤维吊绳、吊环，超强承重	套	2	1000	2000	无
4	线阵全频 功放	JMEI(均 镁)	1、铝合金拉丝阳极氧化工艺面板，波纹流线型独有外观专利设计 2、无缝衔接 H 类功放线路，低音强劲厚实、中频圆润甜美、高频清晰细腻 3、先进的电路和结构设计，完善的保护功能：开机软启动，过载、过热、 短路、直流输出、智能削峰保护	台	1	3500	3500	无

			<p>4、隧道式散热系统，无级变速、过热全速风冷控制线路，提供更好的散热效果</p> <p>5、AI 插件和 SMT 贴片自动化工艺，一体化结构设计，最大限度减少人为误操作，严格控制产品的一致性</p> <p>6、适用于各种苛刻的环境，AP 音频测试仪全方位参数测试，国内外知名厂商的原装正品元器件</p> <p>7、功率足，稳定，音质靓，适用于 KTV、电影院、商演、酒吧等</p> <p>输出功率： 2*1200W/8Ω</p> <p>输出功率： 2*1800W/4Ω</p> <p>桥接功率： 3600W/8Ω</p> <p>频率响应： 20Hz-20KHz， ±0.5dB</p> <p>总谐波失真&lt;0.5%， 1KHz， 8Ω</p> <p>信 噪 比： &gt;110dB,</p> <p>阻尼系数： ≥230</p> <p>输入阻抗： 20KΩ10KΩ</p> <p>输入灵敏度： 1.0V</p> <p>毛 重： 28KG</p> <p>净 重： 26KG</p> <p>机身尺寸： 484*88*460.5MM(宽*高*深)</p> <p>包装尺寸： 550*165*535MM(宽*高*深)</p>						
5	线阵低音功放	JMEI(均镁)	<p>1、铝合金拉丝阳极氧化工艺面板，波纹流线型独有外观专利设计</p> <p>2、无缝衔接 H 类功放线路，低音强劲厚实、中频圆润甜美、高频清晰细腻</p> <p>3、先进的电路和结构设计，完善的保护功能：开机软启动，过载、过热、短路、直流输出、智能削峰保护</p> <p>4、隧道式散热系统，无级变速、过热全速风冷控制线路，提供更好的散</p>	台	1	2600	2600	无	

			<p>热效果</p> <p>5、AI 插件和 SMT 贴片自动化工艺，一体化结构设计，最大限度减少人为误操作，严格控制产品的一致性</p> <p>6、适用于各种苛刻的环境，AP 音频测试仪全方位参数测试，国内外知名厂商的原装正品元器件</p> <p>7、功率足，稳定，音质靓，适用于 KTV、电影院、商演、酒吧等</p> <p>输出功率： 2*1200W/8Ω</p> <p>输出功率： 2*1800W/4Ω</p> <p>桥接功率： 3600W/8Ω</p> <p>频率响应： 20Hz-20KHz， ±0.5dB</p> <p>总谐波失真&lt;0.5%， 1KHz， 8Ω</p> <p>信 噪 比： &gt;110dB,</p> <p>阻尼系数： ≥230</p> <p>输入阻抗： 20KΩ10KΩ</p> <p>输入灵敏度： 1.0V</p> <p>毛 重： 28KG</p> <p>净 重： 26KG</p> <p>机身尺寸： 484*88*460.5MM(宽*高*深)</p> <p>包装尺寸： 550*165*535MM(宽*高*深)</p>						
6	舞台返听音箱	JMEI(均镁)	<p>YT-12 是同轴系列中的高端音箱，主要用于舞台监听；是被动二分频扬声器，频率带宽为 50Hz-18KHz(±3dB)。YT-12 集成一个紧凑的低音反射调谐箱体，同轴单元设计成同轴对称 50° 对称性，还原出平滑的频率响应及相位响应，这样，特别是在监听条件下，具有特别的免疫反馈能力。其安装和系统设置成本低，而且易于存储、运输和处理，大大简化物流管。</p> <p>系 统：无源 2 分频系统</p>	只	2	2000	4000	无	


			<p>频率响应: 55Hz-18KHz(±3dB)/50Hz-20KHz(±10dB)</p> <p>高 音: 1×1.5"(38mm 喉口)/2"(51mm 音圈) 振膜压缩高音单元</p> <p>低 音: 1×12"(305mm)/5"(75mm 音圈) 布边低音单元</p> <p>标称阻抗: 8ohm</p> <p>灵 敏 度: 97dB SPL</p> <p>额定功率: 350W (AES)</p> <p>最大声压级: 122dB SPL/128dB SPL peak</p> <p>标称覆盖角: 100° x 60°</p> <p>连接插座: 2 Neutrik NL4MP</p> <p>插脚连接(输入) 1+/1-</p> <p>插脚连接(链接) 1+/-至 1+/-</p> <p>箱体尺寸: 475mm×340mm×480mm(W×H×D)</p> <p>包装尺寸: 560mm×415mm×570mm(W×H×D)</p>					
7	舞台返听功放	JMEI(均镁)	<p>1、铝合金拉丝阳极氧化工艺面板, 波纹流线型独有外观专利设计</p> <p>2、无缝衔接 H 类功放线路, 低音强劲厚实、中频圆润甜美、高频清晰细腻</p> <p>3、先进的电路和结构设计, 完善的保护功能: 开机软启动、过载、过热、短路、直流输出、智能削峰保护</p> <p>4、隧道式散热系统, 无级变速、过热全速风冷控制线路, 提供更好的散热效果</p> <p>5、AI 插件和 SMT 贴片自动化工艺, 一体化结构设计, 最大限度减少人为误操作, 严格控制产品的一致性</p> <p>6、适用于各种苛刻的环境, AP 音频测试仪全方位参数测试, 国内外知名厂商的原装正品元器件</p> <p>7、功率足, 稳定, 音质靓, 适用于 KTV、电影院、商演、酒吧等</p> <p>输出功率: 2*650W/8Ω</p>	台	1	2000	2000	无

			<p>输出功率： 2*900W/4Ω          桥接功率： 1800W/8Ω          频率响应： 20Hz-20KHz， ±0.5dB          总谐波失真&lt;0.5%， 1KHz， 8Ω          信 噪 比： &gt;110dB,          阻尼系数： ≥230          输入阻抗： 20KΩ10KΩ          输入灵敏度： 1.0V          毛 重： 15KG          净 重： 17KG          机身尺寸： 484*88*460.5MM(宽*高*深)          包装尺寸： 550*165*535MM(宽*高*深)</p>					
8	音频处理器	JMEI(均镁)	<p>1、采用 96KHz 采样处理的音频处理器， 32-bit 高精度 DSP 处理器， 及高性能 24-bit A/D 及 D/A 转换器， 高音质保证；          2、2 进 6 出, 可灵活组合各类型音频系统；          3、每路输入均设有 31 段图示均衡 GEQ+10 段 PEQ, 输出设有 10 段 PEQ          4、每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能          5、每路输出延时均可调， 最长可达 1000MS， 最小调整步距为 0.021MS；          6、输入输出通道可实现全路由， 并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能；          7、可变高/低通滤波器的斜率均可设置， 其中贝塞尔 (Bessel) , 巴特沃斯 (Butterworth) 设置为 12dB、18dB、24dB 每倍频程， 林克维茨-瑞莱 (Linkwitz-Riley) 可设置为 12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程；          8、 每台机器均可根据用户需要存储， 最多可存储 12 种用户程序；          9、本机设有面板操作锁， 以防止误操作而导致的工作状态紊乱；          10、设有 USB、RS485 和 RS232 多种控制方式， 通过 RS485 接口可级联，</p>	台	1	3500	3500	无

			<p>且设有 RS232 串口，可通过第三方做远程编辑和控制；</p> <p>11、增益 -36dB 到+12dB，步距为 0.1dB</p> <p>12、延时 0-1000ms.</p> <p>13、起动时间：03ms-100ms，&lt;1ms 步距:0.1ms；&gt;1ms，步距:1ms,释放时间：2 倍、4 倍、6 倍、8 倍、16 倍、32 倍起动时间</p> <p>14、处理器:255MHz 主频 96KHz 采样频率 32-bit DSP 处理器, 24-bitA/D 及 D/A 转换</p> <p>15、显示 2X24LCD 蓝色背光显示设置, 8 段 LED 显示</p> <p>16、输入/输出电平显示, 输入阻抗:20K<math>\Omega</math> 输出阻抗:100<math>\Omega</math></p> <p>17、输入范围 &gt;17dBu</p> <p>18、信噪比:&gt;110dB 失真度:&lt;0.01% (Output=0dBu/1KHz) 分离度:&gt;80dB(1KHz)</p> <p>19、PC 接口, 面板 1 个 USB 接口, 后板 2 个 RS485 接口, RS232 接口</p> <p>20、电源:AC 90V/240V 50Hz/60 功耗:≤30W 净重: 4.1KG</p>					
9	16 路调音台	JMEI(均镁)	<p>1、采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V 幻象电源</p> <p>2、提供 16 路 Mic 输入接口兼容 16 路线路输入接口，带 48V 幻象电源。</p> <p>3、提供 4 组辅助输出、4 编组输出、1 组立体声监听输出、1 路耳机监听输出, 1 组超重低音输出。</p> <p>4、内置 199 位 DSP 效果器。</p> <p>5、蓝牙、MP3、大屏播放器、USB 带声卡功能、USB 电脑录音、U 盘录音直录</p> <p>技术参数:</p> <p>1. 麦克风输入: 16 路 (16 个双用卡侬接口)</p> <p>2. 线路输入: 16 路单插单声道</p> <p>3. 提供双排电平灯</p> <p>4. 分路通道设有压限控制</p>	台	1	3500	3500	无

			<p>5. 输出通路：4 组辅助输出、4 编组输出、1 组立体声监听输出、1 路耳机监听输、1 组超重低音输出</p> <p>6. 效果器：199 位 DSP 效果器</p> <p>7. 幻象电源：每路话筒输入接口带 48V 幻象电源</p> <p>8. 频率响应：20Hz-20kHz，±3dB</p> <p>9. 失真度：&lt;0.003% (A-weighted)</p> <p>10. 麦克风均衡输入噪音：-119dB (A-weighted)</p> <p>11. 共模抑制比：60dB</p> <p>12. 单通道输入增益：MIC: 0 to 48dB, LINE:-33 to+15dB</p> <p>13. 立体通道输入增益：LINE: -8 to+6dB</p> <p>14. 主混音串音：-87dBu (A-weighted)</p> <p>15. 通道串音：-85dBu (A-weighted)</p> <p>16. 最大输出水平：+20dBu</p> <p>17. MIC 输入高通滤波：75Hz, 18dB/oct</p> <p>18. 单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz</p> <p>19. 电源：内置开关电源适配器 110-220V 30W 功耗：≤23W</p> <p>20. 尺寸 (L×W×H)：568*475*83mm</p>					
10	真分集一拖二无线手持话筒	JMEI(均镁)	<p>产品参数：真分集 四天线 距离长达 250 米双调谐真分集自动选讯，消除接收死角，避免断讯，红外对频技术(方便快捷可靠)，锁相环频率合成技术，38KHz 导频技术，声音动态范围大、声音还原度高、低功耗，本系统适用范围：专业 KTV、大小舞台、歌舞厅、会议厅、教学讲课、家庭娱乐。UHF 800MHz 频段，锁相环(PLL)频率合成超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度采用多级高性能的声表滤波器，具备优良的抗干扰能力采用高可靠的贴片元件生产，通过 8 小时老化试验出厂麦克风使用易购的 5 号电池，续用时间达 10~30 小时麦克风采用双升压设计，电池</p>	套	3	2000	6000	无

			电量下降不影响发射功率					
11	真分集一拖四无线会议话筒	JMEI (均镁)	<p>最大频道数:200  频带宽度:50MHz  接收灵敏度:-105  信噪比:&gt;105dB(A)  失真度:&lt;1%  音频输出电平:8dBu max  电源要求:12-16V 直流, 电流 500MA, 由外接电源供电  手持式发射机: 频率范围: 640-690MHZ 频带宽度:50MHZ  谐波抑制:&gt;55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz (-3dB)  信噪比:&gt;105dB(A)  失真度:&lt;1%  电源要求:2 节 AA 型  腰包式发射机:频率范围:640-690MHZ 频带宽度:50MHz  谐波抑制:&gt;55dBc  最大频偏:+_48KHz  频率响应:50Hz-15KHz (-3dB)  信噪比:&gt;105dB(A)  失真度:&lt;1%  电源要求:2 节 AA 型碱性或可充电电池</p>	套	1	5000	5000	无
12	真分集一拖四无线领夹话筒	JMEI (均镁)	<p>振荡方式. 锁相环频率合成  频率范围: UHF 640-690MHz  频率稳定性: ±0.001%  调制方式: FM  信噪比: &gt;60dB</p>	套	2	2000	4000	无



		<p>失真度: &lt;0.5%@1KHz  灵敏度: 1.2/UV @S/N=12dB  电源供应: DC:12V~17V  音频输出: 独立 0~400mV      混合 0~300mV  腰包式发射机:  频率范围: 640-690MHZ  频带宽度: 50MHZ  谐波抑制: &gt;55dBc  最大频偏: +_48KHZ  频率响应: 50Hz-15KHz (-3dB)  信噪比: &gt;105dB(A)  失真度: &lt;1%  腰包发射器参数:  电源供应: DC 3V (1.5V AA*2)  话筒耗电量: 100mA  载波频率: UHF 640-690MHz  频率稳定度: ±0.001%  最大频率偏: ±30KH  信噪比: &gt;60dB  邻频干扰比: &gt;80dB  动态范围: ≥100dB  类型: 动圈式</p>						
13	真分集一拖二无线领夹话筒	JMEI(均镁)	<p>振荡方式: 锁相环频率合成  频率范围: UHF 640-690MHz  频率稳定性: ±0.001%  调制方式: FM</p>	套	1	2000	2000	无



			<p>信噪比: &gt;60dB  失真度: &lt;0.5%@1KHz  灵敏度: 1.2/UV @S/N=12dB  电源供应: DC:12V~17V  音频输出: 独立 0~400mV      混合 0~300mV  手持式发射机:  频率范围: 640-690MHZ  频带宽度: 50MHZ  谐波抑制: &gt;55dBc  最大频偏: +_48KHZ  频率响应: 50Hz-15KHz (-3dB)  信噪比: &gt;105dB (A)  失真度: &lt;1%会议发射器参数:  电源供应): DC 3V (1.5V AA*2)  话筒耗电量: 100mA  载波频率: UHF 640-690MHZ  频率稳定度: ±0.001%  最大频率偏: ±30KH  信噪比: &gt;60dB  邻频干扰比: &gt;80dB  动态范围: ≥100dB  类型: 电容式</p>						
14	话筒天线放大器	JMEI (均镁)	<p>天线分配系统 16 路 180° 指向  天线机盒类型: 对数周期偶极阵 (LPDA) 天线  工作电压: DC-8V  指向性: 垂直圆形 180 度典型</p>	套	2	4000	8000	无	



			导波器段数：11 连接端子：固定式直角 BNC 母座 主机： 工作频率：440-900MHz 工作电流：DC MAX:3000mA±100mA 工作电压：DC 12-15V 偏置电压：DC 12V±1V 偏置电流：DC 100mA±10mA DC 输出口：4 个，最大 2.5A 增益：-0.5~5db±1db 天线接口：SMA*16 偏压接口：BNC*2 阻抗：50Ω					
15	反馈抑制器	JMEI (均镁)	1、DSP 反馈抑制器系列有 4 进 4 出、具备路由功能。 2、每路输入有 48V 幻象供电开关。 3、采用大屏显示，（显示通道音量大小、移频档位、输入输出信号电平大小、当前模式、面板锁。） 4、系统可设置工程锁、面板锁，面板锁可设置两级锁。 5、24BIT 高性能 A/D 及 D/A 转换。 6、一键直通/反馈模式可转换并自动扫描啸叫点并抑制。 7、噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。 8、输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态。 9、每路有 15 段均衡器调节。 10、每路设有五档移频选择，配合均衡 EQ 使用，防啸叫效果出类拔萃。 11、每通道最多可设 9 个动态陷波器，响应时间快中慢 3 速可设定。 12、支持 10 组场景预设功能，可通过面板、电脑 PC 软件调用	台	1	3000	3000	无

			<p>技术参数:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 供电方式: AC~220V, 50Hz</li> <li>• 消耗功率: 30W</li> <li>• 频率响应: 20Hz~20KHz</li> <li>• 采样率: 48KHz</li> <li>• THD:&lt;0.1%@1KHz</li> <li>• 信噪比: &gt;90dB</li> <li>• 信号延时: 11ms</li> <li>• CMRR: &gt;25dB (50Hz~20KHz)</li> <li>• 输入阻抗: 话筒输入:47KΩ, 线路输入:10KΩ,</li> <li>• 音乐输入:10KΩ, 远程输入:10KΩ</li> <li>• 输出阻抗: 主输出:220Ω, 线路输出:1KΩ,</li> <li>• 录音输出:1KΩ, 远程输出:1KΩ</li> </ul>						
16	电源时序器	JMEI (均镁)	<p>1. 面板颜色: 铝黑色</p> <p>2. 通道数量: 8 路万用插座继电器受控与 2 路万用插座直通</p> <p>3. 单路功率/总功率/输出电流: 2000W/6000W/30A 277VAC</p> <p>4. 输出电源插座规格: 阻燃 ABS 材料, 标准万用插座</p> <p>5. 电路板规格: 双面纤维板, 主电源走线二次加厚加粗处理</p> <p>6. 供电规格: 内置开关电源, 适用全球电压 AC90-260V 50-60HZ</p> <p>7. 主电缆线规格: 3*4 平方电缆, 总长度为 1.2 米 (不配电源输出插头)</p> <p>8. 开启类型: 按键式轻触开关</p> <p>9. 机身尺寸: 长 480MM*宽 290MM*高 44MM (非标准, 1U)</p> <p>10. 功能特点: ①. 2 寸彩屏显示电压, 日期, 时间, 通道状态; ②. 顺序开启逆序关闭; ③. RS232 COM 口接入中控控制 (指令控制); ④. 时间间隔可调; ⑤. 级联叠机 ID:0-255, 级联状态自动检测并设置; ⑥. 定时开关机功能, 内置时钟芯片, 可根据日期时间设定, 无需人工操作; ⑦. 面</p>	台	2	1500	3000	无	

			板通道独立关闭；⑧欠压，过压检测报警关闭，支持面板 LOCK 锁定功能；⑨. 可选配电源净化功能（EMI 专业电网滤波器），单独或每路带滤波器；⑩. 定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作；⑪. 可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码 ID 检测和设置；⑫. 10 组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；⑬. 可选配电源净化功能（EMI 专业电网滤波器）。					
17	设备机柜	华腾	42U 服务器机柜，性能特点：高密度网孔前门及高密度网孔双开后门，外观高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密，媲美国际最高档网络服务器机柜，彰显优质机房工程形象。特别开发的“鼎极”框架型材（专利），组成整体焊接框架，内部安装空间极大。也可制成拼装框架结构，以便散件发运。所有柜门均制有发泡缓冲胶条，提供较好防护，开关门手感一流。可选网孔前门或国际流行的烟灰色钢化玻璃前门；主体颜色可选：电脑灰或黑色；上部、下部多处走线通道；可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看；坚固的并柜连接；可方便的安装图腾机柜集中配电单元（专利）；可同时安装脚轮和支撑脚；结构极为坚固，最大静载达 1000KG，移动承载 350KG；高级旋把机柜门锁。齐全的可选配件；材料：全部选用 SPCC 优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条 2.3mm，底盘：3mm 其它 1.2mm；表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。	台	1	1500	1500	无
18	音箱线缆	誉满天	2*2.5 平方，国标音箱专用线缆。导体采用 99.99% 高纯度 4N 无氧铜，外被及绝缘采用优质进口聚氯乙烯材料，具有耐磨耐油，具有防水功能使用寿命长等特点。	米	400	5	2000	无
19	音频信号线	秋叶原	双芯 128 编织网高柔弹性抗拉麦克风话筒音频线工程咪线 128 网双芯咪线 QS6303 100 米，线长：100m 屏蔽类型：双屏蔽类别：音频线外被性能：常规 pvc。	米	300	5	1500	无
20	40 米 HDMI 光纤线	绿联	HDMI2.0 高清线 公对公 4K 光纤线 2-5 米：34AWG 线径：4.5MM	根	2	600	1200	无

			10-100米：4芯光纤+7芯镀锡 线径：4.8MM (注意：所有长度具有方向性且仅支持单向传输 2米与5米分别变成普通双绞线与普通双绞线+芯片) 材质：锌合金 适用：HDMI接口的连接投屏 包装：彩盒					
21	电源线	华维	3×1.5电源线由三根截面积为1.5平方毫米的导体组成，外层采用聚氯乙烯(PVC)或橡胶绝缘护套，具有柔韧性、阻燃性及耐环境性。这类电缆适用于低压电力传输、设备供电等场景，广泛覆盖民用、工业及特殊环境需求。 常规型号(如RVV、ZR-RVV)：300/500V；工作温度范围 通用型：-20℃~90℃； 耐高温型(如橡胶电缆)：-40℃~105℃；导体材质：绞合铜芯，导电性能稳定。	米	200	5	1000	无
22	立式话筒支架(可伸缩)	锴美	金属材质，三脚立式支架，横杆可调节，三脚可折叠	套	4	300	1200	无
23	舞台地插盒	誉满天	全金属，110*110mm，可装音响模块、音频模块、HDMI模块、电源模块	套	4	200	800	无
24	安装辅材	定制	话筒信号放大器延长线40米，音响接头，音频连接线、设备连接线等	项	1	2500	2500	无
25	设备小计						84200	无
二	舞台灯光系统							

1	COB 面光灯	荧角鹿	<p>工作参数：          工作电压：AC100V-240V（50/60HZ）          额定总功率：220W 功率因数：0.56 额定电流：1.0A          使用环境温度：&lt;40 度          光源参数          光源：4x50W 光源寿命：50000 小时          抗静电：可达 2000V HBM          光源导热：4.0 系数硅脂+高效率导热底盘          出光角度：25 度          控制参数：          频闪：标准频闪 0-30Hz，雷电频闪，随机频闪          调光：标准线性调光          控制信号：DMX512(Digital MultipleX 512)+RDM, 符合国际标准灯光控制传输协议，支持控台设定地址码，支持 DMX 接口升级软件          控制通道：6 通道、2 通道 A、2 通道 B          内置效果：常规频闪+随机频闪+雷电频闪+4 颗单点控。          操作模式：控制台、手动、主从，可选配 WIFI+手机 APP 控制          冷却方式：风扇温控启动，由鳍片+风扇进行散热          噪音：智能温度，主动散热，40 度以下关风机静音，40 以上风扇开始转动，          超温保护：高温 80 度以上减功率保护          实时监控：光源温度，信号显示          机箱材质：工程铝合金（耐高温），细砂漆（高端耐磨）          显示：LED 高亮红光数码管+4 个机械按键，支持 30 秒灭屏和持续亮屏双模式          电源接口：扭脆头，一蓝（进）一白（出）</p>	套	9	800	7200	无
---	---------	-----	---	---	---	-----	------	---

			<p>信号接口：信号插座 3 芯公+母，可插 DMX512 无线信号接收器</p> <p>防水等级：IP20</p> <p>灯具尺寸：282*228*253MM</p> <p>净重：2.9KG</p>					
2	一顶：LED 帕灯	荧角鹿	<p>光源：54 颗 3W 高亮度 LED 3 合 1 灯珠</p> <p>光源寿命：6-10 万小时颜色：1670 万种颜色变化控制：DMX512、主从控制、自走通道：8 通道（数码显示）特征：@双支架提手，可自支撑，可悬挂@分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠@独有光学系统设计，均匀的色斑效果@超高频（64KHz）调光技术，绝无抖动闪</p>	套	9	800	7200	无
3	二顶：LED 帕灯	荧角鹿	<p>光源：54 颗 3W 高亮度 LED 3 合 1 灯珠</p> <p>光源寿命：6-10 万小时颜色：1670 万种颜色变化控制：DMX512、主从控制、自走通道：8 通道（数码显示）特征：@双支架提手，可自支撑，可悬挂@分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠@独有光学系统设计，均匀的色斑效果@超高频（64KHz）调光技术，绝无抖动闪</p>	套	9	800	7200	无
4	二顶：电脑摇头光束灯	荧角鹿	<p>1、电压：210V~230V/50~60Hz。</p> <p>2、光源：XL295（凤凰灯芯）</p> <p>3、额定功率：350W</p> <p>4、色温：8000K</p> <p>5、颜色：带有 10 种颜色+白光+ CTO 色温片</p> <p>6、七彩：独立七彩光束效果，独立七彩棱镜效果，清晰鲜艳</p> <p>7、图案：带有 14 个固定图案片，自带图案抖动，轮播自转</p> <p>8、棱镜：双棱镜盘双旋转设计，一个棱镜蜂窝钻石棱镜 8+8+8 角度 17+34+45 度，一个 27 度八棱镜，可叠加角度 123 度</p> <p>9、电机：采用高速运转静音电机</p> <p>10、散热风机：自带温度感应器过热保护，灯体温度升高，风机转数加速运转，反之降速运行</p>	套	6	3000	18000	无

			<p>11、控制主板:驱动芯片进口, 自带灯具故障检测功能, 风机闭环控制, 配置 RDM 功能。采用光电复位系统, 当偶然发生误动后, 可自动检索复位</p> <p>12、雾化: 独立雾化效果, 也可以选择七彩棱镜效果</p> <p>13、频 闪: 0.3-13 次/秒, 支持机械频闪和可调速频闪效果, 支持频闪宏功能</p> <p>14、显示:液晶显示, 可倒转 180° 显示</p> <p>15、镜头:高精度大口径组合光学镜头 14cm, 光束感强, 平行光束角 0-2°</p> <p>16、调 焦:线性调焦</p> <p>17、扫描范围:X 轴 540 度, Y 轴 270 度 (解析度 8Bit/16Bit)</p> <p>18、镇流 器: 电子镇流器</p> <p>19、通道数量: 16 通道</p> <p>20、控制方式: 国际标准 DMX , 主从模式</p> <p>21、外壳: 尼龙防阻燃耐高温材料, 离火自熄</p> <p>22、其它功能: 远程控制灯泡开关功能, 机械闭光时自动降低 50%光源功率</p> <p>23、产品尺寸: (长 38*宽 31*高 55)CM</p> <p>24、产品净重: 14.50KG。纸箱包装重:16.5KG</p>					
5	三顶: LED 帕灯	荧角鹿	<p>光源: 54 颗 3W 高亮度 LED 3 合 1 灯珠</p> <p>光源寿命: 6-10 万小时颜色: 1670 万种颜色变化控制: DMX512、主从控制、自走通道: 8 通道 (数码显示) 特征: @双支架提手, 可自支撑, 可悬挂@分体设计, 机身全铸铝, 温度保护, 安全可靠@独有光学系统设计, 均匀的色斑效果@超高频 (64KHz) 调光技术, 绝无抖动闪</p>	套	9	500	4500	无
6	信号放大器	荧角鹿	<p>输入输出光电隔离, 4 路或 8 路光电输出, 信号放大整形功能, 延长信号输出距离, 增强数据线接入设备数量的能力。保护灯光控制台 DMX512 输出接口故障现场隔离, 提高数字式灯光, 控制系统的安全可靠性。</p>	台	1	3000	3000	无

7	灯光控制 器	荧角鹿 1、DMX512/1990 标准，最大 1024 个 DMX 控制通道 2、最大控制 96 台电脑灯或 96 路调光 3、新增 ART-NET 网络端口，带内置模拟器功能 4、RDM 双向信号输出，可直接在控制台设置灯的地址码 5、使用珍珠灯库（R20 格式灯库），且控台上可自行编写灯库 6、带背光的 LCD 显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选 7、内置图形轨迹发生器，有 135 个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果 8、图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景 9、每个场景可保存图形数量 5 个；同时可运行图形数量 10 个 10、可储存 60 个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存 600 个单步 11、可同时输出和运行 10 个重演场景 12、带 10 根集控推杆。按鍵点控和推杆集控兼容 13、支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能 14、关机或者突发断电等情况数据可记忆保持 15、U 盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用 16、支持远程软件升级，随时随地增加新的功能 17、产品尺寸：485*400*105 18、净重：7.6KG 19、航包尺寸：565*485*225 20、航包重量：17KG 21、纸包尺寸：565*485*210 22、纸包重量：10KG	台	1	3000	3000	无
---	-----------	--	---	---	------	------	---

			23、电 源：AC 100 -240V / 50-60Hz					
8	电源直通箱	茛角鹿	1、12路电源直通箱舞台灯光 2、12路6kw电源箱电源柜数字硅箱直通柜 3、可直接接入舞台2KW常规灯具18只或4KW灯具12只 4、12路单独控制；6路采用国标40A胶木插，6路采用国标10A胶木插 5、总功率48KW，每路4000W。	台	1	2800	2800	无
9	国标电源线	华维	1、产品名称：护套线 2、产品规格：RVV2X2.5mm 3、执行标准：GB/T5023.5-2008 4、产品外皮：黑色 5、线芯颜色：红色、蓝色 6、应用范围：专业应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线，具体可用于防盗报警系统、视频监控线和楼宇对讲系统等。	米	600	4	2400	无
10	灯光信号线	秋叶原	1、双芯128编织网高弹性抗拉麦克风话筒音频线工程咪线 2、128网双芯咪线QS6303 100米，线长：100m 3、屏蔽类型：双屏蔽 4、类别：音频线 5、外皮性能：常规pvc	米	300	4	1200	无
11	设备机柜	华腾	22U服务器机柜，性能特点：高密度网孔前门及高密度网孔双开后门，外观高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密，媲美国际最高档网络服务器机柜，彰显优质机房工程形象。特别开发的“鼎极”框架型材（专利），组成整体焊接框架，内部安装空间极大。也可制成拼装框架结构，以便散件发运。所有柜门均制有发泡缓冲胶条，提供较好防护，开关门手感一流。可选网孔前门或国际流行的烟灰色钢化玻璃前门；主体颜色可选：电脑	台	1	800	800	无

			灰或黑色；上部、下部多处走线通道；可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看；坚固的并柜连接；可方便的安装图腾机柜集中配电单元（专利）；可同时安装脚轮和支撑脚；结构极为坚固，最大静载达 1000KG，移动承载 350KG；高级旋把机柜门锁；齐全的可选配件；材料：全部选用 SPCC 优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条 2.0mm，底盘：3 mm 其它 1.2mm；表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑						
12	舞台灯光吊杆	订制	加厚金属材质，安装简洁、美观；	套	4	800	3200	无	
13	设备小计						60500		
三	总计			144700					
序号	货物名称	品牌	技术参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注	
									
1	5P 空调	格力 5匹	1、型号：RF12WPdF/NhP-N1JY01 2、空调类型：立式柜机； 3、功率：5 匹； 4、适用面积：50-80M2； 5、能效等级：一级； 6、电源：380v； 7、制冷量：12150W； 8、面板材质：ABS 塑料； 9、变频类型：智能变频；	台	2	9000	18000	无	

			10、工作方式：全直流； 11、冷暖类型：冷暖电辅；					
2	空调铜管	订制	1、规格：制冷铜管 10*1.0 2、T2 紫铜冷管	米	20	240	4800	无
3	电源线	华维	3*6mm2 国标电缆铜芯线	米	40	15	600	无
4	3P 空调	格力	1、型号：kFR-72LW/NhMa1BG 2、空调类型：立式柜机； 3、功率：3 匹； 4、适用面积：30-40M2； 5、能效等级：一级； 6、电源：220v； 7、制冷功率：2080W； 8、制热量；9800W 9、变频类型：智能变频； 10、工作方式：全直流； 11、冷暖类型：冷暖电辅；	台	1	6000	6000	无
5	合计			29400				
序号	货物名称	品牌	技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
报告厅全彩显示屏								



1	全彩显示屏 Q1.8H	卡莱特	<p>1、像素点间距：<math>\leq 1.86\text{mm}</math></p> <p>2、单元板分辨率：<math>\geq 14792</math> Dots</p> <p>3、刷新率：<math>\geq 3840\text{Hz}</math>，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项</p> <p>4、像素构成：1R、1G、1B</p> <p>5、封装方式：SMD 表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光</p> <p>6、驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护</p> <p>7、整屏平整度<math>\leq 0.04\text{mm}</math>；模组平整度<math>\leq 0.03\text{mm}</math></p> <p>8、白平衡亮度：0-700cd/m<sup>2</sup>可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：<math>\geq 99\%</math></p> <p>9、色温 800K-18000K 可调；白平衡状态下色温在 6500K<math>\pm 5\%</math>；色温为 6500K 时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差<math>\leq 100\text{K}</math></p> <p>10、水平视角<math>\geq 170^\circ</math> 垂直视角<math>\geq 170^\circ</math> 对比度<math>\geq 9000:1</math></p> <p>11、具有 H2S 宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象</p> <p>12、灰度等级<math>\geq 14\text{bit}</math>，红绿蓝各 256 级，可达 16384 级。采用 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit 灰度；70%亮度，14bit 灰度；50%亮度，14bit 灰度；20%亮度，12bit 灰度。支持 0-100%亮度时，8-14bits 灰度自定义设置</p> <p>13、供电电源：在 4.2*(1<math>\pm 10\%</math>) VDC~4.5*(1<math>\pm 10\%</math>) VDC 范围内能正常工作；峰值功耗<math>\leq 300\text{W}/\text{m}^2</math>；平均功耗<math>\leq 120\text{W}/\text{m}^2</math></p> <p>14、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到 IP60</p>	m2	16.589	3000	49767	无
---	-------------	-----	---	----	--------	------	-------	---

			<p>15、数据记忆储存于 LED 显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作</p> <p>16、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K 条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）&lt;3.0cd/m<sup>2</sup></p> <p>17、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED 显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m<sup>-2</sup>.sr<sup>-1</sup>，符合肉眼观看标准。</p> <p>18、支持 PPA 碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭 LED 附着力≥100N</p> <p>19、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能</p>					
2	控制卡	铂强	<p>1、单卡带载 512×512，具有 12 个 HUB75 接口。</p> <p>2、单卡 24 组 RGB 数据组输出模式，且通过拓展模式可达到 128 组串行数据组输出。</p> <p>3、接收卡搭配发送设备，可通过调试软件对色温进行 2000K-10000K 范围调节，可适配场景、护视力、优化显示拍摄效果。通过改变光色温满足多样需求。</p> <p>4、通过调试软件可快速标示出对应主控、网口、网口下接收卡实际硬件连接序号，方便设置屏体的连接关系。</p> <p>5、接收卡支持通过调试软件进行设置箱体画面，以 90 ° /180 ° /270 ° 角度进行旋转，配合部分主控可实现箱体画面任意角度旋转显示。</p> <p>6、接收卡支持对模组数据进行任意行、列、点数据进行抽取修改操作，可同时添加多个行、列、点位置，自定义抽取数据大小。用于满足组模</p>	台	1	8000	8000	无

			<p>数据组不对称、模组空点等实际场景。</p> <p>7、通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作，为证明网线冗余热备份功能的专业性。</p> <p>8、可以轻松点亮三角形、梯形、圆形、扇形及各种不规则形状的 LED 模组和箱体，应用于不同造型的 LED 显示屏。</p> <p>9、接收卡支持 8bit/14bit 精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。</p>					
3	专业主控	卡莱特	<p>1、丰富的数字信号接口，包括 2 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 SDI 最大带载 520 万像素，最宽可达 8192 点，或最高可达 4096 点，最大输入分辨率 1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置</p> <p>2、8 路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份独立音频输入和音频输出，支持 HDMI 音频解析</p> <p>3、设备支持 3.5 寸液晶面板，可实时显示，型号，IP 地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息、输出网口的状态、屏幕大小及帧频信息、网线连接状态、屏体亮度等。</p> <p>4、支持有限转完全功能，可将输入的有限动态范围画面调整至全范围输出，可有效避免有限动态范围画面在 LED 显示屏上显示黑色时有暗亮的问题。</p> <p>5、根据显示屏分辨率对输入图像进行任意缩放，包括裁剪后缩放、画中画缩放、点对点模式、全屏缩放、自定义缩放等，画面缩放后，大屏显示依然清晰。</p> <p>6、支持在没有外部视频源接入的情况下，自生成 13 种测试模式，包括纯色、渐变色、竖条横条、左右斜条，检查 LED 显示屏的基本显示是否正常。</p>	台	1	5500	5500	无

			<p>7、视频源位深支持 8bit 输入，格式支持 RGB444、YCbCr444、YCbCr422 等格式，帧率可支持 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60/120/144Hz 等。</p> <p>8、最大支持 16 种预置模式无缝切换，每个预置模式包含视频源的图层、缩放大小、裁剪、色调、饱和度、亮度补偿、对比度、色域、亮度、色温并且可以通过前面板的旋钮直接加载画面，更加简便。</p> <p>9、最大支持三画面输出。</p> <p>10、系统支持千兆 RJ45 网口可进行任意组合的横向、竖向拼接，完美实现异型构造，网口间拼接至完整画面的时间<math>\leq 2ms</math>。</p>					
4	电源	山特	<p>工作温度 <math>-25^{\circ}C \sim +70^{\circ}C</math>          低温启动特性 @<math>-40^{\circ}C \sim -25^{\circ}C</math>, 220Vac          输入, 热机 5 分钟, 带载 40A,          可以启动储存温度 <math>-40^{\circ}C \sim 85^{\circ}C</math>          工作湿度 20%RH-90%RH          储存湿度 10%RH-95%RH          散热方式 自然对流散热, 需紧贴客户金属机箱外壳散热          大气压 70-106KPa          可用最高海拔高度 Altitude 3000m          物理尺寸 长 <math>192 \pm 1mm</math>*宽 <math>82 \pm 1mm</math>*高 <math>30 \pm 1mm</math> 重量 3.36kg 输入端子          9.5mm-5P pitch terminal, L N FG          输出端子 9.5mm-6P pitch terminal, V+ V+ V+ V- V- V-          短路保护 可长期短路, 消除短路后自动恢复工作过流保护 48~76A 故          障消除后自动恢复工作          额定输出电压 V1: +4.5Vdc          额定输出电流范围 0~40.0A          稳压精度 <math>\pm 2\%</math>          负载调整率 <math>\pm 2\%</math></p>	台	1	7000	7000	无


			电压过冲 <5.0% 启动时间 3Sec. 纹波噪声 <200mV 容性负载至少 5000uF						
5	钢架配电柜	俊郎	1. 钢结构 2. 配电柜 HX33-6	项	1	20000	20000	无	
6	线材	华维	1. 电源线 2. 光纤/网线 3. 主电缆	项	1	5000	5000	无	
	<b>合 计</b>			95267					
序号	货物名称	品牌	技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注	
<b>单彩显示屏</b>									
1	单彩显示屏 P10	厦门强力	1、像素点间距：≤10mm 2、像素密度：≥10000Dots/m2 3、单元板分辨率：≥512Dots 4、像素构成：1R 5、显示效果：色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高 6、驱动方式：恒流驱动 7、供电方式：支持电源均流 DC4.2V~DC5V 8、整屏平整度：≤0.07mm 9、模组平整度：≤0.04mm 10、拼接缝：≤0.03mm	m2	4.454	1300	5790.2	无	



			<p>11、模组套件:无螺丝工艺套件</p> <p>12、白平衡亮度: <math>\geq 1500\text{Cd/m}^2</math></p> <p>13、亮度均匀性: <math>\geq 97\%</math></p> <p>14、色度均匀性: <math>\pm 0.002\text{Cx}</math>、<math>\text{Cy}</math> 内</p> <p>15、水平视角: <math>\geq 160^\circ</math> 垂直视角: <math>\geq 160^\circ</math></p> <p>16、对比度: <math>\geq 6000:1</math> 刷新率: <math>\geq 60\text{Hz}</math></p> <p>17、像素失控率: <math>&lt; 1/100000</math></p> <p>18、发光点中心偏距: <math>&lt; 0.8\%</math></p> <p>19、峰值功耗: <math>\leq 400\text{W/m}^2</math> 平均功耗: <math>\leq 150\text{W/m}^2</math> 最大电流: <math>\leq 5\text{A}</math></p> <p>20、PCB 板材采用玻璃化温度 <math>\geq 150^\circ\text{C}</math> 的覆铜板; PCB 板采用 FR-4 材质, 电路采用多层设计, 符合 CQC13-471301-2018 国家标准”</p> <p>21、绝缘电阻: 在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应 <math>\geq 100\text{M}\Omega</math>, 湿热条件下应 <math>\geq 2\text{M}\Omega</math></p> <p>22、抗拉强度: <math>\geq 230\text{Mpa}</math> 屈服强度: <math>\geq 170\text{Mpa}</math> 灰度等级: 采用 8bit 技术</p> <p>23、防护性能: 具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能; 具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到 IP65</p> <p>24、LED 显示屏通过在正常环境下 168h 不间断运行无故障的老化测试</p> <p>25、使用寿命: <math>\geq 100000\text{h}</math></p> <p>26、平均无故障时间: MTBF 平均无故障时间 <math>\geq 20000\text{h}</math>; MTR 平均修复时间 <math>\leq 4</math> 分钟</p>					
2	铝合金边框	订制	9500*550 铝合金边框	项	1	2000	2000	无

3	安装辅材	订制	电源线、信号线，吊丝，螺栓等	项	1	1000	1000	无
	<b>合 计</b>			8790.2				
序号	货物名称	品牌	技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
<b>厨房设备</b>								
1	双门蒸饭车	美厨	全钢节能型. 优质发纹贴塑不锈钢板制造，节能加热管，自动进水	台	1	4000	4000	无
2	汤桶消毒柜	英联克斯	1、型号：XDR1500-A3 2、消毒方式：中温、高温、热风循环； 3、产品材质：全无磁不锈钢+钢化玻璃； 4、额定功率：5200W； 5、消毒时间：0-60 分钟； 6、工作温度：70-100-125 度 7、尺寸：760*1520*1990	台	3	9200	27600	无
3	电磁大锅灶	美厨	1、电压/频率：380V/50Hz 20Kw 2、采用广东联众 201#磨砂不锈钢，厚度 1.0，配800mm 大锅，电流：45A，性能稳定，耐高温，带有智能显示，环保节能	台	1	9000	9000	无
4	不锈钢台式绞肉机	美厨	304 不锈钢绞肉，切片机，功率 900W, , 电压 220V. 绞肉产量，150/240g/h	台	1	1500	1500	无
5	不锈钢方盘	森太	1、材质不锈钢 304 2、几何尺寸：36*27*4.8	个	10	20	200	无

6	不锈钢菜盆	森太	1、材质不锈钢 304 2、几何尺寸：直径 30CN	个	24	25	600	无
7	不锈钢提饭桶	森太	1、材质不锈钢 304 2、几何尺寸：容量 21 升 3、直径 30cm*30cm 高	个	12	150	1800	无
8	不锈钢菜刀	森太	1、材质不锈钢 304 2、几何尺寸：刀刃长 18.3	把	5	150	750	无
9	塑料菜墩	森太	1、食品级环保塑料 2、几何尺寸：直径 40*4	个	5	50	250	无
10	不锈钢保温碗	森太	1、材质不锈钢 304 2、几何尺寸：直径 12CN	个	200	6	1200	无
11	不锈钢菜碟	森太	1、材质不锈钢 316 2、几何尺寸：直径 16CN	个	200	25	5000	无
12	不锈钢餐勺	森太	1、材质不锈钢 316 2、几何尺寸：长度 19.7*4.6 实心	把	200	15	3000	无
13	不锈钢水杯	森太	1、材质不锈钢 316 2、几何尺寸：直径 8CN*7.7 高无盖	个	200	15	3000	无
14	塑料托盘	森太	1、食品级环保塑料 2、几何尺寸：36*26*5.5	个	30	60	1800	无
15	教师餐桌	亚太	钢架结构，实木颗粒木纹面板，长度 2800*750*1200	张	2	3000	6000	无
16	塑料垃圾桶	森太	1、型号：12L 2、材质：优质环保 PVC 材料	个	20	30	600	无



合计				66300				
序号	货物名称	品牌	技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
<b>玩教具及办公设备</b>								
1	遮阳棚	洛龙	1、伸缩式遮阳棚， 2、规格长度 15 米*6 米宽*高度 2.5 米*弓高 0.5 米； 3、架子主管镀锌 50，横梁镀锌 40*40 方管； 4、地脚带万象轮； 5、顶棚遮阳布，隔热、防雨，耐久。	个	4	12000	48000	无
2	大型室外玩具	玉河	1、材质环保优质吹塑塑料成型； 2、主框架优质锌钢直径 114，卡扣连接。 3、尺寸 1180*540*600；	套	1	100000	100000	无
3	三层收纳柜	玉河	1、材质环保实木颗粒板； 2、尺寸 120*80*30	个	50	500	25000	无
4	幼儿课桌	玉河	1、材质：桌腿采用可调节高强塑料桌腿； 2、环保实木颗粒桌面； 3、尺寸：1200*60*58 4、带地轮方便搬运	张	16	500	8000	无
5	小方桌	玉河	1、材质：桌腿采用可调节高强塑料桌腿； 2、环保实木颗粒桌面； 3、尺寸：600*600	张	12	400	4800	无
6	塑料框	侨洁	优质环保塑料，成型，尺寸 560*410*300	个	20	50	1000	无



7	教学钢琴	珠江	1、产品规格：120 2、外观尺寸：150*59*120 3、铁板采用传统铸铁板工艺，银色纯正 4、琴弦：采用德国 Roslau 原装进口名牌钢线，音色纯净，音准稳定	台	1	12000	12000	无
8	笔记本电脑	联想	开天 N60z G1d-A003 兆芯 KX-6000G(4核)/8G/512G/集显/14"/	台	3	6000	18000	无
9	教学一体机	鸿合	75寸加 i7 8g 256g 固态 8150	台	2	15000	30000	无
10	热水器 (包含链接管件)	海尔	1、容量 80L 2、3300/2200W 变频 3、水电分离 0 隐患 4、内胆免洗镁棒免换	台	11	2300	25300	无
11	木质八人 推拉床	玉河	1、材质：优质樟子松； 2、尺寸：140*140*100 3、8人组合推拉床；	套	36	3000	108000	无
12	大疆口袋 摄影相机	大疆	大疆口袋相机+内存卡+支架+续航电池	台	1	6000	6000	无
13	演讲台	亚太	长 70*50*117，实木板材，烤漆工艺，美观大方	个	1	500	500	无
14	相机	佳能	1、单反相机型号：EOS6D 2、传感器尺寸 35.9*24 3、像素：2620 万像素 4、电池类型：锂电池 5、保修期：三年 6、屏幕尺寸：3 英寸	台	1	6500	6500	无




15	交换机	感闻	16口高速网络交换机	台	1	700	700	无
16	摄像头	海康	周边报警，录音，全彩夜视，200-800万监控摄像头，防护等级：IP67，有效距离：50米；供网方式：有线（包含支架）	台	4	700	2800	无
17	网线	胜航	超六类网线	米	300	2.5	750	无
18	网椅子 (带折叠桌子)	亚太	主框金属烤漆工艺，经久耐用，面层高弹耐磨网布，带书写板	把	80	200	16000	无
19	水杯消毒柜	亲和	1、尺寸：720*300*1100； 2、消毒方式：臭氧，中温烘干，红外线消毒； 3、面板材质：玻璃面板； 4、消毒温度：80°；消毒时间：45分钟； 5、保修时间：12个月；	台	6	800	4800	无
20	儿童涂鸦通道	玉河	1、主框金属烤漆工艺；面板透明板； 2、三个为一组，尺寸为：122*100*145，122*90*135，122*80*125	组	4	7300	29200	无
21	跳绳收纳架42孔	玉河	1、主框架不锈钢材质：30*30*1.0方焊接工艺 2、收纳空材质：优质PVC管直径110 3、安装万象轮，方便移动 4、外观尺寸：88*72*15	个	4	600	2400	无
22	跳袋	玉河	材质：加厚牛津布，底部加固峰值，环保经过SGS检测，无污染，适合80-140cm儿童活动，规格平铺高度（加拉手）60CM，底部直径30cm	个	6	235	1410	无
23	打地鼠	玉河	规格直径3米，多色拼接，材质牛津布，九孔，带充气棒	套	2	180	360	无

24	体能环	玉河	适用于3岁-6岁儿童体能锻炼, 材质环保塑料, 物种颜色, 卡扣连接, 大中小各10个	套	3	90	270	无
25	大足球	玉河	材质: 环保PVC, 带充气泵, 充气后到达200cm	个	4	300	1200	无
26	协力车	玉河	1、五人座毛毛虫协力车, 材质优质环保塑料 2、规格高度670*230*2000 3、锻炼儿童感统调节 4、橡胶加大耐磨轮	个	4	455	1820	无
27	平衡跷跷板	玉河	环保加厚塑料, 锻炼儿童体智能感训练器材; 规格70*25; 承重150斤	个	40	50	2000	无
28	户外交通标识	玉河	交通牌14件套(1套) 红绿灯(1个) 斑马线(1个)	套	1	1000	1000	无
29	拼拼大世界	亿童教育	1、拼拼大世界: • 幼儿园户外游戏活动整体方案, 1册, 16开 • 拼拼大世界使用手册, 共3册, 小班、中班、大班各1册。16开 • 拼拼大世界游戏图册, 共3册, 小班、中班、大班各1册, 8开 2、游戏材料 • 游戏主材: 两孔短条积木(灰色)32块、两孔短条积木(棕色)32块, 两孔短条积木(绿色)32块, 四孔短条积木18块、八孔长条积木12块, 十二孔长条积木12块, 四孔短板积木(棕色)16块, 四孔短板积木(绿色)16块、六孔长板积木(棕色)16块、六孔长板积木(绿色)16块、半圆柱积木(棕色)8块, 半圆柱积木(绿色)8块、四分之一环形积木12块、二分之一环形积木6块、圆形积木12块, 方形积木12块、梯形积木12块	套	1	46000	46000	无

			拱桥形积木 6 块, 大三角积木 6 块、小三角积木 6 块, 四分之一圆形积木 6 块, 锥形积木 4 块。半圆台积木 4 块, 半球积木 12 块、短连接塞(灰色)80 个、短连接塞《绿色》20 个, 短连接棒 24 根、长连接棒 30 根, 车轴 6 (绿色)80 个, U 型连接塞(灰色)20 个、U 型连接塞根, 螺丝 16 个 • 游戏辅材: 波浪形装饰片 6 片, 弧形装饰片 2 片, 窗帘形装饰片 4 片、短条装饰片(绿色)8 片、短条装饰片(黄色)8 片, 螺旋桨形装饰片 6 片, 方形装饰片(绿色)4 片、方形装饰片(黄色)4 片, 半透明涂鸦片 8 片, 软棒个, 遮阳布 2 张 (绿色)18 根、软棒(黄色)18 根, 软管 6 根、小球 20 个					
30	宣传栏	亿童教育	定制款: 材质木纹 PVC+淡黄色毛毡, 环创材料自然风格设计空间	m2	16.8	300	5040	无
31	教室班牌	亿童教育	木质+PVC 定制款, 尺寸: 17*29	块	3	70	210	无
32	钢制高低双层床	铁牛	1、主管 50*50*1.0 厚镀锌钢, 烤漆工艺, 床梁 40*80 方钢焊接+考勤工艺; 床板 12 厚实木颗粒板材	张	3	600	1800	无
33	木质清水积木	亿童教育	大中班	套	1	8000	8000	无
34	户外矩阵玩具组合	枫茂教育	体能矩阵(12 米) 规格: 12000(长)*2500(宽)*3000(高) 1. 步步登高: 16mm 六股钢丝绳+实木 40cm2 条 2. 环环相扣: 圆拉环+12mm 绳 1 股钢丝 2 条 3. 腾空圈: 圆拉环+12mm 绳 1 股钢丝 4 个 4. 同舟共济: 3.0mm 芬兰木+16mm 六股钢丝绳 1 个 5. 蛋仔球: 16mm 六股钢丝绳 2 个 6. 软盘秋千: 12mm 绳+20mm 尼龙绳+轮胎 3 个 7. 纵横天下: PE 板+20mm 尼龙绳 2 个	组	1	35000	35000	无

			8. 精灵摇椅: 20mm 尼龙绳 2 个 9. 水滴攀爬: 橡胶陀螺+16mm 六股钢丝绳 2 条 10. 瞬息移动: 直径 32mm 圆钢管 1 个 11. 攀云手: 直径 32mm 圆钢管 1 个 12. 主框架 24 米: 钢架单侧; 主立柱直径 114mm; 主连接: 法兰连接; 五金配件: 不锈钢; 两底两面油漆处理, 加固防锈					
	合计			553860				
序号	货物名称	品牌	技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
<b>教学区角 (大班下) 采购</b>								
一	花园里的故事							
1	小动物	河南俐文教育	尺寸: 动物高度分别为 4/4.2/5.2/5.4cm 材质: 胶合板, 滚漆+UV 双面印 工艺要求: 4 种动物, 分别是 2/3/4/5 只	只	42	3	126	无
2	题卡	河南俐文教育	尺寸: 7*3.5cm 材质: 600 克全木浆白卡	张	60	2.8	168	无
3	三幅图卡片	河南俐文教育	尺寸: 9.9*5cm 材质: 1400 克全木浆白卡	张	48	2.8	134.4	无
4	模式图卡	河南俐文教育	尺寸: 20*3cm 材质: 600 克全木浆白卡 工艺要求: aabbcc;abcd;abcbdd	张	9	10	90	无

5	操作底板	河南俐文教育	尺寸: 20*12*0.7cm 材质: 2300 克全木浆白卡	块	12	15	180	无
6	小花	河南俐文教育	尺寸: 2*2cm 材质: 松木 工艺要求: 7 色各 16 朵	朵	336	1	336	无
7	插卡底座	河南俐文教育	尺寸: 3*2*1.5cm 材质: 松木	个	12	20	240	无
8	收纳袋	河南俐文教育	成品尺寸: 11*13cm 材质: 布艺 用途: 收纳小花	个	3	20	60	无
二	摘苹果							
1	棋盘	河南俐文教育	尺寸: 28.7*28.7cm 材质: 1400 克全木浆白卡 工艺要求: 棋盘是折页设计	个	3	35	105	无
2	苹果卡片	河南俐文教育	尺寸: 直径 3.5cm 材质: 1400 克全木浆白卡	个	60	3	180	无
3	小狗	河南俐文教育	尺寸: 高 4cm 材质: 橡胶 颜色: 黑色	个	3	15	45	无
4	骰子	河南俐文教育	尺寸: 骰子直径 2cm, 圆面直径 1.6cm 材质: 胶合板, 滚漆+UV 双面印	个	3	8	24	无
5	圆盘	河南俐文教育	尺寸: 直径 14cm, 深 3.5cm 材质: 塑料	个	3	20	60	无



三	小动物玩游戏								
1	小动物	河南俐文教育	尺寸：高 4-4.5cm，厚 1cm 材质：胶合板，滚漆+UV 双面印 工艺要求：10 种小动物各 2 只	只	60	2	120	无	
2	加、减符号积木	河南俐文教育	尺寸：3*3*1.5cm 材质：胶合板，滚漆+UV 双面印 工艺要求：双面印制，一面加号一面减号	个	18	2.5	45	无	
3	等号积木	河南俐文教育	尺寸：3*3*1.5cm 材质：胶合板，滚漆+UV 双面印 工艺要求：两面都是等号	个	18	2.5	45	无	
4	小圆环	河南俐文教育	尺寸：内直径 3.5cm，外直径 4.5cm，宽 0.5cm，厚 0.4cm 材质：胶合板，滚漆 工艺要求：三种颜色	个	54	3	162	无	
5	找动物游戏卡	河南俐文教育	尺寸：20*5cm 材质：600 克全木浆白卡 工艺要求：加法、减法各 6 张	张	36	4	144	无	
四	拼图小达人								
1	嵌板	河南俐文教育	尺寸：厚度 材质：胶合板，滚漆	块	9	15	135	无	
2	俄罗斯方块	河南俐文教育	尺寸：异形，厚度 材质：胶合板，滚漆+UV 双面印 工艺要求：10 种造型各 4 块	块	120	3	360	无	




3	托盘	河南俐文教育	尺寸: 30*19.8*3cm 材质: 松木+胶合板	个	3	18	54	无
4	垫布	河南俐文教育	尺寸: 29*18cm 材质: 布艺	张	3	16	48	无
5	操作提示卡	河南俐文教育	尺寸: 11.6*9.5cm 材质: 600 克全木浆白卡 工艺要求: 一星级 2 张, 二星级 2 张	张	12	3	36	无
<b>五</b>	<b>我是摄影师</b>							
1	相机模型	河南俐文教育	尺寸: 9*6*2.7cm 材质: 胶合板, 滚漆+UV 双面印	个	3	30	90	无
2	熊猫	河南俐文教育	尺寸: 高 10cm 材质: 橡胶	个	3	18	54	无
3	立方体积木	河南俐文教育	尺寸: 边长 4cm 材质: EVA 泡沫 工艺要求: 黄、蓝、橙 3 种颜色各 10 块	块	90	3	270	无
4	小夹子	河南俐文教育	尺寸: 长 3.5cm 材质: 松木, 滚漆	个	30	5	150	无
5	熊猫照片	河南俐文教育	尺寸: 7.5*5cm 材质: 2300 克全木浆白卡	张	15	15	225	无
6	积木搭建造型图	河南俐文教育	尺寸: 25*7.5cm 材质: 600 克全木浆白卡	张	6	15	90	无



7	数积木图卡	河南俐文教育	尺寸: 28*9cm 材质: 600 克全木浆白卡	组	9	6	54	无
六	我会看时间	河南俐文教育						
1	时间接龙积木块	河南俐文教育	尺寸: 7*4cm, 厚度 1cm 材质: 胶合板, 滚漆+UV 双面印	块	42	15	630	无
2	时钟卡片	河南俐文教育	尺寸: 5*5cm 材质: 1400 克全木浆白卡	张	90	3	270	无
3	拼图嵌板	河南俐文教育	尺寸: 9.5*9.5cm, 厚度 0.5cm 材质: 2300 克全木浆白卡	块	30	5	150	无
4	拼图块	河南俐文教育	尺寸: 8*8*0.5cm 材质: 2300 克全木浆白卡 工艺要求: 4 拼	组	30	5	150	无
5	时钟	河南俐文教育	尺寸: 直径 10cm 材质: 塑料	个	6	15	90	无
七	小动物坐转椅							
1	小转椅	河南俐文教育	尺寸: 转椅圆盘直径 9cm, 转椅整体高度 3.5cm 材质: 胶合板+磁吸	个	6	45	270	无
2	小动物	河南俐文教育	尺寸: 高度 3-3.5cm, 厚度 1cm 材质: 胶合板+磁吸 工艺要求: 4 种动物, 每种动物 2 只	只	24	8	192	无



3	模式填充卡	河南俐文教育	尺寸: 36*9cm 材质: 2.5mm 环保纸板, 引磁橡胶	个	18	8	144	无
4	小动物头像卡	河南俐文教育	尺寸: 异形 材质: 900 克白卡加高磁橡胶 工艺要求: 轮廓压切, 4 种动物各 20 个	个	240	3	720	无
5	收纳盒	河南俐文教育	尺寸: 9*6.5*2.5cm 材质: 食品级 pp 用途: 收纳动物头像	个	3	20	60	无
八	玩积木							
1	长方体积木	河南俐文教育	尺寸: 异形 材质: 食品级 pp 工艺要求: 3 种尺寸 4 种颜色各 1 个	块	36	2	72	无
2	圆柱体积木	河南俐文教育	尺寸: 异形 材质: 胶合板, 滚漆 工艺要求: 3 种尺寸 4 种颜色各 1 个	块	36	2	72	无
3	正方体积木	河南俐文教育	尺寸: 异形 材质: 胶合板, 滚漆 工艺要求: 2 种尺寸 4 种颜色各 1 个	块	24	2	48	无
4	球体积木	河南俐文教育	尺寸: 异形 材质: 胶合板, 滚漆	个	12	2	24	无
5	三棱柱积木	河南俐文教育	尺寸: 异形 材质: 胶合板, 滚漆	个	12	2	24	无
6	方框	河南俐文教育	尺寸: 外尺寸 20*12cm, 内尺寸 17*9cm 材质: 4mm 亚克力	个	6	15	90	无



7	统计单	河南俐文教育	尺寸: 13*17cm 材质: 600 克全木浆白卡	张	6	15	90	无
8	形状标记	河南俐文教育	尺寸: 5*5cm 材质: 4mm 亚克力	张	12	3	36	无
9	颜色标记	河南俐文教育	尺寸: 5*5cm 材质: 4mm 亚克力	张	12	3	36	无
10	托盘	河南俐文教育	尺寸: 30*19.8*3cm 材质: 松木+胶合板	个	3	15	45	无
11	垫布	河南俐文教育	尺寸: 29*18cm 材质: 布艺	张	3	15	45	无
<b>九</b>	<b>快乐购</b>							
1	钱币收纳盒	河南俐文教育	尺寸: 底面 17*18cm 材质: 胶合板	个	3	150	450	无
2	物品价格表支架	河南俐文教育	尺寸: 5*4*1.5cm 材质: 胶合板	个	9	30	270	无
3	小动物购物卡	河南俐文教育	尺寸: 7.5*5cm 材质: 1400 克全木浆白卡	张	60	8	480	无
4	物品卡片	河南俐文教育	尺寸: 直径 5cm 材质: 1400 克全木浆白卡	张	60	7	420	无
5	物品价目表	河南俐文教育	尺寸: 21*14.2cm 材质: 600 克全木浆白卡	张	9	22	198	无



6	日期标签	河南俐文教育	尺寸: 7.5*2.5cm 材质: 纸质, 背胶	张	90	3	270	无
7	游戏钱币	河南俐文教育	尺寸: 长方形, 尺寸不一 材质: 纸质 工艺要求: 100元3张、50元7张、20元10张、10元20张、5元20张、2元30张、1元50张	张	420	3	1260	无
8	仿真糕点	河南俐文教育	尺寸: 直径约4-7cm 材质: PU	个	36	5	180	无
9	小夹子	河南俐文教育	尺寸: 长3.5cm 材质: 松木, 滚漆	个	60	5	300	无
十	谁轻谁重							
1	天平	河南俐文教育	尺寸: 总长32cm, 高12cm 材质: 密度板+榉木	个	3	20	60	无
2	垫布	河南俐文教育	尺寸: 29*18cm 材质: 布艺	张	3	20	60	无
3	不透明小瓶子	河南俐文教育	尺寸: 5.3*3.8cm 材质: 塑料 工艺要求: 瓶盖颜色不同	个	12	18	216	无
4	珠子	河南俐文教育	尺寸: 直径1.6cm 材质: 亚克力 工艺要求: 红黄绿3种颜色各10个	个	90	2	180	无
十一	有趣的接龙							



1	拼图	河南俐文教育	尺寸：8*8*0.5cm 材质：胶合板，滚漆 工艺要求：4拼	组	15	8	120	无
2	等边三角形算式接龙板	河南俐文教育	尺寸：等边三角形，边长5cm 材质：密度板，滚漆 工艺要求：等边三角形	块	609	1	609	无
3	数卡	河南俐文教育	尺寸：3.5*3.5cm 材质：1400克全木浆白卡 工艺要求：1-10各6张	张	180	1	180	无
4	加号卡	河南俐文教育	尺寸：3.5*3.5cm 材质：1400克全木浆白卡	张	60	1	60	无
5	等号卡	河南俐文教育	尺寸：3.5*3.5cm 材质：1400克全木浆白卡	张	60	1	60	无
6	减号卡	河南俐文教育	尺寸：3.5*3.5cm 材质：1400克全木浆白卡	张	60	1	60	无
7	托盘	河南俐文教育	尺寸：30*19.8*3cm 材质：松木+胶合板	个	3	25	75	无
8	垫布	河南俐文教育	尺寸：29*18cm 材质：布艺	张	3	20	60	无
9	收纳袋	河南俐文教育	尺寸：20*17cm 材质：布艺 用途：收纳三角形接龙板	个	6	20	120	无
十二	有趣的比赛							



1	点子骰子	河南俐文教育	尺寸： 小（1-6）的骰子直径 2cm，圆面直径 1.6cm 大（5-10）骰子直径 2.5cm 圆面直径 2cm 材质：荷木，滚漆	个	6	6	36	无	
2	圆盘	河南俐文教育	尺寸：直径 14cm, 深 3.5cm 材质：塑料	个	3	18	54	无	
3	棋盘	河南俐文教育	尺寸：26*26cm 材质：2.5mm 环保纸板，引磁橡胶	个	3	10	30	无	
4	棋子	河南俐文教育	尺寸：直径 2.6cm 材质：900 克白卡加高磁橡胶	粒	120	3	360	无	
5	记分牌	河南俐文教育	尺寸：135*105mm 材质：600 克全木浆白卡	个	3	4	12	无	
6	收纳盒	河南俐文教育	尺寸：9*6.5*2.5cm 材质：食品级 pp	个	6	20	120	无	
	总 计			13388.4					
序号	货物名称	品牌	技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注	
教学区角（大班上）采购									
一	我们的月历								




1	月历操作 底板	河南俐 文教育	尺寸：440*320*10mm 材质：木质+磁吸 工艺要求：单面印制；木边用浅色木头	个	3	50	150	无
2	月历板支 架	河南俐 文教育	尺寸：200*100*110mm 材质：木质 工艺要求：附带 logo	个	3	50	150	无
3	收纳盒	河南俐 文教育	尺寸：202*105*20mm 材质：木质 工艺要求：以 Ai 设计图为准，胶合板制作印 logo	个	6	45	270	无
4	年份月份 数卡	河南俐 文教育	尺寸：轮廓压切 材质：3层 300 克白卡对裱，0.5mm 磁吸纸正面哑膜 工艺要求：轮廓压切	张	72	3	216	无
5	白底日期 数卡	河南俐 文教育	尺寸：直径 25mm 材质：3层 300 克白卡对裱，0.5mm 磁吸纸正面哑膜 工艺要求：1-31 各 1 张	张	93	3	279	无
6	蓝底日期 数卡	河南俐 文教育	尺寸：直径 25mm 材质：3层 300 克白卡对裱，0.5mm 磁吸纸正面哑膜 工艺要求：1-31 各 1 张	张	93	3	279	无
7	生肖卡	河南俐 文教育	尺寸：40*40mm 材质：3层 300 克白卡对裱，0.5mm 磁吸纸正面哑膜 工艺要求：12 生肖各 1 张	张	36	3	108	无
8	磁吸气象 标志卡	河南俐 文教育	尺寸：40*40mm 材质：3层 300 克白卡对裱，0.5mm 磁吸纸正面哑膜	张	27	3	81	无
二	猪八戒吃 西瓜							



1	猪八戒	河南俐文教育	尺寸：高 60mm，厚度 10mm 材质：木质 工艺要求：颜色以 AI 标注色号为准，双面印制	只	6	65	390	无
2	西瓜	河南俐文教育	尺寸：直径 60mm，厚度从 5mm 到 40mm 材质：木质 工艺要求：厚度不同，共 8 块	套	3	125	375	无
三	我是快递员							
1	楼房情景图	河南俐文教育	尺寸：380*300mm 材质：2.0 密度板对裱软磁铁包边	幢	6	20	120	无
2	小动物头像卡	河南俐文教育	尺寸：直径 25mm 材质：3 层 300 克白卡对裱，0.5mm 磁吸纸正面哑膜	张	60	2	120	无
3	门牌号码	河南俐文教育	尺寸：20*13mm 材质：3 层 300 克白卡对裱，0.5mm 磁吸纸正面哑膜	张	60	2	120	无
4	外卖单	河南俐文教育	尺寸：25*30mm 材质：3 层 300 克白卡对裱，0.5mm 磁吸纸正面哑膜	张	60	2	120	无
5	收纳盒	河南俐文教育	尺寸：90*65*25mm 材质：食品级 pp 工艺要求：扁盒（收纳磁吸材料）	个	6	30	180	无
四	彩蝶飞飞							
1	蝴蝶	河南俐文教育	尺寸：25*25*6mm 材质：木质 工艺要求：红线为血线，印制出来没有红线，单面印制	只	60	2	120	无



2	方向骰子	河南俐文教育	尺寸: 25*25*25mm (此尺寸为骰子制作出来的尺寸, 不是圆面尺寸。) 材质: 木质	个	3	5	15	无
3	蝴蝶	河南俐文教育	尺寸: 直径 25mm 材质: 厚卡	只	60	2	120	无
4	标记卡	河南俐文教育	尺寸: 20*20mm 材质: 300 克白卡正面哑膜, 背面过油双层对裱	张	72	2	144	无
5	棋盘	河南俐文教育	尺寸: 320*260mm 材质: 2mm 环保橡胶布锁边	个	3	8	24	无
6	三级分类底板	河南俐文教育	尺寸: 330*300mm 材质: 2mm 环保橡胶布锁边 工艺要求: 1 个有标记, 1 个无标记	个	6	10	60	无
7	小手环	河南俐文教育	尺寸: 215*25mm 材质: 硅胶+钢片 工艺要求: 儿童啪啪圈	个	6	4	24	无
8	收纳盒	河南俐文教育	尺寸: 90*90*50mm 材质: 食品级 pp 用途: 方盒 (收纳棋子、蝴蝶、骰子)	个	3	30	90	无
9	棋子	河南俐文教育	尺寸: 18*40mm 材质: 木质 工艺要求: 大号	枚	3	4	12	无
10	圆盘	河南俐文教育	尺寸: 直径 140mm 材质: 塑料	个	3	30	90	无
五	美丽花园							




1	花园底板	河南俐文教育	尺寸：200*200*6mm 材质：木质 工艺要求：胶合板制作。中间开槽深度是磁吸条的厚度，贴上磁吸条后底板是平平的。附带 logo。	个	6	35	210	无
2	花	河南俐文教育	尺寸：高 35mm，直径 20mm，厚度 8mm 材质：木质 工艺要求：5 种样式，各 20 朵，花茎加粗	朵	300	4	1200	无
3	兔子	河南俐文教育	尺寸：45*27*10mm 材质：木质 工艺要求：双面印制	只	15	6	90	无
4	模式图卡	河南俐文教育	尺寸：200*30mm 材质：300 克白卡正面哑膜，背面过油双层对裱 工艺要求：ABCD; ABBC; AABCC	张	9	6	54	无
5	分合式记录单	河南俐文教育	尺寸：宽 110mm，长 240-120mm 材质：2.0 密度板对裱软磁铁包边 工艺要求：大小不同	张	12	12	144	无
6	数卡	河南俐文教育	尺寸：24*16mm 材质：3 层 300 克白卡对裱，0.5mm 磁吸纸正面哑膜 工艺要求：数字 1. 2. 3. 4. 5，数量分别为 10. 8. 6. 4. 2 张	张	90	6	540	无
7	收纳盒	河南俐文教育	尺寸：90*90*50mm 材质：食品级 pp 用途：方盒（收纳兔子和数卡）	个	3	30	90	无
8	收纳袋	河南俐文教育	尺寸：200*170mm 材质：布艺 工艺要求：大号（收纳木质小花）	个	3	30	90	无




六	分成一样大								
1	图形块	河南俐文教育	尺寸：以 Ai 尺寸为准 材质：木质 工艺要求：原木色，不抹角	块	24	6	144	无	
2	收纳盒	河南俐文教育	尺寸：底面 170*180mm 材质：木质 工艺要求：胶合板制作，附带 logo。	个	3	35	105	无	
3	图形操作纸片	河南俐文教育	尺寸：异形 材质：彩色手工折纸 工艺要求：8 种图形各 50 张	张	1200	0.1	120	无	
七	顽皮的猴子								
1	数字骰子	河南俐文教育	尺寸：20*20*20mm（此尺寸为骰子制作出来的尺寸，不是圆面尺寸。） 材质：木质 工艺要求：红色数字 5-10	个	3	10	30	无	
2	猴子	河南俐文教育	尺寸：高 30mm 左右，厚度 10mm 材质：木质 工艺要求：一面有磁吸，双面印制	只	30	12	360	无	
3	大树	河南俐文教育	尺寸：高 140mm 材质：木质 工艺要求：树上有 10 个磁钉，双面印制	棵	6	6	36	无	
4	数卡	河南俐文教育	尺寸：20*20mm 材质：3 层 300 克白卡对裱，0.5mm 磁吸纸正面哑膜 工艺要求：1-10 各 5 张	张	150	5	750	无	



5	记录单 (一)	河南俐 文教育	尺寸: 110*250mm 材质: 2.0 密度板对裱软磁铁包边	个	3	8	24	无
6	记录单 (二)	河南俐 文教育	尺寸: 100*100mm 材质: 2.0 密度板对裱软磁铁包边	个	15	8	120	无
7	标记卡	河南俐 文教育	尺寸: 20*20mm 材质: 3层 300 克白卡对裱, 0.5mm 磁吸纸正面哑膜 工艺要求: 10 种标记各 2 张	张	60	6	360	无
8	收纳盒	河南俐 文教育	尺寸: 90*65*25mm 材质: 食品级 pp 工艺要求: 扁盒 (收纳标记和数字)	个	6	23	138	无
9	收纳盒	河南俐 文教育	尺寸: 90*90*50mm 材质: 食品级 pp 工艺要求: 方盒 (收纳猴子和骰子)	个	3	20	60	无
10	圆盘	河南俐 文教育	尺寸: 直径 140mm 材质: 塑料	个	3	20	60	无
八	百数表							
1	遮盖板	河南俐 文教育	尺寸: 后期附尺寸 材质: 木质 工艺要求: 滚漆, 双面印制	块	12	20	240	无
2	百数表	河南俐 文教育	尺寸: 缩小 材质: 木质 工艺要求: 胶合板制作	套	3	35	105	无
3	计数棒	河南俐 文教育	尺寸: 3*3*90mm 材质: 木质	根	330	1	330	无



			工艺要求：不抹角						
4	1-100 数卡	河南俐文教育	尺寸：25*35mm 材质：300 克白卡正面哑膜，背面过油双层对裱 工艺要求：1-100 各 1 张，以木质数字积木块大小为准	套	3	28	84	无	
5	眼镜	河南俐文教育	尺寸：异形 材质：塑料	个	3	20	60	无	
6	小瓶子	河南俐文教育	尺寸：53*38mm 材质：塑料	个	3	15	45	无	
7	橡皮筋	河南俐文教育	尺寸：直径 20mm 材质：橡胶	根	300	1	300	无	
8	收纳盒	河南俐文教育	尺寸：90*90*50mm 材质：食品级 pp 工艺要求：方盒（收纳数卡）	个	3	20	60	无	
9	收纳盒	河南俐文教育	尺寸：140*100*58mm 材质：食品级 pp 工艺要求：大号（收纳木棍和遮盖卡）	个	3	25	75	无	
九	玩对称								
1	接龙积木	河南俐文教育	尺寸：50*50*10mm 材质：木质 工艺要求：正反面印制内容不同，Ai 标注为主	块	36	10	360	无	
2	磁性对称板	河南俐文教育	尺寸：根据设计图尺寸制作 材质：木质+磁吸 工艺要求：单面印制，木边用浅色木头	个	9	20	180	无	



3	半边图卡	河南俐文教育	尺寸: 130*160mm 材质: 0.38mm 透明 PVC 材质	张	9	20	180	无
4	磁吸方块	河南俐文教育	尺寸: 16*16mm 材质: 3层 300 克白卡对裱, 0.5mm 磁吸纸正面哑膜 工艺要求: 红、黄、蓝、绿各 50 个	个	600	2	1200	无
5	收纳盒	河南俐文教育	尺寸: 90*90*50mm 材质: 食品级 pp 工艺要求: 方盒 (收纳磁吸材料)	个	6	30	180	无
十	老鹰捉小鸡							
1	小鸡	河南俐文教育	尺寸: 高 30mm, 厚度 10mm 材质: 木质 工艺要求: 正反面印制内容不同, Ai 标注为主以新设计图为准	只	114	3	342	无
2	老鹰骰子	河南俐文教育	尺寸: 25*25*25mm (此尺寸为骰子制作出来的尺寸, 不是圆面尺寸。) 材质: 木质	个	3	6	18	无
3	收纳盒	河南俐文教育	尺寸: 90*90*50mm 材质: 食品级 pp 工艺要求: 方盒 (收纳小鸡和骰子)	个	3	30	90	无
4	圆盘	河南俐文教育	尺寸: 直径 140mm 材质: 塑料	个	3	30	90	无
十一	量一量							
1	测量场景图	河南俐文教育	尺寸: 290*200mm 材质: 2.0 密度板对裱软磁铁包边	个	6	30	180	无



2	磁吸方块	河南俐文教育	尺寸: 30*30mm 材质: 3层 300克白卡对裱, 0.5mm 磁吸纸正面哑膜 工艺要求: 4色各 10张	个	120	2	240	无
3	数卡	河南俐文教育	尺寸: 直径 25mm 材质: 3层 300克白卡对裱, 0.5mm 磁吸纸正面哑膜 工艺要求: 7/8/9/10 各 4张	张	48	2	96	无
4	收纳盒	河南俐文教育	尺寸: 90*90*50mm 材质: 食品级 pp 工艺要求: 方盒 (收纳磁吸材料)	个	3	30	90	无
十二	小兔的萝卜							
1	兔宝宝	河南俐文教育	尺寸: 高 50mm, 厚度 10mm 材质: 木质 工艺要求: 双面印制	只	12	5	60	无
2	数字积木	河南俐文教育	尺寸: 25*35*10mm 材质: 木质 工艺要求: 1-10 各 1块, 单面印制	套	3	25	75	无
3	数字骰子	河南俐文教育	尺寸: 20*20*20mm (此尺寸为骰子制作出来的尺寸, 不是圆面尺寸。) 材质: 木质 工艺要求: 黑数字 (1-6) 和红数字 (3-10) 骰子各 1个。	个	6	6	36	无
4	顺倒数骰子	河南俐文教育	尺寸: 25*25*25mm (此尺寸为骰子制作出来的尺寸, 不是圆面尺寸。) 材质: 木质 工艺要求: 顺数和倒数各 3面	个	3	11	33	无
5	红萝卜	河南俐文教育	尺寸: 异形 材质: 300克白卡正面哑膜, 背面过油双层对裱	张	135	2	270	无

6	收纳盒	河南俐文教育	尺寸：90*90*50mm 材质：食品级 pp 工艺要求：方盒（收纳数字、小兔和骰子）	个	3	20	60	无
7	圆盘	河南俐文教育	尺寸：直径 140mm 材质：塑料	个	3	20	60	无
十三	共用材料							
1	单孔摸箱	河南俐文教育	尺寸：160*130*130mm 材质：胶合板	个	3	100	300	无
总计						13821		

报价合计：大写玖拾贰万伍仟伍佰贰拾陆元陆角，小写 925526.6 元

注：1. 供应商根据需要可在本表中自行增加更为详细的报价说明

包含设备价、备品备件价、包装费、装卸费、运输费、税金（含关税、增值税）、安装费、检测验收费、培训费及其他所有费用，均包含在投标报价中。

供应商：三门峡翔伟商贸有限责任公司（盖单位公章）

法定代表人：代海群（电子签章）

日期：2026年07月07日