

五、报价明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注(尺寸)
一	罐头加工设备							
1	去皮、去核机	品牌：盛华 制造商：诸城市盛华机械有限公司	型号：SH-1000 规格： 1. 理化反应锅，直径 1000mm 2. 处理能力：3000-5000 个， 3. 果径范围：针对果品的大小相差 5mm 之内均可处理。 4. 外形尺寸：1.2m*1.0m*0.9m	台	1	21000	21000	1200mm*1000mm*900mm
2	气泡清洗机	品牌：盛华 制造商：诸城市盛华机械有限公司	型号：SH-3000 规格： 1. 不锈钢板带，孔径可定制，带净水喷淋，接触物料材质为食品级 304 不锈钢。 2. 输送速度变频调速，带鼓泡机 1 台，带循环水泵 1 台，带减速机 1 台。 3. 总功率：≥4KW； 4. 外形尺寸：3000*1040*1300mm； 5. 电源电压：380V/50Hz（三相工业用电）； 6. 板带宽度：700mm； 7. 产量：700-1000kg/h； 8. 控制方式：输送速度变频可调，双层控制箱，减速机带不锈钢	台	1	40000	40000	3000*1040*1300mm (允许±100mm 偏差)

			防护罩。 9. 用户自配进水、排水管道、三相电等接到设备上，自配挑选平台。					
3	搅拌化糖锅(含卫生泵、管道除外)	品牌：盛华 制造商：诸城市盛华机械有限公司	型号：SH-400 规格： 1. 接触物料材质为食品级 304 不锈钢； 2. 加热方式：蒸汽 3. 搅拌形式：刮底搅拌 4. 产量：400-800 斤/小时。 5. 外形尺寸：1500*1200*1300mm 6. 电源电压：380V / 50Hz（三相） 7. 带卫生泵 1 台，搅拌电机 1 台。 8. 用户需配三相电、进水、排水管道、物料暂存罐 1 个、化糖锅到卫生泵、暂存罐、罐装机用管道阀门连接到设备上，方便清洗。	台	1	39000	39000	1500mm*1200mm*1300mm（允许±100mm 偏差）
4	糖水灌装机	品牌：盛华 制造商：诸城市盛华机械有限公司	型号：GZ-01 规格： 1、该机为直线式灌装机，采用光电传感，电动气控。 2、接触物料采用食品级 304 不锈钢制作，符合食品卫生标准。 3、设计保证灌装过程的清洁卫生，单罐定制罐装。 4、配用气源压力：0.5-0.8MPa 5、工作压力：0.6-0.7MPa，电源：50HZ/60HZ 3N-380V±10%； 尺寸长 1.2 米，宽 0.8 米，高 1.6 米 6、灌装容量：800-1500 瓶/小时。 7、用户需配电、空压机连接到设备上。	台	1	68000	68000	1200mm*800mm*600mm (允许±100mm 偏差)

5	封口机	品牌：盛华 制造商：诸城市盛华机械有限公司	型号：FKZ-01 规格： 1. 该机采用真空旋盖，集机、电、气于一体，结构紧密，设计合理，具有灌装精密，运行稳定可靠、工作效率高、寿命长、维护简单等特点。 2. 本机均为不锈钢制作，符合 GMP 标准。快速活接连接，拆洗方便，旋盖速度均可调节，更换可调范围内瓶子，能准确显示当前量，各动作平稳。 3. 快速活接连接，旋盖速度可调节。 4. 电源电压：380V/50HZ 三相，长 2 米，宽 1 米，高 1.8 米。 5. 生产能力：800-1500 瓶/小时；拧紧力矩：3-10Nm（可调） 6. 拧紧规格：30-70mm（旋盖）； 7. 真空度：最高 0.8Mpa 8. 额定气压：0.4-0.6Mpa 9. 用户自备电、空压机等接到设备上。	台	1	18500	18500	2000mm*1000mm*1800mm（允许±100mm 偏差）
6	电脑全自动高温高压杀菌锅（带预升温罐，带换热器）	品牌：盛华 制造商：诸城市盛华机械有限公司	型号：SH-900 规格： 1. 杀菌形式：喷淋式杀菌 2. 锅体厚度：4mm，尺寸长 3.5 米宽 1.0 米高 2.6 米 3. 带板式换热器 1 台，水泵 2 台，常温热水罐 1 个。 4. 间接降温，冷却水与工艺水不接触，避免食品的二次污染，快速达到预定杀菌温度。 5. 电源：380V/50Hz 三相电，热源：蒸汽，杀菌温度：121℃ 6. 用户自备三相电、储水桶、空压机、排气管道、排水管道、蒸汽管道连接到设备上。	台	1	78000	78000	3500mm*1000mm*2600mm（允许±100mm 偏差）

7	喷码机	品牌：盛华 制造商：诸城市盛华机械有限公司	型号：SH-A500 规格： 1. 采用一体化整体结构，操作过程人性化。 2. 使用成本低，电光转换效率高，整机耗电低，是灯泵浦固体激光打标机的 1/10，大大节省能耗支出。 3. 打标软件功能强大，可兼容 Coreldraw、AutoCAD、Photoshop 等软件的文件； 4. 激光方式：40 瓦 CO2 射频激光器； 5. 最小光斑直径：0.1mm；标记深度：0.05-0.5mm（视材料而定）；最小字符：0.5mm；最小线宽：0.1mm；重复精度：±0.1mm；打印速度：0-30 个字符/秒（2X2mm 内）； 6. 产量：800-1000 瓶/小时 7. 用户自备电源。	台	1	27000	27000	400mm×370mm×260mm（允许±100mm 偏差）
8	液化气蒸发器	品牌：盛华 制造商：诸城市盛华机械有限公司	型号：SH-300 规格： 1. 压力：0.7MPa 2. 天然气 液化气加热通用 产气量 500-800KG。 3. 饱和蒸汽温度：170℃； 4. 带天然气燃烧机 1 台 5. 带气化炉 1 台 6. 用户自备蒸汽管道，进排水管道，软化水机组、水箱等接到设备上	台	1	38000	38000	1500mm*1300mm*2200mm（允许±100mm 偏差）
9	实罐洗瓶风干机	品牌：盛华 制造商：诸城市盛华机械有限公司	型号：SH-05 规格： 1. 主机板材厚度不低于 2mm，带电机、控制箱，带风刀，接触物料材质为食品级 304 不锈钢材质；	台	1	57000	57000	4800mm*1000mm*1300mm（允许±100mm 偏差）

		公司	2. 额定功率：30KW；产量 1500-2000 瓶/小时； 3. 外形尺寸：4800*1000*1300mm； 4. 用户自备收瓶平台，三相电，水源等接到设备上。					差)
10	动力头 2 个、变频器 2 个、控制箱 2 个、输送机 7 米及组装	品牌：盛华 制造商：诸城市盛华机械有限公司	型号：动力头 RV63、变频 1.5KW/2.2KW、控制箱 350*450/400*500、输送机 7 米及组装 SH-7000 规格： 1、带传送 RV 电机 2 台，变频器 2 个，不锈钢控制箱 2 个。 2、活动支架，输送机总长 7 米。 3、带不锈钢放料平台 2 个	个	2	11250	22500	控制箱：300mm*400mm 减速机：350mm*200mm (允许±50mm 偏差)
二	冷库	品牌：千迅 制造商：洛阳千迅制冷设备安装工程有限公司	型号：9m×9m×4m 规格： 1. 占地面积：81 m²，外形外廓尺寸 9m×9m×4m，整体尺寸允许偏差±100mm；冷库独立选址建设，不占用现有厂房建筑面积。 2. 使用用途：鲜杏原料暂存、杏脯成品周转保鲜，库温稳定维持 0℃。 3. 围护板材：100mm 厚高密度聚氨酯保温层，双面彩钢保温库板。 4. 制冷配置：高效一体式制冷机组，电化霜冷风机，冷风机安装于冷库外侧。 5. 设备功率：10.5kW，供电适配乡村工业电网。 6. 仓储能力：可暂存鲜杏 50 吨，满足鲜果采收期周转仓储需求。	m²	81	602	48762	9m×9m×4m
				组	1	69565	69565	/
总价		大写：陆拾玖万叁仟捌佰贰拾柒元整 小写：693827.00 元						

注：1. 供应商根据需要可在本表中自行增加更为详细的报价说明

2. 包含设备价、备品备件价、包装费、装卸费、运输费、税金（含关税、增值税）、安装费、检测验收费、培训费及其他所有费用，均包含在投标报价中。

供应商名称：洛阳千迅制冷设备安装工程有限公司（电子签章）

法定代表人：赵赞娜 章或签字)

日期：2022 年 07 月 28 日