五、分项报价明细表

序号	名称	规格型号	品牌	制造商	技术规格参数	单位	数量	含税单价（元）	含税合价（元）	备注
1	洗扫车	TEX5180TSLXSAZCBEV1	中国中车牌	中车时代电动汽车股份有限公司	详见下附	辆	3	1445000	4335000	税率13%
2	小型高压冲洗车	BJ5020TYHEV-H1	福田牌	北汽福田汽车股份有限公司	详见下附	辆	8	143200	1145600	税率13%
投标总价(人民币大写)： 伍佰肆拾捌万零陆佰元整（¥：5480600 元）										
上述报价包含但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、售后服务等一切费用。										

1. 投标人根据招标文件采购清单中的各项内容并按照上述格式详细填报计费项目、分项价格和投标合价。投标人可根据填报内容需要自行扩展表格，但不能修改表格内实质性内容。

2. 表中的投标总价应和开标一览表中的投标总价相一致；

3. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

投标供应商：河南中车重型装备有限公司（盖单位公章）

法定代表人：周晔（电子签章）

日　　期：2026 年 09 月 18 日

1、TEG5180TXSAZCBEV1 纯电动洗扫车技术规格参数

一．技术要求

1.总质量:18000kg

2.整备质量:13300kg

3.额定载质量:4570kg

4.清洗宽度：≥3.5m

5.清水箱有效容积:7m³

6.污水箱有效容积:6m³

7.动力电池类型:磷酸铁锂

8.电池容量：281.91kWh

9.续驶里程：365km

10.底盘类别：纯电动

11.电机类型：永磁同步电机

▲12.底盘电机峰值功率 200kW

13.轴距：5300mm

▲14.外形尺寸长×宽×高：8990×2530×3150（mm）

▲15.接近角/离去角：18° /14 °

▲16.前悬/后悬：1410/2280 mm

17.水泵额定压力：10MPa

18.水泵额定流量：150L/min

19.卸料角≥45°

二．功能要求：

1.整车采用触摸屏+专用控制器+总线控制，自动化、智能化程度高；洗扫作业可一键控制，方便简单；

2.整车采用“中置两立柱+中置宽吸嘴+中置高压侧喷杆”的布置形式，清扫装置具备自适应调节功能，扫刷磨损后无需人工调整；

3.设置电机驱动和手动液压泵驱动的双动力液压系统。可在油泵电机不启动的情况下使用手动液压泵实现垃圾箱倾翻卸料、吸嘴提升等；

4.配备机械式自动卷绕冲洗卷盘，配备高压软管；

5.车辆具备箱体下落与支撑杆下放保护互锁功能，箱体举升与后面打开保护互锁功能，缺水保护水泵功能；

6.为保证产品三电系统的安全性，驱动电机、整车控制器、电池防护等级达到 IP68。

其他要求：

▲1.包含护栏清洗功能、配套除雪辊，包含运输费、安装费、税费、首年保险费(交强险和商业保险)、上牌费等费用。

▲2.配备充电装置（功率 160 千瓦）及安装调试。

2、BJ5020TYHEV-H1 纯电动路面养护车技术规格参数

一.技术要求

▲1.总质量:1950kg

2.整备质量:1180kg

3.额定载质量:705kg

4.清水箱有效容积:1m³

5.冲洗最大压力：20 兆帕

6.冲洗最大流量：12.0 升/每分钟

7.高压冲洗扬程：10m

8.底盘：排放标准：纯电动

9.底盘电机峰值功率：27kw

10.电池电量：15.97kwh

11.轴距：2355mm

▲12.外形尺寸(长×宽×高)：4290×1200×1875mm

13.接近角/离去角：22°/22°

▲14.前悬/后悬：475/1135mm

15.最大清洗宽度：1.2m

16.前喷杆清洗宽度：1.2m

17.对冲清洗宽度：5m

18.前喷杆偏转角度:±20°

19.作业时间：50min

二.功能要求：

1.标配手持喷枪、前喷淋架、定点清洗、对冲功能，主要背街小巷、人行辅道、各类园区等狭小空间的清洗和路面保洁。

2.车辆标配快充和慢充，采用国标充电桩充电。也可采用 220V 市电进行慢速充电。

3.匹配快速接头，能方便地与冲洗卷盘连接或脱开。利用手持喷枪，清洗效率高、效果好，操作更方便更安全。

其他要求：

▲1.包含运输费、安装费、税费、首年保险费(交强险和商业保险)、上牌费等费用。

▲2.配备直流快充充电桩及安装调试。