

三、投标设备分项报价表（格式）

序号	设备名称	生产厂家（或销售商）	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
1	地磅	巩义市恒裕机械制造有限公司	套	1	133000	133000	交货地点：采购人指定地点、交货时间签订合同后 60 日历天交货
2	三轮铡草车	巩义市恒裕机械制造有限公司	台	6	54500	327000	交货地点：采购人指定地点、交货时间签订合同后 60 日历天交货
3	玉米双收机	巩义市恒裕机械制造有限公司	台	2	429000	858000	交货地点：采购人指定地点、交货时间签订合同后 60 日历天交货
4	移动捡拾铡草车	巩义市恒裕机械制造有限公司	台	2	105000	210000	交货地点：采购人指定地点、交货时间签订合同后 60 日历天交货
5	黄储饲草裹包生产线	巩义市恒裕机械制造有限公司	套	1	429000	429000	交货地点：采购人指定地点、交货时间签订合同后 60 日历天交货
6	轮式液压旋转抓机	巩义市恒裕机械制造有限公司	台	1	288000	288000	交货地点：采购人指定地点、交货时间签订合同后 60 日历天交货



7	干储饲 草裹包 生产线	巩义市恒裕机械 制造有限公司	条	1	1085000	1085000	交货地点：采购 人指定地点、交 货时间签订合同 后 60 日历天交货
8	抓草机	巩义市恒裕机械 制造有限公司	台	3	108600	325800	交货地点：采购 人指定地点、交 货时间签订合同 后 60 日历天交货
9	生物质 颗粒生 产线	巩义市恒裕机械 制造有限公司	套	1	1234000	1234000	交货地点：采购 人指定地点、交 货时间签订合同 后 60 日历天交货
10	饲草生 产线除 尘系统	巩义市恒裕机械 制造有限公司	套	1	126000	126000	交货地点：采购 人指定地点、交 货时间签订合同 后 60 日历天交货
11	生物质 颗粒生 产线除 尘系统	巩义市恒裕机械 制造有限公司	套	1	126000	126000	交货地点：采购 人指定地点、交 货时间签订合同 后 60 日历天交货

注：如表格不足时供应商可根据需要自行添加。

1、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

供应商：河南航泰商贸有限公司（盖章）

法定代表人：王哲（签章）

日期：2022 年 09 月 29 日



四、投标设备技术参数

序号	设备名称	技术参数
1	地磅	地磅，长 15 米宽 3 米，80 吨 含基础
2	三轮铡草车	铡草机：国标六吨；动力：L24 型国四；变速箱：长中短可调 (6/9/13)mm；变速箱：八档高低速；车厢：2mm；刀片：六刀双刃；揉丝：锤片加狼牙版；功能特点：翻斗自卸循环水箱
3	玉米双收机	外形尺寸：8000*2930*4000 (mm)；额定功率：221 (KW)；额定转速：2200r/min；工作行数：4；工作幅宽：2650 (mm)；粮箱容积：2.5m³；草箱容积：8m³；作业生产率：8-10 亩/小时；剥皮辊型式：橡胶辊；导向轮/驱动轮规格：12-18/18.4-30；变速箱类型：液压无极变速+机械变速
4	移动捡拾铡草车	捡拾宽度：2240mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D 型；打结器数量：2 个；压缩室截面尺寸（宽×高）：450X365；配套动力范围：≥37.3；捆扎方式：自动绳打捆
5	黄储饲草裹包生产线	1. 圆盘粉碎机：主机功率：110kw； 泵站功率：5.5kw；出料形式：液压传动；旋转形式：液压传动；产量：10t/H（青秸秆）；形式：移动式；揉丝长度：3-10cm；主轴转速：1400-1900r/min；刀片数量：120；上料口直径：3000mm；转筒直径：2200mm；外形 尺寸：4500*3000*2700；设备质量：3300kg； 2. 输送机：输送带尺寸（长 X 宽）mm：6000 X 800；配套动力（kw）：3；；输送机侧板：钢板折弯；侧板高度：34.5cm；输送机皮带厚度：10mm；整机重量（kg）：510；



		移动方式：实芯轮*2 万向轮*2； 3. 打捆包膜一体机：打捆室电机功率：7.5kw；缠膜电机：0.75kw；上料电机功率：3kw；油泵功率：1.5kw；下输送功率：1.1kw；转包电机：0.55kw；外形尺寸：4800*1950*2500mm；成捆尺寸：650*630mm；生产效率：60-70 捆/h；草捆重量：100-200kg/捆；机器重量：2200kg；草捆密度：≥800kg/m³；适用网规格：750mm；膜架数量：2 个；卷压滚筒数量：16 个；膜架回转半径：840mm；料仓尺寸：3450*1300*1850mm；电机 2.2kw； 4. 拖拉机：发动机标定功率：88.2KW；轴距：2135mm；最小离地间隙：507mm，标定牵引力：23KN；变速箱：12+12 档；离合器：双作用单片干式离合器；制动器样式：湿式、盘式四代空调驾驶室
6	轮式液压旋转抓机	整机重量：7385kg；功率：48KW；牵引力：50KN；爬坡能力：35°；回转速度：7.5r/min；发动机型号：国四；柴油机机油：9L；柴油箱：135L；液压油箱：71L；动臂长度（标准）：3710mm；斗杆长度（标准）：2100mm；尾部回转半径：1945mm
7	干储饲草裹包生产线	1. 圆盘粉碎机：主机功率：110kw；泵站功率：5.5kw；出料形式：液压传动；旋转形式：液压传动；产量：10t/H（青秸秆）；形式：移动式；揉丝长度：3-10cm；主轴转速：1400-1900r/min；刀片数量：120；上料口直径：3000mm；转筒直径：2200mm；外形尺寸：4500*3000*2700；设备质量：3300kg； 2. 刮板输送机：输送机尺寸（长 X 宽）mm：6000*1100；配套动力（kw）：4；输送机侧板：钢板折弯；侧板高度：40cm；输送形式：链条刮板输送；减速机：摆线针轮减速



	机 BWD-17-4kw; 整机重量 (kg): 850; 3. 滚筒筛: 外形尺寸 (长 X 宽 X 高)mm:8700 X 2240 X 3200; 滚筒转动功率 (kw):5.5; 输送功率: 3kw; 皮带宽度: 600mm; 整机重量 (kg) : 2600kg; 结构形式: 无轴; 滚筒直径: 1800mm; 内部 9 块拨料板; 4. 输送机: 输送带尺寸 (长 X 宽) mm: 6000 X 600; 配套动力 (kw): 1.5;; 输送机侧板: 钢板折弯; 侧板高度: 34.5cm;输送机皮带厚度: 10mm;整机重量 (kg): 260; 移动方式: 实芯轮*2 万向轮*2; 5. 输送机: 输送带尺寸 (长 X 宽) mm: 8000 X 800; 配套动力 (kw): 3;; 输送机侧板: 钢板折弯; 侧板高度: 34.5cm;输送机皮带厚度: 10mm;整机重量 (kg): 650; 移动方式: 实芯轮*2 万向轮*2; 升起高度: 3050mm; 6. 单向分料仓: 容量: 5m³; 外形尺寸 (长 X 宽 X 高) mm:3600 X 2300X 2800 (含 60cm 增高腿);配套动力:4 Kw(4 级) 1450r/min; 减速机型号:ZQ350 ①装 : 速比:48.57;链条型号 28A, 156*2 块; 出料形式: 链条刮板; 整机重量 (kg) 1320kg 7. 刮板输送机: 输送机尺寸 (长 X 宽) mm: 9000*1220; 配套动力 (kw): 5.5; 输送机侧板: 钢板折弯;侧板高度: 40cm;输送形式: 链条刮板输送;减速机: RV130-5.5-20; 整机重量 (kg): 1100 8. 三缸打包机: 配套动力: 55kw (双输出轴) ; 油泵: 双联高低压叶片泵 1 台(低压 237L, 10Mpa; 高压 121.6L, 21Mpa), 153L 高压叶片泵 1 台 (21Mpa); 32-3 路电液阀换向阀高低压集成阀块; 液 压油箱容量: 1000L ; 液压油冷却方式: OR-350 水冷; 称重范围: 10-100kg;
--	--



		操作方式：全自动控制；压捆能力(捆/h) :180-240 捆/h;整捆重量(Kg) $\geq$60(青秸秆)；30-40（干秸秆）；草捆规格（mm）:450 X 300 X750； 整机重量(kg) :6200;整机尺寸（mm）：6000*3080*4800；下料方式：气动开关仓； 9. 拖拉机：发动机标定功率：162KW；五代豪华空调驾驶室；轴距：2857mm；32+32 档、八个工作档、标配爬行档；主副油箱 470L;15 寸液压助力离合；鸡腿档把、梭形档同步器、主变速同步器；
8	抓草机	外形尺寸：6750*1940*2700mm；整机重量：4600kg；发动机型号：498 增压国四；额定功率：36.8KW；额定转速：2400r/min；卸载高度：4200mm；卸载距离：980mm；轴距：2240mm；轮距：1492mm；变速箱形式：265 高低速变矩器；轮胎型号：20.5/70-16；车桥：轮边气刹
9	生物质颗粒生产线	1. 圆盘粉碎机：主机功率：110kw； 泵站功率：5.5kw；出料形式：液压传动；旋转形式：液压传动；产量：10t/h（青秸秆）；形式：移动式；揉丝长度：3-10cm；主轴转速：1400-1900r/min；刀片数量：120；上料口直径：3000mm；转筒直径：2200mm；外形 尺寸：4500*3000*2700；设备质量：3300kg； 2. 输送机：输送带尺寸（长 X 宽）mm：8000 X 800；配套动力（kw）：3；；输送机侧板：钢板折弯；侧板高度：34.5cm;输送机皮带厚度：10mm;整机重量（kg）：650；移动方式：实芯轮*2 万向轮*2； 3. 单向分料仓：容量：5m³；外形尺寸（长 X 宽 X 高）mm:3600 X 2300X 2800（含 60cm 增高腿）;配套动力:4 Kw(4 级) 1450r/min；减速机型号:ZQ350 ①装：速



		比:48.57;链条型号 28A, 156*2 块; 出料形式: 链条刮板; 整机重量 (kg) ;1320kg, 4. 输送机: 输送带尺寸 (长 X 宽) mm: 6000 X 800; 配套动力 (kw): 3;; 输送机侧板: 钢板折弯; 侧板高度: 34.5cm;输送机皮带厚度: 10mm;整机重量 (kg): 510; 移动方式: 实芯轮*2 万向轮*2; 5. 多功能粉碎机: 主机功率: 90kw; 锤片数量: 70 片; 进料口宽度: 1000mm; 风机功率: 11kw; 沙克龙: 直径 1000cm*2.7m*12 袋; 产量: 3-4t/h; 外形尺寸: 2500mm*2000mm*1500mm 6. 螺旋输送机: 长度: 6 米; 功率: 3kw; ϕ 273mm; 7. 缓存仓: 功率: 4kw; 容积: 5m³; 出料方式: 螺旋出料; 出料口数量: 1 个 8. 螺旋输送机: 长度: 6 米; 功率: 3kw; ϕ 273mm 9. 颗粒机: 配套动力: 电机; 配套功率: 160kw-4; 环膜内径: 700mm; 产量 (秸秆木屑类): 2.3-3.5t/h; 设备自重: 7.5t; 颗粒规格: ϕ 6-ϕ 12mm; 颗粒密度: 1.0-1.3t/m³; 10. 上料输送机: 功率: 3kw; 皮带尺寸: 600*10000mm; 11. 逆流式冷却机: 用于制粒后的物料冷却逆流式冷却机, 出料功率:1.5KW, 风机功率:15KW , 带物料限位装置, 自动下料. 12. 上料输送机: 功率: 3kw; 皮带尺寸: 600*10000mm; 13. 包装秤: 用于颗粒的包装功率:1.5KW, 产能:300 包 /H, 长:3000mm, 宽:800mm, 高:3400mm。 每包: 25-50KG 可调。
10	饲草生产线除尘	设备尺寸: 3800*1900*4500mm, 滤袋规格: ϕ

	系统	133*2000mm;滤袋材质: 涤纶针刺毡; 滤袋数量: 128; 处理风量: 12734-17824m ³ /h; 净过滤面积: 102.4 m ² ; 脉冲阀: 16 个; 风机: 4-72-5.6A-2-18.5kw; 风压: 3209-2541Pa; 除尘效率: ≥99.5%; 电控: 脉冲阀控制 柜, 风机控制柜;
11	生物质颗粒生产 线除尘系统	设备尺寸: 3800*1900*4500mm, 滤袋规格: φ 133*2000mm;滤袋材质: 涤纶针刺毡; 滤袋数量: 128; 处理风量: 12734-17824m ³ /h; 净过滤面积: 102.4 m ² ; 脉冲阀: 16 个; 风机: 4-72-5.6A-2-18.5kw; 风压: 3209-2541Pa; 除尘效率: ≥99.5%; 电控: 脉冲阀控制 柜, 风机控制柜;

注: 自行添加表格



供应商: 河南航杰商贸有限公司 (盖章)

法定代表人: 王党哲 (签章)

2026 年 09 月 29 日

