2.2 附件：投标参数及报价明细

（一）货物分项报价一览表

序号	货物名称	规格/参数	品牌	型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	生产厂家	企业类型（中/小/微企业）
一	**消毒室及配套设备**							**61620**		
1	风淋室	202 不锈钢材质 双人双吹 功率：5.5KW 电压：380V 外形尺寸：深 3000*宽 2400*高 2500mm 内部尺寸：深 3000*宽 1800*高 2000mm	海德	HD-200	间	2	20900	41800	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
2	自动感应消毒器	挂墙立式，用于双手洗后消毒。智能感应、定量喷液、红外感应，智能雾化。	海德	HDXD-1	台	2	355	710	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业

3	自动感应烘手机	挂墙立式，带托盘，用于双手洗后烘干。 红外感应、安全节能。 电压:220V 材质:ABS	海德	HDHG-35	台	2	415	830	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
4	给皂器	壁挂式，感应给皂	海德	HDGZ-50	个	2	215	430	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
5	更衣柜	长 900*宽 420*高 1800*0.5mm 材质：冷轧钢板	海德	HGGY-55	个	30	595	17850	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
二	**配药罐装室配套设备**							**162830**		

6	中央实验台	规格尺寸：5000*1500*800mm 结构：钢木结构 表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷塑工艺处理 具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强　三节导轨	海德	HDSY-30	台	1	6690	6690	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
7	边台试验台	规格尺寸 3000*750*850,钢木结构，理化板面，耐酸碱，耐腐蚀，抗菌，卓越的抗弯和冲击性能，	海德	HDSY-35	台	2	2000	4000	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
8	电子分析天平	称量范围 0～100g ，精度：0.0001g ，带校准砝码，全量程去皮。	海德	HDDZ-25	台	2	1800	3600	海德净化板业（苏州）有限公司	
9	电子天平	称量范围 0～2000 克 ,精度：0.01g，带校准砝码，全量程去皮。	海德	HDDZ-20	台	2	500	1000	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业

10	精密酸度计	测量范围 0--14；精度 0.01	海德	HDSJ-28	套	2	350	700	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
11	精密移液器	0.1-2.5ul，0.5-10ul，2-20ul，5-50ul，10-100ul，20-200ul，50-200ul，100-1000ul，200-1000ul， 1-5ml，2-10ml	海德	HDJM-25	套	2	1400	2800	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
12	实验显微镜	光学变倍：0.7-4.5X 光学放大倍率：7-45X 观察方式： 肉眼、 电脑、显示屏 分辨率： 1024*600 输出方式：USB/HDMI	海德	HDXW-21	台	1	2400	2400	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
13	电子分析台秤	规格尺寸：长 29*宽 23*高 11.2cm 量程：30KG 精度：0.1g	海德	HDTC-80	台	2	400	800	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业

14	实验加热炉	功率：3.5KW 电压：220V	海德	HDJR-350	台	2	500	1000	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
15	实验破壁机	10L 电压：220V 功率：300W	海德	HDPB-100	台	2	600	1200	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
16	臭氧发生器	20g-40gh	海德	HDCY-2040	台	10	750	7500	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
17	药品冷藏柜	容量：800L(双门) 制冷方式：风冷 层架调节：　自由调节 阴凉模式：8℃-20℃ 冷藏模式：2℃-8℃ 额定电压；220V 额定功率：260W 设备尺寸：长 1200*宽 600*高 1920mm	海德	HDLC-800	台	2	1270	2540	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业

18	药品储藏柜	外尺寸：长 900*宽 450*高 1800mm 内尺寸：长 820*宽 370*高 1640mm 材质：PP 类型：上视下百叶 层板： 四门/四锁 层板：三块活动层板	海德	HDCC-500	台	2	1000	2000	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
19	数显鼓风干燥箱	低噪音，智能温度调节 外部尺寸：长 470*宽 540*高 590mm 内部尺寸：长 350*宽 350*高 350mm 温度范围：RT+10-250℃ 工作电源：0.8KW/220V 鼓风循环：带鼓风 内部容积：42.9L	海德	HDGZX-350	台	2	2000	4000	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
20	智能自动灌装机	灌装通道：6 个 灌装范围：0-500ml 可调 灌装精度： ±1ml 功率： 1.35KW/220V 瓶子高度范围：30-150mm 设备尺寸：长 6500*宽 1190*高 1080mm 最大灌装效率：20000 瓶/小时 灌装方式：热灌装 含 200 升培养基制备机	海德	HDGZ-600	台	1	109900	109900	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业

21	纯水机	最大出水量 100 升/小时 系统开机自检功能，开机 RO 膜防垢自动冲洗功能； 系统开机自检功能；系统定时自动冲洗功能， 内置 RO 系统定期灭菌功能； 内置 RO 膜防垢定时冲洗功能； 系统制水液晶指示功能，系统缺水液晶指示功能，纯水备用液晶指示功能，系统漏水液晶指示功能，系统缺水报警功能； 进水水源：城市自来水 RO 水水质： 电导率≤1us/cm@25℃； 电阻率≥1M Ω•cm@25℃ ， 水质达到中国国家实验室用水（GB/T 6682-2008）二级水标准；优于普通蒸馏水；	海德	HDCS-100	台	1	3200	3200	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业

22	纯水机	最大出水量 500 升/小时、微电脑全自动控制，人性化操作显示系统， 中文和图形结合的显示系统，液晶屏（注：不是指示灯）上显示电源、制水、缺水、冲洗、备用、检测等各种运行状态； 系统开机自检功能，开机 RO 膜防垢自动冲洗功能； 系统开机自检功能；系统定时自动冲洗功能， 内置 RO 系统定期灭菌功能； 内置 RO 膜防垢定时冲洗功能； 系统制水液晶指示功能，系统缺水液晶指示功能，纯水备用液晶指示功能，系统漏水液晶指示功能，系统缺水报警功能； 进水水源:城市自来水,水温 5-40℃， 水压 1-5kg， TDS<200ppm； RO 水水质： 电导率≤1us/cm@25℃； 电阻率≥1M Ω •cm@25℃ ， 水质达到中国国家实验室用水（GB/T 6682-2008）二级水标准；优于普通蒸馏水；	海德	HDCS-500	台	1	9500	9500	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业

三	**灭菌室及配套设备**									
23	卧式高压灭菌器	容积： 1.8m³ 电压：380V 功率：60KW 工作压力：0.1-0.22MPa（可调节） 外形尺寸：长 2950*宽 1420*高 1900mm 内部尺寸：长 1650*宽 900*高 1270mm 灭菌温度： 121℃-134℃ 材质：卧式方形结构， 内胆、外壳、 门体均采用 304 全不锈钢材质 控制方式：微电脑自动控制，触摸式操作面板，可预设灭菌程序（温度、压力、时间），支持定时启动、 自动保温、 自动排气，操作便捷，减少人工干预	海德	HDMJ-180	台	2	73900	147800	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业

24	卧式高压灭菌器	容积：2.0m³ 电压：380V 功率：60KW 工作压力：0.1-0.22MPa（可调节） 外形尺寸：长 3240*宽 1420*高 1900mm 内部尺寸：长 1850*宽 860*高 1270mm 灭菌温度： 121℃-134℃ 材质：卧式方形结构， 内胆、外壳、 门体均采用 304 全不锈钢材质 控制方式：微电脑自动控制，触摸式操作面板，可预设灭菌程序（温度、压力、时间），支持定时启动、 自动保温、 自动排气，操作便捷，减少人工干预 配备灭菌锅标准推车	海德	HDMJ-200	台	2	77900	155800	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业

25	卧式高压灭菌器	容积：2.4m³ 电压：380V 功率：90KW 工作压力：0.1-0.22MPa（可调节） 外形尺寸：长 3740*宽 1420*高 1900mm 内部尺寸：长 2200*宽 860*高 1270mm 灭菌温度： 121℃-134℃ 材质：卧式方形结构， 内胆、外壳、 门体均采用 304 全不锈钢材质 控制方式：微电脑自动控制，触摸式操作面板，可预设灭菌程序（温度、压力、时间），支持定时启动、 自动保温、 自动排气，操作便捷，减少人工干预 配备灭菌锅标准推车	海德	HDMJ-240	台	1	97000	97000	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业

26	立式高压灭菌器	容量： 100 升（内腔有效容积） 电压：380V 功率：5KW 工作压力：0.1-0.22MPa（可调节） 外形尺寸：长 550*宽 550*高 1200mm 内部尺寸：长 450*宽 450*高 600mm 控制方式：整个灭菌过程全自动控制，微电脑编程，可预设灭菌温度、压力、时间，支持自动升温、 自动保压、 自动排气、 自动降温，无需人工干预，操作便捷配备灭菌锅标准推车	海德	HDMJ-10	台	4	9790	39160	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业

27	烘干箱	容积：500L 外形尺寸：宽 690*深 780*高 1100mm 内胆尺寸：宽 500*深 600*高 750mm 电源规格：AC 220V/50Hz 额定功率：2.1KW 控温范围：室温 + 5℃~300℃ 定时范围： 1～9999min	海德	HDHG-500	台	2	4500	9000	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
28	传递窗	材质：304 不锈钢 外径尺寸：宽 1120*高 1080*深 1060mm 内径尺寸：宽 1000*1000*1000mm 内置 1 盏紫外线杀菌灯 ng	海德	HDGC-10	台	2	2200	4400	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
四	**清洗室及配套设备**							**80875**		

29	全自动洗瓶机	洗瓶效率： 1500-2000 个/小时 使用水压：0.5-3kgF/cm2 内刷转速： 1000 转/分 外刷转速：750 转/分 洗瓶规格： 150ml-1000ml 转速： 1400 转/分钟 设备重量： 100kg	海德	HDXP-350	台	5	8100	40500	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
30	晾瓶架	五层，外形尺寸： 1200*4500*1800mm 镀铬网层间淋水网	海德	HDLP-450	个	50	462	23100	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
31	洁净服专用清洗设备	容量： 12KG 尺寸：宽 595*深 560*高 850mm	海德	HDJJ-65	台	2	1500	3000	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
32	泡瓶池	材质：201 不锈钢 尺寸：长 2000*宽 1000*高 800*池深 600mm(弧形底)	海德	HDPP-45	个	5	1400	7000	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业

33	培养瓶运送车	尺寸：长 650*宽 1000mm 5 英寸载重轮	海德	HDYP-88	个	5	537	2685	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
34	不锈钢工作台	不锈钢 1800×800×800MM	海德	HDGZ-95	个	5	918	4590	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
五	**接种室及配套设备**							**385200**		
35	超净工作台	单人单面，送风方式：垂直送风 紫外灯规格：20W; 平均风速：0.25-0.45（六档可调）； 外形尺寸： 1280*540*1570mm， 工作区尺寸： 1150*480*520mm	海德	HDCJ-950	台	118	3000	354000	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业

36	接种器具灭菌器	温度：0-350℃度无级可调； 杀菌温度 285℃-320℃； 电源：AC220V/50Hz；额定功率 32w； 外形尺寸： 180×100×205mm；	海德	HDJJ-850	个	120	260	31200	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
六	**培养室及配套设备**							**1449900**		
37	组培培养架	外形尺寸： 1350*500*2700mm（实用 7 层） 材质：优质钢板，表层环氧树脂喷涂处理，总共 8 层，实用 7 层 组培灯：每层配 4 支全光谱植物组培灯，每只灯可独立开关，暗式布线，组培灯单支功率≤9W，光照强度 3000-5000-7000 Lux 三档可调；	海德	HDPY-550	台	1176	1100	1293600	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业

38	除湿机	除湿量： 168L/D 电源功率：220V	海德	HDCS-350	台	23	2800	64400	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
39	光照培养箱	容积：250L，微电脑全自动控制、触摸开关，操作简便；可编程控制方式， 白天、黑夜均可单独设置温度和光照度等。 外形尺寸：640*710*1520mm 工作室尺寸：500*470*950mm 温控范围：0-80℃ 温度波动度： ±0.5℃ 温度均匀度： ±1℃ 光照度：0-12000LX 输入功率：900W 压缩机功率：280W 压缩机动延时保护时间：3 分钟左右 工作环境：温度 0~40℃,无腐蚀性气体	海德	HDPY-250	台	2	3500	7000	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业

40	**组培电气系统**	组培实验室全套工艺设备供电、设备安装、现场调试、设备验收、现场清理配套服务	海德	HDDQ-350	项	1	84900	84900	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
七	**组培实验器皿**							**98000**		
41	不锈钢灭菌框	长 600*宽 400*高 200*孔 4mm（可灭菌反复使用）	海德	HDJK-450	套	20	200	4000	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
42	接种椅	带靠背，依据超净台高度设计，可升降，带轮子	海德	HDJY-350	个	150	130	19500	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
43	直剪	不锈钢材质（可灭菌反复使用）	海德	HDZJ-15	个	150	18	2700	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
44	弯剪	不锈钢材质（可灭菌反复使用）	海德	HDWJ-25	个	150	18	2700	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业

45	枪状镊	不锈钢材质（可灭菌反复使用）	海德	HDNZ-45	个	150	18	2700	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
47	培养基周转车	尺寸： 1370×500×1800mm,（共 5 层） 材质：碳钢 承重：500KG 立柱孔型： 圆形	海德	HDZZ-350	辆	12	450	5400	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
48	接种小推车	三层镀铬网，外形尺寸：900*600mm，尼龙万向轮 每层载重 200kg	海德	HDZZ-450	个	130	295	38350	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
49	平板转运车	材质：冷轧钢车身 车轮：定向*2 万向*2 长 90*宽 60cm	海德	HDPB-550	个	30	380	11400	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业

50	超声波器皿清洗机	超声功率：6200W（三面超声） 产品容量：360L 超声定时： 1-180 分钟 加热功率： 12KW 内槽尺寸：长 1000*宽 600*深 600mm 外形尺寸：长 1250*宽 800*深 850mm	海德	HDQX-6200	台	1	11250	11250	海德净化板业（苏州）有限公司	小型企业
八	**可视化采集设备**							**158980**		
51	路由器	双核 CPU，512MB DDRIII 高速内存，性能强劲 5 个千兆网口， 1WAN+3WAN/LAN+1LAN IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全 Web 认证、短信认证、PPPoE 服务器 上网行为管理（移动 APP 管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计） 内置 AC 功能，统一管理负载均衡与线路备份内外网 ARP 防护及常见攻击防护 智能 IP 带宽管理及连接数限制	普联	TLER3200G	台	1	800	800	普联科技有限公司	大型企业

52	交换机	16 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口（支持标准 PoE+供电） 符合 IEEE 802.3af/at PoE 供电标准，端口支持供电优先级 支持商云 APP 端及 Web 端远程管理 支持 ERPS 环网协议，RPL 配置，支持环网数 5，收敛时间≤50ms 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持 802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护 支持云管理、VLAN 隔离、标准交换三种工作模式	鲸锐科技	DXJH-3500	台	1	1300	1300	惠州市鲸锐科技有限公司	小型企业

53	交换机	8 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口（支持标准 PoE+供电） 符合 IEEE 802.3af/at PoE 供电标准，端口支持供电优先级 支持商云 APP 端及 Web 端远程管理 支持 ERPS 环网协议，RPL 配置，支持环网数 5，收敛时间≤50ms 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持 802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护 支持云管理、VLAN 隔离、标准交换三种工作模式	鲸锐科技	DXJG-RE4	台	7	890	6230	惠州市鲸锐科技有限公司	小型企业

54	AP	11AX（Wi-Fi 6）双频并发，最高无线速率可达 2976Mbps 支持易展 MESH 组网，子节点免布线，覆盖盲点信号扩展更方便无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围专业双频天线，提升覆盖区域信号质量频谱导航， 引导双频客戶端优先连接到 5GHz 频段上，使 2.4GHz 和 5GHz 两个频段负载更均衡，保障网络性能简易吸顶式安装，802.3at 标准 PoE 网线供电	鲸锐科技	DHAP-ER35	台	20	850	17000	惠州市鲸锐科技有限公司	小型企业
55	机柜	1.6m	鲸锐科技	DJG-16	套	1	800	800	惠州市鲸锐科技有限公司	小型企业
56	监控屏幕	32 寸	鲸锐科技	DJK-32	台	1	1500	1500	惠州市鲸锐科技有限公司	小型企业

57	录像机	可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频编码码流； 解码性能强劲，最大支持 64 路 1080P 解码； 最大支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持 HDMI 与 VGA 同/异源输出，HDMI 最大支持 4K 超高清显示输出，VGA 支持 1080P 高 清显示输出； 自带 4 个 SATA 接口，最大支持 12TB 硬盘； 新增 NVR 应用中心，支持高空抛物循迹、电瓶车进梯检测、车辆通行与通道占用等本地智能应用，丰富智能体验；	鲸锐科技	DLX-350	台	1	3500	3500	惠州市鲸锐科技有限公司	小型企业

		支持 NVR 后智能分析，具备智能人车侦测、周界防范、 目标识别、 电瓶车进梯检测等多种算法，可实现普通 IPC 的 AI 赋能； 支持接入各类渠道通用、智能、场景智能、专用 IPC，实现管理、配置和智能应用呈现； 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 支持云服务，通过海康互联 APP 可实现手机远程预览/回放/配置； 支持通过 ISUP 以及 GB28181 协议接入平台。								

58	监控球机	视频输出支持 2560×1440@25fps，分辨力不小于 1400TVL，红外距离可达 150 米支持 23 倍光学变焦支持最低照度可达彩色 0.0002Lux，黑白 0.0001Lux 支持水平手控速度不小于 160 °/S，垂直速度不小于 120 °/S，云台定位精度小于等于 0.1 ° 水平旋转范围为 360 ° 连续旋转，垂直旋转范围为-15 °~90 ° 支持 300 个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于 8 条巡航路径，支持不小于 4 条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；样机可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于主视频图像中，样机可自动调节变倍，可对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标信噪比≥63dB，网络延时不大于 100ms	鲸锐科技	DJK-3800	台	6	2550	15300	惠州市鲸锐科技有限公司	小型企业

		具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711u law/G.711alaw/G.726/G.722.1 支持三码流同时输出，主码流、第三码							

		流同时支持 2560×1440@30fps，2048×1536@30fps 支持 GB28181 协议，支持标准 Onvif 协议支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP67，8kV 防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在 AC24V±30%或 DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作							

59	吸顶式摄像头	图像传感器： 1/3 英寸逐行扫描 CMOS 有效像素：400 万像素（2560×1440） 日夜模式： ICR 红外滤片自动切换 最低照度：彩色：0.005Lux@F1.4 AGC ON； 黑白：0.0005Lux@F1.4 AGC ON；红外 0Lux 红外距离:最远 30 米,Smart IR 防 过曝宽动态 120dB 真宽动态 网口规格：RJ45 10/100M 自适应以太网 POE 标准： IEEE 802.3af Class 3 网络协议： IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、 RTSP、UPnP、DHCP、DDNS、NTP、SNMP 等 智能侦测：移动侦测、区域入侵、越界 侦测防护等级： IP66 防尘防水，IK10 防暴 400 万像素	鲸锐科技	DXD-SX480	台	37	450	16650	惠州市鲸锐科技有限公司	小型企业

60	监控枪机	夜视类型：双光夜市 支持-100-100 ° 水平，-20-45 ° 垂直云台旋转及 4 倍数字光学变焦包含 POE 供电模块支持区域遮盖功能，支持设置不少于 24 个不规则四边形区域，可设置不同颜色； 支持 3D 定位、断电记忆功能；支持 IP 地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传 ftp 功能 球机应具备本机存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 256GB 支持采用 H.265、H.264 视频编码标准，H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile，音频编码支持 G.711u law/G.711alaw/G.726/G.722.1 支持三码流同时输出，主码流、第三码	鲸锐科技	DXR-389	台	5	600	3000	惠州市鲸锐科技有限公司	小型企业

		流同时支持 2560×1440@30fps，2048×1536@30fps 支持 GB28181 协议，支持标准 Onvif 协议支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP67，8kV 防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃具备较好的电源适应性， 电压在 AC24V±30%或 DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作							

61	监控硬盘	6TB	鲸锐科技	DJP-6T	块	4	2000	8000	惠州市鲸锐科技有限公司	小型企业
62	光纤收发器	1 光 4 电	鲸锐科技	DGQ-1、4	对	10	300	3000	惠州市鲸锐科技有限公司	小型企业
63	液晶展示屏幕	3×3 55 寸原装工业级 DID 液晶 A 规面板 ； 整体屏幕显示尺寸：3640*2052mm 亮度：500cd/㎡ ； 物理拼缝：双边 1.7mm； 单元尺寸： 1211.4mm×682.2mm； 对比度：4000： 1 ； 分辨率： 1920*1080； 丰富的视频信号输入输出接口：DVI、包含落地钣金机柜、控制器等	鲸锐科技	DXS55	套	1	49900	49900	惠州市鲸锐科技有限公司	小型企业

64	网线	超六类网线	鲸锐科技	DWX-6	m	4000	3	12000	惠州市鲸锐科技有限公司	小型企业
65	光纤	光纤	鲸锐科技	DGX-4	m	2000	2.5	5000	惠州市鲸锐科技有限公司	小型企业
66	安装调试	安装、调试等	鲸锐科技		项	1	15000	15000	惠州市鲸锐科技有限公司	小型企业

九	**装配式日光温室**	主立柱：60*3.0mm 花架梁上弦杆：32*2.0mm 花架梁下弦杆： 12 圆钢 腹杆： 10 圆钢 纵向拉杆：32*2.0mm 立柱顶部横梁：48*2.75mm 外遮阳立柱：48*2.5mm 外遮阳横梁：48*2.5mm 外遮阳卷杆：48*2.75mm 外遮阳网：85%遮阳率 薄膜： 15 丝 PO 膜 保温被：复合防雨保温被 棉被卷杆：48*2.75mm 通风卷膜器：220V/150W 顶部放风机：220V/150W	广泰福	WS-880	㎡	3857	230	**887110**	苏州广泰福建设工程有限公司	小型企业

十	**温控设备**							**812805**		
67	温控设备	1.5P 一级能效 壁挂式	安兰	AL-BG1.5	台	10	1980	19800	福建安兰制冷设备有限公司	小型企业
68	吊顶式空气处理机组	单台制冷量：标冷 28.5KW 高冷 35.8KW 单台制热量：标冷 52.2KW 高冷 62.9KW 风量：5000m3/h 功率： 1.5KW， 1.5KW 电源：380V/50HZ	安兰	AL-KTX5000	台	2	5495	10990	福建安兰制冷设备有限公司	小型企业
69	吊顶式空气处理机组	单台制冷量：标冷 28.5KW 高冷 35.8KW 单台制热量：标冷 52.2KW 高冷 62.9KW 风量：5000m3/h 功率： 1.5KW， 1.5KW 电源：380V/50HZ	安兰	AL-KTX5000	台	14	5495	76930	福建安兰制冷设备有限公司	小型企业

70	吊顶式空气处理机组	单台制冷量：标冷 34.6KW 高冷 44.2KW 单台制热量：标冷 64.2KW 高冷 76.5KW 风量：6000m3/h 功率： 1.5KW， 1.5KW 电源：380V/50HZ	安兰	AL-KTX 6000	台	7	6970	48790	福建安兰制冷设备有限公司	小型企业
71	吊顶式空气处理机组	室内机型号：HKG-07DA 单台制冷量：标冷：40.5KW 高冷 51.7KW 单台制热量：标冷：78.1KW 高冷 89.4KW 风量：7000m3/h 功率：2.2KW 电源：380V/50HZ	安兰	AL-KTX 7000	台	2	7190	14380	福建安兰制冷设备有限公司	小型企业
72	吊顶式空气处理机组	单台制冷量：标冷 46.8KW 高冷 60.2KW 单台制热量：标冷 90.2KW 高冷 102.3KW	安兰	AL-KTX 8000	台	1	7495	7495	福建安兰制冷设备有限公司	小型企业

		风量：8000m3/h 功率：2.2KW，3.0KW 电源：380V/50HZ								
73	吊顶式空气处理机组	单台制冷量：标冷 46.8KW 高冷 60.2KW 单台制热量：标冷 90.2KW 高冷 102.3KW 风量：8000m3/h 功率：2.2KW，3.0KW 电源：380V/50HZ	安兰	AL-KTX 8000	台	2	7495	14990	福建安兰制冷设备有限公司	小型企业
74	吊顶式空气处理机组	单台制冷量：标冷 50.6KW 高冷 66.0KW 单台制热量：标冷 54.6KW 高冷 62.8KW 风量：4000m3/h 功率： 1.1KW， 1.1KW 电源：380V/50HZ	安兰	AL-KTX 4000	台	1	4690	4690	福建安兰制冷设备有限公司	小型企业

75	吊顶式空气处理机组	单台制冷量：标冷 64.5KW 高冷 82.1KW 单台制热量：标冷 65.8KW 高冷 75.7KW 风量：5000m3/h 功率： 1.5KW， 1.5KW 电源：380V/50HZ	安兰	AL-KTX 5000	台	3	5495	16485	福建安兰制冷设备有限公司	小型企业
76	吊顶式空气处理机组	单台制冷量：标冷 73.2KW 高冷 97.5KW 单台制热量：标冷 79.8KW 高冷 92.2KW 风量：6000m3/h 功率： 1.5KW， 1.5KW 电源：380V/50HZ	安兰	AL-KTX 6000	台	6	6095	36570	福建安兰制冷设备有限公司	小型企业
77	吊顶式空气处理机组	单台制冷量：标冷 99.1KW 高冷 129.8KW 单台制热量：标冷 106.0KW 高冷 122.7KW 风量：8000m3/h 功率：2.2KW，3.0KW 电	安兰	AL-KTX 8000	台	3	7795	23385	福建安兰制冷设备有限公司	小型企业

		源：380V/50HZ								
78	风冷模块主机	单台制冷量： 152KW 制冷功率：46.1KW 单台制热量： 170KW 制热功率：45.9KW 电源：380V/50HZ	安兰	AL-LSJ 380	台	7	76900	538300	福建安兰制冷设备有限公司	小型企业
合计	大写：肆佰伍拾伍万零肆佰捌拾元整 小写：4550480.00 元									

说明：1. 分项报价合计金额应与投标报价表一致。

2. 供应商可根据实际情况增减行。

3. 投标报价中包含此项目相关的所有费用。

供应商：福建安兰制冷设备有限公司（电子签章）
法定代表人或委托代理人：王卫鹏（电子签章）
日期：2026 年 10 月 16 日