# 附件一：报价明细表

| | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 提升输送机 | 1.规格材质：不锈钢边框+PVC带<br>2.功率：0.75kw | 套 | 1 | 8500 | 8500 | / |
| 2 | 毛刷清洗机 | 1.规格材质：3200×850×1400(mm)，不锈钢材质<br>2.功率：3.37kw | 套 | 1 | 25000 | 25000 | / |
| 3 | 气泡清洗机 | 1.规格材质：5000×1300×1350(mm)2.功率：5.5kw 不锈钢材质 | 套 | 1 | 36000 | 36000 | / |
| 4 | 切片机 | 1.材质：碳钢<br>2.功率：2.2kw | 套 | 2 | 15000 | 30000 | / |
| 5 | 烘干机 | 1 规格：B2.5×20m×6 层<br>2.功率:双传动，变频调速<br>3.上料输送长度：8 米 | 套 | 1 | 328000 | 328000 | / |
| 6 | 热交换炉 | 1.外形尺寸:4.8*1.5*2.9 米<br>2.发热量:120-190 万大卡热交换炉.<br>3.材质:碳钢(Q235)炉条:耐高温白钢，内部配置高效换热装置，无缝钢管材质 | 套 | 1 | 75000 | 75000 | / |
| 7 | 出料输送 | 1.型号:B430×5m<br>2.功率：0.55kw | 套 | 1 | 7000 | 7000 | / |
| 8 | 排烟风机 | 1.型号：Y5-48-4C<br>2.功率：4kw<br>3.风量:2602-4937m³/小时 | 套 | 1 | 9500 | 9500 | / |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.风压:1180Pa | | | | | |
| 9 | 进热风机 | 1.功率:45Kw<br>2.风量:43506-77843m³/小时<br>3.风压:2207-1688Pa<br>4.风机应有耐高温设计，为离心式风机 | 套 | 1 | 25000 | 25000 | / |
| 10 | 控制柜 | 1.型号：XL-21 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | / |
| 11 | 无塔供水器 | 1.名称：10t 无塔供水器<br>2.容积：10m3<br>3.罐体形式：卧式<br>4.材质：Q235-B碳钢<br>5.壁厚:筒体δ8mm、封头δ8mm（承压 0.6MPa）<br>6.外形尺寸：φ1800mm×L4000mm<br>7.工作压力：0.6MPa | 项 | 1 | 25000 | 25000 | / |
| 12 | 合计 | （含税、运费、安装、调试等全部内容） | | | | 584000 | / |

注：此表格若不够用，可根据实际自行添加或扩展表格；

响应人名称：郑州富茂机械设备有限公司（公章电子签章）

法定代表人：_____（法人电子签章）

日期： 2026 年 11 月 17 日

# 附件二：技术参数偏离表

| 序号 | 产品名称 | 磋商文件要求的规格参数 | 响应文件规格参数 | 偏离说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 提升输送机 | 1.规格材质:不锈钢边框+PVC 带<br>2.功率：≥0.75kw | 1.规格材质:不锈钢边框+PVC 带<br>2.功率：0.75kw | 无偏差 | / |
| 2 | 毛刷清洗机 | 1.规格材质：3200×850×1400(mm),不锈钢材质<br>2.功率：≥3.37kw | 1.规格材质：3200×850×1400(mm),不锈钢材质<br>2.功率：3.37kw | 无偏差 | / |
| 3 | 气泡清洗机 | 1.规格材质：5000×1300×1350(mm)2.功率：≥5.5kw 不锈钢材质 | 1.规格材质：5000×1300×1350(mm)<br>2.功率：5.5kw 不锈钢材质 | 无偏差 | / |
| 4 | 切片机 | 1.材质：碳钢<br>2.功率：≥2.2kw | 1.材质：碳钢<br>2.功率：2.2kw | 无偏差 | / |
| 5 | 烘干机 | 1 规格：B2.5×20m×6 层<br>2.功率：双传动，变频调速<br>3.上料输送长度：8 米 | 1 规格：B2.5×20m×6 层<br>2.功率：双传动，变频调速<br>3.上料输送长度：8 米 | 无偏差 | / |
| 6 | 热交换炉 | 1.外形尺寸:4.8*1.5*2.9 米<br>2.发热量:120-190 万大卡热交换炉.<br>3.材质:碳钢(Q235)炉条:耐高温白钢，内部配置高效换热装置,无缝钢管材质 | 1.外形尺寸:4.8*1.5*2.9 米<br>2.发热量:120-190 万大卡热交换炉.<br>3.材质:碳钢(Q235)炉条:耐高温白钢，内部配置高效换热装置,无缝钢管材质 | 无偏差 | / |
| 7 | 出料输送 | 1.型号：B430×5m<br>2.功率：≥0.55kw | 1.型号：B430×5m<br>2.功率：0.55kw | 无偏差 | / |
| 8 | 排烟风机 | 1.型号：Y5-48-4C<br>2.功率：≥4kw<br>3.风量:2602-4937m³/小时<br>4.风压:≥1180Pa | 1.型号：Y5-48-4C<br>2.功率：4kw<br>3.风量:2602-4937m³/小时<br>4.风压:1180Pa | 无偏差 | / |
| 9 | 进热风机 | 1.功率:≥45Kw<br>2.风量:43506-77843m³/小时<br>3.风压:2207-1688Pa | 1.功率:45Kw<br>2.风量:43506-77843m³/小时<br>3.风压:2207-1688P | 无偏差 | / |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.风机应有耐高温设计，为离心式风机 | a<br>4.风机应有耐高温设计，为离心式风机 | | |
| 10 | 控制柜 | 1.型号：XL-21 | 1.型号：XL-21 | 无偏差 | / |
| 11 | 无塔供水器 | 1.名称：10t 无塔供水器<br>2.容积：10m3<br>3.罐体形式：卧式<br>4.材质：Q235-B 碳钢<br>5.壁厚：筒体δ8mm、封头δ8mm（承压 0.6MPa）<br>6.外形尺寸：φ1800mm×L4000mm<br>7.工作压力：0.6MPa | 1.名称：10t 无塔供水器<br>2.容积：10m3<br>3.罐体形式：卧式<br>4.材质：Q235-B 碳钢<br>5.壁厚：筒体δ8mm、封头δ8mm（承压 0.6MPa）<br>6.外形尺寸：φ1800mm×L4000mm<br>7.工作压力：0.6MPa | 无偏差 | / |

注：此表格若不够用可根据实际自行添加或扩展表格。

（本项目所涉及的规格参数、性能指标，供应商需提供相关证明材料附后，如说明书或技术白皮书或第三方检测报告等）

响应人名称：郑州富茂机械设备有限公司（公章电子签章）

法定代表人：_____（法人电子签章）

日期： 2026 年 11 月 17 日