灵宝市体育发展中心2026年体育设施采购项目

供货合同

项目编号：LBGZ[2026]242-ZC201；灵宝竞磋采购-2026-150

采购人：灵宝市体育发展中心

供应商：鑫奥体育产业发展有限公司

扫描全能王 创建

合 同

甲方：灵宝市体育发展中心

乙方:鑫奥体育产业发展有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照 灵宝市体育发展中心 2026 年体育设施采购项目（项目名称）的成交结果签订本合同。

第一条　货物的名称、品牌规格、数量、配置及单价

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	提示牌	鑫奥	规格：886*114*1675mm 型号：XA-001	件	20	2490	49800
2	压腿训练器	鑫奥	规格：1898*114*990mm 型号：XA-016	件	20	2290	45800
3	双人浪板	鑫奥	规格：1115*890*1040mm 型号：XA-004	件	20	2880	57600
4	双位漫步机	鑫奥	规格：1934*550*1300mm 型号：XA-006	件	20	3590	71800
5	肋木架	鑫奥	规格：1314*114*2100mm 型号：XA-007	件	20	2620	52400
6	高低杠	鑫奥	规格：2848*114*2147mm 型号：XA-008	件	20	2940	58800
7	上肢牵引器	鑫奥	规格：857*866*2468mm 型号：XA-010	件	20	2910	58200
8	太极揉推器	鑫奥	规格：1165*1111*1279mm 型号：XA-013	件	20	2850	57000
9	健骑机	鑫奥	规格：1482*525*1203mm 型号：XA-014	件	20	2750	55000
10	椭圆机	鑫奥	规格：1519*617*1420mm 型号：XA-024	件	20	3090	61800
11	腰背按摩器	鑫奥	规格：942*768*1318mm 型号：XA-005	件	20	2880	57600
12	坐蹬扭腰训练器	鑫奥	规格：1638*493*1519mm 型号：XA-064	件	20	2890	57800
13	圆管篮球架	鑫奥	规格：2638*1800*3947mm 型号：XA-A-021	副	10	9020	90200

扫描全能王 创建

14	室外乒乓球台	鑫奥	规格：2740*1544*918mm 型号：XA-PP003	副	18	2550	45900
总价	大写： 捌拾壹万玖仟柒佰元整				小写：819700.00 元		

以上金额包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、设备价款、备品备件费、检验费、包装费、装卸费、税金（含关税、增值税）、施工费、检测验收费、培训费等各项与此项目有关的一切费用，采购人不另外支付其他任何费用。

第二条 产品的交货单位、交货时间、包装与运输、到货地点。

1、产品的交货地点：采购人指定地点。

2、交货时间：乙方于2026年11月30日前完成交货、安装、调试合格并交付甲方使用。

3、质量保证期：免费质保期八年。质保期计算：从验收合格之日起算；保修期内所有故障及维修费用由乙方承担（人为因素除外）。一个月内出现质量问题可换新货，质保期内出现故障三次且影响正常使用的,应免费为甲方更换同款新设备，质保期相应顺延。

4、包装与运输

（1）除合同另有规定外，乙方供应的设备，均应按标准保护措施进行包装，须确保货物完好无损抵达指定现场，由于乙方包装不良及在运输过程中所造成的任何损失，由乙方负责。

（2）每一包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

（3）乙方可选择合适的运输方式，并负责设备的发运、保险、装卸以及货到后未验收前的保管工作。

5、交货要求：自合同签订之日起 30 日历天内交货。

第三条 货款结算

1、供货安装验收合格后，支付至合同金额的 100%。

2、如项目资金因财政年度结转或财政资金拨付延迟导致未按时付款，甲方不承担违约责任。付款前，由甲方通知乙方，乙方接到通知后提供相应金额且符合国家规定的发票，乙方不提供发票，甲方有权拒绝付款，且不承担违约责任。

第四条 培训、维修及服务

1、质保期内：接到甲方电话报故障后，维修响应时间为 30 分钟内，通过电话不能解决问题的，维修人员到达现场为 24 小时。

扫描全能王 创建

2、现场培训：免费为使用人员及维修人员进行培训，直至熟练操作所有设备及常见故障问题能维修。

第五条　违约责任

1、乙方不能交货的，应向甲方偿付合同总价款_____的违约金。

2、乙方不能按时交货的，每逾期一天，向甲方偿付合同总价款的_____的违约金，不能按照合同约定时间服务的，每延误一小时赔偿甲方违约金_____元整。

3、如果乙方不能按照合同规定的时间交货和提供服务的，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下其他补救办法；不能按承诺内容履行的，甲方有权将其列入黑名单，医院任何经济活动不得参加。

4、乙方应保证甲方和使用单位在使用该器械或其任何一部分时不存在任何权利上的瑕疵，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权等起诉。

5、甲方中途无理由退货，应向乙方赔付退货部分货款的违约金。

6、甲方逾期付款的，应按中国人民银行同业拆借市场利率的规定向乙方赔付逾期付款的违约金。

第六条　瑕疵问题

如经国家检验机构确认乙方所供货物存在瑕疵或不符合本合同的约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

1、乙方同意甲方退货，并将全额货款于 7 个日历日内退还甲方，并承担因退货而发生的一切直接损失和费用。

2、按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，将货物贬值。

3、调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

第七条　不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因（如水灾、旱灾、暴风雪、地震战争、罢工、政府禁令等。）不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。

第八条　乙方响应文件为本合同附加条款，与本合同具有同等法律效力。

第九条　本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向甲方人民法院起诉。

扫描全能王 创建

第十条　合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力。

第十一条　本合同一式肆份，甲方执两份，乙方执两份。自双方签字盖章之日起生效。

甲方：灵宝市体育发展中心

地址：灵宝市公园路 17 号体育场内

电话：

开户行：

帐号：

委托人签字：

乙方：鑫奥体育产业发展有限公司

地址：河北省沧州市海兴县苏基镇工业园区海林路与兴旺西街交叉口东侧 100 米处

电话：17773657596

开户行：中国农业银行股份有限公司盐山县支行

帐号：50621001040045913

委托人签字：

签订时间：2026 年 1 月 16 日

扫描全能王 创建

附：产品技术参数

序号	货物名称	技术参数
1	提示牌	1、主立柱：Φ114*3.0mm。 2、产品主要材质：优质钢管。 3、主要承载结构尺寸：40*40*3.0mm。 4、说明牌为δ1mm304不锈钢板。 5、紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。 6、所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度90—140um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91，36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 7、符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
2	压腿训练器	1、主立柱：Φ114*3.0mm。 2、产品主要材质：优质钢管。 3、主要承载结构尺寸：Φ42mm*3.0mm。 4、所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度90—140um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91，36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 5、符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
3	双人浪板	1、主立柱：Φ114*3.0mm。 2、产品主要材质：优质钢管。 3、主要承载结构尺寸：40*80*3.0mm。 4、摆腿规格为φ60×3mm焊管，扶手规格为φ38×3mm菱形花纹管，踏板为δ4mm钢板一次冲压成型，踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台；凸台顶部棱边R弧2mm，脚踏部位有防滑措施，摩擦系数0.7。 5、摆腿采用内限位装置，单侧摆动角度为60°轴承采用6206轴承，外侧装有唇形密封圈，踏板两侧装有防撞胶条。紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。 6、所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91，36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

扫描全能王 创建

		7、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
4	双位漫步机	1、主立柱：Φ114*3.0mm。 2、产品主要材质：优质钢管。 3、主要承载结构尺寸：80*40*3.0mm。 4、摆腿规格为Φ60*3mm 焊管，扶手规格为Φ38*3mm 焊管，踏板为δ4mm 钢板一次冲压成型，踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台。 5、凸台顶部棱边 R 弧 2mm，脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面 46800mm²，摩擦系数 0.6。 6、摆腿采用内限位装置，单侧摆动角度 58° 轴承采用 6206 轴承，踏板两端装有防撞胶条。 7、紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。 8、所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 90—140um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91，36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 9、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
5	肋木架	1、主立柱：Φ114*3.0mm。 2、产品主要材质：优质钢管。 3、主要承载结构尺寸：Φ32mm*3.0mm。 4、所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 90—140um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91，36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 5、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
6	高低杠	1、主立柱：Φ114*3.0mm。 2、产品主要材质：优质钢管、圆钢。 3、主要承载结构尺寸：Φ28mm。 4、杠面高度 2100mm、1800mm，杠面使用宽度 1220mm，杠面材质为实芯圆钢。 5、紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。 6、所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 90—140um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91，36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

扫描全能王 创建

		7、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
7	上肢牵引器	1、主立柱：Φ114*3.0mm。 2、产品主要材质：优质钢管。 3、主要承载结构尺寸：Φ76mm*3.0mm。 4、牵引绳重量 560g 且端部直径为 51mm，摆杆采用内限位，轴承采用 6205 轴承。 5、紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。 6、所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 90—140um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91，36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 7、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
8	太极揉推器	1、主立柱：Φ114*3.0mm。 2、产品主要材质：优质钢管。 3、主要承载结构尺寸：120*60*3.0mm。 4、轴承采用 6205 轴承。揉推盘为δ4mm 钢板一次冲压而成。 5、内置阻尼装置，紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。 6、所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 90—140um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91，36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 7、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
9	健骑机	1、主立柱：Φ114*3.0mm。 2、产品主要材质：优质钢管。 3、主要承载结构尺寸：Φ60mm*3.0mm。 4、座位为δ4mm 钢板一次冲压成型，并且表面边缘圆弧过渡。 5、摆杆采用内限位，限位耳片为 8mm 钢板，周圈倒角 R3mm，轴承采用 6205 轴承，脚踏管部位焊有防滑板。 6、紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。 7、所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 90—140um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91，36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 8、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。

扫描全能王 创建

10	椭圆机	1、主立柱：Φ114*3.0mm。 2、产品主要材质：优质钢管。 3、主要承载结构尺寸：50*50*3.0mm。 4、轴承采用 6205 轴承，轴直径为 25mm。 5、紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。 6、所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 90—140um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91，36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 7、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
11	腰背按摩器	1、主立柱：Φ114*3.0mm。 2、产品主要材质：优质钢管。 3、主要承载结构尺寸：60*40*3.0mm。 4、扶手规格为Φ42mm。 5、紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。 6、所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 90—140um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91，36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 7、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
12	坐蹬扭腰训练器	1、主立柱：Φ114*3.0mm。 2、产品主要材质：优质钢管。 3、主要承载结构尺寸：60mm*3.0mm。 4、紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。 5、摆杆规格为Φ60×3mm 焊管，座位和靠背均为δ4mm 钢板一次冲压成型，并且表面边缘圆弧过渡。 6、扭腰盘支撑管为Φ76*3.0mm 焊管，扭腰盘为δ4mm 钢板一次冲压成型，并且表面边缘圆弧过渡。 7、座椅下部、靠背后侧棱边圆弧半径为 R2mm。摆杆采用内限位，限位耳片为 8mm 钢板，周圈倒角 R3mm，轴承采用 6206 轴承，脚踏管部位焊有防滑板。 8、所有制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 90—140um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91，36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 9、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家

扫描全能王 创建

		认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
13	圆管篮球架	1、主立柱：Φ165mm*4.0mm。 2、产品主要材质：优质钢管。 3、直埋式安装。 4、篮板为SMC材质，五支点，立柱和伸臂间采用外径60mm,壁厚3mm的优质钢管做斜撑加固，篮筐采用弹性篮筐（含尼龙篮网）,篮筐离地面高度3050mm。 5、拉杆采用Φ48×3mm标准焊管，伸臂长1850mm。 6、紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。 7、所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度90—140um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91，36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 8、符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
14	室外乒乓球台	1、主立柱：Φ60mm*3.0mm。 2、产品主要材质：优质钢管。 3、彩虹腿规格为Φ60*3mm一次性折弯钢管，台面支撑框架为30*20*2.5mm矩管。 4、球网为δ1mm钢板和Φ20*2mm焊管焊接而成，彩虹腿连接撑为Φ32*2.5mm焊管。 5、台面尺寸为2740*1525mm，台面距地面高度为760mm，台面支撑框架采用4纵4横支撑管连接，台面为SMC材质。 6、所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度90—140um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91，36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 7、符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。

扫描全能王 创建