合同编号：_____

# 2026 年薄弱环节改善与能力提升设备类项目

# （3 包）

项目编号：卫交采2026ZB031号、（县区）2026ZBDL201号

# 合同书

供方（成交供应商全称）：郑州深兆联厨房设备有限公司

需方（采购人全称）：卫辉市教育体育局

# 2026 年薄弱环节改善与能力提升设备类项目
# (3 包)合同

供方（成交供应商全称）：郑州深兆联厨房设备有限公司

需方（采购人全称）：卫辉市教育体育局

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：卫交采2026ZB031号、(县区)2026ZBDL201号]，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：2026 年薄弱环节改善与能力提升设备类项目(3 包)

二、本合同总价为人民币 1061666.00 元（大写：壹佰零陆万壹仟陆佰陆拾陆元整）。

供货范围、技术规格、及分项价格：**详见附件**　　单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 质保期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总价 | 大写：壹佰零陆万壹仟陆佰陆拾陆元整<br>小写：人民币 1061666.00 元 | | | | | | | |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：接到服务需求后，2小时内响应。

2. 解决问题时间：12小时内上门解决问题，48小时内修复或解决。

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：

售后服务机构名称：郑州深兆联厨房设备有限公司

地址：河南省郑州市高新技术产业开发区红松路与黄杨街交叉口37号院内2号厂房

联系方式：0371-60905291

4. 其他服务承诺：质保期自采购人出具验收合格报告之日起算，期限 1 年。

五、合同履行地点及进度：

1、供方自本项目采购合同签订之日起 30 日（日历日）完成。

2、按需方要求在 采购人指定地点 （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培 训 地 点 ： 甲方指定地点 ； 培 训 时 间 ： 安装调试完毕 ；

培 训 方 式 ： 现场培训 ；

八、验收要求：

1、项目学校初验。项目学校是教学仪器设备的使用方，负责设备验收的第一环节，项目学校指定接收人员，接收人员要按照供货清单中中标企业名称、产品名称、数量、品牌、型号、规格、单价等进行清点、核查。根据清点、核查结果，如实填写接收单，签字后，加盖学校公章。

2、县级教育行政部门复验。需方成立3人以上验收工作组，按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、第三方质量验收。县级教育行政部门验收合格后，由县级教育行政部门和供货商共同委托国家认可的质量检测机构，即第三方参与质量验收，第三方机构站在第三方立场，独立开展工作，公平、公正出具验收结论。

5. 未按合同约定支付货款前，设备所有权归供方所有。

九、付款程序、方式及期限：

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2. 付款方式：全部货物供货完毕验收后支付合同价款的90%，产品使用稳定且双方无异议后支付至合同价款的100%。

十、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值 / %的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 / %违约金。

需方无正当理由拒收设备、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额 / %的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额 / %的违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、本项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2. 本合同一式六份，供方持二份需方持肆份。

3. 本合同后附技术参数及配置清单。

供方（公章）：郑州深兆联厨房设备有限公司

地址：河南省郑州市高新技术产业开发区红松路与黄杨街交叉口37号院内2号厂房

法定代表人或

委托代理人（签字）：

电话：13503719262

开户银行：中国银行股份有限公司郑州华强城市广场支行

账号：250712047598

需方（公章）：卫辉市教育体育局

地址：卫辉市城郊乡太公路

法定代表人或

委托代理人（签字）：王芳

电话：

开户银行：

账号：

签约时间：2026年11月9日

签约地址：需方所在地

附件

# 设备清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 质保期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电锅 | 裕创 | 1、Φ 800 大锅，采用 304 板材，厚度≥2.5mm。<br>2、规格（长*宽*高）：≥1000*1100*800+400。<br>3、功率/电压：20KW/380V。<br>4、材质：整机采用国标不锈钢板，面板用≥1.2mm 厚不锈钢板，其余部分用≥1.0mm 厚不锈钢<br>板。<br>5、机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。<br>6、具有输入输出电流保护；短路响应机制；具有温度检测与极限电流保护功能。<br>7、具备开机自检功能双重卸载性能保护功能；电路板采用全贴片工艺；具备多级防护及防辐<br>射外壳屏蔽设计。<br>8、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、<br>中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常)<br>方便判断故障、维修处理。<br>9、具备多档位调节功能，调节时屏幕能同步显示当前档位及对应的功率输出情况。<br>10、磁控旋转火力调节开关、确保精准温度掌控；调节开关使用寿命能达到≥12 万次。<br>11、火力调节把手采用合金一体铸造成型，具备防滑设计，档位标识清晰。 | 台 | 16 | 7875.00 | 126000.00 | 自采购人出具验收合格报告之日起算，期限 1 年。 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12、线圈支架采用耐高温工程塑料材质，结构稳固，可通过加速度 1g、振频 50Hz 的振动测试。<br>▲13、依据 GB/T 4706.1-2024 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》、GB/T 4706.52-2024 《家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》相关要求，投标产品对于非金属材料制成的外部部件、用来支撑带电部件(包括连接)的绝缘材料部件以及提供附加绝缘或加强绝缘的热塑材料部件，应充分耐热。提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告。<br>▲14、依据 GB/T 4706.1-2024 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》、GB/T4706.52-2024 《家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》相关要求，投标产品非金属材料部件，对点燃和火焰蔓延应是具有抵抗力。提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告。<br>▲15、依据 GB40876-2021《商用电电磁灶能效限定值及能效等级》相关要求，能效等级需达到 1 级，提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告。 | | | | | |
| 2 | 6 人位餐桌椅 | 广杰 | 一、桌面参数<br>1、外形尺寸：≥长 1500mm × 宽 600mm。<br>2、面材：国标不锈钢冷轧薄板，厚度≥0.3mm。<br>3、内衬基材：E1 级刨花板，厚度≥18mm。 | 套 | 455 | 548.00 | 249340.00 | 自采购人出具验收合格报告之日起算，期限 1 年。 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4、工艺：边缘做倒角（R 角）处理，防止磕碰受伤；板面平整无鼓包、不起翘；不锈钢表面<br>拉丝/哑光防指纹处理。<br>5、结构：刨花板为承重芯层，不锈钢做耐磨防护面层，整体复合一体成型。<br>二、桌腿（支架）参数<br>1、材质：201 不锈钢方管。<br>2、规格：≥50mm×50mm 正方不锈钢方管。<br>3、管壁厚度：≥1.1mm。<br>4、常规高度：课桌/餐桌通用高度 750mm（可按需定制 720/760mm）。<br>5、连接方式：方管立柱+不锈钢角码+螺丝与桌面底部刨花板锁紧固定；桌腿底部加装防滑橡<br>胶脚垫。<br>三、凳面参数<br>1、材质：全新原生 PP 工程塑料，无毒无味，防潮防锈，耐摔易清洁。<br>2、款式：采用注塑一体成型工艺（或同等耐用性的吹塑工艺），边缘圆润无毛刺。<br>3、配套：凳架采用与桌腿相同材质及表面处理工艺，方管规格≥50mm×50mm，壁厚≥1.1mm。 | | | | | |
| 3 | 包子机 | 冀工 | 1、生产能力：≥2000 个/小时。<br>2、蒸包规格：≥100g/个。<br>3、电机总功率：2.4KW。<br>4、电压：220V。<br>5、额定频率：≥50Hz。<br>6、防水等级：≥IPX1。<br>7、包含机架、送面机构、送馅机构、成型机构、输送带 | 台 | 6 | 20125.00 | 120750.00 | 自采购人出具验收合格报告之日起算，期限 1 年。 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 部分。 | | | | | |
| 4 | 保鲜柜 | 星铂奥 | 1、全国标不锈钢箱体，聚氨酯发泡，高效压缩机全铜管，子弹脚。<br>2、冷藏温度：0℃～-10℃<br>3、功率：≥0.28KW。<br>4、电压：220V。<br>5、有效容积：≥420L | 台 | 3 | 2015.00 | 6045.00 | 自采购人出具验收合格报告之日起算，期限 1 年。 |
| 5 | 冷冻冷藏柜 | 星铂奥 | 1、全国标不锈钢箱体，高效压缩机全铜管，分层浸塑层架，双温设计，液晶温度显示器。<br>2、聚氨脂高压发泡层，带万向轮。<br>3、功率：≥0.40KW。<br>4、电压：220V。<br>5、有效容积：≥820L | 台 | 13 | 3005.00 | 39065.00 | 自采购人出具验收合格报告之日起算，期限 1 年。 |
| 6 | 冰箱 | 云冰 | 1、高效压缩机全铜管，分层浸塑层架，液晶温度显示器，便于监控。<br>2、聚氨脂高压发泡层，带万向轮。<br>3、功率：≥0.3KW。<br>4、电压：220V。<br>5、有效容积：≥490L | 台 | 7 | 2010.00 | 14070.00 | 自采购人出具验收合格报告之日起算，期限 1 年。 |
| 7 | 餐具消毒柜 | 美宝 | 1、内外全钢，整体发泡保温层。强制柜内热风循环进行杀毒,温度可达 120℃。<br>2、功率：≥3KW。<br>3、电压：220V。<br>4、有效容积：≥700L | 台 | 25 | 4055.00 | 101375.00 | 自采购人出具验收合格报告之日起算，期限 1 年。 |
| 8 | 厨具消毒柜 | 美宝 | 1、全国标不锈钢设计。<br>2、远红外石英电加热管，温度可达 80℃，恒温无死角。 | 台 | 6 | 4060.00 | 24360.00 | 自采购人出具验收合格报告之日起算，期 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3、有效容积：≥680L | | | | | 限 1 年。 |
| 9 | 电蒸饭车 | 汇希特 | 1、材质采用国标不锈钢。<br>2、蒸车内含支撑的钢柱，下配万向轮，便于移动。<br>3、装有自动供水功能的不锈钢水箱，安全气压0.02MPA。<br>4、电热管采用防爆不锈钢制作。<br>5、阻热式不锈钢门把手。<br>6、箱体为整体发泡。<br>7、功率：2*12kw。 | 台 | 19 | 2820.00 | 53580.00 | 自采购人出具验收合格报告之日起算，期限 1 年。 |
| 10 | 和面机 | 聚享 | 1、采用皮带传动或齿轮传动结构，运行平稳、噪音低。<br>2、效率：和面量≥25KG/次。<br>3、全国标不锈钢材质。<br>4、电压：380V。 | 台 | 5 | 2715.00 | 13575.00 | 自采购人出具验收合格报告之日起算，期限 1 年。 |
| 11 | 绞肉机 | 汇程 | 1、外壳与刀片、刀头为国标不锈钢材质。<br>2、防水等级：≥IPX1。<br>3、工作效率：绞肉产量≥150KG/H。<br>4、功率：≥0.85Kw。<br>5、电压：220v。 | 台 | 7 | 4582.00 | 32074.00 | 自采购人出具验收合格报告之日起算，期限 1 年。 |
| 12 | 馒头机 | 汇程 | 1、生产效率：≥4000 个/小时。<br>2、防水等级：≥IPX1。<br>3、板材：整机选用 304 不锈钢。<br>4、电压：380v。<br>5、功率：≥3Kw。 | 台 | 5 | 7548.00 | 37740.00 | 自采购人出具验收合格报告之日起算，期限 1 年。 |
| 13 | 土豆削皮机 | 汇程 | 1、不锈钢外壳，厚度≥1.0mm。<br>2、单次脱皮≥15 斤。<br>3、电压：220v。<br>4、功率：≥1.5Kw。 | 台 | 2 | 2975.00 | 5950.00 | 自采购人出具验收合格报告之日起算，期限 1 年。 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 洗碗机 | 鑫永创 | 1、揭盖式洗碗机；60-90 秒/筐，主洗 60-65℃、漂洗 80-90℃高温消毒柜。<br>2、304 不锈钢，内置分配器，双泵喷淋。<br>3、功率：≥12.8kw。<br>4、电压：380v。 | 台 | 5 | 8750.00 | 43750.00 | 自采购人出具验收合格报告之日起算，期限 1 年。 |
| 15 | 油烟机排烟系统 | 1.烟罩/管道/底座/辅材品牌：深兆联<br>2.风柜/净化器/启动柜品牌：德粤<br>3.电线/线管品牌：双利 | 一、不锈钢烟罩<br>1、规格：≥2200mm*1300mm*500mm;数量：≥2.86 平方米。<br>2、采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造；烟罩壳体厚度≥1.0mm，隔油网厚度≥1.0mm。<br>3、集油槽通长设置，配备可拆卸接油盒，烟罩内部做加固处理，配齐吊装挂件。<br>4、焊缝经打磨抛光，表面拉丝处理，无毛刺，拼接平整，不漏油、不积水。<br>二、镀锌管道<br>1、规格:≥400mm*400mm;数量：≥45 平方米。<br>2、采用热镀锌钢板排烟风管，板材厚度≥1.0mm，咬口成型，共板法兰连接，接缝密封不漏风、<br>不滴油。（含弯头、变径。）<br>三、低噪音风柜<br>1、适配电机电压：380V、功率≥3KW。<br>2、技术参数指标：风量≥8200m³/h。<br>3、风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构。<br>4、根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速。<br>▲5、依据 GB/T 25384-2018《风力发电机组风轮叶片全尺寸结构试验》相关要求检测合格，<br>提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识 | 套 | 3 | 43890.00 | 131670.00 | 自采购人出具验收合格报告之日起算，期限 1 年。 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 的检测报告。<br>四、低空油烟净化器<br>1、适配电机电压：220V、功率≥800W。<br>2、技术参数指标：风量：≥10000m³/h。<br>3、除油烟率≥97%；自动调压电源。<br>▲4、依据 GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》、GB/T 14295-2019《空气过滤器》相关要<br>求检测合格，提供国家认可的检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告。<br>五、风柜启动柜<br>1、变频启动控制柜，具备自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确<br>死区补偿、自动稳压、过程 PID、自动载波调整等功能，输出频率精度 0.01Hz，过载能力 110%<br>额定电流 1min。<br>六、风柜、净化器底座<br>1、8#槽钢支架，与风柜、净化器配套（含减震）。<br>七、辅材<br>1、专用耐高温防火密封胶、40 镀锌角铁、连接螺丝、钻尾丝、国标膨胀螺丝等（含吊车）。<br>八、电线、线管<br>1、4 平方国标铜线、国标 PVC 线管。 | | | | | |
| 16 | 切菜机 | 聚享 | 1、具备根茎类蔬菜切丁、切片、切丝及叶菜类切丝、切段等多功能切割能力。<br>2、切割规格可调节，双头同时操作。<br>3、产量：≥800/h。<br>4、功率：≥1.87KW。<br>5、电压：220V。 | 台 | 7 | 6350.00 | 44450.00 | 自采购人出具验收合格报告之日起算，期限 1 年。 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 留样柜 | 星铂奥 | 1、不锈钢外壳，采用 304 不锈钢内胆。<br>2、封闭式压缩机，R134a 环保制冷剂，自动化霜水蒸发设计。<br>3、玻璃为双层中空带加热玻璃，选用微电脑控制系统。<br>4、有效容积：≥230L | 台 | 5 | 2712.00 | 13560.00 | 自采购人出具验收合格报告之日起算，期限 1 年。 |
| 18 | 风幕机 | 荣歌 | 1、贯流式上吹风空气幕，双档风速调节，标配遥控和机身按键。<br>2、风量：≥3100m³/h，风速 9-11m/s，噪音 60db≤，功率≤274w。 | 台 | 7 | 616.00 | 4312.00 | 自采购人出具验收合格报告之日起算，期限 1 年。 |
| 总价 | 大写：壹佰零陆万壹仟陆佰陆拾陆元整<br>小写：人民币 1061666.00 元 | | | | | | | |