

# 政府采购货物买卖合同

项目名称：武陟县肉鸭省级现代农业产业园奖补资金（设备类）建设项目

合同编号:

甲方：武陟县农业农村局

乙 方： 河南海恒进出口有限公司

签订时间: 2026年7月30日

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：武陟县农业农村局

乙方（全称）：河南海恒进出口有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

(1) 采购项目名称：武陟县肉鸭省级现代农业产业园奖补资金（设备类）建设项目

采购项目编号：武财谈判采购-2026-22

(2) 采购计划编号：/

### (3) 项目内容

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 全自动凯氏定氮仪        | 2 台                   |
| 品牌： <u>济南新锐</u> | 规格型号： <u>KN160S</u>   |
| 实验室洗瓶机          | 2 台                   |
| 品牌： <u>天津语瓶</u> | 规格型号： <u>Q820D</u>    |
| 纯水机             | 2 台                   |
| 品牌： <u>骇思仪器</u> | 规格型号： <u>MB-40</u>    |
| 恒温恒湿箱           | 1 台                   |
| 品牌： <u>合肥右科</u> | 规格型号： <u>YK-DH500</u> |

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☒竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：                    

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否



中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是 ☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒是 ☐否 ☐不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：\_\_\_\_\_¥650000.00 元

大写：\_\_\_\_\_陆拾伍万圆整

分包金额（如有）小写：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他\_\_\_\_\_

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☒全额付款：\_\_\_\_\_项目供货完成，经验收合格后一次性支付。\_\_\_\_\_

☐分期付款：\_\_\_\_\_（应明确预付款的支付比例和支付条件）\_\_\_\_\_

☐成本补偿：\_\_\_\_\_（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）\_\_\_\_\_

☐绩效激励：\_\_\_\_\_（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

### 3. 合同履行

(1) 起始日期：2026年7月31日，完成日期：2026年8月29日。

(2) 履约地点：河南省焦作市武陟县

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

收取履约保证金形式：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

收取履约保证金金额：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

履约担保期限：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

(4) 分期履行要求：无

(5) 风险处置措施和替代方案：参考政府采购合同通用条款 8.2. (5)

### 4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☐自行组织 ☒委托第三方组织

验收主体：武陟县农业农村局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☒是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：\_\_\_\_ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒否

验收组织的其他事项：无

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：技术性验收：接供应商通知后，采购人根据合同、磋商文件、响应文件对相关货物数量（规模）和仪器设备安装调试及使用人员情况进行验收、对设备运行是否能够满足采购需求进行现场测试。符合性验收：技术性验收合格后，由财务审计部在技术性验收报告的基础上进行的实地、实物符合性验收。

(5) 履约验收的内容：合同、响应文件、磋商文件货物数量、技术规格以及商务服务要求。

(6) 履约验收标准：满足国家有关规定，符合合同、响应文件、磋商文件货物数量、技术规格以及商务服务要求。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交人的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以视项目情况邀请第三方机构或者参加本项目投标的落标人参与验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。



## 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 5. 合同生效


本合同自双方当事人签字加盖单位印章并经甲方备案通过后生效

## 7. 合同份数

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2026 年 7 月 30 日

合同订立地点： 武陟县农业农村局

| 甲方（采购人）                    |                                                                                               | 乙方（供应商）                  |                                                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称<br>(公章或合同章)           | <br>武陟县农业农村局 | 单位名称<br>(公章或合同章)         | <br>河南海恒进出口有限公司 |
| 法定代表人<br>或其委托代理人（签章）       |              | 法定代表人<br>或其委托代理人<br>(签章) | <br>任海印         |
|                            |                                                                                               | 拥有者性别                    | 男                                                                                                  |
| 住 所                        | 河南省武陟县兴华路<br>160 号                                                                            | 住 所                      | 河南省郑州市二七区<br>航海中路 163 号鼎<br>盛时代大厦 16 层<br>1603 号                                                   |
| 联 系 人                      | 宋雪原                                                                                           | 联 系 人                    | 胡建广                                                                                                |
| 联系电话                       | 13569179599                                                                                   | 联系电话                     | 13303862998                                                                                        |
| 通信地址                       | 武陟县兴华路 160 号                                                                                  | 通信地址                     | 河南省郑州市二七区<br>航海中路 163 号鼎<br>盛时代大厦 16 层<br>1603 号                                                   |
| 邮政编码                       |                                                                                               | 邮政编码                     | 450000                                                                                             |
| 电子邮箱                       |                                                                                               | 电子邮箱                     |                                                                                                    |
| 统一社会信用代码                   | 114108230057072754                                                                            | 统一社会信用代码                 | 914101036672494539                                                                                 |
|                            |                                                                                               | 开户名称                     |                                                                                                    |
|                            |                                                                                               | 开户银行                     | 浦发银行郑州大学路<br>支行                                                                                    |
|                            |                                                                                               | 银行账号                     | 7603 0154 70000<br>2551                                                                            |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |                                                                                               |                          |                                                                                                    |



## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

### 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

### 4. 甲方的权利和义务



4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。



7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

### 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当



保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

### 15.2 迟延交货的违约责任



(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

#### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

### 16. 合同变更、中止与终止

#### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

#### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

#### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

#### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。



17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。



22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。



### 第三节 政府采购合同专用条款

|                     |                     |                                                                                  |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 第二节<br>第 1.2 (6) 项  | 联合体具体要求             | 无                                                                                |
| 第二节<br>第 1.2 (7) 项  | 其他术语解释              | 无                                                                                |
| 第二节<br>第 4.4 款      | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 如有异议,甲方在货到一个月内向乙方提出,乙方应在接到甲方异议的 7 天内做出书面答复,否则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见                  |
| 第二节<br>第 4.6 款      | 约定甲方承担的其他义务和责任      | 无                                                                                |
| 第二节<br>第 5.4 款      | 约定乙方承担的其他义务和责任      | 无                                                                                |
| 第二节<br>第 6.1 款      | 履行合同义务的顺序           | 无                                                                                |
| 第二节<br>第 7.1 款      | 包装特殊要求              | 无                                                                                |
|                     | 指定现场                | 无                                                                                |
| 第二节<br>第 7.2 款      | 运输特殊要求              | 无                                                                                |
| 第二节<br>第 7.3 款      | 保险要求                | 无                                                                                |
| 第二节<br>第 8.2 (1) 项  | 质量保证期               | 自验收合格之日起1年                                                                       |
| 第二节<br>第 8.2 (3) 项  | 货物质量缺陷响应时间          | 质保期内出现故障,接到甲方通知后,乙方 2 小时内电话响应, 24 小时抵达现场。<br>质保期外,乙方提供该设备终身维修服务,服务响应时间与质保期内保持一致。 |
| 第二节<br>第11.1款       | 其他应当保密的信息           | 包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等。                                                      |
| 第二节<br>第 12.2 款     | 合同价款支付时间            | 验收合格后,甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付                                                |
| 第二节<br>第 13.2 款     | 履约保证金不予退还的情形        | 无                                                                                |
| 第二节<br>第 13.3 款     | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金  | 无                                                                                |
| 第二节<br>第 14.1 (3) 项 | 运行监督、维修期限           | 无                                                                                |

|                     |                |                                                                                                                 |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二节<br>第 14.1 (5) 项 | 货物回收的约定        | 无                                                                                                               |
| 第二节<br>第 14.1 (6) 项 | 乙方提供的其他服务      | 质保期外, 乙方应提供货物(设备)的终身维修服务, 服务响应时间与质保期内保持一致, 质保期外只收取甲方零配件成本费, 其他免费。                                               |
| 第二节<br>第 15.1 款     | 修理、重作、更换相关具体规定 | 无                                                                                                               |
| 第二节<br>第 15.2 (2) 项 | 迟延交货赔偿费        | 无                                                                                                               |
| 第二节<br>第 15.3 款     | 逾期付款利息         | 无                                                                                                               |
| 第二节<br>第 15.4 款     | 其他违约责任         | 无                                                                                                               |
| 第二节<br>第 19.2 款     | 解决争议的方法        | 因本合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第 <u>2</u> 种方式解决:<br>(1) 向 _____ 仲裁委员会申请仲裁, 仲裁地点为 _____;<br>(2) 向 <u>武陟县</u> 人民法院起诉。       |
| 第二节<br>第 23.1 款     | 其他专用条款         | 项目管理服务: 乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务, 以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。(如发生变更应及时书面通知甲方。)<br>项目负责人: 胡建广 ; 联系电话: 13303862998 |



附件 1：货物报价明细表

项目名称：武陟县肉鸭省级现代农业产业园奖补资金（设备类）建设项目

项目编号：武财谈判采购-2026-22

| 序号                                                                    | 标的名称    | 品牌   | 规格型号     | 制造企业名称         | 原产地    | 数量 | 单价(元)  | 合计(元)  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|----------------|--------|----|--------|--------|
| 1                                                                     | 全自动凯定氮仪 | 济南新锐 | KN160S   | 济南新锐仪器有限公司     | 济南市    | 2  | 320000 | 640000 |
| 2                                                                     | 实验室洗瓶机  | 天津语瓶 | Q820D    | 天津语瓶仪器技术有限公司   | 天津市    | 2  | 120000 | 240000 |
| 3                                                                     | 纯水机     | 骇思仪器 | MB-40    | 骇思仪器科技（上海）有限公司 | 上海市    | 2  | 15000  | 30000  |
| 4                                                                     | 恒温恒湿箱   | 合肥右科 | YK-DH500 | 合肥右科仪器设备有限公司   | 安徽省合肥市 | 1  | 40000  | 40000  |
| <div> <div> 一轮总报价大写：玖拾伍万圆整 </div> <div> 小写：950000.00 元 </div> </div>  |         |      |          |                |        |    |        |        |
| <div> <div> 二轮最终报价大写：陆拾伍万圆整 </div> <div> 小写：650000.00 元 </div> </div> |         |      |          |                |        |    |        |        |





附件 2.技术参数一览表

| 序号 | 标的名称     | 主要技术参数、性能、配置等要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 单位 | 数量 | 所属行业 |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| 1  | 全自动凯氏定氮仪 | <p><b>仪器配置</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全自动凯氏定氮仪主机：含蒸馏系统、滴定系统、软件系统、冷凝系统；</li> <li>2. 石墨消解仪；</li> <li>3. 排废系统以及废气吸收系统；</li> <li>4. 24 位自动进样器；</li> <li>5. 冷却水循环器；</li> </ol> <p><b>技术参数：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全自动凯氏定氮仪 <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法；</li> <li>1.2 检测范围：0.1-240mg 氮；</li> <li>1.3 回收率≥99.5%；</li> <li>1.4 重复性误差(RSD)：≤0.5%；</li> <li>1.5 滴定精度：0.2 μL/步，0.4 μL/步，1.0 μL/步三挡可选；</li> <li>1.6 测定样品重量：固体≤5g 液体≤20ml；</li> <li>1.7 全自动加碱加酸、全自动蒸馏、全自动滴定、全自动排废、全自动清洗、全自动校正、全自动消化管排空、全自动计算结果、输出、打印；</li> <li>1.8 仪器 10 寸高清彩色触摸屏，全新 Android 操作系统</li> <li>1.9 符合FDA 21 CFR Part 11 的要求，采用三级用户名加密码形式登录；</li> <li>1.10 批量测试功能，能够批量的输入样品信息；</li> <li>1.11 仪器内置 128G 存储空间，同时可自定义编辑并存储 1000 种应用方案及 100 万套以上实验数据；</li> <li>1.12 接口：USB, LAN, RS232, CAN, WIFI；</li> <li>1.13 可以对接LIMS实验室信息管理系统，数据统一管理；</li> <li>1.14 标配24位自动进样器，测试过程无人值守；</li> <li>1.15 结果高低限报警功能，及时提示实验人员结果异常；</li> <li>1.16 可以控制蒸汽量大小；</li> <li>1.17 采用金属材质蒸馏发生器，具有压力传感器、温度传感器、温度保护开关、分离式液位监测等多重保护；</li> <li>1.18 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子复合塑料材质；</li> <li>1.19 柱塞泵式滴定系统，具备边蒸馏边滴定功能；</li> <li>1.20 测试结果具有PDF和XML、XLS三种输出方式；</li> <li>1.21 滴定颜色设置和微调功能；共蓝变红、绿变红、黄变红三种颜色判定；</li> <li>1.22 仪器采用正压式进液，，配备滴定酸液位监测系统，</li> <li>1.23 采用金属冷凝方式，温度传感器置于冷凝瓶冷凝水的出水处；</li> <li>1.24 安全门检测、定氮管在位检测、溶液桶液位检测；</li> </ol> </li> <li>2. 自动进样器 <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 标配 24 位自动进样器，实现自动更换定氮管，能够进行</li> </ol> </li> </ol> | 台  | 2  | 工业   |



|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |    |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |        | <p>开机的自动空蒸和测试过程中的空蒸动作;</p> <p>2.2 24 位进样器无需独立电源,直接与全自动凯氏定氮仪相连;</p> <p>2.3 自动进样器转盘设计, 转盘转速: <math>\geq 0.04</math> r/s;</p> <p>2.4 进样器容量: 24 支 300 mL 消化管;</p> <p>2.5 批次处理: 具有批次处理能力, 批次可实现处理 20 个样品及 4 次清洗, 实现无人值守工作;</p> <p>2.6 消化管顶杆顶出速度: <math>\geq 40</math> mm/s;</p> <p>2.7 进样器内置溶液桶容积: 4 个 15 L 溶液桶;</p> <p>2.8 消化管上升位置由双传感器共同控制, 保证消化管位置的准确性;</p> <p>2.9 接口: CAN;</p> <p>2.10 具备进样器监测功能, 实时监测进样器状态, 保证实验安全。</p> <p><b>3. 石墨消解仪</b></p> <p>3.1 消化能力: 20 个样品;</p> <p>3.2 加热方式: 红外辐射石墨传导;</p> <p>3.3 控温方式: PID 控温, 嵌入式软件控温技术;</p> <p>3.4 控温范围: 室温+5℃~450℃ (从室温到 400℃<math>\leq</math>25 min);</p> <p>3.5 升温计时方式: 消解开始计时或达至设定温度计时两种可选;</p> <p>3.6 显示系统: 搭配 10 寸真彩触摸平板 (PAD);</p> <p>3.7 隔热方式: 陶瓷及风道隔热;</p> <p>3.8 控温精度: <math>\pm 1^\circ\text{C}</math>;</p> <p>3.9 消化管: 300 mL;</p> <p>3.10 表面外壳需喷涂特氟龙涂层;</p> <p>3.11 标配一体成型冷却架, 实验完成后可以方便冷却样品;</p> <p>3.12 大容量存储: 500 组消解方案;</p> <p><b>4. 排废系统</b></p> <p>4.1 密封盖采用 PFA 注塑成型, 耐强酸强碱腐蚀;</p> <p>4.2 内部逆止阀设计, 防止冷凝水逆流影响实验;</p> <p>4.3 标配水射真空泵, 清除消解实验过程中产生的酸气;</p> <p>4.4 排气口快插接头式设计;</p> <p><b>5. 废气吸收系统</b></p> <p>5.1 具有耐腐蚀处理的真空泵;</p> <p>5.2 水过滤、碱中和、活性炭过滤的三重过滤系统具有优秀的中和及吸附效果, 能够中和凯氏分析或其它过程中产生的酸雾和反应气体;</p> <p>5.3 PTFE 耐腐蚀管路设计;</p> <p>5.4 独有的废气流量调节系统, 实时监控;</p> <p>5.5 不需连续的自来水冷凝, 不会造成水资源流失, 避免浪费。</p> |   |   |    |
| 2 | 实验室洗瓶机 | <p>1、外壳材质, 304 不锈钢, 门体外壳采用耐腐蚀防爆钢化玻璃, 具有 <math>&gt;0.15</math> m<sup>2</sup> 的可视窗, 内腔材质, 316L 不锈钢; 内腔压模成型, 清洗内腔无焊点无螺丝。</p> <p>2、清洗内腔容积 <math>\geq 220</math> L, 上下两层能同时清洗 <math>\geq 1000</math> ml 蓝盖</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 台 | 2 | 工业 |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>瓶，单次清洗 2ml 色谱进样瓶不少于 600 个，100ml 容量瓶不少于 125 位，2 桶 6kg 清洗剂存储仓，外形高度<math>\leq 1400\text{mm}</math>，长、宽<math>&lt; 800\text{mm}</math>。</p> <p>3、控制系统为微电脑芯片控制技术非 PLC 控制，7 寸及以上触摸屏，具有四个快捷方式，可“一键运行”，内置<math>&gt; 110</math> 种自定义程序，具有三级权限管理和指纹识别权限管理系统，SD 卡存储审计追踪系统功能；</p> <p>4、屏幕在运行时实时显示进水量、清洗程序、清洗阶段、时间、温度、管道压力数据等参数。</p> <p>5、单循环泵软启动设计，循环量 0-600L/min，循环泵采用三相永磁同步直流无刷水泵，可以使清洗过程更节能高效（响应文件中须提供第三方检测报告的复印件或扫描件并加盖供应商公章）；</p> <p>6、喷淋臂需为“一字大嘴”并且两头可拆设计如堵塞标签纸等杂物，清洁人员无需工具快速完成拆卸及清理工作。配有喷淋臂转速传感器和管道压力传感器实时监测管道水压，管道水压在面板实时显示；</p> <p>7、篮架进水口为不锈钢材质，篮架喷管具有防划伤保护套。</p> <p>8、管道式压缩风机 HEPA 烘干系统，压缩管路最高真空压力 110mbar，热风循环量不低于 <math>110\text{m}^3/\text{h}</math>，干燥空气通过注射清洗栏架直达器皿内部，可彻底干燥玻璃器皿的内部和外部，温度可调（室温-<math>120^{\circ}\text{C}</math>），干燥时间（0-300 分钟）；</p> <p>9、具有双重喷淋热交换系统，采用 EU-W 节水冷凝技术，烘干冷却 0 耗水量，无需冷却水。蒸汽冷凝器采用高品质不锈钢材料，能够在循环结束前冷却玻璃器皿。干燥过程耗水量为 0L/次。（响应文件中须提供第三方检测报告的复印件或扫描件并加盖供应商公章）；</p> <p>10、配置</p> <p>10.1 洗瓶机主机一台；</p> <p>10.2 上层清洗托架一套；</p> <p>10.3 下层清洗托架一套；</p> <p>10.4 清洗模块 4 个；</p> <p>10.4.1 可清洗不少于 21 个 250ml 容量瓶注射式模块 1 个；</p> <p>10.4.2 可清洗不少于 32 个 100ml 容量瓶注射式模块 1 个；</p> |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |    |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|   |       | <p>10.4.3 可清洗不少于 66 个试管、离心管容量瓶注射式模块 1 个;</p> <p>10.4.4 大清洗框 1 个, 用来清洗烧杯、广口瓶等;</p> <p>10.5 清洗剂 2 桶, 碱性 5L/桶, 酸性 5L/桶;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |    |
| 3 | 纯水机   | <p>1、系统产水量: 40 升/小时, 可同时生产 DI 高纯水(&gt;16MΩ.cm) 和一级 RO 纯水, 纯水质量完全达到或超过、GB/T 6682 (1 级水)、等规定的水质标准。</p> <p>2.出水水质参数: 去离子水水质:</p> <p>2.1 电阻率(25℃): &gt;16 MΩ.cm</p> <p>2.2 电导率(25℃)&lt;0.063 μs/cm RO 反渗透水水质:</p> <p>2.3 无机离子截留率: 98-99% (使用新 RO 膜时)</p> <p>2.4 可溶性有机物截留率&gt;99% (MW&gt;300 Dalton)</p> <p>3.操作系统:</p> <p>3.1 实时显示冲洗、制水、水满、缺水和检修的系统工作状态;</p> <p>3.2 2 路(RO 反渗透水、DI 去离子水)水质水温实时监测及水质超标报警功能;</p> <p>3.3 4 级(PP/PC/RO/DI)耗材寿命管理功能, 实时显示耗材剩余寿命, 到期更换自动提醒, 避免水质下降;</p> <p>4.1 12 英寸预处理柱, 精度 5 μm 的高性能活性炭纤维复合纯化柱, 高效过滤水中颗粒物, 吸附有机物及余氯, 有效避免炭粉析出;</p> <p>4.2 全自动 RO 膜自动冲洗功能, 有效防止水垢, 整体封装的抛弃式 RO 膜组件, 安装维保更加方便。</p> | 台 | 2 | 工业 |
| 4 | 恒温恒湿箱 | <p>1、控温范围: -10~70℃</p> <p>2、温度分辨率: 0.1</p> <p>3、温度波动度: 高温: ±0.5℃ 低温: ±1℃</p> <p>4、控湿范围: 40~95%RH</p> <p>5、湿度偏差: ±3%RH</p> <p>6、输入功率:1360W</p> <p>7、工作环境温度: +5~35℃</p> <p>8、电源电压: AC220V 50HZ</p> <p>9、工作室尺寸(mm)W*D*H:660*660*1150</p> <p>10、外形尺寸(mm)W*D*H:760*800*1880</p> <p>11、载物托架(标配): 4 块</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 台 | 1 | 工业 |