

政府采购合同

甲方（采购人全称）：原阳县住房和城乡建设和城乡管理局

乙方（成交供应商全称）：瑞德（新乡）路业有限公司

乙方持代理机构签发的中标/成交通知书[项目名称：原阳县住房和城乡建设和城乡管理局城区除雪设备购置项目 项目编号：原交采 2026GB10 号]，根据项目采购文件、乙方的投标/响应文件，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法规，与甲方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：原阳县住房和城乡建设和城乡管理局城区除雪设备购置项目。

二、本合同总价为人民币（大写）壹佰捌拾玖万玖仟玖佰元整（¥1899900.00 元）。

供货范围、技术规格：

名称	品牌/规格/型号	技术参数 (详细配置)	单位	单价	数量	合计	质保期	政府采购节能产品认证证书编号	环保标专产品认证证书编号
抢险车 (除雪设备)	跃迈牌 总质量 2840kg YMZ5038XXHCC6	详见后附 1	辆	350000	2	700000	一年	/	/
除雪车	神百重工牌 总质量 18000kg ABC5180TCXD6	详见后附 2	辆	847900	1	847900	一年	/	/
雪辊	瑞德牌 宽度 3500mm EAGER-SST3500	详见后附 3	台	176000	2	352000	一年	/	/
总价 (人民币)		小写：¥1899900.00 大写：壹佰捌拾玖万玖仟玖佰元整							

三、质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

乙方应提供全新车辆，必须符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的技术参数及质量要求。乙方保证全部按照合同规定的时间和方式向甲方提供车辆和服务，并负责可能的弥补缺陷。

四、售后服务承诺：

1、售后服务响应时间：7*24 小时（全天候）电话技术支持。

2、解决问题时间：1 小时内对采购人所提出的维修要求做出实质性反应，提供应急策略并以优良的服务态度，1 小时内式到达用户现场进行维修。甲方应积极配合乙方开展售后、维修、调试服务。

3、供方售后服务机构名称、地址及联系方式：瑞德（新乡）路业有限公司/新乡市新乡县鸿达大道与富强路交叉口南 220 米/0373-5757088；

4、其他服务承诺：同投标文件。

五、合同履行地点及进度：签订合同之日起 5 日历天送至甲方指定地点。因不可抗力、交通管制、甲方未指定交货地点、甲方原因导致无法按期交货的，交货工期顺延，乙方不承担违约责任。

六、验收要求

(1) 验收工作组织要求：

甲方应当及时对采购项目进行验收。

(2) 车辆验收要求：

①验收主要包括：按招标文件中车辆的技术参数及指标进行验收。

②验收中车辆出现技术指标或功能上不符合招标文件、响应文件和合同要求时，甲方有拒收的权利；

③乙方所提供的车辆须符合国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求；

④验收时间和地点：乙方须按照招标文件及合同的交货要求，交货至甲方指定地点，甲方进行现场验收并最终填写验收报告。乙方按期交货后，甲方需在 7 个工作日内组织验收，逾期未验收且无书面异议的，视为设备验收合格。

⑤验收合格后，甲方出具验收报告。

七、付款程序及方式：

1、乙方开具以甲方单位名称为抬头的增值税专用发票。

2、付款方式：项目验收合格后，支付合同价款的 100%。

八、违约责任

乙方所交付车辆规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者乙方不能按时交付的，甲方有权解除合同，并要求赔偿损失。乙方如逾期交付的，每逾期一日乙方应向甲方支付合同金额总值的 0.02% 违约金。乙方非根本性违约、轻微瑕疵且可及时整改的，甲方不得单方解除合同；

甲方无正当理由拒收车辆、拒付货款的，甲方应向乙方偿付合同金额总值的 0.02% 的违约金；甲方如逾期付款的，每逾期一日甲方应向乙方支付合同金额总值的 0.02% 违约金。

双方违约金累计总额不超过合同总金额的 5%。

九、甲乙双方应严格遵守采购文件及合同要求，如有违反，按合同规定处理。

十、因车辆质量问题发生争议，由新乡市法定的技术鉴定部门进行质量鉴定。

十一、本项目招标文件及其修改和澄清、乙方的投标文件、及乙方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十二、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由甲乙双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、本合同未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及乙方的投标或响应文件所规定的实质性条款。

十四、知识产权：

乙方须保障甲方在使用车辆时不受到第三方关于车辆侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失（包括直接损失和间接损失）。

十五、合同生效

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

供方（公章）：瑞德（新乡）路业有限公司

地址：新乡经济技术开发区工业园区

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：

高莹

电话：0373-3059876

开户银行：中国银行新乡劳动路支行

账号：258510498609

需方（公章）：原阳县住房和城乡建设管理局

地址：原阳县安泰街

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：

李东红

签约时间：2026 年 6 月 9 日

签约地址：新乡市

已看过可以用。

后附 1: 跃迈牌 YMZ5038XXHCC6 救险车 (除雪设备)

一、车辆要求:

- 1、车辆驱动形式: 分时全轮驱动
- 2、车辆底盘: 符合国家标准 (长城 CC1030QA22J 多用途货车底盘)
- 3、发动机功率 (kw): 165 (长城 GW4C20B 汽油发动机), 排放: 国六;
- 4、总质量 (kg): 2840
- 5、整备质量 (kg): 2515
- 6、轴荷 (kg): 1282/1558
- 7、车辆外形尺寸 长 X 宽 X 高 (mm): 5653x1883x1960
- 8、前悬/后悬 (mm): 951/1232
- 9、接近角/离去角 ($^{\circ}$): 27/25
- 10、车辆颜色: 黄
- 11、车辆配置工程黄警灯
- 12、厢体部分: 后部整体成型钢制厢体, 两侧盲窗处理, 后部为上掀门, 整个厢体可拆卸;
- 13、车辆安全配置: 上坡辅助, 陡坡缓降, 碰撞断油, 碰撞自动解锁, 二次碰撞缓解, 刹车优先, 紧急刹车警示;
- 14、车辆换挡形式: AT 自动;
- 15、车辆科技配置: 定速巡航、自动驻车、无钥匙进入+一键启动。
- 16、车辆带救险设备 1 个
- 17、救险设备灵敏度 (dbm): -106;
- 18、救险设备系统: Threadx;
- 19、救险设备温度范围: $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 。

二、车辆配置除雪设备要求:

- 1、除雪设备数量: 1 个
- 2、除雪设备整机采用不锈钢材质;
- 3、除雪设备采用链条输料形式, 链条采用不锈钢材质;
- 4、除雪设备料仓上方配置篷布, 防止物料潮湿结块;
- 5、除雪设备料仓上部安装滤网, 避免了大颗粒及杂物进入设备内, 确保设备安全;
- 6、除雪设备料仓采用 V 型料仓结构, 使融雪剂自动落料, 出料完全, 无残留;
- 7、除雪设备料仓容积 (m^3): 1.2
- 8、除雪设备自带汽油发动机驱动, 动力性能稳定, 质量可靠;
- 9、除雪设备物料撒布均匀, 撒布量、撒布宽度可调节;
- 10、除雪设备采用机电一体化控制方式。

后附 2：神百重工牌 ABC5180TCXD6 除雪车

一、车辆要求：

- 1、底盘：车辆底盘符合国家标准（东风 DFH1180EX8 二类载货汽车底盘）；
- 2、底盘发动机（功率）：169kw，排量（ml）：6200（东风康明斯 B6.2NS6B230 柴油发动机）
- 3、车辆总质量（kg）：18000kg；
- 4、车辆整备质量（kg）：8300kg；
- 5、车辆额定载质量（kg）：9505kg；
- 6、车辆外形尺寸（mm）：8900x2550x2985
- 7、轴距（mm）：5000；
- 8、接近角/离去角（°）：17/12；
- 9、配置救险设备 1 个
- 10、救险设备灵敏度（dbm）：-106；
- 11、救险设备系统：Threadx；
- 12、救险设备温度范围：-20℃~+60℃。
- 13、硬件平台：ASR1606。

二、除雪车辆专用除雪设备要求：

- 1、车辆配置融雪剂撒布机 1 台；
- 2、融雪剂撒布机料仓容积（m³）：8；
- 3、融雪剂撒布机撒布盘直径（mm）：500，撒布盘采用不锈钢材质；
- 4、融雪剂撒布机采用链条输料型式，链条采用不锈钢材质；
- 5、融雪剂撒布机启动、停机、撒布操作简单，全部在驾驶室控制；
- 6、撒布机料仓上方配置篷布，防止融雪剂颗粒潮湿结块；
- 7、车辆移动或停放时撒布器能往上折叠；
- 8、撒布机撒布均匀，撒布量、撒布宽度可调节；
- 9、车辆配置除雪铲 1 台；
- 10、除雪铲宽度（mm）：3300；
- 11、除雪铲具有避障功能，能有效避免冲击引起的车辆侧翻等风险；
- 12、驾驶室内实现对除雪铲的动作操控；
- 13、除雪铲利用液压实现除雪铲升降和摆动工作，性能稳定高效；
- 14、除雪铲采取分段式避障方式；
- 15、除雪铲采用钢质铲刀，具有高耐磨性、抗低温性能；

- 16、车辆配置扫雪辊 1 台；
- 17、扫雪辊宽度（mm）：3500；
- 18、驱动形式：自带动力；
- 19、在驾驶室内实现对扫雪辊的动作操控；
- 20、扫雪辊配备 2 个耐磨支撑轮提高施工安全性；
- 21、扫雪辊前配置挡雪板，防止雪飞溅，挡住操作者视线，确保行驶安全；
- 22、扫雪辊雪刷采用多片刷盘叠压排列方式。

后附 3：瑞德牌 EAGER-SST3500 雪辊

- 1、雪辊宽度（mm）：3500；
- 2、雪辊驱动形式：自带动力；
- 3、雪辊发动机功率（kw）：38（全柴 4B2-52M22 柴油发动机）
- 4、雪辊发动机额定转速（r/min）：2400
- 5、雪辊作业速度（KM/H）：30
- 6、雪辊除雪宽度（mm）：2700~3100
- 7、雪辊左右偏转角度（°）：±30
- 8、雪辊上下倾角（°）：±5
- 9、雪辊刷片直径（mm）：800
- 10、雪辊刷毛材质：塑料钢丝混合
- 11、在驾驶室内实现对雪辊的动作操控；
- 12、雪辊配备 2 个耐磨支撑轮提高作业安全性；
- 13、滚刷前配置挡雪板，防止雪飞溅，挡住操作者视线，确保行驶安全；
- 14、雪辊刷片采用多片刷盘叠压排列方式；
- 15、雪辊配置与汽车底盘连接的安装挂架。