

合同条款

合同编号 卫滨招标采购-2026-2

供方（中标人全称）：湖南华汛应急装备有限公司

需方（采购人全称）：新乡市卫滨区城市管理局

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：卫滨招标采购-2026-2]，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：新乡市卫滨区城市管理局新乡市卫滨区排水防涝能力提升工程（设备采购）项目。

二、本合同总价为人民币 4850000.00 元（大写：肆佰捌拾伍万元）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

单位：人民币元

名称	品牌/规格/型号	技术参数 (详细配置)	单位	单价	数量	合计	免费质保期	政府采购节能产品认证证书编号	备注
大流量排水抢险车	华智汛牌、XJY5150TP SQ1	详见投标文件	辆	178000 0.00	2	356000 0.00	3年	/	含大流量便携式排水抢险智能系统控制软件V1.0
大流量排水抢险车（皮卡式）	华智汛牌、XJY5031XX HQ2	详见投标文件	辆	430000. 00	3	129000 0.00	3年	/	
总价 (人民币)	小写：4850000.00								
	大写：肆佰捌拾伍万圆整								

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

- 售后服务响应时间：1小时内响应，提供7×24×365全天候的售后服务。
- 解决问题时间：收到需方售后请求后，在1小时内响应并安排技术人员远程指导排除故障；

故障未能远程指导排除的，在12小时内安排售后人员携带维修工具和零配件到达现场，6小时内解决一般故障；对需到本地特约服务站维修或临时采购国产特殊配件的，在24小时内解决故障；对需返厂维修或需临时采购原厂配件的，在3天内解决故障。

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：湖南华汛应急装备有限公司售后服务部、湖南长沙市、联系人：吴献13787193091。

4. 其他服务承诺：定期回访巡检，质保期内出现软硬件质量问题需要更换设备时，供方负责免费更换且更换备件为原厂备件，同时更换的设备重新开始计算质保期。给需方造成损失的，赔偿相应损失。在质保期内需要维修时，维修或更换所发生的一切费用，包括工时费、交通费、住宿费、通讯费、运输(邮寄)费均由供方承担。对于维修后的核心部件重新开始计算质保期。

1、供方自本项目采购合同签订之日起 20 日（日历日）完成。

2、按需方要求在 需方指定地点 完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：需方指定地点；培训时间：需方要求的时间；

培训方式：理论讲解、实操训练、操作技能考核与评估、案例分析与研讨；

八、验收要求。

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2. 需方在收到供方验收申请后15个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3. 验收合格后10日内，需方出具验收报告，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1. 付款方式：签订合同后预付至合同价款的50%,车辆送到采购人指定地点验收合格并正常使用三个月后将剩余50%一次性付清。

2. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

十、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能

交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值0.1%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的0.1%违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额0.1%的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额0.1%的违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由需方指定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
2. 需方应在本合同签订后七个工作日内将采购合同副本财政局备案。
3. 本合同一式六份，供需双方各持三份。

供方（公章）：湖南华汛应急装备有限公司

地址：湖南省长沙县榔梨街道星湖路2号

法定代表人或

授权委托人（签字）：

电话：15388089032

开户银行：北京银行长沙曙光支行

账号：20000035848600019308441

签约时间：2026年8月26日

需方（公章）：新乡市卫滨区城市管理局

地址：新乡市人民路479号

法定代表人或

授权委托人（签字）：

电话：16637397976

开户银行：

账号：

签约时间：2026年8月26日

附件:

大流量排水抢险车(2 辆)		
1.	车辆系统	1、基本要求: (1)总排水量: 4800m³/h,全车颜色: 工程黄 2、整车技术要求: (1)★所投车辆的工信部公告名称为“大流量排水抢险车满足功能要求的产品,且公告型号 XJY5150TPSQ1 与所投车型型号一致、提供了工信部“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”的查询截图。整车满足当地上牌要求; (2)★车辆总质量 14700kg; (3)底盘发动机功率 162KW,驾驶室配备冷暖空调、驾驶室乘员 3 人,燃料: 柴油、排放标准为国六; (4)★整车长度 9220mm,宽度 2500mm,高度 3300mm。 (5)★前悬/后悬(mm)1330/2690;接近角/离去角(°)19/11; (6)制动方式: 压缩空气制动系统,带防抱死制动系统(ABS); (7)驾驶室顶部安装爆闪式红色长排警灯,车厢两侧各安装探照灯 2 只;驾驶室适当位置上安装功率 200W 警报器(带 wail-yelp 声音警笛,含麦克风和扬声器)、警灯控制器;驾驶台控制面板: 安装侧标识灯开关,安装 10 寸 360 度全景影像系统,并具有行车记录仪功能;配有倒车雷达。 (8)车厢为体式全封闭结构,车厢有隔音功能,水泵控制柜、外接电源柜、工具柜及排水设备都需设计在车厢两侧,所有侧边柜采用独立隔断; (9)水泵取放系统: 不占用车厢空间,机构设计于车辆箱体两侧,配备液压取泵装置 2 套,液压装置故障不影响人工取泵;离地 350mm; (10)配备独立值班休息室: 面积 3m²,带上下卧铺,独立冷暖空调、折叠桌板、电源插座和 USB 充电孔,两侧安装观察窗便于查看现场情况; (11)驻车支撑: 底盘安装液压支撑腿 4 个,支腿具有单独控制和一键升降功能; (12)配备储物仓: 独立隔断的储物仓位于车辆尾部,容积 7m³,可将水带、电缆等附件有序存放、取放方便;
2.	发电系统	1、车辆配置发电机组,符合国Ⅲ排放标准;发电机组输出功率 200kw; 2、发电机组进风和排风散热设计合理,油箱容积可满足水泵满荷状态持续 8 小时以上的使用需求; 3、发电机组控制系统为智能型 PLC 控制,各使用功能均采用一键式启动。全中文液晶显示水温、油温、油压、运行小时、转速、蓄电池电压、三相电流、三相电压、频率;需具备双电源切换系统,市电与发电机组可平稳切换,配备 220V/380V 施工用输出插座及取电铜排;
3.	排水系统	1、整车排水量 4800m³/h,配置便携式大流量潜水泵 8 台; 2、便携式大流量潜水泵参数(8 台); (1)流量要求: 600 立方米/小时,扬程要求 10 米,电泵效率 74.88%;水泵额定功率 22KW,重量 30kg,绝缘等级为 F 级,防护等级 IP68,可连续 24 小时不间断工作;通过固体颗粒直径 50mm; (2)配备高扬程水力模块,更换水力模块可实现大流量(600 立方米/小时,扬程 10 米)与高扬程(流量 150 立方米/小时,扬程 40 米)之间相互转换; (3)潜水泵主要过流核心部件叶轮采用 2Cr13 材质,整流体采用 0cr18ni9 材质,叶轮室采用 304 不锈钢材质; (4)配 304 不锈钢防护滤网罩,带蝶形螺母快速安装,方便装拆清洗,配高强度浮圈,一体成型并满足泵工作时的浮力要求,具卡口吊环连接软性固定吊索; (5)水泵控制系统集成于控制柜内,操控系统精确显示水泵运行电压、电流、转速及故障情况,具有可调转速,可自检功能。内置高灵敏度、快速性漏电保护装置; (6)整车电缆配置长度 320m,延长电缆之间使用 IP67 防水接头。整车排水软管长度 320m,水带材料为涤纶长丝、斜纹圆织,内衬聚氨酯,单根长度 20 米,两端配套快速结合器,不锈钢卡箍连接; (7)水带标准工作压力 1.2Mpa、爆破压力 4.06Mpa、附着强度(N/25mm)80;
4.	照明设备	1、车辆配置外部照明设备,由照明灯具、升降系统、旋转系统、电源系统、控制装置组成;照明灯具功率 2*250W;光通量 40000lm;水平旋转角度 360°,垂直旋转角度 330°;

		升起后高度 1.8m; 灯头的外壳防护等级 IP66;具有无线遥控和有线两种控制模式; 2、便携式照明设备: 具有电源按键和强光按键, 加厚铝合金机身; 采用 TYPE-C 充电方式; 续航时间 12 小时; 配置锂电池, 电池容量 10000 毫安; 照射距离 500 米;
5.	外接电源	1、电源输出柜配备外接电源插座, 方便施工时取电, 可满足其他用电设备用电需要, 外接电源插座(220V 插座 2 个、380V 工业航空插座 6 个); 2、每台车配备一个移动卷线盘带 20 米电源线;
大流量排水抢险车(皮卡式)(3 辆)		
1.	车辆系统	1、基本要求: (1)总排水量: 600m ³ /h,全车颜色: 工程黄; 2、整车技术要求: (1)★所投车辆的工信部公告名称为“救险车”满足功能要求的产品, 且公告型号 XJY5031XXHQ2 与所投车型型号一致、提供工信部“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”的查询截图。整车满足当地上牌要求; (2)发动机功率(kW):105;驱动形式: 4×4;燃料: 柴油, 排放: 国六; (3)总质量(kg):3295; (4)★整备质量(kg):2970; (5)★车辆外形尺寸(mm):5660*1885*2000; (6)★接近角/离去角: 33°/26°; (7)原装双排标准驾驶室, 准乘人数: 2+3 人; 配有主副驾驶安全气囊、配三点式安全带; 车顶配有长排黄色救险警示灯、警报器, 警报器及喇叭功率 100W, 发光强度 300cd;防护等级 IP55; (8)车辆配置制动系统: ABS(防抱死制动系统),配备日间行车灯、前后雾灯; 安装倒车影像系统;
2.	排水舱体	1、组成形式: 集成发电机组、排水泵、控制柜等设施设备于一体, 机组设计安装导轨, 满足装卸需求; 2、舱体框架式封闭结构, 车厢内部设计独立隔断的功能分区, 前端为机组仓、尾部为水泵及控制仓、侧边设置储物仓, 互不干扰, 整体安全防护;
3.	发电系统	1、油箱满足运行时间 6h 要求; 2、发电机仓室安装在车厢重心中心处, 具有隔音降噪, 发电机输出功率 30kW, 安装 380V 全功率输出端口, 220V 多孔输出面板。输出: 三相四线制, 额定电压: 线电压 400V, 相电压 230V;配置控制系统, 满足对发电机运行参数的监控以及对设施设备的预警、操控需求;
4.	排水系统	便携式大流量潜水泵参数(1 台): (1)流量要求: 600 立方米/小时, 扬程要求 10 米, 电泵效率 74.88%;水泵额定功率 22KW, 重量 30kg, 绝缘等级为 F 级, 防护等级 IP68,可连续 24 小时不间断工作;通过固体颗粒直径 50mm; (2)潜水泵主要过流核心部件叶轮采用 2Cr13 材质, 整流体采用 0cr18ni9 材质, 叶轮室采用 304 不锈钢材质; (3)配 304 不锈钢防护滤网罩, 带蝶形螺母快速安装, 方便装拆清洗, 配高强度浮圈, 一体成型并满足泵工作时的浮力要求, 具卡口吊环连接软性固定吊索; (4)水泵控制系统集成于控制柜内, 操控系统精确显示水泵运行电压、电流、转速及故障情况, 具有可调转速, 可自检功能。内置高灵敏度、快速性漏电保护装置; (5)水泵电缆配置长度 60m, 延长电缆之间使用 IP67 防水接头; 整车排水软管长度 120m, 水带材料为涤纶长丝、斜纹圆织, 内衬聚氨酯, 单根长度 20 米, 两端配套快速结合器, 不锈钢卡箍连接; (6)水带标准工作压力 1.2Mpa、爆破压力 4.06Mpa、附着强度(N/25mm)80;
5.	照明系统	车辆顶部配置倒伏式 LED 应急照明灯; 可以上下左右旋转, 可遥控和线控两种操作, 适应于夜间作业环境; 防护等级 IP66;