政府采购合同

合同编号：卫滨招标采购-2026-4

供方（成交投标人全称）：新乡市广浩商贸有限公司

需方（采购人全称）：新乡市卫滨区区直幼儿园

供方持中标/成交通知书［项目编号：卫滨招标采购-2026-4(交易中心编号：2026ZBDL108 号)］，根据项目采购文件、供方的投标/响应文件，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法规，与需方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：新乡市卫滨区区直幼儿园教学设备采购项目（1 标段）。

二、本合同总价为人民币（大写）壹佰叁拾伍万玖仟玖佰伍拾陆元整元。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

序号	货物名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	小计	质保期
1	台式电脑	联想（lenovo）主机：启天 M540-A012(C) 显示器：TE24-30	1.CPU：R7-580H（8 核心 16 线程，主频 3.2GHz，缓存 16M）； 2.内存 8GB DDR4 3200； 3.硬盘 M.2 512G SSD； 4.接口 6 个 USB 接口，前置 2 个 USB 3.2 G1 接口，后置 2 个 USB 3.2 Gen1、2 个 USB2.0，VGA+HDMI 双输出接口； 40 扩展槽：1 个 PCI-E*16、1 个 PCI-E*1； 5.显卡：高性能核显； 6.网卡：集成 10M/100/1000MB 自适应网卡； 7.声卡：集成； 8.显示器：联想 23.8 英寸显示器，分辨率 1920*1080（16：9）； 9.机箱：标准 MATX 立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效，机箱不大于 8L，顶置电源开关键，方便使用； 10.电源 260W； 11.键鼠：防水抗菌键盘、抗菌鼠标，支持键盘开机；	台	16	4870	77920	3 年
2	笔记本电脑	联想（Lenovo）昭阳 x3-15 IRL032	1、处理器 intel i7-13620（2.4GHz 基准主频，缓存 24MB，核心 10 核） 2、内存 16G DDR5 5200MHz 内存 3、硬盘 1T M.2 PCIe NVME SSD 硬盘 4、显示屏：15.6”IPS 显示屏（分辨率 1920x1080） 5、显卡：集成显卡 6、网卡：RJ45 千兆有线网卡，802.11 AX 2x2 无线网卡（支持 WIFI6 协议） 7、定位设备：多点触摸板 8、键盘：防泼溅键盘 9、摄像头：720P 高清摄像头(配置物理防窥开关，保护个人隐私) 10、接口：全功能 USB-C 接口 1 个，USB-A 接口 2 个，HDMI 接口 1 个，二合一音频接口 1 个，标准 RJ45 接口 1 个 11、操作系统：出厂预装 Windows 11 正版操作系统	台	3	6460	19380	24 个月

3	A4 激光多功能一体机	奔图（PANTUM）BM4300ADW	1.产品速度 33ppm(A4)、35ppm(Letter)、57ppm(A5 长边) 2.内存容量 512MB 3.双面打印速度 15ipm 4.复印速度 33cpm(A4)、35cpm(Letter) 5.双面复印速度：自动双面 48ipm（A4） 6.扫描：平板+DADF；ADF 容量 50 页	台	5	2980	14900	3 年
4	A3 彩色激光复印机	京瓷（Kyocera）ECOSYS MZ2400Cidw	1.核心性能参数 1.1 设备速度：黑白/彩色打印、复印速度 24 页/分钟 2.硬件配置参数 2.1 标配运行内存 2GB， 2.2 配备 7 英寸中文彩色触控操作屏，操作直观便捷。 2.3 标配无线打印。 3. 纸张处理系统 3.1 标配 500 页大容量纸盒+100 页多功能手送托盘+第二落地纸盒。 3.2 标配全自动双面打印、复印功能。 4. 扫描功能 4.1，支持黑白、彩色高速批量扫描。扫描速度 A4 50ipm（300dpi）。 4.2 支持 PDF、JPEG、TIFF、XPS、Open XPS 等通用格式。	台	1	11650	11650	1 年
5	挂机空调	格力 KFR-35GW/(35563)FNhAj-B1(WIFI)JY01	1.能效等级：新国标一级能效 2.变频冷暖空调 3.标准匹数正 1.5 匹（35 机） 4.蒸发器、冷凝器、压缩机电机、风机电机四大部件均为纯铜材料。	台	9	3350	30150	6 年
6	柜机空调	格力 KFR-72LW/(72536)FNhAp-B2JY01	1.能效等级：新国标二级能效 2.变频冷暖空调 3.标准匹数正 3 匹（72 机） 4..蒸发器、冷凝器、压缩机电机、风机电机四大部件均为纯铜材料。	台	22	6790	149380	6 年
7	全频音箱	DOFAHOHPS（华宏盛）SRX-610R	1.类型：10"二分频全频音箱 2.频率范围：50～20KHz 3.灵敏度（1W/1M）：95dB 4.最大声压级：119.5dB 5.阻抗：8Ω 6.额定功率：300W 7.指向角度(水平×垂直)：70° ×100° 8.低音单元：10"铁氧体单元 9.高音单元：号角"铁氧体 PEN 膜高音， 10.分频点 1.8KHz 11.音箱表面：聚亚胺脂喷涂	只	4	1650	6600	1 年
8	功率放大器	DOFAHOHPS（华宏盛）HPS-400	1.输出功率：立体声 8Ω 2*400W 4Ω 2*800W 2.桥接：8Ω800W 4Ω1600W 3.失真率：0.5% 4.频率响应：20HZ-20KHZ 5.阻尼系数：500@8Ω	台	2	1900	3800	1 年
9	无线话筒	DOFAHOHPS（华宏盛）HPS-8200	真分集线路，红外对频可调频，全金属手持柄，18650 充电电池 发射器参数 1.载波频率范围：520MHz-960MHz 2.RF 功率输出：最大 30mW(取决于适用的国家规范) 3.振荡模式：PLL(数字频率合成器)	套	1	1860	1860	1 年

			4.最大输入声压：130dB SPL 接收机 1.2*100 通道 2.振荡模式：PLL（数字频率合成器） 3.灵敏度 5dBuV 4.工作距离：80-150 米（取决使用环境）					
10	无线话筒	DOFAHOHPS（华宏盛）HPS-8200	真分集线路，红外对频可调频，金属座面会议话筒，5 号电池，和 18650 电池，和 TYPE-C 充电。 每个底座带音量旋钮调节音量大小。独立的静音按键 发射器参数 1.载波频率范围：520MHz-960MHz 2.振荡模式：PLL(数字频率合成器) 3.发射频率稳定度 30ppm 接收机 2*100 通道 1.载波频率范围：520MHz-960MHz 2.调制方式：FM 调频 3.振荡模式：PLL（数字频率合成器） 4.灵敏度：5dBuV	套	1	1860	1860	1 年
11	调音台	DOFAHOHPS（华宏盛）HPS-R08	1.单声道话筒输入，两路立体声输入 2.带 48V 幻象电源，分路带 48V 独立开关 3.每分路三段均衡 4.左右两路主声输出，两路 AUX 辅助输出 5.每分路独立静音按键 6.带蓝牙和录音功能的 MP3 播放器 7. 32 位效果器，带 24 种 DSP 效果，每种效果单独可调 8.内置声卡功能，可通过数据线连接手机或者电脑	台	1	1390	1390	1 年
12	电源时序器	DOFAHOHPS（华宏盛）HPS-A08	1.10 路液晶屏带电压显示，带两个直通插口， 2.可控制电源 8 路 3.每路动作延时时间 1 秒 4..开关控制电源 5.每路输出带指示灯 6.单路额定输出电源≥25A	台	1	550	550	1 年
13	数字反馈抑制器	DOFAHOHPS（华宏盛）HPS-A06DR	1.即插即用，一健反馈抑制， 2.具备优异的反馈抑制(反馈消除)技术 3.全向麦克风整列、扬声器整列、一体化设计 4.支持串联，以适应更大面积会场。 5. 2 路输入，2 路输出	台	1	1950	1950	1 年
14	航空机柜	DOFAHOHPS（华宏盛）HPS—16U	1.机柜容量 16u，高 105cm 宽 86cm 深 53cm 2.双层防震箱； 材质：1.5MM 厚铝材；4 条大 U 柱；全镀铬五金件；9MM+1MM 板材；4 个 3"高弹力轮；前后带门	个	1	950	950	1 年
15	全彩帕灯	DOFAHOHPS（华宏盛）LPS-24	1.光源：24 颗 8W LED ,24 颗可全红，24 颗全白，24 颗全蓝，24 颗全绿。具有染色功能，效果好 2.总功率 180W 3.光源寿命：6-10 万小时 4.LED 角度 25°	个	8	490	3920	1 年
16	四孔面光灯	DOFAHOHPS（华宏盛）L-6002	1.四孔面光正白暖白可调 2.总功率 200W 峰值 240 瓦 3.通道模式：3/7CHS 4.光源寿命：50000-100000 hours	个	8	650	5200	1 年
17	灯控台	DOFAHOHPS（华宏盛）DISCO 240	1.可控制 12/24 台 16 通道电脑灯； 2.可存储场景 12 个/24 个，程序 12 个； 3.程序最大步数为 20/40 步，程序总 240/480 步。 4.总通道为 240 个调光通道为 48 个，可分控，点控，集控； 5.LCD 液晶屏，16*2 字符；	台	1	850	850	1 年

18	辅材及安装调试	广浩定制	卡农线、欧插、高清线、音箱线、音箱挂架等辅材及安装	批	1	2000	2000	1 年
19	LED 屏	强力巨彩 XS1.8 PE	1.像素点间距：1.875mm　　285,000 Dots/㎡ 2.为了提高整屏安装的平整度和安装效率，采用模组尺寸为 320*240mm 3.刷新率：6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4.封装方式：SMD 表贴三合一，五面黑灯，表面不反光；整屏平整度 0.05mm，模组平整度 0.03mm；水平视角 175°；垂直视角 175° 5.灰度等级 16bit，可达 65536 级；白平衡亮度：550cd/㎡；亮度调节：0-100%亮度可调，256 级手动/自动调节；亮度均匀性 99.5%；对比度 11000：1；反光率：1% 6.峰值功耗 250W/m²；平均功耗 100W/m²；供电电源：支持在 4.2Vdc-5Vdc 范围内能正常工作；输入电压： 7.产品采用高端芯片，支持芯片级低压供电，采用 IDES 智慧节能技术，开启智能节电功能比没有开启节能 70%以上。 8.智能除湿：配备智能屏幕除湿系统，用户完成设置并开机后，无需手动点击选择不同亮度与时间参数，系统将自动进入除湿模式。 9.LED 显示屏模组具备过压保护机制，在电压波动或突发高电压情况下，系统能够自动切断电源，防止驱动 IC 或者灯珠因过高电压而被击穿。 10.正常播放视频状态下点亮 5 分钟后产品表面温度升幅 1.5℃，点亮 10 分钟后其温度升幅 8℃； 11.静态及运动图像清晰度、大面积色彩还原、图像均匀性、拼装精度、亮度鉴别等级、伪轮廓现象、回扫线或频闪现象、虚影现象、图像稳定性。 12.支持无线遥控、手机遥控，一键切换视频； 13.钢结构：钢架构件（含接合板）采用 Q235B 钢制作，结构用钢应符合 GB 50017-2017《钢结构设计标准》规定的 Q235 要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；焊条：手工焊：Q235 连接用 E43 系列焊条；自动焊：Q235 连接用 H08 系列焊条；	组	1	88670	88670	3 年
20	幼儿用双龙头直饮机	安吉尔 AHN3561-2020K2	1.五重深度过滤，深层净化 2.出水量 200G 大流量 3.18L 大容量不锈钢热，304 不锈钢热罐技术 4.高温管路杀菌、温水防烫设计、智能定时开关机。 5.采用“纳滤”技术可有效过滤有害物质，保留水中矿物质及微量元素，更适合儿童阶段的用水需要	台	9	12600	113400	1 年
21	成人直饮机	安吉尔 AHR3688-1030K2Y	1.出水量 1000G 大通量，单日制水可达 200 桶纯净好水， 2.常温水流速超 2.2L/min，没温热水持续供应。 3.具备 APCM 航天除菌科技，超级耐药菌去除率 99.99%，物理杀菌更健康。 4.具备 V12 超能泵噪音低于 43 分贝，水泵震动降低 90%	台	3	23000	69000	1 年
22	教学一体机	鸿合（HiteVision）HD-75K6	硬件： 一、屏体及触控技术要求： 1、屏体采用 A 规屏，显示尺寸 75 英寸，分辨率：3840*2160；可视角 178° 2 采用厚度 3.5mm AG 防眩钢化玻璃，玻璃硬度莫氏 7 级，可达到石英抗划等级，屏体表面强度	台	10	11800	118000	3 年

			100MPa； 3、触控响应时间 4ms；扫描速度首点 2ms，连续点 2ms；定位精度 0.1mm；最小识别直径 2mm；触控书写延迟 15ms； 4.在 Windows 与 Android 下均支持 30 点同时触控； 二、安全性要求： 1、采用物理减滤蓝光设计。 2、整机后置接口 RJ451 路，音频输入 1 路，RS2321 路，VGA 输入接口 1 路，2 路 HDMI IN，1 路 HDMI OUT； 3、无需打开智能交互平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆； 4、内置一体化超高清 5K 摄像头，单颗摄像头有效像素 1900W，可输出最大分辨 5104*3864 的图片与视频。 5、智能交互平板内置 WiFi6 无线网卡，满足 IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax wave2 协议标准，支持无线设备同时连接数量 30 个（提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖公章） 6、在通电不开机状态下，1 秒即可完成开机进入嵌入式系统（提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖公章） 三、内置 OPS 电脑要求： 采用 80pin Intel 通用标准接口,即插即用，易于维护。 CPU 采用 Intel 第 11 代平台处理器酷睿 I5 处理器。内存：8G DDR4。硬盘：256G SSD 固态硬盘。 软件： 一、备授课软件要求： (1)备课工具： PPT 导入：具备单独 PPT 导入功能，并支持导入进度条提示功能； (2)课件分享：可将做好的课件打印成纸质版或导出成 PDF。支持将做好的课件以链接的形式分享；支持设置链接加密及设置有效期，同时，还支持扫码分享； 二、课件演示助手 可适用于 WPS 与 PPT，打开课件自动启动，无需手动打开。 为满足不同的教学场景书写，提供十种书写笔，包括硬笔、手势笔、智能笔、粉笔，荧光笔。其中多种书写笔支持至少五种颜色和多种笔迹粗细模式的更换，为方便教师辨识，所有书写笔提供中文指引。 三、录课助手系统： 支持屏幕、屏幕+摄像头等多种形式的录制，也可结合录播系统进行全景录制；					
23	实物展架	鸿合（HiteVision）HZ-G7F	1.变焦：12 倍数字变焦。 2.拍摄幅面：A4。 4.图像色彩：24 位。 5.输出格式：图片 JPG，视频 MP4。 6.整机具有安全锁。 7.光源补偿：LED 五级光源补偿。 8.整机采用高清摄像头设计，不小于 1600 万像素定焦镜头，解析度到达 1600TV 线，使画面展示更加清晰。（提供 CNAS 认证测机构出具的检测报告并加盖公章） 变焦：12 倍数字变焦。 9.整机内置高灵敏麦克风，满足教学录制需求。	台	9	950	8550	3 年

24	洗衣机	海尔 XQG80-L58E	1.洗净比 1.15 2.电机：BLDC 变频电机 3.洗涤容量 8kg 4.胶水容量 8KG 5.额定脱水转速 1200rpm 6.除螨率：100% 7.除菌率平均值>99.99 8.外观尺寸高 850mm 宽 595mm 深 450mm	台	3	3190	9570	3 年
25	钢琴	雅马哈 （YAMAHA） YS5	1. 钢琴外观：钢琴外观平整、光洁，黑色亮光油漆且颜色均匀。长度 151cm，宽度 60cm，高度 123cm。 2.钢琴琴弦：采用进口或国产高品质琴弦。 3.钢琴音板：采用环保骨胶拼接制作音板。 4.钢琴铁板：铸铁制造，尺寸稳定。 5.钢琴弦槌：采用进口或国产高品质制琴专用硬度稳定质量好的呢毡。 6.钢琴键盘：采用多层复合板加工而成的键盘。 7.键盘盖配置摆杆式缓降功能 8.琴手正面引入弧形曲线设计	台	1	28000	28000	1 年
26	电钢琴	雅马哈 （YAMAHA） P-225	1.键盘：GHC（渐层式槌感紧凑）键盘 88 键 2.采用共振建模（VRM)Lite 技术，有效复制真实三角钢琴中第一瞬间的音色变化,可真实再现三角钢琴琴弦产生的复杂共振，会根据每一次触键的方式发生变化。 3.二分频热气器系统 使用免费的不少于 303 首经典乐谱 4.可选配专用琴架与三踏板。 5.一键录制声音和视频	台	7	4980	34860	1 年
27	照相机	索尼(sony) ZV-E10 E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II	1.传感器类型,APS-C 画幅 Exmor CMOS 图像传感器 2.有效像素,2420 万有效像素 3.镜头规格,E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS 电动变焦防抖镜头 4.镜头焦距,等效 24-75mm，支持电动平滑变焦 5.镜头功能,内置 OSS 光学防抖，支持视频平稳拍摄 6.最高连拍,最高 11 张/秒高速连拍 7.智能对焦,支持人眼对焦、动物眼部对焦、实时追焦 8.屏幕配置,3.0 英寸翻转触控液晶屏，支持自拍及 Vlog 取景	台	1	4200	4200	1 年
28	摄像机	欧达 AX60	1.采用高感光度 CMOS 传感器，有效像素 2800 万 2.屏幕 3.5 英寸 IPS 电容式触摸屏,屏幕比例 16:9 3.光学变焦倍数 12 倍 4.数码变焦倍数 100 倍 5.内置电子防抖功能（EIS） 6.内存卡 256G 7.配落地三角支架	台	1	4350	4350	1 年
29	移动硬盘	FM21PD02TB/93-B	1.容量：2TB 2.接口：USB3.0 或者以上,兼容 USB2.0	块	4	900	3600	3 年
30	净化器	震旦 （AURORA） AA-835	1.人冠状病毒去除率(Hcov-229E):≥99.99% 2.甲型流感病毒(A/PR/8/34 HIN1):≥99.99% 3.甲醛 CADR:400m2/h 4.甲醛 CCM 等级 P4 5.甲醛净化能效:高效级 6.负离子功能:有	台	9	4350	39150	1 年
31	过塑机	正凯 8306	1.金属外壳、合金齿轮、数字控温、反转心计、冷裱功能。 2.过塑宽度 330mm	台	2	420	840	1 年

			3.最大过塑厚度 1.0mm 4.可调温度：80-180					
32	针式打印机	富电（DPK）DPK 760K Pro	1.打印宽 82 列 2.打印类型：平推+后进纸 3.打印头类型 24 针 4.进纸方式：前后进纸可切换 5.纸张宽度 60-350mm，最小纸张长度 70mm 6.打印针寿命 5 亿次/针 7.IEEE-1284 双向并行接口(标配)，USB 接口(标配) 8.拷贝能力：1+6 层拷贝能力，1.3mm 最大进纸厚度(支持手动调节厚度)	台	1	1550	1550	3 年
33	拉杆音箱	JBZ J10-3	1.音箱尺寸 10 英寸 2.音箱喇叭：低单+号角高音 3.功率 60W，峰值功率 120W 适用人数 200 人 4.主机尺寸 30*200*530mm。 5.无线话筒 2 个	套	1	980	980	1 年
34	监视器	普飞拓 PFT-F32EX	1.主板可兼容 4K(3840*2160)、2K(2560*1440)、1080P(1920*1080)及以下； 2.开机在屏幕右上角自动检测输入信号的分辨率高低 3.采用高精度标准稳压电源，支持 24 小时全年不间断工作 4.5 ms 极速响应，避免了图像在高速运行中出现的拖尾现象	台	1	1320	1320	24 个月
35	无线网关	H3C UR7208	1.设备支持 WAN 口 2*GE，LAN 口 8*GE，LAN/WAN2*GE。 2.设备带机量 200-300。 3.适用带宽 1Gbps，整机功耗 12W。 4.内存 256MB。 5.内置无线控制器功能，支持管理 AP，最大支持管理 200 个 AP。 6.支持 IPSec VPN，吞吐可达 200Mbps，支持隧道数 100。 7.支持短信、微信公众号、账号等多种接入认证方式	台	1	1280	1280	3 年
36	无线 AP	H3C UAP652	1.支持标准 802.11ax/ac/ac wave2、802.11a/b/g/n 协议 2.支持双频，整机最大接入速率 1.775Gbps 。 3、固定接口 1 个 10/100/1000Mbps 自协商以太网口，上行口（PoE 受电） 4.支持标准 PoE 以太网供电，整机功耗 11.35W。 5.无线终端最大接入数为 256 6.支持快网络全网管理，最大管理数量 32 个	台	12	550	6600	3 年
37	交换机	H3C US106GC-P	1 交换容量 12Gbps，包转发率 9Mpps。 2.端口类型 4 个 10/100/1000Base-T PoE+电口，2 个 10/100/1000Base-T 电口(uplink 口)。 3.支持 PoE 供电，PoE 整机功率 65W。	台	3	450	1350	3 年
38	机柜	祥晟网络定制	1.尺寸：550*400*450mm 2.铁皮机柜，门带玻璃。	个	1	380	380	1 年
39	网线	桢田 GNT-5027Z	六类非屏蔽网线 无氧铜 2*4*0.57mm 线径	箱	1	820	820	2 年
40	即热水龙头	海信（Hisense）DC8-X01	1.速热功率 2200W 2.可连续出水 43L 3.长效保温零漏水 4.内胆采用专利金刚无缝胆 5.防漏电采用防电墙设计	个	3	650	1950	1 年

41	热水器	海信（Hisense DC60-Y1G）	1.容量 60 升 2.功率 3200W 2.能效：一级能效 3.热水输出率：80%。	台	9	1350	12150	1 年
42	录音笔	飞利浦（PHILIPS）VTR5260	1.麦克数量 2 个 2.容量 32G 3.会议录音笔 免费语首转写，智能 APP 同步翻译 声纹感应 录写同步 智能降噪。	个	1	530	530	1 年
43	门禁道闸单机芯主机	爱鑫 AX-B5	1.道闸尺寸 L1200*W200*H980mm 2.材料：优质不锈钢(304#) 3.国标厚度盖面 1.2mm，机箱 0.8mm 4.通行人数 40 人/分钟 5.使用寿命连续开合 300 万次以上	台	2	2100	4200	1 年
44	门禁道闸双机芯主机	爱鑫 AX-B5-S	1. 采用 304 雪花沙不锈钢不易生锈，工艺采用激光切割，折弯焊接打磨而成， 2. 使用无刷防撞机芯，外力撞击自动复位功能 3. 采用 4 对金属红外，具有抗强光，高灵敏度，摆臂采用亚克力摆闸采用三色灯带	台	1	3400	3400	1 年
45	人脸识别机	爱鑫 AX-Y3140-K	1.支持双目目活体检测有的活体人脸识别算法，精准识别人脸，人脸识别时间小于 0.3s 2.平均无故障运行时间 MTBF 50000H 3.支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光 4.支持 50000+的人脸比对库及 8 万条识别记录 5.7 寸 IPS 全视角高清显示屏，图像无拖影、无延迟	台	2	1200	2400	1 年
46	优盘	闪迪 Z73 64G	1.接口类型 USB3.0 2.容量 64Gb 3.传输速度 150M/秒 4.外观：时尚耐用金属设计 5.文件密码保护功能：有	个	13	120	1560	60 个月
47	伸缩雨蓬	双龙篷布定制	1.推拉蓬管子直径 60mm 2.管壁厚度 1.2mm 3.两个立柱间隔 1.1 米 4.布料：刀刮布 5.尺寸:宽 4*深 5 米*高 2.2 米	平方米	20	165	3300	1 年
48	梯子	登月 DYH5-25	1.铝合金加厚 3.2mm 人字梯 2.高度 2.5 米， 3.踏板宽度 47mm 4.踏板间距 360mm 5.梯子自重 10.2kg 6.顶层坐板 16cm	个	1	1300	1300	1 年
49	高压水枪	德力西 SGC-20MG	1.自带水管类型：四季管（四层结构 PVC 表层+网关纤维层+防冻内层+弹性内壁） 2.水管收纳方式：三角结构卷轴收纳架（可手提可壁挂）标配轴承传送带收管方式 3.水枪喷淋模式：三种切换（高压直射+普通模式+扇形模式） 4.出水管长度 20 米，进水管 2 米	套	1	120	120	1 年
50	移动绘画作品展示架	奥莱佩 ALS4112	1.木质材料：进口新西兰松木 2.颜色：原木色 3.标配自锁万向滑轮 4.高 125*宽 66*深 30 5.每扇画架可以随意组合，拆分	扇	10	200	2000	1 年
51	铁艺网络绘画展示架	义乌铁艺定制	1.框架：加厚方管钢 2.网格工艺：环保高温烤漆，而高温，无异味 3.高度 1.6 米 4.标配自锁万向滑轮	个	4	530	2120	1 年

52	单人床	木宜星定制	1. 1.2 米宽，加厚钢管焊接 2. 表面喷塑，可折叠收纳 3. 自带布面海绵薄垫 4. 底部有防滑耐磨脚垫。	张	1	750	750	1 年
53	办公桌	木宜星定制	1. 尺寸 1000*500*750mm 2. 桌面厚度 25mm，其余板材厚度 16mm 3. 基材为环保实木颗粒板 4. 三聚氰胺饰面	张	2	430	860	1 年
54	办公桌	木宜星定制	1. 尺寸 1200*600*750mm 2. 桌面厚度 25mm，其余板材厚度 16mm 3. 基材为环保实木颗粒板 4. 三聚氰胺饰面	张	2	450	900	1 年
55	办公椅	木宜星定制	1. 座垫为优质透气网布包覆高回弹定型海绵 2. 底板为实木多层板 3. 靠背为 PP 框架蒙透气网布 4. 加厚钢管椅架	把	2	210	420	1 年
56	档案柜	木宜星定制	1.外观尺寸：850*390*1850mm 2.采用 0.5 mm 优质冷轧钢板制作，表面静电喷涂工艺，承重性能良好，美观大方 3.优质五金配件，柜体颜色灰白色。	组	24	820	19680	1 年
57	医药柜	硕岩定制	1. 外观尺寸：高 1800*宽 850*深 500/上 250MM 2. 采用 0.5 mm 优质冷轧钢板制作，表面静电喷涂工艺 3. 优质五金配件，柜体颜色灰白色。	组	1	950	950	1 年
58	办公椅	木宜星定制	1.PP+玻纤椅背及扶手，尼龙脚轮。 2.专业办公网布饰面，采用 PU 成型发泡高密度阻燃海棉。 3.蝴蝶原位锁定底盘，通过 SGS 认证三级气压棒。	把	2	420	840	1 年
59	医用移动器械车	迈德通定制	1. ABS 材质 2. 尺寸：0.48*0.32*0.98 米 3. 带扶手防静电	个	2	220	440	1 年
60	医药箱	凯兰特定制	1. 14 寸双开门设计 2. 铝合金包边、铝塑板面板，不锈钢包角 3. 内三层，双锁扣 4. 尺寸 30*21.7*24cm	个	1	150	150	1 年
61	身高体重称	凯丰定制	1.测量方式：手动测量 2.测高 70-190cm， 3.分度值 0.5cm 4.称重：5-180kg， 5.精度 50 克 6.支持手机蓝牙连接， 7.生成 14 项身体数据分析报告。	台	1	390	390	1 年
62	灯光对数视力箱	轩天鸿定制	国标 5 米 LED 视力箱	个	1	230	230	1 年
63	诊断床	衡鼎虹定制	1. 1.2*0.6*0.65 米 2. 高回弹定型海绵 3. 加厚钢管框架	张	1	420	420	1 年
64	工位办公桌	木宜星定制	尺寸 1500*1400*750mm 桌面、立腿厚度 25mm，其余板材厚度 16mm 基材为环保实木颗粒板，三聚氰胺饰面，加厚 PVC 封边 优质五金配件.	组	11	1350	14850	1 年
65	办公椅	木宜星定制	1. 金属框架，带扶手。 2. 座垫为优质透气网布包覆高回弹定型海绵 3. 底板为实木多层板，靠背为 PP 框架，加厚钢管椅架。	把	29	410	11890	1 年

			4. 表面镀铬工艺处理，底部有防滑耐磨脚垫。					
66	货架	木宜星定制	1. 全钢制，四层可调 2. 2.1.2 米 3 节，1.5 米 2 节一组，共三组。 3.工艺要求：喷塑表面均匀，层板与横梁平整度保持一致，无高低错位，蝴蝶孔与横梁爪子合理插接，上下高度随随意调节，板层承重力好，焊接处无气孔，无漏喷、锈蚀，保证整体美观结实耐用。	组	15	650	9750	1 年
67	会议椅	木宜星定制	1. 座垫为优质透气网布包覆高回弹海绵 2. 底板为实木多层板 3. 靠背为 PP 框架蒙透气网布 4. 加厚钢管椅架，可叠放	把	12	170	2040	1 年
68	会议桌	木宜星定制	1.尺寸 5500*1800*750mm。 2.桌面为厚度 45mm，基材为 8mm 厚高密度纤维板，中夹实木颗粒板龙骨，下架基材为 16mm 环保实木颗粒板 3.三聚氰胺饰面，加厚 PVC 封边，优质五金配件，预留走线孔位。	张	1	5950	5950	1 年
69	茶水柜	木宜星定制	1. 尺寸 800*400*800mm 2. 基材为厚度 16mm 环保实木颗粒板 3. 三聚氰胺饰面，加厚 PVC 封边，优质五金配件。	个	1	500	500	1 年
70	茶几	木宜星定制	1. 尺寸 1200*600*450mm 2. 台面厚度 25mm，基材为环保实木颗粒板 3. 三聚氰胺饰面，加厚 PVC 封边，优质喷塑钢架。 4. 优质钢架桌腿。	个	1	460	460	1 年
71	三人布艺沙发	木宜星定制	1. 尺寸：1950*850*850 ㎜ 2. 优质科技布饰面，高回弹定型海绵 3. 加宽扶手，底部钢架表面静电喷塑工艺处理，底部有防滑耐磨脚垫。	组	3	1390	4170	1 年
72	办公桌	木宜星定制	1. 尺寸 1800*1600*750mm，钢木结构 2. 桌面基材为 25mm 厚环保实木颗粒板，其余基材为 16mm 环保实木颗粒板 3. 三聚氰胺饰面，加厚 PVC 封边，静电喷塑钢架，优质五金配件，预留走线孔位。	张	1	1380	1380	1 年
73	茶吧机	安吉尔 CB3485LK-J	1. 全不锈钢取水器 2. 双防尘罩设计 3. 高原沸点模式 4. 4 档温控 5. 24 小时保温模式	台	3	1120	3360	1 年
74	电话机	中诺 C295	1. 屏幕背光设计，5 级亮度可调，且屏幕可摇头 2. 免装电池，即插即用 3. 8 首以上铃声可选，双接口设计，可接分机 4. 53 组 8 位来电存储，16 组 8 位去电存储，70 组黑名单功能	部	2	160	320	1 年
75	档案柜	木宜星定制	1. 尺寸：970*420*1850mm 五门柜 2. 采用 0.5 mm 优质冷轧钢板制作，表面静电喷涂工艺，承重性能良好，美观大方 3. 优质五金配件，柜体颜色灰白色。	组	2	820	1640	1 年
76	碎纸机	科密 X5M	1.碎纸厚度：一次碎纸 8 页 2.连续碎纸时间 40 分钟 3.碎纸级别：五级高保密 4.废纸容量 23 升 5.碎纸科粒 2*8mm	台	1	880	880	1 年
77	方办公桌	木宜星定制	1. 尺寸 800*400*530mm 2. 基材为厚度 12mm 优质环保密度板 3. 免漆饰面，优质五金配件。	个	1	260	260	1 年
78	办公桌	木宜星定制	1. 尺寸 1400*700*750mm 2. 桌面厚度 25mm，其余板材 16mm，基材为环	张	2	530	1060	1 年

			保实木颗粒板 3. 三聚氰胺饰面，加厚 PVC 封边，优质五金配件，充分考虑到储物和走线。					
79	培训椅	木宜星定制	1. 材质:PP 加纤网布面背框，双层耐磨背网弹力绒布座网，45#密度高回弹全新纯海绵。 2. 1.5mm 厚五金四脚钢架，12mm 厚实木多层板座板，承重无忧。 3. 带扶手，带可折叠写字板，整体可折叠收纳。	把	30	295	8850	1 年
80	宣讲台	木宜星定制	1. 尺寸 700*500*1100mm 2. 可根据现场定制颜色和尺寸。 3. 基材为 E0 级环保实木颗粒板 4. 表面三聚氰胺饰面，加厚 pvc 封边，优质五金配件，经久耐用，环保无异味。	个	1	800	800	1 年
81	主席台桌	木宜星定制	1. 尺寸 1400*600*750mm 2. 可根据现场定制颜色和尺寸。 3. 基材为 E0 级环保实木颗粒板 4. 表面三聚氰胺饰面，加厚 pvc 封边，优质五金配件，经久耐用，环保无异味。	张	4	700	2800	1 年
82	主席台椅	木宜星定制	1. 靠背材质: 加厚 PP 加纤背框 2. 椅背后仰自动回弹设计，双层耐磨背网，弹力绒布座网，45#密度高回弹全新纯海绵 3. 1.2mm 厚喷塑四脚钢架，底部有防滑耐磨脚垫，承重不小于 150kg。	把	8	190	1520	1 年
83	可移动衣架	喜来乐定制	1. 高度 1.1 米、1.2 米 1.3 米各 4 个 2. 产品木制件、边缘及尖端、突起物、板凳类稳定性试验、板凳类强度和耐久性试验和警示标识均符合 GB18584-2011 标准要求； 3.产品木制件甲醛释放量符合 GB 18584-2001 的要求且甲醛释放量 0.15mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、镉、铬、汞、硒、均 2.5mg/kg，表面涂层可迁移元素铅 50mg/kg，表面涂层可迁移元素钡 50mg/kg，木制件甲醛释放量 0.124mg/M³，均符合 GB 18484-2001 标准要求； 4.木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求 10%碳酸钠溶液与 10%乙酸溶液。 5.一个衣架配 15 个树脂防滑衣架	个	12	680	8160	1 年
84	画板及画架	马利定制	1..材质：进口黄松木 2.做工精磨打造 3. 1.5 米可调高度画架+4K 实心画板	个	10	200	2000	1 年
85	班级消毒柜	好太太 YTD238	1.尺寸：800*420*620mm 2.国标二星级消毒，灭菌率≥99%。 3.消毒方式：紫外线消毒 4.双室独立控制系统，消毒取用两不误 5.安全门控，意外开门自动停止工作，关闭后继续工作。 6.变频节能，消毒一次 0.2 度电 7.内置不锈钢防腐层架，抗锈、防腐、耐用。 8.容积 238L 9.烘干方式：PTC 热风烘干 10.固定方式：台挂两用	台	7	1390	9730	1 年
86	口杯柜（36 格）	喜来乐定制	1.铝合金框上下拉窗纱，不带门实木架子 2.带两抽屉 3.杯格尺寸约 10CM 宽 10CM 高，总尺寸是 100*30*100cm，一共 36 个格子 4.产品木制件、边缘及尖端、突起物、板凳类稳定性试验、板凳类强度和耐久性试验和警示标识均符合 GB18584-2011 标准要求； 5.产品木制件甲醛释放量符合 GB 18584-2001 的要求且甲醛释放量 0.15mg/L，表面涂层可迁移元素	组	7	850	5950	1 年

			锑、砷、镉、铬、汞、硒、均 2.5mg/kg，表面涂层可迁移元素铅 50mg/kg，表面涂层可迁移元素钡 50mg/kg，木制件甲醛释放量 0.124mg/M³，均符合 GB 18484-2001 标准要求； 6.木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求 10%碳酸钠溶液与 10%乙酸溶液，24h，不低于 1 级；；					
87	幼儿桌	喜来乐定制	1.规格：整体尺寸约为 120*60*50cm，高度可根据不同班级需要选择定制材质 2.要求：桌子一头侧面带轮子，平放时轮子不着地，抬起一头方便移动，可以 360° 掉头。 3.产品采用约 25mm 橡胶木桌面，桌面整体测量厚度 25mm，保护桌面不易开裂和变形，桌脚为约为 53*53MM，桌面与桌腿采用穿透紧固件连接，四周用螺丝规定； 产品木制件甲醛释放量符合 GB 18584-2001 的要求且甲醛释放量 0.15mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、镉、铬、汞、硒、均 2.5mg/kg，表面涂层可迁移元素铅 50mg/kg，表面涂层可迁移元素钡 50mg/kg，木制件甲醛释放量 0.124mg/M³，均符合 GB 18584-2001 标准要求； 4.木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求 10%碳酸钠溶液与 10%乙酸溶液，24h，不低于 1 级；附着力：采用涂层平行切割法不低于 1 级；适用年龄：3 岁～6 岁。	张	74	320	23680	1 年
88	幼儿椅	喜来乐定制	1.尺寸：29.5*24.5*53cm；椅面 29.5*29.5cm；座椅高 28cm 2.材质：椅面 17mm 厚 AA 橡胶木指接板；椅腿采用优质橡胶木。 3.工艺：整体榫卯结构，弧形后背，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻；表面光滑、耐磨、耐污。 4.五金：优质五金配件，安装更便捷，整体结构牢固安全性高。 5.涂层：优质环保净味水性漆 UV 辊涂，三底两面，安全无味、耐磨、易清洁	把	200	88	17600	1 年
89	幼儿床	喜来乐定制	1.尺寸：1500mm×650mm×1000mm 2.豪华松木木四层推拉床长第二层 1260*650*250，第三层 1340*650*500，第四层 1420*65*750。 3.下三层每床四个优质底部滚轮，最高床不加轮。 4.材质：松木木材质； 5.主立柱规格 5*3.5cm；床板采用整根床板条，床板厚 9mm； 6.工艺：全榫头框架结构、开榫、打胶，有角部分倒棱角，拆装结构，做工精细，造型美观；整体结构牢固,安全性高； 7.五金件：环保五金，安全无毒，符合国家标准规范的要求； 8.油漆：环保油漆处理，安全无味、耐磨、易清洁。	套	48	4330	207840	1 年
90	幼儿床	喜来乐定制	1.尺寸：1400*600*200mm 2.材质：松木木材质 3.层数：单层床，可多层折叠存放。	张	10	350	3500	1 年
91	换鞋柜大班	喜来乐定制	1.尺寸：宽 105cm 高 29cm 深 30cm 2.主要采用 17mm 厚优质橡木，木材含水率≤10%，符合国标木材含水率标准；安装防潮脚钉； 3.采用专业适合儿童的品牌水性油漆，五金件选用环保五金，安全无毒。 4.产品木制件甲醛释放量符合 GB 18584-2001 的要求且甲醛释放量 0.15mg/L，表面涂层可迁移元素	组	6	720	4320	1 年

			锑、砷、镉、铬、汞、硒、均 2.5mg/kg，表面涂层可迁移元素铅 50mg/kg，表面涂层可迁移元素钡 50mg/kg，木制件甲醛释放量 0.124mg/M³，均符合 GB 18484-2001 标准要求； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求 10%碳酸钠溶液与 10%乙酸溶液，24h，不低于 1 级；适用年龄：3 岁～6 岁。					
92	换鞋柜中班	喜来乐定制	1.尺寸：宽 105cm 高 27cm 深 30cm 2.主要采用 17mm 厚优质橡木，木材含水率≤10%，符合国标木材含水率标准；安装防潮脚钉； 3.采用专业适合儿童的品牌水性油漆，五金件选用环保五金，安全无毒。 4.产品木制件甲醛释放量符合 GB 18584-2001 的要求且甲醛释放量 0.15mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、镉、铬、汞、硒、均 2.5mg/kg，表面涂层可迁移元素铅 50mg/kg，表面涂层可迁移元素钡 50mg/kg，木制件甲醛释放量 0.124mg/M³，均符合 GB 18484-2001 标准要求； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求 10%碳酸钠溶液与 10%乙酸溶液，24h，不低于 1 级；适用年龄：3 岁～6 岁。	组	6	720	4320	1 年
93	换鞋柜小班	喜来乐定制	1.尺寸宽 105cm 高 25cm 深 30cm 2.主要采用 17mm 厚优质橡木，木材含水率≤10%，符合国标木材含水率标准；安装防潮脚钉； 3.采用专业适合儿童的品牌水性油漆，五金件选用环保五金，安全无毒。 4.产品木制件甲醛释放量符合 GB 18584-2001 的要求且甲醛释放量 0.15mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、镉、铬、汞、硒、均 2.5mg/kg，表面涂层可迁移元素铅 50mg/kg，表面涂层可迁移元素钡 50mg/kg，木制件甲醛释放量 0.124mg/M³，均符合 GB 18484-2001 标准要求； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求 10%碳酸钠溶液与 10%乙酸溶液，24h，不低于 1 级；适用年龄：3 岁～6 岁。	组	9	720	6480	1 年
94	班级洗碗沥水盆筐	浩然五金定制	1.尺寸：50*40*20cm 2.材质：不锈钢 3.间距，大孔 2cm	套	7	195	1365	1 年
95	移动黑板	春蚕定制	1.尺寸：1.45*0.85m 2.钢架底座 3.磁性黑板	个	6	650	3900	1 年
96	干湿温度计	绿林超大屏双体感	1.规格：86 型 2.显示方式：数字显示	个	7	68	476	1 年
97	幼儿多格储物柜带门 30 格	喜来乐定制	12 格 1 组，单个总尺寸是 120*30*120 1.主要采用 17mm 厚优质橡木，木材含水率≤10%，符合国标木材含水率标准；安装防潮脚钉； 2.采用专业适合儿童的品牌水性油漆，五金件选用环保五金，安全无毒， 3.产品木制件、边缘及尖端、突起物、板凳类稳定性试验、板凳类强度和耐久性试验和警示标识均符合 GB18584-2011 标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合 GB 18584-2001 的要求且甲醛释放量 0.15mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、镉、铬、汞、硒、均 2.5mg/kg，表面涂层可迁移元素铅 50mg/kg，表面涂层可迁移元素钡 50mg/kg，木制件甲醛释放量 0.124mg/M³，均符合 GB 18484-2001 标准要求；	组	8	1200	9600	1 年

			5.木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求 10%碳酸钠溶液与 10%乙酸溶液，24h，不低于 1 级；					
98	幼儿多格储物柜带门 30 格	喜来乐定制	9 格一组，单个总尺寸是 120*30*120 1.主要采用 17mm 厚优质橡木，木材含水率≤10%，符合国标木材含水率标准；安装防潮脚钉； 2.采用专业适合儿童的品牌水性油漆，五金件选用环保五金，安全无毒， 3.产品木制件、边缘及尖端、突起物、板凳类稳定性试验、板凳类强度和耐久性试验和警示标识均符合 GB18584-2011 标准要求； 4.产品木制件甲醛释放量符合 GB 18584-2001 的要求且甲醛释放量 0.15mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、镉、铬、汞、硒、均 2.5mg/kg，表面涂层可迁移元素铅 2.50mg/kg，表面涂层可迁移元素钡 50mg/kg，木制件甲醛释放量 0.124mg/M³，均符合 GB 18484-2001 标准要求； 5.木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求 10%碳酸钠溶液与 10%乙酸溶液，24h，不低于 1 级；	组	13	1100	14300	1 年
99	植物架（多造型）	喜来乐定制	80*30*80cm.产品木制件、边缘及尖端、突起物、板凳类稳定性试验、板凳类强度和耐久性试验和警示标识均符合 GB18584-2011 标准要求； 1.产品木制件甲醛释放量符合 GB 18584-2001 的要求且甲醛释放量 0.15mg/L，表面涂层可迁移元素锑、砷、镉、铬、汞、硒、均 2.5mg/kg，表面涂层可迁移元素铅 50mg/kg，表面涂层可迁移元素钡 50mg/kg，木制件甲醛释放量 0.124mg/M³，均符合 GB 18484-2001 标准要求； 2.木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求 10%碳酸钠溶液与 10%乙酸溶液，24h，不低于 1 级	个	14	550	7700	1 年
100	带轮毛巾架配 40 挂钩	喜来乐定制	100*30*80cm，1. 主要采用不小于 18mm 厚优质松木，全实木挂钩不低于 36 人使用，木尺寸：83*40*70cm 1.材质：柜体采用 17mmAA 级橡胶木。 2.工艺：整体拆装结构，表面精细打磨，光滑无毛刺无疤结；边缘处全部做圆弧处理，外露钉均使用内嵌式； 3.五金：优质五金配件，安装更便捷，整体结构牢固，安全性高。 4.涂层：优质环保净味水性漆 UV 辊涂，三底两面，安全无毒。	个	7	360	2520	1 年
101	微型消防柜（含物品）	华鑫消防定制	1.尺寸：1.8 米高，1.2 米宽，0.4 米深柜子（国标） 2.消防器材清单： 消防战斗服（全套包含头盔+上衣+裤子+靴子+手套+腰带）2 套 消防水带 （全套 包含水带+接扣+水枪）2 套 火灾逃生面具（新国标）4 个 灭火毯 1.5 米×1.5 米 （新国标）2 个 消防铁锹 2 把 消防小桶 2 个 水基型灭火器（新国标，新日期）2 具 消防斧 （大号）1 把	组	2	2800	5600	1 年
102	防撞栏	八方交通定制	1.尺寸：长 300mm，宽 80mm、高 1200mm、外管直径 114mm、斜管直径 60cm 2.带自刹车轮 3.两边带固定销钉。 4. 表面烤漆，不易脱落。	组	3	690	2070	1 年

103	钟表	一个符号 14 英寸	1.尺寸：14 英寸，直径约 35cm 2.瑞士机芯，走时精准	个	15	79	1185	1 年
104	广播远程控制器	EVA EVA-F800	具有远程喊话/播放文字转语音/录音/天气预报/一键报警/定时广播等功能。 硬件要求： 1.远程开关:两路 12V 继电器开关与闭合 2.音频输出:音频输出四路控制(莲花接口) 3.电源输出:电源输出三路控制 4.数据传输:接口 4G 功能要求： 1.具有远程控制功放的电源开关 2.系统提供 SDK 接口文档，轻松融合第三方平台 3.手机 APP 实时喊话时效性控制在 5 个字节以内 4.手机 APP 以及计算机云广播与监控系统同一平台控制 5.手机 APP 支持拾音播放，拾取时政新闻并进行全域播放 6.自由上传播放本地 MP3 音乐 7.文字转语音功能（设定循环播放次数以及男女生切换） 8.录音播放：重要通知录音（自由设定播放循环播放次数） 9.定时播放功能：可以对设备进行不同时段的定时播放 10.播放日志的查询	台	1	2800	2800	1 年
105	裁纸刀	得力(DeLi) 8014	1.规格：480*260mm 2.一次最厚可切 15 张，冷钢轧钢版耐磨油墨，刀口锋利不卷边，带在切纸导向尺 3.面板上设计有不同尺寸的标记，刻度标示清晰。 4.底部配有防滑垫。	个	1	140	140	1 年
106	核心交换机	H3C US328S	1.交换容量 432Gbps，包转发率 126Mpps 2.端口类型 24 个 10/100/1000BASE-T 电口，4 个 1/2.5G BASE-X SFP 端口，1 个 Console 口， 3.支持端口防雷 6KV5.支持 MAC 地址学习数目限制和静态 MAC 配置 4.支持端口限速，支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度，支持 802.1p 5.支持二层、三层、四层 ACL，支持 IPv4、IPv6 ACL	台	1	1350	1350	3 年
107	接入交换机	H3C US224G	1.交换容量 336Gbps，包转发率 36Mpps 2.端口类型 24 个 10/100/1000 Base-T 端口 3.支持端口防雷：6KV	台	1	850	850	3 年
108	绿色上网虑软件	安企神安企神信息安全管理软件 V1.0	1.系统包括移动存储管理、文档防勒索、设备管理、资产管理、网络管理、终端安全配置、应用程序管控、桌面管理、补丁管理、文档安全管理等功能模块。 2.系统内置 MYSQL 数据库，客户端支持部署在 X86/X64 平台的 Win7/Win8/Win10/Win11 操作系统，支持 MacOS/linux/信创操作系统。服务器系统可在 Windows server 2008r2 及以上、Win10 及 Linux 系统上部署。 3.系统支持客户端、用户双重管理模式，用户可根据实际使用场景自由切换管理模式，支持同步 AD 域组织架构，用户模式下与 AD 域联动可以实现登录域账户后自动创建并登录终端安全管理系统用户。 4.管控平台支持口令及扫描二维码两种登录方式，支持启用动态口令双因子认证，通过微信小程序扫码绑定，登录时需输入动态口令后才可以进入管控	套	10	820	8200	12 个月

			平台。 5.为提升运维效率，管理平台首页搭载便捷“快捷入口”功能。 6.支持终端文档防勒索功能，通过应用程序指纹库鉴别应用程序身份信息，阻断未授权的非法程序对文档的读写访问，应用程序指纹库包含应用文件名称、版本号、公司名称及程序详细信息。 7.提供操作系统补丁库，包含 Windows XP、Win7、Win8 和 Win10 补丁信息，支持按漏洞严重等级自动安装补丁。					
总价	人民币大写：壹佰叁拾伍万玖仟玖佰伍拾陆元整 小写：￥1359956.00 元							
备注：	所有设备在厂家质保期基础上，免费延保 九个月 质保期							

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后 15 日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为 180 日。

四、售后服务承诺：

1．售后服务响应时间：接用户报修后响应时间 2 小时，

2．解决问题时间：解决质量问题承诺时间（到现场 2 小时内），一般故障 24 小时内彻底解决并恢复设备正常使用；重大故障无法在 24 小时内修复的，我方 36 小时内提供同规格、同性能全新备用设备无偿替换投用，保障幼儿园教学、办公、安防工作不间断，直至原设备故障彻底修复、原位恢复使用。

3．售后服务机构名称：新乡市广浩商贸有限公司

地址及联系方式：河南省新乡市红旗区和平大道体育中心南 114 房屋

0373-3068638

4．其他服务承诺：

（1）我单位详细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求提交投标文件，并保证所提交的全部资料的真实性。

（2）我单位所投产品质量及服务承诺书完全响应招标文件，承诺不低于招标文件中的服务要求标准。

（3）我单位保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，采购人保留对中标候选人所有投标资料的真实性进行核实(包括进行实地考察)的权利。

（4）所提供的产品为投标货物生产厂家提供的原厂设备，包装未开封，而且设备(包括零部件)是交付前最新生产或技术较为先进的且未被使用过的全新设备，同时在中国境内具有

合法使用权。

（5）在中标并签署合同后，在供货时出现软、硬件的任何遗漏，均由我单位免费提供，采购人将不再支付任何费用。

（6）产品安装后能够接通并正常运转、如涉及到软件产品的能够在采购人相应平台上正常运行，并达到招标文件要求的性能和产品技术规格中的性能。

我单位承诺如果我单位中标，不进行分包转包，不接受联合体投标。

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于2026年10月30日前（接用户通知入场后30天完工）按需方要求在新乡市卫滨区区直幼儿园（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：新乡市卫滨区区直幼儿园；

培训时间：采购人指定；

培训方式：现场培训；

八、验收要求。

1．供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2．需方在收到供方验收申请后3个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在30万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标投标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3．验收合格后10日内，需方出具《政府采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1.供方开具以采购人单位名称为抬头的发票。

2.付款方式：双方签订合同后预付合同总额的50%，供方供货完毕，需方验收合格后支付剩余合同价款。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值0.1%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的0.1%违约金。

需方无正当理由拒收设备、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额0.1%

的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额__%的违约金。

十一、供需双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因货物质量问题发生争议，由新乡市法定的技术鉴定部门进行质量鉴定。

十三、本项目采购文件及其修改和澄清，询价记录及供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及供方的投标或响应文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

供方（公章）：新乡市广浩商贸有限公司
地址：新乡市红旗区和平大道体育中心南 114 房屋
法定代表人：
授权委托人：
电　　话：0373-3068638/13937323202
开户银行：中国银行新乡分行和平南桥支行
账　　号：249468985880

需方（公章）：新乡市卫滨区区直幼儿园
地址：新乡市卫滨区中同大街 130 号
法定代表人：
授权委托人：
电　　话：18237305235
开户银行：中国工商银行股份有限公司新乡卫滨支行
账　　号：1704020109064003427

签约时间：2026年9月7日
签约地址：新乡市卫滨区区直幼儿园