

采购合同

合同编号:

供方(成交供应商全称): 河南正恒信息技术有限公司

需方(采购人全称): 获嘉县公安局

供方持签发的中标/成交通知书[项目编号: 获采招标采购-2026-22号], 根据项目采购文件、供方的投标/报价等文件, 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规, 与需方协商一致, 达成以下合同条款:

一、本合同名称: 获嘉县公安局业务装备采购项目、三标段。

二、本合同总价为人民币 753550.00 元(大写: 柒拾伍万叁仟伍佰伍拾元整)。

供货范围、技术规格、及分项价格如下: 单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌	技术参数(详细配置)	单位	数量	单价	合计	质保期
1.	数据对接服务器	海康威视 DS-VM2 2R-CL/R2	技术规格: 2U 海光 3000 双路机架式服务器 CPU: 配置 2 颗 C86 HYGON 3350 处理器, 单处理器物理核心数 8 核, 主频 3.0 GHz, 末级缓存容量 16 MB, 线程数 16 线程, 支持内存的最高速率 3200 MHz, 通道数 2, 位宽 64; 内存: 配置 64G DDR4, 8 根内存插槽; 硬盘: 2 块 1.2T 10K SAS 硬盘 (Raid1), 前置最大可选支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SATA/SAS 硬盘, 板载最大可选支持 1 个 SATA M.2 硬盘; 阵列卡: 配置 SAS_HBA 卡(支持 RAID 0/1/10); PCIE 扩展: 最大支持 4 个标准 PCIE 插槽; 网口: 标配板载 2 个千兆电口, 支持选配 10GbE SFP+等多种网络接口; 其他接口: 标配 1 个 IPMI RJ-45 管理接口, 位于机箱后部; 7 个 USB 3.0 接口 4 个位于机箱后部, 2 个位于机箱前部, 1 个位于机箱内部; 2 个 VGA 接口 1 个位于机箱前部, 1 个位于机箱后部; 电源: 配置 550W (1+1) 高效铂金 CRPS 冗余电源;	台	1	98000	98000	自采购人出具验收合格报告之日起 3 年
2.	图	海康威	4U 机架式 24 盘位网络存储设备, 搭载 64 位多核	台	1	228	228	自采购



片 存 储 设 备	视 DS-A71 124R	处理器, 1+1 冗余电源、冗余风扇, 实现 7×24 小时稳定运行 处理器: 1 颗 64 位多核处理器 系统内存: 8GB (可扩展至 64GB) 系统盘: 1×240GB SSD (后置) 磁盘接口: 24 个 SATA 接口, 支持硬盘热插拔, 配置 24 块 8T 硬盘。 ★设备标配: 4 个 2.5Gb 网口, 支持 2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口, 支持 1 个前置 VGA 接口、1 个后置 HDMI 接口, 支持 1 个 RS-232 串口, 支持 4 个 PCI-E 扩展槽 整机电源: 550W, 1+1 冗余电源 ★可接入 2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS 硬盘; 支持 NL-SAS 硬盘、HDD 硬盘、SSD 硬盘、氦气硬盘、空气硬盘; 支持 CMR 或 SMR 硬盘; 支持硬盘交错/分时启动 视频性能: 最大支持接入 768 路 (最大接入带宽 1536Mbps) 图片性能: 最大支持 100 张/S (单张图片 500KB) 回放性能: 最大支持 76 路 2Mbps 事件录像: 最大支持 200 路 2Mbps 支持视频流、图片直写 ★设备支持版本回退功能, 在当前版本出现故障或操作失误后, 可进行回退到历史版本, 回退后录像正常回放, 且历史录像完整 ★设备支持硬盘的多级工作模式, 包括性能模式、空闲模式 (A\B\C, A: 硬盘短时空闲, 可以正常响应 IO; B: 较多空闲, 磁头不再移动, 硬盘满转; C: 硬盘完全空闲, 磁头不再移动, 硬盘降速)、休眠模式 (硬盘不再旋转, 新下发 IO 需要唤醒) 支持 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等标准协议 支持 VRAID、RAID0、1、5、6、10 等多种 RAID 模式支持 VRAID 降级可读写, 支持全局热备和局部热备 (RAID1、5、6、10、50), 多重保护数据安全 支持局部重构, 原盘或其克隆盘拔出设备后再插回, 未被覆盖数据可快速恢复 支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式 支持视频检索功能, 按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 支持视频回放功能, 正序回放、定位回放、倍速		000	000	人出具 验收合 格报告 之日起 3 年
-----------------------	---------------------	---	--	-----	-----	---------------------------------



			回放等功能 支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 ★BMC 支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录 BMC 时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入 BMC web					
3.	网络硬盘录像机	海康威视 DS-8632N-E8-V3	1. 5U 机架式 8 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源 存储接口：8 个 SATA 接口 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：16 路报警输入，4 路报警输出 串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路半双工 RS-485 接口 USB 接口：3×USB 2.0 输入带宽：160Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：32 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：最大支持 8×1080P 显示能力：最大支持 4K 输出 ★可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T 容量的 SATA 接口硬盘（已提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章予以证明） ★支持开启 SVC 解码功能，可同时回放 5 路 400W 分辨率、H.264/H.265 编码格式的视频图像，解码总资源为 10 个 1920×1080 格式的视频图像 ★可同时显示输出 10 路 H.265/H.264 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像（已提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章予以证明） ★支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息	台	1	11800	11800	自采购人出具验收合格报告之日起 3 年
4.	硬盘	西部数据 WD85HKVS-78	8TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，5400RPM 空气盘，CMR 传统磁记录 传输速率 215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e 扇区技术，保障硬盘扇区 4K 对齐 满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求 支持 3 年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m 至 3050m	台	6	3600	21600	自采购人出具验收合格报告之日起 3 年



		标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：215MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：5.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB 工作状态温度（°C）：0-65℃						
5.	全彩网络半球摄像机	海康威视 DS-2CD2345CV5-L	400 万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps 支持 SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 协议，1 个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达 30 m，白光最远可达 20 m 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0° ~360°，垂直：0° ~75°，旋转：0° ~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达 30 m，白光最远可达 20 m 最大分辨率：2560 × 1440	台	13	1600	20800	自采购人出具验收合格报告之日起 2 年



			视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码 子码流：H.265 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 防护：IP67					
6.	全彩枪型网络摄像机	海康威视 DS-2CD2245CV8-L	400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持 SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 协议， 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m	台	7	1600	11200	自采购人出具验收合格报告之日起2年



			最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码 子码流：H.265 音频：1 个内置麦克风 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 防护：IP67					
7.	交换机	H3C US126-X-P	非网管型交换机，交换容量 88Gbps，包转发率 65.7Mpps；24 个 10/100/1000 自适应电口（支持 POE/POE+，整机 PoE 最大输出功率 225W，单端口最大输出功率 30W），固化 2 个 SFP+万兆光口；机架式铁壳大端口交换机；支持标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆四种模式切换	台	1	4800	4800	自采购人出具验收合格报告之日起 1 年
8.	交换机	H3C US08GC	千兆塑壳交换机，交换容量 16Gbps，包转发率 11.9Mpps；8 个 10/100/1000Mbps 自适应电口；桌面式塑壳小端口交换机；支持标准交换、端口隔离、防私接三种模式切换	台	1	600	600	自采购人出具验收合格报告之日起 1 年
9.	计算机	海康威视 主机： DS-AXF 142P 显示器： DS-D50 22FX	处理器：i3-12100（4 核/8 线程/3.3 GHz） 主板模组：H610 内存：8GB，3200MHz 频率，DDR4，2 个内存插槽，最大支持 64GB 内存，单根可选 8、16、32GB 内存 SSD 硬盘：1 个 256GB SSD 显卡：集显，板载显示接口，1 个 DP，1 个 HDMI，1 个 VGA 光驱：不带光驱 电源：200 W 机箱大小：11 L 机箱颜色：黑色 键鼠：含 USB 有线键鼠 显示器：21.5 英寸，分辨率 1920 × 1080，刷	台	2	5900	11800	自采购人出具验收合格报告之日起 3 年



			新率 60Hz, 1 个 HDMI, 1 个 VGA 显示接口 操作系统: Win10 企业版 前置 USB 接口: 2 个 USB 3.0, 2 个 USB 2.0 后置 USB 接口: 2 个 USB 3.0, 4 个 USB 2.0 硬盘接口: 支持 4 个 SATA 接口, 1 个 M.2 接口 PCIe 扩展: 1 个 PCIe4.0 x16 插槽, 1 个 PCIe3.0 x1 插槽 音频接口: 前置: 1 个 Mic in, 1 个 headphone out; 后置: 1 个 line in, 1 个 line out, 1 个 Mic in 网络接口: 1 个 RJ45 千兆以太网口 (10 M/100 M/1000 M 自适应), 支持网络唤醒 其他接口: 1 个 PS2					
10	催泪喷射器	柯林 PSQ-CS-110-KL	规格尺寸: 35mm x 150mm 产品重量: 95g 雾型: 射流状 喷射时间: 10s 喷射距离: 5m 使用条件: 2 级风以下或顺风使用 使用环境: -30℃~55℃ 储存条件: 常温室内 储存稳定期: 3 年	个	200	140	28000	自采购人出具验收合格报告之日起 1 年
11	警戒线 (盘式)	柯林 JJD-KL	产品名称: 盘式安全警示带 / 警戒线 (可重复使用型) 产品形式: 带盒收卷式 材质: 高强度涤纶布 (牛津锦纶) 常规长度: 100m 常规宽度: 5.0cm 带身颜色: 黄白相间 / 红白相间 (可定制) 印刷内容: 警戒线 (可定制 “禁止通行 / 高压危险 / 施工区域” 等字样) 用途: 施工现场隔离、道路警戒、事故现场防护、电力检修安全隔离等	卷	50	160	8000	自采购人出具验收合格报告之日起 1 年
12	档案柜	洛阳腾虎定制 1800*850*390	上玻璃对开门内三层, 下铁皮对开门内二层。工艺: 采用二十六工位环保流水线工艺, 焊接平整光滑无毛刺, 柜子无甲醛无异味, 五金锁具开关顺畅, 铁皮厚度 05	个	4	950	3800	自采购人出具验收合格报告之日起 1 年
13	办公桌	广东瑞丰定制 1400*7	面材: 优质 0.6mm 木皮贴面。基材: 采用符合欧洲 E1 级标准的优质环保型密度板。实木封边。油漆: 引用先进 UV 生产线, 采用 “五底三面” 油漆工艺制作。达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、	张	4	900	3600	自采购人出具验收合格报告



		00*750	手感好。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。					之日起 1 年
14	办公椅	广东国 业定 制 58cm*1 03.5cm	• 靠背：PP 加纤注塑成型一体胶框 • 椅座：尼龙网布+5.5CM 高密度海绵 • 扶手：PP 固定扶手 • 椅脚：采用 1.2mm 厚的电镀工型架”	把	10	350	350 0	自采购人出具 验收合格报告 之日起 1 年
15	三联排椅	广东国 业定 制 1710*6 30*740	座板：采用 1.2mm 厚的优质冷扎钢板冲压成形后，经除锈处理后静电喷粉而成。 边条：采用 12mm30mm 的拉深钢板压铸成形，经磨抛处理后电镀镀铬而成。 扶手脚：采用 1.1mm 厚的优质拉深钢板冲压焊接形成，经磨抛处理后电镀镀铬而成。 横梁：采用 4080x1.5mm 厚的钢管经除透处理后，静电喷粉而成。	个	50	128 0	640 00	自采购人出具 验收合格报告 之日起 1 年
16	信息发布终端	SKYWORTH (创维) 75E392H	1. 4K, 120HZ, OD22 全面屏全面屏电视, 分辨率 3840*2160, 屏幕尺寸: 75 吋; 2. 背光方式: 直下式 LED; 3. 整机工艺: 采用无边框设计, 金属工艺边框背板, 屏占比达 97%以上; 4. 亮度 300nits, 对比度 1400: 1; 低蓝光 更护眼; 5. 屏幕比例: 16: 9; 6. 最大可视角度: 178°; 7. Android 10. 智能操作系统, 4 核 A55 高性能处理器, 1.5GHz 主频, 2GB DDR4 主内存, 内置 64GB 大容量闪存, 内置双天线 wifi 模块, 支持 802.11 b/g/n; 8. 蓝牙: BT5.0; 9. 支持 HDMI2.0*2、AV 接口*1、同轴接口*1、RF (DTMB) 接口*1、USB2.0*2、以太网接口*1; 10. 支持 DTMB 与 DVB-C 清流接收; 11. 音频系统: 杜比 MS12 解码 (芯片支持, 无证明文件); 12. 支持视频解码格式: H263/H264/H265/VP8/VP9/AVS/AVS+/AVS2/MPEG2/MPEG4/HDR10/HLG/AV1, 图片解码 jpg/jpeg/png/bmp, 音频解码 Dolby MS12/AMRNB/AAC/PCM/MP3; 13. 支持 HDR10 高动态画质提升技术和 ME/MC 运动补偿技术, 可完美还原图像真实色彩;	台	5	108 00	540 00	自采购人出具 验收合格报告 之日起 1 年



			14. H. 264/H. 265 高清视频处理技术，确保输出的画质高清晰； 15. 支持场景屏变； 16. 支持 AI 远场语音； 17. 电视节目频道存储量不少于 255 个，且可以根据需求进行频道设置或禁用； 18. 支持勿扰模式，在待机状态下指示灯熄灭，无视觉干扰； 19. 支持替换开机画面、动画、视频；搭载第三方运用；支持远程控制开关机； 20. 可设置最大音量，开机支持 U 盘克隆； 21. 一键直达信号源，一键直达主页，支持快捷键自定义； 22. 支持热点，带有无线网络记忆功能。手机投屏电视功能，可按需开/关闭投屏功能； 23. 支持 Miracast、DLAN、AirPlay 多屏互动； 24. 支持定时开、关机； 25. 10W*2 双声道喇叭，可黑屏单独听音乐； 待机功率：0.5W；					
17	饮水机	荣事达 5XZ99	上下门均为钢化玻璃材质，450W 功率，可以定温，四档水温 45、65、80、90° 可调。	台	1	1200	1200	自采购人出具验收合格报告之日起 1 年
18	激光打印机	至像 M3070D	A4 黑白激光双面打印机，自动双面。黑白打印速度：30ppm；打印分辨率：600×600dpi；首页打印时间：<8.5 秒；复印速度：30cpm；支持一键身份证双面复印，一键票证复印；扫描分辨率 600×2400dpi；	台	25	2900	72500	自采购人出具验收合格报告之日起 1 年
19	彩色打印机	联想 CS1831	A4 彩色激光打印机，鼓粉分离。黑白打印速度 A4：18ppm，letter：19ppm，彩色打印速度 A4：4ppm，letter：4ppm；内存：标配：64MB，最大：64MB。黑白墨粉盒打印量：1500 页，彩色墨粉盒打印量：1000 页；首页打印时间黑白<14 秒，彩色<26 秒	台	25	3950	98750	自采购人出具验收合格报告之日起 1 年
20	电源线	汇策 CH-XC-DYXG-10603	RVV 聚氯乙烯绝缘护套 2 芯软电缆 护套：PVC 护套 导体：多股裸铜丝 额定电压：220V/300V/500V。 线皮颜色：黑色，米数：200 米	米	1000	3.8	3800	自采购人出具验收合格报告之日起 1 年



21	网线	汇策 CH-XC- WX-101 0SH	规格：六类4对非屏蔽双绞线 导体：0.53mm ² /0.54mm ² /0.55mm ² (±0.01) 采无氧铜导体 内层：聚乙烯材料 外护：聚氯乙烯材料 线皮颜色：橙色/天蓝色/灰色，米数：300米 单根导体最大电阻：≤ 9 Ω/100m 产品说明：在100米距离内提供250MHz带宽，典型应用速率为1000Mbps，采用了中心十字PE骨架分离4个单独线，达到链路FLUCK测试标准	米	10 00	3.8	380 0	自采购人出具验收合格报告之日起1年
总价	小写：¥753550.00 元 大写：柒拾伍万叁仟伍佰伍拾元整							

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：接用户报修后5分钟内响应，4小时内到达现场
2. 解决问题时间：解决问题时间不超过8小时
3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：河南正恒信息技术有限公司、河南省新乡市高新区道清路1501号智慧城3号楼1单元1703室 13072687180
4. 其他服务承诺：无

五、合同履行地点及进度：

1. 合同生效后，供方自本项目采购合同签订之日起30日（日历日）完成。
2. 按需方要求在（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，



否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。培训地点：由需方指定；培训时间：由需方指定；

培训方式：由需方指定；

八、验收要求。

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2. 需方在收到供方验收申请后3个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在30万以上的验收工作组不少于5人），及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3. 验收合格后10日内，需方出具《采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2. 付款方式：需方验收完毕后办理本合同价款的支付手续，支付合同价款的100%。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值0.1%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的0.1%违约金。

需方无正当理由拒收设备、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额0.1%的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额0.1%的违约金。

十一、供需双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因货物质量问题发生争议，由新乡市法定的技术鉴定部门进行质量鉴定。

十三、本项目采购文件及其修改和澄清，询价记录及供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。



十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及供方的投标或响应文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
2. 本合同一式四份，供需双方各持二份。

供方（公章）：河南正恒信息技术有限公司

地址：新乡市高新区道清路1501号智慧城
3号楼5单元1703室

法定代表人：张艳娜

授权委托人：

电话：13072687180

开户银行：中国建设银行股份有限公司新
乡高新区支行

账号：41050163285000000447

签约时间：2016年9月21日

签约地址：需方所在地

需方（公章）：获嘉县公安局

地址：获嘉县友谊大道

法定代表人：耿彦升

授权委托人：

电话：0373-4591315

开户银行：

账号：

