合　　同

合同编号：_____

供方（成交供应商全称）：河南广电信息网络有限公司

需方（采购人全称）：获嘉县公安局

供方持签发的中标/成交通知书[项目编号：获采招标采购 获采招标采购-2026-22-2 号]，根据项目采购文件、供方的投标/报价等文件，按照照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，与需方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：获嘉县公安局业务装备采购项目

二、本合同总价为人民币 1287200 元(大写：壹佰贰拾捌万柒仟贰佰元整)。

供货范围、技术规格、及分项价格如下： 单位：人民币元

序号	货物名称	品牌	技术参数(详细配置)	单位	数量	单价	合计	质保期
一、前端部分								
1	防暴半球网络摄像机（核心产品）	海康威视	DS-2CD2745CFV-GD 400万防暴半球型网络摄像机 支持输出图像分辨率 2560 × 1440。 最低照度彩色 0.0051x。 夜间开启红外补光灯可识别距摄像机 30m 处人体轮廓 具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时， 可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示 同一场景相同图像质量下设备在 H.264 或 H265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 50%。 回放录像文件时，应能听清录像文件中距样机 10m 处声级70dB(A)（距声源 1m 处声级）的声音。 内置 1 个麦克风，具有 1 个 RJ45 网络接口，1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口。支持 DC12V 供电和 POE 供电。 支持 IP66 防尘防水。 支持 IK10 机械碰撞防护等级。	台	46	1390	63940	2 年
2	枪型周界摄像机	海康威视	DS-2CD2T46HJ-ZNZJ 400 万智能网络摄像机 分辨率可达 2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持白光/红外双补光，红外光最远可达 50 m，白光	台	21	1450	30450	2 年

扫描全能王 创建

			最远可达 30 m 支持开放型网络视频接口 SDK，GB28181 支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警 支持 H.265/H.264 视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持 ROI 感兴趣区域增强编码，支持 Smart265/264 编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 1 个内置麦克风，1 个内置扬声器，支持双向语音对讲 宽动态：120 dB 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 启动和工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.84 A，最大功耗：10 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3， 最大功耗：12 W 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高					
3	防暴 PTZ 球机	海康威视	DS-2PT2D4XYIW-FBBQ 主码流视频分辨率为 2560×1440，可识别距设备 20m 处的人体轮廓，红外波长 850nm 设备内置 1 个麦克风、1 个扬声器、1 路音频输入、1 路音频输出 支持最低照度可达彩色 0.05Lux，黑白 0.005Lux 支持水平手控速度不小于 50° /S，垂直手控速度 50° /S，云台定位精度 为±0.1° 水平旋转范围为 0° ~330° ，垂直旋转范围为0° ~90° 支持 300 个预置位，支持 30 条巡航路径，支持 7 条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能 设备具有 1 个靶面尺寸为 1/2.7 英寸的 CMOS 图像传感器 动态范围 106dB，照度适应范围 135dB，宽动态能力综合得分 135 具备较强的网络适应能力，在丢包率为 20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持智能红外、透雾、强光抑制、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置 8 个不规则四边形区域，可设置不同颜色； 支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传 ftp 功能 支持采用 H.265、H.264 视频编码标准，H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile，音频编码支持 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP66，工作温度范围可达-30℃-60℃ 具备较好的电源适应性，在额定电压的 85%~110%范围内变化时，设备可正常工作	台	11	1580	17380	2 年
4	电视机	创维	55BC20 55寸电视机，支持对接电教化系统，实现远程开关机，定时开关机，远程播放，自由刷机等功能。	台	14	6500	91000	2 年
5	电视机挂件	创维	定制 壁挂支架，铁质，固定牢固，支持55寸电视机	套	14	300	4200	2 年
6	电视机	广电	定制	个	14	1000	14000	2 年

扫描全能王 创建

	防护罩		铁质，根据电视定制，散热孔、喇叭孔、红外接收孔需开孔设计，将55寸电视进行360度包裹，防止掉落等。					
7	网络音响	海康威视	DS-QA6W204 一体化壁挂式设计，网络音频解码、D 类功放及 5.25 寸全频喇叭三合一 采用工业级双核芯片，内置 NOR Flash+EMMC 双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠 支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全 支持实时和定时任务、隔天续播，支持 150 个定时任务，内置 1GB 存储空间 支持定阻输出，可外接副音箱提升声场覆盖面积 支持 NTP 自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行 支持 TTS 语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选 支持广播混音、优先级灵活配置 麦克风类型：MEMS 阵列数量：2 频率响应：100 Hz ~ 20 kHz 灵敏度：-42 dBV/Pa 采样率：48 kHz 量化位数：16 bit 额定功率：20 W 扬声器单元：全频 5.25′′ ×1 灵敏度（1 m，1 W）：90 dB 最大声压级（1 m）：101 dBSPL 频率响应：100 Hz-20 kHz 信噪比：83 dB 音频算法：AEC、AGC、ANS、DRC 音频编码及码率：G.711ulaw（64 Kbps）/G.711alaw（64 Kbps）/MP3（128 Kbps） 采样位宽支持 16bits 网络协议：IPv4, HTTP, HTTPS , SIP, SSL/TLS , DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH 接口协议（API）：ISAPI, ISUP, SIP 通信方式：支持有线网络通信 -G 型号：支持 4G 网口：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 音频输入：3.5 mm 音频接口×1 定压输入× 1，COM 100 V 音频输出：定阻输出 ³ 1，凤凰端子，COM 8 Ω 具备指示灯显示设备工作状态 复位：支持 音量旋钮：支持 电源：DC：24 V/2.5 A 材质：木制 颜色：黑色 工作温度：-10 ℃~50 ℃ 工作湿度：90%（无凝结）	台	11	1250	13750	2 年
8	人脸门禁一体机	海康威视	DS-K1T6RX-GAMJ 设备应采用嵌入式 linux 系统。 ★前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的 要求；防水等级大于 IP65； ★1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；	台	9	3380	30420	2 年

扫描全能王 创建

			3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个； 6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.机械防拆开关 ╳1 个；12.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；13.支持 micro SD 卡槽扩展； 14.支持 MIC 音频输入采集。 ★屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比90%。屏幕 流明度600cd/m2；屏幕分辨率 600*1024；屏显下端应具有圆形指示 灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图 像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻 击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数 配置；应支持 5 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直 及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45° 范围内识别；支持人脸验证角度调节范围 0° ～90° 自由设置，支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。 TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、 互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。 支持 IC 卡识读； 采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；支持接入 NVR 设备，实现 视频监控录像； 支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、 H.264 格式设置为 Baseline/Mai n/High Profile。设备离线支持 10000 个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码					
9	门禁锁	海康威视	DS-K4H250PDC-LZ 最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2 含支架 正常模式下严格实现同一时间仅能开启一扇门；任一门未完全关闭锁止时，另一扇门所有开门操作均无效	套	7	1000	7000	2 年
10	出门开关	海康威视	EB29 开门按钮结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；	个	2	30	60	2 年
11	门禁电	金捍力	定制	套	9	300	2700	2 年

扫描全能王 创建

	源		12V					
12	电动开门机组	金捍力	GHL-2(N5) 1.适配拘留所AB门；单扇门全程启闭时间≤15s，速度可调；3.支持接入互锁系统	套	2	3500	7000	2年
13	AB门互锁控制主机	金捍力	GHL-280 1.实现同一时间仅能开启一扇门；任一门未完全关闭锁止时，另一扇门所有开门操作均无效；2.互锁逻辑响应时间≤0.2s，开门保持时间0~255s可调；4.支持UPS备用电源接入，市电中断后互锁逻辑正常运行.	套	1	8600	8600	2年
14	无线遥控器	金捍力	定制 1.配套手持遥控器4个，具备A门开/关/停、B门开/关/停独立按键；3.工业级加密通讯，防重码、防误触发，空旷环境有效控制距离≥50m；	套	1	150	150	2年
15	现场操作箱	广电	定制 1.壁挂式安装，配置A/B门独立开/关/停按钮、状态指示灯；2.带钥匙锁保护，防止非授权操作	个	1	350	350	2年
16	可视监视呼叫报警	海康威视	DS-KEWXYZ-ABCD 采用 200W 高清摄像头（宽动态，120 度超广角），支持 7*24 全天候预览 采用智能补光，设备自动判断环境光照实施红外补光 自带门禁功能，实现单元门的电控 支持 Web 管理，支持参数配置、系统维护、视频预览、人员信息查询等功能 支持中心管理机之间双向对讲 支持报警功能，设备带门磁报警接入、防拆报警 采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮 工程安装便利性（支持中心远程升级、本地 Web 管理，支持刷机批量配置） 支持全嵌安装 网络接口：1 供电方式：DC 12V;标准 POE 工作温度：-30℃~53℃ IP 防护等级：IP65	台	10	5500	55000	2年
17	人脸识别寄存柜主柜	海康威视	DS-KLM17-GA 7 寸智能柜主柜 可接副柜数：16 操作系统：Linux 操作系统 屏幕参数：7 寸触摸屏，分辨率：600*1024 认证方式：人脸，刷卡（M1 Card 卡、CPU 卡序列号/内容），密码 开柜方式：认证开柜，远程开柜，钥匙开柜，一键巡更开柜（管理员操作） 设备容量：10000 张人脸、10000 张卡，100000 条事件 通信方式：有线网络，无线 WiFi 整柜尺寸：970mm*477mm*1880mm（宽*厚*高） 使用模式：访客模式、内部人员模式、混合模式（访客+内部人员） 柜格分配：支持分配一人一格、一人多格、多人一格，分配方式支持全部柜格分 配、空闲柜格分配、指定柜格分配 广告功能：支持待机画面图片（最多 5 张）轮播功能 计划模板：支持配置设备使用计划模板，针对存取操作支持分别设置开放和禁用 时间段，支持一个周计划模板、七个假日计划模板 校时功能：内置 RTC，支持 NTP 手动校时、自动校时功能	台	1	7000	7000	2年

扫描全能王 创建

			数据保存：断电时柜子保持原有状态，数据自动保存；断网离线期间设备正常使 用，设备事件支持断网续传功能 摄像头：200 万宽动态低照度双目摄像头 音频：音频输入和输出，内置全指向麦克风和扬声器 尺寸：7 寸屏 操作方式：触控 网口：1 电源：AC220V 工作温度：-10℃~50℃ 使用环境：室内					
18	人脸识别寄存柜副柜	海康威视	DS-KLB2-GA 智能柜副柜（12 格简版） 12 格副柜 柜体尺寸：870*477*1880mm（宽*厚*高） 柜格尺寸：372*277*477mm 柜格承重：25kg 与主柜连接方式：RS485 供电电源：12V 2A（主柜供电，无需单独配电源） 应急开柜：支持物理应急开柜 门状态监测：支持实时监测柜门状态 RS485：1 电源：DC12V 使用环境：室内 格数：12 材质：冷轧钢	台	1	5000	5000	2 年
19	同步录像摄像机	海康威视	DS-2CD2746XYZ-GAJG 400 万变焦半球型网络摄像机 自研 AI-ISP 图像处理引擎，分辨率可达 2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持 Smart 侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态，适应不同环境 支持电动变焦 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30 m 支持最大 512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储 内置麦克风和扬声器，支持双向语音对讲 支持 1 路报警输入，1 路报警输出（输出最大支持 DC12 V，30 mA），1 路音频 输入，1 路音频输出 支持 DC12 V，100 mA 电源输出，可用于拾音器供电 符合 IP67 防尘防水及 IK10 防暴设计，可靠性高	台	3	980	2940	2 年
20	高清拾音器	海康威视	DS-52AM111 采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然 内置专用音频信号处理器，降噪的同时有效防止语音信号失真及衰减 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 拾音范围：5～100 平方米 音频传输距离：3000 米 灵敏度：-32dB 频率响应：20Hz～20KHz 指向特性：全指向性 信噪比：80dB(1 米 40 dB 音源 SPL)30dB(10 米 40	个	1	600	600	2 年

扫描全能王 创建

			dB 音源 SPL)1KHz at 1 Pa 动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%） 输出阻抗：最大 600 欧姆非平衡 输出信号幅度：2.5Vpp 麦克风：震膜电容咪头 信号处理电路：降噪处理电路 保护电路：8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 3 条引线：电源引线 音频引线 公共地引线 工作温度：0℃～+70℃ 电源：DC 12V 外壳材质：ABS					
21	智能管教谈话主机	中盾	ZD-DATA-AVT-F29 1.系统全面适配国产信创系列操作系统，满足国产化建设应用要求。 2.支持本地私有化独立部署，部署流程简便易实施，全部核心业务数据本地存储，从底层保障谈话涉密数据安全保密。 3.配置标准数据对接接口，可对接监所人员信息管理等现有业务系统，破除数据孤岛，实现全业务数据互通共享。 4.核心业务模块完备，谈话全过程标准化流程管控，全面覆盖监所日常管教谈话、问询核查等核心业务场景。 5.谈话音视频文件自动分离归档存储，音、视频文件独立分类保存，归档目录层级清晰，便于后期统一管理调取，符合监所谈话记录合规存档、统一管理与后期调取核查需求。 6.对所有历史管教谈话记录实行分级权限精细化管控，严格依照管教民警、管理人员岗位分配查阅、调取权限，同时支持关键词模糊检索、自定义时间段筛选，可快速定位目标谈话台账，查询高效精准 7.存储的谈话音视频资料支持稳定流畅流媒体在线播放，可完整回放全程谈话内容，充分满足管教复盘、取证核查、案件复核等多样化使用需求 8.内置多款合规谈话标准模板，适配各类管教谈话场景；后台可灵活配置各级操作人员权限，同时具备管教业务数据多维度统计分析、可视化图表展示功能，助力管教工作实现规范化、精细化管理。 9.硬件配置采用国产系列8 核 16 线程处理器，搭配 16G 内存、8T 大容量本地存储与 2G独立显卡，预装国产化操作系统。 10. 整机预留音频、USB 扩展接口，算力可支撑多路谈话并发采集、AI 实时分析、音视频同步存储，保障系统长期稳定运行。	台	1	28000	28000	2 年
22	智能谈话视频采集终端	中盾	ZD-DATA-AVT-F28 1.成像器件 1/4 720P USB 2.有效像素 1280(H)*720p 1280(H)*720p 3.伽马值 0.45 4.清晰度 USB720P 5.Gamma 系数 0.45 6.AGC Auto 7.扫描频率 50Hz 8.低照度 0.01LUX/F1.2 0.001LUX/F1.2 9.信 噪 比 ≥45dB 10.视频输出 USB MJPG 720P	个	1	23000	23000	2 年

扫描全能王 创建

			11.电压 DC 5V±10% 12.工作温度 -30° C~70° C , RH95% MAX 13.储存温度 -40° C~80° C, RH95% MAX 14.镜头 2.1mm F =1.2 1.8mm F =1.2 15.镜头角度 100 度 120 度					
23	智能谈话音频采集终端	中盾	ZD-DATA-AVT-F20 1.4 麦环形阵列，360° 全向拾音，有效拾音半径 5 米，适配谈话室多人同步收音；采样 16/32/48kHz 可调，24bit 音频采样。 2.内置自研 AEC 回声消除、ANS 稳态 + 瞬态双重降噪、AGC 人声增益，自动过滤键盘、风扇、环境杂声。 3.标准 USB 有线直连，免驱即插即用，无需外接电源；标配 2 米 USB-A 数据 线。 4.内置内置拾音专用扬声器，支持电脑端实时监听回放。 5.输出标准电脑音频流，支持 WAV/MP3 全格式录制，音频无失真，满足谈话同步录音取证音质要求。 6.UAC 标准音频协议，录音文件可叠加时间水印，适配政法办案区电脑录音采集，支持软件端分级存储管理。	个	1	28000	28000	2 年
24	微表情分析模块	中盾	ZD-DATA-MES 1.搭载专业AI视觉分析算法，可实时捕捉谈话对象面部细微表情变化。 2.精准识别平静、生气、厌恶、恐惧、高兴、悲伤、惊讶等多种心理状态。 3.全程无感智能监测，不干扰正常谈话讯问工作秩序。 4.自动智能甄别谈话过程中各类神态、情绪异常行为节点。 5.精准锁定异常发生时段，支持对应视频片段快速调取回放。 6.自动存储微表情分析记录与关联音视频资料，便于事后复盘核查。 7.数据分析结果直观清晰，辅助工作人员快速研判对象心理状态。	套	1	28000	28000	2 年
25	关键词分析模块	中盾	ZD-DATA-KAS 1.采用 AI 智能语义分析算法，实时解析谈话全程语音转写内容。 2.支持自主自定义录入重点词汇、敏感词汇、违规关键词库。 3.全程实时智能匹配筛查，快速精准识别谈话中目标关键词。 4.自动标注关键词出现时间点位，精准锁定谈话异常节点。 5.无感后台智能监测，不干扰正常谈话讯问工作流程。 6.识别到预设关键词自动触发智能预警提示。 7.可一键定位异常时段，快速调取对应音视频片段回放复核。 8.自动留存关键词检索台账与谈话原始记录，方便溯源归档。	套	1	15000	15000	2 年
26	语音识别模块	中盾	ZD-DATA-ASR 1.普通话识别准确率≥95%、英文识别率≥90%，兼容带口音普通话识别，支持中英文混合语音精准识别。 2.实时语音转写平均延迟控制在 500 毫秒内，响应迅速。 3.内置智能断句功能，对话语句自动分行排版，文本规整易读。	个	1	22000	22000	2 年

扫描全能王 创建

			4.支持提前录入人名、地名、机构名等专属专业词汇，大幅提升专属场景识别精度。 5.可自主预设违规关键词，语音转写过程中触发词汇即刻预警提醒。 6.既支持现场实时语音实时转写，也可导入音视频文件完成离线批量文字转写，适用审讯、谈话等多种使用场景。					
27	金属安检门	海康威视	ISD-SMG5XXXXX-ABCDEF 应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》 安检门应具有金属检测功能等功能 门体显示：采用 7 寸液晶屏显示，可展示客流和报警数据 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持 18 区位。每个区域 255 级灵敏度等级调节 金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警 通行速度：不小于 0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90% 报警响应时间：进入探测区后 1s，金属门应能发出报警提示，且离开探测区后 报警指示延续小于等于 1s 报警显示功能：可在 1、6、12、18 区位模式间切换；系统前后两侧都有 LED灯条，可显示引起报警的金属物的高度，在门板左右均可通过 LED 灯条显示对应报警区域；当有金属物进入检测区域时，该区域对应的指示灯将点亮；当多个区 稳定工作时间：≥24h，待机期间不应出现误报警 计数功能：能记录有效受检人数和发生过警报的人数，并支持复位清零。支持正向反向相加计数、正向反向相减计数和正向反向分别计数，当受检人员的通行速度在 0.1m/s-0.4m/s 之间时，记录为有效通行，并计数 报警声音：a)与非报警声有区别，且非报警时报警指示器不产生任何声音。b)能调节音调，以便能明确区分两台相邻探测门的报警。c)能从静音到最大声强分档调节，距门 0.8m 处，最大声强不小于 85dB 报警显示：a)与非报警显示有区别，且颜色宜用红色。b)有分区探测功能，分区定位应能一目了然，位置准确。c)在 6000lx 的明亮环境和 25lx 的昏暗环境下，距离报警显示器 3m 时，应能清晰地观看到 抗相互干扰：相距 50cm，并排安置多台安检门，各金属门应能正常工作 抗周围静止金属物影响：不受门体四周 1m 范围以外的大静止金属物体的影响 飞物报警功能：将 1 元硬币以不大于 1m/s 速度抛过探测区域时，安检门应给出报警指示，漏报率不大于 2%; 探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内 150mm 形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不超过 4.5μT 功耗＜30W 工作温度/湿度：-10℃—55℃；95%，无冷凝 电源输入：187V～242V，50/60Hz 探测灵敏度范围：可一键设置灵敏度，灵敏度等级为 0-9999 级 实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应	台	1	10800	10800	2 年

扫描全能王 创建

			到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值 显示屏实时显示信息功能：样机显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间 面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现 LCD 屏显示界面一键切换 联动功能：样机门板支持不少于 2 路报警输出接口，每路报警输出可设置常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）					
28	出所人员管控	优凡信科	RY-GA-EEMS-JG 1、人脸核验终端搭载嵌入式 Linux 系统，配备8 英寸显示屏，分辨率 1280×800；配备 200 万像素双目宽动态摄像头，适配 120cm-200cm 身高人员人脸采集，内置活体防伪算法，可防范照片、视频假体冒用，单人脸部比对耗时不超过 1 秒，人脸核验识别准确率≥95%，误识容错率≤0.1%；本地人脸存储库容 20000 张；集成专用测温模块，测温数据自动绑定人员档案归档，体温超 37℃或自定义警戒值时触发声光语音报警；具备软硬件双重看门狗，设备卡死、宕机可自动复位，支持全天候不间断稳定运行。 2、显示终端采用国产化麒麟系统搭配 RK 系列高性能处理器。配置15.2 英寸工业多点 电容触摸屏，屏幕分辨率 1920×1080 全高清。 二、软件功能： 1、集成活体检测、人脸采集、人脸识别、人证合一比对功能，人证比对耗时≤1 秒，比对时展示人员姓名、人脸照片、身份、出入事由等信息。 2、验全过程（无论核验成功、失败）同步抓拍现场人脸照片，前端比对结果、抓拍图片实时上传出入口管控系统，系统弹窗提醒并永久留存记录。 ★3、支持人脸图像对接敏感人员数据库比对，数据库含全国人口库、违法犯罪人员信息库终端实时展示风险指数（需提供经国家认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件识别出公安库敏感人员时设备即时报警，内置在押人员出所二次业务确认机制，有效防范人员误放。 4、系统统一配置黑白名单，名单覆盖民警、武警、保安、工勤等内部工作人员；仅白名单人员核验通过可正常通行，移出白名单人员系统直接拦截禁止出入。 5、支持自定义调节人脸检测灵敏度、人脸比对阈值，可按需配置多种人员出入通行模式。 6、出入口终端面向民警、武警可视化展示待入所、待回所人员信息；核验通过展示放行 提示，核验不通过自动弹出报警信息，提示工作人员重点核查。 7、操作界面分区展示进所白名单、出所白名单、在所人员分类信息。 8、支持通行记录统计、查询与可视化展示。 9、人员核验符合通行条件后，由民警、武警人工操作开启闸机、滚闸门放行。	套	1	5600	5600	2 年
29	电子脚扣	优凡信科	DZJK-YF-C01 电子脚扣应符合 GA443 - 2014《电子脚扣系统》的技术标准要求。 1.电子脚扣外壳表面应光滑无毛刺、无裂纹、永久性污渍及不应有明显变形和划痕等缺陷，金属材料应进行防锈处理，不应有起泡、腐蚀、划痕、涂层脱落等；电子脚扣应无可见和可触及的开关、充电连接口、	套	1	38000	38000	2 年

扫描全能王 创建

			电极和数据接口。 ★2.电子脚扣的定位模式采用北斗独立定位，水平定位误差小于 5 米，最小位置更新频率应小于或等于 0.1Hz，能够实时对电子脚扣的位置予以监测并追踪，电子脚扣可自动将地理位置信息上报至 APP 与指挥管理中心。（需提供国家级安全防范报警系统检测单位出具的检验报告） 3.外壳防护等级性能：防护等级 IP68。 4.电子脚扣于任务执行期间实时检测手持终端与电子脚扣之间的距离，当电子脚扣超出与手持终端所设定的安全距离时，脚扣会自动发出持续的高分贝语音报警信号。 5.电子脚扣随机配备一个充电器和各一块备用电。 6.电子脚具备磁吸充电与移动充电双重功能，可使用配套的移动充电帽为脚扣充电，充电帽具有电量数值显示电子脚扣充电开始/结束时具有语音提示。 7.电子脚扣内置 3500mA 电池，可保证工作状态下工作不低于 72 小时。电子脚扣电池电量不足发出电源欠压报警后应能保证工作状态 30min 以上。电子脚扣处于空闲状态和使用过程中，在开启或关闭脚扣锁具时，均应具有开锁或关锁的语音提示及报警提示音。 8.电子脚扣的腕带具有不少于 10 节的调节能力。 ★9.电子脚扣应具有速度震动检测报警功能，在监控对象移动过程中，当震动超出预先设定的灵敏度时应能进行异常震动报警，并支持通过手持监控终端对震动强度及报警响应方式进行配置。（需提供国家级安全防范报警系统检测单位出具的检验报告） ★10.电子脚扣要求无缝、流畅接入“河南省监管综合信息系统出所就医防脱逃平台”。电子脚扣数据（实时任务详情及轨迹、历史任务详情及轨迹、设备电量、设备在线/离线状态、任务打卡信息，任务分类报警信息、民警登记信息），可通过“河南监管综合信息系统”当中“出所防脱逃”模块进行查看。（投标人及所投产品厂商需提供能够接入平台的承诺书） 11.电子脚扣锁扣被非正常打开、固定带被剪断、脱离监管区域、与手持监控终端的距离超过(20 ± 5)m 或电池电量不足时，应在 3s 内发出报警声，并每 10s 向手持监控终端及指挥管理中心发送相应报警及其位置信息，报警声级大于80 dB(A)。 12.电子脚扣的锁扣在锁启闭时应灵活、可靠，锁扣防拨净工作时间大于或等于 20 min。 13.电子脚扣启用后，最长应以 60s 为时间间隔，自动向指挥管理中心发送位置信息。					
30	手持终端	优凡信科	DZJK-YF-ZD 1.硬件配置：CPU 为八核 2.0GHz；搭载 Android 12.0 操作系统；存储配置为 4GB 运行内存（RAM）+64GB 只读存储（ROM）；显示屏规格为 6.0 英寸，支持北斗定位。手持终端可配置 SIM 卡,作为应急通讯工具使用。 2.手持监控终端应能接收与其配套使用的电子脚扣的位置信息，具有自动扫描附近电子脚扣的功能，并能依据任务信息与相应电子脚扣完成绑定。 3.手持监控终端支持在电子脚扣完成绑定后启动任务，及当押解任务执行完毕后终止当前任务。 ★4.手持监控终端测量与电子脚扣之间的距离，在空旷无遮挡空间内，手持监控终端与电子脚扣相距 20 米时，测距误差≤0.8 米；在有人群或墙体障碍情况下，手持监控终端与电子脚扣相距 10 米时，其测距	台	1	9800	9800	2 年

扫描全能王 创建

			误差≤1.1 米；当手持监控终端与电子脚扣之间的距离超出预设距离时，手持监控终端与电子脚扣将同时发出警报，并向指挥管理中心上报报警信息。（需提供国家级安全防范报警系统检测单位出具的检验报告） 5.使用者可根据现场实际状况，在 0-25 米区间内自主设定警戒距离，当手持终端与电子脚扣之间的距离超过所设定的警戒距离时，系统将生成报警信息。 ★6.手持监控终端具有打卡提醒功能，能自动提醒民警进行拍照打卡，所拍摄照片自带经纬度及拍照时间信息，相关数据将自动上传至指挥管理中心存档。（需提供国家级安全防范报警系统检测单位出具的检验报告） 7.与电子脚扣成功连接后，手持监控终端应能查看电子脚扣的实时电量信息以及充电状态。 8.当电子脚扣被非法开启或电量低于预设阈值(可自行设定)时，手持监控终端应立即发出声音提醒，并显示报警的电子脚扣及报警类型。					
31	4G 执法记录仪	海康威视	DSJ-HIKN1A1 执法记录仪记录的视频在 3840×2160、2560×1440、1920×1080 分辨率条件下几何失真均≤15%，同时视场角≥110° 在视频分辨率 3840×2160，视频分辨力≥1400 线；2560×1440，视频分辨力≥ 1100 线；在视频分辨率 1920×1080，视频分辨力≥850 线。 温度（-30±3）℃，换一次电池条件下，1080P 下持续时间 8h，录像试验期间执法记录仪处于工作状态，试验过程中不应发生状态改变，试验后执法记录仪应能正常工作 ★支持息屏感应功能，当感应器被遮住时，可自动息屏 有移动物体进入执法记录仪拍摄范围内后自动开启录像，离开拍摄范围自动关闭 记录仪支持预录时间最大 90S，延录时间最大5min，多档时间可调 设备应具备双 mic 音频采集设备采用内置可更换电池供电，单块电池待机时间≥300h，支持 4G 网络支持可与电子脚镣系统对接使用	台	1	2500	2500	2 年
32	脉冲式电子围栏	海康威视	DS-PF-E0204/IP 脉冲主机 4.3 英寸的液晶显示操作屏，可显示每个防区的工作电压，带有 4 个功能按键可进行布防、撤防、电压调节等操作； 支持防区电压无级调控（最小颗粒度 0.1Kv），电压值调控范围(0.9Kv-6.5Kv)； 支持防区报警图标显示,可实时监控每个防区情况，一旦报警被触发图标立即闪烁并报警提示； 内接式螺丝接线端子台，让高压与脉冲连接更可靠、稳定,安全同时支持继电器干接点、RS485 接口、RJ45（TCP/IP）三种通信接口，实现跟中心报警主机的通信； 内置十进制拨码模块，地址支持 0~99，当采用 RS485 通信方式时，相较传统二进制拨码更加的准确、高效； 支持一路第三防区扩展，该功能可以支持脉冲主机外接一路探测器，在综合技防场景中可以节省施工成本，提高布线效率； 支持输出一路 DC12V 1A 供电，给就近其他探测器提供供电，节省综合施工成本；	台	1	2000	2000	2 年

扫描全能王 创建

			支持防区报警（短路、断路、触网）、防拆报警、系统故障报警等多种报警方式； 内置两路独立高压电路，实现真正意义上的双防区，控制中心对该脉冲主机的回控可以精确到单个防区实现分别独立控制； 软件功能 防区：2 个 配置方式：本地配置 异常状态监测：支持 硬件接口 电池接口：支持 1 路 DC12V 1A 蓄电池接入 报警输出：4 路开关量输出（2 路为防区报警输出，1 路为外部开关量报警输出， 1 路主机掉电报警输出） 网络接口：1 个 RJ45 接口 （10/100M） 报警输入：支持 1 组报警输入 NO/NC 数字按键：支持 电气性能 功耗：30W Max 电源：脉冲主机：DC15V±10%，2A，30W Max 适配器：输入 AC100~240V，1.5A Max，50/60Hz 输出 DC15V，4A Max 有线连接：支持 显示方式 显示屏：4.3 寸液晶显示屏 常规参数 外壳材质：ABS 工程塑料 重量：2.79kg ±0.05kg 安装方式：壁挂 工作温度：-30° C -- +55° C，±10% 工作湿度：10% - 90%					
33	周界报警主机	海康威视	DS-PF301-256N 【技术参数】 1、操作系统：嵌入式 Linux 操作系统 2、防区数量：支持通过网络和 RS485 方式接入电子围栏、张力围栏（其中 RS485 扩展上限为 64 路，网络扩展上限为 256 路） 3、继电器数量：板载 4 路（距离 50m 以内），可通过继电器模块扩展至 64 路 4、日志容量：5000 条 5、传输距离：网络传输无限制（局域网可达），RS485 传输 800 米 6、硬件接口：RS485*1、RJ45*1，PSTN 接口*1，4G 模块接口*1 7、安装方式：壁挂安装 8、供电方式：AC220V（自带电源适配器） 9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤25W 10、工作温度：-10℃～+55℃ 11、工作湿度：10%--90% 12、使用环境：室内 【功能特性】 1、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 2、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 3、外接键盘：支持 9 个报警键盘接入 4、报警管理：支持报警键盘、WEB、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 5、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、	台	1	1200	1200	2 年

扫描全能王 创建

			中心平台上报等报警事件指示功能 6、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 8、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 9、子系统管理：支持 32 个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能					
34	周界报警主机专用键盘	海康威视	DS-PK1-LRT 1、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作 2、操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互 3、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等 4、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等	台	1	300	300	2 年
35	电子围栏配件	海康威视	定制 包含防雨箱、避雷器、报警灯、杆件、线材等	套	1	5000	5000	2 年
36	圆形刀片刺网	世缘金属	定制 1.自然状态下滚笼直径Φ500mm； 2.芯材质：热镀锌高碳钢丝，直径≥2.5mm，抗拉强度≥1200MPa； 3.刀片参数：热镀锌钢板冲压成型，刀片厚度≥0.5mm，刀片刃长22mm，刀锋锐利无毛刺； 4.排布密度：每米长度螺旋圈数≥10圈，相邻圈中心间距≤120mm； 5.表面处理：整体热镀锌防腐，锌层重量≥120g/㎡，耐盐雾腐蚀≥720小时； 6.防护性能：具备防攀爬、防剪切特性，符合公安监管场所周界防护通用要求。	米	400	50	20000	2 年
二、传输部分								
37	网线	海康威视	DS-ZC5EP-B/PVC 性能等级：超五类 导体直径：0.50mm 芯线线径（mm）：0.50±0.005mm 芯线绝缘材料：高密度聚乙烯 芯线线径（AWG）：24 芯线材料：无氧铜	箱	17	900	15300	2 年
38	光纤	长飞	GYXTW-4B1 4芯室外光纤	米	200	5	1000	2 年
39	电源线	三厂	2*2平方	米	300	6.8	2040	2 年
40	壁挂机柜	大唐保镖	K36842 可壁挂小型机柜	台	2	200	400	2 年
41	24 口千兆 POE 交换机	海康威视	DS-3E0526SP-SE 提供 24 个千兆 PoE 电口，2 个千兆光口 交换容量：52 Gbps 包转发率：38.69 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：225W 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 支持 PoE 输出功率管理 工作温度：0 ° C ~ 45 ° C	台	7	900	6300	2 年

扫描全能王 创建

			安装方式：机架式（1U 高，19 英寸宽）					
42	16 口千兆交换机	海康威视	DS-3E1518-S 轻网管千兆交换机（16 千兆电+2 千兆光） 提供 16 个千兆电口和 2 个千兆光口。 支持 IEEE 802.3at/af 标准。 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准。 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级。 千兆网络接入设计、存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。	台	2	500	1000	2 年
三、监控中心部分								
43	55 寸 LCD 显示单元	海康威视	DS-D2A55UL-1B LCD 显示单元为：55 英寸超窄边液晶屏；物理分辨率达到 1920×1080，响应时间≤8ms。 LCD 显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到 500cd/m²，图像显示清晰度≥950TVL， 对比度达到 1000：1。 LCD 显示单元具有视频输入接口：HDMI*1、DVI*1、USB*1，控制接口：RS232 IN * 1、RS232 OUT * 1。 液晶显示单元支持 U 盘自动播放功能，开启状态下，自动读取 U 盘中的视频、图片或文本资源并播放，视频间衔接时长≤30ms。 支持高低温环境工作，在 0℃±2℃环境中，带电正常工作放置 168 小时，试验过程中能正常工作，外观无明显损伤；在 50℃±2℃环境中，带电正常放置 168小时，试验过程中能正常工作，外观无明显损伤。 液晶拼接显示单元具有信号自动检测功能，当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前接入的信号接口无信号输入时，可自动切换到其他有信号输入的接口。	块	9	4500	40500	2 年
44	大屏定制支架	海康威视	定制 定制支架	套	1	6000	6000	2 年
45	解码器	海康威视	DS-6AXXUD-T 超高清4输入解码器 视频输入 •支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 •支持HDMI内嵌音频输入：音频输入支持16bit，48KHz或者32KHz采样，支持双声道， 立体声 •支持HDMI1.4本地输入，同时支持4路1080P@50/60或2路4K@30输入 视频输出 •支持 HDMI1.4 视频信号输出，支持 4K 分辨率（3840×2160@30Hz）超高清输出；支持对接 LED 显示系统 •支持两种音频输出方式：HDMI 内嵌音频和外置音频输出 •采用帧同步技术，保证所有 HDMI 输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象 视频编解码 •采用 H.264/H.265 编码标准，默认采用 H.264，支	台	1	19000	19000	2 年

扫描全能王 创建

			持子码流及主码流编码 •支持 IP 摄像头/NVR 等网络源解码，支持子码流及主码流解码，可设置分割画面自动取子码流 •设备具有 192 个解码通道，支持 96 路 200W 或 192 路 720P 视频同时解码上墙 •支持解码不同分辨率码流，支持 3200w 及以下分辨率解码 •解码支持 H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG 等主流格式，支持 PS、TS、ES、RTP 等主流封装格式 •支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、MP3、PCM 音频格式的解码 •支持前端走廊模式解码(支持定制)，支持 2560×1440 及以下分辨率解码输出 •支持主动解码和被动解码两种解码模式 •支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 •支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持 3 个 1080P 或 1.5 个 4K 图层 •支持场景配置功能，最大支持 64 个场景 •支持 256 个平台预案轮巡组，每个预案可自定义设置点位、场景、时间 •支持 RTP\RTSP 协议进行网络源预览 设备接入 •支持对接3200W鹰眼、鱼眼及常规前端IP摄像头、DVR、NVR、XVR设备，兼容主流第三方厂家安防系统设备 •支持平台以SDK的方式集成解码设备 •支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181-2022协议接入设备 •支持同品牌的行业LCD屏幕信息交互，包括显示设备信息获取、图像模式配置、串口控制、校时、背光参数配置与获取、输出口自动绑定、错误码上报等 运维管理 •支持网络键盘/串口键盘接入进行设备控制，通过键盘操作实现视分屏切换、组操作及轮巡、场景切换、PTZ控制、电视墙回放等 •内置千兆交换网络，支持光电自适应，支持NAT功能 •支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 •支持故障自动检测和设备异常报警功能，包括网络断开、IP冲突、非法访问、温度超限、风扇状态异常、解码信号源异常、设备异常等 视频输入接口数：4 视频输入接口类型：HDMI1.4 视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1360×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz、3840×2160@30Hz（仅奇数口）；					

扫描全能王 创建

			【支持自定义输入分辨率】（仅奇数口）； 【支持自定义输入分辨率】 1、HDMI偶数口，800-4096/600-2160，宽×高≤（1920*1200）-支持30/60Hz； 2、HDMI奇数口，800-4096/600-2160，（1920*1200）＜宽×高≤（4096*2160）时支持30Hz，宽×高≤（1920*1200）支持30/60Hz 3、宽高都是4对齐 视频输入最大分辨率：4K（仅奇数口） 视频输出接口类型：HDMI1.4 视频输出接口数：12路 视频输出分辨率：XGA_60Hz(1024×768@60Hz)/SXGA_60Hz(1280×1024@60Hz)/720P_60Hz(1280×720@60Hz)/UXGA_60Hz(1600×1200@60Hz)/WSXGA_60Hz(1680×1050@60Hz)/WUXGA_60Hz(1920×1200@60Hz)/1080P_60Hz(1920×1080@60Hz)/4K_30Hz(3840×2160@30Hz) 视频输出最大分辨率：4K 视频编码格式：支持H.265，H.264，默认H.265 视频编码通道数：4 视频编码能力：4路1080P 视频解码格式：H264、H265、Smart264、Smart265、HIK264、MPEG2、MPEG4 视频解码通道：216 视频解码能力：【H264/H265/Smart264/Smart265格式】 整机支持6路3200W/2400W，或12路1600W/1200W，或24路800W，或36路600W/500W，或54路400W，或108路1080P，或216路720P/D1及以下分辨率的30帧画面的同时解码。 【HIK264】 整机支持12路720P@30fps 【MPEG4】 整机支持24路720P@30fps 【MPEG2】 整机支持12路720P@30fps 电视墙数量：8 个 电视墙规模：≤16 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16/25/36 单屏图层数：36 个 720P，18 个 1080P 整机图层数：216 场景数量：128 音频输入接口类型：HDMI 内嵌 电源接口：1 个，100VAC~240VAC，50/60Hz 工作湿度：10%RH~90%RH，无冷凝 音频输出接口数：12 路 HDMI 内嵌音频 音频输出接口类型：HDMI 内嵌 音频编码格式：G722.1，G711_U，G711_A，AAC 音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,AAC-LC					

扫描全能王 创建

46	安防电脑	海康威视	DS-AXF532P （显示器型号DS-D5024FX-B） 支持：10个USB(6~8个USB3.0)，1个TYPE-C，2个PCIEX16，1个PCIEx8，1个PCIEx4增加了支持网络唤醒功能 单网口、双网口双主板方案；满足公检法司内网场景对单网口的需求 处理器：8核/16线程/3.0GHz 内存：8GB，3200速率，DDR4，4个内存插槽，最大支持128GB内存 SSD硬盘：1个256GM.2SSD 显卡：独立显卡型号R7430，显存容量2GB，视频接口1个HDMI，0个DP，1个VGA 电源：200W 机箱大小：11L 机箱颜色：黑色 键鼠：含USB有线键鼠 显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率75Hz，1个HDMI，1个VGA视频接口 前置USB接口：2个USB2.0,2个USB3.0 后置USB接口：2个USB2.0,4个USB3.0,1个Type-C 硬盘接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口 PCIe扩展：1个PCIE4.0x16插槽,1个PCIE3.0x16插槽,1个PCIE3.0x8插槽,1个PCIE3.0x4插槽 音频接口：前置：1个Micin，1个headphoneout；后置：1个linein，1个lineout，1个Micin 网络接口：1或2个RJ45千兆以太网口（10M/100M/1000M自适应），支持网络唤醒 其他接口：1个RS232串口	台	3	5000	15000	2年
47	监视呼叫报警主机	海康威视	DS-KM95GA-JG 【技术参数】 1.操作系统：android7.1操作系统 2.屏幕尺寸：10.1英寸IPS彩色触摸屏 3.屏幕分辨率：1280*800 4.摄像头参数：CMOS200W像素，可开关 5.操作方式：触摸屏幕+触摸按键 6.通信方式：有线网络 7.网络协议：支持SIP2.0、TCP/IP、RTSP、SDK协议 8.硬件接口：RJ45*1，RS485*1，USB*3（其中一个是下载口），IO输入*2，IO输出*2，TF拓展接口*1，HDMI*1 9.安装方式：桌面式或壁挂安装 【功能特性】： 1.视频监控：支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面，可4路720P画面同时监视； 2.对讲功能：支持与对讲分机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待； 3.多方对讲：支持拉取多台对讲分机、管理机设备进行多方对讲，最大支持16台设备； 4.副机管理：支持主副管理机，多管理机场景支持群呼和按优先级呼叫； 5.录音录像：支持视频监视时抓拍、录像监视画面，对讲通话时录音； 6.远程开门：支持在被门口机呼叫或远程监视门口机时远程开锁； 7.广播功能：支持实时广播、定时广播功能； 8.SIP服务：提供10000路SIP服务，节省成本，优化产品系统架构； 9.外设拓展：支持拓展鹅颈话筒、音箱&指纹模块、TF卡，用于提高音量，扩展容量，提高安全性；	台	1	5200	5200	2年

扫描全能王 创建

			10.安卓系统，支持第三方app安装（2个），便于拓展个性业务应用； 11.设备管理：设备支持对室内机校时，支持查看门口机、室内机在线状态可对门口机、室内机升级 12.Web管理：设备支持web进行参数配置、账号管理、系统维护等操作；					
48	广播主机	海康威视	DS-QAAZMM1010 10寸广播管理主机 Linux系统，10.1寸彩色IPS触摸屏； 支持通过web方式导入本地音源（格式支持MP3、wav），并存入节目管理文件夹； 支持对指定的全部、部分或者单个终端，实现实时广播及喊话功能； 支持文件广播、文字转语音广播、实时广播和紧急广播； 支持下发定时任务到终端，遇到网络中断等情况，终端也可以在指定的时间播放定时任务； 可对终端进行分区设置；添加分区、删除分区； 收到报警输入或者报警信号时，可联动控制指定广播终端播放预设音频； 管理机支持50台终端管理，支持与网络音箱，网络音柱进行双工对讲； 支持有线接入，并支持标准POE供电，安装更方便； 采用铝合金支架支持多个角度摆放同时也支持壁挂式安装方式；麦克风类型：驻极体 指向性：单指向性 频响范围：50Hz~16KHz 灵敏度：-42dB±2dB(0db=1V/Paat1KHz) 阻抗：输出阻抗:680Ω(at1KHz) 音频编码及码率：广播MP3128Kbps 对讲G71164kbps 回声消除：支持 扬声器类型：1、内置扬声器： 额定阻抗：8Ω 额定功率：1W 谐振频率：950Hz 灵敏度：93dB（测试条件为0.1m@1W） 2、听筒： 额定阻抗：6Ω 额定功率：0.1W 谐振频率：650Hz 灵敏度：94dB（测试条件为0.1m@1W） 3、外接音箱 额定阻抗：8Ω 额定功率：2W 谐振频率：650Hz 灵敏度：100dB（测试条件为0.1m@1W） 内存大小：32GB Flash大小：32GB 网络协议：ISAPI、SNTP WiFi：加密方式：WEP，WPA-personal，WPA2-personal Wi-Fi协议：IEEE802.11b，802.11g，802.11n 信道带宽：20MHz 有效距离：50m 天线：内置 网络：1个支持10M/100M/1000M自适应； 1个支持POE（IEEE802.3ATclass4） 报警：2路报警输入 2路报警输出	台	1	6000	6000	2年

扫描全能王 创建

			显示屏：显示屏类型：IPS 显示屏尺寸：10.1英寸 显示屏分辨率：1280*800 是否支持触摸：支持 RS485：1 供电方式：DC12V,标准POE（IEEE802.3ATclass4） 工作温度和湿度：-10°C~+50°C 10%~90% 功耗：18W					
49	网络寻呼话筒	海康威视	DS-QAAZIP0701 7寸网络寻呼话筒 前面板7寸彩色IPS触摸屏，分辨率：1024×600支持 对指定的分区或终端进行实时广播 可选择一个或者多个终端,设定快捷键对外进行广播；最多可定义F1-F6六种快捷选择 1路鹅颈喊话输入、内置麦输入和1路4段式3.5mm输入 1路本地扬声器输出 支持参数配置、系统维护等操作 支持一键紧急呼叫指定终端或者所有终端进行紧急喊话指向性：鹅颈麦：单指向；内置麦：全指向 频响范围：鹅颈麦：50Hz~16KHz 内置麦：100Hz-10KHz 灵敏度：鹅颈麦：-42dB±2dB(0db=1V/Paat1KHz) 内置麦：-32dB±3dB 信噪比：鹅颈麦：78dB 内置麦：68dB 总谐波失真THD：1%（94dBSPL@1Khz） 音频编码及码率：广播：MP3128Kbps 对讲：G.711U 回声消除：支持 阻抗：4Ω 额定功率：3W 系统兼容性：支持嵌入式操作系统 萤石云接入：不支持 网络协议：ISAPI，ISUP WiFi：不支持 网络：1个 本地存储：支持TF卡 显示屏：IPS，7英寸，1024×600，支持触摸 按键类型：实体按键+触摸按键 供电方式：DC12V；功耗：24W 工作温度和湿度：-10°C~+50°C10%~90%	台	3	1200	3600	2年
50	门禁系统录入仪	海康威视	DS-2UCDV14XYZ-JG 400万USB桌面摄像机 400万CMOS 图像清晰、细腻，最高分辨率为2560×1440 采用低畸变镜头，适用于广角场景 低照度，0.1Lux@（F1.2，AGCON） 支持自动电子增益功能，亮度自适应 支持自动聚焦 内置麦克风，支持一键拾音静音，拾音清晰 内置扬声器，支持音量调节，支持回声消除支持俯拍模式，支持视场角自由调节 支持TypeA接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用 传感器类型：1/2.7"4MPCMOS 最高分辨率：2560×1440 最低照度：0.1Lux@（F2.0，AGCON） 镜头：定焦：3.6mm	台	1	300	300	2年

扫描全能王 创建

			视场角：水平视场角：80°，垂直视场角：50°，对角视场角：89° 景深：0.1m~∞ 宽动态范围：数字宽动态 三轴或两轴调节角度：水平：-90°~90°；垂直：0°~90°；旋转：-90°~90° 麦克风类型：驻极体 指向性：360°定向 拾音范围：半径6m 频响范围：100kHz~10kHz 灵敏度：-32±3dB 信噪比：70dB(A) 采样率：16kHz 额定功率：2W 最大输出响度：103±3dBSPL@0.1m，2.83Vrms，2kHz（带障板） 扬声范围：半径5m 有效带宽（-10dB）：650Hz-8kHz 总谐波失真：<10%@1kHz，2.83Vrms，0.1m 图像功能：支持自动/手动白平衡、一键白平衡、左右翻转/上下翻转/中心镜像、俯拍模式 具备指示灯显示设备工作状态 音频功能：支持智能降噪算法、回声消除、抗混响、啸叫抑制，增强人声，保证通话/音频质量 通信方式：支持USB连接线通信 有线通信距离：线长1.5m，传输距离1.5m 传输距离大于1.5m、小于5m时，可使用普通延长线； 传输距离大于5m时，可使用带信号放大器的延长线 设备接口：外甩线：TypeA接口 操作系统： Windows7/8/10/11（高于1080p分辨率的需要Windows8.1及以上版本） Android8.1及以上版本Linux4.14及以上版本 macOS10.12及以上版本 银河麒麟V10SP1及以上版本 统信20及以上版本 电源：DC：5V±5%（确保扬声器正常工作建议接USB3.0接口） 最大功耗2.5W（扬声器不工作） 最大功耗4.5W（扬声器工作） 工作温度和湿度：工作温度-10℃~45℃，湿度小于90%（无凝结） 材质：塑料，硅胶 颜色：白					
51	辅材	广电	国标 安装需要的插座、线槽、线管等	批	1	38000	38000	2年
52	防静电地板	华晶	FS1000 1.规格：600×600×45mm，内填高强度发泡水泥； 2.面层：10mm通体防静电瓷砖，耐磨转数≥6000转； 3.★防静电性能：系统电阻1.0×10⁶ ~ 1.0×10⁹ Ω，符合GB/T36340-2018； 3.机械性能：集中荷载≥363kg（3560N），永久变形≤0.25mm； 4.防火等级：GB8624A1级不燃； 5.配套：镀锌钢支架、横梁、接地铜带，支撑高度按需定制	平方	28	480	13440	2年
53	操作台	广电	国标 铁质根据现场定制，配套显示器支架	套	1	3000	3000	2年

扫描全能王 创建

四、机房部分								
54	机房防静电地板	华晶	FS1000 1.规格：600×600×45mm，内填高强度发泡水泥； 2.面层：10mm通体防静电瓷砖，耐磨转数≥6000转； 3.★防静电性能：系统电阻1.0×10⁶ ~ 1.0×10⁹Ω，符合GB/T36340-2018； 3.机械性能：集中荷载≥363kg（3560N），永久变形≤0.25mm； 4.防火等级：GB8624A1级不燃； 5.配套：镀锌钢支架、横梁、接地铜带，支撑高度按需定制	平方	13	480	6240	2年
55	机柜	海康威视	DS-XS6242-S/WT 42U，网孔门，落地机柜 承重：静态 1000KG 前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.2 门敞开百分比：前门 78%，后门 77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架） 左右支架：冷轧板 T=2.0 横梁：冷轧板 T=1.2 层板：1 个，宽 470*深 850*高 48 mm，承重 60KG L 型隔条/支架：1 对，长 850*宽 38*高 38 mm，承重 30KG PDU：1 个，8 口 PDU，输入 10A，带 2M 线 滚轮：支持，4 个 脚撑：支持，4 个 辅件：40 套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 净重：约 140KG 尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000 mm	台	2	2800	5600	2年
56	数字调谐器	海康威视	DS-QAAAIT0201 1.配置LCD液晶屏显示，可显示设备实时状态 2.接收频率范围：87.00~108.00MHz,立体声调频收音，电台频率记忆存储可达99个 3.全频段自动搜索，自动保存功能 4.快捷手动保存电台功能 5.可调节设备输出音量大小 6.可以直接输入收听频率，如输入：106.60，可直接输入数字10660 7.收听电台，掉电记忆功能 8.具有一键飞梭功能；可以用飞梭键调节到要收听的频率 9.支持调频（FM）立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储可达99个 10.1组接收天线输入：FM接收天线输入 11.具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能；2路音频信号左右声道输出 12.设有轻触式按键操作，可直接输入频率电台播放 容量：效率：>90% 信噪比：>75dB 灵敏度：输出灵敏度：150mv 总谐波失真：THD<1% 工作电源：110V-220V~，50Hz1A 工作温度和湿度：温度：-20~50度 湿度：20%~80%相对湿度 功耗：<10W	台	1	980	980	2年
57	DVD一	海康威	DS-QA3ID01 DVD机	台	1	1100	1100	2年

扫描全能王 创建

	体机	视	系统+ESS解码方案，超强的纠错功能。 支持视频输出。 带FM收音调音功能，带蓝牙连接播放。 既有CD/DVD部分，蓝牙USB-MP3、FM调频音频可以独立输出，也有音频混合输出接口。 配有遥控器，可以用遥控操作播放。 带有1个混合输出，总音量电位器灵敏度：250～450mv 工作电源：AC110～220V/50Hz(正负5%波动) 产品重量：4.8kg 功耗：＜15W 材质：铝合金面板，铁质外壳。 颜色：黑色 安装方式：机柜安装 产品尺寸：482*98*360mm(宽*高*深) 工作温度和湿度：-20~+50° C，95%无冷凝					
58	前置放大器	海康威视	DS-QA3F11 标准(2U)机柜式设计，黑色 具有5路话筒(MIC)输入，第1路话筒(MIC1)具有优先级。 3线路标准信号(AUX输入。2路EMC线路RCA输入，2路EMC话筒MIC输入。 MIC1和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关选择。 MIC2、3、4、5和AUX1、2、3可交叉混合输出。 话筒(MIC)输入和线路(AUX输入可独立调节，设有总音量调节，高低音调节，具有默音调节和EMC输入增益调节。 灵敏度：AUX1/AUX2/AUX3输入灵敏度：-10dB RCAMIC1输入灵敏度：-5dB RCAMIC2/MIC3/MIC4/MIC5输入灵敏度：-5dB 6.5MIC输入灵敏度:-40dB 6.5MIC2/MIC3/MIC4/MIC5输入灵敏度：-40dB 6.5EMC1/EMC2输入灵敏度：-40dB RCAEMC1/EMC2输入灵敏度：-10dB 输出灵敏度：0dB 信噪比：≥75dB 总谐波失真THD：≤1% 指示灯：POWER 频率响应：20Hz-20KHz 工作电源：220V~50HzF1AL250V 电源功耗：15W 安全电容：X电容 Y电容 产品尺寸：480（W）x330（D）x88（H）mm 工作温度和湿度：-10~40℃ 20%~80%相对湿度	台	1	920	920	2年
59	网络音频采集器	海康威视	DS-QAAZIA0701 7寸网络音频采集器 前面板7寸彩色IPS触摸屏，分辨率：1024×600 支持对指定的分区或终端进行实时广播 可选择一个或者多个终端,设定快捷键对外进行广播；最多可定义F1-F6六种快捷选择 1路4段式3.5mm输入、2路6.5mm音频输入接口、1路RCA输入接口、蓝牙输入 1路本地扬声器输出，1路3.5mm输出 支持参数配置、系统维护等操作 支持一键紧急呼叫指定终端或者所有终端进行紧急喊话 支持通过手机蓝牙广播 支持通过遥控器进行远程操作快捷广播	台	1	1200	1200	2年

扫描全能王 创建

			指向性：全指向 频响范围：100Hz-10KHz 灵敏度：-32dB±3dB 信噪比：68dB 总谐波失真THD：1%（94dBSPL@1Khz） 音频编码及码率：广播：MP3128Kbps 对讲：G.711U 回声消除：支持 阻抗：4Ω 额定功率：3W 系统兼容性：支持嵌入式操作系统 网络协议：ISAPI，ISUP 蓝牙：支持蓝牙BT5.0 网络：1个 本地存储：支持TF卡 显示屏：IPS，7英寸，1024×600，支持触摸 按键类型：实体按键+触摸按键 供电方式：DC12V；功耗：24W 工作温度和湿度：-10° C~+50° C 10%~90%					
60	8路电源时序器	海康威视	DS-QA4PP0801-N 产品具备1U标准机身、搭配中英文智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 标配电源EMI滤波器，可有效抑制电磁噪声，减小对设备音质的干扰。 配置RS232、RS485接口，支持外部中控设备控制。485接口可用于时序器之间的级联和管理，即系统的扩充，支持≥16台设备级联顺序控制。 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不须人为操作。支持周一到周日任意时间的定时器开关，还支持设置特定日期、特定时间的非循环或者循环开关。定时时间可精确到年、月、日、时、分、秒。 8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。可因应开会、培训、演讲、K歌、电影、离开等不同场景需求分别设置受控通道、开关延时等参数，保存到对应的模式，随时可以调取场景。同时，场景模式支持重命名。 可对输入电源、负载设备进行电压监控。 提供专业PC软件、平板APP软件，支持有线和无线软件调控，可对设备参数进行精确、有效的设置。 每台时序器自带ID设置和检测，接入网络后可实现远程云端管理。利用我司提供的专业PC软件，可以打破远距离的障碍，对任何地方、任何场景的设备进行有效的监控、调试和维护。 PC软件支持模式保存、调用、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准等功能设置。 支持云端管理，可对机器进行远端的控制及维护 支持上电自启功能，机器给电自动开机无需再次手动控制。 在延时设置页面下，当开延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会接通，当关延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会关闭。 总功率6600W，额定总输出电流30A，单路额定输出电流13A。 支持8路时序开关功能，每路延时开启和关闭时间可自由设置0-999秒。主电缆均为高纯铜缆，国标3C认证护套线3×6㎜²，长度1.5米 工作电源：220VAC,50/60Hz	台	1	900	900	2年

扫描全能王 创建

			输出通道延时：0到999秒 输出电流：单路额定输出电流13A额定总输出电流30A 线路输出：8路，外加2路输出辅助通道（辅助通道机器上电即通电，不受时序器控制） 工作温度和湿度：-10℃~60℃,40%~60% 净重：4.45kg 产品尺寸：485mm×290mm×45mm					
61	核心交换机	海康威视	DS-3E3728-S(B) 三层千兆交换机（24千兆电+4万兆光） 提供24个千兆电口和4个万兆光口 支持策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等三层路由协议 支持统一网络管理平台管理 支持DHCPServer、DHCPRelay、DHCPSnooping 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 支持IEEE802.1x认证、Radius、Tacacs+认证 支持10kV端口防雷，在恶劣的工作环境中也能极大地降低雷击对设备的损坏率 交换容量：598Gbps 包转发率：144Mpps 端口：支持24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个10GSFP+以太网端口 电源规格：AC100V~240V 空载功耗：30W 整机最大功耗：100W 风扇：2个固化风扇 浪涌防护：10kV 尺寸（宽×高×深）：442mm×44mm×283.3mm 重量：3.6kg 工作温度：0° C-45° C 工作湿度：5%-95%(非冷凝) 存储温度：-40° C~85° C 存储湿度：5%~95%(非冷凝) VLAN：支持4KVLAN 支持基于端口的VLAN 支持基于IP子网的VLAN 支持基于协议的VLAN 支持基于MAC的VLAN 支持VOICEVLAN 支持私有VLAN 支持MVRP/GVRP 支持QinQ 支持灵活QinQ 支持VLANMAPPING 链路聚合：支持静态聚合支持动态聚合 组播：支持IGMPSnooping、MLDSnooping、PIM、IGMP、MLD、PIMv6 STP：支持STP/RSTP/MSTP ERPS：支持G.8032以太网环网协议ERPS 私有环路检测：支持环路检测 风暴控制：支持风暴控制 流量抑制：支持流量抑制 镜像：支持本地和远程端口镜像支持N:1端口镜像支持流镜像 IPv4路由：支持静态路由、支持OSPFv2、支持RIPv1/v2、支持BGP、支持IS-IS、支持等价路由，策略路由、支持VRRP IPv4基础功能：支持Ping、Telnet、FTP、TFTP、Trace、VRRP	台	1	3000	3000	2 年

扫描全能王 创建

			IPv6路由：支持IPv6静态路由、支持OSPFv3、支持BGP4+、支持IS-ISv6、支持RIPng IPv6基础功能：支持IPv4和IPv6双栈支持Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、Tracev6、ND(NeighborDiscovery)、PMTU、VRRPv3、IPv6隧道、支持GRE、6to4、4to6 DHCP：支持DHCPClient 支持DHCPSnooping 支持DHCPSnoopingOption82/DHCPRelayOption82支持DHCPRelay 支持DHCPServer 线缆检测：支持虚拟电缆检测（VCT） 支持设备链路检测（DLDP） 802.1X认证：支持802.1X认证 MAC认证：支持MAC认证 RADIUS：支持RADIUS认证 TACACS+：支持TACACS+认证 ACL：支持L2~L4包过滤功能 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址（IPv4/IPv6）、目的IP地址(IPv4/IPv6)、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP 端口范围、VLAN等定义ACL 支持基于时间段（TimeRange）的ACL 支持基于端口、VLAN、全局下发ACL 支持基本ACL、高级ACL、MACACL配置 支持入方向、出方向和VLANACL QoS：支持802.1p/DSCP优先级映射 支持队列调度机制（SP、WRR、WFQ、SP+WRR、SP+WFQ） 支持优先级标记Mark/Remark 支持基于流的包过滤 支持基于流的流量统计 支持基于流的重定向 支持基于流的限速 每端口支持8个队列 安全特性：支持防DoS攻击 支持CPU防攻击 支持IPSourceGuardv4//IPSourceGuardv6 支持端口隔离 支持HTTPS 支持ARP防攻击 支持NDSnooping 拓扑展示：支持拓扑展示 设备状态告警：支持设备状态告警 端口配置：支持端口配置 端口统计：支持端口统计 统一管理平台：支持统一管理平台 SADP：支持SADP Console口：支持Console口 USB口：支持USB口 SSH：支持SSH Telnet：支持Telnet Web管理：支持Web管理 SNMP：支持SNMP NTP：支持NTP RMON：支持RMON sFlow：支持sFlow FTP：支持FTP TFTP：支持TFTP					

扫描全能王 创建

			CFM：支持CFM EFM：支持EFM Y.1731：支持Y.1731 DDM：光口支持DDM					
62	36盘位存储服务器	海康威视	DS-A70336R 标配1个RS232串口/CONSOLE接口，1个VGA接口，1个HDMI接口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口，3个2.5G网口，1个2.5G管理网口，1个Esata接口，采用可热插拔1+1AC220V电源。 ★单设备配置≥64位多核处理器，标配8GB内存，内置EMMC系统盘，硬盘数量可按需配置，最大可配置36块；最多支持2个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇。 ★可通过IE浏览器设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、VRAID模式，并支持RAID即建即用（RAID创建后拔掉任意一块硬盘都不影响数据读写）。 ★应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 ★RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构。当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入。且存储的数据不丢失。 支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载。可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件。 ★通过一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池。一键配置完成后添加通道关联存储池即可直接录像。 管理口支持切换为数据口使用，提升设备的接入和冗余能力。 ★支持对存储硬盘进行SMART检测，并可自动分析当前磁盘的健康度，磁盘健康度状态可提醒用户关注。	台	1	19000	19000	2年
63	12T企业监控硬盘	海康威视	HK7212AH 12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 空气盘，CMR传统磁记录 传输速率267MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧MTBF可达2,000,000小时 支持5年质保服务	块	30	5800	174000	5年
64	电教化管理系统	秒开	MQIPTV-80 系统构架★同时兼容B/S构架和C/S构架，浏览器和客户端均可使用。 服务端系统基于Linux内核的专用OS，精简高效，长期稳定运行。 电脑客户端★使用浏览器或专用电脑客户端使用 网络设置★丰富网络设置功能，满足各种网络环境部署，私网和公网均可。 存储设置★支持本机磁盘设置和网络磁盘设置，为点播提供无限的存储空间。 多网口绑定多网口绑定命中口，流量输出能力同步增加。 10Gbps流量输出★内存转发，单机最高满足10Gbps大流量高并发输出。 支持节目源各种组播源或单播源，包括但不限于广电源、电信运营商IPTV源、卫星源、网络源、自办源等	台	1	68000	68000	2年

扫描全能王 创建

			。 电信源直采支持部分地域电信运营商IPTV源直接采集，无需前端设备。 卫星源落地★支持卫星采集卡直接采集卫星源，实现卫星源源一机落地。 在线转码★支持直播源在线进行H.264转码。 录制和回放支持直播节目的录制和回放，可选独立回看菜单显示 应用层组播源 可接入应用层组播源，用户可以建立自己的直播源通过公网安全共享 轮播节目源 用户可以利用本地视频设置轮播频道，属于客户可以自办频道 频道帧查看 可以查看频道帧情况，判断直播源设置是否正确或可用 网页预览直接通过网页播放H.264+AAC编码的HTTP直播源 本地视频上传支持本地视频上传，自建本地视频点播服务器。 片库编辑能对所有本地点播视频片源进行编辑（分类、剧集、简介等） 网页预览直接通过网页播放H.264+AAC编码的视频源支持协议采用HLS协议，同时支持直播和点播。 节目输出支持单播输出和节目源组播输出。 P2P传输 支持应用层组播，采用P2P方式传输，减少服务器压力和网络带宽占用，满足大型网络需求。 网络要求任何IP网络均可传输。 开机画面自定义开机LOGO、开机视频或开机画面。 背景设置可自定义客户端APP的背景图片或视频 APP菜单可自定义APP的菜单和子菜单，提供不同菜单提供不同功能 场所新闻 发布场所图文或视频新闻 场所介绍分子栏目图文介绍场所情况，如部门、人员、设备等分类介绍 定时强制关屏配合定制电视实现强制定时关机 免遥控器操作配合定制电视，可以实现远程开关机操作、远程控制播放内容（频道/视频/通知等），无需遥控器操作。 自定义服务菜单自定义各种互动服务菜单，如场所超市等 自定义场所介绍自定义关于场所及周边服务的介绍 资源文件上传 可以上传压缩包、文档、图片、音频、视频等资源文件 分享审批上传资源如有分享并在终端展示需要审批 关键词自动过滤 可以加入屏蔽词，智能审核 资源文件分享可以按用户组分享审批通过的资源文件，并可以在电视端播放 用户分组 支持按用户分组，不同用户组可以设置不同节目的观看权限 不同组用户不同UI 不同用户组可以设置不同风格UI及不同菜单 用户管理可对终端进行MAC地址绑定，并设置使用时间。 客户端即插即用 支持官方机顶盒即插即用，即自动发现终端，设置房间号后就可以使用，减少终端设置工作量。 客户端集中管理所以客户端集中列表显示，并可进行编辑和管理。采用官方机顶盒可集中开关机管理。 多种广告形式开机LOGO、开机动画、启动视频、插入滚动文字和图片、紧急广播等。					

扫描全能王 创建

			开机LOGO可自定义开机logo 开机动画可设置多张图片，自动生成开机动画。 启动视频可上传短视频用作开机视频 滚动文字插播可定时、定量、定向（按用户组或房号）插入滚动文字 图片插播可定时、定量、定向（按用户组或房号）插入图片 视频插播可定时、定量、定向（按用户组或房号）插入视频如健康教育轮播 插播操作审核任何插播操作都需要验证操作人员身份 紧急广播★通过紧急按钮，对所有开机终端发送统一的锁屏紧急通知 直播频道状态列表自动显示所有直播频道状态 在线用户统计图形显示在线用户数量 系统负载统计图形显示输出流量 网络诊断工具集成常用网路诊断工具，用于系统维护 系统抓包集成系统抓包工具，用于故障分析 数据包分析可自动分析运营商IPTV组播源地址，便于接入运营商IPTV源 双机热备　可以双机热备，满足长期稳定运行需要。 断网开机终端APP在连不上服务器时，开机播放预设内容并进行断网提示					
65	UPS 主机	海康威视	DS-IUH3315L-K/TJ 高频在线式UPS主机，三进三出/三进单出/单进单出可调，塔式/机架式可转换安装 输入输出制式：单进单出、三进单出、三进三出（默认） 输入电压范围：138~485（L-L），80~280（L-N） 输入频率范围：40~70（50/60电网自适应） 输入功率因数：满载>0.99 电池电压(Vdc)：默认±192(±144~±240可调)；默认±16节（即±12节~±20节*12V可调） 输出额定功率(kVA/kW)：15/13.5输出功率因数：0.9	台	1	18000	18000	2 年
66	蓄电池	海康威视	DS-IUHB1265-J/ZX 1、标称电压：12V 2、额定容量：65Ah（C10，1.8V/单体、25℃） 3、尺寸：350*166*175mm 4、重量：19.5Kg±3% 5、内阻：约7.5mΩ（荷电状态25℃） 6、短路电流：1600A 7、自放电：≤3%/月（25℃） 8、适用温度范围：-20℃~50℃ 9、设计寿命：10年 10、执行标准：GB/T19638.1-2014 11、均充电压：2.35V/单体（25℃） 12、浮充电压V/单体：2.25V/单体（25℃） 13、温度补偿系数：-4mV/℃²单体 14、最大充电电流：16A	块	32	650	20800	2 年
五、其它用品								
67	在押人员专用床	鑫谱	KSSC-T-XP-I 1、床架及立柱由50*50*2.0mm大圆弧扇形镀锌管组焊而成，横梁为40*20*1.5mm的镀锌方管，横梁间距约380mm，横梁与主框架焊接牢固，下横梁为25*50*2.0mm镀锌方管与Φ25*2.0镀锌圆管组焊而成，下横梁下侧与地面间距110mm，床架下方床尾设置床箱使用1.5mm优质冷轧钢板。 2、床四个立柱下方均焊有厚度大于等于3mm的钢板制作，床体通过M8*100mm膨胀螺栓与床架立柱与地面连	张	58	980	56840	2 年

扫描全能王 创建

			接应不少于四点地面固定。 3、床体铺板为实木指接板，厚度为20mm，木板表面喷涂木器专用清漆防腐蚀。床板经过40℃±2℃、湿度(98±1)%和-20℃+2℃三个周期的耐冷热温差性能测试后，不应出现裂纹、断裂现象；有漆膜的床板不应出现鼓泡、明显失光和变色现象。木板与框架用螺栓连接牢固，铺板表面与框架表面平齐，固定好后所有螺栓孔作隐蔽处理，从床体任一部位都接触不到固定螺栓。 4、所有金属件外表面进行防腐蚀处理，涂覆层表面平整光滑，色泽均匀，无露底气泡、明显堆积、锈点、锈斑、剥落、划伤等缺陷。木制件表面手感光滑，无划痕、压痕、雾光白楞、白斑、鼓泡、流挂、刷毛、积粉和杂渣、明显色差、皱皮、发粘、漏漆等缺陷，非交接面进行封边或涂饰处理，封边处无脱胶、鼓泡、透胶、露底等缺陷。所有可触及或收藏物品的部位圆滑无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合牢固无松动，无少件、订、透订(预留孔、选择孔除外紧固件不外露。 5、产品需提供公安部特种警用装备质量监督检验中心或公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的符合《GA1010-2012看守所床具》标准要求的检测报告，以上技术要求需在检测报告中体现。					
68	柜机空调	格力	KFR-72LW/(72536)FNhAp-B1JY01 3P柜机空调 制冷额定输入功率 ≤2150W 制热额定输入功率 ≤2450W（不含电辅热） 最大输入功率 ≤4600W 最大运行电流 ≤21A 送风模式：上下自动扫风、左右自动摆风；支持多档风速 + 静音档 控温精度：±0.5℃；支持 0.5℃温度调节 除湿功能：独立除湿模式 防护：室内机自清洁；室外机抗寒防冻、宽电压启动（187- 253V） 控制方式：机身按键 + 红外遥控；支持定时开关机 保护功能：过流保护、高低压保护、排气高温保护、防冻保护	台	3	6000	18000	2年
69	挂机空调	格力	KFR-35GW/(35563)FNhAj-B1(WIFI)JY01 1.5P挂机空调 制冷额定输入功率 ≤830W 制热额定输入功率 ≤1120W（不含电辅热） 最大输入功率 ≤2100W 最大运行电流 ≤9.5A 送风模式：上下自动扫风，多档风速，静音睡眠档位 控温精度：±0.5℃，支持 0.5℃步进调温 模式：独立除湿、制冷、制热、送风、自动模式 自清洁：室内机蒸发器自清洁功能；室外机宽电压启动（187- 253V） 控制方式：红外遥控器，支持定时开关机；机身应急按键 安全保护：过流保护、高低压保护、排气过热保护、蒸发器防冻保护	台	12	3100	37200	2年
70	对讲机	艾迪欧	V428 外观设计小巧，充电设计，待机≥8小时，可对频。	部	20	580	11600	2年
71	项目实施	广电	国标 对所投产品进行安装调试，布线施工，联网对接	次	1	67000	67000	2年

扫描全能王 创建

总价	小写：￥ 1287200 元整 大写： 壹佰贰拾捌万柒仟贰佰元整

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后 15 日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为 180 日。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：接到报修，30 分钟内响应。

2. 解决问题时间：12 小时内解决问题。

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：河南广电信息网络有限公司、河南省郑州市金水区未来路 104 号广电大厦 3 层 310 号、19203713391 。

4. 其他服务承诺： 无

五、合同履行地点及进度：

1. 合同生效后，供方自本项目采购合同签订之日起 30 日（日历日）完成。

2. 按需方要求在_____（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：获嘉县公安局；培训时间：按需方要求 ；

培训方式：按需方要求 ；

扫描全能王 创建

八、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后3个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在30万以上的验收工作组不少于5人），及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3、验收合格后10日内，需方出具《采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2、付款方式：需方验收完毕后办理本合同价款的支付手续， 一次性付清合同款。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值0.01%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的0.01%违约金。

需方无正当理由拒收设备、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额0.01%的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额0.01%的违约金。

十一、供需双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因货物质量问题发生争议，由新乡市法定的技术鉴定部门进行质量鉴定。

十三、本项目采购文件及其修改和澄清，询价记录及供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

扫描全能王 创建

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及供方的投标或响应文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2. 本合同一式四份，供需双方各持二份。

3. 本合同后附技术参数及配置清单。

供方（公章）：河南广电信息网络有限公司

地址：河南省郑州市金水区未来路104号广电大厦3层310号

法定代表人：

授权委托人：刘江

电话：0371-80680029

开户银行：兴业银行股份有限公司郑州分行

账号：462010100101815662

需方（公章）：

地址：支渡大道西段

法定代表人：

授权委托人

电话：0373-4591315

开户银行：

账号：

签约时间：2026年 9月 24日

签约地址： 需方所在地

扫描全能王 创建