

延津县教育体育局民生路小学餐厅设备设施  
项目（三次）

# 招标文件

项目编号：延交财招标采购【2026】10号（延津招标采购-2026-44）

已审核，同意发布  
申长红

采 购 人：延津县教育体育局

采购代理机构：河南省星耀世纪项目管理有限公司

日 期：二零二六年九月



延津县教育体育局民生路小学餐厅设备设施  
项目（三次）

# 招标文件

项目编号：延交财招标采购【2026】10号（延津招标采购-2026-44）

采 购 人：延津县教育体育局

采购代理机构：河南省星耀世纪项目管理有限公司

日 期：二零二六年九月

# 目 录

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知前附表

第三部分：投标人须知

第四部分：合同条款

第五部分：采购项目需求及要求

第六部分：评标程序和评标办法

第七部分：投标文件格式

## 第一部分 招标公告

### 延津县教育体育局民生路小学餐厅设备设施项目（三次）招标公告

#### 项目概况

延津县教育体育局民生路小学餐厅设备设施项目（三次）的潜在投标人应在新乡市公共资源交易中心网获取招标文件，并于 2026 年 10 月 9 日 9 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

1、项目编号：延交财招标采购【2026】10 号（延津招标采购-2026-44）

2、项目名称：延津县教育体育局民生路小学餐厅设备设施项目（三次）

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1360000.00 元；

最高限价：1360000 元

| 序号 | 包号                   | 包名称                               | 包预算（元）  | 包最高限价（元） |
|----|----------------------|-----------------------------------|---------|----------|
| 1  | 延津招标采购<br>-2026-44-1 | 延津县教育体育局民生路<br>小学餐厅设备设施项目（三<br>次） | 1360000 | 1360000  |

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）采购范围：延津县教育体育局民生路小学餐厅设备设施。（详见招标文件第五部分项目需求及要求）

（2）资金来源及落实情况：财政资金，已落实。

（3）标段划分：1 个标段。

（4）交货期：15 日历天。

（5）交货地点：采购人指定地点。

（6）质量要求：合格，符合国家或行业规定，并满足采购人的相关要求。

（7）质保期：符合国家或行业规定的合格标准，并满足采购人的相关要求。

6、合同履行期限：15 日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

#### 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境，优先采购节能环保、环境标志性产品、使用绿色建筑、绿色建材、绿色包装，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展、促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

(1) 有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书或其他有效登记证书；

(2) 其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。评审结束后，采购人将对所有成交候选人所提供的响应资料进行复审，发现弄虚作假的单位，取消成交资格，并上报相关行政主管部门，列入失信名单。供应商须对此项内容在响应文件中做出承诺；

(3) 本项目采用资格后审。

三、获取招标文件

1、时间：2026年9月18日0时00分至2026年9月24日23时59分（北京时间）

2、地点：新乡市公共资源交易中心网

3、方式：投标人须注册成为新乡市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，凭CA密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载招标文件(.xxzf格式)及资料（详见办事指南-服务指南）。

4、售价：0元

四、投标文件提交

1、时间：2026年10月9日9时00分（北京时间）。

2、地点：新乡市公共资源交易中心网。

五、投标文件开启：

1、时间：2026年10月9日9时00分（北京时间）。

2、地点：延津县公共资源交易中心第三开标室。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》上同时发布。自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、加密电子投标文件须在新乡市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传；上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。

2、本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止时间前，登录中心门户网站-“智能开标大厅”，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在供应商因加密电子投标文件

未能成功上传，其投标将被拒绝。供应商需在开标截止时间后 30 分钟内完成解密，否则造成的一切后果由供应商自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。

3、监督部门（投诉受理单位）：

延津县教育体育局纪检监察室 赵志峰 13781918193

延津县财政局 联系方式：0373-7627806

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息（异议受理单位）

名称：延津县教育体育局

地址：延津县平安大道 88 号

联系人：李汉彬

联系方式：15893846918

2、采购代理机构信息

名称：河南省星耀世纪项目管理有限公司

地址：新乡市跨境贸易大厦 3113 室

联系人：李鹏飞

联系方式：15936582803

3、项目联系方式

项目联系人：李鹏飞

联系方式：15936582803

河南省星耀世纪项目管理有限公司

2026 年 9 月 17 日

## 第二部分 投标人须知前附表

| 序号 | 内容            | 说明与要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 项目名称及编号       | 项目名称：延津县教育体育局民生路小学餐厅设备设施项目（三次）<br>项目编号：延交财招标采购【2026】10号（延津招标采购-2026-44）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | 采购人           | 名称：延津县教育体育局<br>地址：延津县平安大道88号<br>联系人：李汉彬<br>联系电话：15893846918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3  | 采购代理机构        | 名称：河南省星耀世纪项目管理有限公司<br>地址：新乡市跨境贸易大厦3113室<br>联系人：李鹏飞<br>联系电话：15936582803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | 采购预算及（最高投标限价） | 采购预算：1360000.00元<br>最高限价：1360000.00元<br><b>注：投标报价超过本项目采购最高限价的作为无效投标处理。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5  | 资金来源          | 财政资金，已落实。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | 投标人资格条件       | <p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境，优先采购节能环保、环境标志性产品、使用绿色建筑、绿色建材、绿色包装，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展、促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等政府采购政策。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：</p> <p>（1）有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书或其他有效登记证书；</p> <p>（2）其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>评审结束后，采购人将对所有成交候选人所提供的响应资料进行复审，发现弄虚作假的单位，取消成交资格，并上报相关行政主管部门，列入失信名单。供应商须对此项内容在响应文件</p> |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | 中做出承诺；<br>(3) 本项目采用资格后审。                                                                                                                                                                                                      |
| 7  | 是否允许<br>联合体投标   | 本项目不接受联合体投标。                                                                                                                                                                                                                  |
| 8  | 投标保证金           | 免缴纳                                                                                                                                                                                                                           |
| 9  | 是否允许分标段<br>投标   | 否                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 | 现场勘查            | 不组织                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 | 投标有效期           | <b>90天（日历日）从开标之日起计算, 有效期短于此规定的投标文件将被视为无效文件。</b>                                                                                                                                                                               |
| 12 | 招标文件的澄清<br>或者修改 | <p>(1) 提交投标文件截止时间15日前，采购人如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将以变更公告方式向已获取招标文件的投标人发出，并发布在本次招标公告的同一媒体上，投标人应实时关注并及时下载。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。</p> <p>(2) 因新乡市公共资源交易中心电子交易平台在投标文件递交截止前具有保密性，投标人须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果由投标人自负。</p>    |
| 13 | 合同履行期限及<br>交货地点 | <p>合同履行期限：15日历天；</p> <p>交货地点：采购人指定地点。</p>                                                                                                                                                                                     |
| 14 | 质量要求            | 合格，符合国家或行业规定，并满足采购人的相关要求                                                                                                                                                                                                      |
| 15 | 投标文件的编制<br>及份数  | <p>(1) 加密的电子投标文件 (*. xxtf格式)，应在投标文件截止时间前通过“新乡市公共资源交易中心电子交易平台”内上传；</p> <p>(2) 加密的电子投标文件为“新乡市公共资源交易中心”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。</p> <p>(3) 投标人必须使用企业CA密钥制作电子投标文件。</p> <p>(4) 中标人中标后提供纸质投标文件3份，应采用系统中上传的投标文件的打印件，并胶装成册。</p> |
| 16 | 签字或盖章要求         | <p>(1) 所有要求投标人电子签章处都须加盖投标人的CA印章。</p> <p>(2) 所有要求法定代表人电子签章处都须加盖投标人法定代表人的CA印章。</p>                                                                                                                                              |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 未加密的电子投标文件U盘密封要求     | 本项目采用“远程不见面”开标方式，无需提供。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18 | 电子投标文件(加密)递交的截止时间和地点 | 详见招标公告                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19 | 开标时间和地点              | <p>开标时间：同投标截止时间（加密电子投标文件必须凭制作投标文件所用的CA密钥完成解密）。</p> <p>开标地点：同投标文件递交地点</p> <p>备注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人应当在投标截止时间前，登录中心门户网站——“智能开标大厅”，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。</p> |
| 20 | 评标委员会的组建             | <p>评标委员会构成：共5人；采购人代表1人与相关评标专家库中随机抽取相关经济、技术专业4人。</p> <p>评标专家确定方式：由采购人在监督单位监督下从政府采购评标专家库中随机抽取。</p>                                                                                                                                                                        |
| 21 | 授权评标委员会确定中标人         | 否，推荐的中标候选人：推荐1-3名候选投标人，总得分排名第一的投标人为本项目中标人。                                                                                                                                                                                                                              |
| 22 | 履约保证金                | 本项目免收履约保证金                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23 | 中标结果公告期限             | 1个工作日                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25 | 有关节能产品问题（如涉及）        | 按照“财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》”（财库〔2019〕9号）执行。                                                                                                                                                                                                 |
| 26 | 有关进口产品问题（如涉及）        | <p>除招标文件中特别约定可以投报进口产品外，其他货物均不得投报进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品，包括已进入中国境内的进口产品），投标人提供的产品（设备）必须是在中国境内生产的产品，否则，将视为无效投标。</p> <p>注：凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口</p>                                                                                                      |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | 料件)销往境内其他地区的产品,不作为政府采购项下进口产品。<br>。对从境外进入海关特殊监管区域,再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品,应当认定为进口产品。<br>。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27 | 有关信用记录查询问题  | 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号文件,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不附合《政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,将拒绝其参与政府采购活动。【信用信息查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28 | 有关核心产品问题    | 非单一产品采购项目,采购人应当确定核心产品,核心产品将在招标文件第五部分“采购项目需求及要求”中载明,投标人提供的核心产品品牌相同的,按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29 | 其他提示事项(如涉及) | 1、根据国家有关信息安全产品实施政府采购的规定,本项目如涉及以下13类信息安全产品的,投标人均应投报经国家认证的信息安全产品,13类信息安全产品包括:防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件、入侵检测系统、网络脆弱性扫描、安全审计、网站恢复等。<br>2、如本项目中涉及属于政府强制采购产品的,无论询价文件是否特别指明,依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围的“政府优先采购产品”的应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书扫描件,否则视为主动放弃被优先采购的权利,其中包括但不限于,台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空 |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | 调设备、镇流器、空调机、电热水器普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频监控设备、便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，并如实填写《政府采购节能、环保产品汇总表》，否则将视为无效投标。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30 | 河南省政府采购合同融资政策告知函 | 根据新乡市财政局《关于进一步推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》（新财购【2020】10号）要求，投标人在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款。融资渠道和方式可以通过河南省政府采购网或新乡市政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31 | 招标代理服务费          | 根据委托代理协议规定本项目招标代理服务费20570元；由中标人在领取中标通知书时支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32 | 付款方式             | 供货完毕，安装调试验收合格后付合同价款的97%，余3%一年后付清。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 33 | 投标（响应）文件编制注意事项   | 本项目采购文件及招标公告中的项目编号和交易中心电子系统产生的项目编号（分包编号）均为有效编号，在评审时应均予认可。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 34 | 是否专门面向中小企业采购     | <input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否 本项目非专门面向中小企业采购。<br>注：根据工信部联企业[2011]300号文的规定，本项目涉及中小企业的行业划型属于“工业”。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 35 | 中小企业扶持政策         | 1. 为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库[2020]46号的规定，给予小型和微型企业产品（投标人提供的所有投标产品均为小微企业生产产品）、贫困地区企业价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投标、贫困地区企业报价=小微企业产品报价×（1-20%）。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。<br>2. 为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库【2017】141号的规定，给予残疾人福利性单位（投标人为残疾人福利性单位且提供的所有投标产品均为残疾人福利性单位产品）价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位投标报价=残疾人福利性单位报价×（1-20%）。<br>3. 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策 |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     | <p>。仅给予一次价格20%的扣除。</p> <p>4. 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，监狱企业视同小型、微型企业，评审中享受价格20%扣除，用扣除后的价格参与评审，监狱企业产品投标报价=监狱企业产品报价×（1-20%）。（须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。</p> <p><b>监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。根据政策对应价格扣除。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36 | 有关政府采购推广使用绿色包装的问题   | <p>按照《财政部办公厅、生态环境部、国家邮政局办公室关于印发《〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 37 | 在政府采购中实施本国产品标准及相关政策 | <p>一、本国产品标准</p> <p>本国产品应当符合以下条件：</p> <p>（一）在中国境内生产</p> <p>产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。</p> <p>属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。</p> <p>属性改变不包括以下细微操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；</li> <li>2. 为产品运输或者销售进行的包装或者展示；</li> <li>3. 在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；</li> <li>4. 简单的上漆、磨光和分装；</li> <li>5. 其他不属于属性改变的情形。</li> </ol> <p>（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例</p> <p>产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：</p> $\frac{\text{产品在中国境内生产的组件成本}}{\text{产品总成本}} \geq \text{规定比例}$ <p>财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。</p> <p>（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求</p> <p>对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。</p> <p>财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。</p> <p>二、本国产品标准的适用范围</p> <p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。</p> <p>三、对本国产品的支持政策</p> <p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>四、政策执行要求</p> <p>（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>本规则》（见附件1）计算。</p> <p><b>附件1</b></p> <p><b>中国境内生产的组件成本核算基本规则</b></p> <p>产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。</p> <p>一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。</p> <p>二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。</p> <p>三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。</p> <p>四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。</p> <p>（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》</p> <p>（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。</p> <p>采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。</p> <p>（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |    |                                                                                                                                                                           |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | <p>在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。</p> <p>（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。</p>                     |
| 38 | 备注 | <p>报价范围：投标人应按招标项目要求，一次性报出不可更改的价格，所报的价格中包含本招标采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、工时费、配件费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用等。</p> |

## 第三部分 投标人须知

### （一） 总则

1、本次招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述采购项目的政府采购。

1.1 本次招标文件的解释权属于采购人。

#### 2. 定义：

2.1 “代理机构”见投标人须知前附表。

2.2 “采购人”见投标人须知前附表”。

2.3 “招标货物”指本招标文件中第五部分所述所有货物及相关服务。

2.4 “投标人”指符合本文件规定并接受的投标投标人。

2.5 “服务”指本次招标文件规定投标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定投标人应承担的其它义务。

2.6 “中标人”指依据本招标文件规定经评标委员会评审被最终授予合同的投标人。

2.7 “法定代表人”指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为个体经营者参加投标的，指个体工商户营业执照上注明的经营者。

#### 3. 合格投标人的条件：

投标人应遵守国家的有关法律、法规和条例，还须具备《中华人民共和国政府采购法》和本招标文件中规定的条件。

#### 4. 费用承担：

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 5. 现场勘察

5.1 投标人须知前附表规定组织现场勘察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

5.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

5.3 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### （二） 招标文件

6. 招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求提交投标文件，并保证所提交的全部资料的真实性，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。投标人请仔细检查所收到的招标文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。

#### 7. 招标文件的澄清与修改

7.1 投标人下载招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人提出，以便澄清。

7.2 采购人不集中组织答疑，实行网上提疑和答疑。投标人若对招标文件有疑问，需要采购人予以澄清，应登录“新乡市公共资源交易中心网”通过“会员登录”入口进入交易系统以不署名的形式提出。

7.3 招标人将按投标人须知前附表规定时限前在网上解答招标文件的疑问，并形成招标文件的澄清答疑文件。招标文件的澄清答疑文件将在“新乡市公共资源交易中心网”及其它招标公告发布媒体向所有投标人公示，但不指明来源。

7.4 在投标截止期 15 日前任何时候，招标人无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行澄清、修改、变更，招标文件的澄清、修改、变更等内容在相关媒体发布前须报招标投标监督部门备案，招标文件的修改在“新乡市公共资源交易中心网”及其它招标公告发布媒体发布。该文件为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

7.5 对招标文件所作的澄清答疑、修改，投标人在投标截止时间前，应通过新乡市公共资源交易中心网“变更公告”栏或通过新乡市公共资源交易中心网“会员登录”入口进入电子交易系统随时查看有关该项目招标文件的澄清、修改(招标答疑、补遗文件)公告等内容。投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清答疑、修改内容而导致的任何后果，其风险概由投标人自行承担。

7.6 如果澄清、修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.7 招标文件的约束力：投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。

### (三) 投标文件

8. 投标文件的语言和计量单位。

8.1 投标人提交的全部及任何投标文件，包括技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关采购的所有来往函电等，均应使用中文简体字。

8.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必须提供中文翻译文件，在解释投标文件时，以译文为准，必要时采购代理机构可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.3 对违反上述规定情形的，评标委员会有权不予认可。

8.4 所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

8.5 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

### 9. 投标文件的组成及相关要求。

9.1 投标文件分为四部分：资格标文件、商务标文件、技术标文件、其他部分。资格标文件指投

标人提交的能证明符合本项目资格条件的文件；商务标文件指投标人提交的证明其有中标后有能力履行合同的文件；技术标文件是能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件，及完成本次采购项目所需的所有费用；其他部分是指投标人自行提供的认为必要的资料文件。

10. 本次招标，投标人应按第二部分投标人须知前附表及第七部分投标文件格式中有关规定提交资格标文件、商务标文件、技术标文件。

11. 投标人技术标文件应按照招标文件规定的顺序编制。为方便评审，投标文件中的各项表格必须按照招标文件内容要求制作。

12. 投标保证金（若本项目要求缴纳的）：详见“第二部分投标人须知前附表”，投标保证金作为投标的重要一部分，是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，在因投标人的行为使采购人的权益受到损害时，投标人的投标保证金将不予退还。

### 13. 投标报价

13.1 投标人应在《开标一览表》、《投标报价明细表》中标明拟提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。请投标人认真测算所投全部货物（工程、服务）价款、安装调试、测试、验收、培训、税金、运输、售后服务以及其他有关的交付使用前所必需的所有费用，包括采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用，及采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料和费用。投标报价应包括上述各项费用。一旦中标，合同签订后合同价格将不得变动。投标人应充分考虑合同履行期限内可能产生的物价变化、政策调整、市场经营风险等多种因素，慎重报价。报价应以人民币为结算货币，投标人只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，该报价应被视为已经包含了但并不限于各该项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等费用和所需缴纳的所有价格、税费，并且报价价格应该被视为已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。

13.2 投标人对投标报价若有说明应在《开标一览表》显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑，**采购人不接受可选择的投标方案和报价**，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.3 投标人应按投标报价明细表的内容填写货物单价（包括货物报价，装箱、包装、包装物料、送货保险、税费等费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人授权委托人签署。

13.4 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投报其中部分内容者，其投标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段但各标段应分别计算填写单价和总价。

14. **本项目最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。**

### 15. 投标内容填写说明

15.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，包括

但不限于投标人须知前附表第 1-2 条规定的内容，将可能导致投标被拒绝。

15.2 投标文件应严格按照招标文件规定的顺序编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到是投标人自身的责任。

15.3 投标文件应严格按照招标文件第七部分的要求提交相关附件表格，并按规定的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.4 开标一览表为在开标大会上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.5 投标人应对招标文件中的技术性能逐项做出实质性响应，否则该投标将可能被拒绝。

15.6 投标人的产品质量及服务承诺书应按不低于招标文件中的服务要求标准做出响应。

15.7 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，采购人保留对中标候选人所有投标资料的真实性进行核实（包括进行实地考察）的权利。

#### **16. 投标文件的有效期**

16.1 本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

16.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

#### **17. 投标文件的签署及其他规定，组成投标文件的各项文件均应遵守本条。**

17.1 投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。

17.2 加密电子投标文件须在新乡市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功；请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确，加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。

17.3 投标文件制作要求见前附表。

18. 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

19. 纸质投标文件要求：详见投标人须知前附表。

#### **（四）投标文件的递交**

#### **20. 投标文件的密封及标记**

20.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

#### **21. 投标文件的递交**

21.1 网上投标上传的电子投标文件应使用 CA 数字证书认证并加密，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认，未按要求加密和 CA 数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件，其投标文件将被拒绝，招标人不予受理。

21.2 电子投标文件提交的截止时间及地点：见投标人须知前附表。

21.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

21.4 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与系统客服联系，联系电话：0512-58188538。

22. 投标人有下列情况之一的，采购人或采购代理机构将拒绝接收投标人的投标文件：

22.1 未按招标文件要求加密上传的；

注：投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点送达，在投标截止时间前采购代理机构收到的符合招标文件规定的投标文件少于三家（不含三家）的，采购代理机构或评标委员会有权宣布本次招标失败。

### **23. 投标文件的补充、修改和撤回**

23.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至新乡市公共资源交易中心电子交易系统最后一份投标文件为准。

23.2 投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。

## **（五）开标**

### **24. 开标**

24.1 招标代理机构按招标文件规定的时间、地点主持开标大会，采购人代表及有关工作人员参加。

24.2 加密电子投标文件须在新乡市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功；请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确，加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。

24.3 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人应当在投标截止时间前，登录中心门户网站——“智能开标大厅”，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后 30 分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。

24.4 开标时，主持人按照下列程序进行开标：①公布投标单位名单；②电子投标文件解密；③开标并显示开标记录；④开标结束。

24.5 因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

24.6 对开标过程有疑义的，应当在开标结束后在规定时间内提出。未在规定时间内提出，采购人及招标代理机构将不接受对开标事宜的任何疑义。

## **（六）评标步骤和要求**

### **25. 资格审查**

25.1 开标后，依据法律法规和招标文件的规定，由采购人委托授权代表对投标人的投标文件中的

资格证明等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

25.3 资格审查后，合格投标人不足 3 家的，不得评标。

25.4 采购人对资格审查结果负责。

## 26. 组建评标委员会

26.1 评标委员会由采购人授权代表和从政府采购专家库中随机抽取的技术、经济专家若干名组成，人数为五人（或以上）单数。评标工作将在依法产生的评标委员会内部独立进行，评标委员会负责审议合格投标人的投标文件并按招标文件的要求确定中标候选人。评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.2 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

26.2.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

26.2.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

26.2.3 对投标文件进行比较和评价；

26.2.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

26.2.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3 评标委员会成员应当履行下列义务：

26.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

26.3.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；评标委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。

26.3.3 评标结果汇总完成后，任何人不得修改评标结果，但经采购人或采购代理机构复核后发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；

26.3.4 对评标情况、评标过程以及投标人的商业秘密保密；

26.3.5 编写评标报告。

26.3.6 评标委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项；

26.3.7 参与政府采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助处理质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或

成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

## **27. 评标委员会对合格投标人的投标文件进行符合性审查。**

### **27.1 符合性审查：**

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

投标文件内容是否齐全，格式是否按招标文件要求填写；

以上符合性审查中内容只要有一条不满足，则投标文件即为无效文件。

27.2 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离（负偏离）或保留。

27.3 所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。出现下述情况之一的评标委员会将视为重大负偏离或非实质上响应，包括但不限于：

27.3.1 投标文件未按招标文件规定签署、进行企业电子签章或个人电子签章的；

27.3.2 投标有效期不足的；

27.3.3 投标货物数量、交货时间等不满足招标文件中要求的；

27.3.4 未按照招标文件规定报价的；

27.3.5 不符合招标文件中有关分标段规定的。

27.3.6 投标人以他人名义投标/串通投标，以行贿手段牟取中标或以其他弄虚作假方式投标的，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的投标文件内容相互混装；
- （6）不同投标人使用同一台计算机编制投标文件或开标（报价）一览表的；

27.3.7 投标人投标报价超出项目采购预算金额或最高限价的；

27.3.8 投标人所提交的报价明细表中某项产品单价出现两个报价或总价出现两个报价的；

27.3.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.5 审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

27.5.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

27.5.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.6 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

## **28. 投标文件的澄清**

28.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正，该要求应当采用书面形或在远程不见面评标平台中提出，并由评标委员会全体人员签字。

28.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出答复，采用书面答复的应经法定代表人或授权委托人的签字认可，采用远程不见面评标平台中答复的，应按照电子系统要求进行操作。上述答复将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

28.3 如评标委员会认为某个投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。若已要求，而在规定时间内该投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4 并非每个投标人都将被要求做出澄清和答复。

## **29. 对投标文件的详细评审**

29.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法详见招标文件。

29.2 评标严格按照招标文件规定和评标原则、方法进行，投标人可对擅自改变本招标文件中所公布的规则、评标原则、方法的行为进行质疑或投诉。

## **30. 确定中标人**

评标委员会将根据评标办法之要求确定 1-3 名中标候选人。采购人在收到评标报告后 5 个工作日内，应在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未确定中标人且不提出异议的，视为确定排名第一的中标候选人为中标人。中标结果将在中标人确定后，在发布招标公告的相关媒体上进行公告。

## **31. 评标过程保密**

31.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员应对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

31.2 在评标期间，投标人企图影响采购代理机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

**32. 招标采购中出现下列情形之一的，应予废标：**

32.1 对招标文件作实质上响应的投标人不足三家的；

32.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

32.3 投标人的报价均超出采购预算金额或最高限价，采购人不能支付的。

33. 因重大变故采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

**（七）签订合同**

**34. 中标通知**

34.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人签发中标（成交）通知书，并向中标人发放。中标（成交）通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标（成交）通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2 中标（成交）通知书、招标文件、投标文件、质疑（澄清）均是合同的重要组成部分。

**35. 履约保证金（如有）**

35.1 中标人在签订采购合同前，应按招标文件规定向采购人提交履约保证金。

35.2 若本项目规定不允许转包或分包的，但中标人在与采购人签订合同以后，将中标项目转包或分包给第三方的，将终止合同并扣除其履约保证金。

35.3 中标人的履约保证金将在合同货物安装调试完成或服务完成，并经采购人出具验收合格的验收报告后五个工作日内退还中标人。

**36. 签订合同**

36.1 采购人应当自中标通知书发出后，按照招标文件和中标人投标文件的规定，及时与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

36.2 中标人未按照规定的时间、地点与采购人签订中标合同的，给采购人和采购代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

36.3 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同，中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

36.4 采购人如需追加与合同标的相同的货物，须经设区的市，自治州以上的人民政府采购监督部门的批准，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

36.5 投标人一旦中标及签订合同后不得对采购项目转标段、分标段，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

**（八）处罚、询问和质疑**

**37. 发生下列情况之一，投标人的投标保证金将不予退还（如要求缴纳）：**

- (1) 开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；
- (2) 中标人未按本招标文件规定签约；
- (3) 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；
- (4) 在投标文件中提供虚假材料的；
- (5) 中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同的；
- (6) 中标人未能按招标文件规定提交履约保证金的；
- (7) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- (8) 投标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

37.1 在投标、评标过程中，如有投标人联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购代理机构有权中止招标或评标。

### **38、询问和质疑**

38.1 投标人对采购事项有疑问，可以按照《政府采购法》的相关规定向采购人或采购代理机构一次性提出询问或质疑（不接受不同问题二次或者多次询问或质疑）。

38.2 若投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，将质疑书原件送达采购人或采购代理机构。请投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。应知其权益受到损害之日是指：

- (1) 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日。
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
- (3) 对中标、成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

38.3 提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 投标人的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话、邮政编码等；
- (2) 被质疑采购项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译文，并以中文译文为准。
- (7) 提出质疑的日期。
- (8) 应当一次性递交质疑内容，不接受不同问题多次递交。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要

负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.4 采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

38.5 投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

38.6 质疑答复应当包括下列内容：

- （一）质疑投标人的姓名或者名称；
- （二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
- （三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
- （四）告知质疑投标人依法投诉的权利；
- （五）质疑答复人名称；
- （六）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

38.7 采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交投标人的，应当依法另行确定中标、成交投标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告财政部门。

38.8 提交质疑书时，投标人应同时提交本人身份证，委托他人代理质疑事宜的，还应提交被委托人的身份证。

投标人是法人的，应一并提交法人营业执照和法定代表人身份证；投标人是其他组织的，应一并提交其他组织营业执照和主要负责人身份证。

投标人应当提供上述证明材料的原件及复印件，原件经采购人或采购代理机构核对无误后返还。

38.9 质疑书提交方式。投标人或者其委托代理人应当当面提交质疑书及相关证明材料。投标人以电子邮件、传真等其他方式提交质疑书及相关证明材料的，或者不是投标人或者其委托代理人提交质疑书及相关证明材料的，采购人或采购代理机构可以拒收。

38.10 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

38.11 采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人（标前质疑如涉及采购程序的由采购代理机构回复，涉及招标文件资格条件、商务部分、技术需求、评审办法的由采购人进行回复）。若质疑涉及招标制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。采购人或采购代理机构遵循“谁过错 谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。双方都有责任的，由双方合理分担。

38.12 质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向有关财政部门提起投诉。

38.13 本项目质疑函以书面形式提出，联系部门、联系电话、通讯地址等信息见招标公告中招标人联系信息。

### **（九）保密和披露**

39. 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料依法向有关政府监督部门或有权参与评审工作的有关人员披露。

40. 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

41. 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

42. 投标人不得向采购人、评标委员会成员、采购代理机构进行商业贿赂或者采取其他不正当手段谋取中标。即使在签订合同后，如果有证据表明投标人有此行为的将按照《政府采购法》有关规定处理。

43. 招标文件和有关法律法规要求不一致的，以有关法律法规为准。

### **（十）免责条款**

44. 由于网络和电子化系统原因对招标（采购）活动造成的影响采购人、招标代理机构、公共资源交易管理中心将不承担任何责任。

## **（十一）河南省政府采购合同融资政策告知函**

### **河南省政府采购合同融资政策告知函**

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## 第四部分 合同条款

### 合同样本（仅供参考，最终以双方签订的为准）

合同编号：\_\_\_\_\_

供方（中标供应商全称）：\_\_\_\_\_

需方（采购人全称）：\_\_\_\_\_

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：\_\_\_\_\_]，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：\_\_\_\_\_。

二、本合同总价为人民币\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

单位：人民币元

| 货物名称        | 品牌/规格<br>/型号          | 技术参数<br>(详细配置) | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 免费质保期 |
|-------------|-----------------------|----------------|----|----|----|----|-------|
|             |                       |                |    |    |    |    |       |
|             |                       |                |    |    |    |    |       |
|             |                       |                |    |    |    |    |       |
| 总价<br>(人民币) | 小写：                   |                |    |    |    |    |       |
|             | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |                |    |    |    |    |       |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：
2. 解决问题时间：
3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：
4. 其他服务承诺

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前按需方要求在\_\_\_\_\_（需方指定的地点）完成本项目的交货。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：无。

八、验收要求。

1. 供方按需方要求送货完毕并向需方出具收货签收单。

2、需方在收到供方货物后对货物品种，型号，数量组织验收。

3、验收合格后在收货签收单签字。

九、付款程序、方式及期限：

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2. 付款方式：\_\_\_\_\_

十、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物的，供方应向需方支付合同金额总值\_\_\_\_\_%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的\_\_\_\_\_%违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额\_%的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额\_\_\_\_\_%的违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、合同生效、备案及其它

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2. 需方应在本合同签订后七个工作日内将采购合同副本报延津县财政局备案。

3. 本合同一式六份，供需双方各持一份，向延津县财政局备案两份，有关监督部门存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

十七、招标文件、投标文件为本合同组成部分。效力顺序依次为：合同主文、招标文件、投标文件，有规定不一致的地方，以效力在先的文件规定为准。

供方（公章）：

需方（公章）：

地址：

地址：

法定代表人或授权委托人（签字）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签约时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

签约地址：需方所在地

## 第五部分 项目需求及要求

| 序号          | 设备名称        | 技术参数要求                                                                                                                                                                                                                                    | 数量  | 单位 | 备注 |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| （一）打菜间消毒间设备 |             |                                                                                                                                                                                                                                           |     |    |    |
| 1           | 单通道风淋室      | 1、201#1.0足厚0.93mm箱体;底座封板1.2足1.15mm, 加装38*38方管框架;2、货淋室24个喷球, 200型风机2台, 有隔板高效600*600*100=4台, 风, 机风, 速:18-22m/s, 风, 机功率:2200W;3、闭门器2个, 数显控制器一套, 照明灯1盏, 380伏;风淋室过滤器效率:99.99%@0.5am;4、产品经焊接、打磨抛光处理, 无毛刺不刮手, 整体美观大方, 实用性强;尺寸: ≤1800*2200*2200mm | 1   | 台  |    |
| 2           | 两层活动工作台     | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.2MM<br>★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚。尺寸: ≤700*700*800mm                                                                                                                                                                       | 6   | 台  |    |
| 3           | 四格保温售饭台     | 面板采用201# δ =1.0mm不锈钢板制作, 水池采用201# δ =1.0mm不锈钢板制作, 柜身采用201# δ =1.0mm不锈钢板制作, 门板采用201# δ =0.8mm不锈钢板制作, 配5套1/1×150mm份数盆, 2×2KW/220V发热管, 自动恒温控系统, 可调节子弹脚。尺寸: ≤1500*700*800mm                                                                   | 6   | 台  |    |
| 4           | 热风循环工程双门消毒柜 | 优质201#磨砂不锈钢板材制作, 整体发泡保温<br>尺寸: ≤1400*950*2000mm                                                                                                                                                                                           | 2   | 台  |    |
| 5           | 粘捕式灭蚊灯      | 功率: 8W, UVA紫外灯管、抗UV粘板、阻燃材质。<br>尺寸: ≥400*170*310mm                                                                                                                                                                                         | 6   | 台  |    |
| 6           | 地沟盖板(有孔)    | 优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度2.0mm<br>尺寸: 4900*300*300mm                                                                                                                                                                                          | 4.9 | 米  |    |
| 7           | 单门留样柜       | 1、整体采用优质不锈钢板制作, 厚度1.2mm<br>2、温度范围: +2°C/ +8°C<br>3, 功率: 220V/135W<br>4, 有效容积380L<br>5、E钢化玻璃门, 灯: LED ,<br>6、配置GN2/1 层架<br>7、加重脚轮带刹车<br>尺寸: ≥650*610*1850mm                                                                                | 1   | 台  |    |
| 8           | 上掀三门碗碟柜     | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.2MM<br>★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚。<br>尺寸: ≥1200*500*1800mm                                                                                                                                                                 | 1   | 台  |    |
| 9           | 热风循环工程双门消毒柜 | 优质201#磨砂不锈钢板材制作, 整体发泡保温。<br>尺寸: ≥1310*690*1980 mm                                                                                                                                                                                         | 4   | 台  |    |

| (二) 粗加工间设备 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |  |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 1          | 带水边格栅工作台4边   | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM<br>★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚。<br>尺寸：≥1000*700*800mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 台 |  |
| 2          | 厨房五层初加工沥水货架  | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM<br>★立柱1.0mm钢板定制，<br>★全钢可调节子弹脚<br>尺寸：1500*700*1950mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 台 |  |
| 3          | 立式绿色砧板（刀具组合） | ★优质食品级聚乙烯实心<br>尺寸：≥400*400*10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | 台 |  |
| 4          | 立式红色砧板（刀具组合） | ★优质食品级聚乙烯实心<br>尺寸：≥400*400*10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 台 |  |
| 5          | 方脚双层工作台      | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM<br>★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚<br>尺寸：≥1800*800*800mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 台 |  |
| 6          | L型工作台        | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM<br>★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚<br>尺寸：≥1600*1200*800mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 台 |  |
| 7          | 单孔收餐柜连车（斜背）  | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM<br>★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚<br>尺寸：≥700*700*800/150mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | 台 |  |
| 8          | 刀具消毒柜        | 说明：采用201#联众一级不锈钢板制作；<br>1. 面板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢面板，并用38*25*1.0钢方管加固起加强减震作用；<br>2. 柜体:侧板、层板、底板1.0mm厚不锈钢，门板:1.0mm厚不锈钢, 中控钢化防凝露玻璃门；<br>3. 远红外石英电加热管加热，和热风循环消毒结合，双管齐下，消毒更彻底；<br>4. 高温热风360度循环杀菌与无形之中，对菜墩菜刀毛巾进行高温消毒有杀菌全面彻底无死角，卫生、洁净、杜绝病菌从口入侵。实现彻底杀菌，健康无忧；<br>5. 全不锈钢式层架，收放轻松，清洗方便，超厚支架令承载量更加突出，更稳固不变形；<br>6. 配不锈钢可调重力脚；<br>尺寸：≥600*600*1900mm | 1 | 台 |  |
| 9          | 双星中平台        | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM<br>★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚<br>尺寸：≥1800*700*800/100mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 台 |  |

|           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |  |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 10        | 大单星盆台      | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM<br>★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚<br>尺寸：≥1000*700*800/100mm                                                                                                                                                                                     | 2 | 台 |  |
| (三) 洗碗间设备 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |  |
| 1         | 带水边格栅工作台单边 | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM<br>★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚<br>尺寸：≥1100*800*850mm                                                                                                                                                                                           | 1 | 台 |  |
| 2         | 带水边格栅工作台单边 | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM<br>★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚<br>尺寸：≥1200*800*850mm                                                                                                                                                                                           | 1 | 台 |  |
| 3         | 超声波洗碗机（双池） | 1、一键式操作面板，LED温度显示设计；钢板采用国内优质板材304国标钢（1.0-3.0mm），抗氧化耐腐蚀。<br>2、洗涤能力：1000—1300/h 功率：0.9kw、220V；空开 三项漏电保护：16A插座<br>3、自动进水、水处理、自动清洗、从而达到干净卫生、提高清洗效率、节省劳动力、节约用水等。<br>尺寸：≥2400*800*850/200mm                                                                           | 2 | 台 |  |
| (四) 更衣间设备 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |  |
| 1         | 紫外线杀菌灯     | ★石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉<br>★用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性<br>★光源类型：杀菌消毒<br>尺寸：≥700*111*500mm                                                                                                                                 | 2 | 台 |  |
| 2         | 挂机空调       | 能效等级：1级<br>额定制冷量（瓦）3510(150~5260)<br>额定制热量（瓦）5020(150-6800)<br>电辅热（瓦）1000<br>电源规格（PH-V-Hz）1-220-50<br>制冷功率（W）810(75-1900)<br>制热功率（W）1275(90~2200)<br>内机尺寸（宽x高x深）：≥885x293x196mm<br>内机重量（Kg）：≥9.5<br>外机尺寸（宽x高x深）：≥802x555x350mm<br>外机重量（Kg）≥27<br>内机膜音（dB）A18-41 | 2 | 台 |  |

|            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |  |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|            |        | 外机噪音 (dB) As51<br>循环风量 (m³/h) 760<br>适用面积 (m²) ≥20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |  |
| 3          | 桌子     | ★尺寸: 1200*600*750mm材质: 桌面多层实木板制作, 防潮、稳定性强, 桌子腿采用加厚方管做支架, 表面做静电烤漆工艺防锈、防刮。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 | 台 |  |
| 4          | 椅子     | ★ 材质: 多层实木制作稳定性强, 防潮、不易变形、开裂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 | 个 |  |
| 5          | 六门更衣柜  | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.0MM, 外形尺寸: ≥900mm*400mm*1800mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 | 台 |  |
| (五) 明厨亮灶设备 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |  |
| 1          | 32路录像机 | 1. 具有2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口; 16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口 (其中1路为Ctrl报警输出口); 可内置5个SATA接口硬盘。<br>可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘。<br>2. 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像; 支持最大接入带宽 256Mbps, 最大存储带宽 256Mbps, 最大转发带宽160Mbps, 最大回放带宽160Mbps, 开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低; 帧率均为25帧/秒。<br>3. 可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像, 或同时输出3路H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像, 或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像; 开启视频流智能分析, NVR解码性能不会降低。<br>4. 支持16个人脸库, 库容5万张人脸图片。<br>5. 支持2路视频流人脸识别, 支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警, 比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警。<br>6. 人脸库建模成功率不低于99.99%。<br>7. 采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验, 试验人员数量不小于5人, 通过速度不小于1m/s, 人员通过间隔时间不大于1s, 戴口罩人脸检出率不低于99%。<br>8. 人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况, 人脸识别准确率≥99%。 | 1 | 台 |  |
| 2          | 联网大主机  | 视频接入 8路<br>网络带宽 接入80Mbps, 输出80Mbps<br>视频输出 HDMI (支持4K) + VGA<br>视频解码 H.265 / H.264<br>解码能力 6路1080P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 台 |  |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                           |      |   |  |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|
|    |          | 同步回放 8路<br>硬盘接口 1个SATA, 最大支持8TB硬盘<br>网络接口 双网口: LAN1 (1个)+LAN2 (8个)<br>USB接口 2个USB 2.0<br>电源规格 DC 12V 18W<br>工作温度 -10℃~+55℃                                                                                                |      |   |  |
| 3  | 全彩摄像头    | 1. 在2304x1296下分辨力可达到1200TVL<br>2. 信噪比不小于55dB。<br>3. 支持红外补光、白光补光, 有效补光距离均能达到30m<br>4. ★需支持IP66防尘防水。(公安部检验报告证明)<br>5. ★支持DC12V或poe供电(公安部检验报告证明)<br>6. 内置1个麦克风, 1个RJ45网络接口                                                   | 20   | 个 |  |
| 4  | 24路交换机   | 1. 全网管三层交换机, 机架式, 24个千兆电口, 4个千兆光口, 交换容量:<br>2. 336Gbps/3. 36Tbps, 包转发率:<br>51Mpps/126Mpps, 1U高度, 19英寸宽, 工作温度: 0℃~45℃, 满负荷功耗24W; 支持<br>RIP/OSPF/VRRP, IPv6, VLAN, 流量控制, 3. ACL, QoS, 端口镜像, 环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 1    | 台 |  |
| 5  | 8口POE交换机 | 1. 配置: 可用千兆PoE电接口数量≥8<br>2. 交换容量≥16 Gbps<br>3. 转发性能≥11.91 Mpps<br>4. 支持自适应802.3af/at供电标准, 整机最大输出功率≥110 W<br>5. 支持6KV防浪涌 (PoE口)<br>6. 支持IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z                      | 3    | 台 |  |
| 6  | 超5类网线    | 1. 外套材质 PVC<br>2. 线芯直径 0.50±0.05mm<br>3. 线芯材料 无氧铜<br>4. 规格线长 305米/箱<br>5. 护套外径 5.0±0.4mm<br>6. 绝缘材料 高密度聚乙烯<br>7. 撕拉绳 有                                                                                                    | 1000 | 米 |  |
| 7  | 辅料       | 水晶头、尼龙扎带、防水胶带、膨胀螺丝、尾纤、光纤终端等                                                                                                                                                                                               | 1    | 批 |  |
| 8  | 设备箱      | 1. 机柜门材质: 玻璃门;<br>2. 机柜高度: ≥1米8;<br>3. 机柜规格: ≥600*600;                                                                                                                                                                    | 3    | 个 |  |
| 9  | 硬盘       | 1. 4TB, 3.5英寸 SATA 3.0接口<br>2. 转速: 5400RPM<br>3. 缓存: 256MB                                                                                                                                                                | 1    | 块 |  |
| 10 | 企业千兆路由器  | <ul style="list-style-type: none"> <li>四核64位ARM处理器, 单核主频1GHz</li> <li>256MB DDRIII内存</li> <li>提供2个万兆SFP+光纤扩展口和4个10/100/1000M RJ45电口;</li> <li>可自定义端口类型, 支持WAN/LAN可调;</li> </ul>                                           | 1    | 台 |  |

|           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|
|           |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>支持线路负载均衡；</li> <li>内置AC功能，轻松管控100台TP-LINK AP；</li> <li>支持IPv6，满足网络从IPv4过渡到IPv6；</li> <li>支持802.11kvr协议，实现无缝Wi-Fi漫游*。</li> </ul> <p>*需配合AP实现无线覆盖。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>内置防火墙，支持内外网ARP防护及常见攻击防护；</li> <li>支持IPSec/PPTP/L2TP VPN；</li> <li>支持Web认证、短信认证、PPPoE服务器；</li> <li>支持上网行为管理与上网审计。</li> </ul> |     |   |  |
| 11        | 机柜         | 1. 机柜门材质：玻璃门；<br>2. 机柜高度：1米8；<br>3. 机柜规格：≥600*600                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 台 |  |
| 12        | 65寸电视机     | 1. 屏幕尺寸 65寸<br>2. WIFI频段 2. 4G&. 5G<br>3. 存储内存 32GB<br>4. 系统 Android<br>5. 背光方式 直下式/DLED<br>6. 屏幕比例 16:9<br>7. 屏幕分辨率 超高清4K                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 台 |  |
| 13        | 电源线        | 1. RVV2*1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400 | 米 |  |
| 14        | 云存储+网      | 接入80bps, 输出80bps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 年 |  |
| (六) 厨杂易耗品 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |  |
| 1         | 库房整理箱      | ≥45*34*27cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15  | 个 |  |
| 2         | 台秤         | 150公斤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 台 |  |
| 3         | 绿色毛菜筐      | 采用无毒无味食品级PE材质，韧性好、不易开裂<br>尺寸：≥60*43*33mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20  | 个 |  |
| 4         | 白色净菜筐      | 采用无毒无味食品级PE材质，韧性好、不易开裂<br>尺寸：≥60*43*33mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50  | 个 |  |
| 5         | 白色净菜筐      | 采用无毒无味食品级PE材质，韧性好、不易开裂<br>尺寸：≥51*38*13mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30  | 个 |  |
| 6         | 不锈钢菜板架     | 采用1.5mm厚201#不锈钢方管制作，支撑性强比易变形<br>尺寸：六格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 个 |  |
| 7         | 不锈钢菜刀      | 采用马氏体不锈钢材质制作，锋利持久韧性好、易打磨。<br>尺寸：2号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15  | 把 |  |
| 8         | 削皮刀（全体不锈钢） | 采用马氏体不锈钢材质制作，锋利持久韧性好、易打磨<br>尺寸：小号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15  | 个 |  |
| 9         | 擦丝器        | 材质：刀片采用优质不锈钢锋利耐用防锈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5   | 个 |  |

|    |           |                                   |     |   |  |
|----|-----------|-----------------------------------|-----|---|--|
| 10 | 电动打蒜器     | 采用纯铜线电机、304#食品级不锈钢料斗、双档           | 3   | 台 |  |
| 11 | 多用剪       | 采用马氏体不锈钢材质制作，锋利持久韧性好、易打磨          | 5   | 把 |  |
| 12 | 磨刀石       | 材质：人造烧结双面磨刀石                      | 5   | 个 |  |
| 13 | 绿色塑料加厚垃圾桶 | 容积：≥240L 材质：PP聚丙烯                 | 10  | 个 |  |
| 14 | 抹布        | 尺寸：70cm*30cm材质：超细纤维 涤纶+锦纶         | 100 | 个 |  |
| 15 | 地刮        | 尺寸：60cm, 不锈钢把，硅胶材质地刮头             | 6   | 个 |  |
| 16 | 砍刀        | 采用马氏体不锈钢材质制作，锋利持久韧性好、易打磨<br>尺寸：大号 | 4   | 把 |  |
| 17 | 脚踏式塑料垃圾桶  | 容积：80L材质：PP聚丙烯                    | 6   | 个 |  |
| 18 | 塑料菜板      | 尺寸：50cm*3cm材质：PE聚乙烯               | 6   | 个 |  |
| 19 | 剪刀        | 采用马氏体不锈钢材质制作，锋利持久韧性好、易打磨。尺寸：大号    | 4   | 把 |  |
| 20 | 鱼刷        | 不锈钢丝头，硬度高耐磨不生锈                    | 5   | 把 |  |
| 21 | 不锈钢刀盒     | 201#不锈钢材质，能放5把刀，带锁                | 6   | 个 |  |
| 22 | 不锈钢油缸     | 201#不锈钢材质，11寸                     | 10  | 个 |  |
| 24 | 手勺        | 201#不锈钢材质，12两                     | 10  | 个 |  |
| 25 | 不锈钢长把大锅铲  | 201#不锈钢材质，方头，总尺寸1.1米              | 5   | 个 |  |
| 26 | 不锈钢箬篱     | 201#不锈钢材质，直径30cm                  | 5   | 个 |  |
| 27 | 不锈钢长把大箬篱  | 201#不锈钢材质，直径35cm，总长150cm,         | 5   | 个 |  |
| 28 | 水舀子       | 201#不锈钢材质，直径18cm,总长80cm           | 5   | 个 |  |
| 29 | 长把大水舀子    | 201#不锈钢材质，直径28cm,总长117cm          | 5   | 个 |  |
| 30 | 不锈钢生、熟盆   | 201#不锈钢材质，直径80cm                  | 10  | 个 |  |
| 31 | 不锈钢生、熟盆   | 201#不锈钢材质，直径60cm,                 | 10  | 个 |  |
| 32 | 不锈钢调料罐    | 201#不锈钢材质，直径20cm,                 | 50  | 个 |  |
| 33 | 不锈钢生、熟盆   | 201#不锈钢材质，直径50cm,                 | 20  | 个 |  |
| 34 | 破壁机       | 铜芯电机垫电脑触摸屏，容积：2.5L                | 2   | 个 |  |
| 35 | 高压锅       | 容积：30L不锈钢材质，防爆                    | 2   | 个 |  |
| 36 | 不锈钢密漏勺    | 201#不锈钢材质，直径28cm                  | 5   | 个 |  |

|    |         |                                                       |     |   |
|----|---------|-------------------------------------------------------|-----|---|
| 37 | 不锈钢加厚汤桶 | 201#不锈钢材质，直径60cm                                      | 5   | 个 |
| 38 | 不锈钢加厚汤桶 | 201#不锈钢材质，直径50cm                                      | 10  | 个 |
| 39 | 长把炊帚    | 加大竹丕头，总长124cm                                         | 10  | 个 |
| 40 | 拖把      | 60cm长拖把头                                              | 5   | 套 |
| 41 | 地刷      | 全不锈钢材质，硬毛地刷头，长45cm                                    | 5   | 个 |
| 42 | 擀面杖     | 材质：梨木 尺寸：1米                                           | 4   | 个 |
| 43 | 走锤      | 材质：原木 尺寸45cm                                          | 2   | 个 |
| 45 | 电打蛋器    | 铜芯电机，功率：350W                                          | 4   | 把 |
| 46 | 毛刷      | 原木手柄，9.5cm                                            | 10  | 个 |
| 47 | 长筷子     | 材质：实木 尺寸：42cm                                         | 10  | 双 |
| 48 | 竹夹子     | 材质：竹子 尺寸：14寸                                          | 10  | 个 |
| 49 | 锯刀      | 材质：不锈钢 尺寸：35cm                                        | 3   | 个 |
| 50 | 三角铲刀    | 材质：不锈钢 尺寸：8cm                                         | 6   | 把 |
| 51 | 面刮      | 材质：不锈钢刀头，塑料手柄 尺寸：20cm                                 | 5   | 个 |
| 52 | 克称      | 材质：不锈钢秤面 型号：SH—130                                    | 2   | 台 |
| 53 | 高温手套    | 材质：纯棉加厚                                               | 5   | 双 |
| 54 | 晾布架     | 材质：201#不锈钢材质 尺寸：1.5米                                  | 2   | 个 |
| 55 | 硅胶垫     | 材质：食品级纯硅胶：尺寸：60cm*40cm                                | 100 | 张 |
| 56 | 保鲜盒     | 材质：食品级PP材质 尺寸：≥44*33*15cm                             | 40  | 个 |
| 57 | 保鲜盒     | 材质：食品级PP材质 尺寸：≥32*22.5*10cm                           | 40  | 个 |
| 58 | 长把汤舀子   | 材质：201#不锈钢 尺寸：直径≥12cm                                 | 10  | 个 |
| 59 | 打（售）菜勺  | 材质：不锈钢 型号：6两                                          | 10  | 把 |
| 60 | 米饭铲     | 材质：食品级PE材质 尺寸：≥25.5cm                                 | 10  | 把 |
| 61 | 食品夹     | 材质：不锈钢 型号：≥9寸                                         | 10  | 个 |
| 62 | 挂钟      | 简约现代，塑料；扫秒机芯<br>客厅；电池，圆形；表盘材质■PVC；镜面材质印玻璃<br>尺寸：≥35cm | 4   | 个 |
| 63 | 米饭盘     | 材质：201#不锈钢材质：尺寸≥60*40cm                               | 100 | 个 |
| 64 | 米饭蒸盘    | 材质：201#不锈钢材质：尺寸≥60*40cm                               | 150 | 个 |

|     |          |                                          |      |   |
|-----|----------|------------------------------------------|------|---|
| 65  | 平板推车     | 材质：201#不锈钢材质：尺寸：≥90*50cm                 | 5    | 个 |
| 66  | 不锈钢双层收餐车 | 201#不锈钢材质1.0厚，静音脚轮，尺寸：≥85*50*90cm        | 6    | 个 |
| 67  | 不锈钢三层收餐车 | 201#不锈钢材质1.0厚，静音脚轮，尺寸：≥85*50*90cm        | 6    | 个 |
| 68  | 灰色收餐盆    | 材质：PE材质：尺寸：≥53*38cm                      | 40   | 个 |
| 69  | 筷子       | 材质：合金材质 尺寸：≥24cm                         | 1500 | 双 |
| 70  | 烤盘       | 材质：201#不锈钢 尺寸：≥60*40cm                   | 12   | 个 |
| 83  | 筷子消毒机    | 201#不锈钢材质1.0厚，红外，热风消毒，尺寸：≥70*45*80cm     | 10   | 台 |
| 85  | 汤碗       | 材质：304#不锈钢 尺寸：≥16cm                      | 1500 | 个 |
| 86  | 不锈钢餐盘    | 材质：304#不锈钢 1.0厚 尺寸：≥38*27cm              | 1500 | 个 |
| 87  | 厨师服      | 材质：纯棉材质                                  | 20   | 件 |
| 88  | 集成灶      | 蒸烤一体集成灶，一级能效                             | 1    | 项 |
| 89  | 电磁炉      | 2200W大功率多功能超薄单灶台                         | 2    | 项 |
| 90  | 水池       | 水池、龙头、下水软管、角阀                            | 4    | 项 |
| 91  | 烤箱       | 嵌入式蒸烤箱58L 尺寸(宽*高*深)：≥595*548*455mm       | 2    | 项 |
| 92  | 冰箱       | 502L超薄十字对开一级能效 尺寸(宽*深*高)≥905*748*1905mm  | 2    | 项 |
| 93  | 可移动电视    | 100寸含可移动支架 4K分辨率 遥控器语音遥控                 | 1    | 项 |
| 94  | 打蛋器      | 全自动打蛋器可和面，5.5升和面桶，4.5寸触控彩屏               | 4    | 项 |
| 95  | 破壁机      | 破壁机≥1.5L                                 | 4    | 项 |
| 96  | 空气炸锅     | 空气炸锅7L大容量                                | 4    | 项 |
| 97  | 电子秤      | 高精度称厨房秤5kg                               | 10   | 项 |
| 98  | 烤盘       | 烤盘烤箱专用 产品材质:铝<br>+不粘涂层 尺寸<br>:≥60*40*5cm | 10   | 项 |
| 99  | 打蛋碗      | ≥316L食品级不锈钢打蛋盆                           | 10   | 项 |
| 100 | 量杯       | 量杯≥2L带刻度                                 | 10   | 项 |
| 101 | 揉面垫      | ≥70*100cm超级食品级揉面垫                        | 20   | 项 |
| 102 | 隔热手套     | 烤箱防烫隔热耐高温手套中号                            | 10   | 项 |
| 103 | 量勺       | 304不锈钢量勺                                 | 10   | 项 |
| 104 | 不锈钢盆     | 316食品级不锈钢盆17+19+23cm三件套                  | 10   | 项 |

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |  |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|
| 105      | 不锈钢盘子  | 不锈钢长方形托盘特厚款 $\geq 60*40*10\text{cm}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10  | 项  |  |
| 106      | 陶瓷盘子   | $\geq 8$ 英寸陶瓷盘子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20  | 项  |  |
| 107      | 吐司磨具   | 吐司磨具 $\geq 450\text{g}$ 烘焙磨具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20  | 项  |  |
| 108      | 擀面杖    | 擀面杖压面棒 $\geq 68*3.5\text{cm}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20  | 项  |  |
| 109      | 切面刀    | 不锈钢切面刀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20  | 项  |  |
| 110      | 菜刀组合   | 刀具七件套（菜刀切片刀砍骨刀水果刀多用刀剪刀磨刀磨刀器全套）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10  | 项  |  |
| 111      | 筷子组合   | 不锈钢筷子勺子60套                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60  | 项  |  |
| 112      | 锅铲组合   | 不锈钢锅铲4套带漏勺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 项  |  |
| 113      | 调料盒    | 不锈钢调料盒316L材质 尺寸(长*宽*高): $\geq 44.2*29*6.5\text{cm}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10  | 项  |  |
| 114      | 围裙     | 防水防油围裙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90  | 项  |  |
| 115      | 洗碗手套   | 防水防滑耐用手套                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 项  |  |
| 116      | 喷油壶    | 喷油瓶 $\geq 500\text{ml}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 项  |  |
| 117      | 扫把簸箕套装 | 扫把簸箕组合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2   | 项  |  |
| 118      | 垃圾桶    | 脚踏踏垃圾桶100L 尺寸(宽高深): $\geq 48*800*44\text{cm}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10  | 项  |  |
| 119      | 计时器    | 厨房计时器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 项  |  |
| 120      | 桌子     | 环保加厚板材桌子 尺寸(长*宽*高): $\geq 180*120*74\text{cm}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8   | 个  |  |
| 121      | 餐椅     | 品质PP原料 耐久使用 尺寸(宽*高*深): $\geq 44*80*44\text{cm}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56  | 个  |  |
| 122      | 百叶帘    | 单边拉珠；加厚叶片；防水防油；防潮防霉；定制尺寸安装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23  | 平方 |  |
| (七) 餐厅设备 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |  |
| 1        | 四人餐桌   | 产 品 尺 寸 ： $\geq 1200*700*750\text{mm}$ ；<br>椅面：椅背设计灵感源自物理符号，四方连续的物理符号组成背部肌理图案，增加产品层次与美感。顶部V形设计寓意进步及成功，同时也作为背包悬挂功能。材料采用全新PP+30%玻纤 模 具 注 塑 一 体 成 型 ， 背 框 尺 寸 $450\text{W}*440\text{D}*410\text{H}$ （ $\pm 2\text{mm}$ ），厚度6MM。椅背下方设置透气散热孔，使用时更舒服，更健康地成长，同时方便移动。<br>面板：<br>1. 面材：桌面采用18mm厚多层板合成，双面贴高级防火板，防水、阻燃，甲醛释放量小于等于0.4mg/L。<br>2. 工艺：台面四角做R30圆角，四周倒斜边封环保清漆处理，美观且更符合使用安全；<br>3. 桌腿：立柱采用 $\varnothing 60\text{mm}$ 冷轧钢圆形管，厚度 | 150 | 套  |  |

|           |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |  |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|
|           |             | 1.5mm，上连杆采用25*50mm 冷轧钢矩形管，厚度1.5mm，经焊接打磨而成；立柱下端配有喇叭形塑料脚套，防水防污方便拖地清洁，塑料脚套尺寸直径为 $\varnothing$ 150mm锥至 $\varnothing$ 64mm，高150mm；立柱安装防滑塑料脚垫，可调节高低，方便不平地面环境使用。<br>4. 桌面支撑框架：斜连接杆（交叉架）采用30*50mm冷轧钢矩形管，厚度1.8mm焊接；面架为25*50mm 矩形管，厚度1.5mm，配塑料堵头；桌架结构采用拆装设计，有效节约运输成本。 |      |   |  |
| 2         | 餐厅洗地机       | 电源电压:100Ah/24V<br>充电器:24V/15A<br>工作时间:4-5H<br>吸扒宽度: $\geq$ 780mm<br>清水箱:55L<br>整机尺寸: $\geq$ 1300*560*1040mm<br>刷盘电机:550W<br>吸水电机:500W<br>清洁效率:3000m <sup>2</sup> /h<br>污水箱:60L                                                                              | 2    | 台 |  |
| 3         | 餐盘搁架平台车     | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM<br>★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚<br>尺寸: $\geq$ 680*1000*800mm                                                                                                                                                                                | 4    | 台 |  |
| 4         | 粘捕式灭蚊灯      | 规格: 10W<br>1、粘捕式灭蝇灯，外壳ABS材质；<br>2、额定功率: 220V/50Hz、20W；<br>3、配LED双灯管；<br>4、使用面积: $\geq$ 60m <sup>2</sup>                                                                                                                                                     | 40   | 个 |  |
| 5         | 双孔收餐柜连车（斜背） | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM<br>尺寸: $\geq$ 700*700*800/150mm                                                                                                                                                                                                  | 2    | 台 |  |
| 6         | 简易餐桌        | 优质MFC环保双饰面板，PU静音轮，钢架采用高温磷化，防锈防掉漆处理，E0级达欧洲环保标准基材甲醛含量 $\leq$ 0.05MG / L，此基材用原木压缩颗粒成型，弯性能强，不易变形。<br>尺寸: $\geq$ 1200*600*750mm                                                                                                                                  | 300  | 套 |  |
| 7         | 简易椅子        | 钢管+优质PP尺寸: $\geq$ 520*500*860mm                                                                                                                                                                                                                             | 600  | 套 |  |
| (八) 操作间设备 |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |  |
| 1         | 粘捕式灭蚊灯      | 功率: 8W，UVA紫外灯管、抗UV粘板、阻燃材质; $\geq$ 400*170*310mm;                                                                                                                                                                                                            | 4    | 台 |  |
| 2         | 地沟盖板(有孔)    | 优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 $\geq$ 2.0mm; $\geq$ 15900*400*25mm                                                                                                                                                                                                    | 15.9 | 米 |  |
| 3         | 多功能切菜机      | 工程款双头多功能切菜机，工作效率: 300-1000kg/g, 额定电压: 220V 2.62kw, 原机配: 3mm丝/3mm片/2cm丁，叶菜切断规格: 1-60mm可调。                                                                                                                                                                    | 1    | 台 |  |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |  |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|
|    |                  | 尺寸: $\geq 1300 \times 560 \times 1250 \text{mm}$                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |  |
| 4  | 立式绿色砧板<br>(刀具组合) | $\geq 400 \times 400 \times 100 \text{mm}$ ★优质食品级聚乙烯实心                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 套 |  |
| 5  | 立式红色砧板<br>(刀具组合) | $\geq 400 \times 400 \times 100 \text{mm}$ ★优质食品级聚乙烯实心                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 套 |  |
| 6  | 立式黄色砧板<br>(刀具组合) | $\geq 400 \times 400 \times 100 \text{mm}$ ★优质食品级聚乙烯实心                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 套 |  |
| 7  | 洗地龙头             | 1、挂墙式安装, 碳钢材质壳体厚度达标, 工作中不易晃动; 2、10.7米多层钢丝编织软管, 不易破损和变形, 管子与喷头接口为金属螺纹连接, 避免快插式塑料接驳, 减少漏水故障。<br>2、喷头采用黄铜铸材质与铸造工艺枪式喷头, 表面有保护套防磕碰, 出水形状可在水柱与花洒之间自由切换。<br>3、▲属节水产品, 符合国家节水产品要求规范, 提供具有符合GB25501-2019和QB/T1334-2013标准要求的节水产品认证证书复印件 并提供与所报型号对应的产品检测报告, 送检样品应与实物结构一致。<br>尺寸: $\geq 130 \times 420 \times 80 \text{mm}$ | 2   | 台 |  |
| 8  | 油烟净化一体机          | 材质: 采用201#优质不锈钢板制作, 厚度 $\geq 1.0 \text{mm}$ , 95%净化率<br>尺寸: $\geq 5000 \times 1200 \times 900 \text{mm}$                                                                                                                                                                                                        | 5   | 米 |  |
| 9  | 油烟净化一体机          | 材质: 采用201#优质不锈钢板制作, 厚度 $\geq 1.0 \text{mm}$ , 95%净化率<br>尺寸: $\geq 5200 \times 1700 \times 900 \text{mm}$                                                                                                                                                                                                        | 5.2 | 米 |  |
| 10 | 圆脚四层平板层架         | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.0MM<br>★立柱1.0mm钢板定制, 打孔可调节层板位置<br>★全钢可调节子弹脚<br>尺寸: $\geq 1500 \times 700 \times 1550 \text{mm}$                                                                                                                                                                                         | 1   | 台 |  |
| 11 | 单星盆台             | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.2MM<br>★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚<br>尺寸: $\geq 800 \times 800 \times 800/100 \text{mm}$                                                                                                                                                                                                        | 1   | 台 |  |
| 12 | 双层工作台            | ★优质304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.5MM<br>★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚<br>尺寸: $\geq 3000 \times 1600 \times 800 \text{mm}$                                                                                                                                                                                                            | 2   | 台 |  |
| 13 | 刀具消毒柜            | 说明: 采用201#联众一级不锈钢板制作;<br>1. 面板 $\delta \geq 1.0 \text{mm}$ 不锈钢面板, 并用 $38 \times 25 \times 1.0$ 钢方管加固起加强减震作用;<br>2. 柜体:侧板、层板、底板1.0mm厚不锈钢, 门板:1.0mm厚不锈钢, 中控钢化防凝露玻璃门;<br>3. 远红外石英电加热管加热, 和热风循环消毒结合, 双管齐下, 消毒更彻底;<br>4. 高温热风360度循环杀菌与无形之中, 对菜墩菜刀毛巾进行高温消毒有杀菌全面彻底无死角, 卫生、洁净、杜绝病菌从口入侵。实现                               | 1   | 台 |  |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |  |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|    |             | 彻底杀菌，健康无忧；<br>5. 全不锈钢式层架，收放轻松，清洗方便，超厚支架令承载量更加突出，更稳固不变形；<br>6. 配不锈钢可调重力脚；<br>尺寸：≥1200*600*1600mm                                                                                                                                                                                                                             |   |   |  |
| 14 | 工程款四门双温高身雪柜 | 1、电压：220V/50HZ，功率：395W；<br>2、制冷方式：直冷；<br>3、外壳采用优质不锈钢0.8MM制作，内箱采用优质不锈钢0.6MM制作；<br>4、高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到38kg/m³以上，保温效果达到停机24小时不解冻；4小时内可以在环温38℃一下条件下将冰柜温度降至-18℃。冷藏-5~+10℃，冷冻-18~-5℃；<br>5、90度自动回归磁吸门，避免冷量流失；<br>6、温控类型：电子数显控制，实时温度显示；<br>7、易拆卸磁性门封，便于清洗；<br>▲提供冷柜3C认证证书，所提供产品对应证书需与投标品牌型号一致。<br>尺寸：≥1200*720*1900mm | 2 | 台 |  |
| 15 | 绞肉切肉机       | 功率电压:2200W/220V切片产量:380KG/h<br>绞肉转速:280KG/h490r/min<br>重量:≥86KG<br>尺寸：≥630*482*820mm                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 台 |  |
| 16 | 土豆去皮机       | 220V1.5kw纯铜电机，全钢去皮机<br>尺寸：≥815*815*1270mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 台 |  |
| 17 | 洗菜池         | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM<br>★支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚尺寸：≥1500*800*800/100mm                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 | 台 |  |
| 18 | 和面机         | 自动和面机，产量：900kg/h 额定电压：380V4.75kw<br>尺寸：≥1000*600*970mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 台 |  |
| 19 | 自动压面机       | 全自动压面机全钢无磁面棍，纯铜电机<br>尺寸：≥620*1100*1090mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | 台 |  |
| 20 | 电式蒸饭柜36竖盘   | 36层电脑版蒸车，201板材0.8厚尺寸≥1530*760*1560mm 功率36千瓦                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 | 台 |  |
| 21 | 摇摆式粥锅       | 600升电加热导热油可倾汤锅，3根12千瓦加热管 可单独控制，尺寸：≥1200 2000×1320×1080 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 台 |  |
| 22 | 燃气单头大锅灶     | 选用优质201不锈钢制作，台面厚度1.2mm，其它1.0mm，高温耐火砌砖炉膛，高温铸铁炉圈；炉膛隔热50mm，炉头采用自制耐高温炉头，炉火纯正，火焰稳定；全纯铜管路，质量可靠。风管、气管、水管采用国标管件。鼓风机选用优质风机（国内知名品牌），熄火保护系统，电子打火装置。炉架40mm*40mm镀锌角钢，炉脚∅38厚度1.2mm不锈钢圆通。<br>尺寸：≥1350*1500*800/450mm                                                                                                                       | 3 | 台 |  |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |  |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 23 | 双层收餐车       | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM<br>★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚<br>尺寸：≥500*800*900mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | 台 |  |
| 24 | 单瓶装灭火系统     | ★1、厨房灭火装置可依据各大宾馆、饭店、机关、学校的厨房灶具及烟罩配置情况进行专门设计。<br>★2、系统通过感温系统对厨房火灾进行24小时监控，当厨房灶台或烟道发生火灾时，感温片熔断，自动启动灭火装置，喷洒灭火剂，在3-5秒之内扑灭火灾。也可以在火灾初期，人工启动灭火装置进行自动灭火。<br>★3、灭火装置无论是自动、手动启动灭火同时通过机械阀或电磁阀切断燃料供应，并提供启动信号传递给消控中心。<br>★4、灭火装置与自来水管路相连，系统启动后，自控水阀在系统压力下降到低于自来水压力时，自动喷水降温，持续对灶台及设备进行降温，直到人工把水关掉。<br>★5、系统属纯机械结构，无需要电控制，安全可靠。不会因停电等原因而造成系统无法启动的情况，安装占用空间小。<br>★6、灭火装置所使用的灭火剂为厨房专用高效灭火剂，灭火后只需要用清水清洗即可。<br>★7、产品具有3C认证证书<br>尺寸：≥500*190*1360mm | 2 | 台 |  |
| 25 | 平板推车        | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM<br>★静音轮子<br>尺寸：≥900*500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 | 个 |  |
| 26 | 热水器         | 升数：80L；<br>功率：2200W；<br>控制方式：机械旋钮调温能效等级二级；额定电压220V；防水等级IPX4；尺寸：≥456*752mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | 台 |  |
| 27 | 油烟净化一体烟罩    | 材质：采用201#优质不锈钢板制作，厚度1.0mm，90%净化率<br>尺寸：≥20000*1200*1080mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 | 个 |  |
| 28 | 开水器         | 全自动进水、缺水自补、满水自停；不锈钢内胆，紫铜合金发热管；PU灌注聚氨酯发泡保温技术，环保节能；功率15KW；电压380V；频率50HZ；水龙头3个；产水量500L/h；尺寸：≥930*615*1200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 台 |  |
| 29 | 单孔收餐柜连车（斜背） | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM<br>尺寸：≥700*700*800/150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | 台 |  |
| 30 | 双层工作台       | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM<br>★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚<br>尺寸：≥1800*800*800mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 | 台 |  |
| 31 | 双通上掀门打荷台    | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | 台 |  |

|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |    |  |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|
|           |        | ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚<br>尺寸：≥1800*800*800mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |  |
| (九) LED设备 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |    |  |
| 1         | LED显示屏 | <p>1、▲素点间距≤2.0mm；像素点密度≥250000点/m²。像素组成1R1G1B，SMD表贴三合一竖向线性排列。</p> <p>2、维护方式：兼容前、后维护，支持模组、接收卡的带电维护、热拔插。</p> <p>3、▲表面处理：可以支持 TOP-COB 处理：对LED封装单元形成有效的保护，足以对抗极端恶劣的使用环境,实现真正的防水、防潮、防尘、防撞击、抗UV有效避免掉灯的现象发生，提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告。</p> <p>4、▲刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率 760Hz-7680Hz提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告。</p> <p>5、平整度 ≤0.05mm；模组间相对错位值≤0.1mm，模组间拼缝和间隙≤0.05mm。</p> <p>6、亮度 ≥0-2000cd/m²，支持256级无灰度等级调节，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节(手动、自动、软件调节)，亮度均匀性（校正后） ≥99%。对比度：≥20000:1，提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告。</p> <p>7、像素点失控（坏点或盲点）率：≤1/2000000无连续失控点</p> <p>8、亮度与可视角度关系：中央法线上亮度=100cd/m²白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10%，提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告。</p> <p>9、▲功耗：共阳产品：峰值：≤300W/m²，平均：≤100W/m²，带电黑屏的睡眠功率密度：≤5W/m²；共阴产品：峰值：≤260W/m²，平均：≤80W/m²，带电黑屏的睡眠功率密度：≤3W/m²，低功耗设计，具有动态节能处理,支持无信号输入自动熄屏待机，有信号时输入自动唤醒屏体，提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告。</p> <p>10、色温、色域：色温 1000K-30000K 可调，色域≥120%NTSC, YIQ 及覆盖率≥170% YUV，色温白平衡为 8000K±5%。</p> <p>11、视觉舒适度：(VICO指数)范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准。</p> <p>12、▲噪声：在温度25℃、湿度40%RH、大气压力100.2Kpa条件时，LED显示屏工作状态下要求屏体噪声≤10dB，距离产品四周的1m处最大噪声&lt;1db。提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告。</p> <p>13、PCB板、线材、电源、连接件、面罩;V-0级，点燃后把火焰移开样品能快速自熄并在</p> | 33.79 | m² |  |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |  |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|
|   |       | <p>10s之内无燃烧的熔体滴落，符合 UL94V-0级防火阻燃要求。</p> <p>14、▲运动图像清晰度：根据SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，从正面分别观察高速行驶中的汽车车牌是否能够分辨、奔跑中的运动员面容是否清晰可辨，是否有明显的拖尾现象，图像清晰无拖影、能轻松识别车牌号及运动员面部特征，符合评价优(5分)，提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告；</p> <p>15、▲低碳排放：LED显示屏每平方每小时的碳排放量≤0.06 千克，提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告；</p> <p>16、▲持 7x24 小时工作：产品在正常工作条件下，连续工作 7 天*24H（168H），不应出现电、机械或操作系统的故障。使用寿命≥200000小时，提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告；</p> <p>17、▲显示屏具有补偿显示装置的亮度与色度的技术特点，提供相关技术证明文件、网站查询截图和链接。</p> <p>18、▲为保证所投产品的技术前瞻性，显示屏制造商具备5G高清LED控制操作软件著作权证书。提供证书复印件。</p> <p>19、▲具备显示面板在不增加走线的情况下，减少扫描次数，降低显示面板的功耗的技术。提供所投产品制造商获得的省部级以上单位出具的技术证明文件复印件并加盖投标单位公章</p> |    |   |  |
| 2 | 同步接收卡 | <p>单卡控制面积：常规:256X512像素点，PWM:512X512像素点，视芯:512X512像素点，不开启校正功能情况下，以上均为最大带载。</p> <p>网口任意交换：不区分输入输出，任意使用</p> <p>灰度等级：最高65536级灰度</p> <p>显示屏模组兼容性</p> <p>芯片支持：常规芯片、PWM芯片、视芯芯片</p> <p>扫描类型：静态到128扫描之间的任意扫描类型</p> <p>模组规格：单组数据可支持16384像素点以内任意走线</p> <p>排线方向：从左到右、从右到左、从上到下、从下到上级联</p> <p>数据组数：16组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据，可扩展128组串行RGB数据，数据组可自由交换</p> <p>数据打折：常规芯片:水平2~8折，垂直2~4折、PWM和视芯芯片:水平或垂直2~8折</p> <p>空点/空列/空行：任意空点、任意空行/空列</p> <p>箱体级全面监控</p> <p>网线监测：数据总包数、错误包数，协助检查网络质量，排除隐患</p>                                                                                                                      | 66 | 张 |  |

|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |  |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|
|   |             | 逐点校正<br>亮度校正：8bit<br>色度校正：8bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |   |  |
| 3 | 直流电源        | 输入电压范围：AC180-264V<br>输出电压：DC4.5V<br>输出电流：40A<br>输入瞬态电压：320VAC5S<br>效率：88%<br>冷却方式：自然冷却<br>全方位保护功能：输入欠压\输出短路\过载保护<br>工作温度范围：-30° C~+70° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 165 | 个 |  |
| 4 | 播控服务器       | 支持4路HDMI 2.0视频输出接口，任意接口最高支持4K@60Hz 支持EDID锁定、多屏拼接及同步显示功能 最高支持整机4096×2160@60Hz分辨率点对点播控显示 支持1路HDMI视频采集输入接口，支持4K@60Hz 支持视频、图文、PPT、文本、网页、流媒体等多种素材的播放 支持多场景的编辑、预览、切换、保存和拷贝等 支持底图显示、场景切换等快捷功能 支持10bit HDR视频解码播放 支持系统运行状态实时监测，设备故障及播放素材异常预警 支持选配4G模块，支持4G通信 支持实时监视设备输出画面 支持NDI信号接收 支持定时开关机，实现场景自动轮巡功能 支持Pad APP控制，实现场景编辑、画面回显以及场景任意切换等可视化操作 支持中控协议控制，实现场景切换、画面播放、音量调节等功能 支持性能监视，查看播放性能占用及播放日志 支持指令排程及节目排程，软件定时执行指令和操作，定时播放指定场景等。 支持节目特效功能，对播放素材添加包含羽化、万花筒、抠像、跑马灯、蒙版、马赛克等效果。 | 1   | 台 |  |
| 5 | 视频处理器<br>4K | 产品特点<br>1路DP1.2和1路HDMI2.0 4K输入<br>2路HDMI1.4和2路DVI高清输入<br>最大带载1048万像素，最宽16384像素，或最高8192像素<br>最大输入分辨率4096X2160@60Hz，支持自定义分辨率设置<br>16路千兆网口输出<br>对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放<br>6画面显示，位置，大小可自由调节<br>精确颜色管理，调整显示屏色域<br>视频同步锁相技术<br>独立音频输入输出<br>HDMI和DP音频解析输出<br>LAN口控制<br>手机端APP控制<br>RS232串口协议控制                                                                                                                                                                                 | 1   | 台 |  |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |  |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|   |          | 主动式3D显示功能(选配)<br>HDCP协议的高带宽数字内容保护技术(仅高清接口支持)<br>亮度和色温调节                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |  |
| 6 | LED专用配电柜 | 1. 分路延时启动/停止, 过流、过压、短路、断路、过载浪涌保护功能(选装) 保护功能; 具有防腐、防锈、防尘的功能<br>2. 具有远程监控和无人值守功能<br>3. 输出12路32A/D型空开<br>4. 箱体尺寸;高600*宽500*厚160 双开门<br>5. 实体按键/手持遥控器/电脑远控/中控等多种控制方式, 定时开关, PLC电脑控制, 单台/集群控制, 空调独立控制,<br>6. PLC同时支持RJ45网络及485通讯接口, 双电源备份输入(AC220V+DC12V), 内置黑盒子存储芯片, 可脱网储存运行记录, 支持历史记录查询, 导出Excel文档, 报表打印<br>7. 实时温度/湿度监测, 实时烟雾监测, 高温/烟雾, 零线温度告警自动断电, 可选装漏水及门磁告警。<br>8. 支持信创项目, 软件适配国产系统<br>9. 独立保存操作/运行/告警三大类别的脱机记录系统自动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据, 支持历史记录查询, 导出Excel文档, 打印各种报表 | 1 | 台 |  |
| 7 | 屏内电缆     | - 型号全称: 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆<br>- 执行标准: GB/T 5023.5-2008、IEC 60227-5<br>- 额定电压: 300/500V<br>- 芯数×截面: 3芯, 每芯2.5mm <sup>2</sup><br>- 导体结构: 50根/0.25mm 无氧铜丝绞合<br>- 绝缘/护套: PVC; 绝缘厚度约0.8mm、护套约1.1mm<br>- 参考外径: 约9.8mm<br>- 参考载流量: 约20 - 25A (环境温度25℃)<br>- 导体温度: 70℃<br>- 芯线颜色: 通常棕/蓝/黄绿(地线)                                                                                                                                                                                  | 1 | 项 |  |
| 8 | 网线       | 一、基础标准<br>1. 执行标准: TIA/EIA 568-C.2、ISO/IEC 11801<br>2. 传输带宽: 250MHz<br>3. 传输距离: 永久链路≤90m, 信道总长≤100m<br>4. 额定电压: 125V, 工作温度 -20℃~60℃<br>二、线缆结构(国标国标非屏蔽UTP为主)<br>1. 芯线规格: 4对8芯, 单芯导体0.5mm无氧实芯铜(23AWG)<br>2. 线对分隔: 内部带十字骨架(六类必备, 减少串扰)<br>3. 绝缘材质: 高密度PE聚乙烯, 绝缘厚度                                                                                                                                                                                                         | 1 | 项 |  |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--|
|            |          | 0.2mm<br>4. 护套: PVC/LSZH低烟无卤两种可选<br>5. 参考外径:<br>- UTP非屏蔽六类: 约6.2~6.5mm<br>三、电气传输性能<br>1. 支持速率: 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (千兆满速), 短距离可跑万兆10GBASE-T (≤55米)<br>2. 关键指标:<br>- 近端串扰NEXT、回波损耗RL、衰减、等效远端串扰ELFEXT均满足250MHz限值<br>3. 阻抗特性: 标准100Ω平衡双绞线                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |  |
| 9          | 机柜       | 600mm*600mm*1200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      | 个  |  |
| 10         | 钢架/不锈钢包边 | 7.14m*4.9m定制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34.986 | m² |  |
| (十) 空调设备   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |  |
| 1          | 柜式空调     | 额定电压/频率 380V3N~/50Hz 制冷量12150(1850~13150)W<br>制热量13900(1850~15730)W+3200WIPTC)<br>电加热功率3.20kW(PTC)<br>最大输入功率/最大运行电流7.60kW/13.0A<br>标准制冷消耗功率5.10(0.72~5.70)kW<br>制热消耗功率4.65(0.80~5.62)kW工况制冷热输入电流7.7A/7.1AGB/T<br>17758-2023:APF3.28(29℃实测)W·h/(W·h)GB<br>19576-2019:APF3.09(29℃实测)W·h/(W·h)<br>名义风量1860m³/h<br>(见室外机铭牌室内 制热(高.超强)50-52dB(A)噪声最低46dB(A)室外噪声60dB(A)排/吸气侧最高工作压力4.3/2.5MPa<br>高/低压侧最大允许压力4.3MPa防触电保护类机外静压0Pa<br>室外机<br>额定电压380V3N~额定频率50Hz制冷消耗功率4.82(0.44~5.42)KW制热消耗功率4.37(0.52~5.34)KW最大输入功率5.42kW质量73kg<br>防水等级IPX4 | 18     | 台  |  |
| 2          | 吊扇       | 【尺寸】56寸<br>【颜色】白色<br>【控制】壁控控制<br>【档位】5档风速调节<br>【功率】70W~100W<br>【吊杆】标配长20cm<br>【适用】25-32平方米<br>【工艺】烤漆/电镀抛光                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72     | 台  |  |
| (十一) 储藏间设备 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |  |
| 1          | 单通道风淋室   | 1、201#1.0足厚0.93mm箱体;底座封板1.2足1.15mm, 加装38*38方管框架;2、货淋室24个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      | 台  |  |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|   |        | 喷球，200型风机2台，有隔板高效<br>600*600*100=4台，风，机风，速：18-22m/s，风<br>机功率：2200W；3、闭门器2个，数显控制器一<br>套，照明灯1盏，380伏；风淋室过滤器效率<br>：99.99%@0.5um；4、产品经焊接、打磨抛光处<br>理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强<br>；<br>尺寸：≥1600*1500*2200mm                                                                                                                                                            |   |   |  |
| 2 | 平板推车   | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度<br>1.0MM<br>★静音轮子<br>尺寸：≥900*500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 个 |  |
| 3 | 粘捕式灭蚊灯 | 规格：10W<br>1、粘捕式灭蝇灯，外壳ABS材质；<br>2、额定功率：220V/50Hz、20W；<br>3、配LED双灯管；<br>4、使用面积：60m²<br>尺寸：≥400*170*310mm                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 | 台 |  |
| 4 | 挂机空调   | SEER：6.45<br>APF：5.30<br>能效等级：1级<br>额定制冷量（瓦）<br>3510（150~5260）<br>额定制热量（瓦）<br>5020（150-6800）<br>电辅热（瓦）1000<br>电源规格（PH-V-Hz）<br>1-220-50<br>制冷功率（W）810（75-1900）<br>制热功率（W）1275（90~2200）<br>内机尺寸（宽x高x深）≥<br>885x293x196mm<br>内机重量（Kg）≥9.5<br>外机尺寸（宽x高x深）≥<br>802x555x350mm<br>外机重量（Kg）≥27<br>内机噪音（dB）A18-41<br>外机噪音（dB）As51<br>循环风量（m³/h）760<br>适用面积（m²）≥20 | 1 | 台 |  |
| 5 | 米面架    | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度<br>1.0MM<br>★立柱1.0mm钢板定制，打孔可调节层板位置<br>尺寸：≥1000*600*300mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | 台 |  |
| 6 | 米面架    | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度<br>1.0MM<br>★立柱1.0mm钢板定制，打孔可调节层板位置<br>尺寸：≥1200*600*300mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | 台 |  |
| 7 | 米面台    | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度<br>1.0MM<br>★立柱1.0mm钢板定制，打孔可调节层板位置                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 | 台 |  |

|    |          |                                                                                             |   |   |  |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|    |          | 尺寸: ≥1200*600*300mm                                                                         |   |   |  |
| 8  | 圆脚四层平板层架 | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.0MM<br>★立柱1.0mm钢板定制, 打孔可调节层板位置<br>★全钢可调节子弹脚<br>尺寸: ≥1200*500*1550mm | 1 | 台 |  |
| 9  | 圆脚四层栅格层架 | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.0MM<br>★立柱1.0mm钢板定制, 打孔可调节层板位置<br>★全钢可调节子弹脚<br>尺寸: ≥1200*500*1550mm | 1 | 台 |  |
| 10 | 圆脚四层栅格层架 | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.0MM<br>★立柱1.0mm钢板定制, 打孔可调节层板位置<br>★全钢可调节子弹脚<br>尺寸: ≥1500*500*1550mm | 1 | 台 |  |
| 11 | 圆脚四层平板层架 | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.0MM<br>★全钢可调节子弹脚<br>尺寸: ≥1500*500*1550mm                            | 2 | 台 |  |
|    |          |                                                                                             |   |   |  |

注:

1、本表中如列示有参考品牌、型号的仅供投标人在选择投标货物时作参考, 不具有限制性, 评审以货物技术参数、质量、功能和性能为主。

2、招标采购的货物清单所采购货的和配套设备涉及国家强制节能的产品, 必须投报《节能产品政府采购品目清单》中的强制节能产品, 且填写《政府采购节能、环保产品汇总表》。

3、本表中四人餐桌、简易椅子为核心产品, 投标人提供的核心产品品牌相同的, 按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。

## 第六部分 评审程序和评标办法

### （一）评标原则

1. 按照“公平、公正”的原则对待所有投标人。
2. 按照招标文件的相关规定进行资格审查、评标、定标。

3. 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于成本价时，评标委员会可向该投标人提出询问，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明及不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本价恶意竞标，其投标作废标处理。

### （二）资格审查：

开标结束后，依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标人的投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

| 序号 | 评审内容                          | 评审标准             |
|----|-------------------------------|------------------|
| 1  | 授权委托书                         | 符合招标文件“第七部分”内容要求 |
| 2  | 新乡市政府采购投标人信用承诺函               | 符合招标文件“第七部分”内容要求 |
| 3  | 有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书或其他有效登记证书 | 符合招标文件“第七部分”内容要求 |
| 4  | 其他要求                          | 符合招标文件要求         |

以上资料应在投标文件中按要求提交，否则将认定为不合格。只有通过资格审查的合格投标人才能进入下一步评标程序。

特别注意：按照新乡市财政局《关于市本级推行政府采购信用承诺制的通知（试行）》（新财购〔2021〕13号）的要求，投标人在投标（响应）时，按照规定提供信用承诺函，无需再提交下述证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标投标人提供以下相关证明材料以核实中标（成交）投标人承诺事项的真实性。

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（投标时无需提供）                         |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标时无需提供）                   |
| 3 | 开标时间前纳税期限内的完税或缴税凭证或税务机关出具的依法缴纳税收的证明材料（投标时无需提供） |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标时无需提供）                   |
| 5 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录（投标时无需提供）                      |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标时无需提供）           |
| 7 | 信用记录问题（投标时无需提供）                                |

以上资料应在投标文件“资格标文件部分”中按要求提交，否则将认定为不合格。只有通过资格审查的合格投标人才能进入下一步评标程序。

（三）评标办法

1. 本项目采用综合评分法，总分为 100 分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4. 本招标文件如载明有核心产品的，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。

5. 评标委员会按照招标文件的要求和条件，根据各投标供应商的商务、技术、价格、对招标文件的响应程度等进行综合评价、评分，将评标总得分按由高到低的顺序进行排列，并依此顺序确定 1-3 名中标候选人；评标总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列，评标总得分且投标报价相同的，按商务部分得分顺序排列；如果商务部分得分也相同的则按照投标供应商技术标部分得分高低次序排列；以上方法均不能确定的则由评标委员会抽签确定投标供应商最终的排列名次。

6. 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

7. 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（四）评标程序

1、符合性审查

评标委员会依据招标文件规定，对合格投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

| 序号 | 评审内容         | 评审标准          |
|----|--------------|---------------|
| 1  | 投标函          | 符合“第七部分” 内容要求 |
| 2  | 采购项目承诺书      | 符合“第七部分” 内容要求 |
| 3  | 反商业贿赂承诺书     | 符合“第七部分” 内容要求 |
| 4  | 服务承诺         | 符合“第七部分” 内容要求 |
| 5  | 中小企业声明函（如果有） | 符合“第七部分” 内容要求 |

|    |                  |               |
|----|------------------|---------------|
| 6  | 残疾人福利性单位声明函（如果有） | 符合“第七部分” 内容要求 |
| 7  | 监狱企业证明材料（如果有）    | 符合“第七部分” 内容要求 |
| 8  | 开标一览表            | 符合“第七部分” 内容要求 |
| 9  | 投标报价明细表          | 符合“第七部分” 内容要求 |
| 10 | 投标货物技术偏离表        | 符合“第七部分” 内容要求 |
| 11 | 其他               | 符合“第七部分” 内容要求 |

对通过符合性审查的投标文件才能进行详细评审。

## 2. 详细评审（100 分）

| 评审内容           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商务部分<br>(34 分) | 1. 业绩（4 分）        | <p>投标人每提供 1 份 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）类似项目成功业绩的得 2 分，本项最多得 4 分。</p> <p>注：提供合同证明材料。</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | 2. 节能、环境标志产品（1 分） | <p>投标产品中每提供一项节能、环境标志产品的得 0.5 分，最高得 1 分。</p> <p>注：1. 政府采购强制节能产品的除外。</p> <p>2. 投标人提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书及《品目清单》中相关内容页清晰完整扫描件并加盖单位电子签章，否则不得分。</p>                                                                                                                                                           |
|                | 3. 安装调试（10 分）     | <p>投标人在满足招标文件的基础上，对所投产品进行安装、调试、保养等实施方案全面合理可行准确进行评比打分。</p> <p>第一档，能根据采购需求提出安装调试等实施方案，其内容完整、思路清晰、安排合理、针对性强有利于实施的，得 10 分。</p> <p>第二档，未能根据采购需求提出安装调试等实施方案，但安装调试等实施方案具有普遍性，其内容完整、思路清晰、安排合理、利于实施的，得 7 分。</p> <p>第三档，安装调试等实施方案内容编制简单，不存在缺项的，具备可行性得 4 分。</p> <p>第四档，有安装调试等实施方案，但其内容存在缺项的，得 2 分。</p> <p>第五档，未提供安装调试等实施方案内容的不得分。</p> |
|                | 4. 质量保证措施（9 分）    | <p>根据采购需求提出适合本项目的质量保证措施（包括但不限于质量目标、质量管理措施、质量问题处理方案等），根据编制内容进行独立评审打分，具体评分细则如下：</p> <p>第一档，能根据采购需求提出质量保证措施，其内容完整、思路清晰、安排合理、针对性强有利于实施的，得 9 分。</p>                                                                                                                                                                             |

|                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                   | <p>第二档，未能根据采购需求提出质量保证措施，但质量保证措施具有普遍性，其内容完整、思路清晰、安排合理、利于实施的，得 6 分。</p> <p>第三档，质量保证措施内容编制简单，不存在缺项的，具备可行性得 3 分。</p> <p>第四档，有质量保证措施，但其内容存在缺项的，得 1 分。</p> <p>第五档，未提供质量保证措施内容的不得分。</p>                                                                                                                                           |
|                | 5. 售后服务（10 分）     | <p>售后服务应考虑质保期内和质保期外，技术培训、售后服务措施（包括人员保障、响应时间、维修备品备件），内容全面完整，细节详尽，进行评比打分。</p> <p>第一档，能根据采购需求提出售后服务方案，其内容完整、思路清晰、安排合理、针对性强有利于实施的，得 10 分。</p> <p>第二档，未能根据采购需求提出售后服务方案，但售后服务方案具有普遍性，其内容完整、思路清晰、安排合理、利于实施的，得 7 分。</p> <p>第三档，售后服务方案内容编制简单，不存在缺项的，具备可行性得 4 分。</p> <p>第四档，有售后服务方案，但其内容存在缺项的，得 1 分。</p> <p>第五档，未提供售后服务方案内容的不得分。</p> |
| 技术部分<br>(36 分) | 1. 技术参数偏离响应（20 分） | <p>1、所投产品各项技术指标要求均满足招标文件要求，得 20 分；</p> <p>2、任何一项产品技术指标如有一处被评标委员会一致认定为重大负偏差或参数不符从而影响到产品正常使用或运行的，则产品技术指标得分为 0 分，且不予推荐为中标候选人；</p> <p>3、如所投报产品每出现一处细微负偏差且经评标委员会一致认定不影响产品正常使用或运行的扣 1 分，如细微负偏差超过 10 处（含 10 处），则产品技术指标得分为 0 分，且不予推荐为中标候选人。</p> <p>注：技术部分各评委打分汇总取算术平均值作为投标人的技术得分，保留小数点后两位。</p>                                     |
|                | 2. 供货方案（10 分）     | <p>根据采购需求提出适合本项目的供货方案（包括但不限于①产品介绍、②交货时间和③配送方式、④检验方法等），根据编制内容进行独立评审打分，具体评分细则如下：</p> <p>第一档，能根据采购需求提出供货方案，其内容完整、思路清晰、安排合理、针对性强有利于实施的，得 10 分。</p> <p>第二档，未能根据采购需求提出供货方案，但供货方案具有普遍性，其内容完整、思路清晰、安排合理、利于实施的，得 7 分。</p> <p>第三档，供货方案内容编制简单，不存在缺项的，具备可行性得 5 分。</p> <p>第四档，有供货方案，但其内容存在缺项的，得 2 分。</p> <p>第五档，未提供供货方案内容的不得分。</p>      |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>针对采购人项目实际情况制定相对应的应急修理等措施，根据编制内容进行独立评审打分，具体评分细则如下：</p> <p>第一档，能根据采购需求提出应急修理措施，其内容完整、思路清晰、安排合理、针对性强有利于实施的，得 6 分。</p> <p>第二档，未能根据采购需求提出应急修理措施，但应急修理措施具有普遍性，其内容完整、思路清晰、安排合理、利于实施的，得 4 分。</p> <p>第三档，应急修理措施内容编制简单，不存在缺项的，具备可行性得 2 分。</p> <p>第四档，有应急修理措施，但其内容存在缺项的，得 1 分。</p> <p>第五档，未提供应急修理措施内容的不得分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>3. 应急措施<br/>(6 分)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>价格部分<br/>(30 分)</p>   | <p>1、价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分 30 分。</p> <p>2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30</p> <p>注：（1）价格分计算保留小数点后两位。</p> <p>为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库[2020]46号的规定，给予小型和微型企业产品（投标人提供的所有投标产品均为小微企业生产产品）、贫困地区企业价格 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投标、贫困地区企业报价=小微企业产品报价×（1-20%）。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）。</p> <p>为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库【2017】141 号的规定，给予残疾人福利性单位（投标人为残疾人福利性单位且提供的所有投标产品均为残疾人福利性单位产品）价格 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位投标报价=残疾人福利性单位报价×（1-20%）。</p> <p>残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。仅给予一次价格 20%的扣除。根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）文件规定，监狱企业视同小型、微型企业，评审中享受价格 20%扣除，用扣除后的价格参与评审，监狱企业产品投标报价=监狱企业产品报价×（1-20%）。（须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。</p> <p><b>监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。根据政策对应价格扣除。</b></p> <p>（2）评标过程中，若评标委员会发现投标人报价出现下列情形之一的，将启动异常低价审查程序。</p> <p>①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价&lt;全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<math>\lt</math>通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价<math>\times</math>50%；</p> <p>③投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<math>\lt</math>采购项目最高限价<math>\times</math>45%；</p> <p>④评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>注：评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关投标人在 60 分钟内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等），评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理，并在评审报告中记录异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

备注：技术部分某一处技术参数存在细微负偏差或重大负偏差的认定，均由评标委员会一致认定如评标委员会在技术部分某一处技术参数存在细微负偏差或重大负偏差的认定上出现意见分歧，由评标委员会进行表决，以少数服从多数原则确定，并作记录。

## 第七部分 投标文件格式

(项目名称)

---

# 投 标 文 件

项目编号：

投标人：\_\_\_\_\_ (电子签章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (电子签章)

# 目 录

## **第一部分 资格标文件**

- 一、授权委托书
- 二、新乡市政府采购投标人信用承诺函
- 三、有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书或其他有效登记证书
- 四、其他要求

## **第二部分 商务标文件**

- 一、投标函
- 二、采购项目承诺书
- 三、反商业贿赂承诺书
- 四、服务承诺
- 五、中小企业承诺函（如果有）
- 六、残疾人福利性单位声明函（如果有）
- 七、监狱企业证明材料（如果有）
- 八、使用绿色包装承诺书
- 九、关于符合本国产品标准的声明函

## **第三部分 技术标文件**

- 一、开标一览表
- 二、投标报价明细表
- 三、技术标需要提供的其他材料

## **第四部分 其他部分（投标人认为需要提供的其他资料）**

# 第一部分 资格标文件

## 一、授权委托书

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

唯一授权委托人姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_联系电话（手机号）：\_\_\_\_\_电子邮箱：\_\_\_\_\_

兹委托上述授权委托人代表我（我单位）参加本项目招投标事宜并授权其全权办理以下事宜：

1. 参加投标活动；
2. 出席开标会议，提交投标文件，答复评委会的质询，向评委会出示有关证明资料；
3. 签订与中标事宜有关的合同；
4. 负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认，受托人无转委托权。

附件：1. 法定代表人身份证扫描件（正、反两面）

2. 授权委托人身份证扫描件（正、反两面）

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 特别提示：

1. 如投标人委托本单位法定代表人参加投标活动的，也必须提供授权委托书，否则，将不能通过符合性检查。

附：法定代表人身份证扫描件  
（正、反两面）

附：委托代理人身份证扫描件  
（正、反两面）

## 二、新乡市政府采购投标人信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为提供虚假材料谋取中标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人（电子章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章)：

日 期：     年     月     日

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

### 三、有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书或其他有效登记证书

#### 四、其他要求

## 第二部分 商务标文件 (格式)

### 一、投标函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

我方愿参加贵方组织的（项目名称及标段）\_\_\_\_\_（项目编号）\_\_\_\_\_投标活动，并对此项目进行投标。我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起\_\_\_\_天内（日历日）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均对我方具有约束力。

2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）没有发生重大经济纠纷、经济犯罪和走私犯罪记录；

**3. 我方是在法律、财务和运作上独立的投标人，我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。**

4. 我方承诺提供的全部投标文件，包括加密的电子投标文件、原件及其提供的扫描件内容一致，均为我方真实意思表示。

5. 我方按招标文件要求提供和交付本次采购项目货物和服务的投标总报价以《开标一览表》中的投标总价为准。

6. 我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中予以明确特别说明。我方承诺接受招标文件中“第四部分 合同条款”的全部条款且无任何异议。

7. 如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

8. 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

9. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

**10. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。**

**11. 我方在投标之前已经与贵方或采购人进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。**

**12. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。**

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

投标人代表联系电话：\_\_\_\_\_

投标人：\_\_\_\_\_ (电子签章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (电子签章)

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、采购项目承诺书

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

本承诺书作为我方参加政府采购项目投标文件不可分割的一部分。我方参加本次投标特郑重做出如下承诺：

1. 我方已经过详细市场调查，本次所投报产品货源充足，保证不会出现无货、断货现象。
2. 我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按所投产品的品牌、型号及约定的交货（完工）期保质、保量提供货物和相关服务，保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定，所供产品均为原厂生产的合格产品、符合采购文件各项技术参数要求的规定，绝不提供假冒伪劣产品，如需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告；
3. 如无法按我方承诺期限如期供货，我方愿接受采购人扣除本项目履约保证金的处理,对采购人造成损失的,我方愿承担相应赔偿责任；
4. 评标委员会在评审时或采购人验收时如发现我方所供产品技术参数有虚假描述或与投标文件中所承诺的产品型号、规格、技术参数要求不符的，我方愿意接受任何处罚或将立即无条件更换。如因此造成交货期超出我方承诺期限的，我方接受采购人扣除履约保证金的处理，同时愿承担合同约定的违约责任；
5. 我方提供的产品如不能满足采购文件要求的，采购人有权拒绝接收；
6. 如评标委员会确定我方为本项目的中标（成交）候选人或中标人，在公示期内或领取中标（成交）通知书后，我方无正当理由（如自身报价失误、无法组织及时供货、资金不到位、账户无法正常使用等）放弃中标（成交）候选人资格或中标资格，我方愿接受财政部门做出的没收投标保证金的处理；
7. 我方已详细阅读了本招标文件，保证可以完全响应招标文件中所有商务、技术要求，并理解你方或评标委员会对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任。

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 三、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：\_\_\_\_\_ (电子签章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (电子签章)

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 四、售后服务承诺

(格式自拟)

投标人：\_\_\_\_\_ (电子签章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (电子签章)

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 五、中小企业声明函（如果有）

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章）

日 期： 年 月 日

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《关

于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

## 六、残疾人福利性单位声明函（如果有）

（符合残疾人福利性单位的填写，不符合的无需提供本函或填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业 政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

七、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（非监狱企业的不提供）

## 八、使用绿色包装承诺书

我方承诺：

根据关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）在政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，参考包装需求标准，我方保证做到按照要求使用绿色包装。

特此承诺

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

九、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1） 1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例） 3。（产品名称1）的（关键组件） 4 在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序） 5 在中国境内完成。

2. （产品名称1） 1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例） 3。（产品名称1）的（关键组件） 4 在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序） 5 在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：            年        月        日

-----

- 1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

说明：此表请如实填写，中标后将在结果公告进行公示。

### 第三部分 技术标文件

#### (格式)

#### 一、开标一览表

| 标题        | 内容 |
|-----------|----|
| 投标单位名称：   |    |
| 项目名称：     |    |
| 分包编号：     |    |
| 报价金额（小写）： |    |
| 报价金额（大写）： |    |
| 交货及完工期：   |    |

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

填写说明：

- 1、开标一览表中的“投标报价”应包括招标文件所规定的采购全部内容。
- 2、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
- 3、本项目文件及公告中的项目编号和交易中心电子系统产生的项目编号（分包编号）均为有效编号，在评审时应均予认可。
- 4、交货及完工期指合同履行期限。

二、投标报价明细表

价格单位：人民币元

| 序号   | 名称 | 品牌                        | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 免费质保期 |
|------|----|---------------------------|----|----|----|----|----|-------|
| 1    |    |                           |    |    |    |    |    |       |
| 2    |    |                           |    |    |    |    |    |       |
| 3    |    |                           |    |    |    |    |    |       |
| 4    |    |                           |    |    |    |    |    |       |
| 投标总价 |    | 人民币大写： _____<br>小写： _____ |    |    |    |    |    |       |

投标人： \_\_\_\_\_ (电子签章)

法定代表人： \_\_\_\_\_ (电子签章)

日 期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

注：

- 1. 以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加或附表；
- 2. “投标报价明细表 ” 中的 “ 投标总价 ” 应当与 “ 开标一览表 ” 中的 “ 投标总价 ” 一致；
- 3. 对于质保期未填写部分，视同投标人承诺完全满足招标文件要求。

三、技术标需要提供的其他材料

1、投标货物技术偏离表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件技术要求（列明技术配置） | 投标文件技术响应情况（列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（描述技术是否具有正、负偏差） |
|----|------|------------------|-------------------------|---------------------|
|    |      |                  |                         |                     |
|    |      |                  |                         |                     |
|    |      |                  |                         |                     |
|    |      |                  |                         |                     |
|    |      |                  |                         |                     |

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1、投标人必须按要求规范填写所有投报产品的技术偏差表。  
2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，技术标部分将视为 0 分。

## 2、政府采购节能、环保产品汇总表

| 序号 | 投报产品名称                                                           | 制造商 | 品牌 | 型号 | 节能产品           |               | 环境标志产品<br>认证证书编号 |
|----|------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----------------|---------------|------------------|
|    |                                                                  |     |    |    | 是否属于强制<br>采购产品 | 节能标志认证证<br>书号 |                  |
|    |                                                                  |     |    |    |                |               |                  |
|    |                                                                  |     |    |    |                |               |                  |
|    |                                                                  |     |    |    |                |               |                  |
|    |                                                                  |     |    |    |                |               |                  |
|    |                                                                  |     |    |    |                |               |                  |
| 说明 | 我方提供的节能产品符合《节能产品政府采购品目清单》内的产品；我方提供的环境标志产品符合《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。 |     |    |    |                |               |                  |

投标人：\_\_\_\_\_ (电子签章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (电子签章)

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1、本表填写属于政府采购国家节能或环保产品的投标产品，无相应产品的本表可以不填或不提供本表。

2、按照“财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》”（财库〔2019〕9号）执行。

3、符合节能环保要求的产品以相关产品的节能、环保认证证书为准（提供相关证书扫描件），否则不予认可。

### **3、技术标需要提供的其他材料**

## **第四部分 其他部分**

**（投标人认为需要提供的其他资料）**