

2026年原阳县公安局中央转移支付业务装备
采购项目（包1二次）

招 标 文 件

项目编号：原阳招标采购-2026-64
(县区)2026ZBDL183号

已审核同意发布
吕年伟

招 标 原阳县公安局
招标代理机构：河南靖晏工程管理有限公司
日 期：二零二六年九月



目 录

第一部分 招标公告	1
第二部分 投标人须知前附表	4
第三部分 投标人须知	9
第四部分 合同条款（仅供参考）	21
第五部分 招标项目采购需求	24
第六部分 评审程序和评标办法	44
第七部分 投标文件格式	49

第一部分 招标公告

2026年原阳县公安局中央转移支付业务装备采购项目（包1二次）

招标公告

项目概况

原阳县公安局的2026年原阳县公安局中央转移支付业务装备采购项目潜在投标人应在新乡市公共资源交易中心网获取招标文件，并于2026年10月20日09点00分(北京时间)前提交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：原阳招标采购-2026-64、(县区)2026ZBDL183号
- 2、项目名称：2026年原阳县公安局中央转移支付业务装备采购项目（包1二次）
- 3、采购方式：公开招标
- 4、采购预算：296万元

最高限价：296万元（其中包1：184万元；具体详见招标文件第五部分）。

5、采购需求

(1) 采购内容：包1：警用装备 1 批，具体内容详见招标文件第五部分招标项目采购需求。

(2) 资金来源及落实情况：财政资金，已落实。

(3) 包划分：1个包。

(4) 质量要求：合格，符合国家、行业相关规范、标准及采购人要求。

(5) 交货地点：采购人指定地点。

6、合同履行期限（交货期）：包1：合同签订之日起20日历天；

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

二、投标人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策；

3、本项目的特定资格要求：

被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：2026年9月29日08时30分至2026年10月10日18时00分(北京时间，法定节假日除外)；

2、地点：新乡市公共资源交易中心网站

3、方式：投标人须注册成为新乡市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，凭CA密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载招标文件(.xxzf格式)及资料(详见办事指南-服务指南)。潜在投标人在网上填写信息后方可下载招标文件。

4、售价：0元

四、投标文件截止时间及地点

1、投标文件递交的截止时间：2026年10月20日09点00分

2、地点：新乡市公共资源交易中心网站

五、开标时间和地点

时间：2026年10月20日09点00分

地点：原阳县公共资源交易中心第二开标室。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》上发布。公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、加密电子投标文件须在新乡市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。

2、本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录中心门户网站——“智能开标大厅”，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。

3、监督部门：原阳县财政局0373-7589899

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：原阳县公安局

地址：新乡市原阳县人民路西段

联系人：吕平伟 联系电话：0373-7363069

2.采购代理机构信息

采购代理机构：河南靖晏工程管理有限公司

采购代理机构地址：新乡市金辰国际12号楼一单元602

联系人：张蒙 联系电话：15903056120

3.项目联系方式

联系人:张蒙

联系电话:15903056120

河南靖晏工程管理有限公司

2026年9月28日

第二部分 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称及编号	项目名称：2026年原阳县公安局中央转移支付业务装备采购项目（包1二次） 项目编号：原阳招标采购-2026-64、（县区）2026ZBDL183号
2	采购人	名称：原阳县公安局 地址：新乡市原阳县人民路西段 联系人：吕平伟 联系电话：0373-7363069
3	采购代理机构	名称：河南靖晏工程管理有限公司 地址：新乡市金辰国际12号楼一单元602 联系人：张蒙 联系电话：15903056120
4	采购预算及最高限价	采购预算：296万元 最高限价：296万元（其中包1：184万元；具体详见招标文件第五部分。 注：投标报价超过本项目最高限价作为无效投标处理。
5	资金来源	财政资金
6	是否允许联合体投标	本项目不接受联合体投标。
7	投标保证金	免收
8	是否允许分包投标	否
9	项目现场勘察	无
10	投标有效期	90天(日历日)从开标之日起计算,有效期短于此规定的投标文件将被视为无效文件。
11	招标文件的澄清或者修改	提交投标文件截止时间15日前，招标人如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将以变更公告方式向已获取招标文件的投标人发出，并发布在本次招标公告的同一媒体上，投标人应实时关注并及时下载。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
12	合同履行期限（交货期）/地点	交货期：包1：合同签订之日起20日历天； 交货地点：采购人指定地点。
13	质量要求	合格，符合国家、行业相关规范、标准及采购人要求。
14	投标文件的编制及份数	（1）加密的电子投标文件（*.xxtf 格式），应在投标文件截止时间前通过“新乡市公共资源交易中心电子交易平台”内上传； （2）加密的电子投标文件为“新乡市公共资源交易中心”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。 （3）投标人必须使用企业 CA 密钥制作电子投标文件。 （4）如若中标，领中标通知书需提供与网上上传同版本的纸质投标文件4份。

15	签字或盖章要求	(1) 所有要求投标人电子签章处都须加盖投标人的CA印章。 (2) 所有要求法定代表人电子签章处都须加盖投标人法定代表人的CA印章。
16	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间(加密电子投标文件必须凭制作投标文件所用的CA密钥完成解密)。 开标地点：同投标文件递交地点 备注：投标人需在开标截止时间后 30 分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。
17	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，其余4人为有关方面的专家； 评标专家确定方式：由采购人在监督单位监督下从相关评标专家库中随机抽取。
18	履约保证金	无
19	中标结果公告期限	1个工作日
20	验收要求	需方在收到供方验收申请后5个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组(合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人)，按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。 大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，采购人必须委托国家认可的专业检测机构验收。
21	有关节能、环保产品问题	1. 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，在同等条件下评委会将优先予以加分或推荐为中标候选人。 2. 节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)上予以公布，敬请投标人及时查阅。 3. 参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)上予以公布，敬请投标人及时查阅。
22	有关进口产品问题	除招标文件中特别约定可以投报进口产品外，其他货物均不得投报进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品，包括已进入中国境内的进口产品），投标人提供的产品(设备)必须是在中国境内生产的产品，否则，将视为无效投标。
23	有关信用记录查询问题	根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号文件，评审委员会应当在评审时对投标人信用记录查询并在资格和符合性审查中注明是否通过，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不附合《政府采购法》第二十二条规定条件的投标

		人，将拒绝其参与政府采购活动；【信用信息查询渠道：“信用中国”网站和中国政府采购网】。
24	其他提示事项	<p>网络安全产品要求 本项目采购货物中，如所投产品属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》内产品，该产品应当按照《网络安全法》及相关国家标准，经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后方可投标，二选一满足即可。</p> <p>目录包含：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换、安全路由器、智能卡 COS、数据备份与恢复、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件、入侵检测系统、网络脆弱性扫描、安全审计、网站恢复。</p> <p>本项目涉及目录内产品为：视频存储服务器（数据备份与恢复类）。投标人须在投标文件中作出承诺，保证所投网络安全类产品符合国家网络安全相关管理规定；采购人保留核查相关安全认证 / 检测材料的权利。</p>
25	特别提示	<p>1、因新乡市公共资源交易中心平台在投标文件递交截止前具有保密性，投标人须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果由投标人自负。</p> <p>2、本次公开招标项目实行电子开标、电子评标，投标人需要制作加密电子投标文件(*. xxTF格式)。</p> <p>3、招标公告同为本次招标文件的组成部分。</p> <p>4、CA数字证书应保证在开标当日有效且能正常使用。</p>
26	付款方式	交货并安装调试完毕，经验收合格后6个月内支付合同价款的 100%。
27	招标代理服务费	中标服务费：包1：24240元；由中标人在领取中标通知书时支付。
28	本项目对应的小微企业划分标准所属行业	<p>1、本项目非面向中小企业采购。</p> <p>2、根据工信部联企业[2011]300号文的规定，本项目涉及中小企业的行业划型属于“工业”； 工业划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。</p> <p>3、本项目落实促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。具体措施如下： (1) 为了促进小微企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库[2020]46号的规定，给予小型和微型企业价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投标报价=小微企业产品报价×(1-20%)。须提供《中小企业声明函》。小型和微型企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。</p> <p>(2) 为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库【2017】141号的规定，给予残疾人福利性单位（投标人为残疾人福利性单位且提供的所有投标产品均为残疾人福利性单位产品）价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位投标报价=残疾人福利性单位报价×(1-20%)。</p>

	<p>(3) 投标人若为监狱企业参加政府采购活动，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>(4) 投标人为小型、微型企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。仅给予一次价格20%的扣除。</p> <p>3、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）要求，采购人在政府采购活动中对本国产品予以支持：</p> <p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。</p> <p>①符合在中国境内生产条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。</p> <p>②政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>③当采购项目或者采购包的采购标中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。</p> <p>④单一产品采购的项目，供应商需提供《关于符合本国产品标准的声明函》，出具符合要求的《声明函》的，该产品视为本国产品。</p> <p>④含有多种产品采购的项目，供应商按照产品清单中的名称逐项完整填写《关于符合本国产品标准的声明函》及符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到 80%以上的承诺函。出具符合要求的《声明函》及承诺函的，该产品视为本国产品。（适用于多种产品采购）</p> <p>⑤评标委员会应对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，对《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不致或明显文字错误等情况，应以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或补正，经澄清、说明或补正后仍不符合要求的，不认定为本国产品。</p> <p>⑥对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价</p>
--	--

		<p>格扣除评审优惠。</p> <p>⑦本项目属于非专门面向中小企业的采购项目，若既有本国产品也有、非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小型或微型企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠，即叠加给予价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>4、按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）第31条规定，采购项目中核心产品出现同一品牌产品参加投标情形的，应当按一家投标人计算。原则如下：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p>
29	有关政府采购合同融资政策告知内容	根据新乡市财政局《关于进一步推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》（新财购【2020】10号）要求，投标人在成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款。融资渠道和方式可以通过河南省政府采购网或新乡市政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取。
30	有关政府采购推广使用绿色包装的问题	按照《财政部办公厅、生态环境部、国家邮政局办公室关于印发《〈商品 包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。
31	项目编号（分包编号）说明	本项目招标文件及公告中的项目编号和交易中心电子系统产生的项目编号（分包编号）均为有效编号，在评审时应均予认可。
32	其它	其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 如招标文件前后出现不一致，以公告和投标人须知前附表为准。

第三部分 投标人须知

(一)总则

1. 本次招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述采购项目的政府采购。

1.1 本次招标文件的解释权属于采购人。

2. 定义

2.1 “代理机构”见投标人须知前附表。

2.2 “采购人”见投标人须知前附表”。

2.3 “采购货物”指本招标文件中第五部分所述所有货物及相关服务。

2.4 “投标人”指符合本文件规定并接受的投标投标人。

2.5 “服务”指本次招标文件规定投标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定投标人应承担的其它义务。

2.6 “中标人”指依据本招标文件规定经评标委员会评审被最终授予合同的投标人。

2.7 “法定代表人”指法人单位(企业)法人营业执照(或事业法人登记证书上)上注明的法定代表人；如为个体经营者参加投标的，指个体工商户营业执照上注明的经营者。

3. 合格投标人的条件

投标人应遵守国家的有关法律、法规和条例，还须具备《中华人民共和国政府采购法》和本招标文件中规定的条件。

4. 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5. 现场勘察：不组织

(二)招标文件

6. 招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求提交投标文件，并保证所提交的全部资料的真实性，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。投标人请仔细检查所收到的招标文件是否齐全、是否有表述不明确或缺(错、重)字等问题。

7. 招标文件的澄清与修改

7.1 投标人下载招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人提出，以便澄清。

7.2 采购人不集中组织答疑，实行网上提疑和答疑。投标人若对招标文件有疑问，需要采购人予以澄清，应登录“新乡市公共资源交易中心网”通过“会员登录”入口进入交易系统以不署名的形式提出。

7.3采购人将按投标人须知前附表规定时限前在网上解答招标文件的疑问，并形成招标文件的澄清答疑文件。招标文件的澄清答疑文件将在“新乡市公共资源交易中心网”及其它招标公告发布媒体向所有投标人公示，但不指明来源。

7.4在投标截止期15日前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行澄清、修改、变更，招标文件的澄清、修改、变更等内容在相关媒体发布前须报招标投标监督部门备案，招标文件的修改在“新乡市公共资源交易中心网”及其它招标公告发布媒体发布。该文件为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

7.5 对招标文件所作的澄清答疑、修改，投标人在投标截止时间前，应通过新乡市公共资源交易中心网“变更公告”栏或通过新乡市公共资源交易中心网“会员登录”入口进入电子交易系统随时查看有关该项目招标文件的澄清、修改(招标答疑、补遗文件)公告等内容。投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清答疑、修改内容而导致的任何后果，其风险概由投标人自行承担。

7.6如果澄清、修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.7招标文件的约束力:投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。

(三)投标文件

8. 投标文件的语言和计量单位。

8.1投标人提交的全部及任何投标文件，包括技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关采购的所有来往函电等，均应使用中文简体字。

8.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必须提供中文翻译文件，在解释投标文件时，以译文为准，必要时采购代理机构可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.3对违反上述规定情形的，评标委员会有权不予认可。

8.4所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

8.5本招标文件所表述的时间均为北京时间。

9. 投标文件的组成及相关要求。

9.1投标文件分为四部分：**资格标文件、商务标文件、技术标文件、其他部分**。资格标文件指投标人提交的能证明符合本项目资格条件的文件；商务标文件指投标人提交的证明其有中标后有能力履行合同的文件；技术标文件是能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件，及完成本次采购项目所需的所有费用；其他部分是指投标人自行提供的认为必要的资料文件。

10. 本次招标，投标人应按第二部分投标人须知前附表及第七部分投标文件格式中有关规定提交资格标文件、商务标文件、技术标文件。

11. 投标人技术标文件应按照招标文件规定的顺序编制。为方便评审，投标文件中的各项表格必须按照招标文件内容要求制作。

12. 投标保证金：免收

13. 投标报价

13.1 投标人应在《开标一览表》、《投标报价明细表》（如有）中标明拟提供服务的单价、总价以及分项报价。请投标人认真测算所投全部货物（工程、服务）价款、安装调试、测试、验收、培训、税金、运输、售后服务以及其他有关的交付使用前所必需的所有费用，包括采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用，及采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料和费用。投标报价应包括上述各项费用。一旦中标，合同签订后合同价格将不得变动。投标人应充分考虑合同履行期限内可能产生的物价变化、政策调整、市场经营风险、付款方式等多种因素，慎重报价（在投标文件中实质相应采购人要求）报价应以人民币为结算货币，投标人只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，该报价应被视为已经包含了但并不限于各该项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等费用和所需缴纳的所有价格、税费，并且报价价格应该被视为已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。

13.2 投标人对投标报价若有说明应在《开标一览表》显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑，**采购人不接受可选择的投标方案和报价**，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.3 投标人应按投标报价明细表的内容填写货物单价（包括货物报价，装箱、包装、包装物料、送货保险、税费等费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人授权委托人签署。

13.4 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投报其中部分内容者，其投标书将被拒绝。但如果招标文件要求分包投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个包，也可以投全部包但各包应分别计算填写单价和总价。

14. 本项目最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

15. 投标内容填写说明

15.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，包括但不限于投标人须知前附表规定的内容，将可能导致投标被拒绝。

15.2 投标文件应严格按照招标文件规定的顺序编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到是投标人自身的责任。

15.3 投标文件应严格按照招标文件第七部分的要求提交相关附件表格，并按规定的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.4 开标一览表为在开标大会上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.5 投标人应对招标文件中的技术性能逐项做出实质性响应，否则该投标将可能被拒绝。

15.6 投标人的产品质量及服务承诺书应按不低于招标文件中的服务要求标准做出响应。

15.7 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，采购人保留对中标候选人所有投标资料的真实性进行核实（包括进行实地考察）的权利。

16. 投标文件的有效期

16.1 本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

16.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

17. 投标文件的签署及其他规定，组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

17.1 投标文件制作要求见前附表。

17.2 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

18. 投标人须注意：

为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的商务文件偏离表和其它偏离文件中（若本次招标文件中没有提供商务文件偏离表或其它偏离文件样本，投标人应当自制偏离表并装订于本次投标文件中并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数），均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在商务文件偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在商务文件偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在商务文件偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，评委会将按照招标文件中有关规定进行处理。

19. 开标时不需要提供纸质投标文件。

(四) 投标文件的递交

20. 投标文件的密封及标记

20.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

21. 投标文件的递交

21.1 网上投标上传的电子投标文件应使用CA数字证书认证并加密，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认，未按要求加密和CA数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件，其投标文件将被拒绝，采购人不予受理。

21.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

21.3 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与系统客服联系，联系电话：0512-58188538。

22. 投标人有下列情况之一的，采购人或采购代理机构将拒绝接收投标人的投标文件：

22.1在招标文件规定的投标文件递交截止时间之后送达投标文件的；

注：投标文件须按照招标文件规定的投标时间递交，在投标截止时间前采购代理机构收到的符合招标文件规定的投标文件少于三家（不含三家）的，采购代理机构或评标委员会有权宣布本次招标失败。

23. 投标文件的补充、修改和撤回

23.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至新乡市公共资源交易中心电子交易系统最后一份投标文件为准。

23.2投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。

(五) 开标

24. 开标

24.1采购人将按投标人须知前附表的时间和地点举行开标会议，本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录中心门户网站——“智能开标大厅”，在线准时参加开标活动，开在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后 30 分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。

24.2按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律。

(2)宣布采购人、监标人等有关人员姓名；

(3)电子投标文件解密：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行文件解密。各潜在投标人因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后 30 分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。

(4)采购人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认。

(5)开标结束。

(六) 评标步骤和要求

25. 资格审查

25.1开标后，依据法律法规和招标文件的规定，由采购人委托授权代表对投标人的投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

25.2采购人应对进行资格审查的采购人代表出具明确的《授权函》，资格审查后，应当场告知投标人未通过资格审查的原因。

25.3资格审查后，合格投标人不足3家的，不得评标。

25.4 采购人对资格审查结果负责。

25.5 资格审查结果以及其他资格审查资料，应由审查人员签字并密封后，采购代理机构随合格投标人的投标文件一同转交评标委员会组长。

26. 组建评标委员会

26.1 评标委员会由采购人代表1人和在监督单位监督下从相关评标专家库中随机抽取的技术、经济专家4人组成，人数为五人(或以上)单数。评标工作将在依法产生的评标委员会内部独立进行，评标委员会负责审议合格投标人的投标文件并按招标文件的要求确定中标候选人。评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.2 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

26.2.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

26.2.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

26.2.3 对投标文件进行比较和评价；

26.2.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

26.2.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3 评标委员会成员应当履行下列义务：

26.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

26.3.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；评标委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。

26.3.3 评标结果汇总完成后，任何人不得修改评标结果，但经采购人或采购代理机构复核后发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；

26.3.4 对评标情况、评标过程以及投标人的商业秘密保密；

26.3.5 编写评标报告。

26.3.6 评标委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项；

26.3.7 参与政府采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助处理质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

27. 评标委员会对合格投标人的投标文件进行符合性审查。

27.1符合性审查：

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

投标文件内容是否齐全，格式是否按招标文件要求填写；

以上符合性审查中内容只要有一条不满足，则投标文件即为无效文件。

27.2实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离(负偏离)或保留。

27.3所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、数量和交货期限、响应付款方式等明显不能满足招标文件的要求，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。出现下述情况之一的评标委员会将视为重大负偏离或非实质上响应，包括但不限于：

27.3.1投标文件未按招标文件规定装订、签署、进行企业电子签章或个人电子签章的；

27.3.2投标有效期不足的；

27.3.3投标货物数量、交货时间、付款方式等不满足招标文件中要求的；

27.3.4未按照招标文件规定报价的；

27.3.5不符合招标文件中有关分包规定的。

27.3.6投标人以他人名义投标\串通投标,以行贿手段牟取中标或以其他弄虚作假方式投标的，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人使用同一台计算机编制投标文件或开标(报价)一览表的；

27.3.7投标人投标报价超出项目采购预算金额或最高限价的；

27.3.8投标人所提交的报价明细表中某项产品单价出现两个报价或总价出现两个报价的；

27.3.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.3.10不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

27.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.5审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

27.5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

27.5.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

27.6评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

28. 投标文件的澄清

28.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正,该要求应当采用书面形式,并由评标委员会全体人员签字。

28.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复,该答复经法定代表人或授权委托人的签字认可,将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的,评标委员会可拒绝该投标。

28.3如评标委员会认为某个投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料。若已要求,而在规定时间内该投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4并非每个投标人都将被要求做出澄清和答复。

29. 对投标文件的详细评审

29.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较;评审应严格按照招标文件的要求和条件进行;具体评审原则、方法详见招标文件第六部分“评标程序和评标办法”。

29.2评标严格按照招标文件规定和评标原则、方法进行,投标人可对擅自改变本招标文件中所公布的规则、评标原则、方法的行为进行质疑或投诉。

30. 确定中标人

评标委员会将根据评标办法之要求确定1-3名中标候选人。采购人在收到评标报告后5个工作日内,应在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未确定中标人且无异议的,视为确定排名第一的中标候选人为中标人。中标结果将在中标人确定后,在公告发布相同的媒体上进行结果公告。

31. 评标过程保密

31.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施,保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外,采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员应对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

31.2在评标期间,投标人企图影响采购代理机构或评标委员会的任何活动,将导致投标被拒绝,并由其承担相应的法律责任。

32. 招标采购中出现下列情形之一的,应予废标:

32.1对招标文件作实质上响应的投标人不足三家的；

32.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

32.3投标人的报价均超出采购预算金额或最高限价，采购人不能支付的。

33. 因重大变故采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

(七) 签订合同

34 中标通知

34.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人签发中标通知书，并向中标人发放。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书、招标文件、投标文件、质疑(澄清)均是合同的重要组成部分。

35. 履约保证金：无

36. 签订合同

36.1采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

36.2中标人未按照规定的时间、地点与采购人签订中标合同的，其投标人应承担相应法律责任。

36.3中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同，中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

36.4采购人如需追加与合同标的相同的货物，须经设区的市，自治州以上的人民政府采购监督部门的批准，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

36.5投标人一旦中标及签订合同后不得对采购项目转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

37、投标保证金:无。

(八) 处罚、询问和质疑

38、询问和质疑

38.1投标人对采购事项有疑问，可以按照《政府采购法》的相关规定向采购人或采购代理机构提出询问。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

38.2若投标人认为其投标未获公平评审或招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以收面形式将质疑书原件送达采购人或采购代理机构。请投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日。

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

(3)对中标、成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

38.3提出质疑的投标人(以下简称质疑投标人)应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

(1)投标人的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话、邮政编码等；

(2)被质疑采购项目的名称、编号；

(3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4)事实依据；

(5)必要的法律依据；

(6)质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译文，并以中文译文为准。

(7)提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

38.5投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

38.6质疑答复应当包括下列内容：

(一)质疑投标人的姓名或者名称；

(二)收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

(三)质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

(四)告知质疑投标人依法投诉的权利；

(五)质疑答复人名称；

(六)答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

38.7采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交投标人的，应当依法另行确定中标、成交投标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告财政部门。

38.8 提交质疑书时，投标人应同时提交本人身份证，委托他人代理质疑事宜的，还应提交被委托人的身份证。

投标人是法人的，应一并提交法人营业执照和法定代表人身份证；投标人是其他组织的，应一并提交其他组织营业执照和主要负责人身份证。

投标人应当提供上述证明材料的原件及复印件，原件经采购人或采购代理机构核对无误后返还。

38.9质疑书提交方式。投标人或者其委托代理人应当当面提交质疑书及相关证明材料。投标人以电子邮件、传真等其他方式提交质疑书及相关证明材料的，或者不是投标人或者其委托代理人提交质疑书及相关证明材料的，采购人或采购代理机构可以拒收。

38.10应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

38.11采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人（标前质疑如涉及采购程序的由采购代理机构回复，涉及招标文件资格条件、商务部分、技术需求、评审办法的由采购人进行回复）。若质疑涉及招标制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。采购人或采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。双方都有责任的，由双方合理分担。

38.12质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关财政部门提起投诉。

38.13 本项目质疑函以书面形式提出，联系部门、联系电话、通讯地址等信息见招标公告中采购人联系信息。

(九)保密和披露

39. 投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

40. 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料依法向有关政府监督部门或有权参与评审工作的有关人员披露。

41. 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

42. 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

43. 投标人不得向采购人、评标委员会成员、采购代理机构进行商业贿赂或者采取其他不正当手段谋取中标。即使在签订合同后，如果有证据表明投标人有此行为的将按照《政府采购法》有关规定处理。

44. 招标文件和有关法律法规要求不一致的，以有关法律法规为准。

(十)免责条款

45. 由于网络和电子化系统原因对招标(采购)活动造成的影响公共资源交易管理中心将不承担任何责任。

(十一)、河南省政府采购合同融资政策告知函(详见附件)

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第四部分 合同条款(仅供参考)

合同编号：_____

供方（中标人全称）：_____

需方（采购人全称）：_____

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：____]，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：_____。

二、本合同总价为人民币_____元（大写：_____）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

单位：人民币元

名称	品牌/规格/ 型号	技术参数 (详细配置)	单 位	单 价	数 量	合 计	免费 质保 期	政府 采购 节能 产品 认证 证书 编号	备注
总价（人 民币）	小写： 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分								

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：

2. 解决问题时间：

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式:

4. 其他服务承诺:

五、合同履行地点及进度:

1、供方自本项目采购合同签订之日起____日（日历日）完成。

2、按需方要求在____（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：_____；培训时间：_____；

培训方式：_____；

八、验收要求。

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2. 需方在收到供方验收申请后5个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3. 验收合格后10日内，需方出具验收报告，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限:

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2. 付款方式：交货并安装调试完毕，经验收合格后6个月内支付合同价款的 100% (最终以财政实际支付时间为准)。

十、违约责任:

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值____%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的____%违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额____%的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额____%的违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由相关法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
2. 需方应在本合同签订后七个工作日内将采购合同副本报财政局备案。
3. 本合同一式__份，供需双方各持__份，向财政局备案__份，办理资金支付手续时提交__份。

供方（公章）：	需方（公章）：
地址：	地址：
法定代表人或	法定代表人或
授权委托人（签字）：	授权委托人（签字）：
电话：	电话：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
签约时间：__年__月__日	
签约地址：需方所在地	

第五部分 招标项目采购需求

包1：办案设备

一、采购清单及技术参数

核心产品：视频存储服务器

设备名称	计量单位	数量	规格参数	备注
防暴钢叉	根	20	1. 结构:由手柄、主杆、缩杆、叉头和锁合装置等组成。 主杆直径 $\geq 34\text{mm}$, 缩杆直径 $\geq 28\text{mm}$, 叉头开口宽度 $\geq 420\text{mm}$, 工作长度 $\geq 2000\text{mm}$, 携行长度 $\geq 1300\text{mm}$;重量 $\leq 1.6\text{kg}$ 可靠性:钢叉伸缩循环 ≥ 1000 次后, 能正常使用。 2. 抗破坏能力: (1)纵向抗拉能力:钢叉处于工作状态时, 沿叉杆轴向承受500N的静拉力作用时, 叉杆的连接部位、叉杆与叉头的连接部位不应出现裂纹、断裂或拉脱; (2)叉头横向抗拉能力:叉头开口端承受500N的横向拉力作用时, 叉头不应出现扭曲变形, 叉头与缩杆之间连接处不应出现裂纹、断裂; (3)叉杆抗弯能力:钢叉处于工作状态下, 叉杆中点承受500N的横向力作用时, 叉杆不应出现裂纹、断裂或拉脱。	
防暴警棍	根	20	长度: $\geq 58\text{cm}$ 直径: $\geq 3\text{cm}$ 材质: 优质橡胶 特点: 产品头部激光雕刻警徽图案, 每个产品有唯一的激光雕刻编号	
简易破拆工具	套	2	铝合金包装箱尺寸: $\leq 800*420*140$ 重量: $\leq 27\text{KG}$ 产品是一种手动破拆工具组, 主要应用于消防、地震、武警、公安等抢险作业, 可连接破拆头实现撬、拧、凿、绞、切割劈砍、切、拔、敲、撕、冲等破拆功能。 产品配置: 冲击器1个、扁铲1个、起皮器1个、宽扁铲1个、斧头起钉器组合工具1个、尖锥1个、背带1个、起钉器1个工具箱1只、斧头-起皮器组合工具1个。	

警用围栏	套	5	1. 围挡尺寸:2m*2m 2. 材质:铁 3. 配件参数:主杆 3, 圆管壁 1.2, 4. 伞股 16, 圆管壁 1.0 5. 塑料件 ABS, 伞布 280 克, 涤纶布 6. PA 涂层 防泼水涂层 7. 色牢度:欧标4级 8. 重量:≥4kg	
阻车路障	个	5	产品执行标准: GA/T421-2003 穿刺放气式路障。 路障展开时间: ≤0.6min 收拢时间: ≤0.7min 路障遥控操作有效距离: 不低于400m 外形尺寸: >770*425*75mm 电压显示屏: 必须配置有电压显示屏, 能够显示电源电压。 产品质量: ≥14.5kg 有效长度: ≥5.7m 刺针有效长度: ≥37mm 进气口内径: ≥6mm 外径: ≥8mm 刺针有效间距: ≤61mm 刺针拔出力: 轴向承受30N拉力不脱落, 施加100N应立即脱落。 有效拦截时间: ≤0.2min 环境适应性: -20~55±2℃环境下应能正常工作。 其他功能: 牵引装置需具有无线信号放大天线。	
警用手持 高功率喊 话器	个	10	最大功率35瓦、传输距离≥500米、录音时间350秒、音乐/警报/双锂电/U盘/蓝牙	
手持金属 探测器	个	30	外形尺寸: ≥400mm*70mm*45mm 工作电源: 标准9V碱性电池 报警模式: 声(振)光同步报警 整箱毛重: ≥16KG 整箱尺寸: ≥56.5×31×46cm	
反光背心	个	1000	执行标准: GA446-2003警服 反光背心 一般要求: 反光背心所使用荧光材料不能对穿着者有副作用; 在保证提供安全防护的前提下, 满足舒适度的要求; 反光背心的材料应避免刺激和伤害穿着者的皮肤; 应适应作业时肢体活动, 便于穿脱; 在不影响产品设计的强度和工效的前提下, 反光背心应尽可能轻便。	

			<p>外观质量：反光背心成品内外要熨烫平服、抽风干燥；应整洁美观，齐整、无烫光、无变色，左右对称；应无开线、断线、跳线、毛露、线头、污渍。</p> <p>款式要求：反光背心为前开襟马甲式样，开襟用拉链拉合，前后身分别具有三道横向反光条带，前身胸部左右分别缀钉对讲机袪和胸徽、号牌搭扣；两侧用四件按扣和粘扣带连接，可针对不同腰围三档调节肥瘦；两肩部用粘扣带连接，可根据不同身高调节长短。</p> <p>颜色：反光背心的荧光材料、对讲机袪、搭扣、拉链颜色为荧光黄色；反光条带颜色为白色或银灰色，反光沿条颜色为银灰色；按扣颜色为银白色，缝纫线颜色与缝合部位颜色相匹配。</p> <p>针距要求：缝纫反光条带针距9针/3cm~11针/3cm。</p> <p>反光条带：反光条带为晶格反光材料，反光沿条为玻璃微珠型反光材料。用于印刷文字标志的反光条带宽度≥85mm，其余反光条带宽度≥50mm；反光沿条宽度≥20mm。</p> <p>网眼密度（眼/5cm）：直向：16 横向：20</p> <p>遮盖率（%）：≥45</p> <p>顶破强力（N）：≥200</p> <p>耐摩擦色牢度：≥4级</p> <p>耐水洗色牢度：≥4级</p> <p>反光条带初始逆反射系数应不低于510cd/（lx•m²）。</p>	
约束叉	根	20	<p>结构：由叉头、叉杆、连接部位、握持部位等组成。</p> <p>1、伸展长度：≥2m；携行长度：≥1252mm。</p> <p>2、叉杆握持部位直径：≤35 mm，叉头闭合缝隙：0mm。</p> <p>3、重量：3kg±0.1。</p> <p>4、材质：杆体为不锈钢，手柄为高强度ABS，叉头为高强度ABS和航空铝铸件机构组合。</p> <p>5、产品通过碰触方式叉套被约束对象，符合要求。</p> <p>6、警用约束叉叉头闭合后，叉头自内向外应不能自由开启</p> <p>7、警用约束叉的携行状态与工作状态应能快速有效地转换，转换时间应小于或等于10s</p> <p>8、抗破坏能力：≥500N</p> <p>9、警用约束叉无控制部件，连接机构没有保护措施，其控制点位置不受限制。</p> <p>执行标准：《GA/T1145-2014警用约束叉》</p>	
约束带	条	100	<p>材质：尼龙编织带</p> <p>功能：对人体上肢约束</p> <p>颜色：黑色</p> <p>抗拉强力：≥4000N</p> <p>耐用度：≥6000次</p> <p>耐腐蚀等级：≥6级</p>	

警戒带	盘	200	带体标志：警察/警戒线/注意安全/ 定制带体颜色：黄白相间/蓝白相间 材质：一等品涤纶 带身长度：≥100m 带身宽度：50mm	
警用帐篷	个	5	执行标准：GA1052.4-2013 颜色：深藏蓝 篷体：600D/pvc涂层布 棉内胆：双面绗缝针刺毡 地布：双面PVC涂层布 支架：主杆 $\Phi 38 \times 1.2$ mm钢管、接头 $\Phi 40 \times 2.0$ mm钢管、钢管做电镀处理 整体结构：宽5M，长8M，檐高1.8M，顶高3.15M，1门6窗，插接式结构 适用人数：20人	
玫瑰金手铐	副	50	1、结构：金属手铐由左、右铐体和三排齿的扇梁、链座、链环、钥匙等组成。 2、尺寸：铐体间距 52mm~56mm；啮合三齿状态下手铐的最小孔径 55mm ± 2 mm；啮合三齿状态下手铐的孔径 82mm ± 2 mm。 3、颜色：铐体表面颜色为铄金色，扇梁为哑光银色。质量：金属手铐的质量（不含钥匙和包装） ≤ 230 g。 4、灵活性：能从正、反两面插入锁孔解除反锁和开启手铐；能插入反锁定位锁孔实现手铐反锁，反锁定位拨片运行灵活、顺畅；扇梁转动灵活、无阻滞。 5、反锁定位：在锁闭并反锁定位状态下施加 ≥ 3500 N 静压力，不出现啮合松动或失效现象。 6、防拨性能：三个锁齿相互独立，在拨动任意一个锁齿时，其余两个锁齿不联动；在锁闭状态下，防拨净工作时间大于或等于 2min。 7、强度：金属手铐啮合牢固可靠，不能被逆向拉开；纵向静拉力 ≥ 3500 N；横向静拉力 ≥ 3500 N；扇梁铆钉静压力 ≥ 4500 N；钥匙扭矩 ≥ 4 Nm；铐体扭矩 ≥ 25 Nm。 8、耐用度：用钥匙正常开启、锁闭为一个循环，经过 ≥ 15000 次循环（每 1000 次循环后反锁定位 1 次）后，符合强度和灵活性的要求。耐腐蚀性：耐腐蚀等级大于等于简易 10 制定级法中的 6 级，连续喷雾时间为 12h。	
急救包	个	50	采用黑色牛皮制成，包内配置有硝酸甘油片、绷带、剪刀、酒精消毒片、抗菌湿纸巾、别针、创可贴、呼吸膜、无菌纱布片、止血带等。 产品尺寸：包体打开长度： ≤ 220 mm；包体宽度： ≤ 126 mm 外观要求：成品内外表面应无划痕、残疵，外形方正，边缘顺直，圆角对称。	

伸缩警棍	根	50	收回长度:≤224mm 伸缩可靠性:≥3000次 伸展长度:≥510mm 耐腐蚀等级:≥9级 质 量:≤340g 材质:高强度航空级铝合金, 力学性能不低于 7075- T6 铝合金水平 尺寸:握把直径≥26.5mm中管直径≥20.5mm前管直径≥16mm	
肩灯	个	300	产品规格:≤75CM*3.2CM 电池参数:聚合物锂电池450mA 使用时长:≥10h 保护:过充、过放、过流、短路充电状态显示 产品重量:≤45g, 灯珠数量:LED灯珠红色6个蓝色6个白色1个 产品功能:红灯闪烁-蓝灯闪烁-红蓝交替闪烁-照明 产品配件:启灯1个充电器1套 说明书1张包装盒1套	
大型复印机	台	5	幅面: A3幅面; 功能: 双面复印、网络打印、彩色扫描 打印/复印速度: ≥32页/分钟 扫描速度: ≥50页/分钟 打印分辨率: ≥1200×1200dpi级 预热时间: ≤20秒 首张复印时间: ≤5.2秒 连续复印页数: ≥1-999页 缩放比例: ≥25%-400% (1%为单位任意缩放) CPU:ARM Cortex-A9 1.2GHz以上 内存: ≥2G 支持的协议: TCP/IP;NetBEUI;FTP;Port 9100;LPR;IPP;IPP over SSL;WSD Print;Apple Bonjour 增强安全功能: SSL数据安全协议; 安全水印: 区分原稿和复印机, 保护敏感文档 移动打印:支持iPhone系统、iPad系统、Android系统无线打印和彩色扫描; 支持NFC打印、扫描 双面自动输稿器: 标配双面自动输稿器、标配双面器 网络功能: 标配网络接口10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE、USB Host×2、USB2.0高速、NFC TAG U盘直接打印功能: PDF/JPEG/TIFF/XPS文件直接打印, 直接扫描至U盘 作业分离器: 标配作业分离器(复印、打印自动分离) 控制面板: 7英寸彩色触摸面板	

			最高月印量：≥100000页 纸张容量：≥2x500张纸盒 +100张手送纸盘 显影方式：单组份显影技术 墨粉容量：≥20000张 感光鼓：感光鼓寿命≥30 万印张，不强制定 a-si 非晶体硅材质。	
彩色打印 复印一体机	台	50	1、打印/复印/扫描； 2、幅面A4； 3、打印速度：黑白≥35页/分钟、彩色≥23页/分钟； 4、自动双面扫描双面打印：支持； 5、A4双面打印速度：黑白≥8.5页/分钟、彩色≥6页/分钟； 6、打印分辨率：≥4800x1200dpi； 7、复印分辨率：≥600x600dpi； 8、扫描分辨率：≥1200x2400dpi； 9、最大复印份数：≥99页 10、接口：高速USB； 11、网络：有线以太网口+双频无线网络； 12、操作面板：2.4英寸触屏； 13、进纸器容量≥250页 14、打印功率≤20w 15、随机耗材打印黑色和彩色均不少于6000页	
酒精测试棒	个	70	检测量程：0~220mg/100mL 传感器：电化学酒精传感器 示值误差：通过公安部交通安全产品质量监督检测中心《快速排查酒精含量检测仪测试条件及要求》 报警临界值：醉酒：80mg/100mL；饮酒：20mg/100mL 采样方式：连续泵吸采样 工作温度：-15℃~50℃ 贮存温度：-40℃~70℃ 预热时间：小于5秒 显示方式：1.44寸彩屏 储存容量：100条记录 电池参数：3.7V/5000mAh锂电池 充电时间：5小时	

			连续工作时间:大于2000次(满电) 其他功能:指挥棒、照明 主机重量:330g(含电池) 主机尺寸:≤450x55x55(mm)	
移动硬盘	个	10	容量4TB(4TB: 107.2×75×19.15mm/210g), USB 3.2 Gen 1接口, exFAT兼容Win10+, 工作温度5-35° C, 2年质保。 系统: exFAT通用	
警用水壶	个	100	材质:优质SU304不锈钢; 颜色:藏蓝色; 尺寸:直径≥70mm, 高度≥200mm ; 容积:≥500ml	
足迹采集仪	套	1	成像方式: 扫描成像 客体背景去除: 客体背景去除: 系统提供一键采集, 足迹花纹增强, 背景去除功能。 采集图像精度: 采集图像精度: 不小于500dpi。 图像采集时间: 图像采集时间: ≤60秒。 电子比例尺: 电子比例尺: 内置电子比例尺。 应用场景: 应用场景: 应包含金属板、大理石地砖、木地板、硬纸壳等客体。 采集图像分辨率 采集图像分辨率: 采集图像分辨率不小于4096*8000。 图像精度: 图像精度: 系统采用线扫描技术, 可获取到无畸变、高精度的足迹图像; 设备重量: 设备重量: ≤6.5KG。 电源输入: 电源输入: ≤24V。 设备功率: 设备功率: ≥40W。 结构稳定: 设备采用合金材料和高精度高稳定性结构设计。	

相机	部	10	<p>核心规格参数</p> <p>传感器：≥4575 万有效像素全画幅（35.9×23.9mm）背照式 CMOS，无低通滤镜，原生 ISO 64-25600</p> <p>对焦系统：≥493 点复合自动对焦（相位 + 反差），支持人眼/动物眼侦测（照片/视频均支持）</p> <p>连拍速度：机械快门 ≥10 张/秒（RAW 格式一次连拍 ≥77 张）</p> <p>防抖性能：5 轴机身位移防抖，提供 5±0.5 档补偿效果</p> <p>视频能力：最高 4K UHD（3840×2160）60p 录制；支持 4K 无裁切、10-bit 4:2:2 外录（HDMI）、N-Log/HLG</p> <p>取景与屏幕：≥369 万画点 OLED 电子取景器（0.8 倍放大）；3.2 英寸≥ 210 万画点可上下翻折触控屏</p> <p>存储与接口：双卡槽（1×CFexpress Type B/XQD + 1×UHS-II SD）；USB-C 充电/供电；无内置闪光灯</p> <p>机身构造：镁合金框架，防尘防滴溅设计；重量≤ 705g（含电池卡），尺寸 ≤134×100.5×69.5mm</p> <p>续航表现：≥420 张（LCD 取景）/ ≥460 张（EVF 取景），支持 USB 边充边拍</p> <p>卡口类型：全画幅可更换镜头卡口</p> <p>焦距范围：24-120mm（APS-C 模式下等效 36-180mm）</p> <p>光圈范围：最大 f/4.0，最小 f/22（恒定最大光圈）</p> <p>镜头结构：13 组 16 片（含 3 枚 ED 低色散、1 枚 ED 非球面、3 枚非球面镜片）</p> <p>光圈叶片：9 片（圆形光圈）</p> <p>最近对焦距离：0.35 米（全焦段恒定）</p> <p>最大放大倍率：0.39 倍（120mm 端）</p> <p>滤镜尺寸：77mm</p> <p>尺寸：≤84mm（直径）× 118mm（长度）</p> <p>重量：≤630g</p> <p>对焦系统：内部对焦，</p> <p>防护性能：防尘防滴溅设计，</p> <p>特殊涂层：纳米结晶涂层、</p> <p>视角：FX 格式 84° - 20° 20' ； DX 格式 61° - 13° 20'</p>	
----	---	----	---	--

相机	部	1	<p>核心规格参数</p> <p>传感器：≥4575 万有效像素全画幅（35.9×23.9mm）背照式 CMOS，无低通滤镜，原生 ISO 64-25600</p> <p>对焦系统：≥490 点复合自动对焦（相位 + 反差），支持人眼/动物眼侦测（照片/视频均支持）</p> <p>连拍速度：机械快门 ≥10 张/秒（RAW 格式一次连拍 ≥77 张）</p> <p>防抖性能：5 轴机身位移防抖，提供 ≥5 档补偿效果</p> <p>视频能力：最高 4K UHD（3840×2160）60p 录制；支持 4K 无裁切、10-bit 4:2:2 外录（HDMI）、N-Log/HLG</p> <p>取景与屏幕：≥365 万画点 OLED 电子取景器（0.8 倍放大）；3.2 英寸 ≥210 万画点可上下翻折触控屏</p> <p>存储与接口：双卡槽（1×CFexpress Type B/XQD + 1×UHS-II SD）；USB-C 充电/供电；无内置闪光灯</p> <p>机身构造：镁合金框架，防尘防滴溅设计；重量 ≤705g（含电池卡），尺寸≤ 134×100.5×69.5mm</p> <p>续航表现：≥420 张（LCD 取景）/≥460 张（EVF 取景），支持 USB 边充边拍</p> <p>核心光学与对焦参数</p> <p>镜头型号：105mm 微距镜头，最大光圈 f2.8，放大倍率 1:1，带光学防抖</p> <p>焦距：≥105mm（全画幅）</p> <p>光圈范围：f/2.8 - f/32（微距近距离拍摄时等效最小光圈可达 f/51）</p> <p>最大放大倍率：1:1（实物大小）</p> <p>最近对焦距离：0.29m（从焦平面测算）</p> <p>对焦系统：支持 M/A 及 M 模式，带对焦范围限制器（Full / 0.5m-0.29m）</p> <p>防抖性能：VR 光学减震，4.5 档补偿效果</p>	
----	---	---	--	--

相机镜头	部	5	<p>核心参数</p> <p>传感器：≤23.5×15.7mm，有效像素≥2090 万</p> <p>对焦系统：≥209 个对焦点（单点），支持人/动物/车辆等 9 类主体识别；AF-A 模式</p> <p>连拍速度：≥30 张/秒（电子快门/预拍摄），机械快门 ≥10 张/秒</p> <p>视频能力：4K 60p（超采样 5.6K 30p）、1080p 120p；支持 N-Log/HLG、10bit 输出</p> <p>屏幕/取景器：3.2 英寸侧翻触摸屏（≥104万点）；0.39 英寸 OLED 电子取景器（≥236 万点，0.99 倍放大）</p> <p>感光度：ISO 100-51200（可扩展至 204800）</p> <p>防抖：电子 VR 减震（机身无机械防抖）</p> <p>存储/接口：单 SD 卡槽（UHS-II）；USB-C、HDMI Micro、3.5mm 耳麦双口</p> <p>电池/重量：EN-EL25a 电池；机身 495g（含电池卡约 550g）</p> <p>尺寸：127×96.8×66.5mm</p> <p>焦距：18-140mm（等效全画幅27-210mm）</p> <p>光圈：f/3.5-6.3（最大），f/22-40（最小）</p> <p>结构：13 组 17 片（含 2 片 ED、2 片非球面）</p> <p>对焦：最近对焦距离0.2m（广角端）</p> <p>放大倍率：≥ 0.33 倍</p> <p>防抖：光学 VR 减震（≥5 档补偿）</p> <p>滤镜/尺寸：62mm滤镜口径；Φ73×90mm</p> <p>重量：≤315g</p>	
储存阵列	组	1	<p>存储与接口：双盘位兼容2.5/3.5英寸SATA硬盘（单盘最大32TB，总容量64TB），USB 3.2 Gen1接口（理论5Gbps，1GB文件约3秒传输），即插即用，兼容Windows/macOS/Linux。</p> <p>RAID模式：支持RAID 0（速度优先）、RAID 1（镜像备份）、JBOD（独立识别）、SPAND（合并容量），适配剪辑/备份场景。</p> <p>性能与散热：双芯片增强传输稳定性，全铝合金外壳+三重散热（散热鳍片+镂空+智能风扇），支持过流/过压/短路/防静电保护。</p> <p>物理设计：尺寸≤210×130×80mm，重量≤1.2kg，配12V/3A电源，支持热插拔。</p>	
法医勘察箱	个	4	<p>功能主要用于法医勘查现场和解剖尸体使用；</p> <p>配置清单：</p> <p>骨锯1把、备用锯条 2根、丁字凿 1把、骨膜剥离器 1把、直头手术剪 1把、弯头手术剪 1把、直头止血钳 1把、弯头止血钳 1把手术刀柄 2把、手术刀片 20片、手持缝合针 10根、黑色缝合线 1轴、白色缝合线 1轴、组织镊子 1把、敷料镊子 1把、穿刺针头 1根、勾状探针 1根、球状探针 1根、尸体温度计 1个、不锈钢勺 1把、不锈钢器械盘 1个、不锈钢器械盒 2套、手电筒 1只、放大镜 1个、指南针 1个、钢直尺 1把、2m卷尺 1个、纱布 2包、脱</p>	

			脂棉 1包、医用胶布 1卷、5ml注射器 2支、10ml注射器 2支、塑料离心管 15支、塑料试管 5支、吸管 5支、黑色记号笔 1支、红色记号笔 1支、不干胶比例尺 1包、 标签纸 2张、物证瓶 6个、小号塑料物证袋 5个、3号纸物证袋 5个、一次性防护服 2套、乳胶手套 2付、PE手套 20只、汗布手套 2付、消毒纸巾 1包、毛巾 1条、铝合金箱 1只、	
活体检验箱	个	4	功能：主要用于法医对伤残程度的鉴定。 配置清单： 听诊器1付、额戴反光镜1只、咽喉镜1支、不锈钢压舌板2支、检查鼻镜1把、叩诊锤1个、体温计1支、音叉1支、色盲检查图1本、视力表1张、手术剪1把、止血钳1把、绷带剪子1把、直头眼科剪1把、弯头眼科剪1把、手术刀柄1把、手术刀片20片、组织镊子1把、敷料镊子1把、眼科镊子1把、吹气球1个、梅花针 1支、 一次性采血针20支、医用消毒盒1个、指纹捺印盒 1个、手电筒 1只、放大镜 1个、钢直尺 1把、2m卷尺 1个、纱布 1包、绷带 4卷、弹性绷带 1卷、脱脂棉 1包、医用胶布 1卷、黑色记号笔 1支、红色记号笔 1支、中性笔 1支、不干胶比例尺 1包、 标签纸 1张、乳胶手套 1付、PE手套 100只、铝合金箱 1只、	
现场勘察箱	个	4	功能：粉末刷显法显现潜在指纹；用胶带提取经粉末刷显的指纹，保存在衬底上；提取物证原物，以及拆卸承载物证痕迹的客体；现场测量、绘图及撰写笔录； 指纹捺印盒采集相关人员指纹样本； 配置清单： 金粉1瓶、银粉1瓶、银黑双色磁性粉1瓶、圆形灰鼠刷1把、扁形灰鼠刷1把、小号磁性刷1把、28mm指纹胶带1卷、黑色指纹衬底30张、白色指纹衬底30张、指纹捺印盒1个、放大镜1个、5m卷尺1个、多功能钳1把、组合旋具1套、剪刀1把、镊子1把、黑色记号笔1支、中性笔1支、笔录本1本、不干胶比例尺1包、标签纸2张、小号塑料物证袋5个、汗布手套1付、尼龙包1个、	
生物物证保管箱	个	1	发现、提取、保存、标记各种DNA物证；脱落细胞提取仪大范围收集脱落细胞；脱落细胞粘取器粘贴提取脱落细胞；检测可疑斑迹是否为人血、人精斑；采集相关人员血液样本、唾液样本、口腔细胞、毛发等样本；勘查人员个人防护。 配置清单：便携式脱落细胞提取仪1套 LED白、紫双色光源手电1套 毛发样品采集、保存袋5个、提取仪专用无菌吸头10套 LED手持照明放大镜1个 无菌液体采样袋5个、无菌脱落细胞粘取器 5套 一次性敷料镊5把 40mL无菌物证瓶6个、生物物证提取棉签30人份 眼科镊1把 DNA专用物证封装袋10个、血痕预实验试剂盒1盒 眼科剪1把 硫酸纸物证袋 10个、静脉血样本本采集包1套 手术刀柄1把 小号塑料物证袋10个、人血痕（血斑）鉴定试剂5条 手术刀片10片 中号塑料物证袋10个、陈旧血痕检测试剂 5人份 美工刀1把 1.8mL样品保存管10个、标准型血样采集卡5张 牙签1罐 定性滤纸1盒、一次性采血针5支 5m无菌注射器2个 一次性帽子2包、消毒棉片5片 75%乙醇100mL1瓶 一次性口罩1包、止血棉片5片 现场勘查笔录本1本 一次性套袖1包、血液采集卡保存袋5个 文件夹1个 乳胶手套2付、	

			口腔细胞采集卡5张 黑色记号笔1支 一次性PE手套1包、口腔细胞采集棒5支 红色记号笔1支 一次性鞋套2双、口腔细胞样本保存袋5个 签字笔1支 配件收纳盒2个、人精斑（精液）鉴定试剂5条 6cm不干胶比例尺1包 工具收纳盒1个、物证提取胶带1卷 不干胶数字号码本1本 铝合金手提箱1个	
X光片观片灯	个	2	<p>光源与亮度：均用超亮SMD LED（寿命≥ 10万小时），色温6500K；亮度2500-4000cd/m²，支持PWM无级调光（最低≤ 300cd/m²），适配不同厚度胶片。</p> <p>尺寸与规格：阅片区360$\times$420mm（兼容14$\times$17英寸胶片），厚度2.3-2.5cm。</p> <p>电气与安全：宽压AC90-240V适配办案区供电，面板用进口透光材料防眩光，亮度均匀性$\geq 90\%$，无频闪。</p>	
4G执法记录仪	部	60	<p>系统硬件</p> <p>处理器：采用工业级 4G 全网通处理芯片</p> <p>操作系统：Android 14及以上</p> <p>运行内存：≥ 2GB；</p> <p>机身存储：≥ 64GB</p> <p>显示屏：2.4 英寸高清屏</p> <p>接口：Type- C</p> <p>防护等级：IP68、IP69K，防摔高度≥ 2 米</p> <p>尺寸：$\leq 85 \times 60 \times 35$mm</p> <p>摄像成像</p> <p>镜头视角：130° 超大广角</p> <p>视频分辨率：最高 2K（1440P）</p> <p>编码：H.264、H.265</p> <p>红外夜视：支持红外夜视</p> <p>功能：预录、延录、声控录像、循环录影</p> <p>无线通信</p> <p>网络：4G 全网通</p> <p>WIFI、蓝牙支持</p> <p>定位：亚米级高精度定位</p> <p>音频：抗噪麦克风、扬声器，支持集群对讲</p> <p>电池续航</p> <p>电池容量：3500mAh，可更换电池；</p> <p>充电：QC 快充</p>	

执法记录仪采集站	台	2	<p>1. 硬件结构 一体立式结构设计，支持可移动万向和刹车驻车脚轮。</p> <p>2. 外观尺寸 170cm*60cm*50cm</p> <p>3. 重量 不大于 45kg</p> <p>4. 主板 工业级主板</p> <p>5. 处理器：支持 X86（Intel）或国产信创处理器</p> <p>6. 运行内存 DDR3 8GB（支持定制）</p> <p>7. 硬盘 SSD 120GB+ HDD 8TB，10 硬盘位扩展，支持 RAID0\RAID1\RAID5 等</p> <p>8. 显示屏 19 英寸液晶屏（1920*1080），支持多点触摸，$\geq 250\text{cd/m}^2$</p> <p>9. 接口数量 20/25 口</p> <p>10. 接口类型 支持 Mini USB、Micro USB、Type-C</p> <p>11. 充电性能 满载状态 5V2A</p> <p>12. 音箱 支持</p> <p>13. 操作系统 支持 Windows 10/UOS/麒麟系统</p> <p>14. 数据库 MySQL/达梦</p> <p>15. 计时误差 小于 3S/天</p>	
单警装备	套	100	<p>警用标准：包括强光手电，催泪喷射器，伸缩警棍，手铐，急救包，水壶。</p> <p>1. 强光手电： 工作模式：高亮（200流明）、低亮（20流明）爆闪 工作时间：≥ 300分钟（高亮）、≥ 80小时（低亮） 使用电池：单节18650电池/单节AA电池/三节AAA电池 外形尺寸：$\geq 154\text{mm}$（长）$\times 28\text{mm}$（筒身）$\times 35\text{mm}$（筒头） 防水等级：IPX-8净重：≤ 160克（不含电池）</p> <p>2. 手铐： 结构：金属手铐由左、右铐体和三排齿的扇梁、链座、链环、钥匙等组成。 尺寸：铐体间距$52\text{mm} \sim 56\text{mm}$；啮合三齿状态下手铐的最小孔径$55\text{mm} \pm 2\text{mm}$；啮合三齿状态下手铐的最大孔径$82\text{mm} \pm 2\text{mm}$。 颜色：铐体表面颜色为铄金色，扇梁为哑光银色。质量：金属手铐的质量（不含钥匙和包装）小于或等于230g。 灵活性：能从正、反两面插入锁孔解除反锁和开启手铐；能插入反锁定位锁孔实现手铐反锁，反锁定位拨片运行灵活、顺畅；扇梁转动灵活、无阻滞。 反锁定位：在锁闭并反锁定位状态下施加$\geq 3500\text{N}$静压力，不出现啮合松动或失效现象。 防拨性能：三个锁齿相互独立，在拨动任意一个锁齿时，其余两个锁齿不联动；在锁闭状态下，防拨净工作时间大</p>	

			<p>于或等于2min。</p> <p>强度：金属手铐啮合牢固可靠，不能被逆向拉开；纵向静拉力$\geq 3500\text{N}$；横向静拉力$\geq 3500\text{N}$；扇梁铆钉静压力$\geq 4500\text{N}$；钥匙扭矩$\geq 4\text{Nm}$；铐体扭矩$\geq 25\text{Nm}$。</p> <p>耐用度：用钥匙正常开启、锁闭为一个循环，经过≥ 15000次循环（每1000次循环后反锁定位1次）后，符合强度和灵活性的要求。耐腐蚀性：耐腐蚀等级大于等于简易10制定级法中的6级，连续喷雾时间为12h。</p> <p>3. 催泪喷射器：</p> <p>材质：塑料合成材料</p> <p>尺寸：高度175 罐体外径37mm 罐体高度154mm 囊袋尺寸141mm</p> <p>喷射距离： $> 5\text{M}$</p> <p>催泪剂含量：1.5%~1.8%</p> <p>灌液量：70ml 质量（带包装）：$\leq 215\text{g}$</p> <p>工作温度：$-30^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$</p> <p>伸缩警棍：</p> <p>收回长度：$\leq 224\text{mm}$ 伸缩可靠性：≥ 3000次</p> <p>伸展长度：$\geq 510\text{mm}$ 耐腐蚀等级：≥ 9级</p> <p>质 量：$\leq 340\text{g}$</p> <p>材质：高强度航空级铝合金，力学性能不低于 7075- T6 铝合金水平</p> <p>尺寸：握把直径$\geq 26.5\text{mm}$中管直径$\geq 20.5\text{mm}$前管直径$\geq 16\text{mm}$</p> <p>水壶：</p> <p>材质：优质SU304不锈钢；颜色：藏蓝色；尺寸：直径$\geq 70\text{mm}$，高度$\geq 200\text{mm}$；容积：$\geq 500\text{ml}$</p> <p>急救包：</p> <p>采用黑色牛皮制成，包内配置有硝酸甘油片、绷带、剪刀、酒精消毒片、抗菌湿纸巾、别针、创可贴、呼吸膜、无菌纱布片、止血带等。</p> <p>产品尺寸：包体打开长度：$\leq 220\text{mm}$；包体宽度：$\leq 126\text{mm}$</p> <p>外观要求：成品内外表面应无划痕、残疵，外形方正，边缘顺直，圆角对称。</p>	
酒精测试仪	台	10	<p>检测量程：$0 \sim 220\text{mg}/100\text{mL}$</p> <p>传感器：电化学酒精传感器</p> <p>示值误差：通过公安部交通安全产品质量监督检测中心《快速排查酒精含量检测仪测试条件及要求》</p> <p>报警临界值：醉酒：$\geq 80\text{mg}/100\text{mL}$；饮酒：$\geq 20\text{mg}/100\text{mL}$</p> <p>采样方式：连续泵吸采样</p> <p>工作温度：$-15^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$</p> <p>贮存温度：$-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$</p>	

			预热时间:小于5秒 显示方式:1.44寸彩屏 储存容量:100条记录 电池参数:3.7V/5000mAh锂电池 充电时间:5小时 连续工作时间:大于2000次(满电) 其他功能:指挥棒、照明 主机重量:330g(含电池) 主机尺寸:≤450x55x55(mm)	
执勤防护服	套	300	面料:300d 牛津布 涂层:PU 涂层 反光条: 肩部两条反光条,胸部一条反光条,腰下蓝白晶格反光条 门襟:铜扣 袖口:松紧+暗扣 口袋:袋盖口袋 帽子:单帽无内衬,有拉链可拆卸 印字:热印,可印反光字 款式:分体式,穿脱方便、行动灵活,活动帽子,衣服上设置有反光材料,具有警示作用 颜色:荧光绿 面料:采用高耐磨防雨布,符合 QB/T 4999-2016,防水性符合 GB/T 4744-2013 标准,防水、透气、视觉警示作用好 内里:网格布内里,透气舒适 袖口:弹力绳松紧双层防渗水袖口 拉链:5#树脂拉链 帽子:帽子中间有拉链,可戴大檐帽;有捆绳,更贴合头部防风防雨 门襟:设有按扣,全覆盖拉链,增加防水及防风性能 口袋:腰部两侧各有一个带盖口袋,采用按扣贴闭合,可放置多种物品,具有防水性 反光材料:前胸及后背部均设计有反光条;具有警示作用; 特点:下摆两侧开叉	
警用雨衣	套	300	颜色:黑色 面料:牛津布,涂层:PVC 涂层,反光条: 胸部一条 3CM 反光条 门襟:暗扣 口袋:2个, 帽子:可隐藏无内衬 款式:一体式长款风衣,穿脱方便、行动灵活,活动帽子,衣服上设置有反光材料,具有警示作用 上衣 颜色:黑色 面料:采用高耐磨防雨布,符合 QB/T 4999-2016,防水性符合 GB/T 4744-2013 标准,防水、透气、视觉警示作用好 内里:网格布内里,透气舒适 袖口:弹力绳松紧双层防渗水袖口 拉链:5#树脂拉链 帽子:有捆绳,更贴合头部防风防雨	

			<p>门襟：设有按扣，全覆盖拉链，增加防水及防风性能</p> <p>口袋：腰部两侧各有一个带盖口袋，可放置多种物品，具有防水性</p> <p>反光材料：前胸及后背部均设计有反光条；具有警示作用；</p>	
碎纸机	台	30	<p>碎纸能力：单次≥8张（70g A4纸），碎纸速度≥2.5m/min；</p> <p>进纸宽度 ≥220mm（适配A4）</p> <p>连续工作时间 ≥60min</p> <p>纸屑桶容量 ≥25L</p> <p>工作噪音 ≤55~60dB</p> <p>安全保护 过热保护、过载反转、开盖断电、纸满提示、防卡纸</p> <p>电源 AC220V/50Hz，功率200~600W</p> <p>安全功能：自动进纸、过载自动反转、过热停机、抽桶断电、纸满报警；</p>	
无人机	台	1	<p>1. 整机类型：多旋翼行业无人机，裸机重量≤1200g，最大起飞重量≥1050g，折叠尺寸≤270×130×145mm，</p> <p>2. 续航性能：无风环境最长飞行时间≥45分钟；最大水平飞行速度≥21m/s；最大抗风≥12m/s（6级风）；最大起飞海拔≥6000m</p> <p>3. 定位系统：支持北斗+GPS+GLONASS+Galileo四星定位；集成RTK高精度定位；GNSS悬停精度水平≤0.5m、垂直≤0.5m；RTK模式水平≤0.1m、垂直≤0.1m</p> <p>4. 环境感知：全向双目视觉避障+下视三维红外传感器，障碍物自动预警、自动刹停、智能绕行，支持低光环境避障</p> <p>5. 云台载荷：三轴增稳吊舱；≥4800万可见光相机，支持光学变焦；集成640×512非制冷红外热成像模块，支持点/区域测温、高温告警；</p> <p>6. 图传系统：无遮挡环境图传有效距离≥15km，实时高清视频传输，支持4G链路拓展</p> <p>7. 安全机制：低电量自动返航、信号丢失自动返航、断点续飞、姿态保护；可选机载喊话器、爆闪灯、</p> <p>8. 环境适应性：工作温度-10℃~+40℃，</p> <p>9. 配套与服务：一体化高亮遥控屏幕、≥3组智能电池、快充套件、备用桨叶；</p>	

警示牌	套	3	<p>产品结构与尺寸：停车示意牌由反光标志、警示灯、手柄（含控制开关）、照明灯、可充电电池等组成。停车示意牌正面为反光标志，反面为警示灯和反光边框。停车示意牌全长343mm，正面圆直径178mm，警示灯出光面外接圆直径118.7mm，边框反光部分宽24.3mm，握柄直径35.8mm，圆盘边缘小方格边长5.1mm。</p> <p>外观：停车示意牌应无起皱、裂纹、变形、划伤、毛刺和严重缝隙等缺陷，边角过渡圆滑，紧固部件无松动；反光标志同一颜色反光膜应无拼接；警示灯和照明灯开关控制应灵活可靠。</p> <p>材料：停车示意牌无异味。</p> <p>总质量：停车示意牌的总质量（含可充电电池）256g。</p> <p>表面色：反光标志底色应为黄色，“停”字颜色为黑色；边框颜色应为红色，“警察”“STOP”字体为白色。</p> <p>发光色：警示灯LED灯珠数量为9个，发光色应为红色，底部照明灯LED灯珠数量为6个，发光色为白光。</p> <p>闪烁频率：警示灯工作状态应为常亮及闪烁，闪烁频率4Hz。</p> <p>连续工作时间：警示灯在频闪状态下连续工作时间不低于90h。</p> <p>充电功能：具有2孔充电线接口，充电过程中有充电指示灯。</p> <p>外壳防护等级：符合GB 4208-2008中IP53的要求。</p> <p>环境适应性：55℃、2h~20℃、2h的环境下警示灯能正常工作。</p> <p>抗振动性能：非工作状态固定在振动台上，对其进行上下、前后、左右方向上的振动，试验条件：频率10~35Hz、振幅0.75mm、1倍频程，循环20个周期。试验后警示灯能正常工作。</p> <p>耐跌落性能：距地面1.5m处自由跌落在地面后警示灯能正常工作。</p> <p>开关耐久性：控制开关在经过30000次使用后，能正常工作。</p>	
视频储存服务器	套	1	<p>1. 处理器：1颗64位多核处理器</p> <p>2. 系统内存：≥8GB</p> <p>3. 存储接口：SATA接口，支持硬盘热插拔，总容量360TB</p> <p>★4. 设备配置≥3个2.5G网口、1个2.5G管理口、1个Esata接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个VGA接口、1个HDMI接口，采用可热插拔1+1AC220V电源（提供具备 CMA 或 CNAS 资质第三方检测机构出具检测报告复印件）</p> <p>整机电源：550W，1+1冗余电源</p> <p>视频性能：最大接入路数450（网络输入带宽900Mbps）</p> <p>回放性能：最大支持回放路数45路</p> <p>★5. 可对视图片、视频进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常（提供具备 CMA 或 CNAS 资质第三方检测机构出具检测报告复印件）</p> <p>支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议</p> <p>★6. 可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件（提供具备 CMA 或 CNAS 资质第三方检测机构出具检测报告复印件）</p>	

			<p>★7. 设备存储池添加、删除硬盘时，业务不中断，数据不丢失，并可自动重新配置负载均衡（提供具备 CMA 或 CNAS 资质第三方检测机构出具检测报告复印件）</p> <p>★ 8. 在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息（提供具备 CMA 或 CNAS 资质第三方检测机构出具检测报告复印件）</p> <p>★ 9. 支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置（提供具备 CMA 或 CNAS 资质第三方检测机构出具检测报告复印件）</p> <p>★ 10. 样机硬盘上的视（音）频信息，取出存储后，第三方无法识别硬盘的数据信息（提供具备 CMA 或 CNAS 资质第三方检测机构出具检测报告复印件）</p> <p>★ 11. 可将接入样机的网络设备的IP地址、端口号等信息以excel形式进行导入导出（提供具备 CMA 或 CNAS 资质第三方检测机构出具检测报告复印件）</p> <p>12. 支持VRAID2.0数据保护技术，实现空间和数据的精细化管理</p> <p>13. 支持磁盘超容错处理，故障盘超过冗余限制，剩余硬盘数据可读，且新数据可正常写入</p> <p>14. 支持定时录像、手动录像等多种录像方式</p> <p>15. 支持关键视频数据的加锁保护功能，防止循环覆盖</p> <p>16. 支持多级运维管理，多渠道报警机制防止报警信息遗漏</p>	
蓄电池	节	64	<p>1. 产品类型：铅酸蓄电池，无游离电解液，可卧式安装，免维护</p> <p>2. 电气规格：电压12V，额定容量100Ah（C10，25℃，终止电压10.8V），适合大冲击负载</p> <p>3. 设计寿命：25℃浮充工况设计寿命≥10年，耐高温环境</p> <p>4. 壳体：ABS阻燃外壳，UL94 V-0阻燃等级，防漏液、防酸雾溢出</p> <p>5. 安全阀：自动启闭防爆安全阀，开阀10~35kPa，闭阀3~30kPa</p> <p>6. 电气性能：密封反应效率≥98%；月自放电≤3%；同组容量偏差≤2%，开路压差≤15mV；单体内阻≤8mΩ，适合启动冲击大电流放电</p> <p>7. 环境适应性：充电0℃~40℃，放电-15℃~50℃，适配机房常年恒温环境</p> <p>8. 端子：铜镀锡耐腐蚀端子，配套连接铜排、绝缘护套</p>	
蓄电池	节	40	<p>1. 产品类型：铅酸蓄电池，无游离电解液，可卧式安装，免维护</p> <p>2. 电气规格：电压12V，额定容量100Ah（C10，25℃，终止电压10.8V），适合大冲击负载</p> <p>3. 设计寿命：25℃浮充工况设计寿命≥10年，耐高温环境</p> <p>4. 壳体：ABS阻燃外壳，UL94 V-0阻燃等级，防漏液、防酸雾溢出</p> <p>5. 安全阀：自动启闭防爆安全阀，开阀10~35kPa，闭阀3~30kPa</p> <p>6. 电气性能：密封反应效率≥98%；月自放电≤3%；同组容量偏差≤2%，开路压差≤15mV；单体内阻≤8mΩ，适合启动冲击大电流放电</p> <p>7. 环境适应性：充电0℃~40℃，放电-15℃~50℃，适配机房常年恒温环境</p> <p>8. 端子：铜镀锡耐腐蚀端子，配套连接铜排、绝缘护套</p>	

维修功率模块	台	1	类型：IGBT功率模块 额定电压：1200V 额定电流：150A 最高结温：175℃ 绝缘耐压：≥2500V AC 内置功能：NTC测温	
塑壳空开	个	1	塑壳式空气开关，阻燃绝缘外壳，集成短路与过载自动保护功能。通断响应迅速，有效规避线路异常引发的安全隐患。接线结构稳固，长时间运行温升可控，安全稳定性能佳。安装方式简洁，适配配电箱、设备机房配套使用。	
压缩机	个	1	空气压缩机组，高效压缩腔体，压力控制精准，能够持续输出稳定压缩空气。内置多重安全防护组件，具备超压保护、过载防护功能，运行安全可靠。进气配有过滤系统，降低粉尘磨损，维护周期较长。	
制冷剂	瓶	1	专用低温制冷介质，具备稳定热力学特性，热传导效率高，循环制冷运行平稳。成分纯净，无有害杂质，能够有效保护压缩机与管路系统，减少设备故障概率。承压密封金属罐体封装，储运安全，加注流程简易。	
警用罗盘仪	部	30	定位模式：GPS/北斗/WIFI/LBS多模精准定位 通讯频段：TDD(B38/39/40/41)、FDD(B1/3/5/8)、GSM(900/1800MHz) GPS精度：≤10米 GPS通道数：22通道 GPS灵敏度：-165dBm 续航时间：6000mAh 30天,支持边充边用 电池容量：6000mAh 尺寸：80 mm * 52 mm * 31 mm(6000mAh) 工作温度：-20℃ — +60℃ 工作相对湿度：5%-95%(不凝结)	

二、项目有关要求

- 1、交货期：合同签订之日起20日历天。
- 2、技术培训要求：免费提供人员培训；免费提供现场技术保障支持。

3、产品免费质保期：质保期2年，有特殊要求按特殊要求执行，质保期内如出现质量问题，中标供应商免费提供服务。

4、付款方式：交货并安装调试完毕，经验收合格后6个月内支付合同价款的 100%。

5、产品售后服务要求：售后服务响应时间为2小时内到场；解决问题时间为24小时内解决；免费提供人员培训；免费提供现场技术保障支持。

6、其它要求：无。

三、货物技术规格需求

本章是描述本次招标所采购货物的技术规格说明，投标人必须按照招标文件中货物技术配置的需求做出详细响应。

1、以上技术参数指标要求均为最低要求，供应商所投产品技术参数指标应至少满足或优于以上技术参数指标要求。

2、所投货物的所有部件均为新出厂的、全新的、未使用过的合格产品，如提供的货物与招标文件要求不符时，采购人有权拒收，并取消合同，给采购人造成损失的，还应赔偿采购人的损失。

3、供应商的投标总报价包括本项目采购产品本身价格、运输到指定地点的费用、包装、装卸、安装、调试、培训、维护（售后）、税金等一切费用。

4、本项目其他未尽事宜，可依据国家现行规范和地方有关规定执行，或由主体双方另行协商确定。

第六部分 评审程序和评标办法

（一）评标原则

1. 按照“公平、公正”的原则对待所有投标人。
2. 本项目将采用电子评标，按照招标文件的要求和条件，通过“新乡电子开评标系统”，进行资格审查、评标、定标。

（二）资格审查：

开标结束后，依据招标文件的规定，由招标人委托授权代表或代理机构对投标人的投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

序号	资格审查资料	资格审查要求
1	授权委托书	符合招标文件“第七部分”资格标文件内容要求
2	新乡市政府采购供应商信用承诺函	符合招标文件“第七部分”资格标文件内容要求
3	营业执照	符合招标文件“第七部分”资格标文件内容要求
以上资料应在投标文件“资格标文件部分”中按要求提交，否则将认定为不合格。只有通过资格审查的合格投标人才能进入下一步评标程序。		
特别注意：根据相关文件要求，供应商在投标时，按照规定提供信用承诺函，无需再提交法定资格要求的其他证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。信用记录查询（以开标当天招标人或代理机构查询为准）。		

以上资料应在投标文件“资格标文件部分”中按要求提交扫描件或证明材料，否则将认定为不合格。

只有通过资格审查的合格投标人才能进入下一步评标程序。

（三）评标办法

1. 本项目采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定

的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4. 本招标文件如载明有核心产品的，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。

5. 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

6. 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

(四) 评标程序

1、符合性审查

评标委员会依据招标文件规定，对合格投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

序号	评审内容	评审标准
1	投标函	符合“第七部分”内容要求
2	采购项目承诺书	符合“第七部分”内容要求
3	反商业贿赂承诺书	符合“第七部分”内容要求
4	服务承诺	符合“第七部分”内容要求
5	开标一览表	符合“第七部分”内容要求
6	投标报价明细表	符合“第七部分”内容要求
7	投标货物技术偏离表	符合“第七部分”内容要求
8	其他	符合招标文件内容要求

对通过符合性审查的投标文件才能进行详细评审。

2、详细评审

包一详细评审表

评审内容		
一、商务部分 (32分)	1、实施方案 (16分)	<p>根据供应商的实施方案（项目实施计划、项目进度和质量保证措施）的完整性、合理性、可靠性、等进行综合评价，分档打分：</p> <p>（1）实施方案非常详细，保障措施完善可行，设备调试进度安排详细合理，安全措施完善有保障的得16分；</p> <p>（2）实施方案比较具体，保障措施比较完善可行，设备调试进度安排比较详细可行，安全措施比较完善可行的得12分；</p> <p>（3）实施方案细致程度一般，保障措施可行性一般，设备调试进度安排可行性一般，安全措施可行性一般的得8分；</p> <p>（4）未提供设备调试实施方案不得分。</p>
	2、售后服务 (16分)	<p>详细说明售后服务的内容、形式、含维修人员组成、免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。</p> <p>（1）售后服务方案有针对性，服务内容详尽，形式、人员、维修时间、响应时间等服务保障措施适用本项目特性，切实可行的，得16分；</p> <p>（2）售后服务方案有针对性，服务内容完整，服务内容详尽，形式、人员、维修时间、响应时间等服务保障措施一般，得12分；</p> <p>（3）售后服务方案有针对性，服务内容较差、服务保障工作较差，整体方案较差，得8分；</p> <p>（4）缺项或者服务内容缺失、不全，服务保障工作缺失不全的不得分。</p>
二、技术部分 (38分)	1、技术参数响应 (25分)	<p>包1:</p> <p>（1）所投产品各项技术指标要求均满足招标文件要求的，得 25 分；</p> <p>（2）加“★”部分（8 项）的技术参数为产品关键技术指标，每有一项不满足的扣 1.5 分，非★号(130 项)的技术参数及功能要求每有一项不满足的扣 0.1 分，扣完为止。</p> <p>注:技术部分各评委打分汇总取算术平均值作为投标人的技术得分，保留小数点后二位。</p>
	2、培训计划 (13分)	<p>供应商提供有完整的培训计划，包括培训的内容范围、培训方式、培训人员数量、培训时间地点安排等：</p> <p>（1）培训计划，培训方案详尽，培训计划明确，制定明确的培训流程，前期进行培训需求分析，拟定培训计划，配备专业的、有实地培训经验的人员的得13分；</p> <p>（2）培训计划，培训方案比较详尽，培训计划明确，制定明确的培训流程，前期进行培训需求分析，拟定培训计划，配备专业的、有实地培训经验的人员，计划基本可行的得10分；</p> <p>（3）培训计划，培训方案不详尽，培训计划不明确，未制定培训流程、培训计划，配备专业的、有实地培训经验的人员不足的得7分；</p> <p>（4）缺项或者培训计划内容缺失不全，不适用本项目的得0分。</p>
三、价格标部分 (30分)	<p>1、价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分30分。</p> <p>2、其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30</p> <p>注：（1）价格分计算保留小数点后两位。</p>	

	<p>(2) 本项目落实促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。具体措施如下：</p> <p>(1) 为了促进小微企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库[2020]46号的规定，给予小型和微型企业价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投标报价=小微企业产品报价×（1-20%）。须提供《中小企业声明函》。小型和微型企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）。</p> <p>(2) 为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库【2017】141号的规定，给予残疾人福利性单位（投标人为残疾人福利性单位且提供的所有投标产品均为残疾人福利性单位产品）价格 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位投标报价=残疾人福利性单位报价×（1-20%）。</p> <p>(3) 投标人若为监狱企业参加政府采购活动，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>(4) 投标人为小型、微型企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。仅给予一次价格20%的扣除。</p> <p>(5) 若既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小型或微型企业的，对该供应商的报价同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠，即叠加给予价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应在上述调整后参与评审的最终分项价格基础上计算。</p>
--	---

备注：

1. 评分细则中要求投标人所提供的相关证书扫描件，均要求加盖电子公章。
2. 技术部分某一处技术参数存在细微负偏差或重大负偏差的认定，均由评标委员会一致认定，如评标委员会在技术部分某一处技术参数存在细微负偏差或重大负偏差的认定上出现意见分歧，由评标委员会进行表决，以少数服从多数原则确定，并作记录。

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，评标委员会应对政府采购异常低价进行审查：

（1）评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
- ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
- ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
- ④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标

（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标

（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。

第七部分 投标文件格式

投标人提交投标文件须知：

1. 请投标人按照投标人须知表中有关内容、顺序编制投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
2. 第七部分所列内容投标人应按要求提供，其中要求填写的全部问题和信息均应做出回答，否则将视为无效投标。
3. 资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
4. 评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。
5. 投标人提交的材料将被保密保存但不退还。
6. 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。
7. 投标人签章时应符合以下规定，否则将视为无效投标：

凡以投标人名义进行的签章，必须是投标人的单位公章，不得采用“投标专用章”、“合同专用章”等印章。

投标文件格式中的“法定代表人”指法人单位(企业)法人营业执照(或事业法人登记证书上)上注明的法定代表人；如为个体经营者参加投标的，指个体工商户营业执照上注明的经营者。

投标文件封面参考样式

(项目名称、包号)

投标文件

项目编号：

投 标 人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

目 录

第一部分、资格标文件

- 一、授权委托书
- 二、新乡市政府采购供应商信用承诺函
- 三、营业执照

第二部分、商务标文件

- 一、投标函
- 二、采购项目承诺书
- 三、反商业贿赂承诺书
- 四、服务承诺
- 五、中小企业声明函（如有）
- 六、残疾人福利性单位声明函（如有）
- 七、监狱企业单位声明函（如有）

第三部分、技术标文件

- 一、开标一览表
- 二、投标报价明细表
- 三、投标货物技术偏离表
- 四、政府采购节能、环保产品汇总表

第四部分、其他部分

第一部分 资格标文件

(资格审查资料)

提醒：

资格证明材料须在制作投标文件时加盖企业电子签章。

一、授权委托书

致：(采购人)

唯一授权委托人姓名：____，性别：____，出生日期：____年__月__日，联系方式：____

邮箱：____。兹委托上述授权委托人代表我(我单位)参加本项目招投标事宜并授权其全权

办理以下事宜：

1. 参加____(项目名称、包号)____投标活动；
2. 出席开标会议，提交投标文件，答复评委会的质询，向评委会出示有关证明资料；
3. 签订与中标事宜有关的合同；
4. 负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认，受托人无转委托权。

附件：

1. 法定代表人身份证扫描件(扫描正、反两面)
2. 授权委托人身份证扫描件(扫描正、反两面)

投标人：____(电子签章)

法定代表人：____(电子签章)

特别提示：

1. 如投标人委托本单位法定代表人参加投标活动的，也必须提供授权委托书，否则，将不能通过符合性检查。

附：法定代表人身份证扫描件

(正、反两面)

附：委托代理人身份证扫描件

(正、反两面)

二、新乡市政府采购供应商信用承诺函

致：（采购人）

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的采购市场秩序，树立诚实守信的采购投标人形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。

我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为提供虚假材料谋取中公开·公平·公正·诚实守信标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

地 址：_____

电 话：_____

日 期：_____年____月____日

注：

1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

三、营业执照

附：营业执照副本扫描件

注：需加盖企业电子签章

第二部分 商务标文件

(格式)

一、投标函

致：(招标人名称)

我方愿参加贵方组织的(项目名称、包号)(项目编号)投标活动，并对此项目进行投标。我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起(日历日)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均对我方具有约束力。

2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

- (1)具有独立承担民事责任的能力；
- (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6)没有发生重大经济纠纷、经济犯罪和走私犯罪记录；

3. 我方是在法律、财务和运作上独立的投标人，我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4. 我方承诺提供的全部投标文件，包括加密的电子投标文件、未加密的电子投标文件(U盘)、内容一致，均为我方真实意思表达。

5. 我方按招标文件要求提供和交付本次采购项目货物和服务的投标总报价以《开标一览表》中的投标总价为准。

6. 我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中予以明确特别说明。我方承诺接受招标文件中“第四部分 合同条款”的全部条款且无任何异议。

7. 如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

8. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金将不予退还。

9. 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

10. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

11. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12.我方在投标之前已经与贵方或采购人进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和 要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

13. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_____

邮编：_____

投标人：_____ (电子签章)

法定代表人：_____ (电子签章)

日 期：_____年____月____日

二、采购项目承诺书

致：（招标人名称）

本承诺书作为我方参加政府采购项目投标文件不可分割的一部分。我方参加本次投标特郑重做出如下承诺：

1. 我方已经过详细市场调查，本次所投报产品货源充足，保证不会出现无货、断货现象。
2. 我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按所投产品的品牌、型号及约定的交货(完工)期保质、保量提供货物和相关服务，保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定，所供产品均为原厂生产的合格产品、符合招标文件各项技术参数要求的规定，绝不提供假冒伪劣产品，如需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告；
3. 如无法按我方承诺期限如期供货，我方愿接受采购人扣除本项目履约保证金的处理,对采购人造成损失的,我方愿承担相应赔偿责任；
4. 采购人验收时如发现我方所供产品与投标文件中所承诺的产品型号、规格、技术参数要求不符的，我方将立即无条件更换。如因此造成交货期超出我方承诺期限的，我方接受采购人扣除履约保证金的处理，同时愿承担合同约定的违约责任；
5. 我方提供的产品如不能满足招标文件要求的，采购人有权拒绝接收；
6. 如评标委员会确定我方为本项目的中标(成交)候选人或中标人，在公示期内或领取中标(成交)通知书后，我方无正当理由(如自身报价失误、无法组织及时供货、资金不到位、账户无法正常使用等)放弃中标(成交)候选人资格或中标资格，我方愿接受财政部门做出的没收投标保证金的处理；
7. 我方已详细阅读了本招标文件，保证可以完全响应招标文件中所有商务、技术要求，并理解你方或评标委员会对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日 期：_____年____月____日

三、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在_____（项目名称、包号）_____招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日 期：_____年____月____日

四、服务承诺

格式自拟。

投标人：_____ (电子签章)

法定代表人：_____ (电子签章)

日 期：_____年____月____日

五、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（每项货物均需在下述清单列出）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（电子签章）

日 期：_____年____月____日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、企业应认真学习相关文件，对划分标准应深入理解，遵照诚实信用原则，对提供的《中小企业声明函》的真实性按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二十条承担相应责任。

3、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，需对应提供监狱企业声明函、残疾人福利性单位声明函。

4、采购人确定本项目所属行业为：工业。

六、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（电子签章）

日 期：_____年_____月_____日

备注：投标人为残疾人福利性单位且提供的所有投报产品均为残疾人福利性单位产品的，还应在投标文件中提供相关残疾人福利性单位的合法有效的证明材料，如不能提供证明材料的，评标委员会将不予认定其为残疾人福利性单位。

七、监狱企业单位声明函（如有）

（格式自拟）

投标人： _____(电子签章)

日 期： _____年_____月_____日

第三部分 技术标文件

(格式)

一、开标一览表

标题	内容
投标单位名称：	
项目名称：	
分包编号：	
报价金额（小写）：	
报价金额（大写）：	
交货期：	

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日 期：_____ 年_____ 月 _____ 日

填写说明：

开标一览表中的“投标总价”应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容，包括采购产品本身价格、运输到指定地点的费用、包装、装卸、安装、调试、培训、维护（售后）、税金等一切费用。

二、投标报价明细表

价格单位：人民币元

序号	投标货物名称	制造商或品牌	规格型号	单位	数量	单价	小计	免费质保期
1								
2								
3								
4								
投标总价		人民币大写： _____ 小写： _____						

投标人： _____ (电子签章)

法定代表人： _____ (电子签章)

日 期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

注：

1. 以上表中各项可进一步细分， 栏数不够可自加或附表；
2. “投标报价明细表”中的“投标总价”应当与“开标一览表”中的“投标总价”一致；
3. 投标人应按招标文件中《招标采购的货物清单》所列货物填写本表。
4. 对于质保期未填写部分，视同投标人承诺完全满足招标文件要求。

三、投标货物技术偏离表

序号	产品名称	招标文件技术要求 (列明技术配置)	投标文件技术响应情况(列明所投产品的技术配置)	偏差描述(描述技术是否具有正、负偏差)

投标人：_____ (电子签章)

法定代表人：_____ (电子签章)

日 期：_____年____月____日

注：1. 投标人必须按要求规范填写所有投报产品的技术偏差表。

2. 投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，技术标部分将视为0分。

四、政府采购节能、环保产品汇总表

序号	投报产品名称	制造商	品牌	型号(应和证书内的完全一致)	节能产品		环境标志产品认证证书编号
					是否属于强制采购产品	节能标志认证证书号	

投标人：_____ (电子签章)

法定代表人：_____ (电子签章)

日 期：_____年____月____日

注：

1. 本表只填写属于政府采购节能或环保产品的投标产品，无相应产品的本表可以不填。
2. 认证证书编号必须填写中国节能产品认证证书证书号、或中国环境标志产品认证证书编号，否则评委会不予认可。

第四部分 其他部分

（一）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

1. 根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 中国境内生产的组件成本核算基本规则见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

4. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

5. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

6. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

7. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

（二）网络安全产品合规承诺函

致：____（招标人名称）____

我方作为参与 _____（项目名称/项目编号）_____ 的投标人，我方承诺：本项目投标产品中，凡属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》内的产品，均符合《中华人民共和国网络安全法》相关规定，产品已经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合国家标准。招标人有权在开标后、履约或验收阶段，随时核查该产品安全认证证书或安全检测报告等佐证材料，我方将无条件配合，按采购人要求及时提供完整有效的证明材料。

若我方存在虚假承诺、产品实际不满足国家网络安全相关管理规定等情形，我方自愿承担全部法律责任，接受按提供虚假材料谋取中标、成交的相关政府采购法律法规进行处理，并承担由此给采购人造成的全部损失。

投标人（电子签章）：_____

法定代表人（电子签章）：_____

日 期：_____年____月____日

（三）投标人认为需要提供的其他资料