合同条款

合同编号： 新乡政采招标采购-2026-82

供方（中标人全称）： 河南诚峰科技有限公司

需方（采购人全称）： 新乡市市政设施事务中心

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：新乡政采招标采购-2026-82]，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称： 新乡市市政设施事务中心路灯电料采购项目 。

二、本合同总价为人民币 700000.00 元（大写： 柒拾万元整 ）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下： 单位：人民币元

投标货物名称	品牌/规格/型号	技术参数（详细配置）	单位	单价	折扣率	免费质保期	备注
内六方	约克、5mm	GB/T 5356-2021，S2 合金钢，对边 S=5mm，热处理硬度 HRC58~62，发黑处理，平头/球头可自选，六角棱角完整无崩角，本体标注规格	个	6	92%	自验收合格之日起1年	/
内六方	约克、6mm	GB/T 5356-2021，S2 合金钢，对边 S=6mm，热处理硬度 HRC58~62，发黑处理，平头/球头可自选，六角棱角完整无崩角，本体标注规格	个	7	92%	自验收合格之日起1年	/
内六方	约克、8mm	GB/T 5356-2021，S2 合金钢，对边 S=8mm，热处理硬度 HRC58~62，发黑处理，平头/球头可自选，六角棱角完整无崩角，本体标注规格	个	10	92%	自验收合格之日起1年	/
老虎钳	约克、八寸	QB/T 2442.1-2007，8 寸钢丝钳（老虎钳），CR-V 铬钒钢/S2 合金钢，钳口淬火 HRC56~62，发黑，双色防滑包胶手柄	把	20	92%	自验收合格之日起1年	/
十字螺丝刀	约克、5*75mm	十字螺丝刀 5×75mm（PH1），QB/T 2564.5-2012，S2 合金钢，刀头 HRC58~62，双色防滑包胶手柄，刀头带磁性	把	8	92%	自验收合格之日起1年	/
一字螺丝刀	约克、5*75mm	一字螺丝刀 5×75mm，QB/T 2564.4-2012，S2 合金钢，刀头 HRC58~62，双色防滑包胶手柄，刀头带磁性	把	8	92%	自验收合格之日起1年	/
尖嘴钳	约克、八寸	8 寸尖嘴钳，QB/T 2442.3-2007，CR-V 铬钒钢，钳口淬火 HRC56~62，发黑，双色防滑包胶手柄	把	20	92%	自验收合格之日起1年	/
梅花扳手	约克、8-10	双头梅花扳手 8×10mm，GB/T 4393-2008，CR-V 铬钒钢，HRC40~48，发黑，十二角梅花孔，本体刻印规格	把	6	92%	自验收合格之日起1年	/
梅花扳手	约克、12-14	双头梅花扳手 12×14mm，GB/T 4393-2008，CR-V 铬钒钢，HRC40~48，发黑，十二角梅花孔，本体刻印规格	把	8	92%	自验收合格之日起1年	/
梅花扳	约克、17-19	双头梅花扳手 17×19mm，GB/T 4393-2008，CR-V	把	12	92%	自验收合格之日起1年	/

手		铬钒钢，HRC40~48，发黑，十二角梅花孔，本体刻印规格					
梅花扳手	约克、13-16	双头梅花扳手 13×16mm，GB/T 4393-2008，CR-V 铬钒钢，HRC40~48，发黑，十二角梅花孔，本体刻印规格	把	10	92%	自验收合格之日起1年	/
梅花扳手	约克、30-32	双头梅花扳手 30×32mm，GB/T 4393-2008，CR-V 铬钒钢，HRC40~48，发黑，十二角梅花孔，本体刻印规格	把	38	92%	自验收合格之日起1年	/
工业用高强度大剪刀	福冈工具、220mm-250mm	工业高强度大剪刀 220-250mm，QB/T 5375-2019，Cr-V 铬钒钢，刃口淬火 HRC56~62，内置弹簧，双色防滑包胶手柄	把	35	92%	自验收合格之日起1年	/
活动扳手	约克、6 寸	6 寸活动扳手，GB/T 4440-2008，CR-V 铬钒钢，钳口淬火 HRC52~60，发黑，调节顺畅，本体刻印规格	把	20	92%	自验收合格之日起1年	/
小型电动液压钳	德力西/70kN	小型电动液压钳 70kN，压接范围 4-70mm²，最大输出力 70kN，最大行程 15mm；含 2 块 4Ah 锂电池、充电器及便携工具箱	把	3198	92%	自验收合格之日起1年	/
电动扳手	德力西/850N.m	充电式电动冲击扳手 850N·m，GB/T 22679-2022，冲击块高强度合金钢，输出轴 Cr-V 铬钒钢；最大扭矩 850N·m，空载转速 0-3800R/MIN，冲击频率 0-4500RPM，额定电压 21V，带正反转、过载保护，配工具箱	套	1300	92%	自验收合格之日起1年	/
30#加长套筒	约克、3/4 30*150mm	30# 加长套筒 3/4" 30×150mm，GB/T 3390.1-2004，CR-V 铬钒钢，HRC40~48，发黑，六角孔，本体刻印规格	套	58	92%	自验收合格之日起1年	/
32#加长套筒	约克、3/4 32*150mm	32# 加长套筒 3/4" 32×150mm，GB/T 3390.1-2004，CR-V 铬钒钢，HRC40~48，发黑，六角孔，本体刻印规格	套	65	92%	自验收合格之日起1年	/
PVC 电气绝缘胶带	约克、18mm	PVC 电气绝缘胶带 18mm，GB/T 2941-2006，PVC 基材橡胶压敏胶，阻燃绝缘，粘结牢固，适用于电线接头包扎	盘	3	92%	自验收合格之日起1年	/
热镀锌螺丝杆	朗锐、Φ8*25mm	热镀锌六角头螺栓 Φ8×25mm，GB/T 5782-2016，Q235 材质，热镀锌，螺纹完好，镀层均匀防锈	个	1.5	92%	自验收合格之日起1年	/
热镀锌配套螺丝帽	朗锐、Φ8mm	热镀锌六角螺母 M8（Φ8mm），GB/T 6170-2016，Q235 材质，热镀锌，螺纹完好，镀层均匀防锈，配套 M8 螺栓使用	个	1	92%	自验收合格之日起1年	/
60 大垫片	朗锐、加厚	60 加厚大垫片，GB/T 97.1-2002，Q235 材质，热镀锌，加厚型，板面平整无毛刺	个	1.5	92%	自验收合格之日起1年	/
切割片	金聚源、Φ100mm	Φ100mm 切割片，GB/T 4127-2022	盒	70	92%	自验收合格之日起1年	/
数字测电笔	德力西、数显式	数显式数字测电笔，GB/T 14823.2-2017，绝缘工程塑料外壳，数显电压，带断点检测、非接触感应功能，绝缘可靠	个	18	92%	自验收合格之日起1年	/
电缆剪	约克、24 寸，长度 450-800mm	24 寸电缆剪，总长 450-800mm，QB/T 4573-2013，刃口 Cr-V 铬钒钢，淬火处理，省力杠杆结构，防滑绝缘手柄，铜铝电缆剪切，切口平整	把	95	92%	自验收合格之日起1年	/

电缆剪	约克、18 寸，长度 450-800mm	18 寸电缆剪，总长 450-800mm，QB/T 4573-2013，刃口 Cr-V 铬钒钢，淬火处理，省力杠杆结构，防滑绝缘手柄，铜铝电缆剪切，切口平整	把	89	92%	自验收合格之日起1年	/
断路器	正泰、NM1-250S/3300 200A	断路器 NM1-250S/3300 200A，GB/T 14048.2-2020，外壳高强度阻燃工程塑料，动静触头银合金；国标产品，带 CCC 认证，热磁脱扣，具备过载、短路保护，适用于 AC400V 配电线路保护	个	295	92%	自验收合格之日起1年	/
铝芯电缆线	华东电缆、YJLV22 3*35mm²	铝芯电缆 YJLV22 3×35mm²，GB/T 12706.2-2020，铝导体，交联聚乙烯绝缘，钢带铠装 PVC 护套；国标产品，带 CCC 认证，额定电压 0.6/1kV，适用于低压配电线路，可直埋敷设	米	17	92%	自验收合格之日起1年	/
电力表箱锁	三环、35 锁体	电力表箱锁 35 锁体，GB 21556.2-2021，ABS 塑钢锁体，H62 铜锁芯，不锈钢锁梁，防水防锈防撬，用于电能计量表箱闭锁	个	8	92%	自验收合格之日起1年	/
护套纯铜软芯电缆线	华东电缆、ZC-RVV2*1.5mm²	ZC-RVV 2×1.5mm² 护套纯铜软芯电缆，GB/T 5023.5-2008，多股绞合纯铜导体，PVC 绝缘护套，C 级阻燃；国标，带 CCC 认证，额定 300/500V	米	6	92%	自验收合格之日起1年	/
护套纯铜软芯电缆线	华东电缆、ZC-RVV2*2.5mm²	ZC-RVV 2×2.5mm² 护套纯铜软芯电缆，GB/T 5023.5-2008，多股绞合纯铜导体，PVC 绝缘护套，C 级阻燃；国标，带 CCC 认证，额定 300/500V	米	8.5	92%	自验收合格之日起1年	/
LED 灯头	亚字、150W	技术参数： 1、功率：150W； 2、色温：4000K； 3、颜色：深灰色； 4、防护等级：IP65。	个	339	92%	自验收合格之日起1年	/
户外防老化铝芯架空电缆线	华东电缆、JKLYJ2*35mm²	户外防老化铝芯架空电缆 JKLYJ 2×35mm²，GB/T 12527-2008，紧压铝导体，耐候交联聚乙烯绝缘，抗紫外线防老化，额定 0.6/1kV	盘	795	92%	自验收合格之日起1年	/
户外防老化铝芯架空电缆线	华东电缆、JKLYJ2*25mm²	户外防老化铝芯架空电缆 JKLYJ 2×25mm²，GB/T 12527-2008，紧压铝导体，耐候交联聚乙烯绝缘，抗紫外线防老化，额定 0.6/1kV	盘	610	92%	自验收合格之日起1年	/
户外防老化铝芯架空电缆线	华东电缆、JKLYJ2*16mm²	户外防老化铝芯架空电缆 JKLYJ 2×16mm²，GB/T 12527-2008，紧压铝导体，耐候交联聚乙烯绝缘，抗紫外线防老化，额定 0.6/1kV	盘	430	92%	自验收合格之日起1年	/
户外防老化铝芯架空电缆线	华东电缆、JKLYJ2*10mm²	户外防老化铝芯架空电缆 JKLYJ 2×10mm²，GB/T 12527-2008，紧压铝导体，耐候交联聚乙烯绝缘，抗紫外线防老化，额定 0.6/1kV	盘	320	92%	自验收合格之日起1年	/
电镀锌铁丝包塑扎线	宗意、1.0mm 外径 1.6mm50 米黑色	电镀锌铁丝包塑扎线，QB/T 4573-2013，电镀锌铁丝内芯，PVC 包塑，防锈绝缘，用于电力线缆捆扎固定	盘	15	92%	自验收合格之日起1年	/

电镀锌铁丝包塑扎线	宗意、1.2mm外径2.2mm50米黑色	电镀锌铁丝包塑扎线，QB/T 4573-2013，电镀锌铁丝内芯，PVC 包塑，防锈绝缘，用于电力线缆捆扎固定	盘	15	92%	自验收合格之日起1年	/
100A交流接触器	正泰、CJ20-100 220V 50Hz	交流接触器 CJ20-100，100A，线圈 AC220V 50Hz，GB/T 14048.4-2020，阻燃壳体银合金触头，用于配电负载通断控制	套	595	92%	自验收合格之日起1年	/
160A交流接触器	正泰、CJ20-160 220V 50Hz	交流接触器 CJ20-160，160A，线圈 AC220V 50Hz，GB/T 14048.4-2020，阻燃壳体银合金触头，用于大功率配电负载通断控制	套	970	92%	自验收合格之日起1年	/
400A交流接触器	正泰、CJ20-400 220V 50Hz	交流接触器 CJ20-400，400A，线圈 AC220V 50Hz，GB/T 14048.4-2020，阻燃壳体银合金触头，用于大功率配电负载通断控制	套	2790	92%	自验收合格之日起1年	/
1.5单芯塑铜线	华东电缆、BV1.5mm²	BV1.5mm² 单芯塑铜线，GB/T 5023.3-2008，实心铜导体，PVC 绝缘	盘	285	92%	自验收合格之日起1年	/
2.5单芯塑铜线	华东电缆、BV2.5mm²	BV2.5mm² 单芯塑铜线，GB/T 5023.3-2008，实心铜导体，PVC 绝缘，	盘	318	92%	自验收合格之日起1年	/
LED射灯	深恒、100W（SH-24F01-100W-A）	技术参数： 1、光源类型：LED，灯珠数量：126珠； 2、电压：220V； 3、功率：100w； 4、色温：5000K。	套	180	92%	自验收合格之日起1年	/
Φ38蛇皮管	宏亮、Φ38	三层复合结构：PVC内管层、纤维防爆层、PVC耐磨层； 2、管壁厚度：3.5mm。	盘	400	92%	自验收合格之日起1年	/
城市照明自动化监控管理终端	洛阳元煜、ICS-15T	1、供电电源：AC180V～260V； 2、控制输出：标配 4 路（可扩展至 8 路），单路 AC220V/10A 继电器输出； 3、开关量输入：标配 16 路，最大可扩展 128 路； 4、电参量采集：三相电压 AC0～300V，测量误差±0.5%；电流采集 12 路（可扩展 24 路）； 5、通讯方式：4G Cat.4 无线通信，支持 RS485 接口，兼容 DL/T645 规约； 6、计时精度：年累计误差±60 秒； 7、防护等级：IP55； 8、具备远程开关灯、遥测遥信、故障告警、本地手动调试功能； 9、LCD 液晶本地显示，可现场查看电压电流等运行参数。 10、供货时，确保无缝兼容现有管理平台	套	9800	92%	自验收合格之日起1年	/
250W钠灯	亚宇、250W	技术参数： 1、功率：250w； 2、灯头：E40； 3、色温：2000K。	支	59	92%	自验收合格之日起1年	/
250W镇流器	亚宇、250W(NG250	250W 钠灯镇流器，GB 19510.1-2009，全铜线圈，适配 250W 高压钠灯	个	168	92%	自验收合格之日起1年	/

	ZNTJ)						
触发器	亚字、250CD-2A	电子触发器 250CD-2A，GB 19510.1-2009，适配 250W 高压钠灯，配合镇流器实现钠灯启动	个	19.5	92%	自验收合格之日起1年	/
不锈钢内六角螺栓	朗锐、M8*20mm	不锈钢内六角螺栓 M8×20mm，GB/T 70.1-2008，不锈钢材质，防锈耐腐，用于电力设备构件紧固	个	1.5	92%	自验收合格之日起1年	/
氖管电笔	德力西、十字	十字氖管电笔，GB/T 8218-2018，绝缘外壳，氖泡显示	支	16	92%	自验收合格之日起1年	/
氖管电笔	德力西、一字	一字氖管电笔，GB/T 8218-2018，绝缘外壳，氖泡指示	支	16	92%	自验收合格之日起1年	/
恒流LED驱动电源	亚字、YM1-150-1200/150W	LED 恒流驱动电源，型号 YM1-150-1200，额定功率 150W；严格符合国家 LED 驱动电源安全与性能标准，输出电流 0.5A－1.2A，恒流精度±5%，电流输出稳定无频闪；输出电压适配区间 71V－214V，宽电压适配性强，适配对应功率户外 LED 灯具；内置过压、过流、过载、短路、过热多重保护电路，具备防浪涌、抗干扰、耐高低温、户外防老化性能；壳体采用高强度阻燃绝缘材质，防水防尘、散热性能优异，运行稳定、寿命长，适配长期户外照明工况使用。	个	177	92%	自验收合格之日起1年	/
恒流 LED 驱动电源	亚字、YM1-200-1200/200W	LED 恒流驱动电源，型号 YM1-200-1200，额定功率 200W；符合国家 LED 驱动电源安全与性能标准，高品质工业级配置；输出电流可调范围 0.5A－1.2A，恒流精度±5%，输出稳定无频闪；输出电压适配区间 142V－286V，宽电压适配性强；内置过压、过流、过载、短路、过热多重保护电路，具备防浪涌、抗干扰、耐高低温、户外防老化性能；壳体采用高强度阻燃绝缘材质，散热性能优异，运行稳定、使用寿命长，适配长期户外照明工况使用。	个	220	92%	自验收合格之日起1年	/
LED 模组	亚字、MZ701-50/50W	LED 模组，执行标准：GB/T 24819-2023、GB/T 24823-2024，型号 MZ701-50，功率 50W，数量 108 个；高品质工业级配置，符合 LED 模块安全及性能国家标准；供电电压 42V，输入电流 1070mA；光效 120lm/W@4000K，显色指数 Ra70；芯片封装工艺优良，散热铝基板导热性能强，光衰低、寿命长；光学配光均匀，色彩一致性好；具备耐高低温、抗老化、抗浪涌性能，适配户外照明灯具长期稳定运行。	个	108	92%	自验收合格之日起1年	/
LED 户外强光头灯	永亮、ZFZ-201/50W 白光	50W 白光 LED 户外强光头灯 GB 7000.1-2015、GB/T 24825-2022，防水抗冲击，适用于户外夜间检修作业	个	38	92%	自验收合格之日起1年	/
铆钉	罗维特、3.5mm	3.5mm 抽芯铆钉，GB/T 12618.1-2006，铝铆体钢芯，耐腐蚀，用于构件铆接固定	盒	32	92%	自验收合格之日起1年	/
铝线鼻	朋友、35mm²	35mm² 铝线鼻，GB/T 14315-2022，高纯铝镀锡，导电稳定，用于 35 平方铝线端头压接连接	个	3.5	92%	自验收合格之日起1年	/

铝接管	朋友、35mm²	35mm² 铝接管，GB/T 14315-2022，高纯铝镀锡，导电稳定，用于 35 平方铝线缆中间对接	个	3	92%	自验收合格之日起1年	/
铝线鼻	朋友、50mm²	50mm² 铝线鼻，GB/T 14315-2022，高纯铝镀锡，导电稳定，用于 50 平方铝线端头压接连接	个	3	92%	自验收合格之日起1年	/
铝接管	朋友、50mm²	50mm² 铝接管，GB/T 14315-2022，高纯铝镀锡，导电稳定，用于 50 平方铝线缆压接连接	个	2.5	92%	自验收合格之日起1年	/
铜铝过渡线鼻	朋友、35mm²	35mm² 铜铝过渡线鼻，GB/T 14315-2022，摩擦焊一体成型，铜铝过渡防电化腐蚀，用于 35 平方铝线与铜设备连接	个	4	92%	自验收合格之日起1年	/
镀锌铜线鼻	朋友、35mm²	35mm² 镀锌铜线鼻，GB/T 14315-2022，紫铜基材镀锌防腐，导电稳定，用于 35 平方铜线缆端头压接	个	9.5	92%	自验收合格之日起1年	/
镀锌铜接管	朋友、35mm²	35mm² 镀锌铜接管，GB/T 14315-2022，紫铜基材镀锌防腐，导电稳定，用于 35 平方铜线缆中间对接	个	7	92%	自验收合格之日起1年	/
高压自粘带	舒氏、宽 50mm	50mm 宽高压自粘带，GB/T 2941-2006，橡胶自融材质，绝缘防水抗老化，用于电缆接头绝缘密封防护	盘	10	92%	自验收合格之日起1年	/
工具箱用挂锁	三环、50mm	50mm 工具箱挂锁，QB/T 2454-2017，高强度钢制锁体，淬火钢锁梁，抗撬防锈，用于工具箱闭锁防护	个	10	92%	自验收合格之日起1年	/
点火器	大虎、防风喷枪	高品质防风喷枪点火器，符合 GB 25723-2010 标准，防风性能优异，火焰可调，带安全锁，耐高温密封佳，用于户外现场点火作业	个	12	92%	自验收合格之日起1年	/
时控开关	正泰、NKG3	高品质 NKG3 微电脑时控开关，GB/T 14048.5-2017，AC220V，16 组定时，计时误差±2 秒 / 天，带经纬度调时、后备电池，导轨式安装	个	85	92%	自验收合格之日起1年	/
吊装带	粤友、5T*6M	5T×6M 高品质聚酯合成纤维吊装带，GB/T 16762-2021，高强度耐磨抗老化，缝合牢固，用于电力设备构件吊装作业	条	132	92%	自验收合格之日起1年	/
吊装带	粤友、3T*6M	3T×6M 高品质聚酯合成纤维吊装带，GB/T 16762-2021，高强度耐磨抗老化，缝合牢靠，用于电力设备构件吊装作业	条	90	92%	自验收合格之日起1年	/
吊装带	粤友、2T*6M	2T×6M 高品质聚酯合成纤维吊装带，GB/T 16762-2021，高强度耐磨抗老化，缝合牢靠，用于电力设备构件吊装作业	条	75	92%	自验收合格之日起1年	/
留绳	粤友、L12M	高品质 12M 安全留绳，GB/T 20118-2017，高强度合成纤维编织，耐磨抗老化，抗拉稳定，用于现场构件牵拉固定防护	条	6	92%	自验收合格之日起1年	/
玉米灯	兴洲照明、国标 40W	40W 高品质国标 玉米灯，GB 7000.1-2015、GB/T 24819-2023，铝 +PC 材质，中性光，E27/E40 螺口可选，功率 40W，散热优良，低光衰，	个	68	92%	自验收合格之日起1年	/
LED 灯头	亚字、ZD308-100/100W	LED 户外灯头，功率 100W；高品质工业级配置，符合户外照明灯具安全及性能国家标准；壳体采用压铸铝合金一体成型，导热性能优良，散热稳	个	238	92%	自验收合格之日起1年	/

		定，有效降低光衰；钢化玻璃透镜配光均匀，防护等级 IP65，防尘防水、抗冲击，耐候抗老化；光源一致性好，光衰小，电气性能稳定，具备浪涌防护功能					
1P 空气开关	正泰、16A（NXB-63）	1P 16A 空气开关，GB/T 10963.1-2022，阻燃塑壳，C 型脱扣，带过载短路保护，导轨式安装，	个	13	92%	自验收合格之日起1年	/
1P 空气开关	正泰、100A(NXB-125)	1P 100A 空气开关，GB/T 10963.1-2022，阻燃塑壳，C 型脱扣，过载短路保护，导轨安装，单相大功率配电保护	个	28	92%	自验收合格之日起1年	/
铝芯电缆线	华东电缆、YJLV22 3*50mm²	YJLV22 3×50mm² 铝芯铠装电缆，GB/T 12706.1-2020，交联聚乙烯绝缘钢带铠装，可直埋	米	22	92%	自验收合格之日起1年	/
电工工具包	戴氏、45cm*30cm*14cm	45cm×30cm×14cm 高品质电工工具包，QB/T 1333-2018，加厚防水帆布，多口袋分区收纳，手提肩背两用，电工现场收纳工具使用	个	50	92%	自验收合格之日起1年	/
户内高压负荷开关	民熔、12KV630A	12kV 630A 户内高压负荷开关，GB/T 3804-2017、GB/T 11022-2020，真空灭弧，可分合负荷电流，可选接地开关	组	3200	92%	自验收合格之日起1年	/
安全帽	邵星、E 级绝缘	高品质电工绝缘安全帽，GB 2811-2019，E 级绝缘，ABS 高强度帽壳，缓冲悬挂结构，用于电力检修防冲击、防触电头部防护	个	55	92%	自验收合格之日起1年	/
反光背心	亮丽、均码/橙色网眼款	高品质橙色网眼反光背心，GB 20653-2020，均码，荧光面料 + 晶格反光条，透气耐水洗，用于电力现场作业人员安全警示防护	件	15	92%	自验收合格之日起1年	/
十字螺丝刀	约克、6*125mm	6×125mm 高品质十字螺丝刀，QB/T 2564.4-2017，S2 合金钢带强磁刀头，防滑绝缘手柄	把	15	92%	自验收合格之日起1年	/
一字螺丝刀	约克、6*125mm	6×125mm 高品质一字螺丝刀，QB/T 2564.4-2017，S2 合金钢刀口不易卷刃，防滑绝缘手柄	把	15	92%	自验收合格之日起1年	/
壁纸刀	得力、宽 18mm	18mm 高品质壁纸刀，QB/T 2961-2017，SK5 分段碳钢刀片，ABS 防滑手柄带自锁	把	10	92%	自验收合格之日起1年	/
刀片	得力、SK5	SK5 高品质美工刀片，QB/T 2961-2017，高碳钢淬火，分段式易折断，适配 18mm 壁纸刀	盒	10	92%	自验收合格之日起1年	/
圆形热缩管	宇行、Φ60mm	Φ60mm 高品质圆形热缩管，GB/T 2941.1-2023，辐照交联聚烯烃，2:1 收缩比，绝缘防水	米	8	92%	自验收合格之日起1年	/
反光锥	晟阳、90cm	90cm 高品质反光路锥，GB/T 26377-2010，软质 PVC + 加重橡胶底座，晶格反光膜	个	22	92%	自验收合格之日起1年	/
大手电筒	锐豹、充电型	高品质充电型大手电筒，GB/T 31275-2014，USB 充电，多档调光，防水抗震	个	98	92%	自验收合格之日起1年	/
丁字扳手	约克、10mm	T 型丁字扳手，规格 10mm；高品质配置，符合手动工具国家标准；杆体采用 S2 合金钢锻造，整体淬火处理，强度高，不易扭曲变形；T 型一体手柄，握持省力，输出扭矩大；表面防锈发黑处理；六角孔贴合紧密，无打滑现象	个	16	92%	自验收合格之日起1年	/

丁字扳手	约克、12mm	12mm 高品质丁字扳手，QB/T 2564.10-2017，S2 合金钢，T 型省力结构	个	16	92%	自验收合格之日起1年	/
丁字扳手	约克、14mm	14mm 高品质丁字扳手，QB/T 2564.1-2017，S2 合金钢，T 型省力结构	个	18	92%	自验收合格之日起1年	/
丁字扳手	约克、17mm	17mm 高品质丁字扳手，QB/T 2564.10-2017，S2 合金钢，T 型省力结构	个	18	92%	自验收合格之日起1年	/
丁字扳手	约克、19mm	19mm 高品质丁字扳手，QB/T 2564.10-2017，S2 合金钢，T 型省力结构	个	18	92%	自验收合格之日起1年	/
灌胶防水接线盒	开友、260mm*125mm*100mm	260mm×125mm×100mm 高品质灌胶防水接线盒，GB/T 17467-2020，加厚阻燃 ABS，可灌注密封胶，用于户外电缆接头防水绝缘保护	个	160	92%	自验收合格之日起1年	/
密封胶	开友、环氧树脂	高品质双组份环氧树脂密封胶，GB/T 2567-2008，常温固化，绝缘防水防腐，用于电缆接线盒内接头灌封防护	袋	78	92%	自验收合格之日起1年	/
金属卤化物灯泡	亚宇、70W	金属卤化物灯泡，E27/E40 灯头可选，GB/T 18661-2020，钪钠系列，带防护玻壳	个	85	92%	自验收合格之日起1年	/
镇流器	亚宇、全铜70W（NM70Z）	70W 高品质全铜电感镇流器，GB 19510.1-2021，纯铜绕组，过热保护，配套 70W 金属卤化物灯泡使用	个	99	92%	自验收合格之日起1年	/
绝缘穿刺线夹	佳百、JJC1-35	JJC1-35 高品质绝缘穿刺线夹，DL/T 1190-2023，主线 1.5-35mm²，力矩断栓结构，免剥绝缘皮，防水耐候	个	25	92%	自验收合格之日起1年	/
庭院灯头	宝辉、76mm	1、灯罩直径：50cm； 2、高度：50cm； 3、可套直径为 76mm 灯杆； 4、功率：15W。	个	130	92%	自验收合格之日起1年	/
钢丝绳 Φ6mm	俊宇、Φ6mm	Φ6mm 高品质镀锌钢丝绳，GB/T 20118-2025，6×19 结构，热镀锌防腐	米	3.5	92%	自验收合格之日起1年	/
U 型卡扣	俊宇、6mm	6mm 高品质 U 型钢丝绳卡扣，GB/T 3058-2008，热镀锌锻打材质，适配 Φ6mm 钢丝绳，用于绳头锁紧固定	个	5	92%	自验收合格之日起1年	/
5#电池	南孚、5#	高品质 5# 碱性电池，GB 8897.2-2021，AA 规格，防漏液，用于现场便携工具供电	个	3.9	92%	自验收合格之日起1年	/
7#电池	南孚、7#	高品质 7#（AAA）碱性电池，GB 8897.2-2021，AAA 规格，防漏液，用于现场小型仪表、遥控器供电	个	3.9	92%	自验收合格之日起1年	/
松动剂	三和、瓶装400ml	400ml 高品质松动除锈剂，渗透强，兼具润滑防锈，用于现场锈蚀螺栓松动作业	罐	12	92%	自验收合格之日起1年	/
自喷漆	三和、白色350ml	高品质低 VOC 工业自喷漆，GB/T 38597-2020，低挥发性有机化合物，漆膜附着力强，耐候防锈	罐	12	92%	自验收合格之日起1年	/
自喷漆	三和、蓝色350ml	高品质低 VOC 工业自喷漆，GB/T 38597-2020，低挥发性有机化合物，漆膜附着力强，耐候防锈	罐	12	92%	自验收合格之日起1年	/
自喷漆	三和、灰色350ml	高品质低 VOC 工业自喷漆，GB/T 38597-2020，低挥发性有机化合物，漆膜附着力强，耐候防锈	罐	12	92%	自验收合格之日起1年	/

万用表	福禄克、F15B MaX-01	数字万用表，GB/T 13978-2008，6000 字显示，AC/DC 1000V、电流 10A，电阻 40MΩ、电容 2000μF，带过载保护，电力现场电气检测	个	690	92%	自验收合格之日起1年	/
万用表表针	福禄克、15BMAX	万用表测试表笔；高品质，符合数字多用表安全标准；额定 10A、1000V，CAT III 600V 安规等级；线缆采用耐低温耐老化绝缘软线，弯折不易开裂；探针为镀锡铜材质，可选 1mm 特尖探头，测量不打滑；自带探针保护帽，防扎伤	套	90	92%	自验收合格之日起1年	/
1P 空开	正泰、32A(NXB-63)	1P 32A 微型断路器，GB 10963.1-2024，C 型，热磁脱扣，过载短路保护	个	25	92%	自验收合格之日起1年	/
1P 空开	正泰、63A(NXB-63)	1P 63A 微型断路器，GB 10963.1-2024，C 型，热磁脱扣，过载短路保护	个	32	92%	自验收合格之日起1年	/
小电动扳手	奥巴隆、380N	充电式锂电电动扳手；参数要求：1、电池规格 21V，配置两电一充；2、最大扭矩 380N·m；3、空载转速 2800r/min；4、拧紧扭力 260~290N·m；高品质工业款，符合电动扳手国家标准；冲击块高强度锻造，耐用抗冲击；机身防滑握持，自带 LED 工作灯	个	498	92%	自验收合格之日起1年	/
锂电无刷角磨机	奥巴隆、20V/630W	充电式无刷角磨机；参数要求：1、最大输出功率 630W；2、砂轮片最大直径 100mm；3、额定转速 8500r/min；4、主轴螺纹 M10；5、配置两块电池一个充电器。高品质无刷电机，发热低、寿命长；自带安全防护防护罩，具备过载保护；适用于电力现场金属打磨、切割、除锈作业。	个	830	92%	自验收合格之日起1年	/
除锈剂	三和、400ml/24 瓶	400ml 气雾除锈剂，24 瓶 / 箱，GB/T 265-1988，渗透除锈防锈，用于现场金属构件锈蚀处理	箱	240	92%	自验收合格之日起1年	/
电动扳手电池充电器	奥巴隆、75W20V	20V 锂电电池专用充电器，额定功率 75W；高品质锂电快充，适配 20V 系列电动工具电池；具备多重安全保护，充满自动停充；阻燃绝缘外壳，运行温升低；接口匹配同系列 20V 电动扳手 / 角磨机锂电池；适用于电力现场锂电工具电池充电。	个	105	92%	自验收合格之日起1年	/
游标卡尺	约克、数显	1、量程 0～300mm；2、分辨率 0.01mm；3、尺身材质不锈钢；高品质工业级，符合数显卡尺国家标准；尺身耐磨不易变形，测量稳定；带清零、公英制切换功能；防尘防水溅，	个	295	92%	自验收合格之日起1年	/
热缩管	宇行、Φ22/11	Φ22/11 阻燃热缩管，GB/T10002.2-2022，2:1 收缩比，辐照交联聚烯烃，	米	3.5	92%	自验收合格之日起1年	/
绝缘电阻测试仪	胜利、VC60B+	VC60B + 数字绝缘电阻测试仪；参数要求：1、绝缘电阻测量范围 0.1～4999MΩ；2、输出测试电压 250V/500V/1000V 三档可选；3、短路电流 1mA；4、具备自动放电、自动关机功能；高品质，过载保护，声光提示；背光大屏读数清晰；适用于电力现场电缆、电机、低压设备绝缘电阻检测。	台	298	92%	自验收合格之日起1年	/

钳形漏电流表	胜利、VC140E	VC140E 钳形漏电流表；参数要求：1、量程 0.00mA～300.0A；2、分辨力 10μA；3、钳口尺寸 35×40mm；4、显示模式：4 位 LCD 显示；5、采样速率约 2 次 / 秒；6、数据存储 99 组，内置蓝牙无线传输功能；高品质，具备过载保护、数据保持、过量程提示；适用于电力现场低压线路泄漏电流、交流电流检测，可蓝牙上传测量数据。	台	830	92%	自验收合格之日起1年	/
钳形漏电流表	胜利、VC140	技术参数： 1、量程 0.00mA-300.0A； 2、分辨力：10uA； 3、钳口尺寸：35*40mm； 4、显示模式：4 位 LCD 显示； 5、采样速率：约 2 次/秒； 6、数据存储：99 组。	台	680	92%	自验收合格之日起1年	/
钳形表	胜利、VC606+	技术参数： 1、直流电压：600V；交流电压：600V；交流电流：600A； 2、电阻：60MΩ； 3、低阻抗交流电流：300V。	台	119	92%	自验收合格之日起1年	/
其他不便分类物资	/	结合市场价格具实结算	项	1	92%	自验收合格之日起1年	/

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时严格满足招标文件第五部分‘项目需求及技术要求’中列明的所有技术参数、性能指标及★项要求。验收标准以招标文件、投标文件技术偏离表及国家强制性标准为准。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、外观及明显质量瑕疵有异议的，应在签收后15日内以书面形式向供方提出；对需安装调试的成套设备或存在隐蔽瑕疵的，异议期限自验收完成或发现隐蔽瑕疵之日起180日内有效。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：7×24小时

2. 解决问题时间：1小时内

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：河南诚峰科技有限公司、河南省新乡市红旗区金穗大道嘉亿新闻大厦1907室、0373-3802958

4. 其他服务承诺：无

五、合同履行地点及进度：

1、合同生效后，供方应于一年或达到采购预算金额（以先到者为准）分批次按需方要求在 建设路与新飞大道交叉口 （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。

2、供方承担设备运输、保险、装卸、安装、调试、人员培训及质保期内全部维修、保养、更换零部件等一切费用。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。验收标准及测试方法严格按照招标文件第五部分“项目需求及技术要求”、投标文件技术响应及国家现行强制性标准执行。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：_____/_____；培训时间：_____/_____；

培训方式：_____/_____；

八、验收要求：

中标人在收到采购人订单后3小时内将货物免费送至使用单位，使用单位派专人对货物进行验收，验收完毕在收货签收单签字。

九、付款程序、方式及期限：

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2. 付款方式：根据甲方要求，乙方提供产品，所提供产品达到甲方工作所需，经甲方确认无误后结算。（结算价等于经采购人确认的货物清单的价格乘以中标费率）。

十、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值10%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成交货、安装、调试或未通过最终验收的，每逾期一日应向需方支付合同金额0.1%的违约金；累计违约金总额不超过合同总金额的10%。若供方发生以下实质性违约行为之一（包括但不限于：逾期交货超过15日、设备经两次整改仍无法通过验收、擅自更换核心部件品牌或型号、提供非原厂正品），且在收到需方书面通知后15日内未予有效补救的，需方有权单方解除本合同，供方应立即返还已收取的全部款项，并赔偿需方因此遭受的全部损失（包括直接损失、间接损失及维权费用）。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额 10 %的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额 0.1 %的违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由相关法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向新乡市人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该全部损失，包括但不限于律师费、诉讼费、调查取证费等合理支出。供方保证本合同项下设备所包含的全部软件、控制系统、操作界面、算法及嵌入式程序等知识产权，自交付之日起即归需方所有；若前述知识产权依法不能转移，则供方在此不可撤销地授予需方及其继受人一项全球性、永久、免费、非独占、可再许可且可转让的使用权，用于本项目及相关业务目的。

十七、合同生效、备案及其它

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2. 需方应在本合同签订后七个工作日内将采购合同副本报主管部门备案。

3. 本合同一式 陆 份，供需双方各持 贰 份， 向主管部门备案 壹 份，办理资金支付手续时提交 壹 份。

供方（公章）：河南诚峰科技有限公司

地址：河南省新乡市红旗区金穗大道嘉亿新闻大厦1907室

法定代表人或

授权委托人（签字）：

电话：0373-3802958

开户银行：中国银行新乡国贸支行

账号：259846404621

需方（公章）：新乡市市政设施事务中心

地址：新乡市人民东路163号城管综合楼9楼

法定代表人或

授权委托人（签字）：

电话：0373-2023637

开户银行：

账号：

签约时间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

签约地址：需方所在地