合同编号：XL202610-01

货物购销合同

签订地点：原阳县阳光新天地幼儿园

签订日期：2026 年 10 月 8 日

货物购销合同

甲方：原阳县阳光新天地幼儿园

乙方：河南现领建筑工程有限公司

鉴于甲乙双方经过充分协商，本着自愿及平等互利的原则，根据《民典法》《合同法》等有关法律的规定，就甲方向乙方采购产品达成以下买卖协议。

一、产品名称、规格、数量、价格（或见附件报价单）

第一部分							
序号	品名	规格	品牌名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）
1	镀锌管	DN100*3.75	久成	m	108	360.00	38880.00
2	镀锌管	DN80*3.75	久成	m	18	340.00	6120.00
3	镀锌管	DN50*3.25	久成	m	12	180.00	2160.00
4	镀锌管	DN32*3.0	久成	m	36	165.00	5940.00
5	镀锌管	DN25*3.0	久成	m	180	126.00	22680.00
6	镀锌管	DN65*3.5	久成	m	6	265.00	1590.00
7	镀锌角钢	4#	久成	m	108	60.00	6480.00
8	沟槽湿式报警阀	DN100	久成	个	1	6560.00	6560.00
9	涡轮沟槽信号蝶阀	DN100	久成	个	2	960.00	1920.00
10	手柄沟槽蝶阀	DN100	久成	个	2	1312.00	2624.00
11	沟槽三通	DN100	圣诺	个	7	350.00	2450.00
12	沟槽弯头	DN100	圣诺	个	10	320.00	3200.00
13	沟槽偏心大小头	DN100×DN80	圣诺	个	6	170.00	1020.00
14	沟槽偏心大小头	80G*50S	圣诺	个	6	128.00	768.00
15	丝接中小三通	DN50*32	圣诺	个	6	120.00	720.00
16	侧大三通	DN50*32*25	久成	个	6	124.00	744.00
17	侧大三通	DN32*25*25	久成	个	25	69.00	1725.00
18	丝接弯头	DN25	久成	个	81	35.00	2835.00
19	丝接机械三通	DN100*25	圣诺	个	18	221.00	3978.00
20	丝接机械三通	DN100*32	圣诺	个	14	232.00	3248.00
21	管箍	25*15	久成	个	80	35.00	2800.00
22	膨胀螺栓	10*120	久成	条	250	3.50	875.00
23	上喷头	ZSTZ-15-68℃	久成	个	80	85.00	6800.00

24	地上水泵结合器	SQS-100-1.6	久成	个	2	3180.00	6360.00
25	消防箱	1000*700*160	久成	个	3	950.00	2850.00
26	水带	13-65-25	久成	盘	3	850.00	2550.00
27	枪扣带喉箍	KD65	久成	套	3	680.00	2040.00
28	卷盘旋转减压栓	SNZW65-Y	久成	个	3	790.00	2370.00
29	卷盘	JPS0.8-19/25	久成	盘	3	1210.00	3630.00
30	卷盘角阀	DN25	久成	个	3	98.00	294.00
31	卡箍	DN100	圣诺	个	62	45.00	2790.00
32	U 型卡	DN100	久成	个	34	18.00	612.00
33	U 型卡	DN50	久成	个	6	17.00	102.00
34	U 型卡	DN32	久成	个	25	12.00	300.00
35	U 型卡	DN25	久成	个	55	11.00	605.00
36	U 型卡	DN65	久成	个	3	14.00	42.00
37	U 型卡	DN80	久成	个	6	15.00	90.00
38	焊条	Φ 3.2mm	久成	把	2	120.00	240.00
39	液体胶	150 型	久成	盒	2	98.00	196.00
40	JDG 线管	20*1.0	久成	支	81	340.00	27540.00
41	丝接机三	DN80*DN32	圣诺	个	6	240.00	1440.00
42	卡箍	DN80	圣诺	个	6	18.00	108.00
43	排气阀	DN25	久成	个	2	350.00	700.00
44	铜球阀	DN25	久成	个	2	345.00	690.00
45	六角对丝	DN25	久成	个	6	22.00	132.00
46	管箍	DN25*DN20	久成	个	2	12.00	24.00
47	管箍	DN25	久成	个	10	12.00	120.00
48	镀锌漆	400ml 气雾剂	久成	瓶	6	45.00	270.00
第一部分 合计：							182212.00

第二部分

序号	产品名称	品牌名称	参数	数量	单位	单价（元）	金额(元)
1	点型光电感烟火灾探测器	尼特 / NEAT	1.线制：信号二总线，无极性 2.工作电压：DC16V～28V（总线 24V） 3.监视电流：≤0.4mA；报警电流：≤1.0mA 4.编码方式：电子编码；编址范围：1-242/255 5.工作环境：温度-10℃～+55℃；相对湿	70	套	289.00	20230.00

			度≤95% RH（无凝露） 6.保护面积：≤60 ㎡（层高≤8m，GB50116）中国建筑科... 7.指示灯：红色巡检闪烁，报警常亮；部分型号带黄色故障灯 8.外壳： 白色 ABS；防护等级 IP32； Φ100mm 左右圆形底座安装。				
2	消火栓按钮	尼特 / NEAT	1.线制：信号二总线，无极性接线 2.工作电压：DC15-28V（总线 24V） 3.编码方式：电子编码，编址范围 1-242 4.指示：红色启动灯（按下常亮）；绿色回答灯水泵反馈点亮） 5.输出：一组无源常开触点；触点容量 DC30V/100mA 6.复位方式：专用钥匙复位，可恢复型（非击碎玻璃） 7.接线：适配 1.0-1.5mm2 阻燃 RVS 双绞线 8.安装：配套专用底座，国标 86 暗盒安装；外形尺寸 90×90mm 红色 ABS 壳体 9.使用环境：-10℃～+55℃；相对湿度≤95% RH 无凝露 10.防护等级：IP43； 11.供货：按钮与底座同品牌成套供货	3	套	314.50	943.50
3	手动火灾报警按钮	尼特 / NEAT	1.线制：信号二总线，无极性接线 2.工作电压：DC15-28V（总线 24V） 3.编码方式：电子编码，占用 1 个回路地址 4.功能：带消防电话插孔；按下报警，专用钥匙复位（可恢复型） 5.指示：红色火警指示灯，巡检闪烁，报警常亮 6.输出：一组无源常开触点，触点容量 DC30V/100mA 7.接线适配：1.0-1.5mm2 阻燃 RVS 双绞线 8.安装：配套同品牌底座，适配国标 86 暗装盒；外形 90×90mm 红色 ABS 壳体 9.使用环境：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%RH，无凝露 10.防护等级：IP40 11.供货：按钮与底座同品牌成套供货	10	套	315.00	3150.00
4	总线短路隔离器	尼特 / NEAT	1.线制：信号二总线，无极性接线，不占用回路编码地址	3	套	272.00	816.00

			2.工作电压：DC16-28V（总线 24V） 3.保护点数：单台保护后端设备**≤32点；短路自动隔离，故障消除自动恢复通信 4.指示：隔离状态指示灯；短路故障时指示灯点亮 5.接线：分总线进线、总线出线端子；适配 1.0-1.5mm² RVS 阻燃双绞线 6.安装：插拔式模块，86 盒暗装；白色 ABS 阻燃壳体，86×86mm 7.使用环境：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%RH（无凝露）				
5	输入模块	尼特 / NEAT	1.线制：信号二总线，无极性接线，电子编码，占用 1 个回路地址 2.工作电压：DC16-28V（总线 24V） 3.监视电流：≤0.5mA；动作电流≤1.0mA 4.输入：1 路无源干接点信号输入，具备检线故障检测功能；外接终端电阻 5.指示：红色指示灯；巡检闪烁，动作时常亮，故障可上报主机 6.接线：适配 1.0-1.5mm² 阻燃 RVS 双绞线 7.安装：配套同品牌底座，适配国标 86 暗装盒；插拔式模块结构；白色 ABS 壳体 86×86mm 8.使用环境：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%RH，无凝露 9.防护等级：IP30； 10.供货：模块与底座同品牌成套供货	3	套	297.50	892.50
6	输入/输出模块	尼特 / NEAT	1.线制：信号二总线，无极性接线，电子编码，占用 1 个回路地址 2.工作电压：DC16-28V（总线 24V） 3.监视电流：≤0.6mA；动作电流≤2.0mA 4.输出：1 路无源继电器触点输出；支持脉冲输出、持续电平输出两种模式；触点容量 DC30V/2A（大容量型号 AC250V/5A） 5.输入：1 路无源干接点反馈输入，具备检线故障检测功能，外接终端电阻 6.指示：输出动作指示灯、反馈输入指示灯；巡检闪烁，动作时常亮，故障可上传主机 7.接线：适配 1.0-1.5mm² 阻燃 RVS 双绞线	2	套	399.00	798.00

			8.安装：配套同品牌底座，适配国标 86 暗装盒；插拔式模块：白色 ABS 壳体 86×86mm 9.使用环境：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%RH，无凝露 10.防护等级：IP30 11.供货：模块与底座同品牌成套供货				
7	输出模块	尼特 / NEAT	1.线制：信号二总线，无极性接线；电子编码，占用 1 个 回路地址**：部分型号需外接 DC24V 电源总线 2.工作电压：总线 DC16-28V；电源 DC20-28V 3.监视电流：≤0.5mA；动作电流≤2mA 4.功能：实现消防应急广播与背景音乐广播切换；对扬声器回路做短路、断路故障检测，故障上传主机 5.指示：红色动作指示灯；巡检闪烁，动作时常亮，故障灯提示 6.接线：适配 1.0-1.5mm² 阻燃 RVS 双绞线；广播回路接音频线缆；扬声器回路末端配置终端检线电阻 7.安装：配套同品牌底座，国标 86 暗装盒；插拔式模块；白色 ABS 壳体 86×86mm 8.使用环境：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%RH，无凝露 9.防护等级：IP30； 10.供货：模块与底座同品牌成套供货	1	套	336.00	336.00
8	火灾声光警报器	尼特 / NEAT	1.线制：信号二总线，无极性接线；电子编码，占用 1 个回路地址 2.工作电压：总线 DC16-28V 3.监视电流：≤0.4mA；报警工作电流≤7mA 4.声光性能：声压级 80-115dB（3m 距离）；闪光频率 1-1.5Hz；可切换报警声调 5.指示：红色频闪报警灯；总线巡检状态指示 6.接线：适配 1.0-1.5mm² 阻燃 RVS 双绞线 7.安装：配套同品牌底座，适配国标 86 暗装盒；红色 ABS 阻燃壳体 8.使用环境：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%RH，无凝露	10	套	476.00	4760.00

			9.防护等级：IP30； 10.供货：警报器与底座同品牌成套供货				
9	火灾显示盘	尼特 / NEAT	1.线制：信号二总线，无极性接线，电子编码占用回路地址 2.工作电压：总线 DC16-28V 3.监视电流：≤1.5mA；报警电流≤4mA 4.显示：中文点阵液晶 LCD，显示火警、故障、设备地址、中文注释位置信息；支持跨回路报警信息显示 5.功能：火警声光提示；具备消音、自检、查询按键；火警红灯、运行绿灯、故障黄灯指示 6.通讯：总线通讯，单回路最多可接 15 台火灾显示盘 7.安装：壁挂式安装；ABS 壳体；适配壁挂底座 8.使用环境：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%RH，无凝露 9.供货：层显与配套底座同品牌成套供货	1	台	2150.00	2150.00
10	消防接线箱	尼特 / NEAT	300x250x100mm	1	台	810.00	810.00
11	消防明装吸顶音箱	尼特 / NEAT	1、额定功率 5W，AC120V 定压输入；2、明装吸顶免吊顶开孔；3、内置广播检线电容；4、白色 ABS 外壳；	12	台	450.00	5400.00
12	火灾报警控制器/消防联动控制器	尼特 / NEAT	1.总线回路：2 路无极性信号二总线，每回路最大 126 点，整机合计 180 点；支持探测器、模块、声光、层显等 NT82 系列全部设备 2.通讯：二总线无极性电子编码；支持 FT8302 火灾显示盘	1	台	31780.00	31780.00

			3.操作面板：中文液晶显示屏：自带微型热敏打印机（BL 代表带打印）：按键操作；火警、故障、监管、联动、屏蔽状态指示灯 4.手动控制：自带总线手动控制盘：2 组多线直启接口，可直启风机、水泵设备 5.电源：AC220V 主电输入；内置 DC24V 备用蓄电池；主备电自动切换 6.功能：火警探测、故障监测、联动逻辑编程、屏蔽、自检、历史记录存储查询、消音复位；支持智慧消防云平台联网 7.安装方式：壁挂式安装，金属柜体 8.使用环境：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%RH 无凝露				
13	消防控制室图形显示装置	尼特 / NEAT	1.硬件形式：壁挂式一体化主机，普通液晶显示屏（非触摸）；内置主机、显示器；鼠标键盘外设操作 2.软件功能：建筑平面电子图显示；点位图形定位；火警弹窗提示；历史记录存储查询；设备状态实时显示；信息上传上级监控平台 3.通讯接口：RS232 串口，和火灾报警控制器通讯 4.电源：AC220V 供电 5.安装方式：壁挂安装于消防控制室墙面 6.使用环境：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%RH，无凝露	1	套	55890.00	55890.00
14	消防应急广播设备	尼特 / NEAT	1.额定输出功率：150W 2.输出制式：定压.AC120V 3.输入信号：接收广播主机音频信号；支持应急强制切入广播 4.功能：过载、短路、过热保护；故障检测上报报警主机；状态指示；音量调节 5.供电电源：AC220V；内置备用蓄电池接口，主备电自动切换 6.通讯：与尼特火灾报警控制器通讯，故障信息上传主机 7.安装方式：壁挂式安装 8.使用环境：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%RH，无凝露	1	台	34300.00	34300.00
第二部分　合计：							162256.00
总计：　叁拾肆万肆仟肆佰陆拾捌元整　（大写）　　¥：　344468.00（小写）							

二、产品质量

1、质量标准：达到国家标准，附厂家质量证明。

2、乙方对产品质量有异议的，应当在收到产品后五日内提出确有证据的书面异议并通知到甲方;逾期不提出异议的，视为甲方产品质量符合本合同约定要求。但乙方使用甲方产品的，不受上述期限限制，视为甲方产品符合合同约定要求。

三、货物交付

1.交货时间：2026年10月18日前

2.交货地点：原阳县第六幼儿园

3.运输方式：由乙方负责

4.按装义务：由乙方负责按装调试

四、价款结算

乙方应在本合同书签订10日内供货安装完毕验收合格后，10天内甲方一次性付清所有货款。

五、违约责任

1.乙方不能按期、按质、按量、按地点交货，应向甲方赔付货款金额5%的违约金，并承担甲方由此造成的经济损失；

2.因乙方责任给甲方造成损失，应向甲方赔付货款金额5%的违约金，并承担甲方由此造成的经济损失：

3.甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之_____计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

5.甲方违反合同规定拒绝接收货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

6.其他约定：/

六、免责条款

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。具体包括：一是自然原因，如洪水、暴风、地震、干旱、暴风雪等人类无法控制的自然原因所引起的灾害事故；二是社会原因，如战争、罢工、骚乱、政府禁止令、征收征用等引起的；三是突发重大疫情。

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

七、争议解决

合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；

八、约定事项

1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后_____日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

2.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

3.合同有效期内，除非经对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

4.合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

九、生效方式

本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。

本合同正本一式两份，双方各执一份。

甲方：

法定代表人或授权代表：

签定时间：2026年1月8日

乙方：

法定代表人或授权代表：

签定时间：2026年1月8日

开户银行：中国建设银行股份有限公司原阳支行

银行账号：41050163740800000421