合同书

供方（中标供应商全称）：封丘县汐舒百货店（个体工商户）

需方（采购人全称）：封丘县农业农村局

供方接采购代理机构签发的中标（成交通知书，根据招标文件、供方的投标、报价等文件［项目编号：县区 2026ZBDL233 号-1，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：封丘县农业农村局 2026 年封丘县城关乡农用设备购置项目一标段。

二、本合同总价为人民币 3426689 元（大写：叁佰肆拾贰万陆仟陆佰捌拾玖元）。

供货/服务范围、技术规格、及分项价格如下：　　单位：人民币/元

序号	货物名称	品牌	型号	技术参数及要求	单位	单价	数量	小计	免费质保期
1	轮式拖拉机	华夏	XT1004	国四排放，四驱；发动机：≥90 马力；驾驶室：空调 冷暖驾 驶室；变速箱档位 12F+12R 梭式换档；动力输出（r/min） 540/760；液压输出 2 组；牵引拖挂装置；油箱≥120L	台	95000	5	475000	整机质保 12 个月
2	激光平地机	超平	1JPD-3000	作业幅宽：3 米； 配套动 力：≥73.5 kW， 铲土深 度：≥ 30 mm； 最大提升高度：≥ 230 mm；平地铲容积： 1.0－1.5 m^3； 发射半径：400 m（直 径 800 m）； 激光精度：± 1.5 mm / 30 m（±20″）； 自 动安平范围：±3°～±5°； 转 速：≥600 r/min； 工作电 压：DC 4.8/6V（发射 器）；DC	台	39000	1	39000	整机质保 12 个月

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

				12V （车载）； 接收器型号： 360° 接收； 控制器：液晶 数字显 示高差； 液压系统：独立液压站，12V 电磁换向阀； 油缸规格：标准重载升降油缸； 平地铲材质：锰钢，加固弯 梁；行走轮：2 轮（可选 4 轮），加宽耐磨轮胎；					
3	玉米播种机	农有王	2BYSFX-6	结构型式：机械式：悬挂 式； 行距：40—60cm；工 作行 数：6 行； 工作幅宽： 240—360cm；排种器型式：勺轮 式（金属材料）；排种器 数量：6 个； 排肥器型 式： 外槽轮式；排肥器数量：6 个； 排种开沟器型式：前 铲式； 排种开沟器数量：6；排肥 开沟器型式：箭铲式； 排 肥开 沟器数量：6；种/肥箱容积：种：10X6/ 肥：145×2L；排量调节方式：肥：手柄调 节外槽轮长度/种：挡位调 节； 播种部分传动方式：轴传动+链传动； 地轮型式：轮毂 橡胶 轮； 地轮直径：380mm（允 许±	台	8400	5	42000	整机质保 12 个月

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

				5mm）；覆土器型式：轮式；镇压器型式：轮毂橡胶轮；镇压机构配置方式：独立式；镇压强度调节：无级调节；					
4	大豆播种机	农有王	2BSFD-6A	结构型式：机械式：悬挂式；行距：30—36cm（可调节）；工作行数：6行；工作幅宽：180—216cm；排种器型式：勺轮式（金属材料）；排种器数量：6个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：3个；排种开沟器型式：芯铧式；排种开沟器数量：6；排肥开沟器型式：芯铧式；排肥开沟器数量：3；种/肥箱容积：种：10X6/肥：170L；排量调节方式：肥：螺纹调节/种：挡位调节；播种部分传动方式：轴传动+链传动；地轮型式：橡胶轮式；地轮直径：435mm（允许±5mm）；覆土器型式：轮式覆土器；	台	7800	5	39000	整机质保12个月
5	小麦精密播种机	喜神	2BXFP-16	配套功率：58.8-73.5kW（70-100马力）；播种行数：16行（种肥	台	11300	5	56500	整机质保12个月

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

				同播）； 工作幅 宽：2360—2400mm；行距：147 —150mm；挂接方式：后置 三点悬挂；排种型式：外 槽 轮式排种器，透明仓可视， 不易堵塞播量； 调节：无级变速 档位调节，带播种参照表； 播种深度：2—6cm 可调； 镇压 形式：双滚筒橡胶镇压轮；传动方式：地轮驱动、二级中转 双边传动；适用作物：小 麦、大豆、油菜、谷子等小 粒种子；整机重量：约780kg；					
6	自走喷杆式喷雾器	祥瑞	3WPZ—1300DJ	- 高离地间隙：离地间隙≥ 1200mm，适合高秆作物（玉 米等中 后期打药），不容易剐蹭庄稼 - 全封闭空调驾驶室，作业 环境舒适 - 喷杆长≥25 米，宽幅作业，效率高；喷杆液压升 降，桁架 式喷杆结构，可选机械/电 子双平衡系统 - 药箱容积≥1300L，大容 量减少加水频次；双三缸柱 塞泵 - 可选导航+精准施药联动 系统，喷洒更精	台	104800	4	419200	整机质保12 个月

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

				准；双重减 速车桥 - 大直径窄轮胎					
7	谷物干燥机套装	森米诺	5HXH-30C	1.循环式低温谷物干燥机。 2.进出料采用重力下滑式， 即顶部进料和底部出料采用 流管式重力下滑。 3.控制系统采用集成式控制 箱，能够实时显示热风温 度、谷物 温度、谷物水分和烘干时间 等，配置定时烘干开关，各 类传感器与烘干机安全保护、报警 装置等能够联动操作。 4.热风温度传感器能够实时 检测热风并显示热风温度。 5.满粮传感器能自动检测粮食是否装满，粮满系统报警 并停 机。 6.性能参数 6.1 批次处理量≥30t； 6.2 烘干机干燥能力≥ 22T.%/h。 6.3 降水率（干燥速率）： 介于 0.4%～2.0%/h（在热风 温度在 45～75℃范围内）；6.4 干燥不均匀度：≤0.8% （当进机粮食水分不均匀度 不超过 3%时）； 6.5 破碎率增值：≤0.2%； 6.6 爆腰率增	台	203700	1	203700	整机质保 12 个月

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

				值：≤0.6%； 6.7 粉尘浓度：≤5mg/m³； 6.8 循环式烘干机工作现场噪声值≤ 83dB(A)					
8	秸秆还田机	利宏	1JHY-200	工作幅宽≥2 米 挂接方式后置三点悬挂 刀片配置弯刀+直刀组合 传动形式侧边皮带传动	台	11800	5	59000	整机质保12 个月
9	旋耕机	利宏	1GKN-280	工作幅宽≥2.8 米 挂接方式后置三点悬挂 结构型式框架式单轴旋耕	台	12900	5	64500	整机质保12 个月
10	运粮撒肥机	汇富	2FGH-8	料箱容积≥ 8 m³，额定载 重≥6 吨 PTO 驱动转速 540 r/min ，抛撒方式后置蛟龙 后抛式抛撒幅宽＞6 m ，输送结构 底部	台	47400	2	94800	整机质保12 个月
11	轮式拖拉机 1	华夏	XTF2004	国四排放四驱；发动机：≥ 200 马力；驾驶室：空调驾驶室； 变速箱档位≥24F+8R；动力 输出（r/min）760/850；液压输出 ≥3 组；牵引拖挂装置；油 箱≥370L；	台	228000	1	228000	整机质保12 个月
12	轮式拖拉机 2	潍柴雷沃	M2204-6W	国四排放四驱；发动机：≥ 220 马力；驾驶室：空调冷 暖驾驶 室；变速箱档位≥24F+8R 动力输出（r/min）760/850；液压 输出≥3 组；油箱≥380L；	台	280000	1	280000	整机质保12 个月

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

13	巡田无人飞行器	大疆	Matrice 4T	遥控器 1 个； 飞行器 1 个； 电池 3 块；充电管家 1 个； 桌 面充电器 1 个；增强图传 模块 3 个；热成像模块 1 个；	台	36000	1	36000	整机质保 12 个月
14	植保无人机	极飞	P150U	1.动力系统一电机； 2.动力系统一螺旋桨； 3.双重雾化喷洒系统一作业 箱≥85L；4.定量叶轮泵加离心雾化喷 头 2 个； 5.叶轮泵数量：2 个； 6.毫米波雷达系统； 7.广域视觉系统；8.智能飞行电池 4 个；9.全能充电站； 10.4K 或高清显示屏智能遥控器。	台	49800	2	99600	整机质保 12 个月

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

15	冷库	冷赞 LENGZAN	LZAC-35（高温、中温、低温）LZAC-50（高温、中温、低温）	本冷库为一体式冷库，长 度：23.7 米宽度：14.92 米，高度： 4 米（厂房檐口标高 6 米），总面积为 300M²，库 内净高 4m， 总库容 1200M³；分设 220 m² 果蔬冷藏库（库温 10～0℃，蒸发 温度-5℃，中温库）；80 m²肉类冷冻库（库温 - 20～ - 25℃， 蒸发温度-30℃，低温 库）。一、冷库制冷设备。 1. 220 m²果蔬冷藏库 库容积：220×4=880m³，运 行库温 10～0℃，属于中温 果蔬保 鲜库，需考虑果蔬粮种存放条件及呼吸作用，设计总冷 负荷不 低于 40kW。提供满足以上条件的工业制冷设备主机，冷 风机， 配套电控温控设备等。 2. 80 m²肉类冷冻库 库容积：80×4=320m³，运 行库温- 20～- 25℃，低温肉类储存， 需考虑肉类食材存放条件， 设计总冷负荷不低于 30kW。按以 上条件，提供满足以上条件 的工业制冷设	个	986189	1	986189	质保期为按照日起 24 个月

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

				备主机，冷风 机，配 套电控温控设备等。 二、保温材料。 所涉及以上两个用途冷库施 工保温材料需在满足国标冷库设 计标准的同时符合实际使用 需求。（依据 GB50072- 2021 冷库设计标准）					
16	3000KG 轮式 装载机	亿科	7ZC-22	发动机功率 85kW 以上，斗 容 1.7～2.5m³，其他按配置	台	152100	2	304200	整机质保 12 个月
总价（人民币）			小写：3426689 元						
			大写：叁佰肆拾贰万陆仟陆佰捌拾玖元整						

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求 ，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件 、附件 、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后 15 日内以书面形式向供方提出。

四、合同履行地点及进度：合同生效后，如因项目暂未满足供货条件，合同供货开始时间由需方确定，供方应于需方要求供货后，按需方要求在（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。货物应运送到达需方指定的地点。

五、验收要求。

需方在供方按承诺时间将货物送达指定地点后，需方成立验收工作组，按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺及国家有关规定认真组织验收工作。全部供货完毕验收合格后 10 日内，需方出具《封丘县政府采购验收报告》。

六、付款程序、方式及期限。

1、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2、付款方式：交货完成经验收合格后，一次性付清货款 。

3、合同履行期限：签订合同之日起 30 日历天 。

Quark 夸克 高清扫描 还原文档

七、履约保证金：免收。

八、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定及合同要求的，或者供方不能交付货物的，供方应向需方支付合同金额总值 5 %的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分货物款总额 5% 违约金。

九、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十、因货物的质量问题发生争议，由封丘县法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十一、项目招标文件及其修改和澄清及供方招标文件、供方在招标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十二、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十三、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十四、合同生效、备案及其他

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、需方应当按要求在合同或补充合同签订后及时提交合同备案。

3、本合同一式四份，需双方各持两份。

供方（公章）：

地址：

法定代表人或委托代理人（签字）：

电话：17703431690

开户银行：中国工商银行股份有限公司封丘路

账号：1704022509200441005

需方（公章）：

地址：

法定代表人或委托代理人（签字）：

电话：

开户银行：

账号：

签约时间：2026年11月23日

签约地址：封丘县农业农村局

Quark 夸克
高清扫描 还原文档