

信阳市教育体育局 2026 年信阳市全民健
身工程建设(器材购置)项目

招标文件

采购人：信阳市教育体育局

代理机构：中咨宏祥工程管理有限公司

日期：二〇二六年九月



致政府采购供应商和代理机构的一封信

尊敬的政府采购供应商、代理机构：

您好！非常感谢您一直以来对信阳市政府采购活动的关心和支持！

近年来，信阳市财政局坚持以“服务企业、服务市场、服务基层”为出发点，以规范制度为抓手，以便民利企为目标，通过完善政府采购制度，优化政府采购流程，压缩办理时限，持续提升政府采购电子化水平，推进政府采购工作高效、规范、阳光运行。

为持续优化信阳市政府采购领域营商环境，信阳市财政局成立优化营商环境工作领导小组，定期召开优化营商环境调度会、推进会，党组成员带头解决重大问题，带头完成节点任务，带头落实惠企政策，以工作机制创新推进工作延伸。一是持续为各交易主体提供优质服务。在法律职权内明确采购人主体责任，减少审批事项；汇编印发政府采购相关政策规定和政府采购操作指南及流程图，方便各交易主体参与我市政府采购活动；启用“不见面开标评标”系统，实现招标采购的全流程电子化。二是落实惠企政策。免收招标文件费用、投标保证金、履约保证金，货物类、服务类政府采购项目免收质量保证金，工程类政府采购项目收取不超过合同金额 3% 的质量保证金，且不得以现金形式收取，建议采购人根据项目实际情况免收质量保证金；给予中小微企业价格扣除优惠，货物服务采购项目给予小微企业报价的 15%-20%（工程项目为 5%）扣除优惠，用扣除后的价格参与评审；鼓励采购人提高首付款或预付款比例，首付款或预付款支付比例原则上不低于合同金额的 50%，对于中小微企业，首付款或预付款支付比例可提高至不低于合同金额的 70%；加大政府采购合同融资政策宣传，推进政府采购合同融资，为中标企业开辟融资“绿色通道”。三是设置政府采购项目服务专员，提

供全流程服务。信阳市财政局在每个部门预算科室设立一名政府采购项目服务专员，全流程为中标供应商服务。在政府采购项目中，遇到任何问题均可以和服务专员联系，如采购人不按照规定签订合同、不按照合同约定对项目履约验收、不按照合同约定付款等问题。

尽管做了一些工作，但我们深知，离贵公司的期望还有差距。恳请贵公司对我们的工作提出宝贵意见，并持续给予关注、支持和监督！

凡涉及信阳市政府采购领域营商环境的任何问题，贵公司均可通过专线电话 0376-6699123、电子邮箱 czyszb228@163.com，与信阳市财政局优化营商环境办公室随时沟通交流，我们将竭诚为各位供应商服务，全力解决贵公司遇到的困难。

再次感谢贵公司对信阳市政府采购工作的关心和支持！

信阳市财政局

目 录

电子招投标特别提示

第一章 招标公告	错误！未定义书签。
第二章 投标人须知	6
第三章 评标办法	23
第四章 合同条款及格式	30
第五章 采购需求	45
第六章 投标文件格式	45
一、投标函及投标函附录	98
二、法定代表人（单位负责人）身份证明	99
三、授权委托书	100
四、投标报价表	102
五、商务及技术偏离表	104
六、技术方案	81
七、综合资料	107
八、资格审查资料	108
九、中小企业声明函	109
十、残疾人福利性单位声明函	111
十一、监狱企业证明文件（如有）	115
十二、反商业贿赂承诺书	116
十三、其他材料	117
河南省政府采购合同融资政策告知函	121

电子招投标特别提示

一、投标人注册

凡有意参加本项目的投标人，请登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

二、办理 CA 数字证书

完成企业诚信库注册后，办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人根据《信阳市公共资源交易网》左侧下载中心有关办理 CA 数字证书的要求，准备好 CA 办理所需资料，办理 CA 数字证书。

三、招标（采购）文件获取方式

投标人凭 CA 数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件（*.XYZF 格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

四、投标（响应）文件制作

投标（响应）文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，投标（响应）文件格式为“*.XYTF”。

投标人须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。

五、投标（响应）文件的签字和盖章要求

1、投标文件格式中所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。

2、投标文件格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人 CA 印章。

六、投标文件份数

加密的电子投标（响应）文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。

七、投标（响应）文件的递交

1、电子投标（响应）文件的递交

各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时需得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

2、除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。

八、澄清与变更

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求采购人对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标人（采购人）未及时查看而造成的后果自负。

九、其他注意事项

投标文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内，生成的加密电子投标文件最好不要超过 50MB。

十、特别提醒

招标文件与此内容不符的，以此内容为准。

第一章 招标公告

项目概况

信阳市教育体育局 2026 年信阳市全民健身工程建设（器材购置）项目的潜在投标人登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统进行网上投标获取招标文件，并于 2026 年 9 月 30 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：信财公开招标-2026-93
- 2、项目名称：信阳市教育体育局 2026 年信阳市全民健身工程建设(器材购置)项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：4400715.93 元
最高限价：4400715.93 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	信财公开招标-2026-93-1	信阳市教育体育局 2026 年信阳市全民健身工程建设(器材购置)项目-第一标段	1201887.93	1201887.93
2	信财公开招标-2026-93-2	信阳市教育体育局 2026 年信阳市全民健身工程建设(器材购置)项目-第二标段	445120.00	445120.00
3	信财公开招标-2026-93-3	信阳市教育体育局 2026 年信阳市全民健身工程建设(器材购置)项目-第三标段	642432.00	642432.00
4	信财公开招标-2026-93-4	信阳市教育体育局 2026 年信阳市全民健身工程建设(器材购置)项目-第四标段	345566.00	345566.00

5	信财公开招标 -2026-93-5	信阳市教育体育局 2026 年信阳市全民健身工程建设(器材购置)项目-第五标段	665340.00	665340.00
6	信财公开招标 -2026-93-6	信阳市教育体育局 2026 年信阳市全民健身工程建设(器材购置)项目-第六标段	639750.00	639750.00
7	信财公开招标 -2026-93-7	信阳市教育体育局 2026 年信阳市全民健身工程建设(器材购置)项目-第七标段	460620.00	460620.00

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：信阳市教育体育局 2026 年信阳市全民健身工程建设(器材购置)项目（详见采购清单及需求）。

5.2 资金来源：财政资金；已落实。

5.3 质量要求：符合国家及行业现行标准，达到合格标准。

5.4 交货期限：合同签订且生效后 90 日历天内完成供货、安装、调试并交付采购人正常使用。

5.5 质保期：验收合格并交付使用后八年，易损件寿命不低于两年；质保期内出现任何质量问题免费上门进行更换或维修。

5.6 本项目共 7 个标段（包）。各供应商可就本项目 7 个标段进行投标，但最多只能中一个标段，按标段先后顺序保留标段在前的第一中标候选人资格。

6、合同履行期限：同交货期限

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策满足的资格要求

2.1 本项目为非专门面向中小企业采购的项目，该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第六条第三款之规定（由于本项目涉及内容较多，安全、质量较为重要，单一面向中小企业采购，难以充分竞争保质保量，为保障项目的充分竞争性及保质保量地完成，本项目为非专门面向

中小企业采购项目）。

本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

2.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，查询时间需在本招标公告发布之后。

3、本项目的特定资格要求

1. 具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并提供 2025 年度财务审计报告；若企业成立年份不足的，则提供基本开户银行出具的资信证明；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业人员名单及技术能力的承诺（格式自拟）；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2026 年 1 月 1 日以来任意连续 3 个月的已依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立公司按实际月份提供）；
5. 供应商应出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

4、其他说明

- 4.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
- 4.2 不接受联合体投标。

三、获取招标文件

- 1、时间：2026 年 9 月 10 日至 2026 年 9 月 16 日，每天 00:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）
- 2、地点：登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”

(<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>)”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统获取招标文件。

3、方式：

3.1 招标文件获取方式：投标人凭 CA 数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件(*.XYZF 格式)下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

4、售价：0 元。

四、投标截止时间及地点

1、截止时间：2026 年 9 月 30 日 09 时 00 分（北京时间）。

2、地点：本项目为不见面开标项目，投标文件递交地点为《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）电子招投标平台会员系统指定位置。注：加密电子投标文件逾期上传，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1、时间：2026 年 9 月 30 日 09 时 00 分（北京时间）。

2、地点：信阳市公共资源交易中心 AI 机器人开标虚拟三厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

2、投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密等。如有答疑澄清等事项，系统会自动提醒，请投标人在开标当天时刻关注并刷新业务系统，在规定时间内完成答疑澄清等事项，逾期后果自负。

3、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果由投标人自行

承担。

4、不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确地填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

5、代理服务费的收取参照《河南省招标代理服务收费标准》的通知-豫招协〔2023〕002 号等相关文件收取，由中标人支付；收费金额为：第一标段：19422.66 元，第二标段：7567.04 元，第三标段：10921.34 元，第四标段：5874.62 元，第五标段：11310.78 元，第六标段：10875.75 元，第七标段：7830.54 元。

6、监督部门信息

监督单位：信阳市财政局政府采购科

联系电话：0376-6699188

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

招标人：信阳市教育体育局

地址：信阳市浉河区广场路 4 号

联系人：刘先生

电话：13137609098

2、采购代理机构信息

招标代理机构：中咨宏祥工程管理有限公司

地址：信阳市羊山新区政和花园 C 区 15 栋 2 单元 103 室

联系人：时楠楠、陈莉

电话：15225313576（办）

3、项目联系方式

联系人：时楠楠、陈莉

电话：15225313576（办）

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.1	采购人	招标人：信阳市教育体育局 地址：信阳市浉河区广场路4号 联系人：刘先生 电话：13137609098
1.1.2	采购代理机构	招标代理机构：中咨宏祥工程管理有限公司 地址：信阳市羊山新区政和花园C区15栋2单元103室 联系人：时楠楠、陈莉 电话：15225313576（办）
1.1.3	项目名称	信阳市教育体育局2026年信阳市全民健身工程建设(器材购置)项目
1.1.4	采购方式	公开招标
1.1.5	最高限价（招标控制价）	预算价（最高限价）：4400715.93元，标段最高限价如下： 第一标段（篮球协会室外篮球场）：1201887.93元 第二标段（篮球场(笼式灯光)器材2套、篮球场(无围网)器材2套）：445120.00元 第三标段（篮球场(笼式灯光)器材4套）：642432.00元 第四标段（足球场(笼式灯光)器材2套、匹克球器材3套）：345566.00元 第五标段（铝木常规路径器材26套）：665340.00元 第六标段（铝木常规路径器材25套）：639750.00元 第七标段（铝木常规路径器材18套）：460620.00元 各标段投标报价超过标段最高限价（招标控制价）按无效标处理。
1.2.1	资金来源	财政资金，已落实
1.2.2	出资比例	100%
1.3.1	采购内容	信阳市教育体育局2026年信阳市全民健身工程建设(器材购置)项目（详见采购清单及需求）
1.3.2	质量要求	符合国家及行业现行标准，达到合格标准。
1.3.3	交货期限	合同签订且生效后90日历天内完成供货、安装、调试并交付采

		购人正常使用。
1.3.4	质保期	验收合格并交付使用后八年，易损件寿命不低于两年；质保期内出现任何质量问题免费上门进行更换或维修。
1.3.5	合同履行期限	同供货期限
1.4.1	投标人资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2、落实政府采购政策满足的资格要求 2.1 本项目为非专门面向中小企业采购的项目，该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第六条第三款之规定（由于本项目涉及内容较多，安全、质量较为重要，单一面向中小企业采购，难以充分竞争保质保量，为保障项目的充分竞争性及保质保量地完成，本项目为非专门面向中小企业采购项目）。 本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。 2.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录截图并加盖单位公章，查询时间需在本招标公告发布之后。 3、本项目的特定资格要求： 1. 具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并提供 2025 年度财务审计报告；若企业成立年份不足的，则提供基本开户银行出具的资信证明； 3. 具有履行合同所必需的设备图片和专业人员名单及技术能

		力的承诺（格式自拟）； 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2026 年 1 月 1 日以来任意连续 3 个月的已依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立公司按实际月份提供）； 5. 供应商应出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）； 6. 法律、行政法规规定的其他条件。 4、其他说明 4.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动（投标人自行承诺并提供相关证明材料）。 4.2 本项目须提供不接受联合体投标，不接受分包、转包的承诺书。
1.5.1	付款方式	双方签订合同时另行约定。
1.6.1	投标截止时间	2026年9月30日09时00分（北京时间）
1.7.1	投标人提出问题的截止时间	递交投标文件的截止之日10日前
1.8.1	投标人确认收到招标文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后24小时内
1.9.1	采购人澄清的时间	提交投标文件截止时间15日前
2.1	供应商确认收到招标文件修改的时间	在收到相应修改文件后24小时内
3.1	构成投标文件的其他材料	投标人认为其他所需要补充的内容
4.1	投标有效期	90日历天（从投标截止之日算起）
5.1	投标文件签字和盖章要求	1、投标文件格式中所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的CA印章。 2、所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理人加盖CA印章或签字。

6.1	投标文件份数及其他要求	加密的电子投标文件壹份（*.XYTF格式，在会员系统指定位置上传）
7.1	投标文件递交	1、电子投标文件的递交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时需得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
8.1	开标时间和地点	开标时间：2026年9月30日09时00分（北京时间） 开标地点：信阳市公共资源交易中心 AI 机器人开标虚拟三厅
9.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人，专家从政府采购专家库中随机抽取。
10.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐3名中标候选人。
11.1	履约保证金	无
12.1	采购标的所属行业	本采购项目中采购标的属于：工业； 注：投标人结合本项目采购标的所属行业按照“国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》”（详见招标文件“第六章 投标文件格式”“中小企业声明函”内容）填写《中小企业声明函》。
13	标书雷同性分析	文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理。
14	质疑投诉	供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令94号）在向招标人或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。
15	采购代理服务费	1. 代理费收费约定： 本项目代理费由中标企业支付，供应商报价应当包含该项目代理服务费。 2. 本项目代理服务费按不高于“豫招协〔2023〕002号”规定的

		收费标准收取，中标人领取中标通知时向采购代理机构一次性付清。本项目中标服务费的收取按差额定率累进法计算，单标段上限不得超过10万元。 3. 收费标准： 预算金额的100万元（含）以下部分费率为 1.7% ； 预算金额的100万元以上—500万元（含）部分费率为 1.2% 。 预算金额的500万元以上—1000万元（含）部分费率为 0.8% 。 预算金额的1000万元以上—5000万元（含）部分费率为 0.5% 。
16	落实政府采购相关政策	1. 依据《财政部国家发展和改革委员会关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》财库〔2004〕185 号、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51 号、财库〔2019〕9号文件要求，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，各潜在投标人，在本次投标活动中，招标货物中如有涉及节能产品清单内强制采购产品时，需提供节能产品货物参与投标，并提供相关证明材料。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。 2. 依据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48 号文件要求，各潜在投标人，在本次投标活动投标货物中，如有涉及信息安全产品的，则所投涉及上述货物的产品需提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书。 3. 依据《财政部 国家环保总局关于印发〈环境标志产品政府采购实施的意见〉的通知》财库〔2006〕90 号文件、财库〔2019〕9号文件要求，采购人采购的产品属于清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购清单中的产品。 4. 若所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，需提供通过国家 3C 认证的有关证明材料（可提供合法查询网址）。 5. 优先采购本国产品。依据《政府采购进口产品管理办法》财库〔2007〕119 号，政府采购应当优先采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本次采购产品均为本国产品，若投标人 提供的单个产品整体为进口产品，将视为非实质性响应文件要求而予以拒绝。

		6. 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，投标人 应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。 7. 鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，需执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。 8. （非专门面向中小微企业适用）本次招标涉及中小企业的，按照财库〔2020〕46 号和工信部联企业〔2011〕300 号有关政策执行，对小型和微型企业产品的价格给予（货物、服务项目20%，工程项目5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。 9. 监狱企业视同小型、微型企业，需提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件的有关规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位价格给予扣除 6%，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 10. 严格执行“《信阳市政府采购文件歧视性和倾向性禁止条款清单》”。 11. 执行关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕19号)。 12. 执行关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕18号)。 13. 执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)。 14. 执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号。 15. 支持本国产品内容 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草
--	--	--

		原料，无形资产。 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。根据《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30 号）的规定，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
17	其他说明	《信阳市公共资源交易中心》交易平台的投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复，因投标人未及时查看（或未按要求编制投标文件）而造成的后果自负。

注：本须知前附表与总则如有不符，应以本须知前附表为准。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 招标方式：见投标人须知前附表。

1.1.6 预算价（最高限价）：见投标人须知前附表。

1.1.7 包号（标段）划分：详见招标公告及投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、质量要求、交货期限、合同履行期限

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货期限：见投标人须知前附表。

1.3.4 合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 合格的投标人不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标人如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。

1.4.3 投标人不得存在下列情形：

- （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）被责令停业的；
- （3）被暂停或取消投标资格的；
- （4）财产被接管或冻结的；
- （5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的；
- （6）在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

1.5 付款方式

见投标人须知前附表。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：详见投标文件格式要求。

根据本章第 2.2.1 款和第 2.2.2 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天的，并且澄清的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：“招标文件第六章投标文件格式”全部内容。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补

充通知及相关技术要求进行报价。

3.2.2 本项目设预算价（最高限价）（见投标人须知前附表），投标人的报价不得超过采购人发布的预算价（最高限价），否则其投标作无效投标处理。

3.2.3 本项目的投标总报价以 3.2.1 条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。

3.2.4 投标人的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用，投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.5 投标人负责国外生产的货物的进口手续办理（如有的话）。用外汇购入某些投标货物，需折合人民币计入总报价中；

3.2.6 投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；

3.2.7 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.8 投标价格为含税价，应包含货物配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等。投标人投标报价应包括材料费、生产费、包装费、运杂费（运达指定地点）、装卸费、检测费、安装费、附属材料费、保险费、税金、利润、技术指导、质量保修、质保期内的售后服务、招标代理服务费及其它一切不可预见费用等全部费用。

3.2.9 异常低价审查：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×65%；

4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.3 小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
价格=	报价	报价	报价×（10-20%）	报价×（10-20%）

3.3.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对货物服务采购项目，对小型和微型企业的价格给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。大中型企业与小微企业组成联合体，给予 4%-6% 的扣除。

3.3.2 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.3 根据财库〔2017〕141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发

展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式），并对声明的真实性负责。

注：投标价格为含税价，应包含一切费用及后期培训费用等。

3.4 投标有效期

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5、投标文件的制作：

3.5.1 、 投 标 人 通 过 “ 信 阳 市 公 共 资 源 交 易 网（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）” 网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“信阳市投标文件制作工具软件”。

3.5.2、使用“信阳市投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非加密的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.5.3、投标人在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。

3.5.4、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

3.5.5、投标人编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件（*.XYTF 格式和*.NXYTF 格式）时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。

3.5.6 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.7 投标文件应当对招标文件有关货物服务期限、合同履行期限、投标有效期、技术标准和要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.5.8 投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字且盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.9 投标文件份数见投标人须知前附表。

3.5.10 投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时地提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

4. 投标

4.1 投标文件的上传

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用投标人数字证书认证并加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子投标文件的递交

各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.XYTF) 到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时需得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第 3.5 条、第 4.2 条规定进行制作和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后 10 分钟内完成解密（当投标人过多时，解密时间可以适当延长）。在投标文件解密过程中，因投标人原因（如投标人准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

5.2.2 资格审查

开标结束后，由采购人代表和采购代理机构成立资格审查小组，按照“投标人须知前附表 1.4.1 投标人资格要求”对投标人进行资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理，采购人应依法重新招标。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，采购人将对中标候选人所投产品的功能、技术参数、兼容性等进行实地测试，如发现中标候选人弄虚作假响应招标文件的，则按照国家相关法律法规进行处罚，列入政府采购黑名单，并做经济处罚。

中标候选人验证通过后，采购人依据评标报告确定的中标候选人名单中按顺

序确定中标人，若第一中标候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人可以重新招标。

7.2 中标通知

在本章第 3.4 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式或在线向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。投标文件无效的，应告知投标人原因。

7.3 履约保证金

免收履约保证金（履约违约的，将报监管部门纳入不良信用记录）

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 1-3 个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- （2）通过资格审查的投标人不足三家的；
- （3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉、质疑

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

投标人对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构不接受投标人对同一采购环节的多次质疑。

10. 其他内容

10.1 投标人应根据招标技术文件的要求，结合采购人提供的相关资料，作出详细的产品及服务报价。

10.2 投标人应对照本招标技术文件各项技术要求作出实质性的响应，否则投标人的投标有可能被拒绝。

10.3 本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或投标人认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，投标人可依据自己的实际经验，在投标人方案中体现。

10.4 本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.5 投标人所投货物应符合招标文件要求，且所有部件均应为全新的、未使用过的合格产品；

10.6 投标人提供的货物所涉及的技术、设计、设备、技术培训和技术服务等，均应来自于合格的原产地；

10.7 中标人对合同义务全面负责；对货物的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对与采购人供货货物的交接及验收全面负责；

10.8 投标人所提供的货物、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵犯责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人利益；

10.9 对需要投标人代表的货物制造厂商做出书面承诺的，由投标人负责请货物制造商作出书面承诺。

10.10 保密和保证

(1) 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2) 投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3) 本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格并追究其违约责任。

10.11 采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。

10.12 其它未尽事宜，按国家有关法律法规执行。

第二章 评标办法

（第一、二、三、四、五、六、七标段）

初步评审

条款号		评审因素	评审标准
1	资格 评审 标准	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		落实政府采购政策	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		特定资格要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		注：投标文件中附相关证件扫描件，资料模糊不清、不全或不合格者视为未通过资格审查。	
2	符合 性 评审 标准	投标人名称	与营业执照一致
		投标内容	符合第二章“投标人须知”规定
		投标文件签字盖章	符合第二章“投标人须知、投标文件格式”要求
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只有一个有效报价
		投标报价	报价均不超过预算价（最高限价）
		质量要求	符合第二章“投标人须知”规定
		交货期限	符合第二章“投标人须知”规定
		质保期	符合第二章“投标人须知”规定
		合同履行期限	符合第二章“投标人须知”规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”规定

评分办法

3	分值构成	总分 100 分
条款号	评分因素	评分标准
(1) 商务部分 (30 分)	投标报价 (30 分)	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30 分 注：（1）价格分计算保留小数点后两位。 （2）供应商对其提供的产品请出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件”可享受 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 （3）属于异常低价情形的评标委员会应启动异常低价审查程序，详见招标文件“异常低价审查”程序说明。 （4）对小微企业（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。以上价格扣除政策只享受一次，不得重复享受。
(2) 技术部分 (40 分)	技术指标 (40 分)	根据各投标单位所投设备的技术参数及要求情况（第五章 采购需求）的评价指标，完全达到或优于招标文件采购需求的得满分。 1、招标文件中重要技术参数（标“▲”的技术参数）和要求有一项不满足的扣 2 分，扣完为止，不作废标处理。 2、招标文件中一般技术参数（未标“▲”的技术参数）和配置要求有一项不满足的扣 1 分，扣完为止，不作废标处理。 注：1. 合同签订前及履行过程中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究投标人相应的法律责任和对招标人进行相应的赔偿。

		2. 相关证明文件需提供复印件，未提供的按不满足要求扣相应分数（在技术偏离表备注中标注在投标文件中的页码）。
(3) 综合部分（30分）	企业业绩（10分）	投标人提供本单位或产品制造商 2022 年 1 月 1 日以来的类似本标段项目的完整业绩，每份得 5 分，最高得 10 分（注：投标文件中须附中标公示网络截图、中标通知书和业绩合同扫描件，提供不全或不提供不得分）
	综合实力（5分）	投标人提供健身器材制造商产品责任险、公众责任险及团体意外伤害保险的得 3 分（缺项不得分），提供产品质量险的得 2.5 分，本项最多得 5 分。（注：投标文件中须附保险单扫描件）
	实施计划（3分）	评委根据投标人提供针对本项目实施计划（包括本项目需求分析，需求理解，人员保障措施、整体准备计划、流程、进度、控制等）的科学性、合理性、完整性、可靠性等进行综合比较，优秀（内容非常全面完整、计划非常科学合理可靠）得 3 分，良好（内容较全面完整、计划较科学合理可靠）得 1 分，差（内容不够全面完整、计划不够科学合理可靠）得 0.5 分，不提供的不得分。
	交货及验收计划（3分）	评委根据投标人提供的交货时间、人员安排及验收计划等的科学性、合理性、完整性、可靠性等进行综合比较，优秀（内容非常全面完整、计划非常科学合理可靠）得 3 分，良好（内容较全面完整、计划较科学合理可靠）得 1 分，差（内容不够全面完整、计划不够科学合理可靠）得 0.5 分，不提供的不得分。
	安装调试技术方案（3分）	评委根据投标供应商提供的安装调试技术方案进行评分： ①安装调试技术方案合理、可实施性强，得 3 分； ②安装调试技术方案较合理、可实施性较强，得 1 分； ③安装调试技术方案一般、有可实施性，得 0.5 分； ④未提供方案，得 0 分。
	培训方案（3分）	评委根据投标供应商提供的培训方案进行评审： ①培训方案完整，培训内容全面、计划清晰，得 3 分； ②培训方案较完整，培训内容较全面、计划较清晰，得 1 分； ③培训方案完整性一般、培训内容一般、计划一般，得 0.5 分；

		④未提供方案，得 0 分。
	服务支持（3 分）	综合考虑供应商的售后服务标准、设备配件或耗材、故障处理方案、响应时间、技术力量、培训方式等内容： 1. 内容全面，售后服务完善、配件耗材齐全、故障处理方案全面、响应时间及时、技术力量充足、培训方案完整的得 3 分； 2. 内容全面，售后服务完善、配件耗材齐全、故障处理方案较全面、响应时间满足要求、技术力量较充足、培训方案较完整的得 1 分； 3. 内容较全面，售后服务较完善、配件耗材不够齐全、故障处理方案欠缺、响应时间能满足要求、技术力量较充足、培训方案欠缺的得 0.5 分； 4. 不提供不得分。

1、评标方法

1.1 本次评标采用综合评分法。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(标包)下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目,多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的,按前款规定处理,否则,视为按多家投标人计算(非单一产品采购时适用)。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章详细评审标准进行打分,本项目按综合得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,以技术标得分高的优先。

1.2 经评标委员会初步评审后有效投标不足3个的,评标委员会应予废标。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准:见评标办法前附表;

2.1.2 符合性评审标准:见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 商务部分:见评标办法前附表;

(2) 技术部分:见评标办法前附表;

(3) 综合部分:见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

(1) 商务部分:见评标办法前附表;

(2) 技术部分:见评标办法前附表;

(3) 综合部分:见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 只有通过资格审查的投标人才能进入符合性评审。评标委员会依据初步评审表规定的内容和标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的,其投标做无效投标处理,不得进入详细评审。

3.1.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的最终得分以评委打分的算术平均值为准。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.4.2 评标结果同时在《中国招标投标公共服务平台》《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》《河南省政府采购网》公示。

附件：废标条件

废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的；
2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
3. 投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；
4. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
5. 属于串（围）标行为的；
6. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
7. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
8. 文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；
9. 不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律法规或规章规定可以废标的其他情形。

第四章 合同条款及格式

(本合同格式、内容仅作为参考，最终以采购人认定的统一格式为准)

政府采购货物买卖合同

项目名称：信阳市教育体育局 2026 年信阳市全民健身
工程建设(器材购置)项目

合同编号：

甲 方：信阳市教育体育局

乙 方：

签订时间：

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：____信阳市教育体育局____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方 1（全称）：____（供应商）

乙方 2（全称）：____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方 3（全称）____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：信阳市教育体育局 2026 年信阳市全民健身工程建设(器材购置)项目

采购项目编号：

（2）采购计划编号：信财公开招标-2026-93

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：____ 规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：____ 品牌：____ 型号：

关键部件：____ 品牌：____ 型号：

关键部件：____ 品牌：____ 型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：____ 数量：____ 金额：

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

☐分期付款：_____（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：_____（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：____年____月____日，完成日期：____年____月____日。

（2）履约地点：

（3）是否收取履约保证金：☐是 ☒否

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，_____（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☐否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：_____（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起____日内组织验收）

（3）履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：_____（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：_____（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小

企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

（8）履约验收其他事项： （产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 生效。

7. 合同份数

本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人（签章）		法定代表人 或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙

方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质保期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质保期内，本保证保持有效。

(2) 在质保期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质保期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工

作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

3.12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 免收

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质保期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以终止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2（1）项	质保期	
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重做、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第五章 采购需求

标段	包内容	包预算（元）	核心产品
第一标段	篮球协会室外篮球场	1201887.93	篮球架
第二标段	篮球场(笼式灯光)器材 2 套、篮球场(无围网)器材 2 套	445120.00	篮球架
第三标段	篮球场(笼式灯光)器材 4 套	642432.00	篮球架
第四标段	足球场(笼式灯光)器材 2 套、匹克球器材 3 套	345566.00	五人制足球门
第五标段	铝木常规路径器材 26 套	665340.00	太空漫步机
第六标段	铝木常规路径器材 25 套	639750.00	太空漫步机
第七标段	铝木常规路径器材 18 套	460620.00	太空漫步机
合计：4400715.93 元			

第一标段：篮球协会室外篮球场（1201887.93 元）

工程项目清单汇总表

工程名称:2026 年信阳市全民健身工程建设(器材购置)-篮球协会室外篮球场 标段: 2026 年信阳市全民健身工程建设（器材购置） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	1075395.46
1.1	硬化工程	182788.44
1.2	围网工程	80942.26
1.3	雨水工程	42128.91
1.4	钢结构工程	592457.88
1.5	安装工程	30570.99
1.6	更衣室	41387.19
1.7	户外 led 显示屏	90265.49
1.8	监控系统	14854.3
2	措施项目	27254.02
2.1	其中：安全生产措施项目	11515.61
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	99238.45
合 计（元）		1,201,887.93

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年信阳市全民健身工程 标段：2026 年信阳市全民健身工程建设

建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场 （器材购置）

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		硬化工程					
1	040202003001	垫层	1. 场地平整碾压 2. 垫层厚度:300 3. 材料品种、强度要求、 配比:3: 7 灰土	m3	270.66		
2	040203007001	水泥混凝土	1. 面层厚度、混凝土种类、强度等级:120 厚 C25 混凝土	m2	902.21		
3	04B002	混凝土伸缩缝	1. 间距 5m, 缝宽 30mm, 油膏灌缝	m	543.5		
4	011103001001	塑胶地面	塑胶地面 厚度 8mm	m2	495.99		
		围网工程					
5	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:1.0m 内 3. 土方外运, 运距自行考虑	m3	8.8		
6	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	8.8		
7	010506025001	预埋铁件	1. 预埋件	t	0.6		
8	040701018001	球网护网	1. Φ3PE 包胶围网, 含 2 个篮球场入口 门:3m*2.4m	m2	631.2		

9	040701018002	球网（横杆、立杆）	1. 钢材品种、规格：Φ80*4.0 镀锌钢管、Φ100*4.0 镀锌钢管 2. 构件涂（镀）层要求：墨绿色烤漆	t	5.218		
10	011402003001	金属面油漆	墨绿色烤漆	m2	175.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年信阳市全民健身工程 标段：2026 年信阳市全民健身工程建设
建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场 （器材购置）

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	04B003	篮球架	（1）立柱尺寸不小于175mm×175mm×4mm，伸臂不小于150×150×4mm；篮板前部到立柱尺寸长2250mm，篮板应选用GB19272-2024 中5.12.1.3.2规定的1800mm×1050mm的矩形篮板（材质为SMC），篮板面板厚度为5mm，翻边宽度为50mm，翻边厚度为7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度为不低于5mm；篮板的质量应满足GB19272-2024中5.12.1.3.3条至5.12.1.3.6条的要求；	个	2		

			矩形篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合 GB19272-2024 中图 21a) 的要求； (2) 具有调节篮板垂直度的结构：篮架上、下拉杆采用不小于 $\Phi 48 \times 2\text{mm}$ 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； (3) 篮板投篮区背面应有不小于 $570\text{mm} \times 150\text{mm} \times 5\text{mm}$ 的加强钢板； (4) 篮圈：优质圆钢，呈橙色，弹簧篮圈（内置钢弹簧）； (5) 固定方式：预埋件安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm ，悬臂长度不小于 1800mm ； 主要承载立柱应采用予				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年信阳市全民健身工程 标段：2026 年信阳市全民健身工程建设
建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场 （器材购置）

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价

			埋埋入地下的结构,予埋埋入深度 800mm,地埋尺寸不小于 800mm×800mm×900mm。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固,防松、防盗、防锈。予埋件与主体连结部应有整体防护罩,厚度不小于 1mm 的钢罩。 ▲产品说明:产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准,器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。				
		雨水工程					
12	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 土方外运运距:自行考虑	m ³	123.91		
13	040501005001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:100 厚砂砾石,C15 混凝土包封 2. 材质及规格:HDPE 双壁波纹管 DN300, SN8 3. 连接形式:胶圈	m	16		

14	040501005002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:100 厚砂砾石, C15 混凝土包封 2. 材质及规格:HDPE 双壁波纹管 DN500, SN8 3. 连接形式:胶圈	m	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026 年信阳市全民健身工程 标段: 2026 年信阳市全民健身工程建设

建设(器材购置)-篮球协会室外篮球场 (器材购置)

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	040501016001	砌体方沟	1. 垫层、基础材质及厚度:100 厚碎石垫层、100 厚 C20 砼 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖, 240 厚墙体 3. 砂浆强度等级:M5 水泥砂浆 4. 勾缝、抹面要求:20 厚 1: 2 水泥砂浆 5. 净宽 300mm, 净高 400-700mm	m	65		
16	050201014001	混凝土篦子板	1. 规格:400*600*50	套	108		
17	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:砖砌圆形雨水检查井 2. 盖板材质、规格:铸铁 D700	座	1		

18	040504001002	沉泥井	1. 种类、规格:沉泥井 2. 盖板材质、规格:铸铁 D700	座	1		
19	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格:偏沟式 单平算(680*380) 2. 雨水箅子及圈口材质、 型号、规格:铸铁篦子	座	2		
		钢结构工 程					
20	010501001001	基础垫层	1. 厚度:40 2. 材料品种、强度要求、 配比:C15	m3	19.94		
21	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	99.68		
22	010506001001	现浇混凝 土基础及 联系梁钢 筋	1. 钢筋种类、规格: ≤ 10mm	t	6.978		
23	010506025002	预埋铁件	1. 预埋件	t	2.703		
24	010607004001	钢平台	1. 平台: 6mm 花纹钢板	t	30.527		
25	010607002001	钢支撑、钢 拉条	1. 支撑: 100*3.0 镀锌方 钢	t	22.246		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026 年信阳市全民健身工程 标段: 2026 年信阳市全民健身工程建设
建设(器材购置)-篮球协会室外篮球场 (器材购置)

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价

26	04B004	座椅	1. 成品塑料座椅, 宽 42* 长 42*高 36cm 中空吹塑 座椅	个	800		
		安装工程					
27	030412001001	配管	1. 材质:刚性阻燃管 2. 规格:DN25	m	205		
28	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJV22-3*6	m	181.9		
29	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJV22-5*4	m	60.82		
30	030402011001	落地式配电箱	落地式配电箱	台	1		
31	030402011002	成套配电箱	裁判台配电箱	台	1		
32	040805003001	高杆照明灯	1. 灯杆: 11 米单臂锥形 钢质灯杆 2. 光源: 2*700W	套	8		
		更衣室					
33	010501001002	基础垫层	1. 厚度:200 2. 材料品种、强度要求、 配比:C25	m3	12.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026 年信阳市全民健身工程 标段: 2026 年信阳市全民健身工程建设

建设(器材购置)-篮球协会室外篮球场 (器材购置)

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	04B005	装配式房屋	长 8.24 米，宽 3.74 米，高 3.3 米 主体箱体：模块化拼装，50mm A 级防火岩棉夹芯板，热镀锌钢架，双坡防水屋顶，外墙烤漆内墙集成墙板；配外开门、通风纱窗窗户。 地面：淋浴区做挡水+防水防滑地板，其余 SPC 耐磨地板。 水电：配电箱、大 1.5 匹挂式空调 1 台、2 台 60L 热水器，独立漏电回路；LED 照明、排风扇、插座齐全。 淋浴配置：4 个简易淋浴位、简易隔断、花洒 室内家具：12 门铁皮更衣柜 2 组、更衣长凳 2 张、不锈钢洗手台、镜子挂钩全套	套	1		
35	031003003001	洗脸盆	1. 材质：洗脸盆 台下式	组	4		
36	031001008001	塑料管	1. 材质：PP-R 塑料给水管 2. 规格：DN25	m	6.2		
37	031001008002	塑料管	1. 材质：UPVC 排水管 2. 规格：DN100	m	10.6		
38	031001008003	塑料管	1. 材质：UPVC 排水管	m	1.5		

			2. 规格:DN75				
39	031001008004	塑料管	1. 材质:UPVC 排水管 2. 规格:DN50	m	1.2		
40	030402011003	成套配电箱	裁判台配电箱	台	2		
41	030412001002	配管	1. 材质:刚性阻燃管 2. 规格:DN20	m	50		
42	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED 灯 2. 型号:15W	套	4		
43	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V 10A	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026 年信阳市全民健身工程 标段: 2026 年信阳市全民健身工程建设

建设(器材购置)-篮球协会室外篮球场 (器材购置)

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
44	030413014001	插座	1. 名称:单相二极, 三极组合插座	套	6		
45	030413014002	插座	1. 名称:空调插座	套	2		
46	030412004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZ-BYJ-3*4	m	28		
47	030412004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZ-BYJ-3*2.5	m	22		
		户外 led 显示屏					

48	080808013001	显示屏 (墙)	1. P6.67 户外全彩屏，尺寸宽 6 米×高 3 米，面积 18 m²，IP65 户外防水箱体，亮度≥5800cd/m²，刷新率≥1920Hz，含模组、电源、驱动 IC、内部排线 2. 全套控制系统：发送卡 1 张、接收卡若干、播放控制主机（独立显卡）、数据线、网线；支持视频、图片、比分窗口播放 3. 钢结构支架（双立柱+背架） 热镀锌钢材含立柱、横梁、加固件 4. 篮球 24 秒计时记分裁判系统 5. 含安装费等，包干价	套	1		
		监控系统					
49	030506010001	监控摄像设备	400 万 POE 枪机，IP66 户外防水；红外+暖光双光全彩；内置拾音，人形侦测；镜头 6mm，球场远距离看清人脸	台	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026 年信阳市全民健身工程 标段：2026 年信阳市全民健身工程建设
建设（器材购置）-篮球协会室外篮球场 （器材购置）

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量	金额（元）
----	------	------	--------	----	-----	-------

				单位		综合单价	合价
50	030506015001	录像设备	16 路 POE 硬盘录像机 NVR: 16 路接入, H.265+ 智能编码; 4 盘位, 4K 输出; 支持手机远程、回放、报警	台	1		
51	030501004001	存储设备	监控存储硬盘: 8TB 监控级硬盘, 录像保存 30 天; 企业级监控盘, 非家用盘	台	1		
52	030501015001	交换机	16 口 POE 交换机	台	1		
53	030904018001	机柜	壁挂防水机柜, 含散热、空开、防雷模块	台	1		
本页小计							
合 计							

第二标段：篮球场(笼式灯光)器材 2 套、篮球场(无围网)器材 2 套
(445120.00 元)

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
篮球场(笼式灯光)器材					
1	篮球架	(1) 立柱尺寸不小于 175mm×175mm×4mm，伸臂不小于 150×150×4mm；篮板前部到立柱尺寸长 2250mm，篮板应选用 GB19272-2024 中 5.12.1.3.2 规定的 1800mm×1050mm 的矩形篮板（材质为 SMC），篮板面板厚度为 5mm，翻边宽度为 50mm，翻边厚度为 7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度为不低于 5mm；篮板的质量应满足 GB19272-2024 中 5.12.1.3.3 条至 5.12.1.3.6 条的要求；矩形篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合 GB19272-2024 中图 21a）的要求； (2) 具有调节篮板垂直度的结构：篮架上、下拉杆采用不小于 Φ48×2mm 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； (3) 篮板投篮区背面应有不少于 570mm×150mm×5mm 的加强钢板； (4) 篮圈：优质圆钢，呈橙色，弹簧篮圈（内置钢弹簧）； (5) 固定方式：预埋件 安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度不小于 1800mm；主要承载立柱应采用预埋埋入地下的结构，预埋埋入深度 800mm，地埋尺寸不小于 800mm×800mm×900mm。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。预埋件与主体连结部应有整体防护罩，厚度不小于 1mm 的钢罩。 ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	副(2个)	2	

	 铁板尺寸为350*350*8mm 螺丝 φ20圆钢 800mm φ20圆钢 地埋深度为800 铁板尺寸为350 螺杆和预埋件为 采用 φ20的圆钢																			
	<table><tr><td>篮圈上沿距地面高度</td><td>3050mm</td><td>篮板下沿距地面高度</td><td>2</td></tr><tr><td>篮板上沿距地面高度</td><td>3950mm</td><td>篮板前部到立柱尺寸 (伸臂长)</td><td>2</td></tr><tr><td>地基尺寸</td><td colspan="3">800 × 800 × 900 mm (深)</td></tr><tr><td>主架与地基连接</td><td colspan="3">予埋件</td></tr></table>				篮圈上沿距地面高度	3050mm	篮板下沿距地面高度	2	篮板上沿距地面高度	3950mm	篮板前部到立柱尺寸 (伸臂长)	2	地基尺寸	800 × 800 × 900 mm (深)			主架与地基连接	予埋件		
篮圈上沿距地面高度	3050mm	篮板下沿距地面高度	2																	
篮板上沿距地面高度	3950mm	篮板前部到立柱尺寸 (伸臂长)	2																	
地基尺寸	800 × 800 × 900 mm (深)																			
主架与地基连接	予埋件																			

2	围网系统 (模块式)	场地尺寸：不小于长 32 米、宽 19 米。合理配置 2 个出入口。（使用方场地基础硬化尺寸：长 34 米，宽 21 米） 1)产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。 2)框架：围网立柱采用不小于 $\phi 76\text{mm}$，管壁厚度为不小于 3mm 的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格不大于 3000(长)mm$\times$2000（高）mm，围网总高度不小于 4000mm，立柱选用不少于 28 个独立地埋固定方式，立柱间隔不大于 3m，所有管材表面须经过静电粉末喷塑，颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度应不小于 400mm，地基尺寸应不小于 400mm x 400mm x 400mm（深）。围网带有两个 1.4 米宽、2 米高的双开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值应不小于 0.35kn/m²。 3)网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于 $\Phi 4\text{mm}$，采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径不小于 $\Phi 3\text{mm}$，网孔 50x50 mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到 GB15065-94 和 IE60502 标准，吸水率为 0%。围网孔径应与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。	套	2	
3	配套灯光系统	灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于 $\Phi 114\text{x}3.0\text{mm}$ 的钢管，6 米高杆照明灯柱 8 根，每根 1 盏灯，使用太阳能供电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不得暴露在外。器材安全使用寿命不低于 8 年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于 2 年。	套	2	
4	宣传标示牌	标识牌不少于 2 块，应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9（SUS304），尺寸不小于 800$\times$500mm，厚度不小于 1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。	块	4	

5	硅 PU 面层	1. 产品需符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》及以上标准，需提供国家体育用品出具的检测报告及国家认监委认可的第三方机构出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。 2. 物性机械性能 厚度$\geq 5\text{mm}$ 冲击吸收%：00C$\pm 20\text{C}$ 20~50 冲击吸收%：230C$\pm 20\text{C}$ 20~50 冲击吸收%：500C$\pm 20\text{C}$ 20~50 垂直变形/mm 0.6~3.0 抗滑值（20℃）/BPN 80~110（干测） 拉伸强度 MPa ≥ 0.5 拉断伸长率$\geq 40\%$ 阻燃性能 I 级 3. 合成材料面层成品中有害物质限量及气味 3 种邻苯二甲酸酯类增塑剂（DBP、BBP、DEHP）总和 a/(g/kg) ≤ 1.0 3 种邻苯二甲酸酯类增塑剂（DNOP、DINP、DIDP）总和 a/(g/kg) ≤ 1.0 18 种多环芳烃总和 b/(mg/kg) ≤ 50 苯并【a】芘/(mg/kg) ≤ 1.0 短链氯化石蜡（C10-C13）/(g/kg) ≤ 1.5 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）/(g/kg) ≤ 1.0 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/(g/kg) ≤ 0.2 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）(g/kg) ≤ 1.0 可溶性铅，mg/kg ≤ 50 可溶性镉，mg/kg ≤ 10 可溶性铬，mg/kg ≤ 10 可溶性汞，mg/kg ≤ 2 总挥发性有机化合物（TVOC）/[mg/(m²·h)] ≤ 5.0 甲醛/[mg/(m²·h)] ≤ 0.4 苯/[mg/m²·h] 0.1 甲苯、二甲苯和乙苯总和/[mg/(m²·h)] ≤ 1.0 气味等级/级 ≤ 3	m ²	1216	
篮球场(无围网)器材					

1	篮球架	(1) 立柱尺寸不小于 175mm×175mm×4mm，伸臂不小于 150×150×4mm；篮板前部到立柱尺寸长 2250mm，篮板应选用 GB19272-2024 中 5.12.1.3.2 规定的 1800mm×1050mm 的矩形篮板（材质为 SMC），篮板面板厚度为 5mm，翻边宽度为 50mm，翻边厚度为 7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度为不低于 5mm；篮板的质量应满足 GB19272-2024 中 5.12.1.3.3 条至 5.12.1.3.6 条的要求；矩形篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合 GB19272-2024 中图 21a) 的要求； (2) 具有调节篮板垂直度的结构：篮架上、下拉杆采用不小于 Φ48×2mm 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； (3) 篮板投篮区背面应有不小于 570mm×150mm×5mm 的加强钢板； (4) 篮圈：优质圆钢，呈橙色，弹簧篮圈（内置钢弹簧）； (5) 固定方式：预埋件 安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度不小于 1800mm；主要承载立柱应采用预埋埋入地下的结构，预埋埋入深度 800mm，地埋尺寸不小于 800mm×800mm×900mm。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。预埋件与主体连结部应有整体防护罩，厚度不小于 1mm 的钢罩。 ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	副	2
				

		<table><tr><td>篮圈上沿距地面高度</td><td>3050mm</td><td>篮板下沿距地面高度</td><td>2</td></tr><tr><td>篮板上沿距地面高度</td><td>3950mm</td><td>篮板前部到立柱尺寸（伸臂长）</td><td>2</td></tr><tr><td>地基尺寸</td><td colspan="3">800×800×900 mm（深）</td></tr><tr><td>主架与地基连接</td><td colspan="3">予埋件</td></tr></table>	篮圈上沿距地面高度	3050mm	篮板下沿距地面高度	2	篮板上沿距地面高度	3950mm	篮板前部到立柱尺寸（伸臂长）	2	地基尺寸	800×800×900 mm（深）			主架与地基连接	予埋件					
篮圈上沿距地面高度	3050mm	篮板下沿距地面高度	2																		
篮板上沿距地面高度	3950mm	篮板前部到立柱尺寸（伸臂长）	2																		
地基尺寸	800×800×900 mm（深）																				
主架与地基连接	予埋件																				
2	硅 PU 面层	1. 产品需符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》及以上标准，需提供国家体育用品出具的检测报告及国家认监委认可的第三方机构出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。 2. 物性机械性能 厚度≥5mm 冲击吸收%：00C±20C 20—50 冲击吸收%：230C±20C 20—50 冲击吸收%：500C±20C 20—50 垂直变形/mm 0.6—3.0 抗滑值（20℃）/BPN 80—110（干测） 拉伸强度 MPa ≥0.5 拉断伸长率≥40% 阻燃性能 I 级 3. 合成材料面层成品中有害物质限量及气味 3 种邻苯二甲酸酯类增塑剂（DBP、BBP、DEHP）总和 a/(g/kg) ≤1.0 3 种邻苯二甲酸酯类增塑剂（DNOP、DINP、DIDP）总和 a/(g/kg) ≤1.0 18 种多环芳烃总和 b/(mg/kg) ≤50 苯并【a】芘/(mg/kg)≤1.0 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）≤1.5 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）/(g/kg)≤1.0 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/(g/kg)≤0.2 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）（g/kg）≤1.0 可溶性铅，mg/kg ≤50 可溶性镉，mg/kg ≤10 可溶性铬，mg/kg≤10		m²	1216																

		可溶性汞, mg/kg ≤ 2 总挥发性有机化合物 (TVOC) / [mg/(m ² · h)] ≤ 5.0 甲醛/[mg/(m ² · h)] ≤ 0.4 苯/[mg/m ² · h] 0.1 甲苯、二甲苯和乙苯总和/[mg/(m ² · h)] ≤ 1.0 气味等级/级 ≤ 3			
--	--	--	--	--	--

第三标段：篮球场(笼式灯光)器材 4 套 （642432.00 元）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
篮球场(笼式灯光)器材					
1	篮球架	(1) 立柱尺寸不小于 175mm×175mm×4mm，伸臂不小于 150×150×4mm；篮板前部到立柱尺寸长 2250mm，篮板应选用 GB19272-2024 中 5.12.1.3.2 规定的 1800mm×1050mm 的矩形篮板（材质为 SMC），篮板面板厚度为 5mm，翻边宽度为 50mm，翻边厚度为 7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度为不低于 5mm；篮板的质量应满足 GB19272-2024 中 5.12.1.3.3 条至 5.12.1.3.6 条的要求；矩形篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合 GB19272-2024 中图 21a) 的要求； (2) 具有调节篮板垂直度的结构：篮架上、下拉杆采用不小于 Φ48×2mm 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； (3) 篮板投篮区背面应有不小于 570mm×150mm×5mm 的加强钢板； (4) 篮圈：优质圆钢，呈橙色，弹簧篮圈（内置钢弹簧）； (5) 固定方式：预埋件 安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度不小于 1800mm；主要承载立柱应采用预埋埋入地下的结构，预埋埋入深度 800mm，地埋尺寸不小于 800mm×800mm×900mm。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。预埋件与主体连结部应有整体防护罩，厚度不小于 1mm 的钢罩。 ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	副 (2 个)	4	

	 <table><tr><td>篮圈上沿距地面高度</td><td>3050mm</td><td>篮板下沿距地面高度</td><td>2900mm</td></tr><tr><td>篮板上沿距地面高度</td><td>3950mm</td><td>篮板前部到立柱尺寸 (伸臂长)</td><td>2250mm</td></tr><tr><td>地基尺寸</td><td colspan="3">800 × 800 × 900 mm (深)</td></tr><tr><td>主架与地基连接</td><td colspan="3">予埋件</td></tr></table>	篮圈上沿距地面高度	3050mm	篮板下沿距地面高度	2900mm	篮板上沿距地面高度	3950mm	篮板前部到立柱尺寸 (伸臂长)	2250mm	地基尺寸	800 × 800 × 900 mm (深)			主架与地基连接	予埋件					
篮圈上沿距地面高度	3050mm	篮板下沿距地面高度	2900mm																	
篮板上沿距地面高度	3950mm	篮板前部到立柱尺寸 (伸臂长)	2250mm																	
地基尺寸	800 × 800 × 900 mm (深)																			
主架与地基连接	予埋件																			
2	围网系统 (模块式) 场地尺寸：不小于长 32 米、宽 19 米。合理配置 2 个出入口。（使用方场地基础硬化尺寸：长 34 米，宽 21 米） 1)产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。 2)框架：围网立柱采用不小于 φ76mm，管壁厚度为不小于 3mm 的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格不大于 3000(长)mm×2000（高）mm，围网总高度不小于 4000mm，立柱选用不少于 28 个独立地埋固定方式，立柱间隔不大于 3m，所有管材表面须经过静电粉末喷塑,颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度应不小于 400mm，地基尺寸应不小于 400mm x 400mm x 400mm（深）。围网带有两个 1.4 米宽、2 米高的双开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值应不小于 0.35kn/m²。 3)网丝:包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于 Φ4mm，采用优质低碳镀锌钢	套	4																	

		丝，处理前丝径不小于Φ3mm，网孔 50x50 mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到 GB15065-94 和 IE60502 标准，吸水率为 0%。围网孔径应与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。			
3	配套灯光系统	灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于Φ114x3.0mm 的钢管，6 米高杆照明灯柱 8 根，每根 1 盏灯，使用太阳能供电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不得暴露在外。器材安全使用寿命不低于 8 年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于 2 年。	套	4	
4	宣传标识牌	标识牌不少于 2 块，应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐腐蚀性能相当于 0Cr18Ni9 (SUS304)，尺寸不小于 800×500mm，厚度不小于 1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。	块	8	

5		1. 产品需符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》及以上标准，需提供国家体育用品出具的检测报告及国家认监委认可的第三方机构出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。 2. 物性机械性能 厚度$\geq 5\text{mm}$ 冲击吸收%：00C$\pm 20\text{C}$ 20~50 冲击吸收%：230C$\pm 20\text{C}$ 20~50 冲击吸收%：500C$\pm 20\text{C}$ 20~50 垂直变形/mm 0.6~3.0 抗滑值（20℃）/BPN 80~110（干测） 拉伸强度 MPa ≥ 0.5 拉断伸长率$\geq 40\%$ 阻燃性能 I 级 3. 合成材料面层成品中有害物质限量及气味			
	硅 PU 面 层	3 种邻苯二甲酸酯类增塑剂（DBP、BBP、DEHP）总和 a/(g/kg) ≤ 1.0 3 种邻苯二甲酸酯类增塑剂（DNOP、DINP、DIDP）总和 a/(g/kg) ≤ 1.0 18 种多环芳烃总和 b/(mg/kg) ≤ 50 苯并【a】芘/(mg/kg) ≤ 1.0 短链氯化石蜡（C10-C13）/(g/kg) ≤ 1.5 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）/(g/kg) ≤ 1.0 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/(g/kg) ≤ 0.2 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）(g/kg) ≤ 1.0 可溶性铅，mg/kg ≤ 50 可溶性镉，mg/kg ≤ 10 可溶性铬，mg/kg ≤ 10 可溶性汞，mg/kg ≤ 2 总挥发性有机化合物（TVOC）/[mg/(m²·h)] ≤ 5.0 甲醛/[mg/(m²·h)] ≤ 0.4 苯/[mg/m²·h] 0.1 甲苯、二甲苯和乙苯总和/[mg/(m²·h)] ≤ 1.0 气味等级/级 ≤ 3	m ²	243 2	

第四标段：足球场(笼式灯光)器材 2 套、匹克球器材 3 套（345566.00 元）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
足球场(笼式灯光)器材					
1	五人制足球门	1)标准五人制足球门，球门内侧尺寸为 3 米(长)×2 米(高)×1.5 米(底部深)，球门侧面为梯形结构； 2)主立柱采用不小于 $\phi 76 \times 3.0\text{mm}$ 圆管； 3)产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	副	2	
2	围网系统（模块式）	场地尺寸：不小于长 32 米、宽 19 米。合理配置 2 个出入口。（使用方场地基础硬化尺寸：长 34 米，宽 21 米） 1) 产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。 2)框架：围网立柱采用不小于 $\phi 76\text{mm}$，管壁厚度为不小于 3mm 的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格不大于 3000(长)mm×2000（高）mm，围网总高度不小于 4000mm，立柱选用不少于 28 个独立地埋固定方式，立柱间隔不大于 3m，所有管材表面须经过静电粉末喷塑，颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度应不小于 400mm，地基尺寸应不小于 400mm x 400mm x	套	2	

		400mm（深）。围网带有两个 1.4 米宽、2 米高的双开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值应不小于 0.35kn/m²。 3)网丝:包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于Φ4mm，采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径不小于Φ3mm，网孔 50x50 mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到 GB15065-94 和 IE60502 标准，吸水率为 0%。 围网孔径应与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。			
3	配套灯光系统	灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于Φ114x3.0mm 的钢管，6 米高杆照明灯柱 8 根，每根 1 盏灯，使用太阳能供电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不得暴露在外。器材安全使用寿命不低于 8 年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于 2 年。	套	2	
4	宣传标示牌	标识牌不少于 2 块，应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9（SUS304），尺寸不小于 800×500mm，厚度不小于 1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。	套	4	

5	足球场人造草坪	(1)人造草坪应符合 GB/T20394-2019 及以上要求，需提供国家体育用品出具的检测报告及国家认监委认可的第三方机构出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。 (2)技术要求： 生产工艺：植草（簇绒） 应用领域：足球场/多功能运动场 草纤维材质：聚烯烃原料，挤出型加筋抗紫外线纤维 草纤维纤度：≥8800dtex 草纤维宽度：1.44 mm ±0.02mm 草纤维厚度：260 μm±50 μm 草丝拉断力：N ≥40 单簇草拔出力：N ≥45 基布：单层黑色环保 PP 抗紫外线基布+特种网格布 基布拉断力：纵向 ≥800 横向 ≥800 6 mm透水孔：透水率：≥30 升/分钟/m²（无填充物） 植草高度：50~55 mm 背 胶：黑色丁苯乳胶 植草密度：≥10400 针/m² 颜色：深绿和浅绿双色分卷编织 标线：白色 有效幅度：≥4.0 米 长度:根据现场铺装要求确定 草坪辅料填充要求:石英沙粒径 30-40，30-34kg/m2 或橡胶颗粒粒径 1-3mm，3.5-5kg/ m2	m²	1216	
6	合 计				
匹克球器材					

1	丙烯酸面层	厚度：不低于 3.0mm 使用年限：不低于 8 年 产品材质：不含苯类物质 反（回）弹值，%：≥80 冲击吸收，%：5~15 滑动阻力，N：60~100 渗水性，mm/min：0 邵氏硬度（Shore A）：65~85 挥发性有机化合物（VOC）/（g/L）：≤200 游离甲醛/（g/L）：≤0.1 可溶性铅（Pb）：≤90 可溶性镉（Cd）：≤75 可溶性铬（Cr）：≤60 可溶性汞（Hg）：≤60	m²	426	
2	移动式匹克球柱	1、材质：球柱支架均采用热镀锌管材 2、特点：耐腐蚀性能强，使用寿命长。 3、移动方式：球柱底部配置专业万向塑胶轮，可随时移动和固定，并配有 304 不锈钢支撑脚，可调节标准高度。 4、工艺：管材表面磷化后经超耐候聚酯粉末静电喷涂，适合全天候环境。 5、设计：外置紧绳器收紧，球柱内侧焊接 U 型边杆，有效收紧球网。 6、适用范围：适用于多功能球场、室内或楼顶匹克球场地。 7、外型尺寸：不小于长 7030mm*宽 1000mm*高 914mm 8、型材：不小于 60*60mm 9、壁厚：不小于 2mm 10、地面高度：约 914mm 11、匹克球中网：配备专用匹克球网	套	3	

第五标段：铝木常规路径器材 26 套（665340.00 元）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
铝木常规路径器材					
1	腰背按摩器	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 $\Phi 40\text{mm} \times 60\text{mm} \times 2.5\text{mm}$，把手规格 $\Phi 38 \times \delta 2.5\text{mm}$ 3、具有座式腰部按摩及站式背部按摩两种功能，可二人同时使用； 4、按摩轮采用优质工程塑料制作，表面具有凸起的按摩圆球，以增加锻炼效果及锻炼的舒适程度；扶手管外装橡塑把套，增强舒适度； 5、立柱采用外扣式钢制封头，避免淋入雨水； 6、按摩轮与刚性固定部件间的间隙：站立按摩部分 70mm，坐式按摩部分 90mm； 7、不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞； 8、转轴直径 25mm； 9、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 10、安装方式：直埋式，地基尺寸不小于 400×400×600mm ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	26	

2	三人扭腰器	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 32mm×2.5mm 3、转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用 6205 承载能力的深沟球轴；推力球轴承选用 51305 承载能力的推力球轴承； 4、扭腰盘采用钢制冲压而成，壁厚 4mm，直径 300mm，表面采用凹凸设计，单脚防滑面为 40192mm²，扭腰盘上表面边缘以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边 R 不小于 2mm； 5、转盘转动部位内置阻尼装置。棱边和尖角半径不小于 3.0mm； 6、脚踏部位有防滑措施，摩擦系数 0.6. 7、可三人同时使用； 8、安装方式：直埋式，地基尺寸不小于 400×400×600mm ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	26	
---	-------	---	---	----	--

3	太空漫步机	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 $\Phi 40 \times 80 \times 3.0$ 或 $89 \times 3mm$； 3、摆杆有内置限位装置，且单侧摆动幅度 58°，摆杆选用 $\Phi 76mm \times 3mm$ 管材，其他管材实际壁厚不小于 3mm； 4、摆杆与主立柱内侧的最小距离处 65mm； 5、踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度为 32mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台和护板；凸台顶部棱边全部以不小于 2mm 的 R 圆弧过渡； 6、脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面 $48564mm^2$，摩擦系数 0.5； 7、摆动部件下缘距地面或底面最小高度 93mm； 8、相邻运动的两踏板的间距 102mm； 9、转轴直径 45mm，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚不小于 6mm，轴承选用 6008 承载能力的深沟球轴； 10、踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 11、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 12、安装方式：直埋式，地基尺寸不小于 $400 \times 400 \times 600mm$ ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	26	
4	健骑机	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 $\Phi 60mm \times 3mm$ 3、扶手管外装橡塑把套，增强舒适度； 4、坐垫采用钢板一次冲压成型，厚度 4mm； 5、活动部件下底面距地面距离 420mm。 6、安装方式：直埋式，地基尺寸不小于 $400 \times 400 \times 600mm$； ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的	件	26	

		安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。			
5	腹肌架	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 Φ 60mm×3mm 3、板面采用优质塑木，厚度 21mm； 4、产品管材末端采用钢制封头焊接； 5、安装方式：直埋式，地基尺寸不小于 400×400×500mm； ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	26	
6	上肢牵引器	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 Φ 114mm×3mm； 3、采用橡塑手把套，手柄端部直径为 52mm，除专用工具外不可拆； 4、把手距地面的高度为 1920mm； 5、器材活动连接处用轴承连接，结构防水、防尘密封； 6、安装方式：直埋式；地基尺寸不小于 400×400×700mm； ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	26	

7	三位压腿架	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 Φ 42mm×3mm 3、立柱顶端采用外扣式钢制封头焊接，避免淋入雨水； 安装方式：直埋式，地基尺寸不小于 400×400×600mm； ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	26	
8	按摩揉推器	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：60mm×3mm 3、转盘采用凹凸设计，具有按摩功能，转盘转动位具有阻尼装置，符合国标要求，并具有防水圈，防止器材空转及雨水淋入； 4、按摩轮采用优质工程塑料制作，表面具有凸起的按摩圆球，以增加锻炼效果及锻炼的舒适程度； 5、立柱顶端采用外扣式钢制封头，避免淋入雨水； 6、安装方式：直埋式，地基尺寸不小于 400×400×600mm； ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	26	
9	太极揉推器	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 Φ 60mm×3mm 或 60mm×120mm×3mm； 3、转动装置采用对称双轴承结构加阻力设计，并作橡胶防水、	件	26	

		防尘密封，对轴承形成良好保护，防止雨水的浸透而造成轴承的生锈坏死； 4、转盘直径 ϕ 450mm；采用优质钢板一次冲压成型，凹凸设计，结构加强，且有橡胶把手，便于操作； 5、两转盘内侧距离不小于 360mm，无卡夹危险；距离地面 1029 和 1129mm； 6、立柱采用外扣式钢制封头，避免淋入雨水； 7、转盘转动位具有阻尼装置，防止器材空转。 8、安装方式：直埋式，地基尺寸不小于 400×400×600mm ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。			
10	伸背器	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 ϕ 42mm×2.5mm； 3、靠背为整体板面焊接，无间隙，无卡夹危险，板材厚度为 2mm； 3、安装方式：直埋式，地基尺寸不小于 400×400×600mm； ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	26	
11	二人蹬力器	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 ϕ 114mm×3.0mm； 3、座椅、靠背上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边 R 不小于 2mm； 4. 蹬力器摆杆应有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆规格不小	件	26	

		于 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$; 5. 坐板采用一次冲压成形, 板材壁厚不小于 2.5mm; 6. 轴承座支架、耳片壁厚不小于 8mm; 7. 采用轴承结构的, 轴承座壁厚不小于 6mm; 轴承规格不小于 6205 深沟球轴承; 8. 不允许存在剪切点、挤压点、引入点, 不允许存在刚性碰撞; 9. 脚踏部位应有防滑措施; 摩擦系数应不小于 0.5; 10. 蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离应大于 230mm; 11. 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 ▲产品说明: 产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准, 器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。			
12	告示牌	1、主要承载立柱尺寸: 铝型材+塑木板 不小于 $120\text{mm} \times 120\text{mm}$, 内衬钢管不小于 $120\text{mm} \times 75\text{mm} \times 3\text{mm}$, 两侧修饰塑木边条, 具有美观、耐冲击和抗老化的作用; 2、主要承载横梁尺寸: 钢管 $\Phi 40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3.0\text{mm}$; 3、告示牌采用不锈钢材质, 耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9 (SUS304), 板材厚度不小于 1mm, 图样及字样蚀刻处理, 不锈钢板边缘及尖角不允许外露。 4、告示牌、标示牌内容至少包含以下内容: 简明的热身运动说明或图示; 以图示方式介绍健身器材正确的锻炼方法, 须有中国体育彩票标示; 简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明; 器材供应商的全称, 售后服务电话及督查电话。管理维护单位及联系电话; ▲产品说明: 产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准, 器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	26	

第六标段：铝木常规路径器材 25 套（639750.00 元）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
铝木常规路径器材					
1	腰背按摩器	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 $\phi 40\text{mm} \times 60\text{mm} \times 2.5\text{mm}$，把手规格 $\phi 38 \times 2.5\text{mm}$ 3、具有座式腰部按摩及站式背部按摩两种功能，可二人同时使用； 4、按摩轮采用优质工程塑料制作，表面具有凸起的按摩圆球，以增加锻炼效果及锻炼的舒适程度；扶手管外装橡塑把套，增强舒适度； 5、立柱采用外扣式钢制封头，避免淋入雨水； 6、按摩轮与刚性固定部件间的间隙：站立按摩部分 70mm，坐式按摩部分 90mm； 7、不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞； 8、转轴直径 25mm； 9、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 10、安装方式：直埋式，地基尺寸不小于 400×400×600mm ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	25	

2	三人扭腰器	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 32mm×2.5mm 3、转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用 6205 承载能力的深沟球轴；推力球轴承选用 51305 承载能力的推力球轴承； 4、扭腰盘采用钢制冲压而成，壁厚 4mm，直径 300mm，表面采用凹凸设计，单脚防滑面为 40192mm²，扭腰盘上表面边缘以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边 R 不小于 2mm； 5、转盘转动部位内置阻尼装置。棱边和尖角半径不小于 3.0mm； 6、脚踏部位有防滑措施，摩擦系数 0.6. 7、可三人同时使用； 8、安装方式：直埋式，地基尺寸不小于 400×400×600mm ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	25	
3	太空漫步机	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 $\phi 40 \times 80 \times 3.0$ 或 $89 \times 3\text{mm}$； 3、摆杆有内置限位装置，且单侧摆动幅度 58°，摆杆选用 $\phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ 管材，其他管材实际壁厚不小于 3mm； 4、摆杆与主立柱内侧的最小距离处 65mm； 5、踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度为 32mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台和护板；凸台	件	25	

		顶部棱边全部以不小于 2mm 的 R 圆弧过渡； 6、脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面 48564mm²，摩擦系数 0.5； 7、摆动部件下缘距地面或底面最小高度 93mm； 8、相邻运动的两踏板的间距 102mm； 9、转轴直径 45mm，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚不小于 6mm，轴承选用 6008 承载能力的深沟球轴； 10、踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 11、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 12、安装方式：直埋式，地基尺寸不小于 400×400×600mm ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。			
4	健骑机	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 Φ60mm×3mm 3、扶手管外装橡塑把套，增强舒适度； 4、坐垫采用钢板一次冲压成型，厚度 4mm； 5、活动部件下底面距地面距离 420mm。 6、安装方式：直埋式，地基尺寸不小于 400×400×600mm； ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	25	

5	腹肌架	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 ϕ 60mm×3mm 3、板面采用优质塑木，厚度 21mm； 4、产品管材末端采用钢制封头焊接； 5、安装方式：直埋式，地基尺寸不小于 400×400×500mm； ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	25	
6	上肢牵引器	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 ϕ 114mm×3mm； 3、采用橡塑手把套，手柄端部直径为 52mm，除专用工具外不可拆； 4、把手距地面的高度为 1920mm； 5、器材活动连接处用轴承连接，结构防水、防尘密封； 6、安装方式：直埋式；地基尺寸不小于 400×400×700mm； ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	25	

7	三位压腿架	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 Φ 42mm×3mm 3、立柱顶端采用外扣式钢制封头焊接，避免淋入雨水； 安装方式：直埋式，地基尺寸不小于 400×400×600mm； ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	25	
8	按摩揉推器	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：60mm×3mm 3、转盘采用凹凸设计，具有按摩功能，转盘转动位具有阻尼装置，符合国标要求，并具有防水圈，防止器材空转及雨水淋入； 4、按摩轮采用优质工程塑料制作，表面具有凸起的按摩圆球，以增加锻炼效果及锻炼的舒适程度； 5、立柱顶端采用外扣式钢制封头，避免淋入雨水； 6、安装方式：直埋式，地基尺寸不小于 400×400×600mm； ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	25	

9	太极揉推器	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 ϕ 60mm×3mm 或 60mm×120mm×3mm； 3、转动装置采用对称双轴承结构加阻力设计，并作橡胶防水、防尘密封，对轴承形成良好保护，防止雨水的浸透而造成轴承的生锈坏死； 4、转盘直径 ϕ 450mm；采用优质钢板一次冲压成型，凹凸设计，结构加强，且有橡胶把手，便于操作； 5、两转盘内侧距离不小于 360mm，无卡夹危险；距离地面 1029 和 1129mm； 6、立柱采用外扣式钢制封头，避免淋入雨水； 7、转盘转动位具有阻尼装置，防止器材空转。 8、安装方式：直埋式，地基尺寸不小于 400×400×600mm ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	25	
10	伸背器	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 ϕ 42mm×2.5mm； 3、靠背为整体板面焊接，无间隙，无卡夹危险，板材厚度为 2mm； 3、安装方式：直埋式，地基尺寸不小于 400×400×600mm； ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标	件	25	

		准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。			
11	二人蹬力器	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 ϕ/114mm×3.0mm； 3、座椅、靠背上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边 R 不小于 2mm； 4. 蹬力器摆杆应有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆规格不小于 ϕ60mm×3mm； 5. 坐板采用一次冲压成形，板材壁厚不小于 2.5mm； 6. 轴承座支架、耳片壁厚不小于 8mm； 7. 采用轴承结构的，轴承座壁厚不小于 6mm；轴承规格不小于 6205 深沟球轴承； 8. 不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞； 9. 脚踏部位应有防滑措施；摩擦系数应不小于 0.5； 10. 蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离应大于 230mm； 11. 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	25	

12	告示牌	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 Φ /40mm×40mm×3.0mm； 3、告示牌采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9（SUS304），板材厚度不小于 1mm，图样及字样蚀刻处理，不锈钢板边缘及尖角不允许外露。 4、告示牌、标示牌内容至少包含以下内容：简明的热身运动说明或图示；以图示方式介绍健身器材正确的锻炼方法, 须有中国体育彩票标示；简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明；器材供应商的全称，售后服务电话及督查电话。管理维护单位及联系电话； ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	25	
----	-----	--	---	----	--

第七标段：铝木常规路径器材 18 套（460620.00 元）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
铝木常规路径器材					
1	腰背按摩器	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 Φ 40mm×60mm×2.5mm，把手规格 Φ 38* δ 2.5mm 3、具有座式腰部按摩及站式背部按摩两种功能，可二人同时使用； 4、按摩轮采用优质工程塑料制作，表面具有凸起的按摩圆球，以增加锻炼效果及锻炼的舒适程度；扶手管外装橡塑把套，增强舒适度； 5、立柱采用外扣式钢制封头，避免淋入雨水； 6、按摩轮与刚性固定部件间的间隙：站立按摩部分 70mm，坐式按摩部分 90mm； 7、不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞； 8、转轴直径 25mm； 9、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 10、安装方式：直埋式，地基尺寸不小于 400×400×600mm ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	18	

2	三人扭腰器	1、主要承载立柱尺寸:铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm, 内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm, 两侧修饰塑木边条, 具有美观、耐冲击和抗老化的作用; 2、主要承载横梁尺寸: 钢管 32mm×2.5mm 3、转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承; 深沟球轴承选用 6205 承载能力的深沟球轴; 推力球轴承选用 51305 承载能力的推力球轴承; 4、扭腰盘采用钢制冲压而成, 壁厚 4mm, 直径 300mm, 表面采用凹凸设计, 单脚防滑面为 40192mm², 扭腰盘上表面边缘以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡; 扭腰盘下部棱边 R 不小于 2mm; 5、转盘转动部位内置阻尼装置. 棱边和尖角半径不小于 3.0mm; 6、脚踏部位有防滑措施, 摩擦系数 0.6. 7、可三人同时使用; 8、安装方式: 直埋式, 地基尺寸不小于 400×400×600mm ▲产品说明: 产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准, 器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	18	
---	-------	---	---	----	--

3	太空漫步机	1、主要承载立柱尺寸:铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm, 内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm, 两侧修饰塑木边条, 具有美观、耐冲击和抗老化的作用; 2、主要承载横梁尺寸: 钢管 $\Phi 40 \times 80 \times 3.0$ 或 $89 \times 3\text{mm}$; 3、摆杆有内置限位装置, 且单侧摆动幅度 58°, 摆杆选用 $\Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ 管材, 其他管材实际壁厚不小于 3mm; 4、摆杆与主立柱内侧的最小距离处 65mm; 5、踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度为 32mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台和护板; 凸台顶部棱边全部以不小于 2mm 的 R 圆弧过渡; 6、脚踏部位有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面 48564mm^2, 摩擦系数 0.5; 7、摆动部件下缘距地面或底面最小高度 93mm; 8、相邻运动的两踏板的间距 102mm; 9、转轴直径 45mm, 并辅以调质热处理; 轴承座最薄处壁厚不小于 6mm, 轴承选用 6008 承载能力的深沟球轴; 10、踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施; 11、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 12、安装方式: 直埋式, 地基尺寸不小于 $400 \times 400 \times 600\text{mm}$ ▲产品说明: 产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准, 器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	18	
4	健骑机	1、主要承载立柱尺寸:铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm, 内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm, 两侧修饰塑木边条, 具有美观、耐冲击和抗老化的作用; 2、主要承载横梁尺寸: 钢管 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 3、扶手管外装橡塑把套, 增强舒适度; 4、坐垫采用钢板一次冲压成型, 厚度 4mm; 5、活动部件下底面距地面距离 420mm。 6、安装方式: 直埋式, 地基尺寸不小于 $400 \times 400 \times 600\text{mm}$; ▲产品说明: 产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的	件	18	

		安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。			
5	腹肌架	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 Φ60mm×3mm 3、板面采用优质塑木，厚度 21mm； 4、产品管材末端采用钢制封头焊接； 5、安装方式：直埋式，地基尺寸不小于 400×400×500mm； ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	18	
6	上肢牵引器	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm，内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 Φ114mm×3mm； 3、采用橡塑手把套，手柄端部直径为 52mm，除专用工具外不可拆； 4、把手距地面的高度为 1920mm； 5、器材活动连接处用轴承连接，结构防水、防尘密封； 6、安装方式：直埋式；地基尺寸不小于 400×400×700mm； ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	18	

7	三位 压腿 架	1、主要承载立柱尺寸:铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm, 内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm, 两侧修饰塑木边条, 具有美观、耐冲击和抗老化的作用; 2、主要承载横梁尺寸: 钢管 Φ 42mm×3mm 3、立柱顶端采用外扣式钢制封头焊接, 避免淋入雨水; 安装方式: 直埋式, 地基尺寸不小于 400×400×600mm; ▲产品说明: 产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准, 器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	18	
8	按摩 揉推 器	1、主要承载立柱尺寸:铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm, 内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm, 两侧修饰塑木边条, 具有美观、耐冲击和抗老化的作用; 2、主要承载横梁尺寸: 60mm×3mm 3、转盘采用凹凸设计, 具有按摩功能, 转盘转动位具有阻尼装置, 符合国标要求, 并具有防水圈, 防止器材空转及雨水淋入; 4、按摩轮采用优质工程塑料制作, 表面具有凸起的按摩圆球, 以增加锻炼效果及锻炼的舒适程度; 5、立柱顶端采用外扣式钢制封头, 避免淋入雨水; 6、安装方式: 直埋式, 地基尺寸不小于 400×400×600mm; ▲产品说明: 产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准, 器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	18	
9	太极 揉推 器	1、主要承载立柱尺寸:铝型材+塑木板 不小于 120mm×120mm, 内衬钢管不小于 120mm×75mm×3mm, 两侧修饰塑木边条, 具有美观、耐冲击和抗老化的作用; 2、主要承载横梁尺寸: 钢管 Φ 60mm×3mm 或 60mm×120mm×3mm; 3、转动装置采用对称双轴承结构加阻力设计, 并作橡胶防水、	件	18	

		防尘密封，对轴承形成良好保护，防止雨水的浸透而造成轴承的生锈坏死； 4、转盘直径 $\phi 450\text{mm}$；采用优质钢板一次冲压成型，凹凸设计，结构加强，且有橡胶把手，便于操作； 5、两转盘内侧距离不小于 360mm，无卡夹危险；距离地面 1029 和 1129mm； 6、立柱采用外扣式钢制封头，避免淋入雨水； 7、转盘转动位具有阻尼装置，防止器材空转。 8、安装方式：直埋式，地基尺寸不小于 $400\times 400\times 600\text{mm}$ ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。			
10	伸背器	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 $120\text{mm}\times 120\text{mm}$，内衬钢管不小于 $120\text{mm}\times 75\text{mm}\times 3\text{mm}$，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 $\phi 42\text{mm}\times 2.5\text{mm}$； 3、靠背为整体板面焊接，无间隙，无卡夹危险，板材厚度为 2mm； 3、安装方式：直埋式，地基尺寸不小于 $400\times 400\times 600\text{mm}$； ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准，器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	18	
11	二人蹬力器	1、主要承载立柱尺寸：铝型材+塑木板 不小于 $120\text{mm}\times 120\text{mm}$，内衬钢管不小于 $120\text{mm}\times 75\text{mm}\times 3\text{mm}$，两侧修饰塑木边条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、主要承载横梁尺寸：钢管 $\phi 114\text{mm}\times 3.0\text{mm}$； 3、座椅、靠背上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边 R 不小于 2mm； 4. 蹬力器摆杆应有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆规格不	件	18	

		小于 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$; 5. 坐板采用一次冲压成形, 板材壁厚不小于 2.5mm; 6. 轴承座支架、耳片壁厚不小于 8mm; 7. 采用轴承结构的, 轴承座壁厚不小于 6mm; 轴承规格不小于 6205 深沟球轴承; 8. 不允许存在剪切点、挤压点、引入点, 不允许存在刚性碰撞; 9. 脚踏部位应有防滑措施; 摩擦系数应不小于 0.5; 10. 蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离应大于 230mm; 11. 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 ▲产品说明: 产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准, 器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。			
12	告示牌	1、主要承载立柱尺寸: 铝型材+塑木板 不小于 $120\text{mm} \times 120\text{mm}$, 内衬钢管不小于 $120\text{mm} \times 75\text{mm} \times 3\text{mm}$, 两侧修饰塑木边条, 具有美观、耐冲击和抗老化的作用; 2、主要承载横梁尺寸: 钢管 $\phi 40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3.0\text{mm}$; 3、告示牌采用不锈钢材质, 耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9 (SUS304), 板材厚度不小于 1mm, 图样及字样蚀刻处理, 不锈钢板边缘及尖角不允许外露。 4、告示牌、标示牌内容至少包含以下内容: 简明的热身运动说明或图示; 以图示方式介绍健身器材正确的锻炼方法, 须有中国体育彩票标示; 简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明; 器材供应商的全称, 售后服务电话及督查电话。管理维护单位及联系电话; ▲产品说明: 产品完全符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及以上标准, 器材需提供经国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构依据 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准出具的认证证书及有效期内的证书确认函扫描件。	件	18	

本项目采购产品标段中的核心产品，多个投标人选用的以上所有核心产品的对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将被认定为多家投标人提供的核心产品品牌相同，按一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

注：1、公示中标结果之前，采购方有权对供应商提供的相关证明材料进行核验。投标人承诺如有提供虚假证明材料或在规定时间内无法响应，采购方有权取消中标候选人资格。

2、本次招标技术参数（设备）需求中如涉及具体品牌、型号、固定规格（除定制）的仅作为参照，如有与某产品的参数描述相同，仅为采购货物质量、档次、水平参照，并非特指。供应商可以采用不低于相应参数（或相应性能材料）的其它产品进行投标，其实际性能和参数需相当于或高于招标参数要求，否则，将视为技术参数存在偏差，由此导致的后果，供应商自己承担。

第六章 投标文件格式

（封面格式）

_____（项目名称、标段）
（采购编号）

投标文件

投标人：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

_____年____月____日

目录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明
- 三、授权委托书
- 四、投标报价表
- 五、商务及技术偏离表
- 六、技术方案
- 七、综合资料
- 八、资格审查资料
- 九、中小企业声明函
- 十、残疾人福利性单位声明函
- 十一、监狱企业证明文件
- 十二、其他实质性优惠承诺
- 十三、其他材料

（投标人须编制带页码的目录）

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

致：(采购人)

我们收到了_____ (项目名称) 的招标文件，经详细研究，我们决定参加_____ (项目名称、采购编号) 的投标活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

(1) 按照招标文件中规定的条款和要求，投标报价为(大写)：_____, (小写)：_____, 质量要求_____, 交货期限_____。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为_天 (从投标截止之日算起)；如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件 (如果存在)，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们愿按照《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

(7) 如果我方中标，同意按招标文件规定的收费标准向采购代理机构支付服务费。

(8) 如果我方中标，我方按照招标文件要求一次性支付中标服务费和其他费用，否则作废标处理。

(9) _____ (其他补充说明)。

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人名称：_____ (单位电子签章)

法定代表人：_____ (法定代表人电子签名或签章)

日期：__年__月__日

（二）投标函附录

项目名称	
标段	
投标人名称	
投标报价 (元)	小写： 大写：
质量要求	
质保期	
交货期限	
价格折扣 (非专门面向 中小企业采购 时使用)	符合小微企业价格折扣 (是 / 否)
备 注	

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

经营范围：_____

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人全称）_____的法定代表人。

特此证明！

投标人名称：_____（单位电子签章）

法定代表人（签字）：

日 期：_____年_____月_____日

附：法定代表人身份证正反面复印件。

三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名、职务）为我方代理人。

代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称、采购编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托期限：

附：法定代表人身份证正反面扫描件及委托代理人身份证正反面扫描件。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人（签字）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

联系方式：

日期：年 月 日

四、投标报价表

(一) 分项报价表

单位：元

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合价	备注
1									
2									
3									
4									
5									
...									
合 计 (元)									

注：该表格仅供参考，供应商可根据需要自行扩展。

投标人名称：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（法定代表人签字）

日 期：____年____月____日

注：1. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

2. 投标人的投标报价应为所投项目的最终报价。

3. 投标人投标报价应包括材料费、生产费、包装费、运杂费（运达指定地点）、装卸费、检测费、安装费、附属材料费、保险费、税金、利润、技术指导、质量保修、质保期内的售后服务及其它一切不可预见费用等全部费用。

(二) 小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

中 小 企 业 扶 持 政 策	如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ） 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ） 小微企业投标且提供其他小型、微型企业产品的，请填写下表内容：						
	货物名称	品牌/规格型号	制造商	制造商企业类型	数量	单价	金额
	小型、微型企业产品合计						

填报要求：

1. 本表的货物名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物分项报价一览表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业）
3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
4. 如产品较多时，投标人可自行增加表格。没有相关产品可不填此表。

供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（电子签名或盖章）

日 期： 年 月 日

五、商务及技术偏离表

1、商务偏差表

序号	招标文件要求	投标文件要求	偏差说明	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				

注：1、供应商可根据本招标文件中商务要求编制此表，在此表中客观真实的做出响应及**偏差说明**，并根据情况在偏离情况中填写“无偏离”“负偏离”“正偏离”。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

供应商：（盖单位章）

日 期： 年 月 日

2、技术偏差表

序号	名称	采购内容及要求		偏离描述	结 论 说 明	备注
		招标文件要求	投标文件指标			

注：1、供应商可根据本招标文件中技术要求编制此表，在此表中客观真实地做出响应及**结论说明**，并根据情况在偏离情况中填写“无偏离”“负偏离”“正偏离”。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人签字或盖章：

日 期： 年 月 日

六、技术方案

（内容及格式由投标人自拟）

供应商(单位盖章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

七、综合资料

（内容及格式由投标人自拟）

供应商(单位盖章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
注册资金				成立时间		
法定代表人	联系人			电话		
	传真			网址		
本项目负责人	姓名		技术职称		电话	
投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书（若有）	类型： 等级： 证书号：					
基本账户开户银行						
基本账户银行账号						
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）						
经营范围						

注：1. 投标人应根据投标人须知“投标人资格要求”在本表后附资格要求的承诺及相关证明材料。

2. 需提供的相应证明材料应加盖投标人公章。

投标人名称：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（法定代表人电子签名或签章）

日 期：____年____月____日

（二）信阳市政府采购投标人信用承诺函

致（采购人）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾做出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（公章）：

法定代表人签字及盖章：

日期： 年 月 日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人的签字盖章应真实、有效。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（公司名称）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：_____年_____月_____日

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据及数据证明材料，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

（2）如需填写，务必严格按照承诺函提示要求填写，由错填、虚假填写、不按要求填写引起的相关责任后果自行承担；

（3）本“中小企业声明函”关于“企业类型”的划分和认定针对的是所投产品的制造商，由于本项目非专门面向中小企业采购，全部所投产品制造商属于小微企业的填写并列明每项产品，不属于的无需填写此项内容，盖单位公章即可。

（4）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策。对于中型企业产品的价格不予扣除。

附件：

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容，盖章即可）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

投标人名称（单位电子签章）：

日 期：

十一、监狱企业证明文件（如有）

（属于的填写，不属于的无需填写此项内容，盖章即可）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在投标文件中附扫描件。

投标人名称（单位电子签章）：

日 期：

十二、其他实质性优惠承诺

投标人（单位电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

十三、其他材料

1、采购代理服务费承诺函

我们在贵公司组织的（项目名称：____，项目编号：____）招标采购中若获中标（成交），我们保证在中标（成交）结果公告发布后 5 个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向本项目代理公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担；我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人（单位电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

2. 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（单位电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日 期： 年 月 日

3、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位名称）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位名称）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
 6. 不属于的无需填写此项内容，盖单位公章即可。

投标单位名称：_____（单位电子签章）

日 期： 年 月 日

4、投标人认为需要的其他资料

供应商(单位盖章):

法定代表人或授权委托人(签字或盖章):

日 期: 年 月 日

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

政策解读网址：<http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>

注：1. 此项仅为告知，无须附到投标文件中。

2. 预进行合同融资的，在签订合同时，投标人的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。

3. 预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中投标人默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。