光山县公安局2026年中央政法纪检监察转移支付资金公安业务装备采购（第三批）项目招标文件

项目编号：光财公开招标-2026-49

采　购　人：光山县公安局

采购代理机构：信阳新宇工程咨询服务有限公司

二〇二六年十月

目　　录

第一部分　招标公告 1
第二部分　投标人须知 6
第三部分　招标内容及要求 19
第四部分　评标办法及评分标准 44
第五部分　合同条款及格式 50
一、合同主要条款 50
二、政府采购货物购销合同（参考格式） 53
第六部分　投标文件格式 55
一、投标函 57
二、开标一览表 58
三、法人代表身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 60
四、资格审查资料 62
五、技术部分、综合部分 65
六、其它资料 67

第一部分　招标公告

光山县公安局2026年中央政法纪检监察转移支付资金公安业务装备采购（第三批）项目招标公告

项目概况

光山县公安局2026年中央政法纪检监察转移支付资金公安业务装备采购（第三批）项目招标项目的潜在供应商应在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统进行网上投标报名。获取招标文件，并于2026年11月12日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：光财公开招标-2026-49

2、项目名称：光山县公安局2026年中央政法纪检监察转移支付资金公安业务装备采购（第三批）项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1989500.00元

最高限价：1989500.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	光财公开招标-2026-49-1	光山县公安局2026年中央政法纪检监察转移支付资金公安业务装备采购（第三批）项目	1989500.00	1989500.00

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：采购一批警用装备（详见招标文件）。

5.2资金来源：财政资金。

5.3交货地点：采购人指定地点。

5.4交货期：合同签订后30日内送达采购单位指定地点。

5.5质保期：1年。

5.6质量要求：符合国家及行业技术规范标准，达到合格要求。

6、合同履行期限：30日。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：支持节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：无

4、本项目适用信用承诺(详见下述要求)。

(一)在本项目政府采购活动中，投标人在投标(响应)时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函(详见投标文件格式"资格审查资料”附件)，投标人只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：

①符合国家相关规定的财务状况报告(提供2025度财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明，若成立年限不足的可提供基本开户银行出具的资信证明)；

②依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料(提供开标前12个月内任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，新成立公司按已缴纳月份提供，依法免税和免缴纳社会保障金的须提供依法免缴纳证明)；

③具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(供应商需提供信用承诺)；

④参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料(提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函)；

⑤未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。(投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”(跳转至中国执行信息公开网)、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图)。

(二)投标人在中标(成交)后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人(采购代理机构)核验，经核验无误后，由采购人发出中标(成交)通知书。

三、获取采购文件

1、时间：2026年10月23日至2026年10月29日每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.x

inyang.gov.cn/）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统进行网上投标报名。

3、方式：本次采购实行网上报名，线下不再接受报名。供应商凭 CA 数字证书登录会员系统报名后，即可按网上提示下载招标文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。

招标文件(*.XYZF 格式)下载后需使用“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载的“信阳市投标文件制作工具软件”打开。

4、售价：0 元

四、提交投标文件截止时间和地点

截止时间：2026 年 11 月 12 日 9 时 30 分（北京时间）

地点：光山县公共资源交易中心四楼开标室。

五、开标时间及地点：

时间：2026 年 11 月 12 日 9 时 30 分（北京时间）

地点：光山县公共资源交易中心四楼开标室。

六、公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·光山县）》上发布。

公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、凡有意参加本项目的供应商，请登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站进行交易主体自主注册，完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。供应商根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择 CA 数字证书服务商，线上、线下办理 CA 数字证书。按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。

2、请供应商报名下招标文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

3、各投标（供应商）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文

件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。本项目评标以电子投标文件为依据，未在投标截止时间前上传电子投标文件的投标人，视为自动放弃其投标。

4、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

5、供应商应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

6、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

7、不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

8、本项目实行远程异地评标。

9、本项目代理服务费按照豫招协[2023]002号规定的收费标准收取，金额不超过:28874元，由中标人支付。

10、监督单位：光山县政府采购监督管理办公室　联系方式：0376-8856019

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　　称：光山县公安局

地　　址：光山县海营东路

联 系 人：文肖

联系方式：0376-8565327

2.采购代理机构信息

名　　称：信阳新宇工程咨询服务有限公司

地　　址：光山县成功花园北门

联 系 人：敖静

联系方式：0376-8850598

3.项目联系方式

项目联系人：敖静

联系方式：0376-8850598

2026 年 10 月 22 日

第二部分　投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	名　　称：光山县公安局 地　　址：光山县海营东路 联 系 人：文肖 联系方式：0376-8565327
1.1.3	采购代理机构	代理机构：信阳新宇工程咨询服务有限公司 地　　址：光山县成功花园北门 联 系 人：敖静 联系方式：0376-8850598
1.1.4	监督单位	监督单位：光山县政府采购管理办公室 电　　话：0376-8856019
1.1.5	项目名称	光山县公安局2026年中央政法纪检监察转移支付资金公安业务装备采购（第三批）项目
1.1.6	招标方式	公开招标
1.2	投标最高限价	1989500.00元 注：供应商报价高于最高限价的视作无效投标。
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标内容	采购一批警用装备（详见招标文件）。
1.3.2	交货期	合同签订后30日内送达采购单位指定地点
1.3.3	质保期	1年
1.3.4	质量要求	符合国家及行业技术规范标准，达到合格要求
1.3.5	付款方式	按中标后签订的合同规定的方式付款
1.4.1	投标人资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：支持节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、

		促进残疾人就业等政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求：无 4、本项目适用信用承诺(详见下述要求)。 (一)在本项目政府采购活动中，投标人在投标(响应)时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函(详见投标文件格式"资格审查资料”附件)，投标人只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料： ①符合国家相关规定的财务状况报告(提供2025度财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明，若成立年限不足的可提供基本开户银行出具的资信证明)； ②依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料(提供开标前12个月内任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，新成立公司按已缴纳月份提供，依法免税和免缴纳社会保障金的须提供依法免缴纳证明)； ③具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(供应商需提供信用承诺)； ④参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料(提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函)； ⑤未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。(投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”(跳转至中国执行信息公开网)、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图)。 (二)投标人在中标(成交)后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人(采购代理机构)核验，经核验无误后，由采购人发出中标(成交)通知书。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
2.2.1	投标人提出问题的截止时间	递交投标文件的截止之日10日前
2.2.2	采购人书面澄清的时间	递交投标文件的截止之日15日前
3.1	构成投标文件的其他材料	投标人认为其他所需要补充的内容

3.2	投标保证金	根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号）文件之规定，本项目不再要求投标人提交投标保证金。
3.4	投标有效期	60日历天（从投标截止之日算起）
3.5	投标文件格式	投标文件格式文件必须使用信阳市公共资源交易系统指定的投标文件制作工具进行制作。投标文件格式为“*.xytf”
3.5.8	签字或盖章要求	1. 投标文件格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。 2. 投标文件格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章。
4.2	投标文件的递交	1、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。 2、投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。 3、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。 4、不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册 。 **特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。**
5.1	开标时间和地点	开标时间：2026年11月12日9时30分 开标地点：光山县公共资源交易中心四楼开标室
6.1	评标委员会的组建	评审小组构成：由采购人代表1人，经济、技术专家4人，共5人。 评审专家确定方式:从相关专家库中随机抽取。
6.3	评标方式	网络电子评标

7.2	是否授权评标委员会确定中标人	否，由评标委员会按照投标人最终得分由高到低推荐 1-3 家中标候选人
10	需要补充的其他内容	
10.1	质疑和投诉	1.投标人可依据《政府采购质疑和投诉办法》(94 号令)规定,依法对采购文件、采购过程、中标或者成交结果以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑； 2.质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,才可以依法向财政部门提起 投诉(投诉格式请在信阳市政府采购网采购动态栏下载)。
10.2	采购代理服务费	代理服务费要求见招标公告。 投标文件必须对采购文件中采购代理服务费承诺书做出响应,凡未响应招标代理服务费承诺书的投标文件将被拒绝。
10.3	采购标的对应的所属行业	工业。
10.4	落实政府采购政策满足的资格要求	支持节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。
10.5	同义词语	投标文件中“招标人”与“采购人”“发包人”、“投标人”与“供应商”、“成交供应商”与“中标人”“承包人”、“投标文件”与“响应文件”、“招标文件”与“磋商文件”“采购文件”应按相同定义进行理解。
10.6	货物采购核心产品	本项目核心产品为：无人机反制设备、快反装备包。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十一条规定处理。

1、总 则

1.1、项目概况

1.1.1、根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2、采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3、采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4、监督单位：见投标人须知前附表。

1.1.5、项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.6、招标方式：见投标人须知前附表。

1.2、项目资金

1.2.1、本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2、本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3、本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3、项目主要内容及要求

1.3.1、项目主要内容：见投标人须知前附表。

1.3.2、交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3、质保期：见投标人须知前附表。

1.3.4、质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.5、付款方式：见投标人须知前附表。

1.4、投标人资格要求

1.4.1、投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2、联合体投标要求：见投标人须知前附表。

1.4.3、合格的供应商不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。供应商如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。

供应商不得存在下列情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的；

（6）在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

1.5、费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7、语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、招标文件

2.1、招标文件的构成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)招标内容及要求；

(4)评标办法及评分标准；

(5)合同条款及格式；

(6)投标文件格式；

根据本章第 2.2.1 款和第 2.2.2 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2、招标文件的澄清

2.2.1、投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在信阳市公共资源交易系统上进行提问，要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2、招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天的，并且澄清的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3、供应商应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

2.2.4、除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3、招标文件的修改

2.3.1、在投标截止时间 15 天前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2、采购文件的澄清、修改、补充等内容均以网上答疑形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3、投标人在投标截止时间前，应通过“信阳市公共资源交易中心网”随

时查看有关该工程采购文件的澄清、修改等内容。否则，其风险应由投标人自行承担。

3、投标文件

3.1、投标文件的组成

投标文件包括：

(1)投标函；

(2)开标一览表；

(3)法定代表人身份证明及授权委托书；

(4)资格审查资料；

(5)技术部分、综合部分；

(6)其他资料；

投标人认为其他所需要补充的内容。

3.2、投标报价

3.2.1、投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

3.2.2、本项目设预算价（最高限价）（见投标人须知前附表），投标人的报价不得超过采购人发布的预算价（最高限价），否则其投标做无效投标处理。

3.2.3、本项目的投标总报价以 3.2.1 条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。

3.2.4、投标人的投标总报价具有唯一性，投标人应充分考虑供货期间的价格风险因素，中标价在合同实施期内不得调整，同时也不因市场价格变动而调整，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用（3.2.4 条所列各项等一切费用），投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.5、投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；

3.2.6、全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.7、根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4 号）文件之规定，本项目不再要求投标人提交投标保证金。

3.3 小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）。

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
价格=	报价	报价	报价×（1-20%）	报价×（1-20%）

3.3.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的

规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号），对货物采购项目，对小型和微型企业的价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。大中型企业与小微企业组成联合体，给予 4%-6%的扣除。

3.3.2 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.3 根据财库(2017)141 号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见投标文件格式)，并对声明的真实性负责。3.3 小型微型企业认定及评标价格评审

3.4、投标有效期

3.4.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.5 投标文件的制作

3.5.1 供应商通过“信阳市公共资源交易网（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn）”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“信阳市投标文件制作工具软件”。

3.5.2 使用“信阳市投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非未加密的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.5.3 供应商在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，供应商可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。

3.5.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按

照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

3.5.5 供应商编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件（*.XYTF 格式和*.NXYTF 格式）时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。

3.5.6 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.7 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、技术标准和要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.5.8 投标文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字且盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.5.9 供应商应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

4、投　标

4.1、投标文件的要求

投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密，否则，其投标文件将被电子交易系统拒绝。

4.2、投标文件的递交

4.2.1、投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2、逾期上传的投标文件或逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3、投标文件的修改与撤回

4.3..1、在本章规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3..2、修改的投标文件应按照本章规定进行编制和递交。

5、开　标

5.1、开标时间和地点

采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2、开标程序

本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册 。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

6、评　标

6.1、评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）“信用中国”网站（www.creditchina,gov,cn）记录为失信被执行人的。

6.2、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3、评标

评标委员会按照第四部分“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四部分“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4、比较与评价

6.4.1、评标委员会将按本采购文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.4.2、对漏（缺）报项的处理：采购文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

6.5、评标过程及保密原则

6.5.1、凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

6.5.2、在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

7、定　标

7.1、定标原则

7.1.1、按投标人须知前附表规定确定中标人。

7.1.2、本次招标评标方法为综合评分法。投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。

7.2、确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

7.3、中标通知书和签订合同

7.3.1、评审结束后，向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

7.3.2、中标供应商在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

7.3.3、采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订合同。

7.3.4、中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改采购文件内容而拖延合同签订，采购单位有权取消其中标资格，另选中标单位。

8、重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于 3 个的；

（2）通过资格审查的供应商不足三家的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

9、纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉、质疑

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

供应商对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构不接受供应商对同一采购环节的多次质疑。

10、其他内容

10.1 供应商应对照本招标技术文件各项技术要求作出实质性的响应，否则供应商的投标有可能被拒绝。

10.2 本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或供应商认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，供应商可依据自己的实际经验，在供应商方案中体现。

10.3 本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.4 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

第三部分　招标内容及要求

（一）技术(参数)要求

序号	名称	技术(参数)要求	数量	单位
1	救援防护服	1、面料材质：高密度牛津面料 2、单位面积质量：200g/㎡-280g/㎡ 3、经向断裂强力：≥600N 4、纬向断裂强力：≥500N 5、经向撕破强力：≥40N 6、纬向撕破强力：≥35N 7、耐摩擦色牢度：干摩≥4 级，湿摩≥3 级 8、耐水洗色牢度：≥4 级 9、透气性能：≥80mm/s 10、拒水性能：沾水等级≥3 级 11、缝纫线：高强聚酯缝纫线，单线断裂强力≥20N。 12、拉链：顺滑耐用，上衣门襟拉链外侧配置防风挡片。 13、魔术贴：反复开合≥1000 次无明显起毛失效。 14、反光标识：宽度≥50mm，反光亮度初始值≥300cd/(lx · ㎡)。 15、上衣：立领设计，领部魔术贴收紧；袖子常规直筒，袖口采用魔术贴调节松紧；前胸设置带盖贴袋，下摆可调节；肩部做加固包缝处理。裤子：高腰设计，裤腰含松紧+裤袢，可配腰带；裤腿直筒，裤脚魔术贴收口；大腿两侧设置带盖口袋。 16、口袋：所有口袋袋盖闭合可靠，防止杂物勾挂；所有外露尖角、硬件做钝化处理，避免划伤。	10	件
2	救援绳	1、材质：高强丙纶长丝线 2、长度：≥50 米 3、直径：≥8mm 4、抗拉强力：对救生绳以 500mm/min 的速率施加轴向拉力至≥2500N，保持≥60s，试验后，救生绳不出现断裂现象。 5、耐水性：常温下，救生绳浸入≥0.5m 深水中，静置≥24h，救生绳在≥1000N 拉力作用下，不出现断裂现象。 6、耐酸汗渍色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级。 7、耐碱汗渍色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级。 8、耐水色牢度：变色≥5 级，沾色≥4 级。	60	个
3	救生抛投器	1、结构：抛投器应配备压力表，且压力表的量程应能满足工作要求，准确度不得低于 1.6 级。抛投器应设有发射保险装置，保险装置的解脱动作应区别于抛投器的开启动作。	25	套

		2、抛射性能：水用抛绳的抛射距离≥40m，抛射偏差角≤5°。 3、金属件耐腐蚀性能：金属件经 16h 中性盐雾试验后，无严重腐蚀情况。 4、密封性能：在密封性能试验过程中，抛投器各受压部件不得有泄露。 5、可靠性能：经可靠性能试验后，各部件不得出现脱落和破损。 安全阀：安全阀的开启压力应为额定工作压力的 1.1 倍，误差不得超过±0.5MPa。 6、耐压性能：耐压性能试验后，抛投器各受压部件不得有渗漏、变形。 7、抛投气瓶： 铝合金抛投气瓶的设计、制造、检验和使用应符合 GB/T 11640 的要求。抛投气瓶上应有“充装气瓶名称或化学分子式;气瓶编号;水压试验压力；公称工作压力；公称容积；重量；瓶体设计壁厚；单位代码和制造年月；监督检验标记；气瓶制造单位许可证编号；产品标准号”。 8、抛投物外观：陆用抛绳、水用抛绳的外观应无破损、断裂、拉丝、盘结。 9、抛投物长度：陆用抛绳、水用抛绳的长度不低于额定抛投距离的 1.15 倍。 10、抛投物破断强度：陆用抛绳的破断强度不得小于 2kN，水用抛绳的断裂强度不得小于 6kN。 11、水用抛绳悬浮性能：在水面悬浮试验时，应能浮于水面，悬浮时间应不少于 1h。 12、执行标准：GB/T 27906-2011《救生抛投器》		
4	应急救援包	1、优质牛津布+优质皮面设计增强备勤包耐磨特性。 2、备勤包正面设有明暗四处魔术贴便于不同应用场景粘贴不同的标识 3、备勤包正面、侧面、背面、顶部设计多处储存空间，便于装备物品的分类放置； 4、备勤包下半部分正面、背面、两侧四个储存空间分别设计了暗仓，以便不同应用场景放置不同的应急物品或警械装备 5、备勤包背部下方独立开口设计，方便主包内物品的取放，同时配合拉链式活动隔板对主仓进行隔断，形成独立使用的暗仓，方便放置物品。 6、备勤包正面下附包内置可随意拿取、粘贴的单元弹力卡包，可放置警务通、对讲机、录音笔等物品 7、侧面下部小侧兜，方便放置伸缩棍、催泪喷射器。 8、备勤包顶部模块系统设计，便于跟其他装备包、急救包等装具的组合应用。 9、备勤包主仓上设计有多个网袋、拉链袋以及电脑放置层，方便放置应急物品或个人办公用品； 10、备勤包主仓正面设计有 5cm 厚的转拉式隐藏仓，仓内设计有大拉链网袋，以及弹性插口绑带，用于放置警服或者防弹背心等。	10	包

		11、备勤包背负系统采用减震模块，组合形成的矩阵能够透气导流。贴合部位网状结构，在透气的同时能够配合矩阵减震块形成简单的透气传递系统，增加循环透气效果。网状结构和矩阵减震块的组合系统能够保证气流的多向流通。 12、加厚加宽肩带网状填充物设计，达到贴合接触面的舒适效果，肩带正面设计有多处织带挂点，方便对讲机、执法记录仪等物品的挂置。 13、应急装备配置包含：便携式灭火器材、消防湿毛巾、钢丝救援绳、8字缓降器、真皮救援手套、充气背心、防水鞋套、救生浮袖、多功能斧锤、手锯、多功能兵工铲、防护手套、刀具、双电弧打火手电。		
5	防汛救援包	1、款式：双肩手提两用，包身带反光标识 2、尺寸：≥38cm×28cm×18cm 3、面料：防水耐磨牛津布，防水、抗撕裂，防水拉链，多隔层收纳 4、跌落性能：≥1 米跌落无破损，配件不脱落 5、标配清单：成人救生衣、一次性雨衣、应急手电、荧光棒、应急救生绳、急救包、防滑手套、保温应急毯、口哨、望远镜	10	包
6	漂浮方位灯	1、外壳材质：ABS 2、防护等级：≥IPX7 3、识别距离：晴朗夜间≥5km 4、常亮亮度：≥130 流明 5、续航：≥6 小时 6、频闪亮度：≥500 流明 7、频闪频率：36-40 次/分钟 8、频闪续航：≥72 小时 9、电池：3 节 AA 碱性电池 10、外形尺寸：≤长 13.7cm ×直径 5cm 11、功能：落水自动触发点亮，雨水/溅水不会误触发；支持手动开关；自带挂绳，可固定在救生衣、装备上。	5	个
7	伸缩救援杆	1、外观：杆体表面光滑，无尖锐棱角、毛刺。 2、材质要求：杆体材质采用碳纤维或同等强度复合材料。 3、连接部件材质：关键连接部位采用航空级铝合金，表面进行阳极氧化防腐处理，氧化膜厚度≥15μm。 4、尺寸规格：完全展开后长度≥6m，收缩后长度≤1.2m，主杆体直径≥30mm。 5、伸缩结构：采用多节伸缩式设计，节数≥5 节，各节之间通过精密锁止机构连接，锁止后杆体无晃动、滑动现象，锁止力≥500N。伸缩操作便捷，单人可在≤10s 内完成从收缩到完全展开的操作。 6、连接强度：连接部位抗拉强度≥800N。 整体抗拉强度：对完全展开的救生杆，沿杆体轴向施加拉力，当拉力达	40	个

		到≥1000N 时，持续≥1min，杆体无断裂、永久变形量≤2mm，各连接部位无松动、损坏。 7、抗弯曲性能：在杆体中部施加垂直于杆体的力，当力达到≥300N 时，杆体弯曲变形量≤50mm，撤去外力后，杆体可恢复原状，无永久弯曲现象。 8、耐水性：将救生杆完全浸入淡水或海水中，浸泡≥24h 后，杆体材质无腐蚀、无变形，连接部件无生锈、卡死现象，伸缩与锁止功能正常。 耐温性：在-20℃～+60℃的环境温度范围内，杆体材质性能稳定，无脆化、软化现象，伸缩操作顺畅，锁止机构工作可靠。 9、抗紫外线性能：≥200h 紫外线老化试验后，杆体表面无明显褪色、开裂，力学性能衰减≤10%。		
8	救生手环	1、材质：航空级尼龙布+ ABS 工程塑料卡扣，耐腐蚀、抗老化，可海水环境使用 2、规格：可调式腕带，适配成人手腕周长 150mm～230mm 3、浮力：浮力≥80N；充气后浮体稳定，可支撑成人头部露出水面 4、充气方式：手动拉绳触发充气，备用嘴吹充气；充气时间≤5s 5、气瓶：CO_2高压气瓶，一次性使用，重量≥17g，配套密封保险结构 6、外观：高可视橙红色浮囊，手环本体带反光标识；重量≤120g，佩戴轻便无压迫感 7、环境：适用温度-10℃～+50℃；防水，可短时浸泡 8、安全：未触发状态下防误拉锁止设计；充气后浮囊无开裂、漏气	40	个
9	橡皮艇	1、外长 3800±50mm，外宽 1770mm±30mm，船高≤529mm。 2、艇身材质：PVC 夹网材质，拉伸强度≥3300N，拉断伸长率≥25%，顶破强力≥8000N，磨损量≤0.5cm³。 3、艇底耐穿刺材质：拉伸强度≥8500N/50mm，拉断伸长率≤9%，顶破强力≥6500N，撕裂强度≥830N，粘合强度（剥离）≥45N/20mm，耐磨性：负载≥9.5N 时，外部磨轮 H18 最少转 1000 转，重量损失≤0.4mg/100r。 4、承载：将橡皮艇放入水中，艇内放入≥700kg 配重，艇未出现断裂、裂纹、撕裂等现象，艇未翻转和下沉。 5、安全要求：干舷≥285mm，静态稳性≥10° 6、耐压性：浮囊充气至 40kPa，静放 5min，无异常；龙骨充气至 40kPa，静放 5min，无异常。 7、气密性：浮囊充气至 40kPa，静放 120min，剩余压力≥36kPa，龙骨充气至 20kPa，静放 15min，剩余压力≥18kPa。 8、艇身结构：船底深 V 型设计，艉板采用铝镁合金焊接而成，艇身底部加装耐穿刺材质。 9、底板材质：防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固。 10、性能要求：空载状态，航速≥9km/h 时，左转直径≤3.5m，右转直径	2	艘

		≤3.5m。 11、艇体工艺：热风技术；保证防汛艇的气密性，增加了剥离强度和耐撕扯能力强。 12、配置：铝合金底板 1 套、铝合金划桨 2 支、脚踏充气泵 1 个、船包 1 个、维修工具 1 套		
10	救生飞盘	1、主体材质：采用高强度 ABS 工程塑料一体注塑成型，超声波密封工艺，抗撞击、防摔、耐腐蚀、耐高低温，适配海水、淡水环境长期使用，不易老化开裂。 2、产品规格：直径 320-340mm，厚度 45-55mm；整体重量轻便，抛投无负担，飞行轨迹稳定，边缘圆润无棱角，避免划伤施救者与被救者。 3、浮力性能：密闭空腔浮力结构，静态浮力≥35N，可稳定支撑成年人体重漂浮水面，不侧翻、不倾覆，落水后快速上浮，无下沉风险。 4、救援绳索配置：配备高强度丙纶救援绳，绳长≥40 米，绳体直径≥4 mm；绳索耐磨、抗拉伸、防水防霉，破断拉力≥1400N，抗拉强度高，不易断裂；内置规整收绳结构，不缠绕、收放顺畅。 5、抛投性能：人工手抛极限飞行距离≥50 米，飞行平稳、精准度高，远距离救援适用性强，新手可快速上手操作。 6、可视安全设计：整体采用高可视荧光橙红色，搭配反光警示标识，夜间、阴雨、雾天水域辨识度高，便于快速定位搜救目标。 7、环境适配性：适用温度-15℃～+55℃，防水防潮、抗暴晒，可长期户外存放，无需频繁维护，适配各类恶劣水域救援场景。 8、安全结构：整体密封防水，无进水漏气隐患；配备防滑手持结构，抛投握持稳固，不易脱手；结构稳固，多次抛投、撞击无破损变形。 9、便携设计：整体轻便易携，可手持、可车载、可库房堆叠存放，占用空间小，适合应急储备、日常巡检携带使用。	40	个
11	担架	1、展开尺寸：≥长 2180mm×宽 500mm×高 165mm 2、折叠后尺寸：≤长 1120mm×宽 500mm×高 165mm 3、重量：≤5.4kg 4、管材材质：壁厚≥2mm 铝合金管。 5、布面：担架布面为牛津布材质。 6、担架性能：担架可四折，带有橡胶手柄和 2 条保险带。 7、耐腐蚀性能：担架金属部件经过连续喷雾≥16h，表面应无严重腐蚀情况。	20	个
12	破拆工具	1、结构：破拆工具组由破门槌、剪钳、铁笔、铁斧、撬皮器等组成。 2、外观：产品喷塑表面应无气泡和其他杂质，电镀层色泽均匀，镀层无脱落。连接部位连接应牢固可靠，正常作业过程中不得阻滞、松动，影响正常使用。产品与使用者直接接触的部位应采取适当的防滑减震材质进行包覆，包覆材料牢固、不松动。	5	套

		3、抗弯性能：距铁笔、撬皮器前端 50mm 处固定夹持，在距末端 30mm 处悬挂≥80kg 重物，悬挂时间≥30min，应不断裂、不变形。 4、功能：剪钳能剪断≥Φ6mm 的 Q235A 圆钢；铁斧将≥Φ8mm×400mm 的 Q235A 圆钢，横放于 400mm×400mm×10mm 的 Q235A 钢平面上，由体重 65kg-75kg 青年男性试验员手握斧柄，用平刃对准圆钢同一部位垂直砍击，应能将其砍断。 5、尺寸：破门槌长度≥800mm；剪钳长度≥600mm；铁笔长度≥630mm；铁斧长度≥545mm；撬皮器长度≥820mm。 6、质量：破门槌质量≤16000g；剪钳质量≤2550g；铁笔质量≤3300g；铁斧质量≤3350g；撬皮器质量≤2600g。 7、耐盐雾性能：盐溶液浓度(5±1)%，连续喷雾≥16h，试验后无严重腐蚀情况。		
13	有毒气体检测仪	1、仪器采用 MCU 控制，LCD 显示，同时进行放射性气体、化学毒剂 CWA 和有毒有害毒气含量的测量显示； 2、重量轻，坚固耐用，可检测γ和β放射性气体； 3、背光功能，可在光线不足的场合使用； 4、具有实时时钟功能，关机后时钟正常运行，实时指示时间和日期，在测量的同时，时间和日期也被同时记录； 5、声音、闪光报警方式。 6、可预置报警和报警阈值； 7、温度特性：-10℃～+50℃。 8、重量：≤200g 9、工作原理：放射性探测模块、光离子探测器（PID）、多传感器 10、电离源：氪紫外灯 11、谱库：挥发性有机化合物(VOC)等有毒有害气体 300 种以上 12、检测时间：≤3s。 13、供电方式：内置电池，≥8h。	2	台
14	生命探测仪	1、显示屏：3.5 寸 TFT 彩色显示屏 2、图像压缩格式：MPEG4 3、图像存储格式：JPEG(640x480pixels) 4、视频录制格式：Motion JPEG (AVI) 720x480Pixels 5、放大或缩小当前对象的外观尺寸：Max. 5X 6、帧频：30fps 7、S/N 比率：42dB 8、电池：4* AA 电池 9、视频输出格式：RGB 10、接口：Mini USB1.1/AV out 11、存储媒介：SD Card (to 32GB SDHC)	1	台

		12、语言：多语言 13、主机重量：≤0.35kg 14、镜头：8.5mm 数位影像镜头 15、感光元件：1/16″ 光学 CMOS 感光元件 16、分辨率（动态/静态）320(H)*240(V)/640(H)*480(V) 17、曝光控制：自动 18、自动白平衡：自动 19、失真率：≤3.7% 20、镜头外壳：铜 21、视场角(FOV)：70-75°		
15	急救箱	1、外观：急救箱装配外观规整、对称，不得有明显错位现象。搭扣锁合顺畅。急救箱成品（不含药品）无异味。外观有警徽图案和文字标识。 2、质量：≥10kg。 3、尺寸：53cm×39cm×15cm(±3cm)	10	箱
16	LED 交通屏	1、外形尺寸：整机外形尺寸≤700×350×60mm 2、整机重量：≤9kg 3、工作电压：直流供电，额定工作电压 DC12V 4、额定功率：整机额定功率≤25W 5、内置锂电池：配置 12V 锂电池，电池容量≥25Ah 6、连续工作时长：电池满电状态下，单次连续工作时长≥8h 7、配套充电器：配备专用 12V 锂电池智能充电器 8、显示光源：采用 LED 红光光源，光源类型支持按需定制 9、防护等级：外壳防护等级≥IP54	5	个
17	自给呼吸器	1、主要核心组件由全面罩、供气阀、减压器、警报器、压力平视显示装置、背具组成。 2、气瓶参数：公称容积 6.8L，气瓶材质碳纤维，公称工作压力应为≥30MPa，水压试验压力≥50MPa，最小爆破压力≥102MPa；气瓶阀门配备双面显示压力表，并具有防自锁功能。 3、高强度材料阻燃背板，配有面罩挂钩，符合人体工程学，能快速、方便地穿戴和卸除空气呼吸器，具备重量轻、耐磨损撕裂等性能。背板为腰部可旋转结构，承重腰板可摆动，腰部能够均匀有效分布呼吸器的重量，使人员佩戴感觉轻便，腰带上有供气阀固定座。 4、主要技术性能要求： （1）佩戴质量：呼吸器的佩戴质量不应大于 10.2kg； （2）整机气密性能：阻燃测试后气密性能：在≥950℃阻燃测试后再进行气密性能试验，其压力表的压力指示值在 1min 内的下降≤2MPa； （3）动态呼吸阻力：在 30MPa~2MPa 范围内，以呼吸频率 40 次/min，呼吸流量 100L/min 呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力	2	套

		≤131Pa，呼气阻力≤461Pa；在 2MPa~1MPa 范围内，以呼吸频率 25 次/min，呼吸流量 50L/min 呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且吸气阻力≤106Pa，呼气阻力≤358Pa； （4）耐高温性能：呼吸器在高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象；以呼吸频率 40 次/min，呼吸流量 100L/min 呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力≤479Pa； （5）耐低温性能：呼吸器在低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象；以呼吸频率 25 次/min，呼吸流量 50L/min 呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力≤381Pa； （6）静态压力：静态压力≤197Pa； （7）警报器性能：气动报警哨内置于压力表管路内，并有橡胶套保护，当气瓶压力下降至 5.5MPa 及以下时，连续声响警报至少应以 90dB（A）的声强持续 15s，从警报启动至气瓶压力降至 1MPa 为止；配备智能压力表，具有 SOS 手动呼救及位移报警功能，侦测人体运动状态，人员停止移动 30 秒后，自动开启声光报警。气动警报器平均耗气量≤1.5L/min。 （8）减压器性能：在 30MPa~2MPa 范围内，减压器输出压力在设计值范围内，减压器输出端应设置安全阀； （9）安全阀性能：安全阀的开启压力与全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的 110%~170%范围内，安全阀的关闭压力不应小于减压器输出压力最大设计值； （10）耐辐射热性能：呼吸器的全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤90Pa，呼气阻力≤410Pa； （11）压力表漏气量≤14L/min; 5、压力平视显示装置技术要求： （1）一般要求：采用无线连接，发射装置与显示装置的配对应具有唯一性，装置不应妨碍佩戴者的视线和头部的转动，且无论头部是否摆动，佩戴者都应看到 LED 的工作状态； （2）显示方式：采用 LED 显示方式。当气瓶压力在(30～10) MPa 时，绿灯常亮；当气瓶压力在(10～5.5)MPa 时，黄灯常亮；当气瓶压力降至 5.5MPa 及以下时，红灯闪亮。当压力平视显示装置电源处于低电压时，黄灯闪亮；供电容量应能维持压力平视显示装置在绿灯常亮工作状态下至少 2h。当发射装置与显示装置配对时，蓝灯闪亮；配对成功后，蓝灯熄灭。 6、防爆性能符合 GB3836.1-2021、GB3836.4-2021 中 Ex ib IIC T4 GA 级的规定,外壳防护等级 IP68，使用温度在-30 至+60℃之间。 7、全面罩总视野保留率≥86.8%，双目视野保留率≥74.3%，镜面透光率≥93%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.86%。 8、气瓶保护：在气瓶的上端和底部使用半球形橡胶皮套进行保护；对整		

		个气瓶瓶体用芳纶阻燃布料制成保护套进行整体保护。 9、执行标准 XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求。		
18	反光警示牌	1、外形尺寸：收拢≤长 780×宽 380×高 12mm，展开≥长 780×宽 380×高 1350mm(直立地面含警示灯高度）。 2、标志牌文字内容：警察临检、交通管制、前方事故、禁止超车等。 3、反光夜视距离：≥300m。 4、抗风性能：反光，矩阵穿孔防风设计，临检警示牌展开放置于地面可抗≥17m/s 大风。 5、警示灯防水等级：≥IP65。 6、重量：整体≤10kg，警示灯重量≤1kg。 7、外挂辅助警示灯：≤长 315mm×宽 80mm×厚 45mm 8、结构：铝型材灯座、聚碳酸酯灯罩、LED 灯珠≥12 颗,内置可充电≥4000mAh 锂电池组。 9、功率： ≥2.4W。 10、连续工作时间：≥50h； 11、警示距离：来车时速≥120km/h 行车状态中可视距离≥400m。	40	个
19	警用路牌	1、普通材料色和反光面的逆反射材料色，红色普通材料亮度因数≥0.15，白色逆反射材料亮度因数≥0.45。 2、反光面光度性能：反光面的光度性能分 R1 级和 R2 级。R1 级反光面的逆反射系数值，符合 GB/T 18833 中二级反光膜的要求；R2 级反光面的逆反射系数值，符合 GB/T 18833 中四级反光膜的要求。 3、稳定性能：承受≥15N 的顶部水平作用力时，不应出现不稳定现象。 4、抗坠落性能：由≥5000mm 处自由落下后，其任何一部分，包括填充物,不出现碎裂、破损、分离、散落等现象。 5、低温抗撞击性能：低温撞击试验后,任何一部分包括反光面不得脱落、破裂或损坏。 6、耐候性能：人工加速老化试验≥600h 后，反光面无变形、开裂、剥离或其他损坏。 7、附着性能：反光膜背胶应有足够的附着力,且各结构层间结合牢固,反光膜的余留端悬挂 1000g±2g 的重锤后,在 5 min 后的剥离长度≤20mm。 8、防粘纸可剥离性能：反光膜无需用水或其他溶剂浸湿,防粘纸即可方便地手工剥下,且无破损、撕裂或从反光膜上带下粘合剂等损坏出现。 9、抗拉荷载：反光膜的抗拉荷载值≥28N。 10、耐溶剂性能：经汽油和乙醇浸泡后，反光膜表面不出现软化、皱纹、渗漏、起泡、开裂或被溶解等损坏。 11、质量：≥2kg。	500	个
20	便携式气溶胶灭火器	1、颜色：气溶胶灭火器颜色为藏蓝色。 2、质量：≤450g。	50	个

		3、喷射时间：≥10s。 4、喷射距离：≥2m。 5、可操作性：启动部分操作应简单方便易于从外观上识别，其开启力≤100N。 6、温度适应性：-25℃～+55℃，应不解体，不泄漏，能正常工作。 7、跌落性能：距离水泥地面≥1m 跌落后，应不解体不泄漏，能正常工作。		
21	止血包	1、止血敷料：壳聚糖止血材料 2、止血敷料规格：≥15g 3、细菌内毒素：≤0.5EU/mg 4、全血凝血时间：≤32s 5、低温血液凝血时间：≤35s 6、肝素化血液凝血时间：≤50s 7、紧急条件下止血时间：≤10min 8、抑菌率≥90%。 9、适用范围：用于人体体表创面。 10、功能：用于控制紧急条件下人体表面各个部位严重出血的紧急处置，特别是动、静脉破损造成的中、重度出血。可有效防止因大量失血对生命造成的伤害。 11、止血原理：带正电荷的小颗粒与带负电荷的红细胞交叉结合，达到快速止血的效果。	40	包
22	便携式液压钳	1、切割力：≥18 吨 2、中央：≥7 吨 3、展开力：≥5.5 吨 4、展开宽度：≥160mm 5、工作压力：≥720bar 6、重量：≤11kg 7、尺寸：≤740mm×230mm×175mm 8、产品性能：在作业空间中设置剪扩钳后，前后启动启动杆，进行切割作业即可，启动附着于主机的 360° 旋转刃，可根据用途进行切割活动;在转换产品功能时，旋转安装于主机右侧的方向转换杆 90°	3	个
23	战术折叠梯	1、折叠梯是由铝合金材料制成的，连接销为不锈钢，操作极为简便且使用安全可靠。相比于传统的梯子，它的主要特点是重量轻，折叠后体积小，可以放在一个小箱子内，携带方便，适用于处理各种紧急情况，人质救援，包围犯罪分子，也可以用于水上救援时做跳板用。 2、材质：铝合金 3、长度：≥3m 4、重量：≤18kg 5、折叠尺寸：≤340×75×645mm	2	个

		6、展开尺寸：≥395×80×3000mm 7、安全承重：≥480kg		
24	红外热成像仪	1、符合 GA/T 1708-2020 《安全防范视频监控红外热成像设备》 2、结构：由红外热成像，低照度可见光摄像机，激光测距机，定位模块，电子罗盘，Wi-Fi 模块等组成，日夜两用。 3、尺寸：≤240mm×210mm×110mm。 4、主机重量：≤2.6kg。 5、视场角：热成像通道≥14°×10°，可见光通道≥28°×35°。 6、放大倍数：热成像视频有电子放大 1-8 倍可设置选项，可见光摄像机有光学 1-36 倍变倍设置选项。 7、噪声等效温差：≤45mK。 8、热成像聚焦方式：电动聚焦和自动聚焦。 9、红外热像图像：具有褐色、黑热、白热、冰热、铁红、彩虹、混合等显示模式。 10、测距机激光工作波长：905nm±10nm。 11、激光测距功能：内置激光测距机，具备激光测距功能；测距距离≥2000m。 12、俯仰角的显示功能：可通过屏幕中俯仰标尺对俯仰角度进行显示。 13、电子罗盘功能：可在显示画面上叠加设备当前指向的方位信息和角度信息。 14、可见光模式功能设置：具有透雾设置选项，透雾等级≥4 档可调，图像稳定设置选项，稳定等级≥3 档可调；可见光模式具备稳像、去噪、曝光、白平衡、宽动态、曝光背光补偿设置选项。 15、环境适应性：低温-40℃±2℃；高温 55℃±2℃；湿热+45℃±2℃、湿度 80%±2%RH。 16、静电放电抗干扰：≥3 级。 17、红外镜头焦距：≥65mm。 18、可见光镜头焦距：6mm-216mm。 19、数字变倍：2-32 倍变倍。	2	台
25	毁锁枪	1、功能：毁锁枪圆形冲击头可击穿≥4mm 厚钢板；毁锁器扁铲冲击头可击穿≥4mm 厚钢板，可击断直径≥18mm 钢筋，可击断直径≥14mm 圆股钢丝绳；使用毁锁器圆柱形冲击头，对 3mm 厚钢板连续击发≥120 次，毁锁器可正常工作。 2、尺寸：毁锁枪主体尺寸≤长 430mm×宽 45mm×高 150mm；毁锁器圆柱形冲击头尺寸≤长 200mm×直径 12mm；毁锁器扁铲冲击头 A≤长 200mm×宽 28mm；毁锁器扁铲冲击头 B≤长 200mm×宽 22mm。 3、质量：毁锁器主体质量≤2700g；毁锁器圆柱形冲击头质量≤400g；毁锁器扁铲冲击头质量≤400g。	3	个

		4、耐盐雾性能：盐溶液浓度(5±1)%，连续喷雾≥16h，试验后无严重腐蚀情况。		
26	防毒衣	1、外观：对穿着者预期防护的部位进行有效防护。装有拉链的防护服拉链应不外露，且应进行密封处理，拉头应能自锁。供使用状态下的防护服应干燥、清洁、无霉斑，表面不准许有粘连、裂缝、孔洞等缺陷，粘合或热合等加工处理后的部位应完整、密封、无起泡。 2、重量： ≤1.5kg； 3、断裂强力： 经向≥200N、纬向≥200N； 4、续燃时间：经向≤11s、纬向≤11s； 5、阴燃时间：经向 0s、纬向 0s； 6、损毁长度：经向≤200mm、纬向：≤200mm； 7、抗静电性：≤0.3μC/件 8、接缝处抗渗水性：≥70kPa 9、面层沾水等级：≥4 级 10、里层白度值：4.4% 11、里层沾水等级：≥4 级 12、硬挺度：≤6.5cm 13、含水率：接近 0%	20	件
27	夜视仪	1、放大倍率：≥1 倍。 2、分辨率：≥68lp/mm。 3、品质因数 FOM：≥2200。 4、阴极面类型：S25 型光电阴极面。 5、信噪比：≥33dB。 6、光电阴极灵敏度：≥1900μA/lm。 7、光电增益：≥28980cd/㎡/lx。 8、最大输出亮度：≥2cd/㎡。 9、成像光晕直径：≤1.25mm。 10、平均无故障工作时间 MTBF：≥10000h。 11、有效观测视场角：≥48° 12、屈光度：+5D～-5D。 13、焦点范围：≥0.25m。 14、夜间有效观测距离≥220m，最优观测距离≥500m。 15、输出图像颜色：绿色 16、强光保护：白天户外或强光环境下，环境照度超过阈值时，设备支持自动关机。 17、目距间距支持连续可调。 18、红外 IR 指示功能：具有红外补光功能；配置功能旋钮 IR 档位，旋钮切换至 IR 档位可开启红外辅助光源，并具备 IR 状态指示。	5	台

		19、待机时间：开机模式待机时长≥80h。具备电池低电量指示灯提示功能。 20、外形尺寸（±5mm）：135mm×130mm×55mm（不含眼罩）。 21、温度范围（℃）：-50℃～60℃；相对湿度：5%～98%。 22、防护等级：≥IPX7		
28	漏电探测仪	1、适用电压：AC 0～400V 交流漏电检测 2、探测方式：非接触感应式，无需直接接触带电体 3、报警方式：声光报警，漏电强度分级提示 4、工作温度：-20℃～+50℃ 5、供电：内置电池供电 6、防护等级：≥IP68 7、功能：具备漏电查找、定位功能 8、结构：手持式，便携，重量≤350g 9、配件：主机、电池、收纳袋	3	台
29	防护镜	1、符合 GA 165-2016《防弹透明材料》 2、结构：可调节式绒面织带，特殊边框设计，三色（无色、灰色、黄色）可互换镜片，可配合防弹头盔使用。 3、材质：镜片聚碳酸酯，鼻托材质橡胶。 4、镜片厚度：≥3mm。 5、防护性能：可抵御高速冲击，镜片无穿透、无危险碎片脱落。 6、透光率：无色镜片透光率≥92%，灰色镜片透光率≤18%。 7、镜片抗冲击性能：镜片表面能承受≥600g 落锤在≥1.4m 处落下冲击，试验后镜片表面无破损现象。 8、防紫外线性能：无色透明镜片 UVA 波段，透射比≤0.54%，UVB 波段（320nm）波段透射比≤0.2%；灰色透明镜片 UVA 波段，透射比≤0.28%，UVB 波段（320nm）波段透射比≤0.18%。	50	个
30	无人机反制设备	1、无人机定位：具有报文破解模块，能显示无人机和遥控器(飞手)的型号、经纬度、距离、方位角等信息，并能显示无人机位置图标 2、反制功能：具有驱离和迫降反制功能，能干扰无人机的图传链路、飞控链路及导航信号，驱离无人机或使无人机迫降 3、干通比：10：1 4、设备定位功能：能通过 4G 网卡接入无线网络进行定位，并能将位置信息上传至管理平台 5、联网功能：支持联网接入管控平台，能在管控平台上显示已接入设备位置、在线状态、发射状态等信息 6、工作温度：-20℃~+60℃ 7、重量：≤7kg 8、支持屏蔽操作错误功能，软件在运行过程中防止丢失数据	1	台

		9、支持差错处置功能，防止系统异常退出 10、重点区域绘制：可在设备覆盖范围内使用线条划定一定范围作为重点防护区域且与其他区域颜色不同的功能 11、无人机入侵统计饼图折线图：可统计无人机入侵架次、架数、无人机类型生成饼状图，并可显示无人机架次、架数;可统计无人机入侵时间，根据日期与入侵次数生成折线图，横轴为日期，纵轴为入侵次数的功能 12、日志分类：日志可分为入侵日志、运行日志、工作日志并展示的功能		
31	催泪约束制暴器	1、结构：催泪约束器由发射主机、发射单元（可选用催泪剂单元、约束绳单元等）、可充电锂电池、快拔套等组成。 2、质量：主机质量≤400g。 3、电池：可充电锂电池，额定容量≥1400mAh，电压≥7.4V；具有 Type-C 充电接口，支持主机直插直充和电池独立充电两种模式。 4、发射功能：具备发射催泪匣及约束匣的功能。 5、电池装填端口：装填电池时自动触发电池保险开关锁紧电池；一键按压解锁可快速拔出电池，能有效防止误操作造成电池脱落。 6、多功能开关：主机握把上部多功能开关具备左右手通用操作能力，集成电源控制、保险保护、模式切换三项功能。 7、具备机械瞄准与激光瞄准功能。 8、辅助功能开关：主机上部辅助功能开关可对 LED 灯和激光灯进行开关切换，以及 LED 灯亮度调节，并支持两种灯光的组合循环模式。 9、内置 LED 辅助照明灯，具备常亮照明及爆闪眩目功能。爆闪模式下，可对目标进行视觉干扰与执法警示。 10、催泪剂有效喷射距离：最大喷射距离应不小于 7m。 11、催泪发射匣连续击发次数≥4 次 12、约束绳有效作用距离：距离人体模型 7m 处，朝模型分别发射一枚约束绳，约束绳可瞬间缠绕捆绑目标，有效作用距离应不小于 7m。 13、约束发射匣连续击发次数：≥2 次	2	台
32	脉冲光镇暴器	1、符合 GB/T 15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》 2、结构：脉冲光镇暴器由灯头、握柄、加长握柄和尾盖组成，灯头采用 LED 灯作为主光源，发光颜色为红色、蓝色和白色，具有一个开关按钮和 1 个充电接口，采用可充电电池供电。 3、外观：表面光滑，无划痕、无磨损、无毛刺、无油渍。文字、图形和标志清晰。 4、外壳防护等级：≥IP55 的等级。 5、质量：≤1.25kg 6、尺寸：长≥470mm，灯头直径≥95mm。	2	台

		7、工作模式：可通过按键依次为白光模式、红蓝光闪烁模式和关闭模式之间切换。 8、白光照度：≥315 lx。 9、闪烁频率：蓝光闪烁频率 13Hz±0.5 Hz。 10、闪烁时间：在电池充满电情况下，节电循环工作下，红蓝闪烁可多次循环，有效闪烁时间累计≥125min 11、温升：在电池充满电的情况下进入爆闪模式，产品工作 30min 后，外壳温升≤25K。 12、耐盐雾：盐雾溶液浓度≥4.5%，持续时间≥8h 后，产品无被腐蚀现象。 13、耐久性：对产品的开关键按钮进行≥30000 次试验，产品仍能正常工作。 14、温度适应性：-30℃～+55℃。 15、抗摔性：水泥地面，跌落高度≥1.5m，产品在水平状态，头部向下和尾部向下分别自由跌落 3 次，产品仍能正常工作，且没有裂纹和破损。 16、标志的耐擦性能：标志不易被擦除。		
33	防割护颈	1、符合 GA 614-2006《警用防割手套》中的防割性能标准 2、结构：由防割护颈和防割护肩两部分组成，防割面料结构为纤维材料包覆不锈钢微丝。 3、质量：≤0.25kg 4、尺寸：颈宽≥20cm，颈高≥10cm，防护面积≥0.1 ㎡。 5、护颈防割性能：刀口压力为 20N、刀片转速为 20r/min，在被检测的样品上进行 5 次切割，每次割穿发生时，切割周数不少于 7 周，且耐切割系数≥8。 6、温度适应性：-20℃～+55℃。 7、防割面料可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg。 8、防割护颈耐水洗性能：将防割护颈经 5 次水洗后，用专用切割试验机，设定刀口压力为 20N、刀片转速为 20r/min，进行 5 次切割，每次割穿发生时，切割周数不少于 7 周。 9、阻燃性能：续燃时间≤4s，阴燃时间≤1s。 10、防割面料性能：经向撕破强力≥1000N，纬向撕破强力≥600N；经向断裂强力≥2200N，纬向断裂强力≥1300N；耐干摩擦色牢度≥4 级，耐湿摩擦色牢度≥4 级；pH 值 4～8.5；甲醛含量≤75mg/kg；顶破强力≥3450N。	10	个
34	防刺服	1、符合 GA 68-2024《警用防刺服》 2、颜色：防刺服外套颜色应为藏蓝色。 3、防刺层保护套材料性能：防刺层保护套应为黑色，保护套四边应密封良好。防刺层保护套材料的抗静水压等级应能达到 GB/T 4744-2013 中规	10	件

		定的 5 级或以上，耐静水压≥98KPa。 4、防护面积：≥0.25 ㎡。 5、弯曲度：A 类防刺服在外力作用下弯曲 20mm 时的作用力≤15N。 6、防刺性能：A 类防刺服应用 D1 刀具、测试体以 32J±0.5J 撞击能量对防刺服进行穿刺，在有效穿刺情况下，防刺服不应出现穿透。 7、耐浸水性能：常温条件下，将防刺服浸入在 0.5m 深的水中，静置 30 min，取出垂吊滴水 5min，然后进行防刺性能试验,试验应在 10min 内完成，结果应符合防刺性能要求（32J±0.5J 撞击能量不应穿透）。 8、高温适应性：将防刺服放入温度为 55℃±2℃的恒温箱内，保持 4h，然后进行防刺性能试验，试验在 10min 完成，结果应符合防刺性能要求（32J±0.5J 撞击能量不应穿透）。 9、低温适应性：将防刺服放入温度为-20℃±2℃的恒温箱内，保持 4h，然后进行防刺性能试验，试验在 10min 完成，结果应符合防刺性能要求（32J±0.5J 撞击能量不应穿透）。 10、锦丝搭扣带性能：扣合强度≥14N/cm²；撕揭强度≥2N/cm；耐用扣合强度≥10N/cm²。		
35	警用围挡	1、外观：警用围挡布料应无裂痕、褶皱、破损、开线、漏针、线头等缺陷。布料颜色为警蓝色，支架颜色为银白色。布面上的“警察”、“POLICE”等字样为白色。 2、结构：警用围挡采用伞式设计，多片围挡组合时，单边支架可伸缩。支撑处采用活动关节设计，围挡周边采用拼接设计。警示条采用反光材料。支架为金属材质，围挡布为牛津布材质。 3、尺寸：展开尺寸≥2000mm×2000mm，收缩尺寸≤1050mm×200mm 4、质量：≤7.5kg 5、撕破强力：经向：≥80N，纬向：≥90N。 6、顶破强力：≥950N 7、耐摩擦色牢度：干摩≥4 级，湿摩≥3 级。 8、耐水色牢度：变色≥4 级，沾色≥3 级。 9、耐酸汗渍色牢度：变色≥4 级，沾色≥3 级。 10、耐碱汗渍色牢度：变色≥4 级，沾色≥3 级。 11、甲醛含量：≤20mg/kg。 12、反光性能：在入射角 5°，观测角 12′条件下，反光带初始逆反射系数≥ 300 cd/（lx·㎡）	30	个
36	战术背包	1、符合 GA 888-2010《公安单警装备 警用装备包》 2、尺寸：≥580mm×320mm×220mm 3、黑色面料性能：经向撕破强力≥330N；纬向撕破强力≥175N；静水压≥10kPa；耐光色牢度≥6 级；耐干摩擦色牢度≥4 级，耐湿摩擦色牢度≥4 级；经向断裂强力≥2500N；纬向断裂强力≥1400N；经向断裂伸长率	30	套

		≥29%；纬向断裂伸长率≥25%；耐刷洗色牢度≥4 级。 4、黑色里料性能：单位面积重量≥100g/㎡；经向断裂强力≥900N；纬向断裂强力≥650N；经向断裂伸长率≥23%；纬向断裂伸长率≥23%。 5、连接强力：背带接口强力≥1100N；提带接口强力≥1000N。 6、10 号尼龙拉链：平拉强力≥700N；拉头拉片强力≥450N；拉链耐用度≥1000 次。 7、8 号尼龙拉链：平拉强力≥600N；拉头拉片强力≥250N；拉链耐用度≥1000 次。 8、耐酸性能：将金属拉链片头浸入煮沸的≥0.5%乙酸溶液中，在常温条件下持续放置≥840h，试验后无严重腐蚀。 9、耐碱性能：将金属拉链片头浸入煮沸的≥0.5%碳酸钠溶液中，在常温条件下持续放置≥840h，试验后无严重腐蚀。 10、插扣连接强力：外插扣≥700N，内插扣≥350N。 11、机织带断裂强力：≥2500N 12、战术背包内含战术腰封，战术防护服，战术手套，战术头灯，防弹面罩，战术护颈，约束带，手铐等。		
37	战术背心	1、结构：战术背心由背心主体与其上固定或组合的部件构成，背心内部可加装防刺衣、防弹衣内胆。背心主体分为前片和后片两部分，由各自下部两端相互粘贴，调节腰围大小。战术背心具有便捷配备战术模块或单警装备的设计 2、锦丝搭扣带性能：扣合强度≥10N/cm²，撕揭强度≥1N/cm，耐用扣合强度≥8N/cm²。 3、质量：≤1.6kg 4、颜色：“99”式警服藏蓝色 5、布料理化性能：经向断裂强力≥3120N，纬向断裂强力≥3105N；经向撕破强力≥575N，纬向撕破强力≥560N；经向拉伸强力≥3580N，纬向拉伸强力≥3570N；经向断裂伸长率 40%±2%；纬向断裂伸长率 30%±2%； 6、拉链强力：拉头拉片强力≥330N。 7、四件子母扣：黑色氧化处理，松紧度 20N～35N，疲劳松紧度（1000 次）≥15N，耐盐雾≥6h 无锈蚀。 8、色牢度：沾色等级≥3 级；耐光色牢度≥5 级；耐刷洗色牢度≥5 级；耐干摩擦色牢度≥4 级，耐湿摩擦色牢度≥4 级；耐汗渍色牢度≥5 级。 9、阻燃性能：阴燃 0s；续燃≤20s；无熔融滴落物，不会引燃脱脂棉。	50	件
38	危险液体检测仪	1、采用技术：超宽带脉冲微波反射法及热导法 2、可检液体类别 ：易燃、易爆、易腐蚀性危险液体 3、可检容器规格体积：≥30ml 4、液面高度：≥20mm 5、直径：≥30mm	1	台

		6、非金属容器壁厚：陶瓷：≥5 mm，玻璃：≥3.5 mm，塑料：≥0.8 mm，纸质：≥1.0 mm 7、Ⅱ、Ⅲ级金属容器壁厚：镀锡薄钢板：≥0.2 mm，铝、铝箔：≥0.3 mm 8、可检测液体：仪器能够对以下密封容器中的易燃或者危险液体报警：汽油、煤油、柴油、乙醚、异丙醚、石油醚、乙醛、乙二醇、硝基苯、环氧丙烷、正庚烷、松香水、丙酮、苯、甲苯、二甲苯、二氯乙烷、乙醇、异丙醇、70%乙醇、二硫化碳、甲醇、硝基甲烷、70%异丙醇、油漆稀料（硝基稀料溶剂）、三氯甲烷、四氢呋喃、油漆、正己烷、盐酸、硫酸、硝酸等 9、开机时间 ≤2s 10、分析时间：绝缘容器：≤1 秒，导电容器：≤4 秒， 11、报警方式：声、光、液晶显示 12、数据库存储：储存≥100000 次检测，并能通过标准 USB 接口将数据导出，通过 PC 机上位软件读取和分析 13、语言：可实现中文系统与英文系统的切换 14、亮度可调：显示屏亮度可调 15、支持通过设置数值来调节软件的识别精度 16、仪器具有设备自校验功能，可防止出现大量乱报、误报的情况，提高检验准确率 17、工作温度 / 湿度：-10℃-55℃；0%-90%RH 18、工作电压：AC 180V-240V (50/60Hz) 19、大气压强：86kPa-106kPa		
39	搜救内窥镜	1、主机尺寸：≤350×155×59mm 2、显示屏：≥5 寸 IPS 广角高清液晶屏 3、文件存储容量：≥16G 4、视频输出：HDMI 视频输出接口 5、图像/视频格式：JPG/MP4 6、图像控制：具有冻结、缩放、拍照、翻转、录像回放、模拟标尺功能 7、电池使用时间：≥8 小时 8、弯曲角度：≥160° 9、像素：≥16 万像素 10、照明：高亮 LED 11、插入管长度：≥1m 12、镜头直径：≤2mm 13、视场角：≥120° 14、导向：360° 任意导向 15、主机系统工作温度：-10℃～50℃，低温无需预热	2	台

		16、视频探头工作温度：-20℃～70℃ 17、贮藏温度：-20℃～60℃ 18、相对湿度≥90%时无冷凝 19、防护等级：插入管≥IP67		
40	快反装备包	1、配置：背包主体、手持灭火器、自充气快反救生圈、防暴臂盾、可卷曲柔性防刺服、拍打感应肩灯、多功能破玻器、警用约束叉、封控警戒带、可重复使用约束带、碳纤维组合防暴棍、防割手套等组成，背包拉链采用防水拉链。 2、组件收纳适配性：背包内部采用模块化分区设计，各组件对应收纳仓尺寸误差≤5mm，组件放入后无明显晃动；收纳仓内侧设置弹性固定带，固定带拉伸量≥30mm； 3、快速取件响应性：单人单手开启任意收纳仓时间≤8s；经 50 次拉扯测试后无断裂、脱线，简单的缝纫固定工艺即可满足； 4、防水性能：背包面料采用防水涂层处理， GA 888-2010 5.6.1 测试方法下 30min 后内部无渗水； 5、背包面料耐磨损性能：背包外表面面料经 100 次耐磨测试（名义压力 3kPa，磨料 No.600 水砂纸）后，无破损； 6、防霉菌：快反装备包霉菌生长等级≤1 级。 7、安全性能：甲醛含量≤20mg/kg，无可分解致癌芳香胺；无异味； 8、边缘安全防护：所有组件边缘均采用圆角设计（边缘圆角 R≥1.5mm），无尖锐凸起；背包内部收纳仓边缘为柔性包边，避免取用时划伤手部 9、应急标识清晰度：背包外表面及各组件收纳仓均设置反光应急标识，在光线昏暗环境下（照度≤50lx），5m 距离可清晰辨认。 10、气溶胶灭火器收纳仓：收纳后灭火器喷口朝向固定； 11、警用约束叉收纳仓：可放入收纳长度≤80cm，工作长度≥2m，叉头闭合后间隙≤2mm 的警用约束叉。 12、防暴臂盾收纳仓：可装入长度 80cm 宽度 40cm 的防暴臂盾。 13、防刺服收纳仓：能装入卷曲后直径≤12cm 的柔性卷曲防刺服，卷曲后静置 5min 无松动回弹； 14、封控警戒带收纳仓：可收纳直径 35cm，警戒带总长度≥125m 的警戒带。	70	套
41	防割防滑手套	1、颜色：黑色 2、外观：结构为柔性耐磨纤维材料包覆金属钢丝。 3、尺寸：≥总长 240mm×掌宽 100mm 4、机械防护性能：耐摩擦性≥8000 次未破损；耐撕裂性≥175N；耐穿刺≥85N。 5、防割性能：常温条件下，符合 GA 614-2006 性能，防割手套掌部垂直手指方向进行 5 次切割，每次割穿发生时，切割周数≥10 周。	280	双

		6、低温防割性能：-20℃±2℃，应符合防割性能要求，切割周数≥10周。 7、高温防割性能：+55℃±2℃，应符合防割性能要求，切割周数≥10周。 8、耐浸水防割性能：常温条件下，将防割手套浸入在≥0.5m深的水中，静置≥30min,取出垂吊滴水5min,然后进行防割性能试验，应符合防割性能要求，切割周数≥10周。 9、阻燃性能：续燃时间≤4s；阴燃时间≤4s。 10、耐酸性能：将防割手套浸入煮沸的≥0.5%含量乙酸溶液中，然后在常温条件下持续放置≥720h。试验后，防割手套不应有严重腐蚀，不影响正常使用。 11、耐碱性能：将防割手套浸入煮沸的≥0.5%含量碳酸钠溶液中，然后在常温条件下持续放置≥720h。试验后，防割手套不应有严重腐蚀，不影响正常使用。		
42	户政高拍仪	1、物理分辨率：2592×1944（500万像素） 2、图像色彩：RGB（24位真彩色） 3、对焦方式：自动调焦 4、视角范围：56度 5、曝光模式：自动/手动 6、白平衡：自动/手动 7、原稿类型：身份证、文档、各类凭证 8、拍摄尺寸：A4纸幅面 9、图像彩色格式：彩色、黑白、灰度 10、图片大小：≤400K 11、图像质量：无明显肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等；常规光线变化不影响图片质量 12、光源：LED辅助光源 13、信噪比：≥48dB 14、成像速度：≤1秒 15、畸变指标：≤1% 16、功能参数：支持国产化系统采集。	5	台
43	照片彩色打印机	1、打印方向：双向逻辑查找 2、打印头类型：微压电打印头 3、喷嘴数量配置：黑色，青色，洋红色，黄色，淡青色，淡洋红色各180个 4、打印速度：黑色文本(A4)：约22页/分钟（经济模式），黑色文本(A4)：约8页/分钟（标准模式） 5、逐份打印：支持	1	台

		6、打印机语言：ESC/P-R 7、出纸器容量：100 页 A4 普通纸；30 页高质量光泽照片纸 8、纸张输出：面朝上		
44	全城通办制证机	1、打印方式：24 针点阵击打式 2、打印宽度：94 列 3、打印速度：英文(10CPI)：超高速 420CPS，中文（6.7CPI）超高速 235CPS 4、纸张规格：单页纸宽度 60-245mm；连续纸宽度 60-245mm；存折长度 75~300mm 宽度 100~245mm 5、色带寿命：红色：350 万草体字符，黑色：450 万草体字符 6、最大进纸厚度：2.8mm 7、复写能力：原件+6 份副本 8、接口：标配 USB1、并口、串口 1；选配：USB2、串口 2、以太网接口。 9、自动功能：自动测厚，自动纠偏，纸边检测，任意位进纸。 10、特殊功能：仿真自动匹配、联机参数设置，带中文液晶显示控制面板。	1	台
45	照相设备及人像采集系统	1、照相设备 1.1、类型：具有内置闪光灯的自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机 1.2、记录媒体：SD 存储卡、SDHC 存储卡、SDXC 存储卡 1.3、图像感应器尺寸：≥20×14.5 毫米 1.4、图像感应器类型：CMOS 图像感应器 1.5、有效像素：有效像素≥2000 万 1.6、记录像素： L（大）：约 2400 万像素（6000×4000） M（中）：约 1060 万像素（3984×2656） S1（小 1）：约 590 万像素（2976×1984） S2（小 2）：约 250 万像素（1920×1280） S3（小 3）：约 35 万像素（720×480） 1.7、RAW：2400 万像素（6000×4000） 1.8、白平衡：自动（氛围优先)、自动（白色优先)、预设（日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯）、用户自定义 1.9、自动对焦点：9 点（中央 1 点对应 F5.6 光束的十字型自动对焦） 1.10、ISO 感光度：ISO100～6400 1.11、快门速度：1/4000 至 30 秒、B 门、闪光同步速度 1/200 秒 1.12、重量：机身重量≤500g 1.13、工作温度范围：0℃～40℃ 1.14、配 7.5V/3A 电源转换器：输入 DC12V，输出 7.5V/3A，具有过压、	1	套

		过流、过热，防水、短路保护功能。 2、证件照片采集软件 2.1、支持自定义多种证照类型 2.2、除了基本的身份证，增加驾驶证、出入境等照片类型，在主页面可方便切换拍照类型 2.3、支持多种拍照设备除了支持单反相机，增加支持工业相机 2.4、支持自助拍照功能支持用户自己控制遥控器进行拍照、选片 2.5、支持双屏幕操作及显示功能民警可以通过主机端操作，用户可以通过遥控器操作。 2.6、多拍优选功能民警端增加此功能，针对自拍端或者民警给用户拍照生成的至多三张照片，选择一张。 2.7、本地照片处理功能联机拍照，也提供已经拍好的本地照片进行单张处理 2.8、自动调色：根据操作者指定的标准照片，进行色彩等参数的学习，并将各项参数应用到当前照片，自动进行色彩的调整。 2.9、自动裁切系统：自动根据国家标准证照（身份证、出入境、驾驶证）规格进行裁剪处理。 2.10、自动纠偏针：对照片容易拍歪的问题，软件可自动调整照片的旋转角度，让照片自动达到眼睛在水平线的目的。 2.11、自动增强清晰度：针对照片可能会不够清晰的问题，软件可自动调整照片锐化效果。 2.12、智能去除复杂背景，自定义背景色 2.13、智能头发处理通过 AI 智能识别头发 2.14、强大的微调功能可进行中间色调、颜色调整、对比度、饱和度、去背景强度、减少高光等的微调，并可实现只调整人像脸部皮肤颜色，不改变背景和衣服颜色、专门调整偏黑或偏白人像的肤色等功能。 2.15、强大的功能配置功能可配置自助拍照端是否开启，是否自动锐化，是否自动纠偏、裁切参数、检测参数，当前要拍的证件类型等功能。 2.16、实时机检功能根据不同证照类型（身份证、出入境、驾驶证），采用不同国家标准进行实时检测，并给出提示，指导相片的调整。		
46	数字图像提取一体机	1、单次提取可放 50 页 2、提取技术双面高清 CIS，节能 LED 光源 3、光学分辨率：600×1200dpi 4、塑胶卡片厚度：1.25mm 5、提取尺寸：≤216×3000mm 6、提取速度：80ppm/200ipm 7、支持厚度：0.05-1.25mm 范围纸张的提取 8、内存容量：128MB SDRAM	30	台

		9、日提取量：≥8000 页 10、输出文件格式：支持 bmp、jpg、tiff、多页 tiff、多页 pdf、高压缩 pdf、OFD、多页 OFD，双层 PDF 及双层 OFD 等格式 11、影像特性：TWAIN 驱动带有智能化处理的完美页面提取功能，自动纠偏、自动裁剪，阅读方向自动旋转、彩色稿件自动侦测，可同时得到提取稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出。 12、重张检测：超声波检测 13、接口：USB2.0 14、支持系统：国产系统 15、工作环境：温度为：10℃～35℃，相对湿度为：10~85%RH 16、电源规格：输入：100－240V，50/60HZ 输出：24V，2.0A 17、功率：≤36 瓦 18、外观尺寸：≤285×460×340mm 19、整机重量：≤2.5Kg		
47	保密柜	1、外形尺寸（mm）：≤1800（高）×900（宽）×450（深），整体双节四门或八门独立结构。 2、材质：优质一级冷轧钢板；柜体裸板≥1.2mm，门板≥10mm，整体焊接牢固、无毛刺变形。 3、重量：整体≥85kg，稳固防倾覆。 4、防撬结构：榫卯互扣式+内嵌门，锁栓直径≥16mm，防撬卡扣、多重锁点，防暴力撬动、防钻。 5、内部配置：上下节各配可调层板≥1 块，上节带保密抽屉≥1 个；层板承重≥30kg，抽屉承重≥20kg。 6、表面：静电喷塑、环保无异味、耐磨防锈；颜色为标准灰/亚光灰。 7、锁具类型：指纹锁+触屏密码锁，国密认证，符合 BMB54-2020。配备机械应急钥匙。 8、管理：支持分级授权、权限分组、时效管理；超时自动锁定、多次错码锁定（≥5 次锁定 15 分钟）。 9、防泄密：关门即落锁，无钥匙孔外露，防技术开启。	6	个

（二）产品安全性要求

序号	名称	安全性要求
12	破拆工具	背包性能：背带应能承受≥800N 的拉力，不应有脱落、松动或断裂现象；耐干摩擦色牢度≥5 级，耐湿摩擦色牢度≥5 级，耐酸碱汗渍色牢度≥5 级；阴燃 0s、续燃≤20s，损毁长度≤100mm，无熔融滴落物。
15	急救箱	配置：单用听诊器、血压表、敷料镊、口腔式体温计、绷带、止血带、脱脂纱布、脱脂药棉、创口贴、医用棉签、氧气瓶、氧桥、扳手、止血钳、孔巾、医用口罩、烧伤敷贴、急救毯、冰袋、救生哨子、降温贴、碘酒、导尿管、胃管、清创缝合包、乳胶医用手套、口对口呼吸膜、一次性手套、PVC 简易呼吸器、胶布、安全别针、三角巾、夹板、舌钳、丁字开口器、手术剪、镊子无钩、手电筒、不锈钢压舌板、酒精棉球。
24	红外热成像仪	1、探测距离：白天天气晴朗无遮拦，可见光模式下对人可探测最大距离≥3km；夜晚天气晴朗无遮拦，红外模式下对人可探测最大距离≥1.5km。 2、金属部件耐酸碱性能：将金属部件浸入煮沸的≥0.5%乙酸溶液中，在常温条件下持续放置≥600h，试验后，不应有严重腐蚀，不影响正常使用。将设备的金属部件浸入煮沸的≥0.5%碳酸钠溶液中，在常温条件下持续放置≥600h，试验后，不应有严重腐蚀，不影响正常使用。 3、携行袋：防霉等级 0 级；经向续燃≤4s，纬向续燃≤4s；经向阴燃 0s，纬向阴燃 0s；经向损毁长度≤90mm，纬向损毁长度≤90mm。
30	无人机反制设备	1、功能指示：开关、按键操作灵活可靠，零部件紧固无松动，电源保险装置放置在正面板；具有 LED 状态指示灯带，探测状态为绿色，干扰状态为蓝色；内置触控屏，显示电量状态、工作状态探测、反制，反制模式返航、迫降、增强，探测结果报文、频谱。 2、侦测单元：至少包含 2.4GHz，5.8GHz；在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，能探测并定位到无人机的距离≥1.5km；具有报文破解模块，能显示无人机和遥控器(飞手)的型号、经纬度、距离、方位角等信息，并能显示无人机位置图标；支持同时探测无人机的数量≥15 架；从开始探测至触控屏显示探测结果时间≤4s；水平探测角度 0-360°；不更换电池的情况下，持续探测时间≥11h 3、反制单元：第 1 信道：(840～930)±5MHz；第 2 信道：(1550～1620)±5MHz；第 3 信道：(2400～2500)±5MHz；第 4 信道：(5150～5350)±5MHz；第 5 信道：(5725～5850)±5MHz；干通比≥10：1；对无人机的反制作用距离≥1.5km；支持同时干扰无人机的数量≥15 架；从开启反制至无人机信号丢失时间≤3s；水平反制角度≥30°;不更换电池的情况下，持续干扰时间≥30min
31	催泪约束制暴器	1、智能数码状态显示功能：有 OLED 显示屏，可显示电池电量（低电提醒）、发射匣类型、激光灯、照明灯、发射匣未安装、已安装、未击发、已击发、

		剩余未击发发射匣数量等状态显示。 2、组合连续发射功能：分别应可同时装填 4 发催泪发射匣或装填 2 发约束发射匣或 2 发催泪发射匣与 1 发约束发射匣，各种模式应可实现连续发射。 3、整机防水性能：依据不低于 GB/T 4208-2017 中 IPX5 的方法对防暴器主体进行预处理，试验后防暴器装入发射匣应正常击发。
33	防割护颈	1、防割护颈湿热性能：将防割护颈经湿热预处理后，用专用的手套切割试验机，设定刀口压力为 20N、刀片转速为 20r/min，进行 5 次切割，每次割穿发生时，切割周数不少于 7 周。 2、耐酸性能：将产品浸入煮沸的 0.5%含量乙酸溶液中，然后在常温条件下持续放置≥840h。试验后，样品不应有严重腐蚀，不影响正常使用。 3、耐碱性能：将产品浸入煮沸的 0.5%含量碳酸钠溶液中，然后在常温条件下持续放置≥840h。试验后，样品不应有严重腐蚀，不影响正常使用。
34	防刺服	1、质量：防刺层（含防刺层保护套）重量≤1.3kg；外套面料重量≥200g/㎡；外套里料重量≥160g/㎡。 2、防刺层厚度：防刺层（含防刺层保护套）≤1mm，不含保护套≤0.65mm。 3、面料性能：耐干摩擦色牢度≥4 级，耐湿摩擦色牢度≥4 级；经向断裂强力≥1300N，纬向断裂强力≥1000N；经向撕破强力≥390N，纬向撕破强力≥300N；耐磨性能≥800 次；顶破强力≥825N。

第四部分　评标办法及评分标准

一、评标原则和评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。投标供应商总得分为商务、技术、综合等评定因素分别按照相应值计算分项得分后相加，满分为 100 分。

（二）评标程序

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评标委员会主任，并由评标委员会主任牵头领导该项目评审工作。

二、评分标准

条款	评审因素	评审标准
资格性审查标准	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条	提供政府采购供应商信用承诺函。
符合性审查标准	投标人名称	与营业执照一致
	签字盖章	签字盖章符合采购文件的规定
	投标文件格式	符合采购文件规定
	投标有效期	符合第二部分“投标人须知前附表”规定
	交货期	符合第二部分“投标人须知前附表”规定
	质保期	符合第二部分“投标人须知前附表”规定
	质量要求	符合第二部分“投标人须知前附表”规定
	最高限价	报价不得超出招标人设置的投标最高限价。

项目	主要内容	评分标准

<table>
<tr><th>项目</th><th>主要内容</th><th>评分标准</th></tr>
<tr><td>商务部分
（30 分）</td><td>投标报价
(30 分)</td><td>所有不超出“投标最高限价”且符合招标文件规定的投标报价均为有效报价。
所有有效投标中的最低报价为评标基准价，该价格分得满分 30 分。
其他投标报价得分依据：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x 30 x 100%
(一)根据财库〔2026〕2 号文件要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
(二)评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造
费用等。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
(三)其他
1.超出采购最高限价的报价为废标，不再进行评审。
2.根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性等单位的投标报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。是否为中小企业以《中小企业声明函》为准。（格式见“投标文件格式”）
小型微型企业认定及评标价格评审
<table>
<tr><td>内容</td><td>大型企业</td><td>中型企业</td><td>小型企业</td><td>微型企业</td></tr>
<tr><td>价格=</td><td>报价</td><td>报价</td><td>报 价 ×（1-20%）</td><td>报价×（1-20%）</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">技术部分
（64 分）</td><td>技术参数（41 分）</td><td>符合招标文件“(一)技术(参数)要求”内容及要求的得满分 41 分，每有一项不满足的扣 1 分，扣完为止。</td></tr>
<tr><td>产品安全性
（23 分）</td><td>1、破拆工具提供满足“（二）产品安全性要求”安全性能参数的公安部相关权威检测机构出具的检测报告（提供有效证明材料复印件或扫</td></tr>
</table>

项目	主要内容	评分标准
		描件）得 3 分，不满足不得分。 2、急救箱提供满足“（二）产品安全性要求”安全性能参数的公安部相关权威检测机构出具的检测报告（提供有效证明材料复印件或扫描件）得 3 分，不满足不得分。 3、红外热成像仪提供满足“（二）产品安全性要求”安全性能参数的公安部相关权威检测机构出具的检测报告（提供有效证明材料复印件或扫描件）得 3 分，不满足不得分。 4、无人机反制设备提供满足“（二）产品安全性要求”安全性能参数的公安部相关权威检测机构出具的检测报告（提供有效证明材料复印件或扫描件）得 4 分，不满足不得分。 5、催泪约束制暴器提供满足“（二）产品安全性要求”安全性能参数的公安部相关权威检测机构出具的检测报告（提供有效证明材料复印件或扫描件）得 4 分，不满足不得分。 6、防刺服提供满足“（二）产品安全性要求”安全性能参数的公安部相关权威检测机构出具的检测报告（提供有效证明材料复印件或扫描件）得 3 分，不满足不得分。 7、防割护颈提供满足“（二）产品安全性要求”安全性能参数的公安部相关权威检测机构出具的检测报告（提供有效证明材料复印件或扫描件）得 3 分，不满足不得分。
综合部分（6 分）	服务方案(6 分)	1、实施方案：方案应至少包含供货、安装、调试、验收方案、应急措施及质保人员配备 6 项核心内容。 核心内容齐全，提供供货、安装、调试、验收进度计划表(均含阶段、关键节点、相关责任人)；应急措施(含应急处置流程、应急责任人、时限)；质保人员配备表(含人员姓名、对应职责、质保责任人)的得 2 分； 核心内容齐全，但进度表缺阶段/关键节点/责任人之一，或应急措施缺应急处置流程/应急责任人/时限之一，或质保人员配备表缺人员明细/责任人之一的得 1.5 分； 核心内容齐全，但无进度计划表，或无具体应急措施，或无质保人员配备表，仅有文字描述的得 1 分。 核心内容中任一项缺失，或只提供标题/大纲，或内容与项目无关的得 0 分。
		2、培训方案：方案至少包含培训计划、培训内容、培训时间、培训标准 4 项核心内容。 核心内容齐全；培训计划含对象、方式、地点；培训时间有日期或课时；培训内容到模块/课时；培训标准含考核方式或合格标准的得 2 分； 核心内容齐全，但对象/方式/地点、日期/课时、模块/课时、考核

项目	主要内容	评分标准
		方式/合格标准中缺 2 项以上内容的得 1.5 分； 核心内容齐全，无具体培训计划或具体培训内容或具体培训时间或考核标准的得 1 分； 核心内容齐全中任一项缺失，或只提供标题/大纲，或内容与项目无关的得 0 分。
		3、售后服务承诺：承诺应包含响应时间，解决问题时间，遇到疑难问题时能否提供技术人员的现场支持，故障期间是否能及时提供备品备件 4 项核心内容。 核心内容齐全；承诺响应时间具体到小时；承诺解决问题时间具体到天；明确现场支持人员及到达时限；明确备品备件清单、供应时限的得 2 分； 核心内容齐全；承诺含有明确时限和人员的得 1.5 分； 核心内容齐全，但均为原则性承诺，无具体时限、人员、清单、责任人的得 1 分； 核心内容中任一项缺失，或只提供标题/大纲，或内容与项目无关的得 0 分。

1、评标方法

本次招标项目的评标方法采用综合评分法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，若最终得分相同的，以技术标得分高者优先推荐；若最终得分、技术标得分均相同时，由评标委员会投票推荐。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1)商务部分：见评标办法前附表；

(2)技术部分：见评标办法前附表；

(3)综合部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准值计算

评标基准值计算方法：评标基准价是满足采购文件要求且报价最低的投标报价。

2.2.3 评分标准

(1)商务部分评分标准：见评标办法前附表；

(2)技术部分评分标准：见评标办法前附表；

(3)综合部分评分标准：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项-第 2.1.2 项规定的评审标准对投标文件进行资格性评审,有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1)按本章第 2.2.3(1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

(2)按本章第 2.2.3(2）目规定的评审因素和分值对技术部分算出得分 B；

(3)按本章第 2.2.3(3）目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算过程及结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正

的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向采购人提交评标报告。

第五部分　合同条款及格式

具体以实际签订为准

一、合同主要条款

1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照采购文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（3）合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、贬值处理：由甲乙双方合议定价。

C、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 8 小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述的货物免费保修期为 X 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

6、付款

（1）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（2）付款方式：汇票、支票、现金。

（3）付款方法：财政直接支付或需方自行支付。

7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于需方提供样品的质量指标，售后服务质量要求按照采购文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

10、合同争议的解决

（1）当事人友好协商达成一致

（2）在 60 天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

（1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

（2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

二、政府采购货物购销合同（参考格式）

政府采购货物购销合同

（采购项目编号：　　）

甲方：_____，以下简称甲方

乙方：_____，以下简称乙方

甲、乙双方根据____年____月____日_____项目的投标结果和有关招标文件的要求、投标文件的承诺，依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本招标事项协商一致经双方协商一致，订立以下合同：

第一条　项目概况

项目名称：_____

项目地点：_____

项目内容：_____

第二条　服务期

起始日期：__年__月__日，终止日期：__年__月__日。

第三条　成交金额、合同金额

1、成交金额：大写_____小写_____

2、合同金额：大写_____小写_____

合同价格应为包括完成本项目的人力成本、设备成本、管理费、利润、税金等费用在内的全部费用。

第四条　价款的结算：_____。

第五条　质量标准及检查验收办法：_____。

第六条　服务期限(质保期)满后,若需要后续服务的相关规定：_____。

第七条　甲方的违约责任：

甲方逾期付款的，应按未付款项部分计算，以每日千分之五的比例向乙方支付违约金。

第八条 乙方的违约责任及违约扣罚标准：_____

第九条 不可抗力

1、不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2、签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十条　争议的解决

执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成的按下列第___种方式解决。

A、提交仲裁委员会仲裁；

B、依法向人民法院提起诉讼。

第十一条 监督和管理

合同订立后，甲方应将合同政府招标管理部门备案一份；双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应一并送政府招标管理部门备案。

第十二条 无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府招标规定，责任由过错方承担。

第十三条 附则

本合同经甲乙双方签字盖章并经甲乙双方签字盖章后生效，本合同正本一式___份，甲乙双方各执_____份。

发包人（甲方）：	承包人（乙方）：
法定代表人（或负责人）：	法定代表人（或负责人）：
委托代理人：	委托代理人：
地 址：	地 址：
开户银行：	开户银行：
帐 号：	帐 号：
电 话：	电 话：

注：本合同样本仅供参考，具体内容由招标人和成交单位协商确定。

第六部分　投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

采购项目名称：_____

政府采购编号：_____

采购人名称：_____

投标单位名称：_____（单位电子签章）

投标单位地址：_____

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

联系电话：_____

年_____月_____日

目 录

一、投标函

二、开标一览表

三、法人代表身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

四、资格审查资料

五、技术部分、综合部分

六、其它资料

一、投标函

投标函

致：_____（采购人名称）

根据贵方_____（项目名称）_____（采购编号）采购文件的要求，正式授权下述签字人_____（姓名、职务）代表投标人_____（单位、地址）提交以下文件一份。

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1、根据采购文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2、我单位经研究本项目采购文件、采购文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。

3、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对采购文件提出质疑的权力。

4、我方同意提供按照采购人或采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标；

5、我单位保证所供服务质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求；

6、本投标自开标之日（投标截止之日）起 60 日历天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

7、一旦我方中标，我方保证按照采购人的要求在规定期限内完成相关工作。

地址：　　邮政编码：

电话：　　传真：

开户银行：　　账号：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

投标人（单位电子签章）：

日期：

二、开标一览表

（1）开标一览表

投标人名称	
项目名称	
采购编号	
采购内容	
投标报价（元）	大写： 小写：　　元
交货期	
质保期	
质量要求	
投标有效期	
备注	

投标人名称（单位电子签章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

（2）分项报价明细表

采购项目名称：　　金额单位：元

产品名称	品牌及产地	制造商名称	规格型号	数量	单价	合计

注：1、请投标供应商完整填写分项报价明细表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理。

2、该表可扩展，本表格式投标供应商可自拟。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）

年　　月　　日

三、法人代表身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：_____

地址:_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系（供应商单位名称）的法定代表人

特此证明。

供应商名称（单位电子签章）：_____

日期：　　年　　月　　日

（二）授权委托书

致_____（采购人）：

本授权书宣告：

委托方：_____

地　址：_____ 法定代表人：_____

受托人：姓名_____ 性别：____ 出生日期：____年__月__日

所在单位：_____职务：_____

身 份 证：_____联系方式：_____

兹委托受托人_____代表我公司参加_____的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和采购文件，与交易中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：法定代表人身份证明及受委托人身份证明

委托单位_____单位电子签章____

_____年_____月_____日

四、资格审查资料

（一）光山县政府采购供应商信用承诺函

致_____（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

三、因本项目适用信用承诺，供应商（投标人）只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供投标人须知 1.4.1 第四条规定的证明材料。在中标(成交)后采购人(采购代理机构)将对上述材料进行核验，经核验无误后，由采购人发出中标(成交)通知书。

我单位（本人）保证上述由信用承诺书替代的证明材料真实有效。若核查时被发现提供虚假材料，则承担相应责任。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或印章）：

日期：　　年　　月　　日

注：投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

（二）其他资格审查资料

（投标供应商自拟）

五、技术部分、综合部分

（一）技术部分

（格式由供应商根据技术部分评分标准自定,但必须包含技术规格偏离表）

技术规格偏离表

采购项目名称：

序号	货物名称	采购主要参数	响应主要参数	偏差说明

注：

1、本表按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏差说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”，若有漏项按负偏离处理。

2、该表可扩展，本表内容、格式投标供应商可根据需求调整。

3、供应商对本表内容真实性负责，若中标后招标人发现本表有弄虚作假的情况可取消供应商中标人资格。

（二）综合部分

（格式由供应商根据综合部分评分标准自定）

六、其它资料

（一）供应商需要承诺内容

(1)承诺函

（采购单位）：

我方在项目名称：（项目编号：）的招标过程中，做如下承诺：

一、我方企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我方参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

三、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

四、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

（2）未缴纳投标保证金承诺函

致（采购人）：

本次采购根据河南省豫财购（2019）4 号文《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》取消投标保证金，但我公司愿意承担法律法规规定的供应商的应尽责任，特此承诺。

投标人名称：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：_____

（3）政府采购代理服务费承诺书

我们在贵公司组织的_____项目投标响应中（采购编号：_____），如获中标，我们保证遵守采购文件中关于采购代理服务费的规定。

我方对此无异议。

特此承诺！

投标人名称：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：_____

（二）政府采购政策

（供应商根据自己满足的条件和项目类型填写，不满足的无需填写）

(1)中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为___万元，资产总额为___万元[1]，属于（中型企业，小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：投标人应根据本项目性质自行选择中小企业声明函格式。

[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(2)中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__人，营业收入为___万元，资产总额为___万元[1]，属于（中型企业，小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：投标人应根据本项目性质自行选择中小企业声明函格式。

[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(3)残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部　民政部　中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

备注：

1、该声明函是针对残疾人福利性单位的，非残疾人福利性单位投标时不用提供该声明。

2、投标人是残疾人福利性单位的需按此格式提供相关资料，否则不需填写此表。

(4)关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策
财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）
2、附证明材料
提供证明文件，否则投标报价评审时不予价格扣除优惠。

（三）其他材料

（内容及格式由投标人自拟）

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016

注：此项仅为告知，无须附到投标文件中。