



二、开标一览表

项目编号：YZCG-DLG2026023

项目名称：禹州市公安局增设交通设施项目

单位：元

标段	项目名称	报价	合同履行期限	备注
一标段	禹州市公安局增设交通设施项目	大写：壹佰零肆万叁仟零壹拾柒元肆角 小写：1043017.40元	自合同签订之日起 30日历天。	/

投标人名称：尊创科技集团有限公司（全称）（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：杨阳

日期：2026年04月26日





科技集团有限公司
Zunchuang Technology Group Co., LTD

全球空间智能生态定义者
DEFINER OF GLOBAL SPATIAL INTELLIGENCE ECOSYSTEM

以终为始 敢为人先 生态共荣 数据求真

四、符合性审查相关材料

(一) 分项报价表

采购编号：YZCG-DLG2026023

项目名称：禹州市公安局增设交通设施项目

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价	总价	品牌、生产厂家
1	护栏 1	规格：护栏配置：太阳能护栏柱帽及太阳能轮廓警示灯 1、护栏整体高度为 750mm，护栏长度 3080mm，整体热镀锌静电喷涂白色。 2、护栏立柱高 750mm，立柱采用 80*80mm 方管，厚度 2.0mm，柱顶采用太阳能帽盖，柱帽美观实用。 3、护栏片上横杆采用 55*51mm 面包管，厚度 1.5 mm，下横杆采用 55*30mm 椭圆管，厚度	米	1385.8	178.00	246672.40	尊创、尊创科技集团有限公司



		<p>1.5mm，竖杆采用 56*30*1.2mm 异型管，竖杆与上下横杆均应焊接牢固。护栏片与立柱采用连接件连接。护栏片下横杆距离地面 200mm。</p> <p>4、底座为黑色热镀锌钢板填砂底座，尺寸为 400*300*150mm。</p> <p>型号：HL-750</p>					
2	护栏 2	<p>规格：（护栏配置：太阳能护栏柱帽及侧耳轮廓警示灯） 1、护栏整体高度为 1200mm，护栏长度 3120mm，整体热镀锌静电喷涂金色。</p> <p>2、护栏立柱高 1100mm，立柱采用 100*100mm 方管，厚度 2.5mm，柱顶采用太阳能帽盖，柱帽美观实用。</p> <p>3、护栏片上横杆采用 40*60mm 面包管，厚度 2.5 mm，下横杆采用 40*60mm 椭圆管，厚度 2.5mm，竖杆采用 56*30*2.0mm 异型管，竖杆</p>	米	1800	170.00	306000.00	尊创、尊创科技集团有限公司





		与上下横杆均应焊接牢固。护栏片与立柱采用连接件连接。护栏片下横杆距离地面200mm。 4、底座为金色热镀锌钢板填砂底座，尺寸为400*300*150mm。（护栏造型图案根据甲方实际需求定制。） 型号：HL-1200					
3	护栏 3	规格：（护栏配置：太阳能护栏柱帽及侧耳轮廓警示灯） 1、护栏整体高度为750mm，护栏长度3120mm，整体热镀锌静电喷涂金色。 2、护栏立柱高650mm，立柱采用100*100mm方管，厚度2.5mm，柱顶采用太阳能帽盖，柱帽美观实用。 3、护栏片上横杆采用40*60mm面包管，厚度2.5mm，下横杆采用40*60mm椭圆管，厚度	米	500	160.00	80000.00	尊创、尊创科技集团有限公司





		<p>2.5mm，竖杆采用 56*30*2.0mm 异型管，竖杆与上下横杆均应焊接牢固。护栏片与立柱采用连接件连接。护栏片下横杆距离地面 200mm。</p> <p>4、底座为金色热镀锌钢板填砂底座，尺寸为 400*300*150mm。（护栏造型图案根据甲方实际需求定制。）</p> <p>型号：HL-750</p>					
4	护栏 4	<p>规格：（护栏配置：太阳能护栏柱帽及太阳能轮廓警示灯）</p> <p>1、护栏整体高度为 1100mm，护栏长度 3080mm，整体热镀锌静电喷涂白色。</p> <p>2、护栏立柱高 1100mm，立柱采用 80*80mm 方管，厚度 2.5mm，柱顶采用太阳能帽盖，柱帽美观实用。</p> <p>3、护栏片上横杆采用 55*51mm 面包管，厚度</p>	米	30.82	150.00	4623.00	尊创、尊创科技集团有限公司



		<p>2.5mm，下横杆采用 55*30mm 椭圆管，厚度 2.5mm，竖杆采用 56*30*2.0mm 异型管，竖杆与上下横杆均应焊接牢固。护栏片与立柱采用连接件连接。护栏片下横杆距离地面 200mm。</p> <p>4、底座为黑色热镀锌钢板填砂底座，尺寸为 400*300*150mm。</p> <p>型号：HL-1100</p>					
5	太阳能防撞警示柱	<p>规格：立柱：114*100cm*3.0 厚红白相间 V 类反光膜，太阳能柱帽：尺寸 122MM，重量 130G，蓄电池：400MAH，太阳能板：230MAH，LED 个数：6 个，可视距离：500 米，闪烁频率：约 50 次/分钟，满电可用：30 个小时，含安装</p> <p>型号：T-FZZ</p>	根	174	150.00	26100.00	尊创、尊创科技集团有限公司





6	警示灯防撞柱	规格：114*1700CM，4组 x20颗 x4面=320颗 超高亮灯珠，红白相间V类反光膜，可接市电，含安装（基础预埋） 型号：J-FZZ	根	43	1980.00	85140.00	尊创、尊创科技集团有限公司
7	石墩	规格：直径60，350公斤，粘贴V类反光膜 型号：SD-Φ60	个	34	380.00	12920.00	尊创、尊创科技集团有限公司
8	学校路段提示牌	标牌规格：530*1140mm 2.5mm铝板、铝板四周折边，V类反光膜，横滑道2行，配螺丝抱箍， （内容需根据甲方实际需求定制。） 型号：TSP-530×1140	块	5	340.00	1700.00	尊创、尊创科技集团有限公司
9	爆闪灯1	规格：蓄电池：12V/12AH 太阳能板：15V/10WLED 数量：4组 x20颗 x4面=320颗 超高亮灯珠 LED产品尺寸：长520mm宽165mm高135mm 工作时间：阴雨天无光照连续闪光200小时以上	台	5	1180.00	5900.00	尊创、尊创科技集团有限公司



		型号: BS-320					
10	爆闪灯 2	规格: 蓄电池: 12V/12AH 太阳能板: 15V/10WLED 数量: 2组 x20颗 x2面=80颗超 高亮 LED 产品尺寸: 长 300mm 宽 165mm 高 135mm 工作时间: 阴雨天无光照连续闪光 150 小时以上 型号: BS-80	台	26	780.00	20280.00	尊创、尊创科技 集团有限公司
11	分道标识 牌(主动发 光)	规格: 530*1140, 全透式发光, 太阳能发电 (版面内容根据需求定制) 100W 电池板 50ah 锂电池 保 5 个阴雨天 型号: FDP-530×1140	套	3	4650.00	13950.00	尊创、尊创科技 集团有限公司
12	限高牌	规格: 标牌规格: 800mm 2.5mm 铝板、铝板四周折边, V类反光膜, 横 滑道 2 行, 配螺丝抱箍, (内容需根据甲方 实际需求定制。)	块	1	280.00	280.00	尊创、尊创科技 集团有限公司

		型号: XGP-800					
13	路段提示牌	规格: 标牌规格: 530*1140mm 2.5mm 铝板、铝板四周折边, V类反光膜, 横滑道 2 行, 配螺丝抱箍, (内容需根据甲方实际需求定制。)	块	12	340.00	4080.00	尊创、尊创科技集团有限公司
14	标识牌立杆	规格: 89mm 立杆; 高度 3.3m; 厚 4.5, 杆身贴 V 类反光膜, 型号: LG-89×3300*4.5	根	39	700.00	27300.00	尊创、尊创科技集团有限公司
15	LED 交通倒计时信息屏	规格: 材质: 外壳不锈钢, 表面喷塑哑光处理; 文字内容 可输入红、绿两种颜色的任意文字, 显示尺寸 64×64; 像素 WH 64×64; 间距 10mm; 外形尺寸 71.5cm×71.5cm×15cm	块	12	7160.00	85920.00	尊创、尊创科技集团有限公司



	<p>重量 约 20KG</p> <p>毛重 25KG</p> <p>输入电压 220±20% VAC;</p> <p>LED 屏功率 最大 200W;</p> <p>倒计时工作方式跟随式、触发式</p> <p>倒计时输入信号单组（红黄绿）或两组（直行红黄绿，左转红黄绿）</p> <p>倒计时显示范围 全程：红 99~1，绿 99~1，黄 9~1；</p> <p>半程：红 9~1，绿 9~1，黄 9~1；大于 9 显示文字或图像；（起始数字可定制）</p> <p>LED 屏显示内容设定 远程设定（10/100M 以太网）或内置存储；</p> <p>LED 屏显示内容颜色 节目设定，自动跟随切换（有绿信号即显示绿，否则显示红）</p> <p>型号：LED-DJSP-64×64</p>					
--	---	--	--	--	--	--





16	路口指路牌(主动发光)	<p>规格：4000*2000mm，V类反光膜，全透式发光，可接市电（版面内容根据需求定制）功率280瓦</p> <p>1、立柱：Φ219*12*7.7m；横臂：2根Φ114*6*5.5m；</p> <p>2、底座及加劲法兰盘：500mm*500mm*20mm（厚）；横梁加劲肋20块；底座加劲肋160*300*20，6块；</p> <p>3、铝制标志板4m*2m*3mm（厚），反光膜底模及字膜均为V类膜；</p> <p>4、C30混凝土基础：1.5m*1.5m*1.9m。</p> <p>型号：ZLP-4000×2000</p>	套	4	9580.00	78320.00	尊创、尊创科技集团有限公司
17	原有标牌拆卸	<p>规格：原有分道牌、指路牌拆卸，原有杆子拆卸返厂重新热镀锌处理</p> <p>型号：CX-BP</p>	套	4	3000.00	12000.00	尊创、尊创科技集团有限公司



18	电源线路	规格：线路铺设 型号：DX	米	180	15.00	2700.00	尊创、尊创科技集团有限公司
19	国标全铝道钉	规格：尺寸：100*100mm，国标全铝道钉压缩和承重：静压 16.1 吨；使用寿命：根据使用情况；可视距离：可视距离 501 米； 型号：LDD-100×100	个	84	8.00	672.00	尊创、尊创科技集团有限公司
20	礼让行人提示牌	规格：标牌规格：530*1140mm 2.5mm 铝板、铝板四周折边，V 类反光膜，横滑道 2 行，配螺丝抱箍， (内容需根据甲方实际需求定制。) 型号：LRP-530×1140	块	22	340.00	7480.00	尊创、尊创科技集团有限公司
21	拆除原有禁行标志牌	规格：拆除原有禁行、禁止调头、禁止停车标志牌含立柱 型号：CX-JXP	套	10	180.00	1800.00	尊创、尊创科技集团有限公司
22	更改路口指路标志	规格：根据甲方实际需求进行更改 型号：GG-ZLP	块	11	240.00	2640.00	尊创、尊创科技集团有限公司



	牌内容						
23	减速带	规格：规格：长 500*宽 350*厚 50mm；材质：优质橡胶；颜色：黑色+黄色；承重 240 吨；具有不变型、不褪色、高承重、抗老化、坚固耐用等特性； 含施工安装； 型号：JSD-500×350×50	米	10	98.00	980.00	尊创、尊创科技集团有限公司
24	防撞警示柱	规格：立柱：114*100cm 红白相间 V 类反光膜 型号：FZZ	根	16	280.00	4480.00	尊创、尊创科技集团有限公司
25	更改方向标志牌内容	规格：3 米*5 米，V 类反光膜 型号：GG-FXP	块	1	8600.00	8600.00	尊创、尊创科技集团有限公司
26	增加标牌 1	规格：1.5*0.8，V 类反光膜，2.5mm 铝板、铝板四周折边，V 类反光膜，横滑道 2 行，配螺丝抱箍，立杆热镀锌处理；（内容需根	套	1	1500.00	1500.00	尊创、尊创科技集团有限公司

		据甲方实际需求定制。) 型号: ZJP-1500×800					
27	增加标牌 2	规格: 0.5*0.9, V类反光膜。2.5mm 铝板、铝板四周折边, V类反光膜, 横滑道 2 行, 配螺丝抱箍, 立杆镀锌钢管; (内容需根据甲方实际需求定制。) 型号: ZJP-500×900	套	1	980.00	980.00	尊创、尊创科技集团有限公司
合计		大写: 壹佰零肆万叁仟零壹拾柒元肆角	小写: 1043017.40 元				

投标人名称 (盖章): 尊创科技集团有限公司

日期: 2026 年 04 月 26 日