

投标分项二次报价表

项目编号：YZ03-DLT2026031

项目名称：禹州市公安局车管所、新看守所武警中队信息化系统建设项目第二标段

序号	名称	品牌、规格、型号	单位	数量	单价	总价	厂家
适用本国产品标准的货物							
一、信息化系统化建设 1.1 值班室大屏显控建设							
1	跑马屏	品牌：强力巨彩；规格：和液晶拼接屏的宽度一致。型号：P4.75	项	1	2000	2000	厂家：厦门强力巨彩光电科技有限公司 产地：厦门强力巨彩光电科技有限公司
1.2 网络系统							
1	核心交换机	品牌：华三；规格：24个1/10GE SFP+端口，2个40GE QSFP+端口（每个QSFP+端口可拆分为4个10GE端口），2个slot扩展插槽，两个电源插槽，两个风扇插槽；型号：6520X-30QC-EI	台	1	17000	17000	厂家：新华三技术有限公司 产地：浙江省嘉兴市海宁市长安镇（新华三电子信息产业园）
2	汇聚交换机	品牌：华三；规格：48个10/100/1000BASE-T端口，6个1/10GE SFP+端口；交换容量：688Gbps/6.88Tbps 包转发率：207Mpps/363Mpps；型号：S5570S-54S-EI	台	1	5000	5000	厂家：新华三技术有限公司 产地：浙江省嘉兴市海宁市长安镇（新华三电子信息产业园）
1.3 电话录音系统							
1	电话录音主机	品牌：国威；规格：1. 机架式，内部存储空间不小于1TB字节，可自行更换存储硬盘，系统磁盘将满时，系统自动清除较早的录音文件，循环录音 2. 内置LINUX操作系统，WEB登录，远程管理，可多点安装，中心集中管理，可原厂访问，查看、听取、下载、备份和查询等管理，支持多用户权限 3. 无需电脑接入，呼出呼入自动全程录音，兼容市场主流拾音器，具有来电弹屏和日志	台	1	3800	3800	厂家：深圳国威电子有限公司 产地：广东省梅州市国威电子工业园

		管理功能。 4. 可实时查询,录音记录,支持多条件查询,可根据来电号码,去电号码。录音时间、录音时长、录音通道号等进行综合查询 5. 电话通道接口大于等于 12 个,支持软件测量电话线路电压功能,可以使用任何电话线路 6. 系统具有掉电保护功能,增强磁盘数据的保护,电话模块具有抗雷击和抗电话短路功能,安全可靠;型号:GW1698					
1.4 机房、值班室装修（此项内容不需填报品牌、厂家、规格、型号及中小企业声明）							
1	踢脚线	仅机房	米	25	30	750	厂家:禹州天地仁和科技有限公司 产地:河南省禹州市
1.5 监门哨							
1	窗口对讲	品牌:海康威视;规格:1、窗口对讲(可视); 2、采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器,系统运行稳定可靠; 3、支持内机与外机之间全双工对讲。 4、支持和管理中心双向对讲,支持中心主动预览与广播; 5、支持音频扩展,3.5mm标准音频接口可外接有源音箱; 6、内置全频段优质扬声器和拾音器,采用防破音技术,声音响亮清晰; 7、音频输入:内机:1路外接高灵敏度超心型指向鹅颈咪杆,拾音距离50厘米; 8、外机:1路内置高灵敏度全指向麦克风,拾音距离1米; 9、音频输出:内机:1路内置2W扬声器,1路3.5mm音频输出;外机:1路内置3W扬声器;型号:DS-PEA801-FC	套	1	2000	2000	厂家:杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地:浙江省杭州市桐庐县求实路299号海康威视科技园
1.6 岗哨门禁管控系统							
1	防盗门	品牌:天地仁和;规格:防爆;型号:TDRH-68	个	5	4500	22500	厂家:禹州天地仁和科技有限公司 产地:河南省禹州市

1.7 监门三合一建设

1	出入口管理主机	<p>品牌：美电贝尔；规格：1、处理器：国产化处理器；</p> <p>2、标准 1U 上架式安装、6mm 工业铝面板机箱、防潮、抗震；</p> <p>3、支持局域网、广域网等跨网段通讯；</p> <p>4、支持 8 路报警输入，可接多种传感器检测信号输入；支持 7 路常开/常闭信号输出，可控制声光报警器等；</p> <p>5、支持报警联动声光报警设备，并将报警信号上传平台；</p> <p>6、支持主机自动时间校准；</p> <p>7、通信接口：1 个 RS485 接口、1 个 RS232 接口；</p> <p>8、网络接口：1 个 RJ45 网络接口；</p> <p>9、设备管理：远程监控和维护 AES 数据深度加密</p> <p>10、工作环境：工作温度：-20° C~+55° C；湿度：10%~90%（无凝结）；</p> <p>11、电源：AC220V 供电。型号：BL-APS4000-AS-WS</p>	台	1	27000	27000	<p>厂家：广东美电贝尔科技集团股份有限公司 产地：广东省广州市天河区柯木塱高塘石杨梅岭街 3 号厂房</p>
2	三合一业务终端	<p>品牌：美电贝尔；规格：1、一体机显示设备；</p> <p>2、处理器：采用高性能 RK 处理器；</p> <p>3、屏幕尺寸：15.6 寸高清触摸屏；</p> <p>4、分辨率：1920*1080；</p> <p>5、触摸屏：1 多点电容触摸屏；</p> <p>6、用于在民警和武警岗位显示待入所、待回所的人员信息；</p> <p>7、待入所、待回所人员经设备对比通过时，将符合通过条件的信息提示民警与武警；</p> <p>8、待入所、待回所人员经设备对比未通过时，将显示报警信息，提醒民警、武警重点关注。</p> <p>9、界面：进/出白名单人员，在所人员；</p> <p>10、智能配置：根据需求配置人员出入方式等多种功能；</p> <p>11、通行记录：显示当日通行记录；</p> <p>12、报警：设备报警、识别对比报警等；</p> <p>13、显示白名单，为民警、武警、保安等出入口管理人员；</p> <p>14、实时显示人员通行出入记录，并上传至平台统一管理；</p>	台	1	11000	11000	<p>厂家：广东美电贝尔科技集团股份有限公司 产地：广东省广州市天河区柯木塱高塘石杨梅岭街 4 号厂房</p>

		15、显示出入口控制设备状态、报警等输出信息； 16、适配器：电源适配器 12V/5A。型号：BL-APV1000-DB-YS					
3	智能采集终端	品牌：美电贝尔；规格：1、采用 10.1 寸防爆电容触摸屏和高清液晶显示屏； 2、支持人脸、虹膜、指纹和身份证信息采集； 3、自带人证比对功能； 4、具备来访人员自助登记、值班人员远程审核的应用需求；型号：BL-WPC1000-LA	台	1	20000	20000	厂家：广东美电贝尔科技集团股份有限公司 产地：广东省广州市天河区柯木塱高塘石杨梅岭街 5 号厂房
4	智能门禁终端	品牌：美电贝尔；规格：1、8.0 英寸电容触摸屏；能显示时间、日期，及刷卡时显示工号、用户名、用户照片等信息，同时具有中文语音提示功能； 2、采用 200 万广角摄像头，面部识别距离 0.3m-1m；适应 1.4m—1.9m 身高范围，支持照片防假，支持强光环境； 3、人脸比对时间 \leq 1S/人，人脸验证准确率 \geq 99%，容错率 \leq 0.5%； 4、支持 1 个 TCP/IP 以太网 RJ45 接口； 5、采用双目摄像头和智能分析识别算法，支持活体检测功能，避免照片作假； 6、支持对门的开启方式，人脸、虹膜、指纹的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理； 7、支持数据上传功能，可将前端比对结果及抓拍的照片实时上传给后台平台保存；型号：BL-WPC1000-LB	台	2	12000	24000	厂家：广东美电贝尔科技集团股份有限公司 产地：广东省广州市天河区柯木塱高塘石杨梅岭街 6 号厂房
5	门禁控制器	品牌：美电贝尔；规格：1、支持 2 路控门输入输出； 2、支持控制电插锁、磁力锁、控制路障机/升降柱、控制大门电机工作、控制三辊闸/全高闸等开关量设备； 3、一路 232 串口； 4、12V5A 电源供电。型号：BL-WPC1000-LC	台	1	1800	1800	厂家：广东美电贝尔科技集团股份有限公司 产地：广东省广州市天河区柯木塱高塘石杨梅岭街 7 号厂房
6	监控级硬盘	品牌：希捷；规格：1、12TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM 2、AllFrame AI 全帧技术，提升用户 AI 视频分析检索体验 3、空气盘，CMR 传统磁记录 4、传输速率 245 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧	块	8	4300	34400	厂家：希捷国际科技（无锡）有限公司 产地：江苏省无锡市新吴区行创二路 2 号

		5、高级格式 (AF) 512e 扇区技术, 保障硬盘扇区 4K 对齐 6、满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求 7、支持 5 年有限质保服务; 型号: ST12000VE001					
1.8 备勤室建设							
1	音视频光端机	品牌: 天地仁和; 规格: 符合武警部队视频会议传输需求; 型号: TDRH-GD-1008	台	1	4000	4000	厂家: 禹州天地仁和科技有限公司 产地: 河南省禹州市
1.9 备勤室建设							
1	电网信号输出模块	品牌: 睿启; 规格: 输出前端采集过来的报警信号, 将高压电网、采集过来的信号集中处理归类融合后统一输出 1、通信方式: TCP/IP; 2、供电方式: DC12V1A 3、接口: 支持 8 路电网报警信号输出; 支持与执勤信息系统无缝对接, 实现报警接入; 型号: RQ-DW-2102E	套	1	9000	9000	厂家: 深圳市睿启正科技有限公司 产地: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区高科大道 6 号 A 栋 2 楼
2	电网信号采集模块	品牌: 睿启; 规格: 主要用于电网报警信号采集、实现触网、断电报警功能。 1、通信方式: TCP/IP; 2、供电方式: DC12V1A 3、接口: 支持 2 路电网报警信号输入; 支持与执勤信息系统无缝对接, 实现报警接入; 型号: RQ-DW-2102E	台	1	11000	11000	厂家: 深圳市睿启正科技有限公司 产地: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区高科大道 6 号 A 栋 3 楼
3	电网检测管控系统	品牌: 睿启; 规格: 服务端: 用于作战值班室, 电子地图显示防区分布位置, TCP/IP 通讯。 1、防区报警有语音播报功能。 2、具有分区管理功能, 可集中管理高压电网、激光对射、微波雷达、电子围栏等设备。 3、具有视频联动功能, 防区报警后可弹出对应防区监控画面, 并自动截图。客户端: TCP/IP 通讯, 支持 10 个客户端, 用于备勤室, 数据由服务端共享; 型号: RQ-DW-8220	台	1	8000	8000	厂家: 深圳市睿启正科技有限公司 产地: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区高科大道 6 号 A 栋 4 楼
1.10 激光接入报警							
1	红外入侵探测	品牌: 飞天; 规格: 四光束警戒距离: 室外 150 米 四光束探测方式: 四条红外光束同时被切断	对	5	2400	12000	厂家: 山东飞天光电科技有限公司 产地: 山东省滕州

器	<p>探测</p> <p>遮断时间：50ms、100ms、250ms、500ms（可选）</p> <p>射束频率：4 种可选</p> <p>电源电压：10V-24V DC/AC</p> <p>电流：90mA max</p> <p>报警周期：25ms、50ms（可选）</p> <p>报警输出：继电器接点输出 1C，接点容量 DC30V 0.5A max</p> <p>防拆开光：常闭，当外壳被移去时打开</p> <p>防护等级：IP65</p> <p>工作温度：-25℃-55℃</p> <p>环境湿度：95% max</p> <p>校正角度：水平 180°（±90°），垂直 90°（±10°）</p> <p>安装位置：室内 / 室外，墙体 / 杆柱安装</p> <p>重量：2.5kg</p> <p>附件 U 型支架：4 个，7037、521，5mm，厚 1.5mm 不锈钢材料</p> <p>安装螺丝：8 个 PM430mm</p> <p>加热器（选购）电压：12-24V DC</p> <p>加热器电流：350mA max</p> <p>加热器温度：+60℃</p> <p>加热器附件：2 个 PA2.510mm；型号：XH-B150D</p>						市红荷大道西路 1288 号鲁南智能 制造产业园（飞天 光电科技园）
---	--	--	--	--	--	--	---

1.11 施工辅助线材（此项内容不需填报品牌、厂家、规格、型号及中小企业声明）

1	电源线 2*2.5	品牌：宏泰；规格：RVVP2X2.5；型号：RVVP2*2.5	米	200	7	1400	厂家：深圳宏泰电缆科技有限公司 产地：广东省深圳市龙华区民治街道新牛社区万众城润茂大厦 B 座 628
2	2*1.5 电源线	品牌：宏泰；规格：RVVP2X1.5；型号：RVVP2*2.5	米	200	5	1000	厂家：深圳宏泰电缆科技有限公司 产地：广东省深圳市龙华区民治街道新牛社区万众城润茂大厦 B 座 629
3	6 类网线	品牌：爱谱华顿；规格：UTP6；型号：AP-6-01	米	1000	4	4000	厂家：上海爱普华顿电子科技（集团）有限公司 产

							地：上海市浦东新区航头镇沪南路4888号
1.12 设备安装调试（此项内容不需填报品牌、厂家、规格、型号及中小企业声明）							
1	所有设备布线，安装，调试、对接		项	1	49000	49000	厂家：禹州天地仁和科技有限公司 产地：河南省禹州市
二、安防系统升级 2.1 巡逻通道							
1	摄像机立杆	品牌：瑞航；规格：2.5米；型号：RH-2.5m	根	2	800	1600	厂家：霸州市瑞航交通设施有限公司 产地：河北省廊坊市霸州市康仙庄乡栲栳圈村西
2	网络高清智能球机	品牌：海康卫视；规格：1、由全景摄像机和细节摄像机组成，可以输出全景和细节2路视频图像 2、全景通道：2560*1440、25fps，细节通道2112130081、25fps 3、最低照度彩色 $\leq 0.0002\text{Lux}$ ，黑白 $\leq 0.0001\text{Lux}$ 4、支持水平手控速度不小于 $160^\circ/\text{s}$ ，垂直速度不小于 $120^\circ/\text{s}$ ，云台定位精度为 $\pm 0.1^\circ$ 5、水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为 $-15^\circ \sim 90^\circ$ 6、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 7、★内置2颗GPU芯片 8、★内置两个扬声器，并可随细节视频图像以及补光灯、白光报警灯 360° 同步旋转 9、★支持对150米以外人员进行报警提示，在夜晚无光照环境下，正向人员能明显感觉	台	2	2800	5600	厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：浙江省杭州市桐庐县求实路299号海康威视科技园

		到报警灯闪烁 10、支持白光报警时,光束呈现束状型,全景图像中可明确指示报警方向 11、具备较好的防护性,能环境适应性,支持 IP66, 6kV 防浪涌,工作温度范围可达 -30℃-65℃。具备较好的电源适应性,电压在 DC36V±30%范围内变化时,设备可正常工作;型号:iDS-2SE7C144MW-DB/ZS(23xF1)					
3	6类网线	品牌:爱谱华顿;规格:UTP6;型号:AP-6-01	米	660	4	2640	厂家:上海爱普华顿电子科技(集团)有限公司 产地:上海市浦东新区航头镇沪南路4888号
2.2 营区内监控							
1	1层弱电间壁挂机柜 12U	品牌:天地仁和;规格:650*600*450 镀锌钢板材质;型号:12U	台	1	800	800	厂家:禹州天地仁和科技有限公司 产地:河南省禹州市
2	自卫哨弱电机柜定制	品牌:天地仁和;规格:标准19"机架,内含配电单元;型号:19U	台	1	2800	2800	厂家:禹州天地仁和科技有限公司 产地:河南省禹州市
3	室外防水弱电箱	品牌:天地仁和;规格:400*500*200,304不锈钢材质;型号:TD22	个	2	4	8	厂家:禹州天地仁和科技有限公司 产地:河南省禹州市
4	4芯光缆	品牌:汉信;规格:4芯单模;型号:GYXTW-4B1	米	800	1	800	厂家:深圳市汉信通信光缆有限公司 产地:广东省深圳市宝安区沙井街道新桥第三工业区
5	光纤收发器	品牌:光弘光电规格:1、光口:1个千兆光口 2、距离80公里 3、FC口 4、单模单纤;电口:1个千兆网口;安装方式:工业导轨式;型号:GH-M9110S-80	对	2	500	1000	厂家:光弘光电技术(深圳)有限公司 产地:广东省深圳市宝安区航城街道鹤洲社区洲石路739好恒丰工业城C5栋4

							层
6	电源线 2*2.5	品牌：宏泰；规格：RVVP2X2.5；型号：RVVP2*2.5	米	400	7	2800	厂家：深圳宏泰电缆科技有限公司 产地：广东省深圳市龙华区民治街道新牛社区万众城润茂大厦B座628
7	2*1.5 电源线	品牌：宏泰；规格：RVVP2X1.5；型号：RVVP2*1.5	米	800	5	4000	厂家：深圳宏泰电缆科技有限公司 产地：广东省深圳市龙华区民治街道新牛社区万众城润茂大厦B座629
8	6类 网线	品牌：爱谱华顿；规格：UTP6；型号：AP-6-01	米	3000	4	12000	厂家：上海爱普华顿电子科技（集团）有限公司 产地：上海市浦东新区航头镇沪南路4888号
9	网络 硬盘 录像 机	品牌：海康威视；规格：1、存储接口：24个SATA接口，可满配12TB硬盘 2、视频接口：2×HDMI，2×VGA 3、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 4、报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路为Ctrl 12V电源输出） 5、串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 6、USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 7、输入带宽：320Mbps 8、输出带宽：160Mbps 9、接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 10、解码能力：最大支持16×1080P 11、显示能力：最大支持4K+1080P异源输出；型号：DS-8664N-K24	台	1	10000	10000	厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：浙江省杭州市桐庐县求实路299号海康威视科技园
10	监控 级硬 盘	品牌：希捷；规格：1、12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 2、AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 3、空气盘，CMR传统磁记录	块	14	4300	60200	厂家：希捷国际科技（无锡）有限公司 产地：江苏省无锡市新吴区行创二路2号

		4、传输速率 245 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 5、高级格式 (AF) 512e 扇区技术，保障硬盘扇区 4K 对齐 6、满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求 7、支持 5 年有限质保服务；型号：ST12000VE001					
--	--	---	--	--	--	--	--

2.3 综合汇聚及安装调试（此项内容不需填报品牌、厂家、规格、型号及中小企业声明）

1	所有设备布线，安装，调试、对接		项	1	18000	18000	厂家：禹州天地仁和科技有限公司 产地：河南省禹州市
---	-----------------	--	---	---	-------	-------	------------------------------

2.4 利旧设备拆除、运输及安装调试（此项内容不需填报品牌、厂家、规格、型号及中小企业声明）

1	嵌入式网络硬盘录像机	老营区设备拆除后安装至新营区，并调试联网	台	1	700	700	厂家：禹州天地仁和科技有限公司 产地：河南省禹州市
2	铺设机房防静电地板	老营区库存地板拆除后安装至新营区	m ²	42	200	8400	厂家：禹州天地仁和科技有限公司 产地：河南省禹州市
3	高清红外枪型网络摄像机	老营区设备拆除后安装至新营区，并调试联网	台	4	400	1600	厂家：禹州天地仁和科技有限公司 产地：河南省禹州市
4	网络高清智能球机	老营区设备拆除后安装至新营区，并调试联网	台	6	500	3000	厂家：禹州天地仁和科技有限公司 产地：河南省禹州市
5	8口 POE 交换	老营区设备拆除后安装至新营区，并调试联网	台	2	150	300	厂家：禹州天地仁和科技有限公司 产地：河南省禹州市

	机						市
6	高清网络星光级红外半球摄像机	老营区设备拆除后安装至新营区,并调试联网	台	22	400	8800	厂家:禹州天地仁和科技有限公司 产地:河南省禹州市
7	高清高速红外球型网络摄像机	老营区设备拆除后安装至新营区,并调试联网	台	3	500	1500	厂家:禹州天地仁和科技有限公司 产地:河南省禹州市
8	高清红外枪型网络摄像机	老营区设备拆除后安装至新营区,并调试联网	台	14	400	5600	厂家:禹州天地仁和科技有限公司 产地:河南省禹州市
9	24口POE交换机	老营区设备拆除后安装至新营区,并调试联网	台	2	200	400	厂家:禹州天地仁和科技有限公司 产地:河南省禹州市
10	8口POE交换机	老营区设备拆除后安装至新营区,并调试联网	台	1	150	150	厂家:禹州天地仁和科技有限公司 产地:河南省禹州市
11	网络硬盘录像机	老营区设备拆除后安装至新营区,并调试联网	台	1	700	700	厂家:禹州天地仁和科技有限公司 产地:河南省禹州市
小计	大写:肆拾贰万肆仟零肆拾捌元整						
	小写:424048元						

投标人:禹州天地仁和科技有限公司

日期:2026年5月21日