

禹州市公安局车管所、新看守所
武警中队配套及标识设施、办公家具等货物
采购项目

竞争性谈判文件

采购编号：YZCG-12026005

采购单位：禹州市公安局

代理机构：禹州市政府采购中心



二〇二六年五月

目 录

第一章 谈判邀请

第二章 采购需求

第三章 供应商须知前附表

第四章 供应商须知

一、概念释义

二、采购文件说明

三、响应文件的编制

四、响应文件的递交

五、谈判和评审

六、确认成交供应商和授予合同

第五章 政府采购政策功能

第六章 对响应文件审查与评审

第七章 拟签订的合同文本

第八章 响应文件有关格式

第一章 谈判邀请

禹州市政府采购中心受禹州市公安局的委托，对“禹州市公安局车管所、新看守所武警中队配套及标识设施、办公家具等货物采购项目”进行竞争性谈判，现邀请符合本文件规定条件的供应商前来投标。

一、采购编号：YZCG-T2026005

二、项目名称：禹州市公安局车管所、新看守所武警中队配套及标识设施、办公家具等货物采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、项目属性：货物

五、项目基本情况：

1、采购人：禹州市公安局

2、项目主要内容、数量及要求：本项目分四个标段，第一标段新看守所武警中队电器一批，第二标段车管所业务大厅配套及标识设施一批，；第三标段车管所、新看守所武警中队办公家具一批；第四标段车管所、新看守所武警中队厨房设备一批。（详见谈判文件）

3、预算金额：第一标段：59100.00 元，第二标段：288535.00 元，第三标段：468040.00 元，第四标段：288175.00 元。

4、最高限价：第一标段：59100.00 元，第二标段：288535.00 元，第三标段：468040.00 元，第四标段：288175.00 元。

5、履约时间：合同签订后 7 天内完成

6、履约地点：禹州市公安局车管所、新看守所（详见谈判文件）

7、分包：不允许

8、是否面向中小企业采购：否

六、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：无。

七、谈判文件的获取：

即日起至投标截止时间，供应商使用 CA 数字证书或移动数字证书登录“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”（下文所述“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”的地址均为<https://ggzy.xuchang.gov.cn/>）的“投标人”登录入口免费获取本项目采购文件。

八、响应文件的提交方式及注意事项：

本项目为全流程电子化交易项目，供应商必须通过许昌公共资源交易系统下载“新点投标文件制作软件（河南省版）”的最新版本制作并上传加密电子响应文件（后缀格式为.XCSTF）。截至投标截止时间，交易系统投标通道将关闭，供应商未完成电子响应文件上传的，投标将被拒绝。

九、谈判截止时间、谈判时间及地点：

1、谈判截止及谈判时间：2026 年 5 月 20 日 8 时 30 分（北京时间），逾期提交或不符合规定的响应文件不予接收。

2、谈判文件开启地点：禹州市公共资源交易中心九楼第二开标室。（本项目采用远程不见面开标方式，投标人无须到现场）。

十、开标注意事项：

开标时间前，供应商进入“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”——点击“平台导航”下方左侧的“网上开标大厅”进入不见面大厅登录页面——选择“投标人”身份，使用 CA 数字证书或移动数字证书登录——在“今日开标项目”中找到已投标的项目——鼠标点击该项目即可进入开标操作界面，在规定的开标时间内进行解密开标。

十一、本次采购公告同时在《中国政府采购网》《河南省政府采购网》《许昌市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布。

十二、联系方式：

采购人名称：禹州市公安局

地址：禹州市华夏大道 2 号

联系人：董先生 联系电话：0374-8087477

集中采购机构：禹州市政府采购中心

地址：禹州市行政服务中心 8 楼 820 室

联系人：方女士 联系电话：0374-2077111

监督单位：禹州市政府采购监督管理办公室

联系人：赵先生 联系电话：0374-8112523

温馨提示:

本项目为全流程电子化交易项目，请注意以下事项。

1. 供应商参加本项目投标，需提前自行联系 CA 数字证书或移动数字证书服务机构办理数字认证证书并进行电子签章。

2. 谈判文件下载、响应文件制作、提交、远程不见面开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用同一个 CA 数字证书或移动数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。

3. 电子响应文件的制作

3.1 供应商登录“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”下载“新点投标文件制作软件（河南省版）”的最新版本制作电子响应文件。

3.2 供应商对同一项目多个标段进行响应的，应分别下载所投标段的谈判文件，按标段制作响应文件。一个标段对应生成 2 份电子响应文件（后缀格式为.XCSTF 和.nXCSTF），其中后缀格式为“.XCSTF”的加密电子响应文件用于上传至交易系统中投标。

4. 加密电子响应文件的提交

4.1 供应商对同一项目多个标段进行响应的，加密电子响应文件应按标段分别提交。

4.2 加密电子响应文件成功上传至“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”后，应在上传页面进行模拟解密，以验证是否能够成功解密。

5. 远程不见面开标（电子响应文件的解密）

5.1 本项目采用远程不见面开标方式，投标前请详细阅读“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”的“服务指南”栏目下《必看！新交易平台使用手册》中的相关内容。

5.2 供应商应按新交易平台使用手册提前设置好浏览器，并于开标时间前登录本项目网上开标大厅，按照规定的开标时间准时参加网上开标。

5.3 根据开标大厅界面右侧“公告栏”中的系统提示，供应商应在“标书解密”环节完成解密操作。供应商未解密或因供应商原因解密失败的，其响应文件将被退回。

5.4 在“唱标”环节，供应商应对唱标信息进行确认，供应商未进行唱标确认操作的，视同认可唱标结果。

5.5 在“开标结束”环节，供应商应在《开标情况记录表》上进行电子签章。供应商未签章的，视同认可开标结果。

5.6 供应商对开标过程和开标记录如有异议，可在本项目开标大厅界面右下方“发起异议”中提出异议。

6. 评标依据

6.1 全流程电子化交易（不见面开标）项目，谈判小组以成功上传、解密电子响应文件为评审依据。

6.2 评审期间，供应商（参加谈判的法定代表人或其授权代表）应保持通讯手机畅通，并根据谈判小组要求在规定时间内提供：

（1）最后报价（加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）；

提交方式：供应商须使用 CA 数字证书或移动数字证书登录“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”进行最后报价，最后报价应包括：①总报价②分项报价。

注：①谈判小组要求供应商提交最后报价时，在谈判小组规定时间内，供应商应提交最后报价（包括总报价及分项报价）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

②谈判文件第二章“采购需求”中“采购清单”以工程量清单提供的，供应商应以工程量清单方式提交最后报价。

③请供应商根据项目情况，可提前准备分项报价。

（2）谈判小组如要求供应商提供“澄清、说明或者更正”；“按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件”；“最终设计方案或解决方案”的，供应商提供的书面材料应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后通过电子邮件形式提供。

6.3 如因供应商（参加谈判的法定代表人或其授权代表）未按照本项目谈判文件第八章“响应文件有关格式”二“报价一览表”要求，在响应文件中未预留手机号码或因供应商自身原因导致谈判小组无法联系供应商参加谈判（最后报价）的，其风险由供应商自行承担，采购人与集中采购机构不承担任何责任。

7. 相关事项

7.1 为使更多供应商能参加投标，本项目招标文件公告期限届满后仍允许下载谈判文件参加投标，但为提高采购效率，在公告期限届满之后下载谈判文件的，对谈判文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算；在公告期限届满之前下载谈判文件的，对谈判文件的质疑期限从下载之日起计算。

7.2 “全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”采购公告栏提供的谈判文件仅供浏览。供应商下载谈判文件应使用 CA 数字证书或移动数字证书从“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”的“供应商”登录入口获取本项目招标文件。

第二章 采购需求

一、本项目需实现的功能或者目标：满足办公需求。

二、采购内容：

第一标段清单：新看守所武警中队电器采购

序号	名称	技术参数	单位	数量	企业划分 标准所属 行业
1	三匹柜机	自带 4 米铜管，一级变频 制冷量（W）：≥7250（900-9250） 制冷功率（W）：≤2030（300-3300） 制热量（W）：≥10000（900-12000） 制热功率（W）：≤2900（300-3980） 电辅助加热功率（W）：2200 能效等级：1 级 循环风量：≥1550m³/h 变频：是 除湿功能：支持 电源：220V/50HZ 外机噪音：≤45/56(低速/高速)	台	8	工业
2	二匹挂机	自带 3 米铜管，一级变频 制冷量（W）：≥5000（500-7220） 制冷功率（W）：≤1240（60-2500） 制热量（W）：≥7200（700-8630） 制热功率（W）：≤1960（60-2650） 电辅助加热功率（W）：1200 能效等级：1 级 循环风量：≥1050m³/h 变频：是 除湿功能：支持 电源：220V/50HZ 外机噪音：≤43/54(低速/高速)	台	5	工业
3	滚筒洗衣机	12 公斤 能效等级：1 级 电源：220V/50HZ 洗涤容量：12kg 脱水容量：12kg 进水水压：0.03-1Mpa 机身厚度：≤570mm	台	1	工业

		冲浪洗：支持 15 分钟速洗：支持 中途添衣：支持 预约洗：支持			
4	茶吧机	电源：220V/50HZ 防触电保护类别：I 额定功率：≤1350W 制热功率：≤1350W 制热水能力：≥90 度 6L/h 使用环境温度：≥10° C—32° C	台	5	工业
5	立式饮水机	制冷功率：≤70W 电源：220V/50HZ 制冷水能力：≤15 度 0.5L/h 防触电保护类别：I 额定功率：≤620W 制热功率：≤550W 制热水能力：≥90 度 5L/h	台	1	工业

第二标段清单：车管所业务大厅配套及标识设施采购

序号	名称	技术参数	单位	数量	企业划分标准所属行业
1	人工服务窗口办公台	（定制）约计 55m 柜体；石英石台面；根据甲方需求定制	米	55	工业
2	业务大厅咨询导办柜	（定制）20m 柜体（长方形）石英石台面；根据甲方需求定制	米	20	工业
3	业务大厅办公物品存储柜	（定制）约计 28m 长*2m 高；根据甲方需求定制	平方	56	工业
4	标识标牌设施	“放管服”配套设施、便民服务设施购置，以及两处场所外观标识、业务公示、制度、办事指南等标识标牌制作；（具体内容根据甲方需要定制）	项	1	工业

序号 4 标识标牌设施详细清单

序号	名称	技术参数	单位	数量
一、户外标识标牌				

1	门楣竖式标牌	金属烤漆定制+高密板 350*2000mm	项	1
2	门楣横式标牌	钢结构框架+5MM25 丝警蓝铝板+高密板白色标识+ 立体警徽 16700*1400mm	项	1
3	指路标牌	国标 1.8 铝板+微棱镜+219 立柱+114 横梁+7500 标 高 3000*2000mm	项	1
4	门口灯箱	双面吸塑灯箱 965*605mm	项	1
5	内部道路指路 标识	国标 1.8 铝板+微棱镜 1800*1000mm	项	8
6	停车区域标识 标牌	国标 1.8 铝板+微棱镜 1800*1000mm	项	5
7	车辆管理所大 门标识	墙面总尺寸。制作鼓面钛金字一套 9100*2100mm	项	1
8	车驾管综合业 务大厅（门头 标牌）	立式钢结构框架+铁皮烤漆字+高空施工安装 1500*1500mm*4	项	1
9	车驾管综合业 务楼（门头标 牌）	立式钢结构框架+铁皮烤漆字+高空施工安装 1500*1500mm*3	项	1
10	号牌制作点 （门头标牌）	立式钢结构框架+铁皮烤漆字+高空施工安装 1000*1000mm*5	项	1
11	宿舍楼（门头 标牌）	立式钢结构框架+铁皮烤漆字+高空施工安装 1500*1500mm*3	项	1
12	餐厅（门头标 牌）	立式钢结构框架+铁皮烤漆字+高空施工安装 1500*1500mm*2	项	1
13	科目三业务大 厅（门头标牌）	立式钢结构框架+铁皮烤漆字+高空施工安装 1000*1000mm*7	项	1
14	车辆管理所分 布索引牌	不锈钢立式宣传栏带遮雨棚 2900*2250mm	项	1
15	车驾管业务办 理平面分布图 设置栏	不锈钢立式宣传栏带遮雨棚 2900*2250mm	项	1
16	机动车及驾驶 证收费公示牌	不锈钢立式宣传栏带遮雨棚 2900*2250mm	项	1
17	业务公告(机 动车)牌	不锈钢立式宣传栏带遮雨棚 2900*2250mm	项	1
18	业务公告(驾	不锈钢立式宣传栏带遮雨棚	项	1

	驶证)牌	2900*2250mm		
19	公厕门头标识牌	立式钢结构框架+铁皮烤漆字+高空施工安装 1000*1000mm*4	项	1
20	公厕标识门牌	五毫米亚克力打印 300*150mm	项	1
二、车驾管综合业务大厅标识标牌				
1	公安标识腰线	加厚防水贴+UV 印。共 3 段，尺寸分别为 2400*150mm, 9800*150mm, 2400*150mm	项	1
2	绿色通道标识牌	加厚磨砂地贴+UV 印 3000*1000mm	项	1
3	交通安全宣区标识板	A3 银色立式指示牌 450*327mm	项	1
4	群众休息区标识板	A3 银色立式指示牌 450*327mm	项	1
5	荣誉展示区标识牌	墙面总面积, PVC 精工雕刻造型喷漆, 厚度根据设计图纸做凹凸不一的立体效果 5100*3000mm	项	1
6	车管业务大厅公安标识背景	墙面总面积, 立体警徽+PVC 精工雕刻字喷漆 5100*3000mm	项	1
7	咨询导办区标识牌设计	导引台总尺寸, 做一公分 PVC 字喷漆 8000*900mm	项	1
8	警务监督公开栏标识牌	一公分 PVC 打印标识牌+镜钉安装 1200*2400mm	项	1
9	驾管业务大厅公安标识背景	墙面总面积, 立体警徽+PVC 精工雕刻字喷漆 5100*3000mm	项	1
10	业务受理台签	强磁台卡+铜版纸打印 297*210mm	项	10
11	暂停受理台签	强磁台卡+铜版纸打印 297*210mm	项	10
12	“放管服”宣传展示区展板	金属落地式宣传展示架+冷裱板覆写真包银边 1200*2400mm	项	1
13	党员先锋岗台签	强磁台卡+铜版纸打印 297*210mm	项	1
14	办不成事反映窗口台签	强磁台卡+铜版纸打印 297*210mm	项	1
15	咨询导办台签	强磁台卡+铜版纸打印 297*210mm	项	1
16	网办区域标识标牌	加厚磨砂地贴+UV 印 5000*1000mm	项	1

17	自助服务区标识	加厚磨砂地贴+UV 印 5000*1000mm	项	1
18	交通安全宣传 区标识标牌	墙面总面积, PVC 精工雕刻造型喷漆, 厚度根据设计图纸做凹凸不一的立体效果 5100*3200mm	项	1
19	荣誉公示区展 栏	墙面总面积, PVC 精工雕刻造型喷漆, 厚度根据设计图纸做凹凸不一的立体效果 5100*3200mm	项	1
20	党建办公室展 板	墙面总面积, PVC 精工雕刻造型喷漆, 厚度根据设计图纸做凹凸不一的立体效果 A、B 面: 6300*3000mm*2 C 面: 8400*3200mm	项	1
21	档案室管理制 度展板	一公分 PVC 打印标牌+镜钉安装 1200*2400mm	项	1
22	档案室保密制 度展板	一公分 PVC 打印标牌+镜钉安装 1200*2400mm	项	1
23	档案设备管理 制度展板	一公分 PVC 打印标牌+镜钉安装 1200*2400mm	项	1
24	档案管理岗人 员公示展板	一公分 PVC 打印+卡槽+镜钉安装 1000*1500mm	项	1
25	档案室门牌	五毫米亚克力打印 300*150mm	项	1
26	二楼办公室门 牌	五毫米亚克力打印 300*150mm	项	9
27	三楼办公室门 牌	五毫米亚克力打印 300*150mm	项	8
28	业务大厅公共 卫生间门牌标 识	五毫米亚克力打印 300*150mm	项	6
29	党建会议室宣 传版面设置	墙面总面积, PVC 精工雕刻造型喷漆, 厚度根据设计图纸做凹凸不一的立体效果 A、B 面: 6300*3000mm*2 C 面: 8400*3200mm	项	1
三、机动车查验通道标识标牌				
1	机动车查验流 程图展板	一公分 PVC 打印标牌+镜钉安装 4000*2000mm	项	1
2	机动车查验区 标识牌	金属烤漆字+高空施工安装 11200*2000mm	项	1
3	机动车查验区 指示方向牌	国标 1.8 铝板+微棱镜 1800*1000mm	项	1
4	机动车预查验	五毫米亚克力打印	项	1

	登记室标识牌	300*150mm		
5	机动车查验员公示展板	一公分 PVC 打印+卡槽+镜钉安装 1200*2400mm	项	1
6	机动车查验工位地标	加厚磨砂地贴+UV 印 5000*1000mm	项	1

四、车驾管综合宿舍楼标识标牌

1	一楼餐厅门头标识牌	立式钢结构框架+铁皮烤漆字+高空施工安装 1500*1500mm*2	项	1
2	公共用餐区域标识牌	银色双面铝合金立屏+双面冷裱板画面 800*1800mm	项	1
3	公共卫生间门牌标识	五毫米亚克力打印 300*150mm	项	6
4	宿舍房间门牌标识	五毫米亚克力打印 300*150mm	项	20

五、车驾管综合业务楼标识标牌

1	科目一候考区标识牌	银色双面铝合金立屏+双面冷裱板画面 800*1800mm	项	1
2	科目一等待区标识牌	银色双面铝合金立屏+双面冷裱板画面 800*1800mm	项	1
3	科目一考试区标牌	A3 银色立式指示牌 450*327mm	项	1
4	科目一考试员公示牌	一公分 PVC 打印+卡槽+镜钉安装 1000*2000mm	项	1
5	科目一考试须知标牌	一公分 PVC 打印标牌+镜钉安装 11500*3500mm	项	1
6	科目一考试流程图公示牌	一公分 PVC 打印标牌+镜钉安装 1200*2400mm	项	1
7	科目一考试内容和合格标准公示牌	一公分 PVC 打印标牌+镜钉安装 1200*2400mm	项	1
8	地标指引线设计	加厚磨砂地贴+UV 印 22400*5700mm	项	1
9	科目二候考区标识牌	银色双面铝合金立屏+双面冷裱板画面 800*1800mm	项	1
10	科目二等待区标识牌	银色双面铝合金立屏+双面冷裱板画面 800*1800mm	项	1
11	科目二考试区域标牌	A3 银色立式指示牌 450*327mm	项	1

12	科目二考试员公示牌	一公分 PVC 打印+卡槽+镜钉安装 1000*2000mm	项	1
13	科目二考试须知标牌	一公分 PVC 打印标牌+镜钉安装 11500*3500mm	项	1
14	科目二考试流程图公示牌	一公分 PVC 打印标牌+镜钉安装 1200*2400mm	项	1
15	科目二考试内容和合格标准公示牌	一公分 PVC 打印+卡槽+镜钉安装 1000*2000mm	项	1
16	两个教育门头标牌	钢结构框架+5MM25 丝警蓝铝板+高密板白色标识+立体警徽 20000*1500mm	项	1
17	机动车驾驶人领证宣誓誓词版面	钢结构框架+5MM25 丝警蓝铝板+PVC 字 6500*3500mm	项	1
18	科目三候考区标识牌	银色双面铝合金立屏+双面冷裱板画面 800*1800mm	项	1
19	科目三等待区标识牌	银色双面铝合金立屏+双面冷裱板画面 800*1800mm	项	1
20	科目三考试区域标牌	A3 银色立式指示牌 450*327mm	项	1
21	科目三考试员公示牌	一公分 PVC 打印+卡槽+镜钉安装 1000*2000mm	项	1
22	科目三考试须知标牌	一公分 PVC 打印标牌+镜钉安装 11500*3500mm	项	1
23	科目三考试流程图公示牌	一公分 PVC 打印标牌+镜钉安装 1200*2400mm	项	1
24	科目三考试内容和合格标准公示牌	公示牌+卡槽+镜钉安装 1000*2000mm	项	1
25	办公室门牌	五毫米亚克力打印 300*150mm	项	10
26	公共卫生间门牌标识	五毫米亚克力打印 300*150mm	项	6

六、标识标牌

1	办公室门牌	五毫米亚克力打印 300*150mm	项	10
2	公共卫生间门牌标识	五毫米亚克力打印 300*150mm	项	10

3	规章制度牌	一公分 PVC 打印标牌+镜钉安装 1000*1200mm	项	25
4	交通事故处理 流程	墙面总面积, PVC 精工雕刻造型喷漆, 厚度根据设计图纸做凹凸不一的立体效果 7000*3700mm	项	1
5	党建会议室宣传版面设置	墙面总面积, PVC 精工雕刻造型喷漆, 厚度根据设计图纸做凹凸不一的立体效果 7000*3700mm	项	1
6	工作人员去向牌	亚克力材质, 五人版 240*220mm	项	35
7	党建办公室展板	墙面总面积, PVC 精工雕刻造型喷漆, 厚度根据设计图纸做凹凸不一的立体效果 7000*3700mm	项	1
8	门楣竖式标牌	金属烤漆定制+高密板 350*2000mm	项	1
9	指路标牌	国标 1.8 铝板+微棱镜+219 立柱+114 横梁+7500 标高 3000*2000mm	项	1

七、便民服务设施

1	便民急救箱	根据 M281745 标准配置 30 种及以上急救药品物资 250*160*160mm	套	7
2	商用过滤一体直饮水机	2L 热胆+10L 净水箱立式净水机	台	5
3	商用过滤一体直饮水机	2L 热胆+10L 净水箱立式净水机	台	2

第三标段清单：车管所、新看守所武警中队办公家具

序号	名称	技术参数	单位	数量	企业划分标准所属行业
适用本国产品标准的货物					
一、车管所办公家具					
1.1 综合业务大厅楼					
1	钢制四人位长排椅	钢制四人位长排椅 1. 基材: 选用优一级冷轧钢板, 扶手脚/座板: 厚度 1.2mm, 座宽 50CM, 横梁: 采用 110mm*110mm*1.2mm 厚五角管, 承重结构结实可靠, 冷轧钢板符合 QB/T4767-2014《家具用钢构件》标准要求, 产品外观, 喷涂件涂层	套	12	工业

		应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能金属喷涂层硬度$\geq H$。 2. 工艺：经酸洗磷化处理后，进行静电粉末喷涂，防锈处理，静电喷涂粉末符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求，中性盐雾 18h 达到 10 级；乙酸盐雾 18h 达到 10 级；铜加速乙酸盐雾试验 18h 达到 10 级；耐酸性、耐碱性、耐冲击性符合标准要求：耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h 无异常，耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]168h 无异常，耐冲击性（正向冲击）50cm，未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。			
2	群众业务办理转椅	规格：常规 1、椅背部件：靠背和扶手均采用黑色全新料加纤框架。 2、面料：椅背采用优质透气网布，手感柔软舒适，纹理清晰，网布符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》检验标准，甲醛含量$\leq 300\text{mg/kg}$。 3、海绵：使用高回弹海绵填充，经久耐用，不易塌陷，海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观性能符合标准要求，表观密度偏差$\pm 2.5\%$、40% 压陷硬度偏差$\pm 13\text{N}$，回弹率$\geq 35\%$；75%压缩永久变形$\leq 10\%$；65%/25%压陷比$\geq 1.8\%$；气味等级≥ 7 级；恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值（P）$32\% \leq P \leq 39\%$；拉伸强度$\geq 80\text{kPa}$；断裂伸长率$\geq 156\%$；撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$；干热老化后拉伸强度$\geq 111\text{kPa}$；干热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$；湿热老化后拉伸强度$\geq 108\text{kPa}$；湿热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$；灰分$\leq 1.5\%$；甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$；表观密度座面$\geq 25\text{kg/m}^3$；TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$。 4、气压棒：使用优质气压棒，气压棒符合	把	12	工业

		GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求,耐腐蚀性能:气弹簧立筒涂层:经96h中性盐雾试验后,其筒身表面不得有起泡、脱皮和腐蚀缺陷、电镀层:18h,直径1.5mm以下锈点≤ 20点/dm²,其中直径>1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计),外观性能符合标准要求,电镀层无锈点,乙酸盐雾100h:金属表面涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10级;金属表面涂(镀)层对基体的保护等级:10级。 5、椅轮:使用优质万向轮,转椅万向轮符合QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求,金属件应进行防锈处理,不应有锈迹,应无端部未封口的管件。管材和冲压件:不应有裂缝、脱层,无叠缝、错位、结疤。弯管处弧形圆滑一致,波纹高低不大于0.4mm,冲压件平整、无裂纹、结疤。涂层和镀层:金属件镀层应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、毛刺、花斑(不包括镀彩锌)和划痕,产品的所有外角和接触人体的部位应进行磨钝处理,应无毛刺、刃口和棱角,重金属含量可溶性铅(Pb)≤ 90mg/kg,可溶性镉(Cd)≤ 75mg/kg,可溶性铬(Cr)≤ 60mg/kg,可溶性汞(Hg)≤ 60mg/kg。 6、脚架:尼龙五星脚架,五星脚符合QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求,力学性能:底座静载荷(加载力:1000kg;持续:1min;2次),底座的结构完整性无破坏,无突然的明显的形变。 7、配置:PU固定扶手,同步倾仰底盘。			
--	--	--	--	--	--

3	1.4m 办公电脑桌	规格：1400*700*750mm 1、基材：采用优质环保三聚氰胺实木颗粒板（刨花板），三聚氰胺实木颗粒板（刨花板）符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，静曲强度$\geq 11.0\text{MPa}$；弹性模量$\geq 1600\text{MPa}$；内结合强度$\geq 0.35\text{MPa}$；表面胶合强度$\geq 0.60\text{MPa}$；2h 吸水厚度膨胀率$\leq 8.0\%$；含水率 3.0~13.0%；密度 0.60~0.90g/cm³；握螺钉力板面$\geq 900\text{N}$，板边$\geq 600\text{N}$，表面耐冷热循环，无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧达到 4 级以上；表面耐干热达到 4 级以上；表面耐污染腐蚀色色达到 4 级以上；表面耐龟裂达到 4 级以上；表面耐水蒸气达到 4 级以上；耐光色牢度蓝色羊毛布 6 级，达到灰度卡 4 级；甲醛释放量（1m³ 气候箱法）ENF 级：$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；总挥发性有机化合物(TVOC)释放率$\leq 0.50\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$；抑菌金黄色葡萄球菌$\geq 99.5\%$；抑菌大肠杆菌$\geq 99.5\%$；耐霉性能：耐霉菌性等级（黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉）0 级，没有生长。 2、封边：采用优质环保 PVC 封边条，PVC 封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性磨 30r 后应无露底现象；耐开裂性（耐龟裂性）≥ 2 级	张	40	工业
---	------------	---	---	----	----

		（有不规则横向细微开裂）；耐老化性应无开裂；耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度（灰色样卡）≥ 4级；甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$；有害物质限量均未检出；邵氏D硬度：$\geq \text{HD63}$；耐霉菌性等级（黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉）0级，没有生长。 3、胶粘剂：使用环保热熔胶，热熔胶符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求，总挥发性有机化合物$\leq 100\text{g/L}$。 4、抽屉五金：使用优质导轨，导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，所有组件或连接件不应断裂损坏；通过手触证实，用于紧固的组件不应松动；所有零部件不应有影响正常运行的变形或磨损；五金连接件不应松动；所有组件的功能不应损害；抽屉导轨及其组件不应分离；抽屉导轨组件底部变形：变形量不应超过内部尺寸(宽度和深度)最窄部分的1/75；耐久试验前推力$\leq 50\text{N}$，耐久试验前拉力$\leq 50\text{N}$，耐久试验后推力$\leq 50\text{N}$，耐久试验后拉力$\leq 50\text{N}$，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；耐久性≥ 80000次，耐腐蚀18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm^2，其中直径1.0mm以上锈点不应超过5点/dm^2；乙酸盐雾100h：金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10级，金属镀(涂)层对基体的保护等级:10级；铜加速乙酸盐雾100h外观评级:10级；保护评级:10级；金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等。 5、柜体五金：使用优质铰链，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学			
--	--	--	--	--	--

		处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求,垂直静载荷(30kg):a)、所有组件或结合处不应断裂;b)、通过手触证实,用于紧固的组件不应松动;c)、所有组件不应有影响正常运行的变形或磨损;d)、固定组件不应松动:e)、所有组件的功能不应损害:f)杯状暗铰链及其组件不应分离;水平静载荷(70N);耐久试验前打开力$\leq 20\text{N}$,耐久试验前关闭力$\leq 20\text{N}$,耐久试验后打开力$\leq 20\text{N}$,耐久试验后关闭力$\leq 20\text{N}$;垂直静载荷(20kg)符合要求;水平静载荷(40N)符合要求;耐久性(80000次)符合要求;耐腐蚀:18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/dm^2,其中直径1.0mm以上锈点不应超过5点/dm^2;乙酸盐雾100h:金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10级,金属镀(涂)层对基体的保护等级:10级;铜加速乙酸盐雾100h:外观评级10级,保护评级10级;金属件-电镀件应无起泡、烧焦,无光泽(整体异色)针孔、裂纹、斑点等。 6、锁具:采用优质锁具,锁定灵活,锁具符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求,金属件外观,电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺,表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕,金属电镀层理化性能,抗盐雾:18h,直径1.5mm以下锈点≤ 20点/dm^2,其中直径$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)。			
4	办公座椅(配套1.4m桌)	规格:常规 1、椅背部件:靠背和扶手均采用黑色全新料加纤框架。 2、面料:椅背采用优质透气网布,手感柔软舒适,纹理清晰,网布符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》检验标准,甲醛含量$\leq 300\text{mg/kg}$。	把	40	工业

		3、海绵：使用高回弹海绵填充，经久耐用，不易塌陷，海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观性能符合标准要求，表观密度偏差$\pm 2.5\%$、40% 压陷硬度偏差$\pm 13\text{N}$，回弹率$\geq 35\%$；75%压缩永久变形$\leq 10\%$；65%/25%压陷比$\geq 1.8\%$；气味等级≥ 7 级；恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值（P）$32\% \leq P \leq 39\%$；拉伸强度$\geq 80\text{kPa}$；断裂伸长率$\geq 156\%$；撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$；干热老化后拉伸强度$\geq 111\text{kPa}$；干热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$；湿热老化后拉伸强度$\geq 108\text{kPa}$；湿热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$；灰分$\leq 1.5\%$；甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$；表观密度座面$\geq 25\text{kg/m}^3$；TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^3\text{h}$。 4、气压棒：使用优质气压棒，气压棒符合 GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，耐腐蚀性能：气弹簧立筒涂层：经 96h 中性盐雾试验后，其筒身表面不得有起泡、脱皮和腐蚀缺陷、电镀层：18h，直径 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm^2，其中直径$>1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点（距边缘棱角 2mm 以内的不计），外观性能符合标准要求，电镀层无锈点，乙酸盐雾 100h：金属表面涂（镀）层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属表面涂（镀）层对基体的保护等级：10 级。 5、椅轮：使用优质万向轮，转椅万向轮符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求，金属件应进行防锈处理，不应有锈迹，应无端部未封口的管件。管材			
--	--	--	--	--	--

		和冲压件:不应有裂缝、脱层,无叠缝、错位、结疤。弯管处弧形圆滑一致,波纹高低不大于 0.4mm,冲压件平整、无裂纹、结疤。涂层和镀层:金属件镀层应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、毛刺、花斑(不包括镀彩锌)和划痕,产品的所有外角和接触人体的部位应进行磨钝处理,应无毛刺、刃口和棱角,重金属含量 可溶性铅(Pb)≤90mg/kg,可溶性镉(Cd)≤75mg/kg,可溶性铬(Cr)≤60mg/kg,可溶性汞(Hg)≤60mg/kg。 6、脚架:尼龙五星脚架,五星脚符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求,力学性能:底座静载荷(加载力:1000kg;持续:1min;2次),底座的结构完整性无破坏,无突然的明显的形变。 7、配置:PU 固定扶手,同步倾仰底盘。			
5	1.6m 办公电脑桌	规格:1600*800*750mm 1、基材:采用优质环保中密度纤维板,中密度纤维板符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求,含水率 3%-13%,静曲强度≥24MPa,弹性模量≥2300MPa,内胶合强度≥0.45MPa,吸水厚度膨胀率(24h)≤5.2%,表面胶合强度≥1.20MPa,甲醛释放量(1m³气候箱法)达到 ENF 级,甲醛释放量≤0.025mg/m³,挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出,总挥发性有机化合物 TVOC 未检出,具有较好的抗菌性能,金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.5%,大肠杆菌抗菌率≥99.5%;具有较好的防霉性能,黑曲霉、球毛壳霉、腊叶	张	1	工业

	芽枝霉、宛氏拟青霉达到 0 级，没有生长。 2、贴面：采用优质胡桃木皮贴面，木皮符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准，木材含水率 6%-14%；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。 3、涂饰：采用环保水性油漆，水性油漆符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求，耐黄变性(168h)≤ 3.0；VOC 含量$\leq 250\text{g}/\text{L}$；甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$；可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)镉(Cd)含量$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$；铬(Cr)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$；汞(Hg)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)）$\leq 250\text{mg}/\text{kg}$。 4、胶粘剂：使用环保水基型胶粘剂，水基型胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实方案》标准要求，游离甲醛$\leq 1.0\text{g}/\text{kg}$；苯$\leq 0.20\text{g}/\text{kg}$；甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g}/\text{kg}$；总挥发性有机物$\leq 350\text{g}/\text{L}$；卤代烃未检出。 5、抽屉五金：使用优质导轨，导轨符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，所有组件或连接件不应断裂损坏；通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；所有零部件不应有影响正常运行的变形或磨损；五金连接件不应松动；所有组件的功能			
--	---	--	--	--

		不应损害；抽屉导轨及其组件不应分离；抽屉导轨组件底部变形：变形量不应超过内部尺寸(宽度和深度)最窄部分的 1/75；耐久试验前推力$\leq 50\text{N}$，耐久试验前拉力$\leq 50\text{N}$，耐久试验后推力$\leq 50\text{N}$，耐久试验后拉力$\leq 50\text{N}$，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%；耐久性≥ 80000 次，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/dm^2，其中直径 1.0mm 以上锈点不应超过 5 点/dm^2；乙酸盐雾 100h：金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10 级,金属镀(涂)层对基体的保护等级:10 级；铜加速乙酸盐雾 100h 外观评级:10 级；保护评级:10 级；金属件-电镀件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等。 6、柜体五金：使用优质铰链，铰链符合 QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，垂直静载荷(30kg)：a)、所有组件或结合处不应断裂:b)、通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动:c)、所有组件不应有影响正常运行的变形或磨损;d)、固定组件不应松动:e)、所有组件的功能不应损害:f)杯状暗铰链及其组件不应分离；水平静载荷(70N)；耐久试验前打开力$\leq 20\text{N}$，耐久试验前关闭力$\leq 20\text{N}$，耐久试验后打开力$\leq 20\text{N}$，耐久试验后关闭力$\leq 20\text{N}$；垂直静载荷(20kg)符合要求；水平静载荷（40N)符合要求；耐久性(80000 次)符合要求；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/dm^2,其中直径 1.0mm 以上锈点不应超过 5 点/dm^2；乙酸盐雾 100h：金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10 级,金属镀(涂)层对基体的保护等级:10 级；铜加速乙酸盐雾 100h：外观评级 10 级，保护评级 10 级；金属件-电镀件应无起泡、烧焦,无光泽(整体异色)针孔、裂纹、斑点等。			
--	--	---	--	--	--

		7、锁具：采用优质锁具，锁定灵活，锁具符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，金属件外观，电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕，金属电镀层理化性能，抗盐雾：18 h，直径 1,5mm 以下锈点≤ 20 点/dm²，其中直径≥ 1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)。 8、工艺：板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰，五底三面。			
6	办公座椅（配套 1.6m 桌）	规格：常规 1、饰面：使用优质环保皮（西皮），耐磨耐划，环保性能佳，环保皮（西皮）符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，摩擦色牢度-干摩擦（500 次）涂层厚度摩擦色牢度-干摩擦（500 次）涂层厚度$>25\mu\text{m}$$\geq 4$ 级；摩擦色牢度-湿摩擦（250 次）涂层厚度$>25\mu\text{m}$$\geq 3/4$ 级；摩擦色牢度-碱性汗液（80 次）涂层厚度$>25\mu\text{m}$$\geq 3/4$ 级；耐光性≥ 5 级；涂层粘着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$；耐折牢度（50000 次）：无裂纹；耐磨性：无明显损伤、剥落；撕裂力$\geq 20\text{N}$；理化性能气味≤ 3 级；pH≥ 3.2；游离甲醛$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$；挥发性有机物(VOC)$\leq 150\text{mg}/\text{kg}$；可萃取的重金属-铅(Pb)$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$可萃取的重金属-镉(Cd)$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$。 2、填充：座、背填充高密度海绵，经久耐用，不易塌陷，海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观性能符合标准要求，表观密度偏差$\pm 2.5\%$、40% 压陷硬度偏差$\pm 13\text{N}$；回弹率$\geq 35\%$；75%压缩永久变形$\leq 10\%$；65%/25%压陷比$\geq 1.8\%$；气味等级≥ 7 级；恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值（P）$32\% \leq P \leq 39\%$；拉伸	把	1	工业

		强度$\geq 80\text{kPa}$；断裂伸长率$\geq 156\%$；撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$；干热老化后拉伸强度$\geq 111\text{kPa}$；干热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$；湿热老化后拉伸强度$\geq 108\text{kPa}$；湿热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$；灰分$\leq 1.5\%$；甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$；表观密度座面$\geq 25\text{kg/m}^3$；TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^3\text{h}$ 3、框架：内框架采用实木框架，实木复合GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$；TVOC$\leq 100\mu\text{g/m}^3$。经防潮、防腐、防蛀处理，环保耐用。 4、涂饰：采用环保水性油漆，水性油漆符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料GB18581-2020木器涂料中有害物质限量及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求，耐黄变性(168h)≤ 3.0；VOC含量$\leq 250\text{g/L}$；甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq 90\text{mg/kg}$；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)镉(Cd)含量$\leq 75\text{mg/kg}$；铬(Cr)含量$\leq 60\text{mg/kg}$；汞(Hg)含量$\leq 60\text{mg/kg}$；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 1000\text{mg/kg}$，苯系物总和含量(限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯))$\leq 50\text{mg/kg}$。			
7	钢制档案柜	规格：850*390*1800mm； 1. 基材：选用优一级冷轧钢板，裸板厚度0.5mm，承重结构结实可靠，冷轧钢板符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》标准要求，产品外观，喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能金属喷涂层硬度$\geq H$。 2. 工艺：经酸洗磷化处理后，进行静电粉末喷涂，防锈处理，静电喷涂粉末符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求，中性盐雾18h达到10级；乙酸盐雾18h达到10级；铜加速乙酸盐	套	26	工业

		雾试验 18h 达到 10 级；耐酸性、耐碱性、耐冲击性符合标准要求 耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h 无异常，耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]168h 无异常，耐冲击性（正向冲击）50cm，未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。			
8	大型会议桌	规格：6800*2300*750mm 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，中密度纤维板符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，含水率 3%-13%，静曲强度$\geq 24\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2300\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.45\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率（24h）$\leq 5.2\%$，表面胶合强度$\geq 1.20\text{MPa}$，甲醛释放量（1m^3 气候箱法）达到 ENF 级，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，总挥发性有机化合物 TVOC 未检出，具有较好的抗菌性能，金黄色葡萄球菌抗菌率$\geq 99.5\%$，大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$；具有较好的防霉性能，黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉达到 0 级，没有生长。 2、贴面：采用优质胡桃木皮贴面，木皮符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》GB18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准，木材含水率 6%-14%；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。 3、涂饰：采用环保水性油漆，水性油漆符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样	套	1	工业

		检验实施方案》标准要求,耐黄变性(168h)≤3.0; VOC 含量≤250g/L; 甲醛含量≤100mg/kg; 总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)≤90mg/kg; 可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)镉(Cd)含量≤75mg/kg; 铬(Cr)含量≤60mg/kg; 汞(Hg)含量≤60mg/kg; 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg, 苯系物总和含量(限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯))≤250mg/kg。 4、胶粘剂: 使用环保水基型胶粘剂, 水基型胶粘剂: 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实方案》标准要求, 游离甲醛≤1.0g/kg; 苯≤0.20g/kg; 甲苯+二甲苯≤10g/kg; 总挥发性有机物≤350g/L; 卤代烃未检出。 5、配置: 桌面配备多功能走电系统线盒, 方便耐用。 6、工艺: 板面两面双贴木皮, 实木封边精修, 两面均衡油饰, 五底三面。			
9	会议座椅	规格: 常规 1、饰面: 使用优质环保皮(西皮), 耐磨耐划, 环保性能佳, 环保皮(西皮)符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求, 摩擦色牢度-干摩擦(500次)涂层厚度摩擦色牢度-干摩擦(500次)涂层厚度>25um≥4级; 摩擦色牢度-湿摩擦(250次)涂层厚度>25um≥3/4级; 摩擦色牢度-碱性汗液(80次)涂层厚度>25um≥3/4级; 耐光性≥5级; 涂层粘着牢度≥2.5N/10mm; 耐折牢度(50000次): 无裂纹; 耐磨性: 无明显损伤、剥落; 撕裂力≥20N; 理化性能气味≤3级; pH≥3.2; 游离甲醛≤75mg/kg; 挥发性有机物(VOC)≤150mg/kg; 可萃取的重金属-铅(Pb)≤90mg/kg 可萃取的重金属-镉(Cd)≤75mg/kg。	把	24	工业

		2、填充：座、背填充高密度海绵，经久耐用，不易塌陷，海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观性能符合标准要求，表观密度偏差±2.5%、40% 压陷硬度偏差±13N；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤10%；65%/25%压陷比≥1.8%；气味等级≥7 级；恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值（P）32%≤P≤39%；拉伸强度≥80kPa；断裂伸长率≥156%；撕裂强度≥2.0N/cm；干热老化后拉伸强度≥111kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤±30%；湿热老化后拉伸强度≥108kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%；灰分≤1.5%；甲醛散发≤10mg/kg；表观密度座面≥25kg/m³；TVOC≤0.5mg/m³h 3、框架：内框架采用实木框架，实木复合 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³；TVOC≤100 μg/m³。经防潮、防腐、防蛀处理，环保耐用。 4、涂饰：采用环保水性油漆，水性油漆符合 GB/T23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料 GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求，耐黄变性(168h)≤3.0；VOC 含量≤250g/L；甲醛含量≤100mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)≤90mg/kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)镉(Cd)含量≤75mg/kg；铬(Cr)含量≤60mg/kg；汞(Hg)含量≤60mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)）≤50mg/kg。			
10	衣柜	规格：900*420*1850mm； 1. 基材：选用优一级冷轧钢板，裸板厚度 0.5mm，承重结构结实可靠，冷轧钢板符合 QB/T4767-2014《家具用钢构件》标准要求，	套	4	工业

		产品外观，喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能金属喷涂层硬度$\geq$H。 2. 工艺：经酸洗磷化处理后，进行静电粉末喷涂，防锈处理，静电喷涂粉末符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求，中性盐雾 18h 达到 10 级；乙酸盐雾 18h 达到 10 级；铜加速乙酸盐雾试验 18h 达到 10 级；耐酸性、耐碱性、耐冲击性符合标准要求：耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h 无异常，耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]168h 无异常，耐冲击性（正向冲击）50cm，未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。			
11	住宿用单人床	规格：1200*2000mm； 1. 基材：选用优一级冷轧钢板，裸板厚度 1.2mm，承重结构结实可靠，冷轧钢板符合 QB/T4767-2014《家具用钢构件》标准要求，产品外观，喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能金属喷涂层硬度$\geq$H。 2. 工艺：经酸洗磷化处理后，进行静电粉末喷涂，防锈处理，静电喷涂粉末符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求，中性盐雾 18h 达到 10 级；乙酸盐雾 18h 达到 10 级；铜加速乙酸盐雾试验 18h 达到 10 级；耐酸性、耐碱性、耐冲击性符合标准要求：耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h 无异常，耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]168h 无异常，耐冲击性（正向冲击）50cm，未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。 3. 床板：采用实木多层板符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放	套	3	工业

		量分级》、HJ571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，胶合强度范围$\geq 0.70\text{MPa}$；合格率试件合格率$\geq 90\%$；浸渍剥离长度：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过 25mm；合格率试件合格率$\geq 90\%$；静曲强度(顺纹)范围$\geq 24.0\text{MPa}$，(顺纹)合格率试件合格率$\geq 90\%$；(横纹)范围$\geq 20.0\text{MPa}$，(横纹)合格率试件合格率$\geq 90\%$；弹性模量(顺纹)范围$\geq 5000\text{MPa}$，(顺纹)合格率试件合格率$\geq 90\%$；(横纹)范围$\geq 3500\text{MPa}$，(横纹)合格率试件合格率$\geq 90\%$；甲醛释放量(1m^3 气候箱法)$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$；总挥发性有机化合物(TVOC)释放率$\leq 0.50\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$；品质属性-挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯绿色产品$\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3$，甲苯绿色产品$\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$，二甲苯$\leq 20\mu\text{g}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物(TVOC)$\leq 200\mu\text{g}/\text{m}^3$；具有很好的抑菌性能，金黄色葡萄球菌抑菌率$\leq 99.6\%$，大肠杆菌抑菌率$\leq 99.6\%$；具有较好的抗菌效果（金黄色葡萄球菌，大肠杆菌）。			
12	3 门衣柜	规格：900*420*1850mm； 1. 基材：选用优一级冷轧钢板，裸板厚度 0.5mm，承重结构结实可靠，冷轧钢板符合 QB/T4767-2014《家具用钢构件》标准要求，产品外观，喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能金属喷涂层硬度$\geq \text{H}$。 2. 工艺：经酸洗磷化处理后，进行静电粉末喷涂，防锈处理，静电喷涂粉末符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求，中性盐雾 18h 达到 10 级；乙酸盐雾 18h 达到 10 级；铜加速乙酸盐雾试验 18h 达到 10 级；耐酸性、耐碱性、耐	套	2	工业

		冲击性符合标准要求 耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h 无异常，耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]168h 无异常，耐冲击性（正向冲击）50cm，未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。			
1.2 管理办公室办公家具					
1	钢制四人位长排椅	群众等待长排椅	套	10	工业
2	钢制档案柜	尺寸:高 1800*宽 850*深 390mm; 材质:冷轧钢板	套	20	工业
3	群众等待单椅		把	3	工业
1.3 住宿楼家具					
1	房间窗帘	面料为全遮光三防面料(防尘, 防挂, 防紫外线)。面料质保 5 年, 窗帘滑道材质为航空钛铝, 超滑静音。滑道质保 10 年。	项	1	工业
二、事故科办公家具					
2.1 办公楼 1 楼办公家具					
1	钢制三人位排椅	钢制三人位长排椅 1. 基材: 选用优一级冷轧钢板, 扶手脚/座板: 厚度 1.2mm, 座宽 50CM, 横梁: 采用 110mm*110mm*1.2mm 厚五角管, 承重结构结实可靠, 冷轧钢板符合 QB/T4767-2014《家具用钢构件》标准要求, 产品外观, 喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀, 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 理化性能金属喷涂层硬度$\geq$H。 2. 工艺: 经酸洗磷化处理, 进行静电粉末喷涂, 防锈处理, 静电喷涂粉末符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求, 中性盐雾 18h 达到 10 级; 乙酸盐雾 18h 达到 10 级; 铜加速乙酸盐雾试验 18h 达到 10 级; 耐酸性、耐碱性、耐冲击性符合标准要求 耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h 无异常, 耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]168h 无异常, 耐冲击性（正向冲击）50cm, 未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。	套	14	工业

2	1.4m 办公电脑桌椅	规格：1400*700*750mm 1、基材：采用优质环保三聚氰胺实木颗粒板（刨花板），三聚氰胺实木颗粒板（刨花板）符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，静曲强度$\geq 11.0\text{MPa}$；弹性模量$\geq 1600\text{MPa}$；内结合强度$\geq 0.35\text{MPa}$；表面胶合强度$\geq 0.60\text{MPa}$；2h 吸水厚度膨胀率$\leq 8.0\%$；含水率 3.0~13.0%；密度 0.60~0.90g/cm³；握螺钉力板面$\geq 900\text{N}$，板边$\geq 600\text{N}$，表面耐冷热循环，无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧达到 4 级以上；表面耐干热达到 4 级以上；表面耐污染腐蚀色色达到 4 级以上；表面耐龟裂达到 4 级以上；表面耐水蒸气达到 4 级以上；耐光色牢度蓝色羊毛布 6 级，达到灰度卡 4 级；甲醛释放量（1m³ 气候箱法）ENF 级：$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率$\leq 0.50\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$；抑菌金黄色葡萄球菌$\geq 99.5\%$；抑菌大肠杆菌$\geq 99.5\%$；耐霉性能：耐霉菌性等级（黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉）0 级，没有生长。 2、封边：采用优质环保 PVC 封边条，PVC 封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性磨 30r 后应无露底现象；耐开裂性（耐龟裂性）≥ 2 级	套	50	工业
---	-------------	---	---	----	----

		（有不规则横向细微开裂）；耐老化性应无开裂；耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度（灰色样卡）≥ 4级；甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$；有害物质限量均未检出；邵氏D硬度：$\geq \text{HD63}$；耐霉菌性等级（黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉）0级，没有生长。 3、胶粘剂：使用环保热熔胶，热熔胶符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求，总挥发性有机化合物$\leq 100\text{g/L}$。 4、抽屉五金：使用优质导轨，导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，所有组件或连接件不应断裂损坏；通过手触证实，用于紧固的组件不应松动；所有零部件不应有影响正常运行的变形或磨损；五金连接件不应松动；所有组件的功能不应损害；抽屉导轨及其组件不应分离；抽屉导轨组件底部变形：变形量不应超过内部尺寸(宽度和深度)最窄部分的1/75；耐久试验前推力$\leq 50\text{N}$，耐久试验前拉力$\leq 50\text{N}$，耐久试验后推力$\leq 50\text{N}$，耐久试验后拉力$\leq 50\text{N}$，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；耐久性≥ 80000次，耐腐蚀18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm^2，其中直径1.0mm以上锈点不应超过5点/dm^2；乙酸盐雾100h：金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10级，金属镀(涂)层对基体的保护等级:10级；铜加速乙酸盐雾100h外观评级:10级；保护评级:10级；金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等。 5、柜体五金：使用优质铰链，铰链符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学			
--	--	--	--	--	--

		处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求,垂直静载荷(30kg):a)、所有组件或结合处不应断裂;b)、通过手触证实,用于紧固的组件不应松动;c)、所有组件不应有影响正常运行的变形或磨损;d)、固定组件不应松动:e)、所有组件的功能不应损害:f)杯状暗铰链及其组件不应分离;水平静载荷(70N);耐久试验前打开力$\leq 20\text{N}$,耐久试验前关闭力$\leq 20\text{N}$,耐久试验后打开力$\leq 20\text{N}$,耐久试验后关闭力$\leq 20\text{N}$;垂直静载荷(20kg)符合要求;水平静载荷(40N)符合要求;耐久性(80000次)符合要求;耐腐蚀:18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/dm^2,其中直径1.0mm以上锈点不应超过5点/dm^2;乙酸盐雾100h:金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10级,金属镀(涂)层对基体的保护等级:10级;铜加速乙酸盐雾100h:外观评级10级,保护评级10级;金属件-电镀件应无起泡、烧焦,无光泽(整体异色)针孔、裂纹、斑点等。 6、锁具:采用优质锁具,锁定灵活,锁具符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求,金属件外观,电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺,表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕,金属电镀层理化性能,抗盐雾:18h,直径1.5mm以下锈点≤ 20点/dm^2,其中直径$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)。			
3	办公座椅(配套1.4m桌)	规格:常规 1、椅背部件:靠背和扶手均采用黑色全新料加纤框架。 2、面料:椅背采用优质透气网布,手感柔软舒适,纹理清晰,网布符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》检验标准,甲醛含量$\leq 300\text{mg/kg}$。	把	50	工业

		3、海绵：使用高回弹海绵填充，经久耐用，不易塌陷，海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观性能符合标准要求，表观密度偏差$\pm 2.5\%$、40% 压陷硬度偏差$\pm 13\text{N}$，回弹率$\geq 35\%$；75%压缩永久变形$\leq 10\%$；65%/25%压陷比$\geq 1.8\%$；气味等级≥ 7 级；恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值（P）$32\% \leq P \leq 39\%$；拉伸强度$\geq 80\text{kPa}$；断裂伸长率$\geq 156\%$；撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$；干热老化后拉伸强度$\geq 111\text{kPa}$；干热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$；湿热老化后拉伸强度$\geq 108\text{kPa}$；湿热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$；灰分$\leq 1.5\%$；甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$；表观密度座面$\geq 25\text{kg/m}^3$；TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^3\text{h}$。 4、气压棒：使用优质气压棒，气压棒符合 GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，耐腐蚀性能：气弹簧立筒涂层：经 96h 中性盐雾试验后，其筒身表面不得有起泡、脱皮和腐蚀缺陷、电镀层：18h，直径 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm^2，其中直径$>1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点（距边缘棱角 2mm 以内的不计），外观性能符合标准要求，电镀层无锈点，乙酸盐雾 100h：金属表面涂（镀）层本身的耐腐蚀等级：10 级；金属表面涂（镀）层对基体的保护等级：10 级。 5、椅轮：使用优质万向轮，转椅万向轮符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求，金属件应进行防锈处理，不应有锈迹，应无端部未封口的管件。管材			
--	--	--	--	--	--

		和冲压件:不应有裂缝、脱层,无叠缝、错位、结疤。弯管处弧形圆滑一致,波纹高低不大于 0.4mm,冲压件平整、无裂纹、结疤。涂层和镀层:金属件镀层应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、毛刺、花斑(不包括镀彩锌)和划痕,产品的所有外角和接触人体的部位应进行磨钝处理,应无毛刺、刃口和棱角,重金属含量 可溶性铅(Pb)≤90mg/kg,可溶性镉(Cd)≤75mg/kg,可溶性铬(Cr)≤60mg/kg,可溶性汞(Hg)≤60mg/kg。 6、脚架:尼龙五星脚架,五星脚符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求,力学性能:底座静载荷(加载力:1000kg;持续:1min;2次),底座的结构完整性无破坏,无突然的明显的形变。 7、配置:PU 固定扶手,同步倾仰底盘。			
4	1.6m 办公电脑桌	规格:1600*800*750mm 1、基材:采用优质环保中密度纤维板,中密度纤维板符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求,含水率 3%-13%,静曲强度≥24MPa,弹性模量≥2300MPa,内胶合强度≥0.45MPa,吸水厚度膨胀率(24h)≤5.2%,表面胶合强度≥1.20MPa,甲醛释放量(1m³气候箱法)达到 ENF 级,甲醛释放量≤0.025mg/m³,挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出,总挥发性有机化合物 TVOC 未检出,具有较好的抗菌性能,金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.5%,大肠杆菌抗菌率≥99.5%;具有较好的防霉性能,黑曲霉、球毛壳霉、腊叶	张	1	工业

	芽枝霉、宛氏拟青霉达到 0 级，没有生长。 2、贴面：采用优质胡桃木皮贴面，木皮符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准，木材含水率 6%-14%；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。 3、涂饰：采用环保水性油漆，水性油漆符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求，耐黄变性(168h)≤ 3.0；VOC 含量$\leq 250\text{g}/\text{L}$；甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$；可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)镉(Cd)含量$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$；铬(Cr)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$；汞(Hg)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)）$\leq 250\text{mg}/\text{kg}$。 4、胶粘剂：使用环保水基型胶粘剂，水基型胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实方案》标准要求，游离甲醛$\leq 1.0\text{g}/\text{kg}$；苯$\leq 0.20\text{g}/\text{kg}$；甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g}/\text{kg}$；总挥发性有机物$\leq 350\text{g}/\text{L}$；卤代烃未检出。 5、抽屉五金：使用优质导轨，导轨符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，所有组件或连接件不应断裂损坏；通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；所有零部件不应有影响正常运行的变形或磨损；五金连接件不应松动；所有组件的功能			
--	---	--	--	--

		不应损害；抽屉导轨及其组件不应分离；抽屉导轨组件底部变形：变形量不应超过内部尺寸(宽度和深度)最窄部分的 1/75；耐久试验前推力$\leq 50\text{N}$，耐久试验前拉力$\leq 50\text{N}$，耐久试验后推力$\leq 50\text{N}$，耐久试验后拉力$\leq 50\text{N}$，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%；耐久性≥ 80000 次，耐腐蚀18h，1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/dm^2，其中直径 1.0mm 以上锈点不应超过 5 点/dm^2；乙酸盐雾 100h：金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10 级,金属镀(涂)层对基体的保护等级:10 级；铜加速乙酸盐雾 100h 外观评级:10 级；保护评级:10 级；金属件-电镀件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等。 6、柜体五金：使用优质铰链，铰链符合 QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，垂直静载荷(30kg)：a)、所有组件或结合处不应断裂:b)、通过手触证实，用于紧固的组件不应松动:c)、所有组件不应有影响正常运行的变形或磨损;d)、固定组件不应松动:e)、所有组件的功能不应损害:f)杯状暗铰链及其组件不应分离；水平静载荷(70N)；耐久试验前打开力$\leq 20\text{N}$，耐久试验前关闭力$\leq 20\text{N}$，耐久试验后打开力$\leq 20\text{N}$，耐久试验后关闭力$\leq 20\text{N}$；垂直静载荷(20kg)符合要求；水平静载荷（40N)符合要求；耐久性(80000 次)符合要求；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/dm^2,其中直径 1.0mm 以上锈点不应超过 5 点/dm^2；乙酸盐雾 100h：金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10 级,金属镀(涂)层对基体的保护等级:10 级；铜加速乙酸盐雾 100h：外观评级 10 级，保护评级 10 级；金属件-电镀件应无起泡、烧焦,无光泽(整体异色)针孔、裂纹、斑点等。			
--	--	--	--	--	--

		7、锁具：采用优质锁具，锁定灵活，锁具符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，金属件外观，电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕，金属电镀层理化性能，抗盐雾：18 h，直径 1,5mm 以下锈点$\leq$20 点/dm²，其中直径$\geq$1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)。 8、工艺：板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰，五底三面。			
5	办公座椅（配套 1.6m 桌）	规格：常规 1、饰面：使用优质环保皮（西皮），耐磨耐划，环保性能佳，环保皮（西皮）符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，摩擦色牢度-干摩擦（500 次）涂层厚度摩擦色牢度-干摩擦（500 次）涂层厚度$>25\mu\text{m}$$\geq$4 级；摩擦色牢度-湿摩擦（250 次）涂层厚度$>25\mu\text{m}$$\geq$3/4 级；摩擦色牢度-碱性汗液（80 次）涂层厚度$>25\mu\text{m}$$\geq$3/4 级；耐光性$\geq$5 级；涂层粘着牢度$\geq$2.5N/10mm；耐折牢度（50000 次）：无裂纹；耐磨性：无明显损伤、剥落；撕裂力$\geq$20N；理化性能气味$\leq$3 级；pH$\geq$3.2；游离甲醛$\leq$75mg/kg；挥发性有机物(VOC)$\leq$150mg/kg；可萃取的重金属-铅(Pb)$\leq$90mg/kg 可萃取的重金属-镉(Cd)$\leq$75mg/kg。 2、填充：座、背填充高密度海绵，经久耐用，不易塌陷，海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观性能符合标准要求，表观密度偏差$\pm$2.5、40% 压陷硬度偏差$\pm$13N；回弹率$\geq$35%；75%压缩永久变形$\leq$10%；65%/25%压陷比$\geq$1.8%；气味等级$\geq$7 级；恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值（P）32%$\leq$P$\leq$39%；拉伸	把	1	工业

		强度$\geq 80\text{kPa}$；断裂伸长率$\geq 156\%$；撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$；干热老化后拉伸强度$\geq 111\text{kPa}$；干热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$；湿热老化后拉伸强度$\geq 108\text{kPa}$；湿热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$；灰分$\leq 1.5\%$；甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$；表观密度座面$\geq 25\text{kg/m}^3$；TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^3\text{h}$ 3、框架：内框架采用实木框架，实木复合GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$；TVOC$\leq 100\mu\text{g/m}^3$。经防潮、防腐、防蛀处理，环保耐用。 4、涂饰：采用环保水性油漆，水性油漆符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料GB18581-2020木器涂料中有害物质限量及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求，耐黄变性(168h)≤ 3.0；VOC含量$\leq 250\text{g/L}$；甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq 90\text{mg/kg}$；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)镉(Cd)含量$\leq 75\text{mg/kg}$；铬(Cr)含量$\leq 60\text{mg/kg}$；汞(Hg)含量$\leq 60\text{mg/kg}$；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 1000\text{mg/kg}$，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)）$\leq 50\text{mg/kg}$。			
6	值班室座椅	【桌子】：规格：1200*700*750mm 1、基材：采用优质环保三聚氰胺实木颗粒板（刨花板），三聚氰胺实木颗粒板（刨花板）符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，静曲强度$\geq 11.0\text{MPa}$；弹	套	1	工业

		性模量$\geq 1600\text{MPa}$；内结合强度$\geq 0.35\text{MPa}$；表面胶合强度$\geq 0.60\text{MPa}$；2h吸水厚度膨胀率$\leq 8.0\%$；含水率$3.0\sim 13.0\%$；密度$0.60\sim 0.90\text{g/cm}^3$；握螺钉力板面$\geq 900\text{N}$，板边$\geq 600\text{N}$，表面耐冷热循环，无裂缝、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧达到4级以上；表面耐干热达到4级以上；表面耐污染腐蚀色达到4级以上；表面耐龟裂达到4级以上；表面耐水蒸气达到4级以上；耐光色牢度蓝色羊毛布6级，达到灰度卡4级；甲醛释放量（1m^3气候箱法）ENF级：$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率$\leq 0.50\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$；抑菌金黄色葡萄球菌$\geq 99.5\%$；抑菌大肠杆菌$\geq 99.5\%$；耐霉性能：耐霉菌性等级（黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉）0级，没有生长。 2、封边：采用优质环保PVC封边条，PVC封边条符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性磨30r后应无露底现象；耐开裂性（耐龟裂性）≥ 2级（有不规则横向细微开裂）；耐老化性应无开裂；耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度（灰色样卡）≥ 4级；甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$；有害物质限量均未检出；邵氏D硬度：$\geq \text{HD}63$；耐霉菌性等级（黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉）0级，没有生长。 3、胶粘剂：使用环保热熔胶，热熔胶符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求，总挥发性有机化合物$\leq 100\text{g/L}$。 4、抽屉五金：使用优质导轨，导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学			
--	--	--	--	--	--

		处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，所有组件或连接件不应断裂损坏；通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；所有零部件不应有影响正常运行的变形或磨损；五金连接件不应松动；所有组件的功能不应损害；抽屉导轨及其组件不应分离；抽屉导轨组件底部变形：变形量不应超过内部尺寸(宽度和深度)最窄部分的 1/75；耐久试验前推力$\leq 50\text{N}$，耐久试验前拉力$\leq 50\text{N}$，耐久试验后推力$\leq 50\text{N}$，耐久试验后拉力$\leq 50\text{N}$，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%；耐久性≥ 80000 次，耐腐蚀 18h，1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/dm^2，其中直径 1.0mm 以上锈点不应超过 5 点/dm^2；乙酸盐雾 100h：金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10 级，金属镀(涂)层对基体的保护等级:10 级；铜加速乙酸盐雾 100h 外观评级:10 级；保护评级:10 级；金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等。 5、柜体五金：使用优质铰链，铰链符合 QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，垂直静载荷(30kg)：a)、所有组件或结合处不应断裂:b)、通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动:c)、所有组件不应有影响正常运行的变形或磨损:d)、固定组件不应松动:e)、所有组件的功能不应损害:f)杯状暗铰链及其组件不应分离；水平静载荷(70N)；耐久试验前打开力$\leq 20\text{N}$，耐久试验前关闭力$\leq 20\text{N}$，耐久试验后打开力$\leq 20\text{N}$，耐久试验			
--	--	--	--	--	--

	后关闭力$\leq 20\text{N}$；垂直静载荷(20kg)符合要求；水平静载荷（40N）符合要求；耐久性(80000次)符合要求；耐腐蚀：18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²其中直径1.0mm以上锈点不应超过5点/dm²；乙酸盐雾100h：金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10级,金属镀(涂)层对基体的保护等级:10级；铜加速乙酸盐雾100h：外观评级10级，保护评级10级；金属件-电镀件应无起泡、烧焦,无光泽(整体异色)针孔、裂纹、斑点等。 6、锁具：采用优质锁具，锁定灵活，锁具符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，金属件外观，电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕，金属电镀层理化性能，抗盐雾：18h，直径1.5mm以下锈点≤ 20点/dm²，其中直径$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)。 【椅子】：规格：常规 1、椅背部件：靠背和扶手均采用黑色全新料加纤框架。 2、面料：椅背采用优质透气网布，手感柔软舒适，纹理清晰，网布符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》检验标准，甲醛含量$\leq 300\text{mg/kg}$。 3、海绵：使用高回弹海绵填充，经久耐用，不易塌陷，海绵符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观性能符合标准要求,表观密度偏差$\pm 2.5\%$、40%压陷硬度偏差$\pm 13\text{N}$，回弹率$\geq 35\%$；75%压缩永久变形$\leq 10\%$；65%/25%压陷比≥ 1.8；气味等级≥ 7级；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)$32\% \leq P \leq 39\%$；拉伸强度$\geq 80\text{kPa}$；断裂伸长率$\geq 156\%$；撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$；干热老化后拉伸强度$\geq 111\text{kPa}$；干热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$；湿热老化后拉伸强度$\geq 108\text{kPa}$；湿热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$；灰分$\leq 1.5\%$；甲醛散发			
--	---	--	--	--

		≤10mg/kg；表观密度座面≥25kg/m³；TVOC ≤0.5mg/m³h。 4、椅架：使用优质弓形架，电镀喷涂，管壁1.2mm 厚度。			
2.2 办公楼 2 楼办公家具					
1	大型会议桌	规格：6800*2300*750mm 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，中密度纤维板符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，含水率 3%-13%，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥2300MPa，内胶合强度≥0.45MPa，吸水厚度膨胀率（24h）≤5.2%，表面胶合强度≥1.20MPa，甲醛释放量（1m³ 气候箱法）达到 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度(7d) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC) 未检出，总挥发性有机化合物 TVOC 未检出，具有较好的抗菌性能，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.5%，大肠杆菌抗菌率≥99.5%；具有较好的防霉性能，黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉达到 0 级，没有生长。 2、贴面：采用优质胡桃木皮贴面，木皮符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》GB18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准，木材含水率 6%-14%；甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3、涂饰：采用环保水性油漆，水性油漆符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求，耐黄变性(168h)≤	套	1	工业

		3.0; VOC 含量$\leq$250g/L; 甲醛含量$\leq$100mg/kg; 总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq$90mg/kg; 可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)镉(Cd)含量$\leq$75mg/kg; 铬(Cr)含量$\leq$60mg/kg; 汞(Hg)含量$\leq$60mg/kg; 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq$1000mg/kg, 苯系物总和含量(限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯))$\leq$250mg/kg。 4、胶粘剂: 使用环保水基型胶粘剂, 水基型胶粘剂: 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实方案》标准要求, 游离甲醛$\leq$1.0g/kg; 苯$\leq$0.20g/kg; 甲苯+二甲苯$\leq$10g/kg; 总挥发性有机物$\leq$350g/L; 卤代烃未检出。 5、配置: 桌面配备多功能走电系统线盒, 方便耐用。 6、工艺: 板面两面双贴木皮, 实木封边精修, 两面均衡油饰, 五底三面。			
2	会议座椅	规格: 常规 1、饰面: 使用优质环保皮(西皮), 耐磨耐划, 环保性能佳, 环保皮(西皮)符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求, 摩擦色牢度-干摩擦(500次)涂层厚度摩擦色牢度-干摩擦(500次)涂层厚度$>25\mu\text{m} \geq 4$级; 摩擦色牢度-湿摩擦(250次)涂层厚度$>25\mu\text{m} \geq 3/4$级; 摩擦色牢度-碱性汗液(80次)涂层厚度$>25\mu\text{m} \geq 3/4$级; 耐光性≥ 5级; 涂层粘着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$; 耐折牢度(50000次): 无裂纹; 耐磨性: 无明显损伤、剥落; 撕裂力$\geq 20\text{N}$; 理化性能气味≤ 3级; pH≥ 3.2; 游离甲醛$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$; 挥发性有机物(VOC)$\leq 150\text{mg}/\text{kg}$; 可萃取的重金属-铅(Pb)$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$ 可萃取的重金属-镉(Cd)$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$。 2、填充: 座、背填充高密度海绵, 经久耐用,	把	24	工业

		不易塌陷，海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观性能符合标准要求，表观密度偏差±2.5%、40% 压陷硬度偏差±13N；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤10%；65%/25%压陷比≥1.8%；气味等级≥7 级；恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值（P）32%≤P≤39%；拉伸强度≥80kPa；断裂伸长率≥156%；撕裂强度≥2.0N/cm；干热老化后拉伸强度≥111kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤±30%；湿热老化后拉伸强度≥108kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%；灰分≤1.5%；甲醛散发≤10mg/kg；表观密度座面≥25kg/m³；TVOC≤0.5mg/m³h 3、框架：内框架采用实木框架，实木复合 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³；TVOC≤100 μg/m³。经防潮、防腐、防蛀处理，环保耐用。 4、涂饰：采用环保水性油漆，水性油漆符合 GB/T23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料 GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求，耐黄变性(168h)≤3.0；VOC 含量≤250g/L；甲醛含量≤100mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)≤90mg/kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)镉(Cd)含量≤75mg/kg；铬(Cr)含量≤60mg/kg；汞(Hg)含量≤60mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)）≤250mg/kg。			
3	长条会议桌	规格：1400*400*750mm 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，中密度纤维板符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、	张	10	工业

		GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，含水率 3%-13%，静曲强度$\geq 24\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2300\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.45\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率（24h）$\leq 5.2\%$，表面胶合强度$\geq 1.20\text{MPa}$，甲醛释放量（1m^3 气候箱法）达到 ENF 级，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，总挥发性有机化合物 TVOC 未检出，具有较好的抗菌性能，金黄色葡萄球菌抗菌率$\geq 99.5\%$，大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$；具有较好的防霉性能，黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉达到 0 级，没有生长。 2、贴面：采用优质胡桃木皮贴面，木皮符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》GB18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准，木材含水率 6%-14%；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。 3、涂饰：采用环保水性油漆，水性油漆符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求，耐黄变性（168h）≤ 3.0；VOC 含量$\leq 250\text{g}/\text{L}$；甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$；总铅（Pb）含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$；可溶性重金属含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）镉（Cd）含量$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$；铬（Cr）含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$；汞（Hg）含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））$\leq 250\text{mg}/\text{kg}$。 4、胶粘剂：使用环保水基型胶粘剂，水基型胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HJ2541-2016			
--	--	--	--	--	--

		《环境标志产品技术要求胶粘剂》及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实方案》标准要求，游离甲醛$\leq 1.0\text{g/kg}$；苯$\leq 0.20\text{g/kg}$；甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g/kg}$；总挥发性有机物$\leq 350\text{g/L}$；卤代烃未检出。 5、工艺：板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰，五底三面。			
4	长条会议桌子	规格：常规 1、饰面：使用优质环保皮（西皮），耐磨耐划，环保性能佳，环保皮（西皮）符合GB/T16799-2018《家具用皮革》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，摩擦色牢度-干摩擦（500次）涂层厚度摩擦色牢度-干摩擦（500次）涂层厚度$>25\mu\text{m} \geq 4$级；摩擦色牢度-湿摩擦（250次）涂层厚度$>25\mu\text{m} \geq 3/4$级；摩擦色牢度-碱性汗液（80次）涂层厚度$>25\mu\text{m} \geq 3/4$级；耐光性≥ 5级；涂层粘着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$；耐折牢度（50000次）：无裂纹；耐磨性：无明显损伤、剥落；撕裂力$\geq 20\text{N}$；理化性能气味≤ 3级；pH≥ 3.2；游离甲醛$\leq 75\text{mg/kg}$；挥发性有机物（VOC）$\leq 150\text{mg/kg}$；可萃取的重金属-铅（Pb）$\leq 90\text{mg/kg}$可萃取的重金属-镉（Cd）$\leq 75\text{mg/kg}$。 2、填充：座、背填充高密度海绵，经久耐用，不易塌陷，海绵符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观性能符合标准要求，表观密度偏差$\pm 2.5\%$、40%压陷硬度偏差$\pm 13\text{N}$；回弹率$\geq 35\%$；75%压缩永久变形$\leq 10\%$；65%/25%压陷比≥ 1.8；气味等级≥ 7级；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）$32\% \leq P \leq 39\%$；拉伸强度$\geq 80\text{kPa}$；断裂伸长率$\geq 156\%$；撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$；干热老化后拉伸强度$\geq 111\text{kPa}$；干热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$；湿热老化后拉伸强度$\geq 108\text{kPa}$；湿热老化后拉伸	把	20	工业

		强度变化率$\leq \pm 30\%$；灰分$\leq 1.5\%$；甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$；表观密度座面$\geq 25\text{kg/m}^3$；TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^3\text{h}$ 3、框架：内框架采用实木框架，实木复合GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$；TVOC$\leq 100\mu\text{g/m}^3$。经防潮、防腐、防蛀处理，环保耐用。 4、涂饰：采用环保水性油漆，水性油漆符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料GB18581-2020木器涂料中有害物质限量及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求，耐黄变性(168h)≤ 3.0；VOC含量$\leq 250\text{g/L}$；甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq 90\text{mg/kg}$；可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)镉(Cd)含量$\leq 75\text{mg/kg}$；铬(Cr)含量$\leq 60\text{mg/kg}$；汞(Hg)含量$\leq 60\text{mg/kg}$；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 1000\text{mg/kg}$，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)）$\leq 50\text{mg/kg}$。			
5	钢制文件柜	规格：850*390*1800mm； 1. 基材：选用优一级冷轧钢板，裸板厚度0.5mm，承重结构结实可靠，冷轧钢板符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》标准要求，产品外观，喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能金属喷涂层硬度$\geq H$。 2. 工艺：经酸洗磷化处理后，进行静电粉末喷涂，防锈处理，静电喷涂粉末符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求，中性盐雾18h达到10级；乙酸盐雾18h达到10级；铜加速乙酸盐雾试验18h达到10级；耐酸性、耐碱性、耐冲击性符合标准要求：耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h无异常，耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]168h无异常，耐冲击性	组	35	工业

		(正向冲击) 50cm, 未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。			
三、新看守所武警中队办公家具					
1	1.2 米茶水柜	国标	个	1	工业
2	4 米会议桌	国标	米	4	工业
3	网椅	国标	把	12	工业
4	会议椅	国标	把	14	工业
5	长茶几	国标	个	1	工业
6	保险柜	国标	个	2	工业
7	小茶几	国标	个	2	工业
8	办公沙发	国标	套	3	工业
9	档案柜	国标	台	11	工业
10	保密柜	国标	台	1	工业
11	1.6 米办公桌	国标	张	10	工业
12	办公椅	国标	把	3	工业
13	24 门鞋柜	国标	个	2	工业
14	理疗床	国标	把	1	工业
15	理发专专用椅	国标	把	1	工业
16	理发柜	国标	个	1	工业
17	四门衣柜	国标	个	3	工业
18	2 米货架	国标	个	5	工业
19	更衣室定制柜子	国标	个	5	工业
20	2 米桌子	国标	张	1	工业
21	报架	国标	个	2	工业
22	两门衣柜	国标	个	5	工业
23	换衣凳	国标	个	2	工业
24	床	国标	张	9	工业
25	床头柜	国标	个	5	工业
26	单门衣柜	国标	个	40	工业
27	学习会议桌	国标	张	1	工业

28	军人风镜子	国标	个	1	工业
29	花洒	国标	个	3	工业
30	浴霸	国标	个	5	工业
31	1 米晾鞋架	国标	个	1	工业
32	1.2 米茶水柜	国标	个	1	工业

第四标段清单：车管所、新看守所武警中队厨房设备采购

序号	名称	技术参数	单位	数量	企业划分标准所属行业
适用本国产品标准的货物					
一、车管所厨房设备					
1	排烟设备	商用级，风量 12000m ³ /h，全不锈钢材质，带净化装置，根据现场尺寸定制，适配 150 人用餐排烟需求	套	1	工业
2	排风管道	不锈钢材质，直径 300mm，壁厚 1.2mm，配套排烟设备，按需走向定制，含弯头、接口等配件	套	1	工业
3	厨房操作台	不锈钢材质，180*80*80cm，台面厚 1.5mm，带储物层，防水防腐蚀，根据现场布局定制	套	1	工业
4	厨房工作台	不锈钢材质，150*60*80cm，台面防滑，底部带支撑脚，可调节高度，适配食材预处理	套	1	工业
5	保鲜工作台	不锈钢材质，180*80*80cm，冷藏温度 0-8℃，容积 400L，带抽屉式储物，节能压缩机，适配 150 人食材短期保鲜	套	2	工业
6	大锅灶	商用燃气式，锅径 80cm，不锈钢机身，火力可调，带熄火保护装置，适配 150 人批量烹饪需求	套	2	工业
7	汤桶	不锈钢材质，容量 50L，壁厚 2mm，带把手和支架，耐高温耐腐蚀，根据甲方实际需求定制尺寸	个	1	工业
8	双门消毒柜	特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置；强制热风循环，高温消毒无死角，杀灭乙肝表面抗原等细菌病毒 99.9%，符合国标；容量 800L，适用于 150℃ 以上不锈钢、玻璃餐具；全不锈钢材质，双门对开设计	台	1	工业

9	六门冰柜	内外不锈钢外壳，220V/1KW，内箱圆弧设计，制冷温度-18℃，容积 1200L，效率高、噪音低、故障率低、寿命长；分三区储物，适配 150 人食材冷冻需求	台	2	工业
10	醒发箱	32 层商用款，温湿双控（温度 25-40℃可调，湿度 60-90%可调），智能触控面板，容量适配 150 人用餐所需面点量，不锈钢内胆，带定时功能	台	1	工业
11	和面机	商用 15KG 容量，设计美观，噪音≤75dB，操作便捷易清洗，搅拌桨不锈钢材质，面团可达到强筋程度，适配 150 人面点制作需求，220V 电压	台	1	工业
12	压面机	商用款，压面宽度 250mm，厚度 0-5mm 可调，不锈钢辊轴，功率 1.5KW，220V 电压，噪音小，适配面点批量加工	台	1	工业
13	净水设备	商用 RO 反渗透款，出水量 50L/h，五级过滤，可直饮，适配 150 人饮用水需求，带水质监测功能，全自动冲洗	台	1	工业
14	六门双温高身柜	不锈钢材质，双温设计（冷藏 0-8℃/冷冻 -18℃），容积 1000L，每层承重 50KG，带密封门，节能压缩机，适配多品类食材存储	台	1	工业
15	面盆	不锈钢材质，直径 40cm，深度 20cm，壁厚 1mm，带防滑底座，适配食材清洗	个	3	工业
16	四门冰箱	不锈钢材质，双温设计，容积 800L，制冷功率 800W，220V 电压，密封性能好，适配 150 人食材冷藏冷冻需求	台	1	工业
17	常用垃圾桶	塑料材质，容量 20L，带盖，颜色分类（可回收/厨余/其他），适配日常垃圾收纳	个	10	工业
18	餐盘收集车	不锈钢材质，双层设计，承重 100KG，带静音万向轮，尺寸 80*50*80cm，适配 150 人餐盘回收	台	1	工业
19	蒸饭柜	商用电气两用款，容量 24 盘，蒸制温度 100℃，定时功能，不锈钢内胆，适配 150 人米饭蒸制需求	台	1	工业
20	中温柜	不锈钢材质，温度 0-10℃，容积 500L，带层架，适配果蔬、熟食短期存储，节能制冷	台	1	工业
21	备餐柜	不锈钢材质，150*50*80cm，三层储物架，带防尘罩，适配 150 人用餐备餐摆放	台	1	工业
22	炒锅	铸铁材质，直径 40cm，带木质手柄，耐高温，适配大锅灶使用，大尺寸	个	2	工业

23	炒勺	不锈钢材质，勺头直径 18cm，手柄长度 30cm，加厚设计，适配商用炒锅使用	个	2	工业
24	大铲子	不锈钢材质，铲面宽度 15cm，手柄长度 30cm，加厚加固，适配大尺寸炒锅使用	个	2	工业
25	笊篱	不锈钢材质，直径 25cm，网眼细密，手柄长度 30cm，耐高温，适配食材捞取	个	2	工业
26	水勺	不锈钢材质，容量 5L，带手柄，加厚设计，耐高温，适配加水、舀汤使用	个	2	工业
27	菜板	实木材质，尺寸 60*40*5cm，防滑设计，耐高温，分色使用（生肉/蔬菜/熟食），适配食材切割	个	3	工业
28	菜刀	不锈钢材质，刀身长度 25cm，木质手柄，锋利耐用，分款（切片刀/砍骨刀/主厨刀）	个	3	工业
29	料盒	不锈钢材质，容量 5L，带盖和手柄，可叠加存放，适配调料收纳	个	2	工业
30	油丝	不锈钢材质，网眼细密，直径 20cm，带手柄，适配油料过滤使用	个	2	工业
31	保鲜盒	食品级 PP 材质，容量 1.5L，带密封盖，可微波加热，适配食材分装保鲜	个	40	工业
32	面杖	实木材质，长度 50cm，直径 5cm，表面光滑，适配面点制作	个	2	工业
33	走锤	不锈钢材质，重量 2KG，手柄防滑设计，适配面团碾压塑形	个	1	工业
34	毛刷	食品级尼龙材质，手柄木质，刷头柔软，适配食材清洁、刷油	个	5	工业
35	剪刀	不锈钢材质，长度 20cm，锋利耐用，带安全锁扣，适配食材剪切	个	4	工业
36	不锈钢盆（小）	不锈钢材质，直径 20cm，深度 10cm，壁厚 1mm，适配小量食材盛放、清洗	个	10	工业
37	不锈钢盆（中）	不锈钢材质，直径 30cm，深度 15cm，壁厚 1mm，适配中等量食材盛放、搅拌	个	10	工业
38	不锈钢盆（大）	不锈钢材质，直径 40cm，深度 20cm，壁厚 1mm，适配大量食材盛放、混合	个	10	工业
39	打饭勺	不锈钢材质，容量 500ml，手柄长度 25cm，带挂孔，适配批量打饭使用	个	5	工业
40	不锈钢餐盘	不锈钢材质，尺寸 28*20cm，厚度 0.8mm，防烫设计，适配 150 人用餐需求	个	100	工业
41	不锈钢碗	不锈钢材质，直径 12cm，深度 6cm，厚度 0.8mm，防烫手柄，适配用餐盛饭、盛汤	个	100	工业
42	筷子	食品级合金材质，长度 25cm，耐高温、易清	双	120	工业

		洗，适配 150 人用餐需求，可重复使用			
43	厨房垃圾桶	不锈钢材质，容量 50L，带盖和脚踏，密封防异味，适配厨房厨余垃圾收纳	个	4	工业
44	地刷	塑料刷头，木质手柄，长度 120cm，刷毛坚硬，适配厨房地面清洁	个	4	工业
45	地刮	不锈钢材质，刮面长度 60cm，木质手柄，适配厨房地面积水清理	个	4	工业
46	电饭锅	商用款，容量 10L，功率 1.5KW，220V 电压，不粘内胆，带保温功能，适配补充米饭蒸煮	个	1	工业
47	多层货架	不锈钢材质，四层设计，尺寸 200*60*180cm，每层承重 80KG，带加固支架，适配食材、厨具存放	套	1	工业
48	大餐桌	不锈钢材质，尺寸 180*80*75cm，桌面防滑，带加固支架，适配多人聚餐使用	套	1	工业
49	餐椅	不锈钢框架，塑料座椅，承重 150KG，防滑底座，适配大餐桌使用	把	10	工业
50	餐桌	不锈钢材质，尺寸 120*60*75cm，桌面防滑，简易支架，适配 150 人分散用餐需求	套	25	工业
51	餐椅	不锈钢框架，塑料座椅，承重 150KG，防滑底座，适配普通餐桌使用	把	100	工业
52	水池、水龙头	不锈钢双槽水池，尺寸 80*60*50cm，配套铜质水龙头，带过滤装置，适配厨房清洗需求	套	3	工业
53	开水器	商用款，容量 30L，功率 3KW，220V 电压，全自动加热，带保温和防干烧功能，适配 150 人饮用水需求	套	1	工业
54	全自动豆浆机	商用款，容量 10L，功率 2KW，220V 电压，全自动研磨、熬煮、过滤，适配 150 人豆浆供应	台	1	工业
55	电炸锅	商用款，容量 8L，功率 2.5KW，220V 电压，温度 0-200℃可调，带控油篮和防干烧功能，适配油炸食品制作	台	1	工业
56	商用过滤一体直饮水机	R0 反渗透过滤，出水量 80L/h，冷热双温，带触控面板和水质监测，适配 150 人集中饮水需求，壁挂式安装	台	4	工业
57	招待专用餐具	骨瓷材质，50 件/套，含餐盘、汤碗、勺子、筷子等，中式设计，适配接待使用	套	1	工业
二、新看守所武警中队厨房设备					
1	食品留样柜	规格：560*600*950mm 1、绿色环保的制冷剂，风冷冷藏。	1	台	工业

		2、配置优质压缩机和强力风机。			
2	不锈钢餐台	规格：4500*800*800mm 1、采用优质 201 不锈钢焊接制作； 2、台面及层板厚度 1.0mm。	1	套	工业
3	水池带水龙头	规格：3000*700*800mm 1、采用优质 201 不锈钢焊接制作； 2、带不锈钢下水和上水管； 3、水池台面及星盆板厚度 1.0mm。	1	套	工业
4	饭桌	规格：1300*700*750mm（一桌四椅） 1、采用优质实木材质制作； 2、圆角处理，符合人体工学；	12	套	工业
5	餐盘	规格：300*500mm 1、采用优质 304 食品级材质制作； 2、耐高温，不易变形；	50	套	工业
6	储粮柜	规格：3500*700*1800 1、采用优质 304 食品级材质制作； 2、耐高温，不易变形；	1	套	工业
7	抽油烟系统	规格：包含 4 米排烟罩、56 平方烟管道、净化器、风柜、风机控制器。 1、采用不锈钢磨砂贴塑板制作，内置 LED 灯； 2、板材厚度 0.8mm。优质电机	1	套	工业
8	不锈钢操作台	规格：1000*800*800 1、采用优质 201 不锈钢焊接制作； 2、台面及层板厚度 1.2mm。	2	台	工业
9	调料车	规格：600*700*800 1、采用优质 201 不锈钢焊接制作； 2、台面及层板厚度 1.2mm。	1	个	工业
10	电磁炒锅	规格：3.5KW 1、采用优质 201 不锈钢焊接制作； 2、不同挡位控制，加热速度快。	1	台	工业
11	豆浆机	规格：15L 1、内腔无焊点处理。功率：380V/8KW。 2、对触及带电部件的防护、输入电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐湿性等检验合格；	1	台	工业
12	破壁机	规格：1.5L 1、变频控制； 2、不同挡位控制，可自动清洗。	1	台	工业
13	不锈钢洗漱池	规格：2000*600*800 1、采用优质 201 不锈钢焊接制作；	6	台	工业

		2、台面及层板厚度 1.0mm。 3、带层架，可放置物品等。带水龙头			
14	不锈钢置物架	规格：500*500*600 1、采用优质 201 不锈钢焊接制作； 2、台面及层板厚度 1.0mm。	4	台	工业

第一标段核心产品：三匹柜机

第二标段核心产品：序号 1 人工服务窗口办公台

第三标段核心产品：一、车管所办公家具 1.1 综合业务大厅楼 1 钢制四人位长排椅

第四标段核心产品：一、车管所厨房设备 1 排烟设备

强制采购的节能产品：三匹柜机、二匹挂机、滚筒洗衣机

三、采购标的执行标准：需执行的国家相关标准、规范。

四、服务标准、期限、效率等要求

1、空调质保期为设备安装调试验收合格后六年，办公家具 1 年，标识制度版面 1 年，厨房设备 1 年，质保期内发生故障或质量问题，卖方在接到通知后 2 小时进行响应，4 小时到达，24 小时内处理问题，否则需提供备用机直至原设备修好为止。

2、所投产品必须符合国家质量检测标准和本谈判文件规定的全新正品现货，本项目为交钥匙工程，采购方不再承担费用。

3、投标商所投产品须符合国家环保要求。

4、中标供应商于成交后第三日上午 09:00 向禹州市公安局提供投标文件中所有资质原件，不符合或不能提供的，取消其中标资格并列入不良记录及信用中国。

五、采购标的其他技术、服务等要求

1、供应商须明确投标产品的厂家、品牌、型号等参数，否则为无效响应文件。

2、供应商应就本项目完整投标，报价含税费、设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其他施工单位协作所产生的费用等综合费用，否则为无效响应文件。

3、供应商须有完整的技术方案，否则为无效响应文件。

注 中标人须向禹州市政府采购中心发送投标报价及分项报价（如果货物需求中有分项的话）一览表电子档，并同时通知采购中心。邮箱：ztbjyglzx@163.com。

六、验收标准：

由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后由验收小组出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

- 1、项目质量按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收；
- 2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

七、采购资金支付

（一）支付方式：财政支付，银行转账。

（二）支付时间及条件：项目验收合格后，自交付之日起 30 日内一次性支付。

第三章 供应商须知前附表

谈判文件前附表中凡标有★（技术参数中的除外）条款均为实质性要求条款，响应文件须完全响应，未实质响应的，按照无效响应处理。

序号	条款名称	说明和要求
1	采购项目	项目名称：禹州市公安局车管所、新看守所武警中队配套及标识设施、办公家具等货物采购项目 采购编号：YZCG-T2026005 交付（服务、完工）时间：合同签订后 7 天内完成 履约地点：禹州市公安局车管所、新看守所（详见谈判文件）
2	采购人	采购人名称：禹州市公安局 地址：禹州市华夏大道 2 号 联系人：董先生 联系电话：0374-8087477
3	集中采购机构	名称：禹州市政府采购中心 地址：禹州市行政服务中心楼8楼 联系人：方女士 电话：0374-2077111
4	★供应商资格	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 1. 具有独立承担民事责任的能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 注 1、供应商在投标时，提供《禹州市政府采购供应商信用承诺函》（详见谈判文件第八章3.5格式），无需再提交上述证明材料。 2、采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。 3、供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

5	★联合体响应	本项目 ☒ 不接受 ☐ 接受联合体响应
6	★预算金额	第一标段: 59100.00元, 第二标段: 288535.00元, 第三标段: 468040.00元, 第四标段: 288175.00元, 超出预算金额的响应无效。
7	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织, 时间: 地点:
8	谈判前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开, 时间: 地点:
9	进口产品参与	☒ 不允许 ☐ 允许
10	★谈判有效期	90天(自提交谈判响应文件的截止之日起算) 成交供应商谈判有效期延至合同验收之日, 成交供应商全部合同义务履行完毕为止。
11	成交供应商将本项目非主体、非关键性工作分包	☒ 不允许 ☐ 允许
12	响应文件提交截止、谈判响应截止及谈判时间	2026年5月20日08时30分(北京时间)
13	响应文件开启地点	禹州市公共资源交易中心开标二室(地址: 禹州市行政服务中心楼九楼) (本项目采用远程不见面谈判, 供应商无须到达现场)
14	谈判保证金	本项目不收取。 供应商应提供谈判承诺函。
15	公告发布	谈判公告、成交公告、变更(更正)公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布:《中国政府采购网》《河南省政府采购网》《许昌市政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》
16	采购人澄清或修改谈判文件时间	谈判响应截止时间3个工作日前(澄清内容可能影响谈判响应文件编制的)
17	供应商对采购文件	谈判公告期满之日起七个工作日

	质疑截止时间	
18	响应文件份数	☒ 电子响应文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子响应文件1份（文件格式为：.XCSTF）。 ☐ 纸质响应文件：正本一份，副本一份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件 电子响应文件和纸质响应文件的内容、格式、水印码、签章应一致。
19	响应文件的 签署盖章	☒ 电子响应文件：按谈判文件要求加盖供应商电子印章和法人电子印章。 ☐ 纸质响应文件：响应文件封面加盖供应商公章（响应文件是指供应商电子响应文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质响应文件）。
20	谈判小组组建	☒ 由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家的人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 ☐ 由评审专家组成。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。
21	评审方法	质量和 Service 均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。
22	异常低价审核	1. 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的； 2. 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的； 3. 投标报价低于采购项目最高限价45%的； 4. 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 5. 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定
23	中小企业有关政策	1、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，本符合条件的中小企业应按照谈判文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 2、本次采购标的所属行业：工业 3、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管

		理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业投标价格给予20%（10%—20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%（4%—6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 6、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 7、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。
24	实施本国产品标准及相关政策	1、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），供应商对其提供的产品应当按照招标文件格式要求出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。 2、对本国产品的支持政策。 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购

		包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠,即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
25	节能环保要求	本项目强制节能产品：三匹柜机、二匹挂机、滚筒洗衣机 执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品属于政府强制采购产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认定。
26	网络关键设备、网络安全专用产品要求	1、本项目网络关键设备：无；网络安全专用产品：无 2、本项目中涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2 号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》等相关文件要求，本次投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。 3、提供资料（下列资料任意一项） ①网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书；

		②网络关键设备安全检测证书、网络安全专用产品安全检测证书； ③计算机信息系统安全专用产品销售许可证； ④中国网信网或工业和信息化部网站或公安部网站或国家认证认可监督管理委员会网站公布的认证、检测结果（提供公布安全认证、安全检测结果页面网址和安全认证、检测结果截图）。
27	履约保证金	☒ 无要求
28	代理服务费	☒ 不收取
29	授权函	采购单位委派代表参加谈判小组的，须向集中采购机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对谈判过程实施监督的须进入禹州市公共资源交易中心九楼电子监督室，并向集中采购代理机构出具授权函，且不得超过2人。
30	电子化采购模式	☒是。供应商投标时须成功上传、解密电子投标文件。供应商资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件不再提交（本谈判文件第六章另有要求提供原件的除外）。 ☐否。供应商投标时须提供纸质响应文件。供应商资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据招标文件要求提供。
31	最后报价	根据谈判小组要求，供应商须使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统（https://ggzy.xuchang.gov.cn/tpbidder）进行最后报价，最后报价应包括 ①总报价②分项报价。 注： ①谈判小组要求供应商提交一次最后报价时，在谈判小组规定时间内，供应商未提交最后报价则以其初次提交响应文件报价为最后报价。 ②采购文件第二章“采购需求”中“采购清单”以工程量清单提供的，供应商应以工程量清单方式提交最后报价。 ③请供应商根据项目情况，可提前准备分项报价。

32	特别提示	按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办〔2019〕3号）规定： 不同供应商电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号）均一致时，视为‘不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。 评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同供应商电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。
33	供应商资格	供应商在成交后，应由《禹州市政府采购供应商信用承诺函》替代的证明材料提交采购人核验，经核验无误后，禹州市政府采购中心发出成交通知书。 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 1、企业法人营业执照或营业执照。（企业提供） 2、事业单位法人证书。（事业单位提供） 3、执业许可证。（非企业专业服务机构提供） 4、个体工商户营业执照。（个体工商户提供） 5、自然人身份证明。（自然人提供） 6、民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位提供） 二、财务状况报告相关材料 （1）供应商是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2024 年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②基本开户银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。

	注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 (2) 供应商（其他组织和自然人）提供本单位： ①2024 年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 三、依法缴纳税收相关材料 参加本次政府采购项目谈判响应截止时间前一年内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的供应商，应提供相应文件证明依法免税） 四、依法缴纳社会保障资金的证明材料 参加本次政府采购项目谈判响应截止时间前一年内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） 五、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 ①相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； ②供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号①～②其中之一即可。 六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 供应商“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 七、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、税收违法黑名单的供应商；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；
--	---

		“中国社会组织政务服务平台”网站（https://chinanpo.mca.gov.cn）严重违法失信社会组织名单的供应商（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 1、查询渠道： ① “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） ② “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） ③ “中国社会组织政务服务平台”网站（https://chinanpo.mca.gov.cn）（仅查询社会组织）； 2、截止时间：同投标截止时间； 3、信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商、严重违法失信社会组织，将拒绝其参与本次政府采购活动。
--	--	---

第四章 供应商须知

一、概念释义

1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次“采购邀请”和“供应商须知前附表”中所述采购项目的采购。

1.2 本谈判文件解释权属于“采购邀请”和“供应商须知前附表”所述的采购人、集中采购机构。

2. 定义

2.1 “采购项目”：系指“供应商须知前附表”中所述的采购项目。

2.2 “采购人、集中采购机构”：系指“供应商须知前附表”中所述的组织本次采购的集中采购机构和采购人。

2.3 “供应商”系指从采购人、集中采购机构处按规定获取谈判文件，并按照谈判文件向采购人、集中采购机构提交响应文件的供应商。

2.4 “成交供应商”系指成交的供应商。

2.5 “甲方”系指采购人。

2.6 “乙方”系指成交并向采购人提供服务的供应商。

2.7 “服务”系指谈判文件规定的供应商为完成采购项目所需承担的全部义务。

2.8 “进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）。

2.8.1 谈判文件列明不允许或未列明允许进口产品参加响应的，均视为拒绝进口产品参加响应。

2.8.2 如响应文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，供应商既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

谈判文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

3. 合格的供应商

3.1 在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本谈判文件各项规定的法人、其他组织或者自然人。

3.2 符合本项目“投标邀请”和“供应商须知前附表”中规定的合格供应商所必须具备的条件。

3.3 按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，政府采购活动中查询及使用供应商信用记录的具体要求为：供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

3.3.1 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“中国社会组织政务服务平台”网站（<https://chinanpo.mca.gov.cn>）；

3.3.2 截止时间：同谈判响应截止时间；

3.3.3 信用信息查询记录和证据留存具体方式：经谈判小组确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

3.3.4 信用信息的使用原则：经谈判小组认定的被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。

3.3.5 供应商无须提供信用记录查询结果网页截屏。供应商不良信用记录以谈判小组查询结果为

准，谈判小组查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目响应。违反规定的，相关响应均无效。

3.5 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6 “投标邀请”和“供应商须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项和3.2项要求外，还应遵守以下规定：

3.6.1 在响应文件中向采购人提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务；

3.6.2 联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

3.6.3 招标人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件；

3.6.4 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

3.6.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.7 法律、行政法规规定的其他条件。

4. 合格的货物和服务

4.1 供应商提供的货物应当符合谈判文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.2 供应商所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5. 谈判费用

不论采购的结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用，采购人、集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括谈判公告、谈判文件澄清或修改公告、成交公告以及延长响应文件提交截止时间等与采购活动有关的通知，采购人、集中采购机构均将通过在《中国政府采购网》《河南省政府采购网》《许昌市政府采购网》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公开发布。供应商在参与本采购项目采购活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由供应商自行承担，采购人、集中采购机构在任何情况下均不对此承担任何责任。

7. 代理费用

本项目不收取代理费用。详见供应商须知前附表。

8. 其他

本“供应商须知”的条款如与“采购邀请”“采购需求”“供应商须知前附表”和“对响应文件审查与评审”就同一内容的表述不一致的，以“采购邀请”“采购需求”“供应商须知前附表”和“对响应文件审查与评审”中规定的内容为准。

二、谈判文件说明

9. 谈判文件构成

9.1 谈判文件由以下部分组成：

- （1）采购邀请（竞争性谈判公告）
- （2）采购需求
- （3）供应商须知前附表
- （4）供应商须知
- （5）政府采购政策功能
- （6）对响应文件审查与评审
- （7）拟签订的合同文本
- （8）响应文件有关格式
- （9）本项目谈判文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

9.2 供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所

提供的全部资料的真实性，否则有可能导致响应被拒绝，其风险由供应商自行承担。

9.3 供应商应认真了解本次采购的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响响应报价的资料。一经成交，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由成交供应商负责。

10. 谈判文件的澄清或修改

10.1 在谈判响应截止期前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

10.2 采购人、集中采购机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在响应文件提交截止之日3个工作日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

10.3 澄清或修改公告的内容为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当谈判文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

10.4 如果澄清或者修改发出的时间距规定的谈判响应截止时间不足3个工作日的，采购人、集中采购机构将顺延提交响应文件的截止时间。

三、响应文件的编制

11. 响应文件的语言及计量单位

11.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、集中采购机构就有关采购事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的响应文件视同未提供。

11.2 响应文件计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位。

12. 报价

12.1 本次谈判项目的报价均以人民币为计算单位。

12.2 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

12.3 供应商应对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其响应为非实质性响应予以拒绝。

12.4 供应商应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。响应报价应是履行

合同的最终价格，除“采购需求”中另有说明外，响应报价应当是供应商为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。经通知参加谈判的供应商，在谈判结束后还有一次最终报价的机会。

12.5 本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在响应报价中。

12.6 报价不得高于本项目预算金额，且不低于成本价。供应商的响应报价高于预算金额（项目控制金额上限）的，该供应商的响应文件将被视为非实质性响应予以拒绝。

12.7 最低报价不能作为成交的保证。

13. 响应文件有效期

13.1 响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起算。本项目响应文件有效期详见供应商须知前附表。响应文件中承诺的有效期应当不少于“供应商须知前附表”载明的响应文件有效期。响应文件有效期比谈判文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为报价无效。

13.2 采购人可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，征询供应商是否同意延长响应文件的有效期限，供应商同意延长的须作出书面答复。在延长的报价有效期内，供应商将不会被要求和允许修正其报价。

13.3 成交供应商的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交供应商全部合同义务履行完毕为止。

14. 响应文件构成

14.1 响应文件的构成应符合法律法规及谈判文件的要求。

14.2 供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应。

14.3 响应文件由资格证明材料、符合性证明材料、其他材料等组成。

14.4 供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

14.5 供应商登录“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”下载“新点投标文件制作软件

（河南省版）”的最新版本，按所响应标段磋商文件的要求制作电子响应文件。一个标段对应生成2份电子响应文件（后缀格式为.XCSTF和.nXCSTF），其中后缀格式为“.XCSTF”的加密电子响应文件用于上传至交易系统中投标。

14.6 电子响应文件制作技术咨询：0374-2961598。

15. 响应文件格式

15.1 为便于评审及规范统一，建议响应文件参照谈判文件第八部分（响应文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，以A4幅面编上唯一的连贯页码，并在响应文件封面上注明：所投项目名称、项目编号、供应商名称、日期等字样。

15.2 谈判文件未提供标准格式的供应商可自行拟定。

16. 谈判保证金

16.1 本项目不收取谈判保证金。

16.2 供应商应提供谈判承诺函。

17. 谈判文件的数量和签署盖章

17.1 供应商应提交响应文件份数见“供应商须知前附表”。

17.2 在谈判文件中已明示需盖章及签名之处，电子响应文件应按谈判文件要求加盖供应商电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

四、响应文件的提交

18. 谈判响应截止时间

18.1 供应商必须在“采购邀请”和“供应商须知前附表”中规定的响应截止时间前，将加密电子响应文件（**后缀格式为.XCSTF**）通过《全国公共资源交易平台（河南省■许昌市）》公共资源交易系统成功上传。在提交截止时间以后上传的响应文件，采购人、集中采购机构将予以拒绝。

18.2 采购人、集中采购机构可以按本须知第10条规定，通过修改谈判文件自行决定酌情延长谈判响应截止期。在此情况下，采购人和供应商受谈判响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。供应商按采购人修改通知规定的时间递交响应文件。

19. 迟交的响应文件

谈判响应文件截止时间之后上传的响应文件，采购人、集中采购机构将拒绝接收。

20. 响应文件的修改和撤回

20.1 供应商在谈判响应截止时间前，对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回的，须书面通知采购人和集中采购机构。

供应商应当在谈判响应截止时间前完成电子响应文件的提交，可以补充、修改或撤回。谈判响应截止时间前未完成电子响应文件提交的，视为撤回响应文件。

20.2 供应商补充、修改的内容并作为响应文件的组成部分。补充或修改应当按谈判文件要求签署、盖章、提交，并应注明“修改”或“补充”字样。

20.3 供应商不得在响应有效期内撤销响应文件，否则供应商将承担违背谈判承诺函的责任追究。

21. 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的电子响应文件不予退还。

五、谈判和评审

22. 响应文件解密

22.1 采购人将按谈判文件规定的谈判响应截止时间和地点解密电子响应文件。由代理机构主持，供应商无需到现场。

22.2 谈判响应截止时间，由代理机构开通远程不见面开标大厅及开启“文字互动”等功能，供应商、代理机构进行电子响应文件的解密。解密后供应商选择功能栏“开标记录”按钮可查看供应商名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）和谈判文件规定的需要宣布的其他内容。

22.2.1 电子响应文件的解密：全流程电子化交易项目电子响应文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

22.2.1.1 供应商解密：供应商使用本单位CA数字证书进行远程解密。

22.2.1.2 集中采购机构解密：集中采购机构按电子响应文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

22.2.1.3 供应商未在规定时间内解密或因供应商原因解密失败的，其响应文件将被拒绝。

22.3 供应商不足3家的，本项目谈判活动中止。（如符合《《政府采购非招标采购方式管理办法》》（财政部令第74号）第二十七条第二款中的情形的，供应商最低数量可以为两家）

22.4 响应文件解密过程由集中采购机构负责记录。

22.5 供应商对解密过程和记录有疑义,以及认为采购人、集中采购机构相关工作人员有需要回避的情形的,应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.6 响应文件解密活动结束后,供应商应在《开标记录表》上进行电子签章。供应商未签章的,视同认可解密结果。

23. 谈判小组组成

23.1 采购人将依法组建谈判小组,谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成,其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的三分之二。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

23.1.1 采购人将依法组建谈判小组,谈判小组由评审专家组成,成员人数应当为3人以上单数组成。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

23.1.2 达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目,或者达到招标规模标准的政府采购工程,竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

22.1

23.2 采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

23.3 谈判小组成员与供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

23.3.1 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

23.3.2 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系

23.3.3 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

23.

23.4 评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者集中采购机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

23.5 采购人不得担任谈判小组组长。

23.6 谈判小组成员名单在成交结果公告前应当保密。

24. 资格审查和符合性审查

24.1 资格审查:谈判小组依据有关法律法规和谈判文件的规定对供应商的资格进行审查。

本项目具体资格审查详见（第六章 资格审查与评审）。

3.

4.

3. 2

24.2 符合性审查: 依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的全部实质性要求作出响应。

25. 响应文件的澄清

25.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

25.2 供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

25.3 供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

26. 响应文件报价出现前后不一致的修正

26.1 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.2 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“供应商须知”25.2规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，为无效报价。

27. 响应无效情形

27.1 响应文件属下列情况之一的，按照无效响应处理：

1. 1. 1

2. 1. 1

3. 1. 1

4. 1. 1

5. 1. 1

6. 1. 1

7. 1. 1

8. 1. 1

9. 1. 1

10. 1. 1

11. 1. 1

12. 1. 1

13. 1. 1

14. 1. 1

15. 1. 1

16. 1. 1

17. 1. 1

18. 1. 1

19. 1. 1

20. 1. 1

21. 1. 1

22. 1. 1

23. 1. 1

24. 1. 1

25. 1. 1

26. 1. 1

27. 1. 1 未按照谈判文件的规定提交《禹州市政府采购供应商信用承诺函》的；

27. 1. 2 未按照谈判文件的规定提交谈判承诺函的；

27. 1. 3 响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

27. 1. 4 报价超过谈判文件中规定的预算金额的；

27.1.5 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.2 根据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》（豫财购〔2021〕6号）要求，参与同一个标段的供应商存在下列情形之一的，其投标文件无效：

27.2.1 不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

27.2.2 不同供应商的响应文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

27.2.3 不同供应商的响应文件由同一电子设备打印、复印；

27.2.4 不同供应商的响应文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

27.2.5 不同供应商的响应文件的内容存在两处以上细节错误一致；

27.2.6 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

27.2.7 不同供应商响应文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

27.2.8 其它涉嫌串通的情形。

27.3 有下列情形之一的，视为供应商串通谈判，其响应无效：

27.3.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

27.3.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

27.3.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.3.4 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.3.5 不同供应商的响应文件相互混装。

27.4 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

27.5 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办〔2019〕3号）规定，不同供应商电子响应文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号）均一致时，视为‘不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制’或‘不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其谈判响应无效。

27.6 法律法规和响应文件规定的其他无效情形。

28. 响应文件评审与谈判

28.1 谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

28.2 异常低价审查。

28.2.1 评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价〈全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 $\times$ 50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 $\times$ 50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价〈采购项目最高限价 $\times$ 45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的 其他情形。

（5）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

28.2.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场规定时间内（给予供应商的时间不少于60分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

28.2.3 评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的， 评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.3 在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

28.4 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代

表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

28.5 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

28.6 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。（如符合《《政府采购非招标采购方式管理办法》》（财政部令第74号）第二十七条第二款中的情形的，供应商最低数量可以为两家）

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

28.7 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。（**特别提示：谈判小组应严格按照电子化评标系统规定的流程要求投标供应商使用 CA 数字证书登录许昌公共资源交易系统进行报价，禁止通过交易系统外的聊天通讯页面要求投标供应商提交报价、工程量清单等相关材料。**）

28.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

28.9 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办〔2019〕3号）规定，评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码相”关信息并进行评审。

29. 评审方法与提出成交候选人

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

六、确定成交供应商和授予合同

30. 确定成交供应商

30.1 采购人应当在收到评审报告之日起1个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商（核验成交供应商由《禹州市政府采购供应商信用承诺函》替代的证明材料）。

30.2 采购人在收到评标报告1个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为中标人。

31. 终止采购活动的情形

在谈判采购中，出现下列情形之一的，采购人应当中止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

26.

31.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

31.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.3 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

32. 成交公告、发出成交通知书

32.1 采购人确认成交人后公告成交结果的同时，禹州市政府采购中心向成交人发出成交通知书。

32.2 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

33. 质疑提出与答复

33.1 供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）质疑。提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。提出时应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定提交质疑函和必要的证明材料，如未提出视为全面接受。

33.1.1 对谈判文件提出质疑的，供应商应已依法获取谈判文件，且应当在获取谈判文件或者谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》，通过许昌公共资源交易系统一次性提出，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。质疑提出后潜在供应商应及时联系招标公告中集采机构联系人查看。

33.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，供应商使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》，通过许昌公共资源交易系统一次性提出，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。质疑提出后供应商应及时联系招标公告中集采机构联系人查看。

33.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，供应商使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》，通过许昌公共资源交易系统一次性提出，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。质疑提出后供应商应及时联系招标公告中集采机构联系人查看。

33.2 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，在收到质疑函7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》交易系统作出答复，并继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，在收到质疑函7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》交易系统作出答复，并按照下列情况处理：

33.2.1 对谈判文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改谈判文件后继续开展采购活动；否则应当修改谈判文件后重新开展采购活动。

33.2.2 对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

34. 签订合同

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起2日内，按照采购文件和成交人投标文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交人投标文件作实质性修改，供应商投标时须对此项做出响应（格式自拟），否则有可能导致响应被拒绝，其风险由供应商自行承担。

采购人自采购合同签订之日起，1个工作日内到禹州市政府采购监督管理办公室进行合同备案，并登录“河南省政府采购网”进行网上备案。

35. 履约保证金

“供应商须知前附表”中规定成交供应商提交履约保证金的，成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

36. 政府采购合同融资

36.1 缓解中小企业融资难题

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵

问题推出的一项融资政策。根据河南省财政厅《关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》精神，我市目前已与以下金融机构合作开展政府采购信用融资业务，中标供应商可持政府采购合同，通过“许昌市政府采购网”向所选的金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

36.2 合作金融机构（排名不分先后）

1) 合作金融机构名称：中原银行许昌分行（小微金融部）

联系人及电话：陈阳 13137407575 方金龙 15836539901

地址：许昌市建安大道与紫云路交汇处中原银行

2) 合作金融机构名称：浦发银行许昌分行

联系人及电话：赵勇 0374-7313569、7313502 18937459920

地址：许昌市许继大道1163号许继花园

3) 合作金融机构名称：交通银行许昌分行

联系人：宋纪刚 0374-2369912 13733951305

地址：许昌市莲城大道114号

4) 合作金融机构名称：光大银行许昌分行

联系人：李东磊 0374-2928168 18569936868

地址：许昌市魏都区八一路文峰路交叉口西北角

5) 合作金融机构名称：招商银行许昌分行

联系人及电话：崔星迪 0374-5376058 18839983051

地址：许昌市建安大道中段新天下AB座

6) 合作金融机构名称：邮储银行许昌市分行

联系人及电话：张彦峰13839001972 武松涛18839902679

徐亚爽15038297574

地址：许昌市莲城大道邮储银行莲城支行二楼

7) 合作金融机构名称：中国银行许昌分行

联系人及电话：白炜 13938772680 刘晓飞 0374-3338596

地址：许昌市魏都区建设路1488号

8) 合作金融机构名称：中信银行郑州红专路支行

联系人：韩晨 13253490679

地址：郑州市金水区经三路北26号中信银行郑州红专路支行

9) 合作金融机构名称：郑州银行许昌分行

联系人：王晶 0374-2298011 18339062222

地址：河南省许昌市魏都区莲城大道与魏文路交叉口西南角亨通君成国际大厦

36.3 “政府采购合同融资金融产品推介名录”链接

<http://ccgp-henan.gov.cn/xuchang/content?infoId=1606365368231095>

37. “采小帮”政府采购服务体系

为持续优化我市政府采购营商环境，禹州市财政局政府采购监督管理办公室人员、禹州市政府采购中心人员组成“采小帮”服务团队，提供政府采购政策咨询服务，以及项目实施全程跟踪提醒、监督预警服务。

41

37.1 “采小帮”服务团队依据职责分工，向供应商提供个性化、精准化服务，包括政策咨询、政策宣传、采购辅导、节点提醒、风险提示、问题反馈等。

37.2 “采小帮”服务团队帮助供应商在政府采购活动中维护自身合法权益，及时发现和制止采购人利用自身优势地位拒绝或延迟支付款项，强制要求供应商接受不合理的付款期限、方式、条件，拒不按政府采购政策规定和采购合同约定履行责任等行为。

37.3 助手团队

部门	姓名	联系方式	服务领域
----	----	------	------

禹州市政府采购 监督管理办公室	马静雅 赵纪伟 邢琳琳	0374-8112523	政府采购政策制度、支持中小企业发展、政府采购信息系统、合同备案管理、供应商监管、网上商城管理、832 平台管理、质疑投诉处理
禹州市政府采购 中心	李朝峰 方诗涵 朱俊铭	0374-2077111	采购文件编制、核验，信息（公告、文件）发布，确认场地时间，集采项目答疑，交易数据统计。

37.4 咨询途径：

（1）电话咨询：采购人、供应商对照助手团队人员，通过电话方式直接咨询。

（2）邮箱咨询：

①发送电子邮件至禹州市政府采购监督管理办公室咨询邮箱，邮箱地址：yzscgb2523@163.com；

②发送电子邮件至禹州市政府采购中心咨询邮箱，邮箱地址：ztbjyglzx@163.com。

第五章 政府采购政策功能

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

一、节约能源、保护环境

按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）以及财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），采购政府强制采购产品的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；采购政府优先采购产品的，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，应当优先采购。

二、促进中小企业发展（不含民办非企业）

1、本项目为非专门面向中小企业采购的项目，根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对符合该办法规定的小型 and 微型企业报价给予 20% 的扣除，用扣

除后的价格参与评审。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策。

3、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，对小型和微型企业报价扣除 20%。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5、按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

三、支持监狱企业发展

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，对监狱企业产品价格扣除 20%，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

四、促进残疾人就业

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）对残疾人福利性单位产品价格扣除 20%，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材

料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

5、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、政策执行要求

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号），供应商对其提供的产品应当按照招标文件格式要求出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。

国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。

3、本国产品标准

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30 号）规定，本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，

文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5、对本国产品给予价格评审优惠的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

第六章 对响应文件审查与评审

一、资格审查

谈判小组依法对供应商资格进行审查。确定符合资格的供应商不少于 3 家，将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查并对响应文件进行评审。（如符合《《政府采购非招标采购方式管理办法》》（财政部令第 74 号）第二十七条第二款中的情形的，供应商最低数量可以为两家）

注：（1）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（2）资格审查中所涉及的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

序号	资格审查因素	说明与要求
1	投标函	参考谈判文件第八章 3.1 格式填写
2	禹州市政府采购	按照谈判文件第八章 3.5 格式填写

	供应商信用承诺函	
3	谈判报价	响应报价是否超出谈判文件中规定的预算金额，超出预算金额的报价无效。
4	谈判承诺函	供应商以谈判承诺函的形式替代响应保证金。
5	联合体协议	谈判文件接收联合体响应且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。
6	供应商身份证明及授权	(1) 法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。(法人提供) (2) 单位负责人身份证明或提供单位负责人授权委托书及被授权人身份证明。(非法人提供) 注： ①企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体以法人身份参加谈判的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ②银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加谈判的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加谈判的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ③供应商为自然人的，无需填写法定代表人授权书。
7	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动	供应商提供与参加本项目响应的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函（承诺函格式自拟）。
8	为本项目提供整体设计、	供应商提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、

	规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供 应商不得参加本项目响 应	监理、检测等服务承诺函（承诺函格式自拟）。
--	--	------------------------------

二、对响应文件评审

1、审查响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；

谈判小组对符合资格的供应商的响应文件进行审查，以确定其是否满足谈判文件的商务、技术等实质性要求。

注：审查中所涉及的证书及材料，均应在电子响应文件中提供原件扫描件（或图片）。

2、要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（1）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（3）评标委员会启动异常低价投标审查后，要求相关供应商在评审现场规定时间内（给予供应商的时间不少于 60 分钟）对投标价格作出解释、提供证明材料的，应当以书面形式要求供应商提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定

代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、投标无效情形

1) 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。在评标过程中发现供应商有上述情形的，谈判小组应当认定其投标无效。

2) 符合性审查资料未按采购文件要求签署、盖章的；

3) 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

a. 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

b. 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c. 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d. 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e. 不同供应商的投标文件相互混装；

4) 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判应当将其作为无效投标处理。

5) 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6) 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

三、评审方法

从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人。根据规定，采购人按照成交候选人排名顺序确定成交供应商。

四、谈判小组编写评审报告。

评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组

按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

注：按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办〔2019〕3号）规定：评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同供应商电子响应文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

第七章 拟签订的合同文本

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签订的合同条款为准进行公示，
最终签订合同的主要条款不能与谈判文件有冲突）

本合同口是/口否中小企业预留合同

政府采购货物合同（范本）

合同编号：

签 订 地：

甲方（采购人）：

住所地：

乙方（中标人）：

住所地：

乙方于年月日参加了（采购代理机构）组织的“（项目名称及项目编号）” 政府采购活动，经评标委员会评审确定乙方为（包及包名称）中标人，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条 货物条款

乙方向甲方提供以下货物

货物名称	品牌、规格型号（技术参数）	单价	数量	小计
合 计				

注：如上述表格不适用相关货物的，具体品牌、数量、规格型号（技术参数）及质保期等可用附件形式列明，作为本合同组成部分。

第二条 合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：¥

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训，技术服务（包括技术资料、图纸提供等），质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

第三条 质量要求及技术标准

1. 货物原产地：
2. 货物的 质量要求：
3. 货物的技术标准：

第四条 交货

1. 交货日期：
2. 交货地点：

第五条 包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

3. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，对乙方提出的具体包装要求：

第六条 货款支付

1. 货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2. 允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方自收到发票之日起2个工作日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。

3. 付款方式

3.1 预付款比例：_ %，于政府采购合同签订生效并具备实施条件后2个工作日内支付。

第七条 履约保证金

根据许昌市优化政府采购营商环境要求，项目不收取履约保证金。

第八条 售后服务及承诺

1. 乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

2. 乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交甲方。

3. 供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试。免费培训、售后服务。

第九条 验收

1. 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2. 开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4. 货物由中标人进行安装。完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细全面地检验。在收到乙方项目验收建议之日起7个工作日内，对采购项目进行实质性验收（验收建议有明显不当的除外）。

5. 对大型或复杂的政府采购项目，以及特种设备。甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收工作，并出具验收报告，相关费用负担由甲乙双方约定，履约验收报告应当依法依规及时在青岛市政府采购网公开发布。

6. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，对乙方所提供包装的履约验收要求（必要时要求乙方在履约验收环节出具检测报告）：

第十条 权利瑕疵担当

1. 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利：

2. 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方纰漏的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等：

3. 乙方应保证其所出售的标的物没有侵害任何第三人的知识产权和商业秘密等权利：

4. 如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第十一条 知识产权

1. 乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、

商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任：如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

第十二条 甲方责任

1. 及时办理付款手续。
2. 负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。
3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

第十三条 乙方责任

1. 保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。
2. 保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。
3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由己方承担。

第十四条 违约责任

1. 甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的_%向守约方支付违约金。
2. 乙方逾期交付货物时，每逾_日乙方向甲方支付合同总金额%的滞纳金。逾期交货超过_日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照第1款的规定赔偿甲方违约金。
3. 乙方所供货物品牌、规格型号，质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现货品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额_%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。
4. 在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后_小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，产生的损失由乙方赔偿。
5. 甲方逾期支付资金的违约责任：
6. 因甲方原因导致变更，中止或者终止政府采购合同的，甲方对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：
7. 甲乙双方违背其他合同条款。违约方赔偿对方损失。

第十五条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由：在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十六条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员）。乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的_ %支付违约金。

第十七条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

1. 除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3. 本合同一式份，甲方份，乙方份。

第十九条 政府采购合同融资

1. 政府采购合同签订前开展融资业务的。中标（成交）供应商持政府采购中标（成交）通知书提前与金融机构进行合同融资商洽，双方达成融资意向后，中标（成交）供应商与采购人签订政府采购合同，合同中供应商的银行账户要与合同融资的汇缴账户一致。中标（成交）供应商和贷款金融机构应及时将政府采购合同作为融资质押的信息告知采购人。采购人要从严加强合同付款账户管理，未经贷款银行同意，不随意更改合同付款账户。

2. 政府采购合同签订后开展融资的账户管理。在合同履行期间。中标（成交）供应商持已签订的政府采购合同向金融机构申请合同融资，可能出现政府采购合同中供应商收款的银行账户与拟贷款银行回款账户不一致的情形。为支持供应商通过政府采购合同成功获得银行贷款，采购人应积极协助供应商及时变更政府采购合同中的供应商收款银行账户，保障供应商收款的银行账户与

报贷款银行回款账户一致。

3. 当中标（成交）供应商成功获取银行贷款后，采购人还应根据信息公开要求，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。采购人不得未经贷款银行同意擅自更改合同账户。非法支付项目资金，造成不良后果的，将承担相应法律责任。

第二十条 本合同附件

1. 中标通知书：
2. 政府采购招标文件（含招标文件的澄清，修改等）：
3. 乙方投标文件：
4. 中标人在评标过程中作出的有关澄清、说明，承诺或者补充文件（材料）。

甲 方：

乙 方：

单位名称（公章）：

单位名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

法定代表人（授权代表）签字：

电 话：

电话：

年 月 日

年 月 日

第八章 响应文件有关格式

一、供应商应答索引表

序号	项 目	供应商应答 (有/没有)	投标文件中所 在页码	备注说明
1	供应商应答索引表			
2	报价一览表			
3	投标函			
4	法定代表人（单位负责人）资格证明书			
5	法定代表人（单位负责人）授权书			
6	谈判承诺函			
7	禹州市政府采购供应商信用承诺函			
8	联合体协议			
9	供应商与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函			
10	供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函			
11	投标分项报价表			
12	技术规格偏离表			
13	技术方案（实施方案）			
14	售后服务方案			
15	业绩情况表			
16	政府强制采购节能产品品目清单情况			
17	优先采购节能产品政府采购品目清单情况			
18	优先采购环境标志产品政府采购品目清单情况			

19	中小企业声明函			
20	残疾人福利性单位声明函			
21	监狱企业证明文件			
22	中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的信息安全产品有效认证证书			
23	其它资料			

二、报价一览表

采购编号：

项目名称：

单位：元（人民币）

标段	项目名称	响应报价	合同履约期限	备注
		大写：小写：		
...		大写：小写：		

供应商名称：_____（全称）_____（公章）：

日期： 年 月 日

注：

- 1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。
- 2、如谈判公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

三、资格审查相关材料

3.1 报 价 函

致：禹州市政府采购中心

根据贵方_____（项目名称、项目编号）采购的竞争性谈判公告及谈判邀请，_____（姓名和职务）被正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交。

我方确认收到贵方提供的（项目名称、招标编号）谈判文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了谈判文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此谈判文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意谈判文件的相关条款和已完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求及资金支付规定，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

我方已完全明白谈判文件的所有条款要求，并声明如下：

一、按谈判文件提供的全部货物与相关服务的响应总价详见《报价一览表》。

二、我方同意在本项目谈判文件中规定的开标日起 90 天内遵守本谈判文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。我方同意并遵守本谈判文件“供应商须知”中第十四条第三款关于延长投标有效期的规定。如成交，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在收到成交通知书后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

三、我方明白并同意，在规定的谈判响应时间截止之后，响应有效期之内撤销谈判响应的，则我方承担违背响应承诺的责任追究。

四、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与谈判响应有关的任何其他数据、信息或资料。

五、我方理解贵方不一定接受最低响应报价。

六、我方如果成交，将保证履行谈判文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

八、我方响应报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国

使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

九、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。

2. 我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近六个月内的相关缴费证明，以便核查。

3. 我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，谈判小组可将我方作无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

十一、我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

所有与本项目谈判有关的一切正式往来请联系：

地 址： 邮政编码：

供应商代表姓名： 职 务：

手 机： 固定电话：

注：

供应商代表应为参加谈判的法定代表人（单位负责人）或法定代表人（单位负责人）授权代表。

供应商名称（并加盖公章）：

日期： 年 月 日

3.2 法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

本人系供应商名称的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方项目编号为项目编号的项目名称竞争性谈判项目的响应报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

说明：法定代表人（单位负责人）参加本竞争性谈判项目响应的，仅须出具此证明书。

3.3 法定代表人（单位负责人）授权书

本人____法人姓名系____供应商名称____的法定代表人（单位负责人），现委托____姓名，职务____以我方的名义参加贵方____项目的谈判响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的响应文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商名称：____（全称）____（并加盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字或加盖公章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：（签字或加盖公章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

法定代表人（单位负责人）身份证（正面）	法定代表人（单位负责人）身份证（反面）
法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（正面）	法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（反面）

3.4 谈判承诺函

禹州市政府采购中心：

经研究，我方自愿参与贵方____年____月____日____（项目编号、项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次响应活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

- 一、在响应有效期内撤销响应文件；
- 二、在响应文件中提供虚假材料；
- 三、除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交后不与采购人签订合同；
- 四、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；
- 五、法律法规及本谈判文件规定的其他严重违法行为。

供应商名称（并加盖公章）：

日 期： 年 月 日

3.5 禹州市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期的；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：

法定代表人、负责人、本人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：年月日

注：1. 供应商须在谈判文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应谈判文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3.6 供应商提供与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函

（承诺函格式自拟）

3.7 供应商提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服

务承诺函

（承诺函格式自拟）

3.8 其他资格证书或材料

四、响应文件审查相关材料

4.1 投标分项报价表

采购编号：

项目名称：

序号	名称	品牌 规格型号	技术 参数	单位	数量	单价	总价	厂家
适用本国产品标准的货物								
1								
2								
...								
合计		大写： 小写：						

供应商（并加盖公章）：

4.2 技术规格偏离表

采购编号：

项目名称：

序号	货物服务名称	规格型号	招标文件技术参数	投标技术参数	偏离 (无偏离/正 偏离/负偏离)	偏离内容 说明
1						
2						
...						

供应商（并加盖公章）：

4.3 技术方案（实施方案）

（供应商根据招标文件要求自行编制）

4.4 业绩情况表

采购编号：

项目名称：

序号	客户单位名称	项目名称及主要内容	合同金额 (万元)	联系人及电话
1				
2				
3				
4				
.....				

供应商（并加盖公章）：

4.5 售后服务方案

（供应商根据招标文件要求自行编制）

4.6 “节能产品政府采购品目清单” 强制节能产品情况

采购编号：

项目名称：

序号	产品名称	品牌	产品型号	认证证书编号	证书有效期	认证机构
1						
2						
...						

供应商（并加盖公章）：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

4.7 “节能产品政府采购品目清单” 优先采购节能产品情况

采购编号：

项目名称：

序号	产品名称	品牌	产品型号	认证证书编号	证书有效期	认证机构
1						
2						
...						

供应商（并加盖公章）：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

4.8 “环境标志产品政府采购品目清单” 优先采购产品情况

采购编号：

项目名称：

序号	产品名称	品牌	产品型号	认证证书编号	证书有效期	认证机构
1						
2						
...						

供应商（并加盖公章）：

说明：所投产品环境标志产品认证证书须附后。

4.9 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4.10 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

4.11 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

4.12 关于产品成本的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，为本项目（采购包或标段）提供的全部产品（采购清单中的货物）总报价为（大写）：万元。其中：符合本国产品标准的产品成本之和为（大写）：万元，全部产品成本之和为（大写）：万元。

符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例为 %。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例= 符合本国产品标准的产品成本之和÷全部产品成本之和×100

五、其他资料（若有）

除招标文件另有规定外，供应商认为需要提交的其他证明材料或资料加盖供应商单位公章后应在此项下提交。