

报价一览表

采购编号：YZCG-T2026005

项目名称：禹州市公安局车管所、新看守所武警中队配套及标识设施、办公家具等货物采购项目

单位：元（人民币）

标段	项目名称	响应报价	合同履约期限	备注
三	禹州市公安局车管所、新看守所武警中队配套及标识设施、办公家具等货物采购项目	大写：贰拾柒万玖仟元整 小写：279000.00	合同签订后7天内完成	小微企业

供应商名称： 洛阳细语商贸有限公司（公章）

日期： 2026 年 05 月 25 日

注：

- 1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。
- 2、如谈判公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

投标分项报价表

采购编号：YZCG-T2026005
项目名称：禹州市公安局车管所、新看守所武警中队配套及标识设施、办公家具等货物采购项目

序号	名称	品牌 规格型号	技术 参数	单位	数量	单价	总价	厂家
适用本国产品标准的货物								
一、车管所办公家具								
1.1综合业务大厅楼								
1	钢制四人位长排椅	品牌：汉统 规格：钢制四人位长排椅 型号：HT-001	1. 基材：选用优一级冷轧钢板，扶手脚/座板：厚度1.2mm，座宽 50CM，横梁：采用 110mm*110mm*1.2mm 厚五角管，承重结构结实可靠，冷轧钢板符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》标准要求，产品外观，喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能金属喷涂层硬度≥H。 2. 工艺：经酸洗磷化处理后，进行静电粉末喷涂，防锈处理，静电喷涂粉末符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求，中性盐雾 18h 达到 10 级；乙酸盐雾 18h 达到 10 级；铜加速乙酸盐雾试验 18h 达到 10 级；耐酸性、耐碱性、耐冲击性符合标准要求：耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h 无异常，耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]168h 无异常，耐冲击性（正向	套	12	780	9360	云南汉统家具有限公司

			冲击) 50cm, 未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。					
2	群众业务 办理转椅	品牌: 汉统 规格: 常规 型号: HT-002	1、椅背部件: 靠背和扶手均采用黑色全新料加纤框架。 2、面料: 椅背采用优质透气网布, 手感柔软舒适, 纹理清晰, 网布符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》检验标准, 甲醛含量$\leq 300\text{mg/kg}$。 3、海绵: 使用高回弹海绵填充, 经久耐用, 不易塌陷, 海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求, 外观性能符合标准要求, 表观密度偏差± 2.5、40%压陷硬度偏差$\pm 13\text{N}$, 回弹率$\geq 35\%$; 75%压缩永久变形$\leq 10\%$; 65%/25%压陷比$\geq 1.8\%$; 气味等级≥ 7级; 恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值 (P) $32\% \leq P \leq 39\%$; 拉伸强度$\geq 80\text{kPa}$; 断裂伸长率$\geq 156\%$; 撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$; 干热老化后拉伸强度$\geq 111\text{kPa}$; 干热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$; 湿热老化后拉伸强度$\geq 108\text{kPa}$; 湿热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$; 灰分$\leq 1.5\%$; 甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$; 表观密度座面$\geq 25\text{kg/m}^3$; $\text{TVOC} \leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$。 4、气压棒: 使用优质气压棒, 气压棒符合 GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、	把	12	144	1728	云南汉统家具 有限公司

		GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，耐腐蚀性能：气弹簧立筒涂层：经96h中性盐雾试验后，其筒身表面不得有起泡、脱皮和腐蚀缺陷、电镀层：18h，直径1.5mm以下锈点≤ 20点/dm²，其中直径>1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计），外观性能符合标准要求，电镀层无锈点，乙酸盐雾100h：金属表面涂（镀）层本身的耐腐蚀等级：10级；金属表面涂（镀）层对基体的保护等级：10级。 5、椅轮：使用优质万向轮，转椅万向轮符合QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求，金属件应进行防锈处理，不应有锈迹，应无端部未封口的管件。管材和冲压件：不应有裂缝、脱层，无叠缝、错位、结疤。弯管处弧形圆滑一致，波纹高低不大于0.4mm，冲压件平整、无裂纹、结疤。涂层和镀层：金属件镀层应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、毛刺、花斑（不包括镀彩锌）和划痕，产品的所有外角和接触人体的部位应进行磨钝处理，应无毛刺、刃口和棱角，重金属含量：可溶性铅(Pb)≤ 90mg/kg，可溶性镉(Cd)≤ 75mg/kg，可溶性铬(Cr)≤ 60mg/kg，可溶性汞(Hg)≤ 60mg/kg。 6、脚架：尼龙五星脚架，五星脚符合QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求，力学性能：底座静载荷（加					
--	--	---	--	--	--	--	--

			载力；1000kg；持续:1min；2次），底座的结构完整性无破坏，无突然的明显的形变。 7、配置：PU 固定扶手，同步倾仰底盘。					
3	1.4m 办公 电脑桌	品牌：汉统 规格： 1400*700*750mm 型号：HT-003	1、基材：采用优质环保三聚氰胺实木颗粒板（刨花板），三聚氰胺实木颗粒板（刨花板）符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，静曲强度≥11.0MPa；弹性模量≥1600MPa；内结合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.60MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤8.0%；含水率 3.0~13.0%；密度 0.60~0.90g/cm³；握螺钉力板面≥900N,板边≥600N,表面耐冷热循环,无裂缝、鼓泡、变色、起皱等,表面耐香烟灼烧达到 4 级以上；表面耐干热达到 4 级以上；表面耐污染腐蚀素色达到 4 级以上；表面耐龟裂达到 4 级以上；表面耐水蒸气达到 4 级以上；耐光色牢度蓝色羊毛布 6 级，达到灰度卡 4 级；甲醛释放量（1m³ 气候箱法）ENF 级：≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.50mg/m²·h；抑菌金黄色葡萄球菌≥99.5%；抑菌大肠杆菌≥99.5%；耐霉性能：耐霉菌性等级（黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉）0 级，没有生长。	张	40	840	33600	云南汉统家具 有限公司

		2、封边：采用优质环保 PVC 封边条，PVC 封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性磨 30r 后应无露底现象；耐开裂性（耐龟裂性）≥2 级（有不规则横向细微开裂）；耐老化性应无开裂；耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级；甲醛释放量≤1.5mg/L；有害物质限量均未检出；邵氏 D 硬度：≥HD63；耐霉菌性等级（黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉）0 级，没有生长。 3、胶粘剂：使用环保热熔胶，热熔胶符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求，总挥发性有机化合物≤100g/L。 4、抽屉五金：使用优质导轨，导轨符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，所有组件或连接件不应断裂损坏；通过手触压证实，					
--	--	--	--	--	--	--	--

			用于紧固的组件不应松动;所有零部件不应有影响正常运行的变形或磨损;五金连接件不应松动;所有组件的功能不应损害;抽屉导轨及其组件不应分离;抽屉导轨组件底部变形:变形量不应超过内部尺寸(宽度和深度)最窄部分的 1/75;耐久试验前推力$\leq 50\text{N}$,耐久试验前拉力$\leq 50\text{N}$,耐久试验后推力$\leq 50\text{N}$,耐久试验后拉力$\leq 50\text{N}$,下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%;耐久性≥ 80000 次,耐腐蚀:18h,1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d m² , 其中直径 1.0mm 以上锈点不应超过 5 点/d m²; 乙酸盐雾 100h: 金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10 级,金属镀(涂)层对基体的保护等级:10 级;铜加速乙酸盐雾 100h 外观评级:10 级;保护评级:10 级;金属件-电镀件:应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等。 5、柜体五金:使用优质铰链,铰链符合 QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求,垂直静载荷(30kg): a)、所有组件或结合处不应断裂:b)、通过手触压证实,用于紧固的组件不应松动:c)、所有组件不应有影响正常运行的变形或磨损;d)、固定组件不应松动:e)、所有组件的功能不应损害:f)杯状暗铰链及其组件不应分离;水平静载荷(70N);耐久试验前打开力$\leq 20\text{N}$,耐久试验前关闭力$\leq$					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			20N，耐久试验后打开力$\leq 20\text{N}$，耐久试验后关闭力$\leq 20\text{N}$；垂直静载荷(20kg)符合要求；水平静载荷（40N）符合要求；耐久性(80000 次)符合要求；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d m²，其中直径 1.0mm 以上锈点不应超过 5 点/d m²；乙酸盐雾 100h：金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10 级，金属镀(涂)层对基体的保护等级:10 级；铜加速乙酸盐雾 100h：外观评级 10 级，保护评级 10 级；金属件-电镀件应无起泡、烧焦,无光泽(整体异色)针孔、裂纹、斑点等。 6、锁具：采用优质锁具，锁定灵活，锁具符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，金属件外观，电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕，金属电镀层理化性能，抗盐雾：18 h，直径 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm²，其中直径$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)。					
4	办公座椅 (配套 1.4m 桌)	品牌：汉统 规格：常规 型号：HT-004	1、椅背部件：靠背和扶手均采用黑色全新料加纤框架。 2、面料：椅背采用优质透气网布，手感柔软舒适，纹理清晰，网布符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》检验标准，甲醛含量$\leq 300\text{mg/kg}$。 3、海绵：使用高回弹海绵填充，经久耐用，不易塌陷，海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观性能符合标准要求，表观密度偏差± 2.5、40%压缩硬度偏差$\pm 13\text{N}$，回弹率$\geq 35\%$；75%压缩永久变形$\leq$	把	40	156	6240	云南汉统家具有限公司

		10%; 65%/25%压陷比$\geq 1.8\%$; 气味等级≥ 7级; 恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值 (P) $32\% \leq P \leq 39\%$; 拉伸强度$\geq 80\text{kPa}$; 断裂伸长率$\geq 156\%$; 撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$; 干热老化后拉伸强度$\geq 111\text{kPa}$; 干热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$; 湿热老化后拉伸强度$\geq 108\text{kPa}$; 湿热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$; 灰分$\leq 1.5\%$; 甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$; 表观密度座面$\geq 25\text{kg/m}^3$; $\text{TVOC} \leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$。 4、气压棒: 使用优质气压棒, 气压棒符合 GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求, 耐腐蚀性能: 气弹簧立筒涂层: 经 96h 中性盐雾试验后, 其筒身表面不得有起泡、脱皮和腐蚀缺陷、电镀层: 18h, 直径 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm^2, 其中直径$>1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计), 外观性能符合标准要求, 电镀层无锈点, 乙酸盐雾 100h: 金属表面涂(镀)层本身的耐腐蚀等级: 10 级; 金属表面涂(镀)层对基体的保护等级: 10 级。 5、椅轮: 使用优质万向轮, 转椅万向轮符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》及《2024 年家具及人造板产					
--	--	--	--	--	--	--	--

			品抽样检验实施方案》标准要求，金属件应进行防锈处理，不应有锈迹，应无端部未封口的管件。管材和冲压件：不应有裂缝、脱层，无叠缝、错位、结疤。弯管处弧形圆滑一致，波纹高低不大于 0.4mm，冲压件平整、无裂纹、结疤。涂层和镀层：金属件镀层应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、毛刺、花斑（不包括镀彩锌）和划痕，产品的所有外角和接触人体的部位应进行磨钝处理，应无毛刺、刀口和棱角，重金属含量：可溶性铅(Pb)≤90mg/kg，可溶性镉(Cd)≤75mg/kg，可溶性铬(Cr)≤60mg/kg，可溶性汞(Hg)≤60mg/kg。 6、脚架：尼龙五星脚架，五星脚符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求，力学性能：底座静载荷(加载力：1000kg；持续：1min；2 次)，底座的结构完整性无破坏，无突然的明显的形变。 7、配置：PU 固定扶手，同步倾仰底盘。					
5	1.6m 办公 电脑桌	品牌：汉统 规格： 1600*800*750mm 型号：HT-005	1、基材：采用优质环保中密度纤维板，中密度纤维板符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，含水率 3%-13%，静曲强度≥24MPa，弹性模量≥2300MPa，	张	1	1320	1320	云南汉统家具 有限公司

		内胶合强度$\geq 0.45\text{MPa}$, 吸水厚度膨胀率(24h)$\leq 5.2\%$, 表面胶合强度$\geq 1.20\text{MPa}$, 甲醛释放量(1m^3气候箱法)达到 ENF 级, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出, 总挥发性有机化合物 TVOC 未检出, 具有较好的抗菌性能, 金黄色葡萄球菌抗菌率$\geq 99.5\%$, 大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$; 具有较好的防霉性能, 黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉达到 0 级, 没有生长。 2、贴面: 采用优质胡桃木皮贴面, 木皮符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》GB18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准, 木材含水率 6%-14%; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。 3、涂饰: 采用环保水性油漆, 水性油漆符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求, 耐黄变性(168h)≤ 3.0; VOC 含量$\leq 250\text{g}/\text{L}$; 甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$; 总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$; 可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)镉(Cd)含量$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$; 铬(Cr)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$; 汞(Hg)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$; 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$, 苯系物总和含量(限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯))$\leq 250\text{mg}/\text{kg}$。 4、胶粘剂: 使用环保水基型胶粘剂, 水基型胶粘剂:					
--	--	---	--	--	--	--	--

		符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实方案》标准要求，游离甲醛$\leq 1.0\text{g/kg}$；苯$\leq 0.20\text{g/kg}$；甲苯十二甲苯$\leq 10\text{g/kg}$；总挥发性有机物$\leq 350\text{g/L}$；卤代烃未检出。 5、抽屉五金：使用优质导轨，导轨符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，所有组件或连接件不应断裂损坏；通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；所有零部件不应有影响正常运行的变形或磨损；五金连接件不应松动；所有组件的功能不应损害；抽屉导轨及其组件不应分离；抽屉导轨组件底部变形：变形量不应超过内部尺寸(宽度和深度)最窄部分的 1/75；耐久试验前推力$\leq 50\text{N}$，耐久试验前拉力$\leq 50\text{N}$，耐久试验后推力$\leq 50\text{N}$，耐久试验后拉力$\leq 50\text{N}$，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%；耐久性≥ 80000 次，耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d m^2，其中直径 1.0mm 以上锈点不应超过 5 点/d m^2；乙酸盐雾 100h：金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10 级，金属镀(涂)层对基体的保护等级:10 级；铜加速乙酸盐雾 100h 外观评级:10 级；保护					
--	--	---	--	--	--	--	--

		评级:10级;金属件-电镀件:应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等。 6、柜体五金:使用优质铰链,铰链符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求,垂直静载荷(30kg):a)、所有组件或结合处不应断裂;b)、通过手触压证实,用于紧固的组件不应松动;c)、所有组件不应有影响正常运行的变形或磨损;d)、固定组件不应松动:e)、所有组件的功能不应损害:f)杯状暗铰链及其组件不应分离;水平静载荷(70N);耐久试验前打开力$\leq 20\text{N}$,耐久试验前关闭力$\leq 20\text{N}$,耐久试验后打开力$\leq 20\text{N}$,耐久试验后关闭力$\leq 20\text{N}$;垂直静载荷(20kg)符合要求;水平静载荷(40N)符合要求;耐久性(80000次)符合要求;耐腐蚀:18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²,其中直径1.0mm以上锈点不应超过5点/dm²;乙酸盐雾100h:金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10级,金属镀(涂)层对基体的保护等级:10级;铜加速乙酸盐雾100h:外观评级10级,保护评级10级;金属件-电镀件应无起泡、烧焦,无光泽(整体异色)针孔、裂纹、斑点等。 7、锁具:采用优质锁具,锁定灵活,锁具符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求,					
--	--	---	--	--	--	--	--

			金属件外观，电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕，金属电镀层理化性能，抗盐雾：18 h，直径1,5mm 以下锈点≤20 点/dm ² ，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)。 8、工艺：板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰，五底三面。					
6	办公座椅 (配套 1.6m 桌)	品牌：汉统 规格：常规 型号：HT-006	1、饰面：使用优质环保皮（西皮），耐磨耐划，环保性能佳，环保皮（西皮）符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，摩擦色牢度-干摩擦（500 次）涂层厚度摩擦色牢度-干摩擦（500 次）涂层厚度>25um≥4 级；摩擦色牢度-湿摩擦（250 次）涂层厚度>25um≥3/4 级；摩擦色牢度-碱性汗液（80 次）涂层厚度>25um≥3/4 级；耐光性≥5 级；涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；耐折牢度（50000 次）：无裂纹；耐磨性：无明显损伤、剥落；撕裂力≥20N；理化性能气味≤3 级：pH≥3.2：游离甲醛≤75mg/kg；挥发性有机物(VOC)≤150mg/kg；可萃取的重金属-铅(Pb)≤90mg/kg 可萃取的重金属-镉(Cd)≤75mg/kg。 2、填充：座、背填充高密度海绵，经久耐用，不易塌陷，海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观性能符合标准要求，表观密度偏差± 2.5、40%	把	1	360	360	云南汉统家具 有限公司

		压陷硬度偏差±13N；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤10%；65%/25%压陷比≥1.8%；气味等级≥7级；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）32%≤P≤39%；拉伸强度≥80kPa；断裂伸长率≥156%；撕裂强度≥2.0N/cm；干热老化后拉伸强度≥111kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤±30%；湿热老化后拉伸强度≥108kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%；灰分≤1.5%；甲醛散发≤10mg/kg；表观密度座面≥25kg/m³；TVOC≤0.5mg/m²h 3、框架：内框架采用实木框架，实木复合GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³；TVOC≤100μg/m³。经防潮、防腐、防蛀处理，环保耐用。 4、涂饰：采用环保水性油漆，水性油漆符合GB/T23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料GB18581-2020木器涂料中有害物质限量及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求，耐黄变性(168h)≤3.0；VOC含量≤250g/L；甲醛含量≤100mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)≤90mg/kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)镉(Cd)含量≤75mg/kg；铬(Cr)含量≤60mg/kg；汞(Hg)含量≤60mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg，苯系物总和含量(限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯))≤250mg/kg。					
--	--	---	--	--	--	--	--

7	钢制档案柜	品牌：汉统 规格： 850*390*1800mm 型号：HT-007	1. 基材：选用优一级冷轧钢板，裸板厚度 0.5mm，承重结构结实可靠，冷轧钢板符合 QB/T4767-2014《家具用钢构件》标准要求，产品外观，喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能金属喷涂层硬度 $\geq$ H。 2. 工艺：经酸洗磷化处理后，进行静电粉末喷涂，防锈处理，静电喷涂粉末符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求，中性盐雾 18h 达到 10 级；乙酸盐雾 18h 达到 10 级；铜加速乙酸盐雾试验 18h 达到 10 级；耐酸性、耐碱性、耐冲击性符合标准要求：耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h 无异常，耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]168h 无异常，耐冲击性（正向冲击）50cm，未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。	套	26	420	10920	云南汉统家具有限公司
8	大型会议桌	品牌：汉统 规格： 6800*2300*750mm 型号：HT-008	1、基材：采用优质环保中密度纤维板，中密度纤维板符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，含水率 3%-13%，静曲强度 $\geq$ 24MPa，弹性模量 $\geq$ 2300MPa，内胶合强度 $\geq$ 0.45MPa，吸水厚度膨胀率（24h） $\leq$ 5.2%，表面胶合强度 $\geq$ 1.20MPa，甲醛释放量（1m ³ 气候箱法）	套	1	4800	4800	云南汉统家具有限公司

		达到 ENF 级, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物释放浓度 (7d) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出, 总挥发性有机化合物 TVOC 未检出, 具有较好的抗菌性能, 金黄色葡萄球菌抗菌率$\geq 99.5\%$, 大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$; 具有较好的防霉性能, 黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉达到 0 级, 没有生长。 2、贴面: 采用优质胡桃木皮贴面, 木皮符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》 及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准, 木材含水率 6%-14%; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。 3、涂饰: 采用环保水性油漆, 水性油漆符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求, 耐黄变性 (168h)≤ 3.0; VOC 含量$\leq 250\text{g}/\text{L}$; 甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$; 总铅 (Pb) 含量 (限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$; 可溶性重金属含量 (限色漆、腻子 and 醇酸清漆) 镉 (Cd) 含量$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$; 铬 (Cr) 含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$; 汞 (Hg) 含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$; 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$, 苯系物总和含量 (限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)) $\leq 250\text{mg}/\text{kg}$。 4、胶粘剂: 使用环保水基型胶粘剂, 水基型胶粘剂: 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶					
--	--	---	--	--	--	--	--

			粘剂》及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实方案》标准要求，游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯十二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤350g/L；卤代烃未检出。 5、配置：桌面配备多功能走电系统线盒，方便耐用。 6、工艺：板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰，五底三面。					
9	会议座椅	品牌：汉统 规格：常规 型号：HT-009	规格：常规 1、饰面：使用优质环保皮（西皮），耐磨耐划，环保性能佳，环保皮（西皮）符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，摩擦色牢度-干摩擦（500 次）涂层厚度摩擦色牢度-干摩擦（500 次）涂层厚度>25um≥4 级；摩擦色牢度-湿摩擦（250 次）涂层厚度>25um≥3/4 级；摩擦色牢度-碱性汗液（80 次）涂层厚度>25um≥3/4 级；耐光性≥5 级；涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；耐折牢度（50000 次）：无裂纹；耐磨性：无明显损伤、剥落；撕裂力≥20N；理化性能气味≤3 级：pH≥3.2；游离甲醛≤75mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤150mg/kg；可萃取的重金属-铅（Pb）≤90mg/kg 可萃取的重金属-镉（Cd）≤75mg/kg。 2、填充：座、背填充高密度海绵，经久耐用，不易塌陷，海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要	把	24	132	3168	云南汉统家具有限公司

			求，外观性能符合标准要求，表观密度偏差±2.5、40% 压陷硬度偏差±13N；回弹率≥35%；75%压缩永久变形 ≤10%；65%/25%压陷比≥1.8%；气味等级≥7 级；恒定 负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值（P）32% ≤P≤39%；拉伸强度≥80kPa；断裂伸长率≥156%；撕裂 强度≥2.0N/cm；干热老化后拉伸强度≥111kPa；干热 老化后拉伸强度变化率≤±30%；湿热老化后拉伸强度 ≥108kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%；灰分 ≤1.5%；甲醛散发≤10mg/kg；表观密度座面≥25kg/m³；TVOC≤0.5mg/m²h 3、框架：内框架采用实木框架，实木复合 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》及 《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准 要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³；TVOC≤100 μg/m³。经 防潮、防腐、防蛀处理，环保耐用。 4、涂饰：采用环保水性油漆，水性油漆符合 GB/T23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料 GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量及《2025 年涂 料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求，耐黄变 性(168h)≤3.0；VOC 含量≤250g/L；甲醛含量≤ 100mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆) ≤90mg/kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清 漆)镉(Cd)含量≤75mg/kg；铬(Cr)含量≤60mg/kg；汞 (Hg)含量≤60mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤ 1000mg/kg，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯(含 乙苯)）≤250mg/kg。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

10	衣柜	品牌：汉统 规格： 900*420*1850mm 型号：HT-010	1. 基材：选用优一级冷轧钢板，裸板厚度 0.5mm，承重结构结实可靠，冷轧钢板符合 QB/T4767-2014《家具用钢构件》标准要求，产品外观，喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能金属喷涂层硬度 $\geq$ H。 2. 工艺：经酸洗磷化处理后，进行静电粉末喷涂，防锈处理，静电喷涂粉末符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求，中性盐雾 18h 达到 10 级；乙酸盐雾 18h 达到 10 级；铜加速乙酸盐雾试验 18h 达到 10 级；耐酸性、耐碱性、耐冲击性符合标准要求：耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h 无异常，耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]168h 无异常，耐冲击性（正向冲击）50cm，未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。	套	4	420	1680	云南汉统家具有限公司
11	住宿用单人床	品牌：汉统 规格： 1200*2000mm 型号：HT-011	1. 基材：选用优一级冷轧钢板，裸板厚度 1.2mm，承重结构结实可靠，冷轧钢板符合 QB/T4767-2014《家具用钢构件》标准要求，产品外观，喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能金属喷涂层硬度 $\geq$ H。 2. 工艺：经酸洗磷化处理后，进行静电粉末喷涂，防锈处理，静电喷涂粉末符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求，中性盐雾 18h 达到 10 级；乙酸盐雾 18h 达到 10 级；铜加速乙酸盐雾试验 18h 达到 10 级；耐酸性、耐碱性、耐冲击性符合标准要求：耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h 无异常，耐碱性[5%（质	套	3	276	828	云南汉统家具有限公司

			量分数)氢氧化钠溶液]168h 无异常,耐冲击性(正向冲击) 50cm,未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。 3.床板:采用实木多层板符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求,胶合强度范围$\geq 0.70\text{MPa}$;合格率试件合格率$\geq 90\%$;浸渍剥离长度:每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过 25mm;合格率试件合格率$\geq 90\%$;静曲强度(顺纹)范围$\geq 24.0\text{MPa}$, (顺纹)合格率试件合格率$\geq 90\%$; (横纹)范围$\geq 20.0\text{MPa}$, (横纹)合格率试件合格率$\geq 90\%$;弹性模量(顺纹)范围$\geq 5000\text{MPa}$, (顺纹)合格率试件合格率$\geq 90\%$; (横纹)范围$\geq 3500\text{MPa}$, (横纹)合格率试件合格率$\geq 90\%$;甲醛释放量(1m^3 气候箱法)$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$;总挥发性有机化合物(TVOC)释放率$\leq 0.50\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$;品质属性-挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯绿色产品$\leq 2\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$, 甲苯绿色产品$\leq 20\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$, 二甲苯$\leq 20\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC)$\leq 200\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$;具有很好的抑菌性能,金黄色葡萄球菌抑菌率$\leq 99.6\%$,大肠杆菌抑菌率$\leq 99.6\%$;具有较好的抗菌效果(金黄色葡萄球菌,大肠杆菌)。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

12	3 门衣柜	品牌：汉统 规格： 900*420*1850mm 型号：HT-012	1. 基材：选用优一级冷轧钢板，裸板厚度 0.5mm，承重结构结实可靠，冷轧钢板符合 QB/T4767-2014《家具用钢构件》标准要求，产品外观，喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能金属喷涂层硬度 $\geq$ H。 2. 工艺：经酸洗磷化处理后，进行静电粉末喷涂，防锈处理，静电喷涂粉末符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求，中性盐雾 18h 达到 10 级；乙酸盐雾 18h 达到 10 级；铜加速乙酸盐雾试验 18h 达到 10 级；耐酸性、耐碱性、耐冲击性符合标准要求：耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h 无异常，耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]168h 无异常，耐冲击性（正向冲击）50cm，未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。	套	2	420	840	云南汉统家具有限公司
1.2 管理办公室办公家具								
1	钢制四人位长排椅	品牌：汉统 规格：钢制四人位长排椅 型号：HT-001	群众等待长排椅	套	10	780	7800	云南汉统家具有限公司
2	钢制档案柜	品牌：汉统 规格：高1800*宽	尺寸:高 1800*宽 850*深 390mm； 材质:冷轧钢板	套	20	420	8400	云南汉统家具有限公司

		850*深390mm 型号：HT-007						
3	群众等待 单椅	品牌：汉统 规格：常规 型号：HT-002	国标	把	3	144	432	云南汉统家具 有限公司
7800						780	7800	780
1	房间窗帘	品牌：汉统 规格：全遮光三防 面料 型号：HT-4601	面料为全遮光三防面料(防尘，防挂，防紫外线)。面料 质保 5 年，窗帘滑道材质为航空钛铝，超滑静音。滑道 质保 10 年。	m²	437. 5	54	23625	云南汉统家具 有限公司
二、事故科办公家具								
2.1 办公楼1楼办公家具								
1	钢制三人 位排椅	品牌：汉统 规格：钢制三人位 长排椅	1. 基材：选用优一级冷轧钢板，扶手脚/座板：厚度 1.2mm，座宽 50CM，横梁：采用 110mm*110mm*1.2mm 厚 五角管，承重结构结实可靠，冷轧钢板符合 QB/T4767-2014《家具用钢构件》标准要求，产品外观， 喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一	套	14	540	7560	云南汉统家具 有限公司

		型号：HT-001-3	致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷,理化性能金属喷涂层硬度≥H。 2. 工艺：经酸洗磷化处理后,进行静电粉末喷涂,防锈处理,静电喷涂粉末符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求,中性盐雾 18h 达到 10 级;乙酸盐雾 18h 达到 10 级;铜加速乙酸盐雾试验 18h 达到 10 级;耐酸性、耐碱性、耐冲击性符合标准要求:耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]240h 无异常,耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠溶液]168h 无异常,耐冲击性(正向冲击) 50cm,未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。					
2	1. 4m 办公 电脑桌椅	品牌：汉统 规格： 1400*700*750mm 型号：HT-003	1、基材：采用优质环保三聚氰胺实木颗粒板（刨花板），三聚氰胺实木颗粒板（刨花板）符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求,静曲强度≥11.0MPa;弹性模量≥1600MPa;内结合强度≥0.35MPa;表面胶合强度≥0.60MPa;2h 吸水厚度膨胀率≤8.0%;含水率 3.0~13.0%;密度 0.60~0.90g/cm³;握螺钉力板面≥900N,板边≥600N,表面耐冷热循环,无裂缝、鼓泡、变色、起皱等,表面耐香烟灼烧达到 4 级以上;表	套	50	840	42000	云南汉统家具 有限公司

			面耐干热达到 4 级以上；表面耐污染腐蚀色达到 4 级以上；表面耐龟裂达到 4 级以上；表面耐水蒸气达到 4 级以上；耐光色牢度蓝色羊毛布 6 级，达到灰度卡 4 级；甲醛释放量（1m³ 气候箱法）ENF 级：≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.50mg/m² · h；抑菌金黄色葡萄球菌≥99.5%；抑菌大肠杆菌≥99.5%；耐霉性能：耐霉菌性等级（黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉）0 级，没有生长。 2、封边：采用优质环保 PVC 封边条，PVC 封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性磨 30r 后应无露底现象；耐开裂性（耐龟裂性）≥2 级（有不规则横向细微开裂）；耐老化性应无开裂；耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级；甲醛释放量≤1.5mg/L；有害物质限量均未检出；邵氏 D 硬度：≥HD63；耐霉菌性等级（黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉）0 级，没有生长。 3、胶粘剂：使用环保热熔胶，热熔胶符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求，总挥发性有机化合物≤100g/L。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			4、抽屉五金：使用优质导轨，导轨符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，所有组件或连接件不应断裂损坏；通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；所有零部件不应有影响正常运行的变形或磨损；五金连接件不应松动；所有组件的功能不应损害；抽屉导轨及其组件不应分离；抽屉导轨组件底部变形：变形量不应超过内部尺寸(宽度和深度)最窄部分的 1/75；耐久试验前推力$\leq 50\text{N}$，耐久试验前拉力$\leq 50\text{N}$，耐久试验后推力$\leq 50\text{N}$，耐久试验后拉力$\leq 50\text{N}$，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%；耐久性≥ 80000 次，耐腐蚀：18h, 1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d m²，其中直径 1.0mm 以上锈点不应超过 5 点/d m²；乙酸盐雾 100h：金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级：10 级，金属镀(涂)层对基体的保护等级：10 级；铜加速乙酸盐雾 100h 外观评级：10 级；保护评级：10 级；金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等。 5、柜体五金：使用优质铰链，铰链符合 QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			验盐雾试验》GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，垂直静载荷(30kg)：a)、所有组件或结合处不应断裂;b)、通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动;c)、所有组件不应有影响正常运行的变形或磨损;d)、固定组件不应松动:e)、所有组件的功能不应损害:f)杯状暗铰链及其组件不应分离；水平静载荷(70N)；耐久试验前打开力$\leq 20\text{N}$，耐久试验前关闭力$\leq 20\text{N}$，耐久试验后打开力$\leq 20\text{N}$，耐久试验后关闭力$\leq 20\text{N}$；垂直静载荷(20kg)符合要求；水平静载荷（40N）符合要求；耐久性(80000 次)符合要求；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d m²，其中直径 1.0mm 以上锈点不应超过 5 点/d m²；乙酸盐雾 100h：金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10 级，金属镀(涂)层对基体的保护等级:10 级；铜加速乙酸盐雾 100h：外观评级 10 级，保护评级 10 级；金属件-电镀件应无起泡、烧焦,无光泽(整体异色)针孔、裂纹、斑点等。 6、锁具：采用优质锁具，锁定灵活，锁具符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，金属件外观，电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕，金属电镀层理化性能，抗盐雾：18 h，直径 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm²，其中直径$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)。				
--	--	--	---	--	--	--	--

3	办公座椅 (配套 1.4m 桌)	品牌: 汉统 规格: 常规 型号: HT-004	1、椅背部件: 靠背和扶手均采用黑色全新料加纤框架。 2、面料: 椅背采用优质透气网布, 手感柔软舒适, 纹理清晰, 网布符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》检验标准, 甲醛含量$\leq 300\text{mg/kg}$。 3、海绵: 使用高回弹海绵填充, 经久耐用, 不易塌陷, 海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求, 外观性能符合标准要求, 表观密度偏差± 2.5、40%压陷硬度偏差$\pm 13\text{N}$, 回弹率$\geq 35\%$; 75%压缩永久变形$\leq 10\%$; 65%/25%压陷比$\geq 1.8\%$; 气味等级≥ 7级; 恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值 (P) $32\% \leq P \leq 39\%$; 拉伸强度$\geq 80\text{kPa}$; 断裂伸长率$\geq 156\%$; 撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$; 干热老化后拉伸强度$\geq 111\text{kPa}$; 干热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$; 湿热老化后拉伸强度$\geq 108\text{kPa}$; 湿热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$; 灰分$\leq 1.5\%$; 甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$; 表观密度座面$\geq 25\text{kg/m}^3$; $\text{TVOC} \leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$。 4、气压棒: 使用优质气压棒, 气压棒符合 GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求,	把	50	156	7800	云南汉统家具 有限公司
---	------------------------	--------------------------------	---	---	----	-----	------	----------------

			耐腐蚀性能:气弹簧立筒涂层:经 96h 中性盐雾试验后,其筒身表面不得有起泡、脱皮和腐蚀缺陷、电镀层:18h,直径 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm²,其中直径>1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计),外观性能符合标准要求,电镀层无锈点,乙酸盐雾 100h:金属表面涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10 级;金属表面涂(镀)层对基体的保护等级:10 级。 5、椅轮:使用优质万向轮,转椅万向轮符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求,金属件应进行防锈处理,不应有锈迹,应无端部未封口的管件。管材和冲压件:不应有裂缝、脱层,无叠缝、错位、结疤。弯管处弧形圆滑一致,波纹高低不大于 0.4mm,冲压件平整、无裂纹、结疤。涂层和镀层:金属件镀层应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、毛刺、花斑(不包括镀彩锌)和划痕,产品的所有外角和接触人体的部位应进行磨钝处理,应无毛刺、刃口和棱角,重金属含量:可溶性铅(Pb)≤ 90mg/kg,可溶性镉(Cd)≤ 75mg/kg,可溶性铬(Cr)≤ 60mg/kg,可溶性汞(Hg)≤ 60mg/kg。 6、脚架:尼龙五星脚架,五星脚符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求,力学性能:底座静载荷(加载力;1000kg;持续:1min;2 次),底座的结构完整性无破坏,无突然的明显的形变。 7、配置:PU 固定扶手,同步倾仰底盘。				
--	--	--	--	--	--	--	--

4	1.6m 办公 电脑桌	品牌：汉统 规格： 1600*800*750mm 型号：HT-005	1、基材：采用优质环保中密度纤维板，中密度纤维板符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，含水率 3%-13%，静曲强度$\geq 24\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2300\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.45\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率(24h)$\leq 5.2\%$，表面胶合强度$\geq 1.20\text{MPa}$，甲醛释放量(1m³ 气候箱法)达到 ENF 级，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，总挥发性有机化合物 TVOC 未检出，具有较好的抗菌性能，金黄色葡萄球菌抗菌率$\geq 99.5\%$，大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$；具有较好的防霉性能，黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉达到 0 级，没有生长。 2、贴面：采用优质胡桃木皮贴面，木皮符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》 及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准，木材含水率 6%-14%；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$。 3、涂饰：采用环保水性油漆，水性油漆符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、	张	1	1320	1320	云南汉统家具 有限公司
---	----------------	---	---	---	---	------	------	----------------

		GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求，耐黄变性(168h)≤3.0；VOC含量≤250g/L；甲醛含量≤100mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)≤90mg/kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)镉(Cd)含量≤75mg/kg；铬(Cr)含量≤60mg/kg；汞(Hg)含量≤60mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg，苯系物总和含量(限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯))≤250mg/kg。 4、胶粘剂：使用环保水基型胶粘剂，水基型胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实方案》标准要求，游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤350g/L；卤代烃未检出。 5、抽屉五金：使用优质导轨，导轨符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，所有组件或连接件不应断裂损坏；通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；所有零部件不应有影响正常运行的变形或磨损；五金连接件不应松动；所					
--	--	--	--	--	--	--	--

		有组件的功能不应损害；抽屉导轨及其组件不应分离；抽屉导轨组件底部变形：变形量不应超过内部尺寸(宽度和深度)最窄部分的 1/75；耐久试验前推力$\leq 50\text{N}$，耐久试验前拉力$\leq 50\text{N}$，耐久试验后推力$\leq 50\text{N}$，耐久试验后拉力$\leq 50\text{N}$，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%；耐久性≥ 80000 次，耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d m^2，其中直径 1.0mm 以上锈点不应超过 5 点/d m^2；乙酸盐雾 100h：金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10 级，金属镀(涂)层对基体的保护等级:10 级；铜加速乙酸盐雾 100h 外观评级:10 级；保护评级:10 级；金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等。 6、柜体五金：使用优质铰链，铰链符合 QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，垂直静载荷(30kg)：a)、所有组件或结合处不应断裂:b)、通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动:c)、所有组件不应有影响正常运行的变形或磨损:d)、固定组件不应松动:e)、所有组件的功能不应损害:f)杯状暗铰链及其组件不应分离；水平静载荷(70N)；耐久试验前打开力$\leq 20\text{N}$，耐久试验前关闭力$\leq 20\text{N}$，耐久试验后打开力$\leq 20\text{N}$，耐久试验后关闭力$\leq$					
--	--	--	--	--	--	--	--

			20N；垂直静载荷(20kg)符合要求；水平静载荷（40N）符合要求；耐久性(80000 次)符合要求；耐腐蚀：18h，1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d m²，其中直径 1.0mm 以上锈点不应超过 5 点/d m²；乙酸盐雾 100h：金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10 级，金属镀(涂)层对基体的保护等级:10 级；铜加速乙酸盐雾 100h：外观评级 10 级，保护评级 10 级；金属件-电镀件应无起泡、烧焦,无光泽(整体异色)针孔、裂纹、斑点等。 7、锁具：采用优质锁具，锁定灵活，锁具符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，金属件外观，电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕，金属电镀层理化性能，抗盐雾：18 h，直径 1,5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)。 8、工艺：板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰，五底三面。					
5	办公座椅 (配套 1.6m 桌)	品牌：汉统 规格：常规 型号：HT-006	1、饰面：使用优质环保皮（西皮），耐磨耐划，环保性能佳，环保皮（西皮）符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，摩擦色牢度-干摩擦（500 次）涂层厚度摩擦色牢度-干摩擦（500 次）涂层厚度>25um≥4 级；摩擦色牢度-湿摩擦（250 次）涂层厚度>25um≥3/4 级；摩擦色牢度-碱性汗液（80 次）涂层厚度>25um≥3/4 级；耐光性≥5	把	1	360	360	云南汉统家具有限公司

			级；涂层粘着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$；耐折牢度（50000 次）：无裂纹；耐磨性：无明显损伤、剥落；撕裂力$\geq 20\text{N}$；理化性能气味≤ 3 级；$\text{pH} \geq 3.2$；游离甲醛$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$；挥发性有机物（VOC）$\leq 150\text{mg}/\text{kg}$；可萃取的重金属-铅（Pb）$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$ 可萃取的重金属-镉（Cd）$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$。 2、填充：座、背填充高密度海绵，经久耐用，不易塌陷，海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观性能符合标准要求，表观密度偏差$\pm 2.5\%$、40% 压陷硬度偏差$\pm 13\text{N}$；回弹率$\geq 35\%$；75%压缩永久变形$\leq 10\%$；65%/25%压陷比$\geq 1.8\%$；气味等级≥ 7 级；恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值（P）$32\% \leq P \leq 39\%$；拉伸强度$\geq 80\text{kPa}$；断裂伸长率$\geq 156\%$；撕裂强度$\geq 2.0\text{N}/\text{cm}$；干热老化后拉伸强度$\geq 111\text{kPa}$；干热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$；湿热老化后拉伸强度$\geq 108\text{kPa}$；湿热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$；灰分$\leq 1.5\%$；甲醛散发$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$；表观密度座面$\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$；TVOC$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ 3、框架：内框架采用实木框架，实木复合 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；TVOC$\leq 100\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$。经防潮、防腐、防蛀处理，环保耐用。 4、涂饰：采用环保水性油漆，水性油漆符合 GB/T23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求,耐黄变性(168h)≤3.0; VOC 含量≤250g/L; 甲醛含量≤100mg/kg; 总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)≤90mg/kg; 可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)镉(Cd)含量≤75mg/kg; 铬(Cr)含量≤60mg/kg; 汞(Hg)含量≤60mg/kg; 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg, 苯系物总和含量(限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯))≤250mg/kg。					
6	值班室座椅	品牌: 汉统 规格: 【桌子】: 规格: 1200*700*750mm 【椅子】: 规格: 常规 型号: HT-0013	1、基材: 采用优质环保三聚氰胺实木颗粒板(刨花板), 三聚氰胺实木颗粒板(刨花板)符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求,静曲强度≥11.0MPa; 弹性模量≥1600MPa; 内结合强度≥0.35MPa; 表面胶合强度≥0.60MPa; 2h 吸水厚度膨胀率≤8.0%; 含水率 3.0~13.0%; 密度 0.60~0.90g/cm³; 握螺钉力板面≥900N, 板边≥600N, 表面耐冷热循环, 无裂缝、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧达到 4 级以上; 表面耐干热达到 4 级以上; 表面耐污染腐蚀素色达到 4 级以上; 表面耐龟裂达到 4 级以上; 表面耐水蒸气达到	套	1	540	540	云南汉统家具有限公司

			4 级以上；耐光色牢度蓝色羊毛布 6 级，达到灰度卡 4 级；甲醛释放量（1m³ 气候箱法）ENF 级：≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.50mg/m² · h；抑菌金黄色葡萄球菌≥99.5%；抑菌大肠杆菌≥99.5%；耐霉性能：耐霉菌性等级（黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉）0 级，没有生长。 2、封边：采用优质环保 PVC 封边条，PVC 封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性磨 30r 后应无露底现象；耐开裂性（耐龟裂性）≥2 级（有不规则横向细微开裂）；耐老化性应无开裂；耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级；甲醛释放量≤1.5mg/L；有害物质限量均未检出；邵氏 D 硬度：≥HD63；耐霉菌性等级（黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉）0 级，没有生长。 3、胶粘剂：使用环保热熔胶，热熔胶符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求，总挥发性有机化合物≤100g/L。 4、抽屉五金：使用优质导轨，导轨符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》QB/T3827-1999《轻工产品金属					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS)法》QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求,所有组件或连接件不应断裂损坏;通过手触压证实,用于紧固的组件不应松动;所有零部件不应有影响正常运行的变形或磨损;五金连接件不应松动;所有组件的功能不应损害;抽屉导轨及其组件不应分离;抽屉导轨组件底部变形:变形量不应超过内部尺寸(宽度和深度)最窄部分的 1/75;耐久试验前推力$\leq 50\text{N}$,耐久试验前拉力$\leq 50\text{N}$,耐久试验后推力$\leq 50\text{N}$,耐久试验后拉力$\leq 50\text{N}$,下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%;耐久性≥ 80000 次,耐腐蚀:18h,1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d m^2 , 其中直径 1.0mm 以上锈点不应超过 5 点/d m^2; 乙酸盐雾 100h: 金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10 级,金属镀(涂)层对基体的保护等级:10 级;铜加速乙酸盐雾 100h 外观评级:10 级;保护评级:10 级;金属件-电镀件:应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等。 5、柜体五金:使用优质铰链,铰链符合 QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			标准要求,垂直静载荷(30kg):a)、所有组件或结合处不应断裂;b)、通过手触压证实,用于紧固的组件不应松动;c)、所有组件不应有影响正常运行的变形或磨损;d)、固定组件不应松动:e)、所有组件的功能不应损害:f)杯状暗铰链及其组件不应分离;水平静载荷(70N);耐久试验前打开力$\leq 20\text{N}$,耐久试验前关闭力$\leq 20\text{N}$,耐久试验后打开力$\leq 20\text{N}$,耐久试验后关闭力$\leq 20\text{N}$;垂直静载荷(20kg)符合要求;水平静载荷(40N)符合要求;耐久性(80000次)符合要求;耐腐蚀:18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/dm^2,其中直径1.0mm以上锈点不应超过5点/dm^2;乙酸盐雾100h:金属镀(涂)层本身的耐腐蚀等级:10级,金属镀(涂)层对基体的保护等级:10级;铜加速乙酸盐雾100h:外观评级10级,保护评级10级;金属件-电镀件应无起泡、烧焦,无光泽(整体异色)针孔、裂纹、斑点等。 6、锁具:采用优质锁具,锁定灵活,锁具符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求,金属件外观,电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺,表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕,金属电镀层理化性能,抗盐雾:18h,直径1.5mm以下锈点≤ 20点/dm^2,其中直径$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)。 1、椅背部件:靠背和扶手均采用黑色全新料加纤框架。 2、面料:椅背采用优质透气网布,手感柔软舒适,纹理清晰,网布符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》检验标准,甲醛含量$\leq 300\text{mg/kg}$。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			3、海绵：使用高回弹海绵填充，经久耐用，不易塌陷，海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观性能符合标准要求，表观密度偏差± 2.5、40%压陷硬度偏差± 13N，回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤10%；65%/25%压陷比≥1.8%；气味等级≥7 级；恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值（P）32%≤P≤39%；拉伸强度≥80kPa；断裂伸长率≥156%；撕裂强度≥2.0N/cm；干热老化后拉伸强度≥111kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤± 30%；湿热老化后拉伸强度≥108kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤± 30%；灰分≤1.5%；甲醛散发≤10mg/kg；表观密度座面≥25kg/m³；TVOC≤0.5mg/m² h。 4、椅架：使用优质弓形架，电镀喷涂，管壁 1.2mm 厚度。					
2.2 办公楼2楼办公家具								
1	大型会议桌	品牌：汉统 规格： 6800*2300*750mm 型号：HT-008	1、基材：采用优质环保中密度纤维板，中密度纤维板符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、	套	1	4800	4800	云南汉统家具有限公司

		GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，含水率 3%-13%，静曲强度$\geq 24\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2300\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.45\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率(24h)$\leq 5.2\%$，表面胶合强度$\geq 1.20\text{MPa}$，甲醛释放量(1m³气候箱法)达到 ENF 级，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，总挥发性有机化合物 TVOC 未检出，具有较好的抗菌性能，金黄色葡萄球菌抗菌率$\geq 99.5\%$，大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$；具有较好的防霉性能，黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉达到 0 级，没有生长。 2、贴面：采用优质胡桃木皮贴面，木皮符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》GB18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准，木材含水率 6%-14%；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$。 3、涂饰：采用环保水性油漆，水性油漆符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求，耐黄变性(168h)≤ 3.0；VOC 含量$\leq 250\text{g/L}$；甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq 90\text{mg/kg}$；可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)镉(Cd)含量$\leq 75\text{mg/kg}$；铬(Cr)含量$\leq 60\text{mg/kg}$；汞(Hg)含量$\leq 60\text{mg/kg}$；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq$					
--	--	--	--	--	--	--	--

			1000mg/kg, 苯系物总和含量(限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)) ≤250mg/kg。 4、胶粘剂：使用环保水基型胶粘剂，水基型胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实方案》标准要求，游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤350g/L；卤代烃未检出。 5、配置：桌面配备多功能走电系统线盒，方便耐用。 6、工艺：板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰，五底三面。					
2	会议座椅	品牌：汉统 规格：常规 型号：HT-009	1、饰面：使用优质环保皮（西皮），耐磨耐划，环保性能佳，环保皮（西皮）符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，摩擦色牢度-干摩擦（500 次）涂层厚度摩擦色牢度-干摩擦（500 次）涂层厚度>25um≥4 级；摩擦色牢度-湿摩擦（250 次）涂层厚度>25um≥3/4 级；摩擦色牢度-碱性汗液（80 次）涂层厚度>25um≥3/4 级；耐光性≥5 级；涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；耐折牢度（50000 次）：无裂纹；耐磨性：无明显损伤、剥落；撕裂力≥20N；理化性能气味≤3 级；pH≥3.2；游离甲醛≤75mg/kg；挥发性有机物(VOC)≤150mg/kg；可萃取的重金属-铅(Pb)≤90mg/kg 可萃取的重金属-镉(Cd)≤75mg/kg。	把	24	132	3168	云南汉统家具有限公司

		2、填充：座、背填充高密度海绵，经久耐用，不易塌陷，海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观性能符合标准要求，表观密度偏差± 2.5、40% 压陷硬度偏差± 13N；回弹率≥35%；75%压缩永久变形≤10%；65%/25%压陷比≥1.8%；气味等级≥7 级；恒定 负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值（P）32% ≤P≤39%；拉伸强度≥80kPa；断裂伸长率≥156%；撕裂强度≥2.0N/cm；干热老化后拉伸强度≥111kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤± 30%；湿热老化后拉伸强度≥108kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤± 30%；灰分≤1.5%；甲醛散发≤10mg/kg；表观密度座面≥25kg/m³；TVOC≤0.5mg/m² h 3、框架：内框架采用实木框架，实木复合 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³；TVOC≤100 μg/m³。经防潮、防腐、防蛀处理，环保耐用。 4、涂饰：采用环保水性油漆，水性油漆符合 GB/T23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料 GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求，耐黄变性(168h)≤3.0；VOC 含量≤250g/L；甲醛含量≤100mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)≤90mg/kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清					
--	--	--	--	--	--	--	--

			漆) 镉(Cd) 含量≤75mg/kg; 铬(Cr) 含量≤60mg/kg; 汞(Hg) 含量≤60mg/kg; 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg, 苯系物总和含量(限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)) ≤250mg/kg。					
3	长条会议桌	品牌: 汉统 规格: 1400*400*750mm 型号: HT-0014	1、基材: 采用优质环保中密度纤维板, 中密度纤维板符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求, 含水率 3%-13%, 静曲强度≥24MPa, 弹性模量≥2300MPa, 内胶合强度≥0. 45MPa, 吸水厚度膨胀率(24h)≤5. 2%, 表面胶合强度≥1. 20MPa, 甲醛释放量(1m³ 气候箱法) 达到 ENF 级, 甲醛释放量≤0. 025mg/m³, 挥发性有机化合物释放浓度(7d) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC) 未检出, 总挥发性有机化合物 TVOC 未检出, 具有较好的抗菌性能, 金黄色葡萄球菌抗菌率≥99. 5%, 大肠杆菌抗菌率≥99. 5%; 具有较好的防霉性能, 黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉达到 0 级, 没有生长。 2、贴面: 采用优质胡桃木皮贴面, 木皮符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》 GB18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》 及	张	10	180	1800	云南汉统家具有限公司

			《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准，木材含水率 6%-14%；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。 3、涂饰：采用环保水性油漆，水性油漆符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求，耐黄变性(168h)≤ 3.0；VOC 含量$\leq 250\text{g}/\text{L}$；甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$；可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)镉(Cd)含量$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$；铬(Cr)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$；汞(Hg)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$，苯系物总和含量(限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯))$\leq 250\text{mg}/\text{kg}$。 4、胶粘剂：使用环保水基型胶粘剂，水基型胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实方案》标准要求，游离甲醛$\leq 1.0\text{g}/\text{kg}$；苯$\leq 0.20\text{g}/\text{kg}$；甲苯十二甲苯$\leq 10\text{g}/\text{kg}$；总挥发性有机物$\leq 350\text{g}/\text{L}$；卤代烃未检出。 5、工艺：板面两面双贴木皮，实木封边精修，两面均衡油饰，五底三面。					
4	长条会议 桌椅子	品牌：汉统 规格：常规	1、饰面：使用优质环保皮（西皮），耐磨耐划，环保性能佳，环保皮（西皮）符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》及《2025 年家	把	20	132	2640	云南汉统家具 有限公司

		型号：HT-0015 具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，摩擦色牢度-干摩擦（500 次）涂层厚度≥ 4 级；摩擦色牢度-湿摩擦（250 次）涂层厚度$\geq 3/4$ 级；摩擦色牢度-碱性汗液（80 次）涂层厚度$\geq 3/4$ 级；耐光性≥ 5 级；涂层粘着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$；耐折牢度（50000 次）：无裂纹；耐磨性：无明显损伤、剥落；撕裂力$\geq 20\text{N}$；理化性能气味≤ 3 级；$\text{pH} \geq 3.2$；游离甲醛$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$；挥发性有机物(VOC)$\leq 150\text{mg}/\text{kg}$；可萃取的重金属-铅(Pb)$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$ 可萃取的重金属-镉(Cd)$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$。 2、填充：座、背填充高密度海绵，经久耐用，不易塌陷，海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》标准要求，外观性能符合标准要求，表观密度偏差$\pm 2.5\%$、40% 压陷硬度偏差$\pm 13\text{N}$；回弹率$\geq 35\%$；75%压缩永久变形$\leq 10\%$；65%/25%压陷比$\geq 1.8\%$；气味等级≥ 7 级；恒定负荷反复压陷疲劳后的 40%压陷硬度损失值（P）$32\% \leq P \leq 39\%$；拉伸强度$\geq 80\text{kPa}$；断裂伸长率$\geq 156\%$；撕裂强度$\geq 2.0\text{N}/\text{cm}$；干热老化后拉伸强度$\geq 111\text{kPa}$；干热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$；湿热老化后拉伸强度$\geq 108\text{kPa}$；湿热老化后拉伸强度变化率$\leq \pm 30\%$；灰分$\leq 1.5\%$；甲醛散发$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$；表观密度座面$\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$；TVOC$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ 3、框架：内框架采用实木框架，实木复合 GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》及					
--	--	---	--	--	--	--	--

			《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；TVOC$\leq 100\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$。经防潮、防腐、防蛀处理，环保耐用。 4、涂饰：采用环保水性油漆，水性油漆符合 GB/T23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料 GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量及《2025 年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》标准要求，耐黄变性(168h)≤ 3.0；VOC 含量$\leq 250\text{g}/\text{L}$；甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$；可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)镉(Cd)含量$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$；铬(Cr)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$；汞(Hg)含量$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$，苯系物总和含量(限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯))$\leq 250\text{mg}/\text{kg}$。					
5	钢制文件柜	品牌：汉统 规格： 850*390*1800mm 型号：HT-007	1. 基材：选用优一级冷轧钢板，裸板厚度 0.5mm，承重结构结实可靠，冷轧钢板符合 QB/T4767-2014《家具用钢构件》标准要求，产品外观，喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，理化性能金属喷涂层硬度$\geq \text{H}$。 2. 工艺：经酸洗磷化处理，进行静电粉末喷涂，防锈处理，静电喷涂粉末符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求，中性盐雾 18h 达到 10 级；乙酸盐雾 18h 达到 10 级；铜加速乙酸盐雾试验 18h 达到 10 级；耐酸性、耐碱性、耐冲击性符合标准要求：耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h 无异常，耐碱性[5%（质	组	35	420	14700	云南汉统家具有限公司

			量分数) 氢氧化钠溶液] 168h 无异常, 耐冲击性 (正向冲击) 50cm, 未观察到裂纹、皱纹及剥落现象。					
三、新看守所武警中队办公家具								
1	1.2 米茶水柜	品牌: 汉统 规格: 1.2m 型号: HT-020	国标	个	1	600	600	云南汉统家具有限公司
2	4 米会议桌	品牌: 汉统 规格: 4.0m 型号: HT-021	国标	米	4	2880	11520	云南汉统家具有限公司
3	网椅	品牌: 汉统 规格: 常规 型号: HT-022	国标	把	12	156	1872	云南汉统家具有限公司
4	会议椅	品牌: 汉统 规格: 常规 型号: HT-023	国标	把	14	132	1848	云南汉统家具有限公司
5	长茶几	品牌: 汉统	国标	个	1	312	312	云南汉统家具

		规格：常规 型号：HT-024						有限公司
6	保险柜	品牌：汉统 规格：常规 型号：HT-025	国标	个	2	720	1440	云南汉统家具 有限公司
7	小茶几	品牌：汉统 规格：常规 型号：HT-026	国标	个	2	180	360	云南汉统家具 有限公司
8	办公沙发	品牌：汉统 规格：常规 型号：HT-027	国标	套	3	1722	5166	云南汉统家具 有限公司
9	档案柜	品牌：汉统 规格：常规 型号：HT-028	国标	台	11	420	4620	云南汉统家具 有限公司
10	保密柜	品牌：汉统 规格：常规 型号：HT-029	国标	台	1	900	900	云南汉统家具 有限公司

11	1.6米办公桌	品牌：汉统 规格：1.6m 型号：HT-005	国标	张	10	1320	13200	云南汉统家具有限公司
12	办公椅	品牌：汉统 规格：常规 型号：HT-030	国标	把	3	360	1080	云南汉统家具有限公司
13	24门鞋柜	品牌：汉统 规格：24门 型号：HT-031	国标	个	2	420	840	云南汉统家具有限公司
14	理疗床	品牌：汉统 规格：常规 型号：HT-032	国标	把	1	276	276	云南汉统家具有限公司
15	理发专专用椅	品牌：汉统 规格：常规 型号：HT-033	国标	把	1	120	120	云南汉统家具有限公司
16	理发柜	品牌：汉统 规格：常规	国标	个	1	300	300	云南汉统家具有限公司

		型号: HT-034						
17	四门衣柜	品牌: 汉统 规格: 四门 型号: HT-035	国标	个	3	420	1260	云南汉统家具 有限公司
18	2 米货架	品牌: 汉统 规格: 2.0m 型号: HT-036	国标	个	5	540	2700	云南汉统家具 有限公司
19	更衣室定制柜子	品牌: 汉统 规格: 定制 型号: HT-037	国标	个	5	420	2100	云南汉统家具 有限公司
20	2 米桌子	品牌: 汉统 规格: 2.0m 型号: HT-038	国标	张	1	1800	1800	云南汉统家具 有限公司
21	报架	品牌: 汉统 规格: 常规 型号: HT-039	国标	个	2	540	1080	云南汉统家具 有限公司

22	两门衣柜	品牌：汉统 规格：两门 型号：HT-040	国标	个	5	384	1920	云南汉统家具 有限公司
23	换衣凳	品牌：汉统 规格：常规 型号：HT-041	国标	个	2	282	564	云南汉统家具 有限公司
24	床	品牌：汉统 规格：常规 型号：HT-042	国标	张	9	360	3240	云南汉统家具 有限公司
25	床头柜	品牌：汉统 规格：常规 型号：HT-043	国标	个	5	120	600	云南汉统家具 有限公司
26	单门衣柜	品牌：汉统 规格：单门 型号：HT-044	国标	个	40	318	12720	云南汉统家具 有限公司
27	学习会议 桌	品牌：汉统 规格：常规	国标	张	1	2160	2160	云南汉统家具 有限公司

		型号: HT-045						
28	军人风镜子	品牌: 汉统 规格: 常规 型号: HT-046	国标	个	1	312	312	云南汉统家具有限公司
29	花洒	品牌: 汉统 规格: 常规 型号: HT-047	国标	个	3	72	216	云南汉统家具有限公司
30	浴霸	品牌: 汉统 规格: 常规 型号: HT-048	国标	个	5	270	1350	云南汉统家具有限公司
31	1 米晾鞋架	品牌: 汉统 规格: 1.0m 型号: HT-049	国标	个	1	135	135	云南汉统家具有限公司
32	1.2 米茶水柜	品牌: 汉统 规格: 1.2m 型号: HT-020	国标	个	1	600	600	云南汉统家具有限公司

合计	大写：贰拾柒万玖仟元整	小写：279000.00
----	-------------	--------------



供应商（并加盖公章）：洛阳细语商贸有限公司

售后服务承诺书

致：禹州市政府采购中心

我公司保证所提供的产品是全新的、未曾使用过、无瑕疵、无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患、在中国境内可依常规安全合法使用的优质产品，非人为损坏，质保期 1 年。在此期间，一旦所供产品发生质量问题，我公司将免费维修或更换，终身提供全方位技术支持及货物维护。

一、保修期限及三包

质保期 1 年。终身提供维修服务。实行“包修、包换、包退”三包服务。

如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得甲方管理人员同意。

二、保修服务

1、维修技术人员情况

我公司有完整的销售、安装、维修、保养部门，有自用大型成品仓库和零配件仓库，能独立承担承担终端客户地区的一切送货、安装、维修保养服务。

我公司技术安装部人员均经过严格的职业道德教育和专业技能培训。并配备专用维修保养车辆，能对客户

的维修保养要求作出最及时的反应。

2、质保免费响应时间

我公司提供 365*24 小时售后服务，我方在接到通知后 2 小时进行响应，4 小时到达，24 小时内处理问题，否则需提供备用货物至原货物修好为止。

三、售前服务

1、训练有素的专业营销人员，为每位客户提供专业的全方位咨询服务，通过良好的沟通技巧，结合现场环境与客户功能要求，综合考虑使用方的形象诉求以及项目预算，为客户提供周全合理的项目配套建议。

2、在商务合同达成以前，可由本公司项目设计部对用户使用环境进行实地勘测，为用户提供全方位、个性化的配置方案。

四、售中服务

1、严格按照合同的要求进行生产，通过生产工艺的不断创新使产品品质精益求精，快捷的运输，保证货物的顺利交付。

2、配备经验丰富的项目管理人员及现场安装人员，做好现场管理工作，确保安装质量和进度。

五、售后服务

1、产品质保期 1 年，提供终身维修、技术咨询、指导。

2、免费送货上门、免费安装调试。

3、在安装验收后，免费提供专业的产品保养及使用技巧培训。

4、产品使用期内，每季度不定期打电话问候，核查产品的质量关况，发现问题及时处理。

5、我公司为客户预存零配件，产品交付使用后我公司为客户相关部门提供一定数量的零配件。

承诺人：洛阳缙语商贸有限公司
日期：2026 年 05 月 25 日

