

五、主要标的信息（备用）

序号	名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价
1	1.5kW 潜水泵	鼎至	规格：功率：1.5kW 流量 10 ³ /h 扬程 30m 型号：Q10-32/3-1.5J	25	2200.00
2	3 吨无塔供水罐	神龙	规格：无塔尺寸 1200 × 2400mm 储水量 3t 型号：3T无塔供水罐	25	2700.00
3	雾森主机	宾龙	规格：▲流量 71.3L/MIN ▲三相电机 11kW ▲颗粒物降尘效率 91.6% ▲运行噪音 78db(A) ▲有效喷雾覆盖半径 30M ▲管路密封完好无渗水漏水 ▲APP 自动启停/旋转 型号：11/70b型	25	10500.00
4	雾桩立杆	宾龙	规格：6m 高雾桩立杆（Q235B 钢管，外径 Φ 114mm，壁厚 4mm，热镀锌处理） 型号：Q235B-6-114	50	650.00
5	雾化喷头	宾龙	规格：不锈钢 304 雾化喷头（喷嘴直径 3mm），喷头角度可调节 型号：KLY-3.0-ADJ	50	12.00
6	塑料管	超力	规格：Φ 32 PE100 给水管，壁厚 3mm，PN1.6MPa 型 号：CL-PE100-32 × 3.0-PN16	2000	7.05
7	标志牌	飞耀	规格：等边三角形警示标志+矩形辅助标志 采用 3003-H24 防锈铝合金板，三角标志边长 700mm，板厚 1.5mm；辅助矩形标志	4	160.00

			400×150mm, 板厚 1.2mm 型 号： 三 角 型 号： FY- SJ700- 3003 矩形型号：FY- FJ400×150		
8	低压分接箱设备	九昌	规格： 尺寸 1200×750×1100mm 防护等级 IP54 型号： JP- 0.4- 630- IP54	3	10500.00
9	电力电缆	一帆	规格： 高压电缆线 YJLV3×120 mm 型号： YJLV-8.7/15kV-3×120	232	87.05
10	电缆终端头	弘道	规格： 户外高压电缆头（适配 YJLV3×120 高压电缆, 额定电压 10kV） 型号： HD-WLS-10/3.2	6	140.00
11	电力电缆	一帆	规格： 低压电缆 YJLV4×120 mm+1×90 mm 型 号： YJLV-0.6/1kV-4×120+1×90	1200	72.20
12	电力电缆	一帆	规格： 低压电缆 YJLV4×70 mm+1×50 mm 型 号： YJLV-0.6/1kV-4×70+1×50	1000	56.35
13	电力电缆	一帆	规格： 低压电缆 YJLV4×25 mm+1×16 mm 型 号： YJLV-0.6/1kV-4×25+1×16	1500	20.85
14	地上变压器	豫变电工	规格： 200kVA 台架式变压器 型号： S13- M- 200/10	3	27000.00
15	3.5kW 潜水泵	鼎至	规格： 功率：4kW 流量 15m³/h 扬程 40m 型号： SJ10-40/2.2	2	2865.00

16	3kW 潜水泵	鼎至	规格： 功率：3kW 流量 15m³/h 扬程 30m 型号： 50WQ15-30-3	2	2450.00
17	5 吨无塔供水罐	神龙	规格： 无塔尺寸 1400 × 3200mm 储水量 5t 型号： 5T 无塔供水器	4	4650.00
18	工业级 70 型高端雾炮机	宾龙	规格： ▲静风射程：69m 风筒直径：900mm（旋压口） 喷环材质：不锈钢双环，70 个喷头。 ▲电机功率：22kw 水泵功率：5.5kw 雾滴粒径：30-200 μ m 颗粒物降尘效率 93% 左右旋转，回转轴承（0—320 度） 上下仰度调整（-5—40 度） 油泵功率 0.75kw 运行噪音 82db (A) 操作控制：手动/遥控（星三角启动） 型号： CL-70	2	32000.00
19	工业级 50 型高端雾炮机	宾龙	规格： ▲静风射程：50m 风筒直径：660mm（旋压口） 喷环材质：不锈钢双环，42 个喷头。 风机功率：11kw 水泵功率：5.5kw 雾滴粒径：30-200 μ m 颗粒物降尘效率 92% 左右旋转，回转轴承。（0—320 度） 上下仰度调整（-5—40 度） 油泵功率 0.55kw 运行噪音 80db (A) 操作控制：手动/遥控（星三角启动）	2	24600.00

			型号: CL-50		
20	4m 高定制雾炮立杆	双鑫	规格: 直径 500mm, 壁厚 5mm 型号: SX-LG4000	4	5650.00
21	电力电缆	一帆	规格: YJLV-3×50 mm+1×25 mm 电缆 型号: 型号: YJLV-0.6/1kV-3×50+1×25	1000	43.20
22	电力电缆穿线管	伟 帅 (WEISHUAI)	规格: Φ100 碳素波纹管 型号: Φ100 碳素波纹管 (CFRP/HDPE)	1000	10.78
23	配电箱	诚扬	规格: 尺寸 400*500 mm 防护等级 IP54 型号: CY-3F452	4	1650.00
24	打井	/	直径: Φ180mm, 深 30m Φ32 PE 管上水管铺设	25	2400.00
25	雾桩立杆基础	/	C30 混凝土基础 (1.2m×1.2m×1.2m) 预埋钢筋笼 (Φ12mm 螺纹钢) 及 Φ20 镀锌丝杆	25	1050.00
26	塑料管铺设	/	Φ32 PE 给水管埋地敷设	2000	6.05
27	MPP200 顶管	/	MPP200 电力管 (公称外径 200mm, 壁厚 10mm) 定向钻施工	579	135.00
28	低压分接箱设备基础	/	设备基础采用砖砌体结构, 基础外径 1.0m×1.2m, 深度 1.5m, 墙体采用 240mm 厚 MU10 混凝土砖、M7.5 水泥砂浆砌筑, 内壁采用 1:2.5 水泥砂浆内粉 (厚度 2cm)	3	1350.00
29	MPP110 顶管	/	MPP110 电力管 (公称外径 110mm, 壁厚 5mm) 定向钻施	2923	120.00

			工		
30	打井	/	直径：Φ400mm，深 30m Φ32 PE 管上水管铺设	4	3000.00
31	工业级 70 型高端雾炮机基座	/	基础尺寸 1800mm×1800mm×1800mm（长×宽×高）， 现浇 C30 钢筋混凝土独立基础 主筋 HRB400 级钢筋，双层双向 Φ12@150mm 箍筋 HPB300 级钢筋 Φ8@200mm	2	3000.00
32	工业级 50 型高端雾炮机基座	/	基础尺寸：1800mm×1800mm×1800mm（长×宽×高）， 现浇 C30 钢筋混凝土独立基础 主筋 HRB400 级钢筋，双层双向 Φ12@150mm；箍筋 HPB300 级钢筋 Φ8@200mm	2	3000.00
33	电力电缆敷设	/	埋深 0.7m	1000	12.00
34	配电箱基础	/	基础外径 1.0m×1.2m，深度 1.5m，墙体采用 240mm 厚 MU10 混凝土砖、M7.5 水泥砂浆砌筑，内壁采用 1:2.5 水泥砂浆内粉（厚度 2cm）	4	1250.00

说明：

1、按照《财政部办公厅关于印发〈政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）〉》（财办库〔2020〕50号）要求，中标公告须包含主要标的信息。如投标人未提供该表造成中标后无法发布中标公告的，投标人承担相关责任。

2、此表不涉及评标委员会评审内容。

投标人（并加盖公章）：河南英辰建筑工程有限公司