

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号：Y2026HZ041

项目名称：鄢陵县农村公路事业发展中心鄢陵县 2025 年度道路养护车辆（洒水车、雪滚等）采购项目

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地、生产厂家
1	清洗车	中联牌、25t、ZBH5253GQXDHE6	1. 底盘发动机功率为 191kW 2. 外形尺寸长为 9650mm，宽为 2530mm，高为 3015mm 3. 最大总质量为 25000kg 4. 整备质量为 9300kg 5. 额定载质量为 15505kg 6. 接近角为 12° / 离去角为 11° 7. 前悬为 1400mm/后悬为 2255mm 8. 轴距为 1995mm+4000mm 9. 最高车速为 89km/h	台	2	402500.00	805000.00	湖南省长沙市、长沙中联重科环境产业有限公司

			<p>10. 后轮距为 1860mm</p> <p>11. 水罐(公告) 容量为 16.1m³</p> <p>12. 前鸭嘴冲洗 宽度为 8m</p> <p>13. 冲洗宽度 (对冲) 为 24m</p> <p>14. 洒水宽度为 14m</p> <p>15. 水枪射程为 38m</p> <p>16. 水泵扬程为 110m</p> <p>17. 水箱体采用 4.1mm 厚 Q235B 优质碳钢材料, 内部采用双层 一体式成型防 波板缓冲结构 设计, 交错式布 置, 可以有效的 减少罐体内部 流体的冲击, 保 证整体的结构 强度、刚度。水 罐前后封头, 防 波板, 采用一体 冲压成型, 结构</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>可靠，漏水风险小。</p> <p>18. 具有前鸭嘴冲洗装置，由气动切断阀控制，适用于冲洗路面及路沿，通过特殊结构可以任意调节鸭嘴型喷头的冲洗方位。</p> <p>19. 具有对冲冲洗装置，左右各有一个圆锥喷嘴，可实现双向冲洗，均由气动切断阀控制，通过调整两个连接法兰角度可任意调节喷嘴角度，对冲可一次冲洗 6 条车道。</p> <p>20. 具有后洒水装置，采用气动切断阀分别控制后洒水嘴的开启与关闭，同时开启两个后</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>洒水嘴时，洒水宽度 14m。</p> <p>21. 具有水炮，为铝制远射程水枪，安装于后工作台上，水枪可 0° ~ 360° 旋转、枪体可上下俯仰操作。正反拧转炮体前部的调节套管，可调节水流的喷射形状（柱状或锥状）及关闭水枪。水炮由手动球阀控制，工作中可任意开闭水炮。</p> <p>22. 电磁气阀安装于专用的气阀箱内，防护可靠，故障率低。</p> <p>23. 配备音乐喇叭，能在作业时播放音乐以警示，提示周围行人注意避让。配备箭头灯，能在</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>作业中起到警示作用，提示周围行人注意避让。</p> <p>24. 低压水路系统配置滤网三通过滤器及排污阀，既能有效过滤杂质延长低压水泵寿命，又能通过操作排污阀及时排出杂质，减少滤网的清洗频率。</p> <p>25. 设有压力出水口，可外接消防接口，用于辅助消防作业。</p> <p>26. 后作业平台采用不锈钢冲孔踏板，经久耐用，防滑，安全，后作业平台采用锁止杆封闭全包围护栏，保护作业人员的安全。</p> <p>27. 侧防护栏采</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>用铝合金型材制作而成,整体外形美观,而且可以实现全回收,杜绝资源浪费和环境污染。</p> <p>28. 车辆配备水位传感器和低水位报警器,通过水位传感器接收低水位的信号,然后低水位报警器发出警报,防止水罐无水造成水泵空转损坏,起到保护水泵的作用。</p>					
2	除雪滚	路太牌、3.2m、LT320XGJB	<p>1. 除雪宽度为3200mm</p> <p>2. 滚刷内径为220mm, 外径为850mm</p> <p>3. 工作转速为260r/min, 作业速度为30km/h</p> <p>4. 滚刷左右摆角为30°</p> <p>5. 采用发动机</p>	台	1	125000.00	125000.00	河南省许昌市、河南路太养路机械股份有限公司

			<p>传动方式,工作压力为 14Mpa, 发动机额定功率为 39kW</p> <p>6. 滚刷整体采用框架结构,强度高,可靠性高。</p> <p>7. 滚刷动力采用副动机纯机械传动方式驱动雪刷工作,不借用安装车辆上的动力,发动机与滚刷一体化设计,对车辆行走、换挡无任何影响,外观精美。</p> <p>8. 可在驾驶室操作刷头下压功能,调节刷毛离地间隙,有效提高刷毛使用率。</p> <p>9. 采用挂板式快速连接装置,可实现滚刷与车辆的快速安</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>装、拆卸方便，有力地提高了工作效率，使作业安全可靠。</p> <p>10. 刷毛材质采用聚乙烯+金属丝混合而成，金属丝有良好的韧性，旋转过程中与积雪接触，使其粉碎或者与地面剥离，聚乙烯刷丝可以更好的把破碎的积雪清扫干净。</p> <p>11. 滚刷在作业过程中采用月牙弧孔与弹簧相结合的结构具有液压浮动、缓冲、纠偏作业自找平功能，偏转后随路面横坡坡度，自动调节，作业中可精确控制滚刷与地面距离，具有更好的清雪效</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			果,且保护滚刷结构。					
3	灌缝机	路太牌、400L、LT400GF-II	<p>1. 外形尺寸长为2738mm+435mm, 宽为1860mm, 高为1670mm+365mm</p> <p>2. 整备质量为1638kg</p> <p>3. 釜腔容积为400L</p> <p>4. 预热箱容积为50L</p> <p>5. 导热油容积为110L</p> <p>6. 发动机功率为5.7kW</p> <p>7. 灌缝胶最佳灌缝温度为160℃-180℃</p> <p>8. 额定油耗为5.5L/h</p> <p>9. 温降指数为10℃/h</p> <p>10. 常温加热400L 灌缝胶至180℃用时为60min</p>	台	1	65000.00	65000.00	河南省许昌市、河南路太养路机械股份有限公司

			<p>11. 连续作业熔化灌缝胶为 1000L/h</p> <p>12. 保温形式为 自动温控</p> <p>13. 燃油形式为 柴油</p> <p>14. 带有预热功能的加热系统，采用“预热+熔化”并行加热结构，热能利用率充分高效。</p> <p>15. 数显自动温控系统，可设定自动温控范围，保证灌密封胶处于灌缝最佳性能。</p> <p>16. 灌缝车可连续调节灌缝胶流量及操控扶手高度，满足不同作业习惯。</p> <p>17. 采用进口燃烧器，温升快，效率高、故障低、寿命长。</p> <p>18. 封闭介质传</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>导加热系统, 加热均匀, 热利用率高, 使用安全。</p> <p>19. 顶置定载搅拌, 过载自动分离, 自带窥火孔及胶体疏通棒, 避免堵塞发生, 安全可靠。</p> <p>20. 灌缝胶熔化均匀、一致, 无老化裂解现象, 无烟尘、无有害气体排出。</p>					
合计	大写：玖拾玖万伍仟元整		小写：995000.00 元					

供应商名称（并加盖公章）：河南路太养路机械股份有限公司