

许昌市产品质量检验检测与研究中心“许昌
市产品质量检验检测与研究中心工业产品
检验检测设备更新项目”

招 标 文 件

项目编号：ZFCG-G2026074 号

采购单位：许昌市产品质量检验检测与研究中心

代理机构：许昌市政府采购服务中心

二〇二六年八月

招标文件目录

第一章 投标邀请

第二章 项目需求

第三章 投标人须知前附表

第四章 投标人须知

(一) 概念释义

(二) 招标文件说明

(三) 投标文件的编制

(四) 投标文件的递交

(五) 开标和评标

(六) 定标和授予合同

第五章 政府采购政策功能

第六章 资格审查与评标

第七章 拟签订的合同文本

第八章 投标文件有关格式

第一章 投标邀请

许昌市政府采购服务中心（以下简称采购中心）受许昌市产品质量检验检测与研究中心的委托，对“许昌市产品质量检验检测与研究中心工业产品检验检测设备更新项目”的相关货物和服务进行国内公开招标。现邀请合格投标人前来投标。

一、项目编号：ZFCG-G2026074 号

二、项目名称：许昌市产品质量检验检测与研究中心工业产品检验检测设备更新项目

三、采购方式：公开招标

四、项目属性：货物

五、招标内容

1. 项目主要内容、数量及要求：A 包：液相色谱串联质谱联用仪 1 套；B 包：气相色谱串联质谱联用仪 1 套；C 包：气相色谱仪 1 套、高效液相色谱仪 1 套；D 包：电感耦合等离子体发射光谱仪 1 套、微波消解仪 1 套、闪点仪 1 台、馏程分析仪 1 台、测汞仪 1 套、管材耐压爆破试验机 1 台。

2. 预算金额：A 包 395 万元，B 包 158 万元，C 包 145 万元，D 包 179.9 万元。

3. 最高限价：A 包 395 万元，B 包 158 万元，C 包 145 万元，D 包 179.9 万元。

4. 交付（实施）时间（期限）：自合同生效之日起 60 日历天。

5. 交付（实施）地点（范围）：许昌市魏都区龙兴路西段国家质检中心。

6. 分包：不允许

六、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购；

3. 本项目的特定资格要求：无。

七、招标文件的获取

即日起至投标截止时间，投标人使用 CA 数字证书或 CA 移动数字证书从《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（<https://ggzy.xuchang.gov.cn/>）的“投标人”入口登录后免费获取本项目招标文件。

八、投标文件的提交方式及注意事项

本项目为全流程电子化交易（不见面开标）项目，投标人必须通过许昌市公共资源电子交易系统下载“新点投标文件制作软件（河南省版）”（在“投标人”登录页面右下方“投标文件制作工具下载”）制作并上传加密电子投标文件（后缀格式为.XCSTF）。截至投标截止时间，交易系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

九、投标截止时间、开标时间及地点

1. 投标截止及开标时间：2026年8月31日8时30分（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。

2. 开标地点：许昌市公共资源交易中心三楼不见面开标三室。（本项目采用远程不见面开标方式，投标人无须到现场）。

十、开标注意事项

本项目采用远程不见面开标方式，供应商无须到开标现场参加开标。供应商应在开标时间前进入《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》—从“网上开标大厅”进入“许昌市公共资源交易不见面开标大厅”—选择“投标人”—使用CA数字证书或CA移动数字证书登录—在“今日开标项目”中选择投标项目，按照规定时间准时参加线上开标，进行远程解密、电子签章等。

供应商未按规定解密或因供应商原因解密失败的，投标将被拒绝。

十一、本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《许昌市人民政府门户网站》发布。

十二、联系方式

采购人名称：许昌市产品质量检验检测与研究中心

地址：许昌市龙兴路西段（许昌市科技广场西临）

联系人：王先生

联系电话：0374-3176116

集中采购机构：许昌市政府采购服务中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C座

联系人：韩先生

联系电话：0374-2966828

监管部门：许昌市财政局

联系人：许昌市政府采购监督管理办公室

联系电话：0374-2676018

温馨提示：本项目为全流程电子化交易项目，请注意以下事项。

1. 供应商参加本项目投标，需提前自行联系 CA 服务机构办理数字认证证书并进行电子签章。

2. 招标文件下载、投标文件制作、提交、远程不见面开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用同一个 CA 数字证书或 CA 移动数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。

3. 电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》(<https://ggzy.xuchang.gov.cn/>) 下载“新点投标文件制作软件（河南省版）”（在“投标人”登录页面右下方“投标文件制作工具下载”）制作电子投标文件。

3.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作投标文件。一个标段对应生成 2 份电子投标文件（后缀格式为.XCSTF 和.nXCSTF），其中后缀格式为“.XCSTF”的加密电子投标文件用于上传至交易系统中投标，后缀格式为“.nXCSTF”的不加密电子投标文件用于查看投标文件内容或导出 PDF 格式投标文件。

3.3 重要提醒：在使用新点投标文件制作软件制作电子响应文件时，请确保“响应文件组成”菜单下的“业绩”、“人员相关证书”、“其他相关证书”填写的内容与“响应文件”中的对应内容保持一致。

4. 加密电子投标文件的提交

4.1 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.2 加密电子投标文件成功提交后，可登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》(<https://ggzy.xuchang.gov.cn/>) 许昌市公共资源电子交易系统，在上传电子投标文件的页面进行模拟解密，以验证是否能够成功解密。

5. 远程不见面开标（电子投标文件的解密）

5.1 本项目采用远程“不见面”开标方式，投标前请详细阅读《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》(<https://ggzy.xuchang.gov.cn/>) “服务指南”——“办事指南”栏目下《新交易平台使用手册》中的相关内容。

5.2 投标人应按《新交易平台使用手册》提前设置好浏览器，并于开标时间前登录本项目网上开标大厅，按照规定的开标时间准时参加网上开标。

5.3 根据开标大厅界面右侧“公告栏”中的系统提示，投标人应在“标书解密”环节完成解

密操作（自代理机构点击“开启投标解密”按钮后投标人解密，系统初设解密时间为 30 分钟，投标人应在 30 分钟内完成解密。如因网络、系统原因未完成解密的，招标人（代理机构）报经相关监督管理部门同意后可适当延长解密时间）。投标人未解密或因投标人原因解密失败的，其投标文件将被退回。

5.4 在开标结束环节，投标人应在《开标情况记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。

5.5 投标人对开标过程和开标记录如有异议，可在本项目开标大厅界面右下方“发起异议”中在线提出异议。

6. 评标依据

6.1 全流程电子化交易（不见面开标）项目，评标委员会以成功上传、解密的电子投标文件为依据评审。

6.2 评标期间，投标人应保持通讯手机畅通。评标委员会如要求投标人作出澄清、说明或者补正等，投标人应在评标委员会要求的评标期间合理的时间内通过《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》——“许昌市公共资源电子交易系统”提供（操作流程详见“服务指南-办事指南-新交易平台使用手册-交易乙方（投标人、供应商等）操作手册”）。

6.3 投标人提供的书面说明或相关证明材料应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

7. 相关事项

7.1 为使更多供应商能参加投标，本项目招标文件公告期限届满后仍允许下载招标文件参加投标，但为提高采购效率，在公告期限届满之后下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算；在公告期限届满之前下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从下载之日起计算。

7.2 《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（<https://ggzy.xuchang.gov.cn/>）采购公告栏提供的招标文件仅供浏览。投标人下载招标文件应使用 CA 数字证书或 CA 移动数字证书从《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（<https://ggzy.xuchang.gov.cn/>）的“投标人”入口登录后获取。

第二章 项目需求

一、项目概况

许昌市产品质量检验检测与研究中心工业产品检验检测设备更新项目，主要内容为：A包：液相色谱串联质谱联用仪 1 套；B包：气相色谱串联质谱联用仪 1 套；C包：气相色谱仪 1 套、高效液相色谱仪 1 套；D包：电感耦合等离子体发射光谱仪 1 套、微波消解仪 1 套、闪点仪 1 台、馏程分析仪 1 台、测汞仪 1 套、管材耐压爆破试验机 1 台。

二、采购清单

A 包：

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
适用本国产品标准的货物					
1	液相色谱串联质谱联用仪	1 技术参数 1.1 液相色谱部分 1.1.1 超高压二元梯度泵 1 套 ▲1.1.1.1 串联双柱塞往复泵设计，每个泵头有独立马达驱动；可自主溶剂压缩因子设置，20-80μL 自动连续可变冲程驱动，保证在不同流速及不同流动相组成下的最佳流速稳定性； 1.1.1.2 溶剂泵传动装置采用金属传动； ▲1.1.1.3 流量范围：0.001mL/min-4.0mL/min，递增率 0.001mL/min； 耐压上限不低于 18000psi； 1.1.1.4 混合精度：≤0.18 %RSD； 1.1.1.5 混合准确度：≤±0.40%； 1.1.1.6 延迟体积：≤50μL； 1.1.1.7 耐受 pH 范围：1-12； 1.1.1.8 含真空在线脱气装置 1 套，多通道在线脱气机，带支路洗针脱气；溶剂选择阀 1 套，柱塞清洗附件 1 套、连接毛细管 1 套，溶剂瓶 1	套	1	工业

	套，液相工具包 1 套，保证各路流动相的脱气效果； 1.1.1.9 配置主动密封垫清洗装置； 1.1.1.10 流动相数量可扩展至 20 种以上； 1.1.2 自动进样器 1 套 1.1.2.1 计量工具：高压流路中采用计量泵。 1.1.2.3 自动进样器可进行编程进样，用于柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。 1.1.2.4 进样范围：0.1 – 20 μL，可扩展至 120μL； 1.1.2.5 进样精度：$\leq 0.20\%$ RSD； ▲1.1.2.6 样品容量：≥ 130 位（2ml 样品瓶）； 1.1.2.7 交叉污染：$\leq 0.004\%$； 1.1.2.8 最高耐压：1300bar； 1.1.2.9 温控 4–40℃； 1.1.3 智能化温控柱箱 1 套 1.1.3.1 柱温范围：具有降温功能，控温范围 4℃ – 100℃，柱容量：同时放置 3 根以上 25cm 色谱柱或 6 根以上 10cm 色谱柱；双控温区独立控温，且采用柱前加热柱后冷却设计，保证数据的稳定性； 1.1.3.2 温度稳定性：$\pm 0.05^\circ\text{C}$； 1.1.3.3 温度准确度：$\pm 0.5^\circ\text{C}$； 1.1.3.4 控温精度：$\pm 0.05^\circ\text{C}$； ▲1.1.3.5 柱温箱智能化：同时放置 3 根以上 25cm 色谱柱或 6 根以上 10cm 色谱柱，可通过软件控制实现不同色谱柱之间自动切换，从而实现无人值守； 1.1.4 智能助手 1 套 1.1.4.1 用户界面，可直观、快速地概览和控制高效液相色谱（HPLC）仪器的参数。 1.1.4.2 能够实现繁琐且重复的工作流程（如仪器启动和关闭）的自动化。 ▲1.1.4.3 通过直接在仪器上进行辅助故障排除和预测性维护，支持仪器最大限度地保持正常运行时间。可提供 5 个不同的用户角色登录，并具备不同操作权限； ▲1.1.4.4 可设定不少于 45 个任务程序且可根据分析项目名称命名（非 method 1, method			
--	---	--	--	--

	2 命名)，每个任务程序中包含至少 2 项不同工作，包含：purge，预冲洗，平衡，后冲洗等，至少 2 种判定仪器 Purge 和色谱柱平衡终点的方式； 1.1.4.5 操作系统支持至少 2 种语言且必须支持中文； 1.2 三重串联四极杆质谱仪主机 1 套 1.2.1 离子源： ◆1.2.1.1 包含独立的 ESI 源 1 个和 APCI 源 1 个，为提高仪器的抗污染能力，离子源喷雾针与质谱入口夹角（锐角部分）$\geq 85^\circ$，并具有反吹氮气设计，以最大程度去除中性粒子干扰； 1.2.1.2 离子源采用两路以上干燥气设计，以确保更好的离子化效果； 1.2.1.3 清洗及更换离子传输单元（一二级锥孔或毛细管）无需卸载真空； 1.2.1.4 具备超临界流体色谱(SFC)及毛细管电泳(CE)接口，可快速完成 LC-MS / MS 和 SFC-MS/MS 与 CE-MS/MS 的快速切换。 1.2.2 四极杆质量分析器 1 个 1.2.2.1 四极杆采用金属材质； 1.2.3 碰撞反应池 1 套 1.2.3.1 碰撞反应池采用弯曲设计，能够有效消除中性碎片粒子干扰；碰撞池采用高压线性加速设计，能够有效消除记忆效应。 1.2.3.2 碰撞气采用氮气，无需氦气； 1.2.4 检测器 1 套：采用偏轴设计的电子倍增器或光电倍增器； 1.2.5 真空系统 1 套： 1.2.5.1 带有差动抽气真空系统，由 2 个独立的分子涡轮泵和大抽速的前级机械泵组成； 1.2.5.2 具有自动断电保护功能； 1.2.6 调谐系统 1 套： 1.2.6.1 仪器内置传输泵系统以及切换阀，可通过软件进行控制，实现自动调谐校正，无需通过外置蠕动泵等方式完成； 1.2.6.2 仪器内置调谐液存储装置，无需频繁进行人工准备； 1.2.7 扫描方式：全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描			
--	---	--	--	--

	(MRM)、选择性离子监测, 手动时间编程等; 自动时间窗口分配功能: 多化合物同时监测时, 能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间, 无需手动设定时间窗口, 采用该方法一次可同时监测≥ 3000个MRM。并且可以根据样品运行结果, 自动更新、添加保留时间, 无须手动输入; 1.2.8 检测性能: ▲1.2.8.1 质量范围: 可设置上限 $m/z \geq 2,800$; 四极杆加热温度$\geq 90^{\circ}\text{C}$; 1.2.8.2 灵敏度: 1.2.8.2.1 ESI+灵敏度: 液质联用柱上进样1pg 利血平, 检测离子对 m/z 609-195, 信噪比$\geq 4,000,000:1$, $\text{RSD} \leq 2\%$; 柱上进样1 fg 利血平, 检测离子对 m/z 609-195, 连续进样8针, 99%置信水平, 仪器检出限 (IDL) $\leq 0.6\text{fg}$; 1.2.8.2.2 ESI-灵敏度: 液质联用柱上进样1pg 氯霉素, 检测离子对 m/z 321-152, 信噪比$\geq 4,000,000:1$, 连续进样10次, 峰面积 $\text{RSD} \leq 2\%$; 柱上进样1 fg 氯霉素, 检测离子对 m/z 321-152, 连续进样8针, 99%置信水平, 仪器检出限 (IDL) $\leq 0.6\text{fg}$; ▲1.2.8.3 MRM 最小驻留时间: $\leq 0.7\text{ms}$; 1.2.8.4 动态范围: $\geq 4 \times 10^6$; 1.2.8.5 一次进样, 可采集超过30,000个MRM通道的数据; 1.3 工作站软件1套 1.3.1 仪器控制软件: 所有液相单元和质谱由同一软件控制。可以实现数据采集, 数据分析, 液相和质谱同步控制, 在线监测, 反馈显示和序列采集。 1.3.2 自动方法优化软件: 采用自动进样器流动注射功能, 自动优化每个目标化合物的质谱参数, 如最佳碰撞电压, MS/MS的碰撞能量, 不需要注射泵, 直接液相联机柱上进样即可MRM自动优化; 1.3.3 离子源参数自动优化软件: 采用自动进样器流动流动注射功能, 自动优化离子源温度, 气流压力和速度; 1.3.4 质谱软件可出具全中文报告, 可自由			
--	--	--	--	--

		添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法。具有智能反馈功能：结合预设的判定标准（包含交叉污染、线性范围等），仪器可以根据当前样品的检测结果进行自动判定，当检测结果超出所设定的判定标准时（包含交叉污染过高或检测值超出线性范围等），仪器会自动在同一序列中重新进样，直至分析结果符合所预设的判定标准； 1.4 氮气发生器 1 套 1.4.1 输出压力$\geq 100\text{psi}/6.89\text{bar}$，能够完全满足多级质谱气源要求； 1.4.2 氮气流速、纯度：流速范围 0-32L/min，最高纯度可达 99.5%； 1.5 全流程自动化模块 1.5.1 包含自动化数据分析模块 1 套，实现数据自动计算，智能判读结果是否超标，超标结果一键汇总，未超标化合物一键清零等定制化功能。 1.5.2 提供定制化报告模板，实现电子签名，电子原始记录和电子原始报告功能，直接生成完整电子报告，简化报告环节，提升跟 LIMS 等实验室系统的对接效率。 1.5 打印机 1.5.1 打印机 1 台； 1.5.2 打印、复印、扫描一体机； 1.5.3 打印速度 34 页/分钟； 1.5.4 自动 A4 双面打印，自动 A4 双面打印速度 16 面/分钟； 1.5.5 配 50 页自动进稿器； 1.5.6 支持 2.4GHz/5GHz 无线网络打印，配 10Base-T/100Base-TX 以太网，支持有线网络打印，支持微信小程序打印； 1.5.7 支持彩色扫描，扫描分辨率 1200*1200dpi，可直接将文件扫描到邮件、图像、OCR、文件、FTP 等； 1.5.8 配 2 行中/英文液晶显示屏，可显示打印机状态等信息。面板上配置一键式身份证复印按键； 1.5.9 配 3000 页墨粉盒和 15000 页长寿命硒鼓。		
--	--	---	--	--

		2 配件 C18 2.1x50mm, 粒径 2 um 色谱柱 2 根; C18 2.1x100mm, 粒径 2 um 色谱柱 2 根; 保护柱套 2 个; 保护柱芯 8 个; 2ml 样品瓶 (含瓶、盖和垫) 500 个; 在线过滤器 1 套; 1.5-1.8 米工作台 2 个; 在线过滤器滤芯 5 套; Peek 接头 10 个; 100ml/瓶 ESI 调谐标样 1 瓶; 1/8 英寸铜管接头 1 个; 4L/瓶真空泵油 1 瓶; 氮气钢瓶及减压阀 1 套 (含配套管线); UPS 电源 (10KV, 延时 2 小时) 1 套。			
--	--	--	--	--	--

B 包:

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
适用本国产品标准的货物					
1	气相色谱串联质谱联用仪	1 技术参数 1.1 气相色谱仪 1 套 1.1.1 气相色谱性能 1.1.1.1 保留时间重复性 $\leq 0.008\%$ 或 ≤ 0.0008 分钟; 1.1.1.2 触摸屏用户界面: 采用包含玻璃界面/覆盖层的电容式触摸屏技术, 分辨率 $\geq 800 \times 480$ 像素, 屏幕 ≥ 7 英寸; 1.1.1.3 浏览器用户界面: 具有浏览器用户界面功能, 可通过手机、平板电脑、台式电脑等各种设备直接连接气相主机, 以实现连接以从网络中的任何位置检查状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能; 1.1.1.4 气相色谱性能监测: 可监测的内容包括空白评估, 能够在内部评估 GC 空白运行数据文件的峰面积、峰高基线噪音以及检测器的信号强度; ▲1.1.5 峰面积重现性 $\leq 0.6\%RSD$, 内置的 CPU 处理器具备自动化诊断和触发维护功能: 为保证分析气体的纯度须具备智能的气体净化传感器, 自动监测气体净化状态并触发仪器的报警诊断功能。软件内嵌消耗品目录, 可通过货号直接选择对应衬管及色谱柱, 避免误操作。 ●1.1.1.6 具有 ≥ 4 个色谱柱智能钥匙接口, 可记录	套	1	工业

	色谱柱使用情况，反馈色谱柱使用信息，满足数据完整性需求，气相主机操作系统包含中文在内≥ 4种以上的不同操作语言，适合不同客户需求； 1.1.2 柱温箱 1 套 1.1.2.1 柱温箱温度：室温上 5°C–450°C，20 梯度/21 平台程序升温； 1.1.2.2 升温速率：最快升温速度 $120^{\circ}\text{C}/\text{min}$，可以 $0.01^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 增加； 1.1.2.3 降温速率：从 450°C 降至 50°C $< 3.5\text{min}$； 1.1.2.4 控温准确性：0.01°C； 1.1.2.5 温度稳定性：$\leq 0.01^{\circ}\text{C}/1^{\circ}\text{C}$ 环境变化； 1.1.3 分流不分流进样口 2 套； 1.1.3.1 最大压力设定范围：0–100 psi； 1.1.3.2 压力设定精度：0.001 psi； 1.1.3.3 流量设定范围：0–1250 mL/min； 1.1.3.4 分流比：12500: 1； ▲1.1.3.5 扳转式进样口密封系统，无需工具更换进样口衬管时间≤ 35 秒； 1.1.4 液体自动进样器 1 套 1.1.4.1 液体进样量范围：通常介于 0.1–50 μL 之间； ▲1.1.4.2 样品瓶位数：≥ 162 位； 1.1.4.3 进样速度：3 种模式：高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调； ▲1.1.4.4 面积重现性：$\leq 0.4\%$ RSD； 1.1.4.5 交叉污染：$\leq$ 十万分之一； 1.2 三重四极杆质谱主机 1 套 1.2.1 质量数范围：10–1050u； 1.2.2 仪器检测限指标（验收指标）及灵敏度：使用 $30\text{m} \times 0.25\text{ mm} \times 0.25\text{ }\mu\text{m}$ 的色谱柱，IDL：$\leq 4.0\text{ fg}$，10fg OFN 连续 8 次进样，99%置信水平下分析计算而得。分辨率：0.4–4amu 分辨可调； ▲1.2.3 离子源：配置 EI 离子源 1 个和 CI 离子源 1 个，独立控温，最高温度可到 320°C；可选择配置氢气惰性离子源。离子源具有在线清洁和离线清洁两种清洁模式； ▲1.2.4 碰撞池以氮气为碰撞气，具有氮气消除功能，可有效消除载气氮气所带来的背景噪音干扰，氮气消除气体流量范围在 0–4.5 ml/min 可调； 1.2.5 扫描速率：最大 800 个 MRM/秒，最小 SRM 扫		
--	---	--	--

		描时间：0.5ms； ▲1.2.6 最大离子化能量：280eV，无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA； 1.2.7 气质接口温度：独立控温，最高温度可到350℃； ●1.2.8 四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆或其他纯金属四极杆，独立温控：110-180℃； 1.2.9 质谱真空系统：二级真空系统，由高性能分子涡轮泵提供高真空，抽速≥360L/S。 1.2.10 具有全扫描(Full Scan)、子离子扫描(Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、选择反应扫描模式(SRM)、多反应扫描模式(MRM)等多种模式； 1.3 数据处理系统 1 套 1.3.1 软件：气质串接软件同时包含中文和英文两种软件，包含未知物解析、解卷积(非NIST带有的AMDIS)功能； 1.3.2 智能预警软件和早期维护提醒：智能预警软件监控仪器运行状况并提供基于电子邮件的警报；早期维护提醒功能，监控仪器运行状况，提醒更换关键耗材。 1.3.3 通用谱库：NIST20 谱库和化学结构式库 (≥32 万张)； 1.4 打印机 1.4.1 打印机 1 台； 1.4.2 打印、复印、扫描一体机； 1.4.3 打印速度 34 页/分钟； 1.4.4 自动 A4 双面打印，自动 A4 双面打印速度 16 面/分钟； 1.4.5 配 50 页自动进稿器； 1.4.6 支持 2.4GHz/5GHz 无线网络打印，配 10Base-T/100Base-TX 以太网，支持有线网络打印，支持微信小程序打印； 1.4.7 支持彩色扫描，扫描分辨率 1200*1200dpi，可直接将文件扫描到邮件、图像、OCR、文件、FTP 等； 1.4.8 配 2 行中/英文液晶显示屏，可显示打印机状态等信息。面板上配置一键式身份证复印按键； 1.4.9 配 3000 页墨粉盒和 15000 页长寿命硒鼓。 2 配件 气相色谱仪安装工具包 1 套；30m*0.25mm*0.25um			
--	--	---	--	--	--

		毛细管色谱柱 2 根；铜螺母（用于质谱接口的柱螺帽）5 个；2ml 螺纹口样品瓶（含瓶、盖和垫）500 个；NIST 谱库和化学结构式库 1 套；不粘连 BT0 进样口隔垫 100 个；分流/不分流衬管 5 个；1.5-1.8 米工作台 1 个；手拧气相柱螺帽 4 个；死堵 5 个；石墨密封垫圈 50 个；进样针 3 根；大容量氦气过滤器 1 个；氦气钢瓶及减压阀 1 套（含配套管线）；UPS 电源（10KV，延时 2 小时）1 套。			
--	--	---	--	--	--

C 包：

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	采购标的对应的 中小企业划分标准 所属行业
适用本国产品标准的货物					
1	气相色谱仪	1 技术参数 1.1 能够同时满足高纯/超纯 H₂、N₂、CH₄、Ar 气中微量 H₂、CO、CO₂、N₂、O₂、Ar、CH₄、C₂H₆ 等杂质的定性定量分析，检测限≤10ppb。 1.2 主机 1 套 1.2.1 电子流量控制（EPC）：所有流量、压力均可以电子控制，以提高重现性，可安装 EPC 模块数量≥7 个； 1.2.2 压力调节：0.001psi。 1.2.3 除柱箱外，可加热控温的区域≥8 个，最高温度可达 400℃ 1.2.4 程序升温/升流：3 阶； 1.2.5 具有 4 种 EPC 操作模式：恒温，恒压，程序升温，程序升流； 1.2.6 大气压和温度补偿为标配，因此即使实验室环境改变，分析结果也保持不变 1.2.7 保留时间重现性：≤0.0008min； 1.2.8 峰面积重现性≤0.5%RSD； ▲1.2.9 主机可同时安装检测器数目（质谱检测器除外）：≥3 个； 1.2.10 七英寸电容式触摸屏界面可实时访问仪器状态、配置和流路信息。浏览器界面适用于平板电	套	1	工业

		脑或台式计算机，可设置信息、解决问题、检查泄露（自动、无需人工）、反吹色谱柱、暂停和启动样品运行，并管理方法开发。 1.2.11 触摸屏用户界面：采用包含玻璃界面/覆盖层的电容式触摸屏技术，分辨率$\geq 800 \times 480$ 像素，屏幕≥ 7 英寸，无需手写笔来执行触摸屏功能，且任何时候都不需要校准； 1.2.11.1 浏览器用户界面：具有浏览器用户界面功能，可通过手机、平板电脑、台式电脑等各种设备直接连接气相主机，以实现连接以从网络中的任何位置检查状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能。软件内嵌消耗品目录，可通过货号直接选择对应衬管及色谱柱，避免误操作； 1.2.12 气相色谱性能监测：可监测的内容包括空白评估，能够在内部评估 GC 空白运行数据文件的峰面积、峰高基线噪音以及检测器的信号强度； 1.2.13 支持前/后进样口、前/后检测器消耗品计数，维护部件数 12 个；提供预防性维护提醒功能，提供维护引导界面； ▲1.2.14 具有≥ 5 个色谱柱智能钥匙接口，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱使用信息，满足数据完整性需求； 1.2.15 仪器具备自动化诊断功能，可进行流量/压力调零校准、具备自动点火功能和熄火氢气泄露报警功能； 1.2.16 气相主机操作系统包含四种以上不同操作语言； 1.3 柱温箱 1 套 1.3.1 操作温度：室温以上 4°C–450°C； 1.3.2 温度分辨：1°C 温度设定，0.1°C 程序设定； 1.3.3 最大升温速率：$\geq 120^{\circ}\text{C}/\text{分钟}$； 1.3.4 最大运行时间：999.99 分钟； 1.3.5 20 梯度/21 平台程序升温； 1.3.6 温度稳定性：$\leq 0.01^{\circ}\text{C}$ 每 1°C 环境变化； 1.3.7 降温速率：从 450°C 降至 50°C 时间≤ 250 秒； 1.4 毛细柱分流/无分流进样口（带电子气路控制） 1.4.1 适用于所有毛细管色谱柱（内径 $50\ \mu\text{m}$ 至 $530\ \mu\text{m}$）；			
--	--	---	--	--	--

		1.4.2 最高使用温度：$\geq 400^{\circ}\text{C}$； 1.4.3 电子参数设定压力，流速和分流比； ▲1.4.4 压力设定范围：0-90Psi，精度 0.002Psi，扳转式顶部密封系统，有利于快速、简便地更换进样口衬管，进样口为全惰性化处理； 1.4.5 流量范围：N_2：0-200mL/分钟，H_2或He：0-1000mL/min； 1.4.6 载气节省模式可以减少气体消耗而不影响仪器的分析性能。 1.47 隔垫吹扫流量电子控制可消除鬼峰。 1.5 脉冲氦离子化检测器（PDHID）1套 1.5.1 最高使用温度 350°C； 1.5.2 最小检测浓度可达 ppb； 1.5.3 检测限：10^{-12}g； 1.5.4 线性范围：$\geq 10^5$； 1.6 阀及其可控温阀箱 1套 1.6.1 用于高纯气体分析的氦气吹扫六通气体隔膜阀，最高使用温度 180°C。 1.6.2 独立控温外置阀箱，可通过工作站控制，可容纳 2 根毛细柱或 6 根填充柱。 1.6.3 双通道分析独立控温。 1.7 便携式微量氧分析仪 1套 1.7.1 测量范围：0-1PPM，0-10PPM，0-100PPM，0-1000PPM 自动量程；测试精度：$\leq 1\%\text{F.S.}$，最小分辨率：0.01ppm，重复性：$\leq 1\%\text{F.S.}$。 1.7.2 流量：1-2SCFH，自带针阀和流量调节阀，功率消耗：0.4w。 1.7.3 设备具有快捷键一键标定功能，为独有的高、低点两点标定，标定气体类型可快捷选取常规默认、氩气、氦气三种，针对适应性更强。 1.7.4 OLED 显示屏，三种显示主界面可快捷键一键任意切换使用，带显示测量趋势图。 1.7.5 数据记录：1000 条数据存储，以 CSV 或者 PDF 文件存储，可通过 USB 接口导出；可充电长寿命锂电池供电，5V 充电，待机时间≥ 10 天。 1.8 便携式露点仪 1套 ▲1.8.1 测量范围：$-100\sim +20^{\circ}\text{C}$（dp）；精度：$\pm 2^{\circ}\text{C}$（$\pm 3.6^{\circ}\text{F}$），重复性：$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$；分辨率：$0.01^{\circ}\text{C}$。 ▲1.8.2 可同时显示露点温度$^{\circ}\text{C}$（dp）与 PPMV 的主题界面，无需查表。可耐受一定量的二氧化碳等弱		
--	--	---	--	--

	酸性气体，整机功率仅 0.4W。 1.8.3 带传感器保护干燥腔，快捷键一键校准功能，充电与数据传输接口为 TYPE-C 或 DB9 九针或 USB 接口。 1.8.4. LCD 显示屏, 带测量趋势图，三种主题显示界面可快捷键一键任意切换使用；可配套过滤器，充分处理样气，并集成流量调节阀和流量计。 1.9 激光钻石雕刻机 1 套 ▲1.9.1 重复定位准确性: $\pm 0.01 \mu\text{m}$;，最小字符: $40 \mu\text{m}$; 最小线宽: $5 \mu\text{m}$。 1.10 化学工作站 1 套 1.10.1 软件：中文原版软件，通过软件操作可控制仪器，自动进行数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析。 1.10.2 软件可反控仪器 1.10.3 软件图象化，灵活简单，操作易学，具备智能监控和诊断功能 1.10.4 软件具有保留时间锁定功能，此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物，从而使得同一种化合物气相色谱和质谱的保留时间一致； 1.10.5 早期维修反馈功能（EMF），操作认证/性能认证功能（OQ/PV），实时仪器监控和智能诊断功能 1.10.6 具备智能监控和诊断功能 1.10.7 全中文在线帮助软件。 1.10.8 软件具有峰面积浏览功能。 1.11 打印机 1.11.1 打印机 1 台； 1.11.2 打印、复印、扫描一体机； 1.11.3 打印速度 34 页/分钟； 1.11.4 自动 A4 双面打印，自动 A4 双面打印速度 16 面/分钟； 1.11.5 配 50 页自动进稿器； 1.11.6 支持 2.4GHz/5GHz 无线网络打印，配 10Base-T/100Base-TX 以太网，支持有线网络打印，支持微信小程序打印； 1.11.7 支持彩色扫描，扫描分辨率 1200*1200dpi，可直接将文件扫描到邮件、图像、OCR、文件、FTP 等； 1.11.8 配 2 行中/英文液晶显示屏，可显示打印			
--	---	--	--	--

		机状态等信息。面板上配置一键式身份证复印按键； 1.11.9 配 3000 页墨粉盒和 15000 页长寿命硒鼓。 2 配件 氦气吹扫气体六通隔膜阀 4 套；用氦气净化器 1 套；分析专用色谱柱（3 根）1 套；标气及其专用减压阀 4 套（含配套管线）；氦气钢瓶及减压阀 1 套（含配套管线）。			
2	高效液相色谱仪	1 技术参数 1.1 四元梯度泵 1 套 1.1.1 色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器； 1.1.2 泵压力传感器反馈回路：≥2 路； 1.1.3 压缩补偿：自动、连续； 1.1.4 四元梯度：1-4 路溶剂任意比例混合； 1.1.5 在线脱气机 1 套。脱气：≥4 通道； 1.1.6 流速范围：0.010-10.000mL/min，以 0.001mL/min 为增量； 1.1.7 流速精度：≤0.075% RSD； 1.1.8 最大操作压力：5,000psi； 1.1.9 延迟体积：≤650μL，并且不随反压变化； 1.1.10 柱塞密封件清洗：自动、可编辑； 1.1.11 混合范围：0.0-100.0%，增量为 0.1%； 1.1.12 流速准确度：±1%或 10 μL/min（取较大者），流速 0.200-5.000 mL/min； 1.1.13 混合准确度：±0.5%，不随反压变化； 1.1.14 混合精度：±0.15% RSD 或±0.02 min SD（取较大者），不随反压变化； 1.1.15 混合方式：低压混合； ▲1.1.16 梯度模式：系统预置≥11 种梯度曲线； 1.1.17 延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化； 1.1.18 液晶控制面板：支持仪器面板操作； 1.1.19 干灌注/湿灌注：前面板自动控制； 1.2 自动进样器管理系统 1 套 1.2.1 样品瓶数：≥120 位； 1.2.2 进样次数：每个样品 1-99 次进样； 1.2.3 进样精度：≤0.5% RSD，5-80 μL（使用标配 250 μL 注射器）；1 mL/min，6 次重复进样，咖啡因，273 nm；	套	1	工业

		1.2.4 进样准确度：±1μL (±2%) (50 μL, N = 6); 1.2.5 进样体积范围：0.1-100μL; 1.2.6 所需最少样品量：10μL (使用内插管); 1.2.7 进样线性：≥0.999 (1.000-100.000 μL); 1.2.8 进样残留 (交叉污染)：≤0.0025%，进样针为流动相流路一部分，减少交叉污染; 1.2.9 温度范围：4-40℃; 1.3 柱温箱 1 套 1.3.1 温度范围：5-65℃，增量：1℃; 1.3.2 控温方式：强制空气循环; 1.4、二极管阵列检测器 1 套 ▲1.4.1 波长范围：190-800nm; 1.4.2 波长准确度：±1nm; 1.4.3 带宽：≤1.2nm; 1.4.4 二极管数：≤512; 1.4.5 数字分辨率：≤1.2nm/像素; 1.4.6 基线噪音：≤5.0×10⁻⁵ AU; 1.4.7 漂移：; ≤1.0×10⁻³min; 1.4.8 线性范围：≤ 5% (2.5 AU)，对羟基苯甲酸丙酯，257nm; 1.4.9 吸收范围：0.0001-4.0000 AU; 1.4.10 单一光源：氙灯; 1.4.11 内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量; 1.4.12 流通池：专利型梯形狭缝池，消除示差折光效应; 1.4.13 固定狭缝：保持良好线性和光谱分辨率，简化操作; 1.4.14 可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值; 1.4.15 具备建立标准物质光谱库功能; 1.5、荧光检测器 1 套 1.5.1 激发波长：200-890 nm; 1.5.2 发射波长：210-900 nm; 1.5.3 发射波长与激发波长设置差值：10 nm; 1.5.4 光谱带宽：≤20 nm; ▲1.5.5 数据采集模式：4 个 2D 通道或 1 个 3D 通道; 1.5.6 波长准确度：±3 nm;			
--	--	---	--	--	--

		1.5.7 波长重现性: ± 0.25 nm; 1.5.8 灵敏度: $S/N \geq 1000$ (水测量信号的拉曼光谱); 1.5.9 流通池: $\leq 13 \mu l$, 长轴向设计; 1.5.10 光源: 氙灯, $\geq 150W$; 1.6 色谱数据管理系统 1 套 1.6.1 源代码级全中文版, 其中包括在线帮助采用简体中文。 1.6.2 内置数据库。 1.6.3 登录时输入用户名和密码, 每个使用者可以使用各自的用户名, 密码和权限, 相互之间的数据互相独立, 互不干扰。 1.6.4 具有数据安全性: 符合 cGMP/GLP 和 21 CFR Part 11 法规的要求, 具有电子记录, 电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。 1.6.5 ≥ 16 种校正拟合定量计算方式, 适应不同分析及不同检测器应用。 1.6.6 ≥ 10 种数据检索模式, 适应大量数据管理和检索。 1.6.7 报告格式的编辑和排版: 结果可以有单个报告和综合报告。 1.6.8 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中 (包含 Excel、wps 等)。 1.6.9 带有系统适用性软件, 可以计算美国药典 (USP)、欧洲药典 (EP) 和日本药典 (JP) 的柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数。 1.6.10 用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性, 对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物。 1.6.11 用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算: 样品信息类型 ≥ 6; 数据类型 ≥ 6。 1.7 打印机 1.7.1 打印机 1 台; 1.7.2 打印、复印、扫描一体机; 1.7.3 打印速度 34 页/分钟; 1.7.4 自动 A4 双面打印, 自动 A4 双面打印速度 16 面/分钟; 1.7.5 配 50 页自动进稿器; 1.7.6 支持 2.4GHz/5GHz 无线网络打印, 配 10Base-T/100Base-TX 以太网, 支持有线网络打印, 支持微信小程序打印;			
--	--	---	--	--	--

		1.7.7 支持彩色扫描，扫描分辨率1200*1200dpi，可直接将文件扫描到邮件、图像、OCR、文件、FTP 等； 1.7.8 配 2 行中/英文液晶显示屏，可显示打印机状态等信息。面板上配置一键式身份证复印按键； 1.7.9 配 3000 页墨粉盒和 15000 页长寿命硒鼓。 2 配件 2ml 样品瓶（带盖、垫）500 个；C18 色谱柱（250mm, 4.6mm, 5 μm）2 根；1L 流动相瓶 8 个。			
--	--	---	--	--	--

D 包：

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
适用本国产品标准的货物					
1	电感耦合等离子体发射光谱仪	1 技术参数 1.1 进样系统 1 套 1.1.1 耐 HF 酸材质进样系统 1 套：可适用于 50% (v/v) HCl、HN03、H2SO4、H3PO4；20% (v/v) HF；30% (w/v) NaOH、30% 的高盐样品以及有机样品。 1.1.2 蠕动泵：≥4 通道系统。具有智能快速冲洗功能。 1.1.3 炬管：可拆卸式，快速插拔式设计，无需气体管路连接和炬管准直定位，配置中心管为耐 HF 酸材质； 1.1.4 具有雾化器压力实时监控功能，分析过程中实时显示压力值以监控雾化器是否堵塞。雾化器为耐氢氟酸雾化器，保证仪器高灵敏度的同时具有良好的耐氢氟酸特性，也可选用标准雾化器、高盐雾化器。 1.2 射频发生器系统 1 套 1.2.1 离子源：固态射频发生器，频率≥27.12MHz。耦合效率大于 85%，功率稳定性 0.1%，RF 频率稳定性：0.01%；一键式点火、熄火操作；保证电磁场泄露辐射强度：≤0.5V/m。 ▲1.2.2 功率：最大功率≥1400W，功率连续可调，	套	1	工业

		调节精度$\leq 1.2\text{W}$; 1.2.3 线圈：通水或通电冷却线圈设计，终身免维护。配套冷却循环水装置。 1.3 等离子体 1.3.1 炬管位置：垂直放置，等离子体为垂直式。 ●1.3.2 观测方式：轴向、轴向衰减、径向、径向衰减 4 种方式的提供数量≥ 3，一次分析中可以采用以上 4 种观测方式的数量≥ 3，由软件控制全自动切换，并同时给出每种观测方式的测量结果。 1.3.3 氩气消耗量：等离子体正常运行的氩气消耗总量≤ 10 升/分钟。 1.3.4 尾焰去除方式：等离子体源具备消除尾焰技术，可采用高速空气刀切割去除尾焰方式，配置空气压缩机 1 台；或采用冷锥氩气反吹去除尾焰方式，配置冷锥≥ 10 套。可最大程度地降低自吸效应和电离干扰，从而获得更宽的动态线性范围和更低的背景，拓宽仪器检测范围，保证推确的测量结果。 1.3.5 等离子体实时视频监控系统：可通过主机工作站软件视频监控窗口实时监控等离子体的运行状态。 1.3.6 观测高度调节范围：$\geq 6-18\text{mm}$，1mm 连续可调。 1.4 气体控制：全部软件控制，采用全电子质量流量计。等离子气流量 8—20L/min 连续可调；辅助气流量 0—2.0L/min 连续可调；雾化气流量 0—2.00L/min 连续可调；深紫外区吹扫气多档可选。 1.5 光学系统 1 套 1.5.1 系统类型：高性能二维(交叉)色散中阶梯光栅(或棱镜)，波长范围：167~900nm 或更宽。 ▲1.5.2 可对样品中氯元素 (Cl 858.597nm) 进行准确测定，5—40mg/l 范围内标准样品曲线线性相关系数≥ 0.998。 1.5.3 在光学设计上强光和弱光同时测量可以采用不同的积分时间，以避免检测器的损坏，即样品中各待测谱线根据强度不同自动设置积分时间、曝光时间，分别自动优化检测条件。 1.5.4 波长校正：全自动氘灯校正或者使用背景光谱完成谱线漂移校准，无需消耗波长校正溶液。 1.5.5 光学分辨率 (FWH)：$\leq 0.007\text{nm}$ 在 200nm 处。		
--	--	---	--	--

		1.6 检测器 1 套 1.6.1 带高效半导体制冷的 CCD 固体检测器，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长，且具有天然的防溢出功能设计，非破坏性读取。 1.6.2 检测器可以同时测量来自样品和参比光束的谱线。检测器密封无需氦气吹扫。 1.6.3 最小积分时间：$\leq 5s$； 1.7 启动时间：仪器通电开机到分析检测的时间≤ 10 分钟。包括仪器主机、气体、冷却循环水等冷启动，到仪器点炬分析时间。 1.8 数据工作站 1 套 1.8.1 全中文工作站软件，具有在线及离线两种模式，即在分析样品的同时，能同时进行测试方法编辑、数据处理，并处理和打印报告，并可安装为虚拟模式，方便教学、演示和培训。 1.8.3 具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术、单边实时背景扣除、双边实时背景扣除、无背景扣除功能等≥ 5 种干扰校正技术。 1.9 分析性能指标 1.9.1 等离子体气流量 $\leq 9L/min$。 1.9.2 分辨率：As 193.696nm ≤ 0.007 nm 1.9.3 精密度（RSD%）：$\leq 0.5\%$。（代表元素：As 193.696、Zn 213.856、Mn 257.610、La 379.478、Ba 455.403，标准溶液浓度：5 mg/L） 1.9.4 灵敏度（cps(cts)/ppm）：代表元素：Mn 257.610≥ 500 万；Zn 206.197≥ 8 万；Mg 280.260≥ 80 万；Mg 285.207≥ 5 万；Ba 455.389≥ 300 万； 1.9.5 检出限（$\mu g/L$）：代表元素：As 193.696：≤ 1；Zn 213.856：≤ 0.2；Mn 257.610：≤ 0.07；La 379.478：≤ 0.4；Ba 455.403：≤ 0.03；Cs 894.347≤ 1；Cl894.800≤ 2000； 1.10 排风装置：排风管道直径 10 厘米，排风风速 10-12 米/秒，耐酸碱。 1.11 打印机 1.11.1 打印机 1 台； 1.11.2 打印、复印、扫描一体机； 1.11.3 打印速度 34 页/分钟； 1.11.4 自动 A4 双面打印，自动 A4 双面打印速度 16 面/分钟； 1.11.5 配 50 页自动进稿器；			
--	--	---	--	--	--

		1. 11.6 支持 2.4GHz/5GHz 无线网络打印，配 10Base-T/100Base-TX 以太网，支持有线网络打印，支持微信小程序打印； 1. 11.7 支持彩色扫描，扫描分辨率 1200*1200dpi，可直接将文件扫描到邮件、图像、OCR、文件、FTP 等； 1. 11.8 配 2 行中/英文液晶显示屏，可显示打印机状态等信息。面板上配置一键式身份证复印按键； 1. 11.9 配 3000 页墨粉盒和 15000 页长寿命硒鼓。 1. 12 冷却循环水机 1 台 1. 12.1 制冷量：$\geq 2600\text{W}$（25℃条件下）； 1. 12.2 控温范围：5~35℃，控温精度$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$； 1. 12.3 压力范围：0.4~0.5Mpa。 2 配件 调试溶液 1 套；气体过滤器 1 套；15L 废液桶组件 1 套；可拆卸石英炬管 2 只；2.0mm 陶瓷中心管 2 只；同心雾化器 1 只；旋流雾化室 1 只；进样泵管 24 根；排废液泵管 24 根；雾化器端盖 O 圈 1 套；喷嘴 O 圈 1 套；炬管 O 圈 1 套；中心管 O 圈 1 套；轴向观测窗 1 套；径向观测窗 1 套；进样毛细管 2 包；配套排风装置及管线 1 套。			
2	微波消解仪	1 技术参数 1.1 微波源采用双磁控管错位排列设计，最大微波输出功率：$\geq 1800\text{W}$，整机安装功率$\leq 3200\text{W}$。微波工作方式：连续、非脉冲模式微波发射，0-100%功率全程自动连续可调。 1.2 批处理能力：可同时处理≥ 40 位高通量消解罐转子。 1.3 消解炉腔整体由 316L 不锈钢无缝焊接而成，并配高强度不锈钢承载安全防爆门。 1.4 微波均匀性：拥有微波定向压缩设计，一种基于矢量微波建模顶层反射设计的聚能工业级微波炉腔设计，能将腔体内的微波场强聚焦集中在腔体底部或指定区域，使样品区域微波能量密度高，有效提高样品区域微波能量，确保多样品处理时微波加热均匀性及效率。 1.5 微波消解腔体，容积$\leq 60\text{L}$。消解炉门采用正前方左右侧开门方式。并具有正面灯光识别系统，可通过灯光信号变化及腔体正面的防爆透明可视窗口观察反馈反应阶段和反应状况（待机-正在运行-完成或	套	1	工业

		待机)。 ■1.6 电磁辐射安全: 微波辐射泄漏量$\leq 0.012\text{mW}/\text{cm}^2$。 1.7 温度及压力测控系统: 1.7.1 测温方式: 非插入式温度传感器, 采用高精度红外温度传感器实时监测消解罐罐内样品温度, 消解炉腔内不包含有线连接方式的传感器。 ●1.7.2、测温范围: 60°C–295°C, 在温度低于 60°C 时界面显示为 RT。 1.7.3 红外温度传感器可以直接测到被不同厚度的四氟挡板遮住的热源温度, 透射率$\geq 80\%$, 在挡板厚度为 5mm 时, 红外透过率$\geq 90\%$; 1.7.4 智能全罐控压技术: 定量控压技术实时监控每个反应罐反应过程中的压力变化, 当罐内压力超过预置极限压力时, 能自动释放多余气体后自密闭, 内置弹性结构体, 定量且可计量, 以保证样品能够消解完全且长期稳定, 无需更换耗材。 1.8、软件控制系统 1 套 1.8.1 主机和控制终端为专业一体化, 无需另外连接分离式控制终端, 结合触摸屏技术可直接主机仪器屏幕编辑消解方法及显示实验过程数据, 历史实验数据可保存并在主机回看。 1.8.2 仪器正面防爆门有透明可视窗口可以观察腔内实验变化, 仪器内置防腐涂层电容式触摸控制屏, 采用开放式操作平台, 结合触摸屏技术实现一键式消解, 中文操作界面, 内置 50 种以上应用方法库, 即调即用。 1.8.3 主机工作界面具有自动置顶最近常用的三种消解方法, 方便时常方法切换时无需到方法库调用。 1.8.4 主机工作界面具有显示温度曲线图, 功率曲线图, 实时全罐温度柱状图功能。 1.8.8 运行前自检功能: 包含系统启动、微波启动、冷却风机运转、转盘马达运行、红外温度传感器等核心部件的状态识别, 确保反应安全后显示仪器自检通过。 1.9 消解罐: 1.9.1 批处理量≥ 40 位, 罐体容积$\geq 60\text{mL}$ ■1.9.2 内罐材质: 由 TFM 制作, 采用光滑外壁结构, 保证受压受力均匀, 保证高温高压下的实验安全。消解内管内壁光洁度$\leq 0.6\text{ }\mu\text{m}$。			
--	--	--	--	--	--

		1.9.3 护套材质：疏水性高强度材料 PEEK（聚醚醚酮）耐压材料。 1.9.4 最高耐受压力：$\geq 10\text{Mpa}$，最高耐受温度：$\geq 300^{\circ}\text{C}$ 1.9.5 装罐方式：转盘非联体上下层或工型结构设计，每个消解罐都可按需分体独立放置到仪器主机内进行消解操作，转盘无需搬进搬出，操作更方便。 1.9.6 控压功能：每套完整的消解罐组件最多可拆卸为四个部件组件，每个消解罐都具有独立的定量泄压功能模块，内置弹性结构体，定量且可计量，以保证样品在 200 度条件下能够消解完全且长期稳定，无需更换耗材。要求泄压模块在弹性压力$\leq 22\text{N}$ 均未出现明显形变。 ◆1.9.7 控压模块具≥ 3 个泄压孔，内罐密封塞中心具有≥ 1 个泄压孔，确保反应安全，可长期反复使用无须更换耗材。 1.9.8 操作简便性：消解护套底部具有六角力矩结构方便消解装、开罐操作。同时每个消解内罐均带有激光刻蚀的防伪公司标识、内罐字母+数字顺序编号，方便实验过程的记录。 2 配件 智能状态反应灯 1 组；正面防爆可视观察窗 1 组；非接触式内温测量红外传感器 1 组；40 位高通量转盘架 1 组；六角结构 PEEK 材料护套 40 个；60mLTFM 消解内罐（含盖）40 个；定量控压模块 40 组；配套 40 位赶酸器 1 套；样品架 1 组；工具包 1 套。			
3	闪点仪	1 测定范围：室温-370$^{\circ}\text{C}$，测量精度：$\pm 2^{\circ}\text{C}$，显示精度：0.1$^{\circ}\text{C}$。 2 点火方式：电或气两用，可随意切换。 3 工作单元：可增至 2 个。中间主控屏，可分别控制 2 个工作单元进行实验。 4 重复性：A 法：闪点范围（40$^{\circ}\text{C}$-250$^{\circ}\text{C}$）：$\leq 0.029\text{X}$；其他范围：$\leq 1.5^{\circ}\text{C}$。B 法：闪点范围（40$^{\circ}\text{C}$-110$^{\circ}\text{C}$）：$\leq 2.0^{\circ}\text{C}$；闪点范围（170$^{\circ}\text{C}$-210$^{\circ}\text{C}$）：$\leq 5.0^{\circ}\text{C}$；其他范围：$\leq 5.0^{\circ}\text{C}$。 5 工作模式：分为常规检测和未知检测模型，对于闪点温度不明的样品可使用特殊模型迅速得到概略闪点温度；测试闪点时设定预期闪点，按照 GB/T 261-2021《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》标准要求自动进行测试，显示温度和点火次数。	台	1	工业

		6 仪器采用 A 级 Pt100 高精度温度传感器检测温度，具有实时在独立的操作界面内跟踪显示试样温度与试验时间的函数曲线功能。 7 备有完善的 RJ45、RS485、RS232 通讯接口。 8 微型打印机自动打印实验结果。 9 仪器可连接实验室信息管理系统。系统具有开放的实验模板定义功能、完善的工作流程、多样化的统计信息等功能，可以方便对实验设备、耗材、人员等实验室基础信息建立信息化清单，并于基于管理的内容，用户可方便的建立耗材缺货、设备维护期等预警信息。			
4	馏程分析仪	1 测温范围：室温-400℃ 分辨率：0.01℃。 2 水浴恒温范围：0-60℃内部循环回收量筒周界温度：5-50℃。 3 温度检测方式：A 级 Pt100*2（终馏点和干点），热响应时间：4s±2s。 4 馏出速率：4-5ml/min（自动调节）。 5 液位跟踪系统：U 型槽光纤对射检测跟踪液面变化。 6 具备自动 UV 失火火焰检测及自动氮气灭火功能。采用防干烧设计，保证试验的安全性。 7 全自动控制试验过程。设定试验参数后，一键式操作即可启动检测。试验过程中的冷凝槽制冷、蒸馏烧瓶升温、初馏点检测、回收液面液位跟踪、终馏点检测、实时蒸馏温度记录及试验结果校正、计算和储存打印全部自动完成。试验结束后，仪器自动停止。 8 仪器配备可输入回收油样体积补偿功能。可实时显示并打印出回收百分数温度值。 9 嵌入式工业级控制装置，Windows 操作系统，一键自动完成实验蒸馏、实验数据无线存储，可转换成 word、excel 格式、配置外接打印机，实时显示蒸馏组态图。 10 提供 RJ-45 网络端口和 USB 接口，可连接 LIMS 系统或实验室其他信息管理系统。 11 双管同时可自动进行两种不同样品实验。 12 回收室内置称重功能：称重量程 500g，精度 0.002g。 13 海量数据库，可以仿真和模拟不同物质的蒸馏过程，得出实验数据。	台	1	工业

5	测汞仪	1 技术参数 1.1 利用热裂解-冷原子吸收原理进行汞的检测，无需化学消解样品前处理，全自动进样。 1.2 检出限：$\leq 0.001\text{ng}$； 1.3 重复性：$\text{RSD} \leq 1.0\%$； 1.4 最大样品量：固体 1.5g，液体 1.5ml； 1.5 相关系数≥ 0.999； ▲1.6 仪器内置自动进样器 1 套，内置 1 套催化/裂解装置和捕集/释放装置，可随时插入应急样品。 ▲1.7 自动进样器：内置圆形转盘式自动进样器，位数≥ 55 位，测量列表可随时插入样品，样品始终由防尘罩防护。 1.8 进样器采用机械进样，具备防尘罩防护。 1.9 恒温加热型双测量池设计，温度可达 120°C 以上，有效去除含水量高的样品中水汽的干扰，同时高温下利于高浓度汞样品的快速清除。 1.10 齐化管及催化管采用分体设计。 1.11 非反射式双光束设计，可对光源漂移和波动进行实时校正，参比光束用于消除光源波动对测定结果的影响，高低灵敏度两个测量池的吸收信号需使用同一个检测器得出，减少系统误差的产生。 1.12 仪器具备高效率分析速度，在保证准确性的前提下，5 分钟内至少检测 1 个煤炭样品。 1.13 具有电子天平数据接口，可实时将样品称重数据导入软件系统、避免操作误差。 1.14 仪器具备预富集功能，对于超低含量的样品实现多次进样一次解析的自动操作，可以一次性实现 50 倍以上的富集能力。 1.15 仪器具有高效尾气净化装置，可高效吸附测试过程中排放的废气。 1.16 全中文测汞仪操作软件。 1.17 具有软件实时监测系统，软件汞释放可视化。 1.18 打印机 1.18.1 打印机 1 台； 1.18.2 打印、复印、扫描一体机； 1.18.3 打印速度 34 页/分钟； 1.18.4 自动 A4 双面打印，自动 A4 双面打印速度 16 面/分钟； 1.18.5 配 50 页自动进稿器； 1.18.6 支持 2.4GHz/5GHz 无线网络打印，配	套	1	工业
---	-----	--	---	---	----

		10Base-T/100Base-TX 以太网，支持有线网络打印，支持微信小程序打印； 1.18.7 支持彩色扫描，扫描分辨率1200*1200dpi，可直接将文件扫描到邮件、图像、OCR、文件、FTP 等； 1.18.8 配 2 行中/英文液晶显示屏，可显示打印机状态等信息。面板上配置一键式身份证复印按键； 1.18.9 配 3000 页墨粉盒和 15000 页长寿命硒鼓。 2 配件 汞齐化管和催化管各 1 套；尾气净化装置 1 套；石英舟和镍舟各 1 套；标准品备件 1 套。			
6	管材耐压爆破试验机	1 技术参数 1.1 增压泵的输出压力任意可调、可控。 1.2 所有承压零件都采用标准零件，无任何焊接连接，方便拆卸，安全系数高，寿命长、便于维护。 1.3 压力测试范围：0-10Mpa，可根据需求选择相对应的压力，压力示值误差$\leq \pm 1\%$。 1.4 软件可控制升压速率，实时显示压力曲线，试验完毕后可以打印试验报告。 1.5 可实现分阶段试验压力。软件可分阶段设定不同的升压速率。 1.6 加压装置能持续均匀地按照设定值施加压力，压力偏差范围：$-1\% \sim 2\%$。 1.7 分阶段保压过程试验时间可自动倒计时，时间结束提醒。 1.8 可实现分阶段到一定压力自动停止增压。 1.9 试验完毕可以使用配置的外置打印机打印中英文试验报告，可以保存 excel 格式数据。 1.10 一路可独立试验。 1.11 测试管径：$\Phi 16\text{mm} \sim \Phi 400\text{mm}$，配备有快速工装。 1.12 恒温箱控温范围：$15^{\circ}\text{C} \sim 95^{\circ}\text{C}$，温度精度：$\pm 1^{\circ}\text{C}$，箱内平均温差：$\pm 1^{\circ}\text{C}$。 1.13 恒温箱采用 304 不锈钢内胆，具有保温层，配备不锈钢泵体。上盖自动开启，任意位置可控。配有制冷压缩机，可以实现加热及冷却控制。设有蒸汽收集装置，高温不溢气。恒温箱水槽尺寸$\geq 1500\text{mm} \times 800\text{mm} \times 800\text{mm}$。 1.14 自动补偿：缺水自动补水、压力自动补偿 1.15 安全防护：具有漏电保护功能、过压保护功	台	1	工业

		能（泄压装置）、防爆安全装置。 1.16 计时器计时范围 0-10000h，可记录试样加压后直至破坏或渗漏的时间。 1.17 主机部分由压力控制单元、压力储存单元、压力测量单元、执行单元四部分组成。设备布局合理，水电分开，美观耐用。 1.18 系统模块化，更成熟更稳定。采用全闭环控制系统，实现整个系统精确控制。控制系统由微机、中央控制单元上下两级控制系统组成，上控制单元主要完成曲线处理、数据采集、数据处理等，中央控制单元根据微机指令采集压力数值，控制各系统实现目标压力。 1.19 整个系统运用液压原理，机电一体化控制方式，完全无气式静液压爆破试验机，避免了由于采用气驱液压泵的气源启动所带来的噪音。 1.20 独立的施压系统，由试压泵、电磁阀等组成，主要完成系统自动加压补压功能，最终实现恒压。对于渗漏或破坏所引起的压力变化敏感并能自动停止计时，必要时能关闭与试样有关的压力循环系统。 1.21 中央控制单元可根据要求进行扩展，可同时进行多种不同管径、不同压力的试验。当其中有一路试样破坏时，其它试样继续试验不受影响。 1.22 压力控制系统采用的关键元器件：电磁阀、专业蓄能器单元、精密压力传感器、高压泵等。 1.23 数据采集分析处理软件：能够自动识别管材特性、渗漏预警、破裂识别、实时监控、断电数据保存、来电数据恢复、实验结果存储、打印等功能。			
--	--	---	--	--	--

本项目核心产品为：采购清单 A 包序号 1；B 包序号 1；C 包序号 1；D 包序号 1。

本采购清单中所列技术规格及主要参数为最低要求，需对上述参数进行实质性响应，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

三、技术要求

1、D 包采购清单序号 3 产品符合 GB/T 261-2021《闪点的测定 宾斯基马丁闭口杯法》、ASTM D93。

2、D 包采购清单序号 6 产品符合 GB/T6111-2003《流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法》、GB/T18252-2008《塑料管道系统用外推法对热塑性塑料管材长期静液压强度的测定》、GB/T15560-1995《流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验

方法》、GB/T18476-2001《流体输送用聚烯烃管材耐裂纹扩展的测定切口管材裂纹慢速增长的试验方法（切口试验）》的要求。

四、商务要求

1、交付（实施）时间（期限）：自合同生效之日起 60 日历天。

2、交付（实施）地点（范围）：许昌市魏都区龙兴路西段国家质检中心。

3、付款条件：

（1）支付方式：银行转账

（2）支付进度：经验收合格采购人收到发票后 10 个工作日内一次付清。

4、包装和运输

涉及商品包装和快递包装的项目，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款应符合财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号）的规定。

5、售后服务（A 包、B 包、C 包、D 包除投标人自行编制的售后服务外，投标文件中还须对以下内容做出响应）

（1）保修。

投标人所投全部产品免费质保期为 1 年，从验收合格之日起计算，并提供终身免费技术支持。在保修期内，所有服务及零配件全部免费。

（2）安装调试。

中标人应在采购单位指定场地免费进行安装调试，确保仪器技术指标验收合格。

（3）培训。

1、现场培训：中标人需提供到采购单位的仪器设备安装场所进行现场培训，现场培训包括仪器维护、操作培训和应用技术培训，每次现场培训不少于连续 4 个工作日。

2、上述培训需满足采购单位接受培训的检测技术人员能够正常操作相应的产品并考核合格，否则，在 3 年内免费复训；

（4）维修服务。

中标人需提供全国免费服务热线，每周 7 天×8 小时在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障；其维修工程师响应迅速，仪器发生故障后，在接到用户的报修请求后 12 小时之内做出响应；如需上门维修，1-3 个工作日内派工程师到达用户现场。

五、验收标准

1、采购人在收到供应商项目验收建议之日起 7 个工作日内，由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行实质性验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、品牌、型号、参数（采购清单 A 包序号 1，B 包序号 1，C 包序号 1、序号 2，D 包序号 1、序号 2、序号 3、序号 4、序号 5、序号 6），否则为无效投标。

2、投标人应就本项目每包完整投标，否则为无效投标。

3、所投产品应为符合本招标文件规定标准的全新正品现货。

4、本项目为交钥匙工程。

5、本项目执行《许昌市市级行政事业单位国有资产配置管理办法的通知》（许政文[2017]15 号）的相关规定。

七、本项目预算金额 A 包 395 万元，B 包 158 万元，C 包 145 万元，D 包 179.9 万元。最高限价 A 包 395 万元，B 包 158 万元，C 包 145 万元，D 包 179.9 万元。超出最高限价的投标无效。

第三章 投标人须知前附表

招标文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，投标文件须完全响应，未实质响应的，按照无效投标处理。

序号	条款名称	说明和要求
1	采购项目	项目名称：许昌市产品质量检验检测与研究中心工业产品检验检测设备更新项目 项目编号：ZFCG-G2026074号 项目内容：A包：液相色谱串联质谱联用仪1套；B包：气相色谱串联质谱联用仪1套；C包：气相色谱仪1套、高效液相色谱仪1套；D包：电感耦合等离子体发射光谱仪1套、微波消解仪1套、闪点仪1台、馏程分析仪1台、测汞仪1套、管材耐压爆破试验机1台。 项目地址：许昌市魏都区龙兴路西段国家质检中心
2	采购人	名称：许昌市产品质量检验检测与研究中心 地址：许昌市龙兴路西段（许昌市科技广场西临） 联系人：王先生 电话：0374-3176116
3	代理机构	名称：许昌市政府采购服务中心 地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C座 联系人：韩先生 电话：0374-2966828
4	★投标人资格	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 1. 具有独立承担民事责任的能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6. 投标人应具备的特定资格要求（无）。 注：

		1、供应商在投标时，提供《许昌市政府采购供应商信用承诺函》（详见招标文件第八章3.5格式），无需再提交上述1-5项证明材料。 2、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。 3、供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。
5	★联合体投标	本项目 ☒ 不接受 ☐ 接受联合体投标
6	★最高限价	A包395万元, B包158万元, C包145万元, D包179.9万元, 超出最高限价的投标无效
7	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织, 时间: 地点:
8	开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开, 时间: 地点:
9	进口产品参与	☒ 不允许 ☐ 允许
10	★投标有效期	90天（自提交投标文件的截止之日起算）
11	中标人将本项目非主体、非关键性工作分包	☒ 不允许 ☐ 允许
12	投标截止及开标时间	2026年8月31日 8时30分（北京时间）
13	开标地点	开标地点：许昌市公共资源交易中心不见面开标三室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到交易中心现场）。
14	投标保证金	本项目不收取。 投标人应提供投标承诺函。
15	公告发布	招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《许昌市人民政府门户网站》
16	采购人澄清或修改	投标截止时间15日前（澄清内容可能影响投标文件编制的）

	招标文件时间	
17	投标人对采购文件 质疑截止时间	招标公告期满之日起七个工作日
18	投标文件份数	☒ 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn/）许昌市公共资源电子交易系统加密电子投标文件1份（后缀格式为.XCSTF）。 ☐ 纸质投标文件：正本一份，副本<u> 一 </u>份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件。 电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、签章应一致。
19	投标文件的 签署盖章	☒ 电子投标文件：按招标文件要求加盖投标人电子印章和法定代表人电子印章。 ☐ 纸质投标文件：投标文件封面加盖投标人公章（投标文件是指投标人在使用“新点投标文件制作软件（河南省版）”生成投标文件时“预览标书”环节生成的后缀名为“.pdf”的纸质投标文件）。
20	评标委员会组建	☒ 由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 ☐ 由评审专家组成。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。
21	评标方法	☒ 综合评分法 ☐ 最低评标价法
22	异常低价审核	1. 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的； 2. 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的； 3. 投标报价低于采购项目最高限价45%的； 4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 5. 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
23	中小企业有关政策	1、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标

		准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 2、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业投标价格给予20%（10%-20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（4—6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 5、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 6、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。
24	实施本国产品标准及相关政策	1、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），供应商对其提供的产品应当按照招标文件格式要求出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。 2、对本国产品的支持政策。 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国

		产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
25	节能环保要求	1、本项目强制采购的节能产品：（无） 2、执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品属于政府强制采购产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认定。
26	网络关键设备、网络安全专用产品要求	1、本项目网络关键设备：（无）；网络安全专用产品：（无） 2、本项目中涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2 号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》等相关文件要求，本次投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销

		售许可证》，且在有效期内。 3、提供资料（下列资料任意一项） ①网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书； ②网络关键设备安全检测证书、网络安全专用产品安全检测证书； ③计算机信息系统安全专用产品销售许可证； ④中国网信网或工业和信息化部网站或公安部网站或国家认证认可监督管理委员会网站公布的认证、检测结果（提供公布安全认证、安全检测结果页面网址和安全认证、检测结果截图）。
27	履约保证金	☒无要求 ☐要求提交。履约保证金的数额为合同金额的__%（不超过政府采购合同金额的10%）。中标人以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。
28	代理服务费	☒ 不收取
29	授权函	采购单位委派代表参加资格审查、评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对评标过程实施监督的须进入许昌市公共资源交易中心三楼电子监督室，并向集中采购代理机构出具授权函，且不得超过2人。
30	电子化采购模式	☒是。投标人投标时须成功上传、解密电子投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件不再提交（本招标文件第六章另有要求提供原件的除外）。 ☐否。投标人投标时须提供纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据招标文件要求提供。
31	特别提示	按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定： 不同投标人电子投标文件的文件制作机器码(即许公管办[2019]3号文中的投标文件制作“硬件特征码”，其由网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘

		序列号等组成，以下均称为“文件制作机器码”)均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效。 评审专家应严格按照要求查看“文件制作机器码”相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同投标人电子投标文件的文件制作机器码”是否雷同的分析及判定结果。
32	投标人资格核验	投标人在中标后，应将由《许昌市政府采购供应商信用承诺函》替代的证明材料提交采购人核验。 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 1、企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供） 2、事业单位法人证书。（事业单位投标提供） 3、执业许可证。（非企业专业服务机构投标提供） 4、个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供） 5、自然人身份证明。（自然人投标提供） 6、民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位投标提供） 二、财务状况报告相关材料 1、投标人是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2025 年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②基本开户银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 2、投标人（其他组织和自然人）提供本单位： ①2025 年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；

	②银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 三、依法缴纳税收相关材料 参加本次政府采购项目投标截止时间前一年内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税） 四、依法缴纳社会保障资金的证明材料 参加本次政府采购项目投标截止时间前一年内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） 五、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 1、相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； 2、投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号1～2其中之一即可。 六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 七、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体名单的响应人；“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“中国社会组织政务服务平台”网站(https://chinanpo.mca.gov.cn)严重违法失信社会组织（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 1、查询渠道：
--	--

	① “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） ② “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） ③ “中国社会组织政务服务平台”网站（https://chinanpo.mca.gov.cn） （仅查询社会组织）； 2、截止时间：同投标截止时间； 3、信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人、严重违法失信社会组织，将拒绝其参与本次政府采购活动。 八、投标人应具备的特定资格要求：无。
--	---

第四章 投标人须知

一、概念释义

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次“投标邀请”中所述采购项目。

1.2 本招标文件解释权属于“投标邀请”所述的采购人。

2. 定义

2.1 “采购项目”：“投标人须知前附表”中所述的采购项目。

2.2 “招标人”：“投标人须知前附表”中所述的组织本次招标的代理机构和采购人。

2.3 “采购人”：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见“投标人须知前附表”。

2.4 “代理机构”：接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。代理机构名称、地址、电话、联系人见“投标人须知前附表”。

采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

2.5 “潜在投标人”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，且按照本项目招标公告及招标文件规定的方式获取招标文件的法定代表人、其他组织或者自然人。

2.6 “投标人”：是指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，响应招标、参加投标竞争，从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件要求向招标人提交投标文件的法定代表人、其他组织或者自然人。

2.7 “进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）。

2.7.1 招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

2.7.2 如招标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人

既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

2.8 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

3. 合格的投标人

3.1 在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的法定代表人、其他组织或者自然人。

3.2 符合本项目“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的合格投标人所必须具备的条件。

3.3 按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

3.3.1 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“中国社会组织政务服务平台”网站（<https://chinanpo.mca.gov.cn>）；

3.3.2 截止时间：同投标截止时间；

3.3.3 信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

3.3.4 信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人、严重违法失信社会组织名单的社会组织，将拒绝其参与本次政府采购活动；

3.3.5 投标人无须提供信用记录查询结果网页截屏。投标人不良信用记录以采购人在资格审查中查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。违反规定的，相关投标均无效。

3.5 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6 “投标邀请”和“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项和3.2

项要求外，还应遵守以下规定：

- 3.6.1 在投标文件中向采购人提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务；
- 3.6.2 联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
- 3.6.3 招标人根据采购项目的特定资格要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。
- 3.6.4 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 3.6.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 3.7 法律、行政法规规定的其他条件。

4. 合格的货物和服务

- 4.1 投标人提供的货物应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。
- 4.2 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。
- 4.3 根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，采购属于政府强制采购产品的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标将被拒绝。
- 4.4 根据国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2 号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》等相关文件要求，项目中涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《许昌市人民政府门户网站》公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

7. 采购代理机构代理费用收取标准和方式

本项目不收取代理费用。详见投标人须知前附表。

8. 其他

本“投标人须知”的条款如与“投标邀请”、“项目需求”、“投标人须知前附表”和“资格审查与评标”就同一内容的表述不一致的，以“投标邀请”、“项目需求”、“投标人须知前附表”和“资格审查与评标”中规定的内容为准。

二、招标文件说明

9. 招标文件构成

9.1 招标文件由以下部分组成：

- （1）投标邀请（招标公告）
- （2）项目需求
- （3）投标人须知前附表

- (4) 投标人须知
- (5) 政府采购政策功能
- (6) 资格审查与评标
- (7) 拟签订的合同文本
- (8) 投标文件有关格式
- (9) 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

9.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致投标被拒绝，其风险由投标人自行承担。

9.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10. 现场考察、开标前答疑会

10.1 招标人根据采购项目的具体情况，可以在招标文件公告期满后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

招标人组织现场考察或者召开开标前答疑会的，所有投标人应按“投标人须知前附表”规定的时间、地点前往参加现场考察或者开标前答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2 招标人组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件公告期满后在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（<https://ggzy.xuchang.gov.cn/>）发布更正公告。

10.3 招标人在考察现场和开标前答疑会口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10.4 现场考察及参加开标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

11. 招标文件的澄清或修改

11.1 在投标截止期前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

11.2 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（<https://ggzy.xuchang.gov.cn/>）发布更正公告。

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

12. 投标的语言及计量单位

12.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标报价

13.1 本次招标项目的投标均以人民币为计算单位。

13.2 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

13.3 投标人应对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其投标为非实质性响应予以拒绝。

13.4 投标人应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除“项目需求”中另有说明外，投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切费用和利润，包括但不限于人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、

管理、税费及利润等。

13.5 本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在投标报价中。

13.6 本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价,任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应投标而作无效投标处理。

13.7 报价不得高于本项目最高限价。本次招标实行“最高限价(项目控制金额上限)”,投标人的投标报价高于最高限价(项目控制金额上限)的,该投标人的投标文件将被视为非实质性响应予以拒绝。

13.8 最低报价不能作为中标的保证。

14. 投标有效期

14.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。本项目投标有效期详见投标人须知前附表。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于“投标人须知前附表”载明的投标有效期。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应,将被认定为无效投标。

14.2 投标有效期内投标人撤销投标文件的,投标人将承担违背投标承诺函的责任追究。

14.3 特殊情况下,在原投标有效期截止之前,招标人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求,但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标,而只会被要求相应地延长其投标承诺函的有效期。在这种情况下,有关投标人违背投标承诺的责任追究措施将在延长了的有效期内继续有效。同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

14.4 中标人的投标文件作为项目合同的附件,其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

15. 投标文件构成

15.1 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

15.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

15.3 投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其他材料等组成。

15.4 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.5 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（<https://ggzy.xuchang.gov.cn/>）下载“新点投标文件制作软件（河南省版）”（在“投标人”登录页面右下方“投标文件制作工具下载”）制作电子投标文件，按所投标段招标文件的要求制作电子投标文件。一个标段对应生成2份电子投标文件（后缀格式为.XCSTF和.nXCSTF），其中后缀格式为“.XCSTF”的加密电子投标文件用于上传至交易系统中投标，后缀格式为“.nXCSTF”的不加密电子投标文件用于查看投标文件内容或导出PDF格式投标文件。

15.6 电子投标文件制作技术咨询：0512-58188538、0374-2961598。

16. 投标文件格式

16.1 为便于评审及规范统一，建议投标文件参照招标文件第八部分（投标文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，以A4幅面编上的连贯页码，并在投标文件封面上注明：所投项目名称、项目编号、投标人名称、日期等字样。

16.2 招标文件未提供标准格式的投标人可自行拟定。

17. 投标保证金

17.1 本项目不收取投标保证金。

17.2 投标人应提供投标承诺函。

18. 投标文件的数量和签署盖章

18.1 投标人应提交投标文件份数见“投标人须知前附表”。

18.2 在招标文件中已明示需盖章、签字之处，电子投标文件应按招标文件要求加盖投标人电子印章、法定代表人电子印章或授权代表电子印章。

注：电子印章指投标人的CA数字证书或CA移动数字证书中的投标人公章、个人名章或手写签名。

四、投标文件的提交

19. 投标截止时间

19.1 投标人必须在“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间前，将加密电子投标文件（后缀格式为.XCSTF）通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（<https://ggzy.xuchang.gov.cn/>）许昌市公共资源电子交易系统成功上传。

19.2 招标人可以按本须知第14条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。投标人按招标人修改通知规定的时间提交投标文件。

20. 迟交的投标文件

投标截止时间之后上传的投标文件，招标人将拒绝接收。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在投标截止时间前，对投标文件进行补充、修改或者撤回的，须书面通知招标人。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交的，视为撤回投标文件。

21.2 投标人补充、修改的内容并作为投标文件的组成部分。补充或修改应当按招标文件要求签署、盖章、提交，并应注明“修改”或“补充”字样。

21.3 投标人在提交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标人。

21.4 投标人不得在投标有效期内撤销投标文件，否则投标人将承担违背投标承诺函的责任追究。

22. 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件不予退还。

五、开标和评标

23. 开标

23.1 招标人将按招标文件规定的时间和地点组织远程不见面开标。开标由代理机构主持，投标人无须到现场。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 招标人应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

23.3 开标时，由代理机构开通网上开标大厅及开启“群聊”等功能；投标人进行电子投标文件的解密。

23.3.1 电子投标文件的解密：全流程电子化交易项目电子投标文件采用投标人一层加密。解密时由投标人进行一次解密即可。

23.3.1.1 投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书或CA移动数字证书远程进行解密。

23.3.1.2 因投标人原因电子投标文件解密失败的，其投标将被拒绝。

23.3.2 投标人不足3家的，不得开标。

23.3.3 开标过程由采购代理机构负责记录，《开标情况记录表》经投标人进行电子签章后随采购文件一并存档。

23.3.4 投标人对开标过程和开标记录如有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过网上开标大厅的“发起异议”功能在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.3.5 项目远程不见面开标活动结束后，投标人应在《开标情况记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。

24. 资格审查

开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25. 评标委员会的组成

25.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

25.1.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

25.1.2 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

25.1.2.1 采购预算金额在1000万元以上；

25.1.2.2 技术复杂；

25.1.2.3 社会影响较大。

25.1.3 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

25.2 评审专家与投标人存在下列利害关系之一的，应当回避：

25.2.1 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

25.2.2 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

25.2.3 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25.3 评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

25.4 采购人不得担任评标小组长。

25.5 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

25.6 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

26. 符合性审查

26.1 评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.2 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

26.3 可要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

27. 投标文件的澄清

27.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

28. 投标价格的审查

28.1 投标文件报价出现前后不一致的修正

28.1.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

28.1.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.1.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

28.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标人须知”27.2规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.2 异常低价审查。

28.2.1 评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

(1) 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即 $\text{投标报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标报价平均值} \times 50\%$ ；

(2) 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即 $\text{投标报价} < \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标报价} \times 50\%$ ；

(3) 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即 $\text{投标报价} < \text{采购项目最高限价} \times 45\%$ ；

(4) 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(5) 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

28.2.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应

商在评审现场规定时间内（给予供应商的时间不少于60分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

28.2.3 评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29. 投标无效情形

29.1 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

29.1.1 未按照招标文件的规定提交《许昌市政府采购供应商信用承诺函》的；

29.1.2 未按照招标文件的规定提交投标承诺函的；

29.1.3 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

29.1.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

29.1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.2 根据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》（豫财购〔2021〕6号）要求，参与同一个标段的供应商存在下列情形之一的，其投标文件无效：

29.2.1 不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

29.2.2 不同供应商的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

29.2.3 不同供应商的投标文件由同一电子设备打印、复印；

29.2.4 不同供应商的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

29.2.5 不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；

29.2.6 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

29.2.7 不同供应商投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

29.2.8 其它涉嫌串通的情形。

29.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

29.3.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.3.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.3.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.3.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.3.5 不同投标人的投标文件相互混装。

29.4 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

29.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标期间合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.6 评标委员会启动异常低价投标审查后，要求相关供应商在规定时间内对投标价格作出解释、提供证明材料，投标供应商未在规定时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.7 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定，不同投标人电子投标文件的文件制作机器码（即许公管办[2019]3号文中的投标文件制作“硬件特征码”，其由网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等组成，以下均称为“文件制作机器码”）均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效。

29.8 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

30. 相同品牌投标人的认定（服务类项目不适用本条款规定）

30.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委

托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

31. 投标文件的比较与评价

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

32. 评标方法、评标标准

32.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

32.1.1 最低评标价法

32.1.1.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

32.1.1.2 采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

32.1.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

32.2 价格分

32.2.1 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 100$$

$$\text{评标总得分} = F_1 \times A_1 + F_2 \times A_2 + \dots + F_n \times A_n$$

F_1 、 F_2 …… F_n 分别为各项评审因素的得分；

$A_1、A_2、\dots、A_n$ 分别为各项评审因素所占的权重 ($A_1+A_2+\dots+A_n=1$)。

32.2.2 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

32.2.3 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

32.3 本次评标具体评标方法、评标标准见（第六章 资格审查与评标）。

33. 推荐中标候选人

33.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

33.2 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

34. 评审意见无效情形

34.1 评标委员会及其成员有下列行为之一的，其评审意见无效：

34.1.1 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

34.1.2 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《投标人须知》26条规定的情形除外；

34.1.3 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

34.1.4 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

34.1.5 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

34.1.6 记录、复制或者带走任何评标资料；

34.1.7 其他不遵守评标纪律的行为。

35. 保密

35.1 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

35.2 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六、定标和授予合同

36. 确定中标人

36.1 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人（核验中标供应商由《许昌市政府采购供应商信用承诺函》替代的证明材料）。

36.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

37. 中标公告、发出中标通知书

37.1 采购人确认中标人后公告中标结果的同时，许昌市政府采购服务中心向中标人发出中标通知书。

37.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

38. 质疑提出与答复

38.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。提出时应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定提交质疑函和必要的证明材料，如未提出视为全面接受。

38.1.1 对采购文件提出质疑的，潜在投标人应已依法获取采购文件，且应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内使用CA数字证书或CA移动数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（<https://ggzy.xuchang.gov.cn/>），通过许昌市公共资源电子交易系统一次性提出，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。质疑提出后潜在投标人应及时联系招标公告中集采机构联系人查看。

38.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，投标人使用CA数字证书或CA移动数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（<https://ggzy.xuchang.gov.cn/>），通过许昌市公共资源电子交易系统一次性提出，逾期提交

或未按照要求提交的质疑函将不予受理。质疑提出后投标人应及时联系招标公告中集采机构联系人查看。

38.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，投标人使用CA数字证书或CA移动数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（<https://ggzy.xuchang.gov.cn/>），通过许昌市公共资源电子交易系统一次性提出，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。质疑提出后投标人应及时联系招标公告中集采机构联系人查看。

38.2 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，在收到质疑函7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（<https://ggzy.xuchang.gov.cn/>）——许昌市公共资源电子交易系统作出答复，并继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，在收到质疑函7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（<https://ggzy.xuchang.gov.cn/>）——许昌市公共资源电子交易系统作出答复，并按照下列情况处理：

38.2.1 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

38.2.2 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

39. 投诉

39.1 若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑供应商可在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定向招标文件第一章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

39.2 投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

40. 签订合同与备案

采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人自采购合同签订之日起，2个工作日内到许昌市政府采购监督管理委员会进行合同备案，并登录“许昌市政府采购网”进行网上备案。

41. 履约保证金

“投标人须知前附表”中规定中标人提交履约保证金的，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

42. 政府采购合同融资

42.1 缓解中小企业融资难题

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。根据河南省财政厅《关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》精神，我市目前已与以下金融机构合作开展政府采购信用融资业务，中标供应商可持政府采购合同，通过“许昌市政府采购网”向所选的金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

42.2 合作金融机构（排名不分先后）

1) 合作金融机构名称：中原银行许昌分行（小微金融部）

联系人及电话：陈阳 13137407575 方金龙 15836539901

地址：许昌市建安大道与紫云路交汇处中原银行

2) 合作金融机构名称：浦发银行许昌分行

联系人及电话：赵勇 0374-7313569、7313502 18937459920

地址：许昌市许继大道1163号许继花园

3) 合作金融机构名称：交通银行许昌分行

联系人：宋纪刚 0374-2369912 13733951305

地址：许昌市莲城大道114号

4) 合作金融机构名称：光大银行许昌分行

联系人：李东磊 0374-2928168 18569936868

地址：许昌市魏都区八一路文峰路交叉口西北角

5) 合作金融机构名称：招商银行许昌分行

联系人及电话：崔星迪 0374-5376058 18839983051

地址：许昌市建安大道中段新天下AB座

6) 合作金融机构名称：邮储银行许昌市分行

联系人及电话：张彦峰13839001972 武松涛18839902679

徐亚爽15038297574

地址：许昌市莲城大道邮储银行莲城支行二楼

7) 合作金融机构名称：中国银行许昌分行

联系人及电话：白炜 13938772680 刘晓飞 0374-3338596

地址：许昌市魏都区建设路1488号

8) 合作金融机构名称：中信银行郑州红专路支行

联系人：韩晨 13253490679

地址：郑州市金水区经三路北26号中信银行郑州红专路支行

9) 合作金融机构名称：郑州银行许昌分行

联系人：王晶 0374-2298011 18339062222

地址：河南省许昌市魏都区莲城大道与魏文路交叉口西南角亨通君成国际大厦

42.3 “许昌市政府采购合同融资金融产品推介名录”链接

<http://xuchang.hngp.gov.cn/xuchang/content?infoId=1606365368231095&channelCode=H7110>

[01](#)

43. “采小帮”政府采购服务体系

为持续优化我市政府采购营商环境，许昌市财政局政府采购监督管理办公室人员、许昌市政府采购服务中心人员组成“采小帮”服务团队，提供政府采购政策咨询服务，以及项目实施全程跟踪提醒、监督预警服务。

43.1 “采小帮”服务团队依据职责分工，向供应商提供个性化、精准化服务，包括政策咨询、政策宣传、采购辅导、节点提醒、风险提示、问题反馈等。

43.2 “采小帮”服务团队帮助供应商在政府采购活动中维护自身合法权益，及时发现和制止采购人利用自身优势地位拒绝或延迟支付款项，强制要求供应商接受不合理的付款期限、方式、条件，拒不按政府采购政策规定和采购合同约定履行责任等行为。

43.3 助手团队

部门	姓名	联系方式	服务领域
许昌市政府采购 监督管理办公室	李燕玲	0374-2676018	优化政府采购营商环境
	霍春育	0374-2676171	优化政府采购营商环境
	袁 航	0374-2676018	集采机构监管、进口产品、支持中小企业发展、 政府采购专家管理、质疑投诉处理
	丁 姚	0374-2676171	政府采购政策制度、信用信息收集、政府采购 专家管理
	郭逸飞	0374-2676166	政府采购政策咨询、信息公开、质疑投诉处理
	段尧方	0374-2676166	绿色采购、832 平台、供应商监管
许昌市政府采购 服务中心	尚晓燕	0374-2968687	优化政府采购营商环境
	李 轩	0374-2968687	集采交易文件编制，信息（公告、文件）发布， 集采项目答疑
	马 锋	0374-2968687	交易文件编制、核验，信息（公告、文件）发 布，集采项目答疑
	黄莹莹	0374-2968687	交易文件编制、核验，信息（公告、文件）发 布，集采项目答疑
	韩文帅	0374-2966828	交易文件编制、核验，信息（公告、文件）发 布，集采项目答疑
	陈沅	0374-2966828	交易文件编制、核验，信息（公告、文件）发 布，集采项目答疑

43.4 咨询途径：

（1）电话咨询：采购人、供应商对照助手团队人员，通过电话方式直接咨询。

（2）邮箱咨询：

①发送电子邮件至许昌市政府采购监督管理办公室咨询邮箱，邮箱地址：xcscgb@126.com；

②发送电子邮件至许昌市政府采购中心咨询邮箱，邮箱地址：xcszfcgzx@126.com；

（3）微信咨询：有咨询需求的供应商拨打电话申请加入微信群，在线提出咨询问题。

第五章 政府采购政策功能

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

一、节约能源、保护环境

按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）以及财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），采购政府强制采购产品的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；采购政府优先采购产品的，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，应当优先采购。

二、促进中小企业发展（不含民办非企业）

1、本项目为非专门面向中小企业采购的项目，根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对符合该办法规定的小型 and 微型企业报价给予 10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策。

3、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5、按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

三、支持监狱企业发展

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、促进残疾人就业

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

五、实施本国产品

1、对本国产品的支持政策。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，

用扣除后的价格参与评审。

2、政策执行要求

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），供应商对其提供的产品应当按照招标文件格式要求出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。

国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。

3、本国产品标准。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）规定，本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4、本国产品标准的适用范围。

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

第六章 资格审查与评标

一、资格审查

（一）开标结束后，采购人（采购代理机构）依法对投标人资格进行审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

（二）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（三）资格审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供复印件或图片（需与原件一致、加盖投标人公章，内容清晰可辨，彩色或黑白均可），否则将承担其投标被视为**无效**投标的风险。

	资格审查因素	说明与要求
1	投标函	参考招标文件第八章 3.1 格式填写
2	许昌市政府采购 供应商信用承诺函	按照招标文件第八章 3.5 格式填写
3	投标报价	投标报价是否超出招标文件中规定的预算金额，超出预算金额的投标无效。如投标人须知前附表规定最高限价，则超出预算金额和最高限价的投标无效。
4	投标承诺函	投标人以投标承诺函的形式替代投标保证金。
5	联合体协议	招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
6	投标人身份证明 及授权	（1）法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。（法定代表人投标提供） （2）单位负责人身份证明或提供单位负责人授权委托书及被授权人身份证明。（非法定代表人投标提供） 注： ①企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除

		外）、事业单位和社会团体投标人以法定代表人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ②银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法定代表人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法定代表人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ③投标人为自然人的，无需填写法定代表人授权书。
7	信用记录查询结果	经认定被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人、严重违法失信社会组织名单的社会组织，将拒绝其参与本次政府采购活动。
8	特定资格要求	无

二、评标

（一）评标方法

本项目 A 包、B 包、C 包、D 包采用综合评分法。总分为 100 分。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

注：符合性审查中所涉及到的证书及材料，均应在电子投标文件中提供复印件或图片（需与原件一致、加盖投标人公章，内容清晰可辨，彩色或黑白均可），否则将承担其投标被视为**无效**投标的风险。

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，

评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（3）评标委员会启动异常低价投标审查后，要求相关供应商在评审现场规定时间内（给予供应商的时间不少于60分钟）对投标价格作出解释、提供证明材料的，应当以书面形式要求供应商提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、对投标文件进行比较和评价；

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

注：评标标准中所涉及到的证书及材料，均应在电子投标文件中提供复印件或图片（需与原件一致、加盖投标人公章，内容清晰可辨，彩色或黑白均可），否则将承担其投标被视为**无效投标**的风险。

（1）价格分计算

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

1）如果本项目非专门面向中小企业采购，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

规定的小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

小型和微型企业不包含民办非企业单位。

2) 对监狱企业价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3) 对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4) 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）关于相同品牌产品（服务类项目不适用本条款规定）

采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品

品牌相同)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

(3) 强制采购节能产品和优先采购节能产品、优先采购环保产品

1) 对《节能产品政府采购品目清单》所列的政府强制采购节能产品,投标人投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书,否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

投标人所投产品若属于《节能产品政府采购品目清单》优先采购产品,投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书,评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

2) 投标人所投产品若属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品,投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书,评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

(4) 网络关键设备、网络安全专用产品要求

1) 项目中涉及网络关键设备或网络安全专用产品的,至少符合以下条件之一:一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求;二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》,且在有效期内。

提供资料(下列资料任意一项)

①网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书;

②网络关键设备安全检测证书、网络安全专用产品安全检测证书;

③计算机信息系统安全专用产品销售许可证;

④中国网信网或工业和信息化部网站或公安部网站或国家认证认可监督管理委员会网站公布的认证、检测结果(提供公布安全认证、安全检测结果页面网址和安全认证、检测结果截图)。

(5) 投标无效情形

1) 投标人应当遵循公平竞争的原则,不得恶意串通,不得妨碍其他投标人的竞争行为,不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应

当认定其投标无效。

2) 符合性审查资料未按招标文件要求签署、盖章的;

3) 有下列情形之一的, 视为投标人串通投标, 其投标无效:

a. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

b. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

c. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

d. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

e. 不同投标人的投标文件相互混装;

4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5) 评标委员会启动异常低价投标审查后, 要求相关供应商在评审现场规定时间内(给予供应商的时间不少于60分钟)对投标价格作出解释、提供证明材料, 投标供应商未在规定时间内提供书面说明、证明材料, 或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

(6) 评标标准

A 包

分值构成 (总分 100 分)		价格分值: 40 分 技术部分: 55 分 商务部分: 5 分
评审项	评分因素	评标标准
价格分 (40 分)	投标价格 (40 分)	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价, 其价格分为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 40 % × 100
技术部分	技术规格、参	所投产品满足招标文件采购清单中加“▲◆”的技术规格及主要参

(55 分)	数与要求响应 (36 分)	数要求的，每提供一项得 4 分，最多得 36 分。加“▲”的需提供技术参数官方网站截图证明文件，加“◆”的需提供结构图证明文件，对应参数在证明文件中进行标注。不提供或提供证明文件与要求不符的不得分。
	售后服务 (19 分)	1、投标人提供安装调试方案，包括：①安装调试前期工作；②人员配备，③时间安排；④工具配备。投标人每提供上述1项内容，内容完整、详细、有针对性的得1分；内容仅有简单描述且不缺项的得0.7分；未提供对应项内容或内容不符合该项要求的不得分。本项满分4分。 2、投标人承诺在免费质量保修期内免费为采购人的设备操作技术人员提供 1 次免费技术培训、每次培训不少于连续 4 个工作日的基础上，每增加 1 次免费技术培训得 1 分。无承诺或承诺不符的不得分。本项满分 2 分。 3、投标人承诺采购清单所有设备在免费质量保修期内提供由国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的设备计量检定（或校准）合格证书的得 3 分。无承诺或承诺不符的不得分。本项满分 3 分。 4、投标人提供售后服务方案，包括：①服务内容，产品交付后提供的售后服务的具体内容；②服务措施，保证售后服务质量的具体措施；③服务标准，设备维修工作标准化、规范化的具体措施；④服务流程，实施售后服务的流程；⑤预防性维护计划。投标人每提供上述 1 项内容，内容完整、详细、有针对性的得 2 分；内容仅有简单描述且不缺项的得 1.4 分；未提供对应项内容或内容不符合该项要求的不得分。本项满分 10 分。
商务部分 (5 分)	业绩 (3 分)	投标人具有 2023 年 1 月 1 日以来的类似项目的业绩，每提供 1 份得 1.5 分，最高 3 分。非政府采购项目需提供完整的合同、验收报告，政府采购项目须提供完整的中标通知书、完整的合同、验收报告。 类似项目的业绩是指包含工业产品检验检测设备的业绩。

	节约能源、保护环境政策 (2 分)	1、除政府强制采购的节能产品外，投标人所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”优先采购产品，投标文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。每项 1 分，满分 1 分。 2、投标人所投产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”内产品，投标文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。每项 1 分，满分 1 分。
--	---------------------------------	--

B 包

分值构成 (总分 100 分)		价格分值：40 分 技术部分：55 分 商务部分：5 分
评审项	评分因素	评标标准
价格分 (40 分)	投标价格 (40 分)	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×<u>40</u>%×100
技术部分 (55 分)	技术规格、参数与要求响应 (36 分)	所投产品满足招标文件采购清单中加“▲●”的技术规格及主要参数要求的，每提供一项得 4 分，最多得 36 分。加“▲”的需提供技术参数官方网站截图证明文件，加“●”的需提供对应参数软件截图证明文件。对应参数在证明文件中进行标注。不提供或提供证明文件与要求不符的不得分。
	售后服务 (19 分)	1、投标人提供安装调试方案，包括：①安装调试前期工作；②人员配备，③时间安排；④工具配备。投标人每提供上述1项内容，内容完整、详细、有针对性的得1分；内容仅有简单描述且不缺项的得0.7分；未提供对应项内容或内容不符合该项要求的不得分。本项满分4分。 2、投标人承诺在免费质量保修期内免费为采购人的设备操作

		技术人员提供 1 次免费技术培训、每次培训不少于连续 4 个工作日的基础上，每增加 1 次免费技术培训得 1 分。无承诺或承诺不符的不得分。本项满分 2 分。 3、投标人承诺采购清单所有设备在免费质量保修期内提供由国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的设备计量检定（或校准）合格证书的得 3 分。无承诺或承诺不符的不得分。本项满分 3 分。 4、投标人提供售后服务方案，包括：①服务内容，产品交付后提供的售后服务的具体内容；②服务措施，保证售后服务质量的具体措施；③服务标准，设备维修工作标准化、规范化的具体措施；④服务流程，实施售后服务的具体流程；⑤预防性维护计划。投标人每提供上述 1 项内容，内容完整、详细、有针对性的得 2 分；内容仅有简单描述且不缺项的得 1.4 分；未提供对应项内容或内容不符合该项要求的不得分。本项满分 10 分。
商务部分 (5 分)	业绩 (3 分)	投标人具有 2023 年 1 月 1 日以来的类似项目的业绩，每提供 1 份得 1.5 分，最高 3 分。非政府采购项目需提供完整的合同、验收报告，政府采购项目须提供完整的中标通知书、完整的合同、验收报告。 类似项目的业绩是指包含工业产品检验检测设备的业绩。
	节约能源、保护环境政策 (2 分)	1、除政府强制采购的节能产品外，投标人所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”优先采购产品，投标文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。每项 1 分，满分 1 分。 2、投标人所投产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”内产品，投标文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。每项 1 分，满分 1 分。

C 包

分值构成 (总分 100 分)	价格分值：40 分 技术部分：55 分
--------------------	-----------------------------------

		商务部分：5 分
评审项	评分因素	评标标准
价格分 (40 分)	投标价格 (40 分)	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× <u>40</u> %×100
技术部分 (55 分)	技术规格、参数与要求响应 (36 分)	所投产品满足招标文件采购清单中加“▲”的技术规格及主要参数要求的，每提供一项得 4 分，最多得 36 分。加“▲”的需提供技术参数官方网站截图证明文件。对应参数在证明文件中进行标注。不提供或提供证明文件与要求不符的不得分。
	售后服务 (19 分)	1、投标人提供安装调试方案，包括：①安装调试前期工作；②人员配备，③时间安排；④工具配备。投标人每提供上述1项内容，内容完整、详细、有针对性的得1分；内容仅有简单描述且不缺项的得0.7分；未提供对应项内容或内容不符合该项要求的不得分。本项满分4分。 2、投标人承诺在免费质量保修期内免费为采购人的设备操作技术人员提供 1 次免费技术培训、每次培训不少于连续 4 个工作日的基础上，每增加 1 次免费技术培训得 1 分。无承诺或承诺不符的不得分。本项满分 2 分。 3、投标人承诺采购清单所有设备在免费质量保修期内提供由国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的设备计量检定（或校准）合格证书的得 3 分。无承诺或承诺不符的不得分。本项满分 3 分。 4、投标人提供售后服务方案，包括：①服务内容，产品交付后提供的售后服务的具体内容；②服务措施，保证售后服务质量的具体措施；③服务标准，设备维修工作标准化、规范化的具体措施；④服务流程，实施售后服务的流程；⑤预防性维护计划。投标人每提供上述 1 项内容，内容完整、详细、有针对性的得 2 分；内容仅有简单描述且不缺项的得 1.4 分；未提供对应项内容或内容不

		符合该项要求的不得分。本项满分 10 分。
商务部分 (5 分)	业绩 (3 分)	投标人具有 2023 年 1 月 1 日以来的类似项目的业绩，每提供 1 份得 1.5 分，最高 3 分。非政府采购项目需提供完整的合同、验收报告，政府采购项目须提供完整的中标通知书、完整的合同、验收报告。 类似项目的业绩是指包含工业产品检验检测设备的业绩。
	节约能源、保护环境政策 (2 分)	1、除政府强制采购的节能产品外，投标人所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”优先采购产品，投标文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。每项 1 分，满分 1 分。 2、投标人所投产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”内产品，投标文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。每项 1 分，满分 1 分。

D 包

分值构成 (总分 100 分)		价格分值：40 分 技术部分：55 分 商务部分：5 分
评审项	评分因素	评标标准
价格分 (40 分)	投标价格 (40 分)	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 40 % × 100
技术部分 (55 分)	技术规格、参数与要求响应 (36 分)	所投产品满足招标文件采购清单中加“▲◆●■”的技术规格及主要参数要求的，每提供一项得 4 分，最多得 36 分。加“▲”的需提供技术参数官方网站截图证明文件，加“◆”的需提供结构图证明文件，加“●”的需提供对应参数软件截图证明文件，加“■”

		的需提供通过国家市场监管总局或省级市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定(CMA)证书检验机构出具的检验报告证明文件。对应参数在证明文件中进行标注。不提供或提供证明文件与要求不符的不得分。
	售后服务 (19分)	1、投标人提供安装调试方案，包括：①安装调试前期工作；②人员配备，③时间安排；④工具配备。投标人每提供上述1项内容，内容完整、详细、有针对性的得1分；内容仅有简单描述且不缺项的得0.7分；未提供对应项内容或内容不符合该项要求的不得分。本项满分4分。 2、投标人承诺在免费质量保修期内免费为采购人的设备操作技术人员提供1次免费技术培训、每次培训不少于连续4个工作日的基础上，每增加1次免费技术培训得1分。无承诺或承诺不符的不得分。本项满分2分。 3、投标人承诺采购清单所有设备在免费质量保修期内提供由国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的设备计量检定（或校准）合格证书的得3分。无承诺或承诺不符的不得分。本项满分3分。 4、投标人提供售后服务方案，包括：①服务内容，产品交付后提供的售后服务的具体内容；②服务措施，保证售后服务质量的具体措施；③服务标准，设备维修工作标准化、规范化的具体措施；④服务流程，实施售后服务的具体流程；⑤预防性维护计划。投标人每提供上述1项内容，内容完整、详细、有针对性的得2分；内容仅有简单描述且不缺项的得1.4分；未提供对应项内容或内容不符合该项要求的不得分。本项满分10分。
商务部分 (5分)	业绩 (3分)	投标人具有2023年1月1日以来的类似项目的业绩，每提供1份得1.5分，最高3分。非政府采购项目需提供完整的合同、验收报告，政府采购项目须提供完整的中标通知书、完整的合同、验收报告。 类似项目的业绩是指包含工业产品检验检测设备的业绩。

	节约能源、保护环境政策 (2分)	1、除政府强制采购的节能产品外，投标人所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”优先采购产品，投标文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。每项 1 分，满分 1 分。 2、投标人所投产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”内产品，投标文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。每项 1 分，满分 1 分。
--	---------------------	--

其中：价格分计算（落实政府采购政策价格调整部分）

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体投标人	对小型和微型企业报价扣除 20%	评标价格 = 小型和微型企业报价 × (1-20%)
2	联合体各方均为小型、微型企业	对小型和微型企业报价扣除 20% (不再享受序号 3 的价格折扣)	
3	接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上	对联合体或者大中型企业的报价扣除 4%	评标价格 = 投标报价 × (1-4%)
4	监狱企业	对监狱企业产品价格扣除 20%	评标价格 = 投标报价 - 监狱企业产品的价格 × 20%
5	残疾人福利性单位	对残疾人福利性单位产品价格扣除 20%	评标价格 = 投标报价 - 残疾人福利性单位产品的价格 × 20%
6	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的	对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除	评标价格 = 投标报价 - 本国产品的价格 × 20%
7	当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采	对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除	评标价格 = 投标报价 - 全部产品的总报价 × 20%

	购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时	(全部产品指采购清单中“适用本国产品标准的货物”)	
1、中小企业应在投标文件提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，及《关于产品成本的声明函》。 2、经评标委员会审查、评价，投标文件符合招标文件实质性要求且进行了政策性价格扣除后，以评标价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算。即： 评标基准价=评标价格的最低价 其他投标报价得分=(评标基准价/评标价格)×评标标准中价格分值			

备注：

- a、不接受联合体投标的项目，本表中第2项、第3项情形不适用。
 - b、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
 - c、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。
 - d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
 - e、小型和微型企业不包括民办非企业单位。
 - f、同时适用多项政府采购政策的，各项扣除应在供应商的投标报价基础上进行叠加计算。
- 例如：投标人既享受中小企业扶持政策，又符合本国产品标准、享受价格评审优惠的
- 评标价格= 投标报价—投标报价×中小企业报价扣除比例 —本国产品价格(或全部产品总价)

×20%

(7) 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 1) 分值汇总计算错误的；
- 2) 分项评分超出评分标准范围的；
- 3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- 4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

(8) 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定：评标专家应严格按照要求查看“文件制作机器码”相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同供应商电子投标文件制作机器码”是否雷同的分析及判定结果。

(9) 评标委员会争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

第七章 拟签订的合同文本

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签定的合同条款为准进行公示，

最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

合 同

甲方：许昌市产品质量检验检测与研究中心

乙方：_____

根据许昌市政府采购项目编号为_____号的（填写“项目名称”）项目包（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1 合同条款；

1.2 招标文件、乙方的投标文件等；

1.3 其他文件、材料或附属设备（备品备件）：☐无。

2、合同标的

名 称	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)

3、合同总金额

3.1 合同总金额为人民币大写：_____元（¥_____元整）。

4、合同标的交付时间、地点和条件。

4.1 交付时间：自合同生效之日起 日历天内；

4.2 交付地点：许昌市产品质量检验检测与研究中心；

4.3 交付条件：乙方将原装新品货物，保证质量运到甲方指定地点。

（乙方提供的货物应是标识清楚，并符合国家强制性产品质量标准；无国

标按企业标准的合格品具有生产厂家提供的产品合格证,乙方保证所送产品均为合理最长有效期内。) 运输、装卸费用由乙方承担。

5、合同标的应符合采购文件、乙方响应文件的规定或约定,具体如下:

5.1 技术服务: 乙方提供的货物应是标识清楚,并符合国家强制性产品质量标准;无国标按企业标准的合格品具有生产厂家提供的产品合格证,乙方保证所送产品均为合理最长有效期内。

5.2 售后服务: 乙方应符合招标文件要求,不符合视为产品不合格,甲方有权拒接付款。

6、验收: 本项目采用现场验收方式验收。

6.1 产品交货时,由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行实质性验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项规格、数量、品种等的履约情况进行确认。

6.2 符合招标文件要求和投标文件承诺。

6.3 若甲方在验收时,发现产品的数量、规格、品种等不符合合同规定的,应在收货后3天内提出书面异议。

7、合同款项的支付应按照采购文件的规定进行,具体如下: 验收合格后,采购人收到发票后10个工作日内,一次付清。

8、履约保证金 ☒ 无。

9、合同有效期

自合同生效之日起至双方义务履行完毕且无异议,合同自动终止。

10、违约责任:

10.1 乙方应按约定时间及时供货,延迟供货的,需赔偿采购方相应的违约金,延迟1日-5日的,每延迟1日需赔偿采购方合同价1%的违约金;延迟6日-10日的,每延迟1日需赔偿采购方合同价2%的违约金;延迟11日-15日的,每延迟1日需赔偿采购方合同价3%的违约金;延迟16日

及以上的，采购方报经采购中心同意后可以单方面取消合同，造成的一切损失由中标方承担。

10.2 乙方所售商品必须符合甲方要求，如有不符可退换，退换产生的一切费用由乙方承担，为此而超过合同约定的交货期，乙方仍应按本条第1款承担逾期交货的违约责任。

10.3 甲乙双方任何一方由于遭受到不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报原因，并根据实际情况可部分或全部免予违约责任。但主张不可抗力一方应在事件发生后三个工作日内向对方提供有效的政府相关部门的证明，否则，不适用不可抗力条款。

10.4 甲乙双方中任何一方不履行合同义务(包括但不限于违反本合同，或不履行本合同项下义务，或履行本合同项下义务不符合约定，或明确表示或以其行为表示将不履行本合同项下任一义务，或违反任一承诺或陈述保证事项)，导致合同无法继续履行或无履行的可能性，则守约方有权向合同相对方提出提前解除合同书面通知，合同相对方收到解除合同书面通知后的异议期为三日。同时，守约方有权要求违约方承担违约责任并承担对守约方造成的损失，该损失包括但不限于直接损失、间接损失、律师费用及其他与追溯违约方责任有关的所有费用。

11、知识产权

11.1 乙方提供的采购标的应为符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品、正规渠道来源的全新正品行货；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权、产品厂家规定的销售区域限定合同等方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2 若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或

被有关主管机关认定为假冒伪劣品或走私产品,则乙方成交资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

12、解决争议的方法

12.1 甲、乙双方协商解决。

12.2 若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:向人民法院提起诉讼,具体如下:如协商不成,可向甲方所在地人民法院起诉。

13、不可抗力

13.1 因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。如未能提供不可抗力的证明,则不适用该条款。

13.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾、瘟疫及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

15、其他约定

15.1 合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2 本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充合同。

15.3 合同生效时间:自签订之日起。

15.4 本合同生效文本一式伍份,经双方法定代表人或者委托代理人签字并盖章后生效。甲方贰份、乙方贰份,送许昌市财政局采购办备案 壹 份,具有同等效力。

甲方:

乙方:

地址：

地址：

单位负责人：

单位负责人：

联系方式：

联系方式：

纳税人识别号：

纳税人识别号：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签订地点：_____

签订日期：__年__月__日

第八章 投标文件有关格式

一、投标人应答索引表

序号	项 目	投标人应答 (有/没有)	投标文件中所 在页码	备注说明
1	投标人应答索引表			
2	开标一览表			
3	投标函			
4	法定代表人（单位负责人）资格证明书			
5	法定代表人（单位负责人）授权书			
6	投标承诺函			
7	许昌市政府采购供应商信用承诺函			
8	联合体协议			
9	投标分项报价表			
10	技术规格偏离表			
11	技术方案（实施方案）			
12	业绩情况表			
13	售后服务方案			
14	政府强制采购节能产品品目清单情况			
15	优先采购节能产品政府采购品目清单情况			
16	优先采购环境标志产品政府采购品目清单情况			
17	中小企业声明函			
18	残疾人福利性单位声明函			
19	监狱企业证明文件			
20	关于符合本国产品标准的声明函			
21	关于产品成本的声明函			

22	网络关键设备和网络安全专用产品（下列资料任意一项）： ①网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书；②网络关键设备安全检测证书、网络安全专用产品安全检测证书；③计算机信息系统安全专用产品销售许可证；④中国网信网或工业和信息化部网站或公安部网站或国家认证认可监督管理委员会网站公布的认证、检测结果（提供公布安全认证、安全检测结果页面网址和安全认证、检测结果截图）。			
23	主要标的信息（备用）			
24	其他资料			

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：

单位：元（人民币）

标段	项目名称	投标报价	交付日期	备注
		大写：小写：		
...		大写：小写：		

投标人名称：_____（全称）_____（公章）：

日期： 年 月 日

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如招标公告明确项目交付日期以年（月）为单位，本表应填写完成该项目的年（月）限。

三、资格审查证明材料

3.1 投 标 函

致：许昌市政府采购服务中心

根据贵方（项目编号、项目名称）采购的招标公告及投标邀请，（姓名和职务）被正式授权并代表（投标人名称、地址）提交。

我方确认收到贵方提供的（项目编号、项目名称）招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了《招标文件》的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款和已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求及资金支付规定，对招标文件的合理性、合法性不再有异议，并承诺在发生争议时不会对《招标文件》存在误解、不明白的条款为由，对贵中心行使任何法律上的抗辩权。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

一、按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

二、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起 90 天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。我方同意并遵守本招标文件“投标人须知”中第十四条第三款关于延长投标有效期的规定。如中标，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

三、我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标的，则我方承担违背投标承诺的责任追究。

四、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

五、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

六、我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。

七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

八、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

九、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法定代表人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法定代表人登记证或身份证等相关证明）。

2. 我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

3. 我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

十一、我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

所有与本招标有关的一切正式往来请寄：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

投标人代表姓名：

职 务：

投标人名称（并加盖公章）：

日期： 年 月 日

3.2 法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

本人系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方（项目编号）的（项目名称）公开招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

说明：法定代表人（单位负责人）参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

3.3 法定代表人（单位负责人）授权书

本人（法定代表人姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名，
职务）以我方的名义参加贵方（项目编号、项目名称）的投标活动，并代表我方全权办理针对上
述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内
签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直
至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：_____（全称）_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：_____（签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：_____

法定代表人（单位负责人）身份证（正面）	法定代表人（单位负责人）身份证（反面）
法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （正面）	法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （反面）

3.4 投标承诺函

许昌市政府采购服务中心：

经研究，我方自愿参与贵方____年____月____日（填写开标时间）（项目编号：_____）
（项目名称：_____）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

- 一、在投标有效期内撤销投标文件；
- 二、在投标文件中提供虚假材料；
- 三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；
- 四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；
- 五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

投标人名称（并加盖公章）：

日 期： 年 月 日

3.5 许昌市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）

自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织；

（七）与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系；

（八）未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3、货物类《中小企业声明函》中标的名称须按照本项目采购清单中货物（标的）名称，逐项进行声明。在标的名称处填写项目名称或标的填写不全的，视为《中小企业声明函》无效。

3.6 其他资格证书或材料

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

序号	名称	厂家、品牌、规格、型号	单位	数量	单价	总价
适用本国产品标准的货物						
1						
...						
小计		大写：小写：				
其他						
...						
...						
小计		大写：小写：				
合计		大写：小写：				

投标人（并加盖公章）：

4.2 技术规格偏离表

项目编号：

项目名称：

序号	货物服务名称	厂家、品牌规格、型号	招标文件技术参数	投标技术参数	偏离 (无偏离/正偏离/负偏离)
1					
2					
...					

投标人（并加盖公章）：

4.3 技术方案（实施方案）

（投标人根据招标文件要求自行编制）

4.4 业绩情况表

项目编号：

项目名称：

序号	客户单位名称	项目名称及主要内容	合同金额 (万元)	联系人及电话
1				
2				
3				
4				
.....				

投标人（并加盖公章）：

4.5 售后服务方案

（投标人根据招标文件要求自行编制）

4.6 “节能产品政府采购品目清单” 强制节能产品情况

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	品牌	产品型号	认证证书编号	证书有效期	认证机构
1						
2						
...						

投标人（并加盖公章）：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

4.7 “节能产品政府采购品目清单” 优先采购节能产品情况

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	品牌	产品型号	认证证书编号	证书有效期	认证机构
1						
2						
...						

投标人（并加盖公章）：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

4.8 “环境标志产品政府采购品目清单” 优先采购产品情况

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	品牌	产品型号	认证证书编号	证书有效期	认证机构
1						
2						
...						

投标人（并加盖公章）：

说明：所投产品环境标志产品认证证书须附后。

4.9 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 3、货物类《中小企业声明函》中标的名称须按照本项目采购清单中货物（标的）名称，逐项进行声明。在标的名称处填写项目名称或标的填写不全的，视为《中小企业声明函》无效。

4.10 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期： 年 月 日

4.11 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1） 1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例） 3。（产品名称1）的（关键组件） 4 在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序） 5 在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

4.12 关于产品成本的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，为本项目（采购包或标段）提供的全部产品（采购清单中的货物）总报价为（大写）：_____万元。其中：符合本国产品标准的产品成本之和为（大写）：_____万元，全部产品成本之和为（大写）：_____万元。

符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例为_____%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：_____年____月____日

-
1. 符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例= 符合本国产品标准的产品成本之和÷全部产品成本之和×100
 2. 全部产品指采购清单中“适用本国产品标准的货物”。

五、主要标的信息（备用）

序号	名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价
1					
2					
...					

说明：

1、按照《财政部办公厅关于印发〈政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）〉》（财办库〔2020〕50号）要求，中标公告须包含主要标的信息。如投标人未提供该表造成中标后无法发布中标公告的，投标人承担相关责任。

2、此表不涉及评标委员会评审内容。

投标人（并加盖公章）：

六、其他资料（若有）

除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人单位公章后应在此项下提交。