



四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号：襄财招标采购-2026-36

项目名称及包号：襄城县 2026 年玉米绿色高产高效行动项目 襄财招标采购

-2026-36-A

序号	名称	品牌 规格型号	技术 参数	单位	数量 (亩) /(台)	总价	厂家
1	磷酸二氢钾	品牌：稼倍收 规格型号：100克/袋	符合化工行业标准 HG/T2321-2016(肥料级 磷酸二氢钾)农业用指 标要求。 磷酸二氢钾 (KH ₂ PO ₄) ≥98.0%，水分≤5.0%， 氧化钾含量≥31.8%， pH4.3-4.7。	亩	87816	193195.2 元	新乡市稼倍收农业科技开发有限公司
2	11.6% 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、 氯虫苯甲酰胺 悬浮剂	品牌：农全得一月闲 规格型号：10克/袋	总有效成分含量：≥ 11.6%其中：甲氨基阿维 菌素≥2.6%氯虫苯甲酰胺≥9%	亩	87816	140505.6 元	力克(河南)化工科技有限公司
3	0.01%24-表芸 苔素内酯可溶 液剂	品牌：傲壮 规格型号：10毫升/袋	总有效成分含量：≥ 0.01%	亩	87816	105379.2 元	博爱惠丰生化农药有限公司



	40%苯酚甲环 唑悬浮剂	品牌：沃 瑞杰 规格型 号：10 克/ 袋	总有效成分含量： $\geq 40\%$	亩	87816	281011.2 元	武威春 飞作物 科技有 限公司
5	微量元素水溶 性肥料	品牌：豫 龙 规格型 号：30 克/ 袋	符合农业行业标准 NY1428—2010（微量元 素水溶肥料）技术指标 要求。总有效成分含 量： $Mn+Zn+B \geq 100g/L$	亩	87816	79908.8 元	河南省 三川豫 龙农业 科技有 限公司

投标人名称（并加盖公章）： 许昌昌惠农业发展有限公司





4.12 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。

具体情况如下：

1. **磷酸二氢钾**（产品名称 1）1，生产厂为 **新乡市豫倍收农业科技开发有限公司**（厂名）2，厂址为 **河南省新乡市新乡县新乡经济开发区和谐大道与黄河大道交汇处桥东 50 米 2 号**（生产厂址）。**磷酸二氢钾**（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥ /（规定比例）3。**磷酸二氢钾**（产品名称 1）的 /（关键组件）4 在中国境内生产。**磷酸二氢钾**（产品名称 1）的 /（关键工序）5 在中国境内完成。

2. **11.6%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯虫苯甲酰胺悬浮剂**（产品名称 2），生产厂为 **力克(河南)化工科技有限公司**（厂名），厂址为 **河南省驻马店市中原大道与清河大道交叉口往南 150 米 6 号**（生产厂址）。**11.6%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯虫苯甲酰胺悬浮剂**（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥ /（规定比例）。**11.6%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯虫苯甲酰胺悬浮剂**（产品名称 2）的 /（关键组件）在中国境内生产。**11.6%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯虫苯甲酰胺悬浮剂**（产品名称 2）的 /（关键工序）在中国境内完成。

3. **0.01%24-表芸苔素内酯可溶液剂**（产品名称 3），生产厂为 **博爱惠丰生化农药有限公司**（厂名），厂址为 **博爱县清化镇街道办事处高政路 508 号**（生产厂址）。**0.01%24-表芸苔素内酯可溶液剂**（产品名称 3）的中国境内生产的



组件成本占比 $\geq$ / （规定比例）。 **0.01%24-表芸苔素内酯可溶液剂**（产品名称 3）的 / （关键组件）在中国境内生产。 **0.01%24-表芸苔素内酯可溶液剂**（产品名称 3）的 / （关键工序）在中国境内完成。

4. **40%苯醚甲环唑悬浮剂**（产品名称 4），生产厂为 **武威春飞作物科技有限公司**（厂名），厂址为 **甘肃省武威市凉州区武南镇华源路2号**（生产厂址）。 **40%苯醚甲环唑悬浮剂**（产品名称 4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / （规定比例）。 **40%苯醚甲环唑悬浮剂**（产品名称 4）的 / （关键组件）在中国境内生产。 **40%苯醚甲环唑悬浮剂**（产品名称 4）的 / （关键工序）在中国境内完成。

5. **微量元素水溶性肥料**（产品名称 5），生产厂为 **河南省三川豫龙农业科技有限公司**（厂名），厂址为 **周口高新区八一路北段**（生产厂址）。 **微量元素水溶性肥料**（产品名称 5）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / （规定比例）。 **微量元素水溶性肥料**（产品名称 5）的 / （关键组件）在中国境内生产。 **微量元素水溶性肥料**（产品名称 5）的 / （关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：**河南三川豫龙农业发展有限公司**

2026 年 10 月 10 日





- 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表



项目编号：襄财招标采购-2026-36

项目名称及包号：襄城县2026年玉米绿色高产高效行动项目、襄财招标采购-2026-36-C

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量 (亩) /(台)	总价	厂家
1	助力移动式水肥一体化设备	国正牌、2000mm×1100mm (长×宽)、8SFA-32-50 OYD6 型	智控水肥一体机： 1) 柜体规格尺寸：260*500*900mm，厚度为1.0mm 镀锌钢板，外喷防静电塑粉；外接电源标准化：设置 380V 电源航空插座； 2) 供电参数：电源 AC380V； 3) 通讯方式：具备 4G/5G 无线通讯模式，且支持扩展 LoRa 通讯模式； 4) 传输方式：RS485 及 RS232 接口，系统留有通讯接口功能，可作为云计算节点嵌入到物联网平台； 5) 施肥灌溉模式：分区灌溉、定时定量控制，可根据不同时段自动调整灌溉施肥时间； 6) 可通过语音指令解析和设备控制等技术，实现用户通过灌溉设备和系统进行交互控制的功能； 7) 控制界面集成首部灌溉	台	50 台	1366500.00	河南国正科技装备有限公司

曹书东	系统，阀门控制、施肥机控制、轮罐组编辑、一键排沙； 8) 控制方式：本地手动控制、语音控制、遥控器控制，远程用户手机端控制； 9) 7 英寸高清触摸屏：中文人机交互界面，便于操作，触摸屏可在线 OTA 升级； 10) 过滤器自动排沙控制：根据外部触发或定时任务进行排沙； 11) 预留环境数据智能感知管理接口，可接入传感器，智能感知，采集环境数据，为智慧灌溉施肥提供决策依据和管理等功能； 12) 具有水肥机相序保护装置可自动识别电源的相序，检测到相序错误时自动调整相序，使设备能够正常启动； 以上相关功能满足国家及行业标准，包括且不限于 GB/T43908-2024《水肥一体化设备》 离心过滤器： 1) 主体材质：增强尼龙 PA6； 2) 连接尺寸 DN80，法兰接口； 3) 流量 30-50m³/h； 4) 工作压力 0.8Mpa，进水压力越大清洗越干净； 5) 除砂效果：砂石去除率	
-----	---	---

曹书志		90%~98%; 6) 水头损失: 2~6 米; 7) 具有自动排沙功能, 加设 DC24V 智控球阀, 可本地端/手机端多方位控制; 叠片自动反冲洗过滤器: 1) 2 寸 2 组叠片过滤单元(T 型) 组合而成; 2) 工作压力 0.2~1.0Mpa; 3) 反冲洗压力 0.18~0.25Mpa; 4) 过滤精度 80-120 目; 5) 防水型控制器内置 4 节 1.5V 干电池, 电压 DC24V; 6) 进、出水口 4 寸国标法兰连接, 水流量 30-50m³/h; 7) 通过监控进出水的压差判断过滤片堵塞程度, 自动判断启动反冲洗流程; 也可人工设置定时反冲洗程序; 8) 独特涡轮水流设计和叠片弹簧设计, 低流量反冲洗, 节水节能 自动混肥桶: 1) LDPE 耐腐蚀 320L 平底椭圆形混肥桶, 长*宽 800*750mm (桶身主体尺寸), 高度 815mm (桶底至搅拌器固定板), 进肥料口直径 350mm, 便于倒入化肥; 2) 可储存固、液体肥, 满足各种化肥的溶解、搅拌; 3) 桶身全型号外刻容量刻			 
-----	--	--	--	--	---

曹书东		度，方便配料； 4) 本地端、远程控制混肥桶搅拌功能，定时定量注肥； 5) 桶底侧面设置一寸手动排污阀，方便清理桶内污渍； 6) 出肥液口配一寸 Y 型网式过滤器作为肥液过滤； 施肥搅拌机： 1) 搅拌机功率 0.35kw，380V 2) 户外防雨罩，直径 350mm 3) 加带 304 不锈钢搅拌杆，耐腐蚀 4) 输入转速：1400r/min，输出转速：130r/min 5) 户外防护等级 IP54，绝缘等级 F 施肥增压泵： 离心泵，额定电压 380V，流量：2.5~4m³/h，扬程：5.5~44m，最高吸程：9m，额定功率 0.75kW 助力移动底架： 1、配置四个耐磨充气轮胎，轮胎外直径 350mm，轮胎断面宽 165mm，轮毂 8 英寸，单胎载荷≥280KG，前轮距 750mm，后轮距 990mm； 2、承载底架： 1) 主体规格尺寸 2000mm×1100mm（长×宽）； 2) 底板龙骨骨架为防锈方型镀锌钢管，壁厚 1.5mm，局部钢板加强焊接；			
-----	--	---	--	--	---

投标文件

曹书志	3) 车板为镀锌钢板, 板厚 1.0mm, 总载重$\geq 1000\text{kg}$; 4) 集成式前桥: 轴承转向带把手制动系统与牵引杆一体化设计, 轴直径 38mm, 牵引杆长度 1300mm; 5) 后桥: 桥管直径 55mm, 速比 1:37, 刹车锅直径 130mm; 6) 底架尾板配置直径 60mm 备用牵引钢圈; 7) 采用车壳级全喷塑防锈处理, 确保长期室外使用不生锈; 3、助力系统 1) 电池箱: 抽屉式安装在底盘尾部, 电池 48V20A 铅酸免维护电池, 设有 USB 输出接口, 用于手机等备用充电; 2) 电机: 永磁无刷直流电机, 额定功率 700w; 3) 行驶安全: 底架四角均安装行驶指示灯; 4) 启动开关: 隐蔽式急停安全开关; 5) 制动系统: 手把控制电机刹车; 6) 控制器: 电子调速, 高档电机转速 3200r/min, 低档电机转速 2400r/min; 7) 支持接入 48V 不大于 2KW 水泵; 8) 行驶速度 $< 30\text{km/h}$; 隔膜阀: 1) 进、出水口连接口径	 
-----	--	---

曹书志		DN15; 2) 圆形手轮设计、轻松实现流量调节; 3) EPDM 橡胶隔膜耐腐蚀、耐老化, 304 材质螺丝螺帽; 4) 连接形式: PVC 管道承插式; 管式流量计: 塑料浮子流量计, 连接口径 DN15, 活接内丝承插接头, 刻度 60~600L/H. 水流量传感器: 4 分螺纹接口, 内置霍尔元件, 精准反馈肥液流量; 排气阀: 1 寸 K 型动力式快速进排气阀; 连接管道及辅材: DN80/25/15 PVC 管道、弯头、转接头、三通等, 其材质抗高压、耐腐蚀, 抗老化。所有关键部件均可自由拆卸, 更换部件简单方便。 设备进、出水口快速接头 (阴、阳端): 铝合金材质, DN80, 工作压力 $\leq 1.0\text{Mpa}$, DN80 转 DN65, 进水连接管带: 涂塑软管 3 寸 (压力 $\geq 0.4\text{MPa}$, 含喉箍等配件) 每套设备配置 50m; 出水连接管带: PE 软管 3 寸 (压力 $\geq 0.1\text{MPa}$, 含喉箍等配件),			
-----	--	--	--	--	---

曹书志			每套设备配置 100m; 外接电线: RVV-3*2.5mm ² , 每套设备配置 50m, 含航空插头、盘线器。 每套设备配置涂银牛津布防尘罩, 防刮耐磨, 规格满足覆盖设备上装大小。				
2	/	/	/	/	/	/	/
..	/	/		/	/	/	/

投标人名称（并加盖公章）：河南国正科技装备有限公司

4.12 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司提供的以下产品属于本国产品。

具体情况如下：

1. 助力移动式水肥一体化设备、8SFA-32-500YD6 型（产品名称 1），生产厂为河南国正科技装备有限公司，厂址为河南省郑州市金水区杨金路 139 号 B6 号楼 1-4 层 2 号（生产厂址），助力移动式水肥一体化设备、8SFA-32-500YD6 型（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3. 助力移动式水肥一体化设备、8SFA-32-500YD6 型（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。助力移动式水肥一体化设备、8SFA-32-500YD6 型（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2. /（产品名称 2），生产厂为/（厂名），厂址为/（生产厂址）。/（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。/（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。/（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：河南国正科技装备有限公司

2026 年 10 月 10 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. **曹志** 产品在中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”
栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

