最终报价一览表

项目编号：建安政采竞字〔2026〕4号

项目名称：建安区“中原菇农”省级人力资源品牌培训示范基地建设项目第二批配套设备

单位：元（人民币）

标段	项目名称	投标报价	合同履行期限（交付日期）	备注
/	建安区“中原菇农”省级人力资源品牌培训示范基地建设项目第二批配套设备	大写：伍拾柒万壹仟元整 小写：571000.00元	合同签订之日起15日历天	完全响应招标文件要求

供应商名称：（全称）河南携保企业管理咨询有限公司（公章）

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：2026年11月13日

注：1、合同履行期限指完成该项目的最终时间（ 日历天）。

2、如招标公告明确合同履行期限以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：建安政采竞字〔2026〕4号

项目名称：建安区“中原菇农”省级人力资源品牌培训示范基地建设项目第二批配套设备

序号	名称	品牌	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	灭菌车		GH-01	1.可承受温度：-30℃-130℃； 2.材质：不锈钢，201,达到国标要求，采用全新管材； 3.规格尺寸（定制）,横梁管材厚度2.0mm，立柱管材厚度2.0mm;支撑梁管材厚度3.0mm； 4.外径长170cmX宽50cmX层高28cm，7层； 5.工艺：焊接口平整光滑，采用拉焊，立柱和横梁进行3面焊接，支撑梁进行4面焊接，小横梁进行2面焊接； 6.整个层架车做防腐蚀处理； 7.含4个6寸脚轮，2	个	17	2500	42500	产地：许昌 厂家：许昌魏都广昊不锈钢经销处

				个万向刹车轮，2个固定轮，单轮承重600KG以上； 8.脚轮材质：橡胶轮，要求耐高温150℃以上，耐低温-20℃，做防腐蚀处理。					
2	实训用菌种（栽培种）	百珍	BZ01	白灵菇 菌丝：菌袋菌丝长满，菌丝洁白茁壮，无杂菌污染、无烧菌、无菌丝萎缩发黄。 菌袋污染破损率：≤3%。 菌种重量:1.3±0.1kg/袋	袋	15000	3.3	49500	产地：许昌 厂家：许昌市建安区百珍食用菌专业合作社
				草菇 菌丝：菌袋菌丝长满，菌丝洁白茁壮，无杂菌污染、无烧菌、无菌丝萎缩发黄。 菌袋污染破损率：≤3%。 菌种重量:1.3±0.1kg/袋	袋	15000	3.3	49500	产地：许昌 厂家：许昌市建安区百珍食用菌专业合作社
				平菇 菌丝：菌袋菌丝长满，菌丝洁白茁壮，无杂菌污染、无烧菌、无菌丝萎缩发黄。 菌袋污染破损率：≤3%。 菌种重量:1.3±0.1kg/袋	袋	15000	3.3	49500	产地：许昌 厂家：许昌市建安区百珍食用菌专业合作社
				灵芝 菌丝：菌袋菌丝长满，菌丝洁白茁壮，无杂菌污染、无烧菌、无菌丝萎缩发黄。 菌袋污染破损率：≤3%。	袋	15000	3.3	49500	产地：许昌 厂家：许昌市建安区百珍食用菌专业合作社

				菌种重量:1.3±0.1kg/袋					
3	叉车	杭叉	杭叉CPD35-XC-Pro(XC-Pro3.5吨锂电平衡重叉车)	额定起重量≥3500kg，最大举升高度不低于3500mm，满载爬坡能力不低于15%，驱动形式：电动（锂电续航不低于10小时），配侧移，配套软包夹及旋转器一套。	台	1	129000	129000	产地：浙江杭州 厂家：杭叉集团股份有限公司
4	打印复印机	沧田	CTP-4610cdn	最大复印尺寸A3（mm）；最大原稿尺寸A3（mm）；支持打印、复印、彩印、扫描、传真；支持自动双面打印，双面复印，支持厚纸，配备双面自动输稿器，耗材更替支持鼓粉分离。	台	1	15000	15000	产地：浙江嘉兴 厂家：浙江沧田智能信息科技有限公司
5	电脑	Lenovo	扬天M460-27IAS	1、屏幕比例：16：9；屏幕尺寸：22-24.5英寸； 2、内存容量：16GB*2； 3、硬盘容量：512GB SSD； 4、主板自带wifi及蓝牙模块； 5、配备独立显卡，显存≥6BG，支持双DP输出； 6、CPU性能：≥6 核 12 线程，基础主频≥2.3GHz。	台	2	6000	12000	产地：北京 厂家：联想(北京)有限公司
6	文件柜	军臣英杰	S23131	1.材质：冷轧钢，边缘平滑 整体做的有防锈处理；二斗柜，第一层有玻璃窗；隔板承重 110斤以上；钢板厚度≥0.89mm； 2.尺寸：高度1800mm*390mm*850mm；	个	4	2000	8000	产地：洛阳 厂家：洛阳震远家具有限公司

				3.整体内外均做防锈处理、不变色。					
7	多媒体投影机及配套	Hisense	HNP550	激光光源，分辨率不低于1080p、亮度不低于5000流明，镜头支持光学变焦，能耗等级不低于二级。	套	1	35000	35000	产地：山东青岛 厂家：青岛海信激光显示股份有限公司
8	二氧化硫监测仪	云唐	YT-SA02ZQ	可快速检测各类食品中的甲醛、二氧化硫 1、高精度食品安全检测仪; 2、仪器采用台式一体化系统检测技术式存储数据，光源数据永不丢失，方便每一次使用;接口，可以多方式实现数据保存及数据传输; 3、旋转分光比色通道:采用精密>12旋转Q型标准正圆比色盘，同光源比色池设计;采用精密旋转比色池设计，使用同芯片同光源校准精度，解决不同光源之间的误差值，更加准确高效; 4、仪器光源:高精度进口四波长冷光源，每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源，标配先进，二氧化硫监测仪的光路切换装置，专利光路切换功能可实现64波长，并且所有检测项目可实现所有通道同时检测;、设备可一键校准，自动保存校准数据，自动对比校验，得到精	台	1	32000	32000	产地：山东 厂家：山东云唐智能科技有限公司

				准光源，采用数据库+SPQ+文件三种方 5、通讯接口:配备无线通信模块、4G(APN)通讯模块、蓝牙传输，同时具有双USB接口以及RJ45网线 6、存储方式:支持U盘存储，标准USB接口，免驱动安装。检测结果存储容量20万条以上，可生成表格进行拷贝，并具有登录保护功能 7、显示屏幕：仪器采用7英寸液晶触摸屏，搭配运行安卓智能操作系统。 8、检测液两套。				
9	酸度监测仪	LOHAND	T710	1.可识别普通、强酸、强碱水质; 2.自动识别3种pH标准缓冲溶液，支持自定义标准溶液; 3.测量范围：-2~16PH+1900mV 4.分辨率：0.01PH,0.1mV 5.温度：-10-110°C 6.文组分辨率：0.1°C 7.校准方式：一点、两点、三点、五点校准; 8.锁定功能：自动锁定 9、备用电极头2个，校正液2套。	个	2	6000	12000	产地：浙江 厂家：浙江陆恒环境科技有限公司
10	均质器	KEFEI	KF-08GM	有加热功能、消毒功能、自动防夹功能，微电脑控制 功率：500W; 数据储存：8段组合	台	1	12500	12500	产地：浙江杭州 厂家：杭州科菲供应链管理有限公司

				；					
11	红外测油仪+平板电脑	菲跃	HCY-21P	1.符合国家标准:“HJ637-2012水质石油类和动植物油的测定红外光度法”； 2.符合国家标准:“GB/T16488-1996水质石油类和动植物油的测定红外光度法”； 3.准确度高:每次测量的误差不超过土2%(40mg/L)； 4.基线漂移小于0.005AU/60min； 5.电调制光源，提高仪器可靠性； 6.零点自动调整，自动调整仪器满度值； 7.仪器使用RS232或USB2.0接口，方便与电脑联接； 8.具有数理统计、谱图显示、储存、打印等功能具有测量仪器校正系数的功能； 9.仪器使用RS232或USB2.0接口，方便与电脑联接； 10.能检验四氯化碳纯度； 11.具有非色散测量结果的直读功能，不必换算； 12.氯有机溶剂作萃取剂； 13.可使用S-316、四氯化碳、四氯乙烯、三氯三氟乙烷等其他非碳； 14.可以测食用菌加工中废水排污检测；可以监控真空油炸	台	1	20000	20000	产地：浙江杭州 厂家：杭州菲跃仪器有限公司

				及常压油炸脆片吸油数值。					
12	课桌课椅	利生	LISERVE	桌子参数：1、产品类型：单人会议条桌，尺寸1200mm×400mm×760mm，尺寸公差±3mm，桌面静态承重≥100kg； 2、桌面基材为E1级人造板，板材厚度≥25mm，三聚氰胺耐磨饰面，甲醛释放量符合国家标准； 3、桌面采用≥2mm同色 PVC 全自动封边，边角圆弧处理，无锐边尖角； 4、桌架采用≥40×40×1.2mm冷轧方形钢管，除锈磷化静电喷塑，加厚防锈五金连接件；底部配置防滑静音尼龙脚垫； 椅子参数： 1、产品类型：四腿人体工学会议椅；座宽≥460mm，座深≥420mm，静态承重≥100kg； 2、椅架采用冷轧方形钢管≥30×30×1.2mm，横撑≥25×25×1.2mm，内外除锈静电喷塑； 3、座垫高密度高回弹 PU 泡棉≥35kg/m³，靠背泡棉≥30kg/m³，座背板≥12mm E1 级弯曲胶合板； 4、面料为透气防污网布，不起球、耐光色牢度≥4 级，甲醛释放量符合国家标	套	100	550	55000	产地：郑州 厂家：郑州利生科教设备有限公司

				准；。 注：每一张桌子配一把椅子为一套。					
合计	大写：伍拾柒万壹仟元整						小写：571000.00元		

投标人（公章）：河南携保企业管理咨询有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

2026年11月13日