

## 6、报价明细表

序号	投标货物名称	品牌	技术配置参数、规格	制造商名称	单位	数量	单价	小计	备注
1	湿地公园界碑	守正	材料为混凝土，埋入地下部分不小于 50cm，表面刻有字样及相关标识。规格为 15（厚）*50（宽）*200（高）cm	河南守正环境科技有限公司	块	4	11500	46000	无
2	湿地公园界桩	守正	界桩应采用耐久、环保、美观的水泥柱（内含钢筋）材料。埋入地下不小于 50cm规格为 15（厚）*20（宽）*220（高）cm	河南守正环境科技有限公司	块	30	1500	45000	无
3	三脚架云台	绿巨能 (11ano)	绿巨能 (11ano) 三脚架： 一、产品参数(通用) · 材质：铝合金 / 轻型合金钢 · 最高高度：约 1.75m（中轴升起） · 最低高度：约 26cm（中轴倒置 / 低角度） · 收纳长度：约 42.5cm（反折） · 自重：约 1.3 - 1.5kg · 最大承重：10kg · 云台：球形云台（38mm）。 航向（Pan）：360° 无限位。 横滚（Roll）：-95° ~+240°。	深圳市绿巨能科技发展有限公司	套	1	6500	6500	无

			<p>俯仰 (Tilt) : <math>-110^{\circ} \sim +210^{\circ}</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>脚管: 3 节,</li> <li>板扣式锁紧</li> <li>中轴: 可升降、可倒置、可拆卸 (独脚架)</li> <li>接口: 1/4"快装板、3/8" 底部螺丝、冷靴口</li> </ul>						
4	大型宣传牌	守正	<p>3.5*1.5m, 离地高度为 2m。</p> <p>主版面采用耐腐蚀性强的镀锌板, 框架采用铝合金或不锈钢, 基座材料为混凝土, 基座不小于 60cm。</p>	河南守正环境科技有限公司	块	10	8000	80000	无
5	限制性指示牌	守正	<p>小型为 0.3m (宽) × 0.4m (高)</p> <p>大型为 0.5m (宽) × 0.7m (高)</p> <p>材料选择以抗潮湿、耐腐蚀的不锈钢、铝合金或防腐木等为主。</p> <p>安装高度 (底部离地) 1.0m-1.2m (醒目且不易被遮挡)。</p> <p>设计: 需使用红、黄等警示色, 图标+文字结合 (图标占比不小于 1/3), 字体加粗 (不小于 20 号)。</p>	河南守正环境科技有限公司	块	30	2000	60000	无
6	解说性标牌	守正	<p>1.2m (高) × 1.0m (宽)</p> <p>材料选择以抗潮湿、耐腐</p>	河南守正环境科技有限公司	块	20	5500	110000	无

			蚀的不锈钢、铝合金或防腐木等为主。 安装高度（底部离地）1.0m-1.2m(醒目且不易被遮挡)	公司					
7	智能球型摄像机	海康威视 iDS-2DC4423MW-DE 400万 红外智能球型摄像机	海康威视 iDS-2DC4423MW-DE 400万 红外智能球型摄像机 产品型号： iDS-2DC4423MW-DE 一、基础参数 传感器：1/2.8" 逐行扫描 CMOS 有效像素：400万（2560×1440） 分辨率：2560×1440@25fps 镜头：23倍光学变焦，4.8~110mm 视场角：55°~2.7° 最大光圈：F1.6 数字变倍：16倍 最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.001Lux，0Lux红外补光 快门：1s~1/30000s 信噪比：>52dB 宽动态：120dB 支持3D降噪、强光抑制、	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	8	8200	65600	无

			<p>透雾、电子防抖</p> <p>二、补光参数</p> <p>补光类型：红外+白光混合补光</p> <p><b>红外补光距离：100m</b></p> <p><b>白光补光距离：30m</b></p> <p>支持Smart IR智能红外防过曝</p> <p>三、智能侦测</p> <p><b>支持区域入侵侦测</b></p> <p><b>支持越界侦测</b></p> <p><b>支持进入区域侦测</b></p> <p><b>支持离开区域侦测</b></p> <p>支持移动侦测、遮挡报警、人脸抓拍</p> <p>四、云台性能</p> <p>水平旋转：360° 连续旋转</p> <p>垂直范围：-15° ~90°</p> <p>速度：0.1° ~80° /s</p> <p>预置位：300个</p> <p>支持巡航扫描、花样扫描</p> <p>五、接口功能</p> <p>网络：RJ45 10/100M，支持PoE供电</p> <p>存储：支持Micro SD卡最大512GB</p> <p>音频：内置麦克风</p> <p>协议：海康SDK、ISAPI、GB/T28181、萤石云</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			编码：H. 265/H. 264，三码流 六、环境保护 防护等级：IP66 工作温度：-30℃~+65℃ 内置加热除雾 防雷防浪涌6000V <b>适用场景：农田、森林、河道、水库、矿区、野外</b> 七、供电物理 供电：DC 12V / PoE 功耗：<20W 尺寸：Φ164×290mm 重量：约5kg 八、标准配置 球机主机 ×1 安装支架 ×1 电源适配器 ×1 说明书、保修卡 ×1						
8	双筒望远镜	云豹10X42	云豹10X42： <b>放大倍率10X；物镜口径42mm；出瞳直径4.22mm；</b>	广州博冠光电科技股份有限公司	台	1	9000	9000	无
9	单筒望远镜	惊鸿20-60-85	惊鸿20-60-85： <b>放大倍率20-60X；物镜口径85mm；尺寸420X100X160mm；</b>	广州博冠光电科技股份有限公司	台	2	13000	26000	无
10	手持北斗智能终端+林	集思宝UG909高精度	手持北斗智能终端 集思宝UG909高精度版+林调通软件	北京合众思壮科技股份有限公司、	台	2	35000	70000	无

调通软 件	版+林 调通软 件	<p>1. 操作系统: Android 10.0</p> <p>2. 处理器: 8核2.0GHz</p> <p>3. RAM: 6GB</p> <p>4. ROM: 128GB</p> <p>5. 扩展存储: MicroSD存储扩展, 最大支持256GB</p> <p>6. 卫星接收: BDS: B1i、B2a</p> <p>7. 定位精度: 单点定位: 2m RTK: 5cm+1ppm</p> <p>8. 更新频率: 1Hz</p> <p>9. 屏幕尺寸: 8英寸高清屏</p> <p>10. 分辨率及类型: 1920x1200触屏类型: 多点触控</p> <p>11. 运营商网络: GSM、WCDMA. FDD. LE、TDD-LTE</p> <p>12. WiFi: 2.4G、5G双频WiFi</p> <p>13. 蓝牙: BT5.0@BLE</p> <p>14. NFC: 13.56MH2</p> <p>15. 数据接口: USB-TypeC, 支持OTG</p> <p>16. 防尘防水: IP67</p> <p>17. 抗跌落: 1.2m大理石跌落</p> <p>18. 工作温度: -20℃~+60℃</p> <p>19. 存储温度: -40℃~+70</p>	西安三图信 息技术有限 公司					
----------	-----------------	--	----------------------	--	--	--	--	--

			<p style="text-align: center;">℃</p> <p>20. 传感器：光线传感器、 加速度传感器、陀螺仪、 电子罗盘</p> <p>21. 摄像头：后置:1600万 像素，自动对焦，前置:800 万</p> <p>22. 音频：扬声器、双降噪 麦克风、3.5mm耳机接口</p> <p>23. 尺寸： 235mmx146mmx14.5mm(最 薄处</p> <p>24. 重量：670g</p> <p>25. 电池容量： 3.8v, 8200mAh, 31.16Wh</p> <p>26. 作业时间：8小时</p> <p>27. 充电性能：PD快充</p> <p>28. 电池类型：可拆卸电池</p> <p><b>29. 内含林调通林业调查 软件</b></p> <p><b>软件功能：</b></p> <p>1. 可直接加载不低于 100GB的单幅栅格（原始未 经压缩的tif数据）。</p> <p>2. 支持shp、dxf、kml、kmz 、xls、xlsx等矢量数据格 式加载</p> <p>3. 支持ecw、tpk、tif、img 等格式栅格数据加载</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>4. 支持在线天地图、星图影像、高德影像图、高德道路数据、腾讯影像图、腾讯道路数据，无需预先下载，支持在线地图下载</p> <p>5. 支持地理配准，将无人机航测照片、地形图扫描图导入林调通，进行地理配准，配准成功，可以将成果栅格图在林调通、arcgis等主流gis产品中使用</p> <p>6. 支持无人机照片自动识别，将无人机航拍照片导入系统，可以实现自动配准并加载显示</p> <p>7. 支持与在线拼图系统无缝对接，可在线浏览在线拼图系统处理好的影像数据</p> <p>8. 支持图层边界颜色、边界透明度、填充颜色、填充透明度、边界宽度的独立设置；</p> <p>9. 可现场进行小班图形和属性信息的新建、填写、编辑、修改工作，一次搞定，避免重复劳动；编辑功能主要包括分割（手动</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>分割、GPS分割)、线面分割、小班分割、合并、解散、剪裁、移动、捕捉、孤岛、填岛、带宽、指令勾绘、边界重塑,</p> <p>11. 可自定义设置条件对小班进行查询; 同时将属性表和地图分屏高亮展示查询结果, 可将查询结果全部或者部分导出至shp、dxg、kml、kmz、Excel等多种格式数据</p> <p>12. 多媒体标记功能, 能够在地图上直接将采集好的多媒体数据(照片、截屏、录音、视频)进行标记, 方便进行查看;</p> <p>13. 拍照照片中可以写入小班方位示意图、位置信息、拍照时间、拍照方位、小班属性等信息;</p>						
11	照相机	佳能 EOS R8	<p>一、基本信息</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•型号: 佳能 EOS R8</li> <li>类型: 全画幅无反光镜可换镜头相机(专微); 机身重量: 约 414g(不含电池 / 存储卡); 约 461g(含电池 / 存储卡)</li> <li>• 机身尺寸: 约 132.5 × 85 × 70mm</li> </ul>	佳能(中国)有限公司	台	1	28000	28000	无

			<p>卡口：佳能 RF 卡口</p> <p>二、图像传感器 • 类型： 全画幅 CMOS（支持全像素 双核 CMOS AF II）有效像 素：约 2420 万像素 总像素：约 2560 万像素 CANON • 传感器尺寸： 36.0×24.0mm（标准全画 幅） 长宽比：3:2；除尘功能： 自动 / 手动、添加除尘数 据</p> <p>三、影像处理与曝光处理 器：DIGIC X 数字影像处 理器</p> <p>ISO 范围：标准：ISO 100 - 102400。扩展：ISO 50 （L）、204800（H1）、409600 （H2） • 测光：约 384 区场景智能测光 II；评价 / 中央重点 / 点测光 • 曝光补偿：±5EV（1/3 或 1/2EV 步长） • 快门速度 ： • 电子快门：1/8000 - 30 秒、B 门 • 电子前帘： 1/2000 - 30 秒 • 连拍 ： • 电子快门：最高 40 张 / 秒（AF/AE 追踪） • 电 子前帘：最高 6 张 / 秒</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>四、对焦系统 • 类型：全像素双核 CMOS AF II • 对焦区域：1053 个对焦框，覆盖约 100% 画面 • 对焦亮度范围：-6.5EV (F1.2、ISO 100) • 智能识别：人眼 / 人脸 / 头部、动物 (狗 / 猫 / 鸟)、车辆、飞机、火车 • 对焦模式：单次 AF、伺服 AF、全时手动 AF</p> <p>五、取景与显示 • 电子取景器 (EVF) 。类型：OLED 彩色电子取景器 。分辨率：约 236 万点 。放大倍率：约 0.63 倍 • 液晶显示屏 。尺寸：3.0 英寸侧翻触控屏 。点数：约 162 万点 。角度：向上约 175°、向下约 90°</p> <p>六、存储与接口 • 记录介质：单 SD 卡槽，兼容 SD/SDHC/SDXC (UHS-II) • 图像格式：JPEG、RAW (CR3)、RAW+JPEG CANON • 视频格式：MP4 (MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265) • 接口：USB 3.2 Gen 1、HDMI (C 型)、3.5mm 麦</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>麦克风接口</p> <p>七、视频功能 · 4K 视频：6K 超采样 4K 30P（无裁切）、4K 60P（1.56 倍裁切） · 高清视频：全高清 180P（超慢动作）、120P、60P、30P · 色彩：10bit 4:2:2、C-Log3、HDR P3、BT.2020 · 短片裁切：支持 6K/4K 裁切、数码防抖</p> <p>八、机身与电池 · 材质：工程塑料、部分金属框架</p> <p>· 防护：基础防尘防潮 · 电池：LP-E17 锂离子电池</p> <p>· 续航：约 350 张（取景器）、约 510 张（实时取景） · 无线：Wi-Fi 2.4G/5G、蓝牙 5.0（连接手机传输 / 遥控）</p>						
12	长焦镜头	<p>佳能 EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM 远摄变焦镜头</p>	<p>产品名称：佳能 EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM 远摄变焦镜头</p> <p>一、核心参数 1. <b>焦距范围：100-400mm（APS-C 画幅等效约 160-640mm）</b></p> <p>2. <b>最大光圈：F4.5-F5.6 可变光圈</b> 3. <b>最小光圈：F32-F38</b></p> <p>4. 镜头结构：16 组 21</p>	佳能（中国）有限公司	个	1	13500	13500	无

			<p>片（含 1 片萤石镜片、1 片超级 UD 镜片）</p> <p>5. 光圈叶片：9 片（圆形光圈） 佳能中国</p> <p>6. 最近对焦距离：约 0.98 米 佳能中国</p> <p>7. 最大放大倍率：约 0.31 倍 佳能中国</p> <p>8. 防抖系统：IS 光学防抖，约 4 级防抖效果 佳能中国</p> <p>9. 对焦马达：环形 USM 超声波马达（全时手动对焦）</p> <p>10. 滤镜口径：Φ77mm</p> <p>11. 镜头尺寸：约 Φ94×193mm</p> <p>12. 镜头重量：约 1570g（含脚架接环约 1640g）</p> <p>13. 卡口类型：佳能 EF 卡口（可通过转接环用于 RF 微单）</p> <p>14. 防护性能：L 级专业防尘防滴溅</p>						
13	宣传	守正	<p>宣传品-组织宣传活动，包含(条幅、单页、画册、航拍宣传片、活动纪念品、展板等)</p>	河南守正环境科技有限公司	次	2	60000	120000	无
其他服务费用					无				

