

# 永城市人民医院西城院区二三期办公家具 医疗家具采购项目（二次）

## 招 标 文 件

采 购 人：永城市人民医院  
代理机构：永城市公共资源交易中心  
时 间：二〇二六年七月

# 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第一章 招标公告 .....          | 1  |
| 第二章 投标人须知 .....         | 4  |
| 第三章 评标标准和评标方法 .....     | 17 |
| 第四章 采购需求 .....          | 32 |
| 第五章 合同签订及条款（仅供参考） ..... | 26 |
| 第六章 投标文件格式 .....        | 40 |

## 第一章 招标公告

# 永城市人民医院西城院区二三期办公家具医疗家具采购项目（二次）

永城市公共资源交易中心受永城市人民医院委托，就永城市人民医院西城院区二三期办公家具医疗家具采购项目（二次）进行公开招标，该项目资金来源为自筹资金，本项目已具备招标条件，欢迎具有相应资质的潜在投标人参与投标。

### 一、项目概况

1. 项目名称：永城市人民医院西城院区二三期办公家具医疗家具采购项目（二次）
2. 采购编号：永财公开招标采购-2026-23
3. 招标编号：永政采【2026】037号
4. 标段划分及招标内容：永城市人民医院西城院区二三期办公家具医疗家具采购项目（二次）（详见招标文件第四章）。
5. 本项目共划分二个标段：一标段：办公家具，二标段：医疗家具。
6. 采购预算：2162974元 最高限价：2162974元
7. 采购预算一标段：1551374元； 采购预算二标段：611600元
8. 交货地点：采购人指定地点；
9. 交货期：合同签订后，自接到采购人通知后60天内安装完毕
10. 质量要求：合格，满足采购人需求。
11. 质保期：五年

### 二、投标人资格要求

#### 一标段：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
  - ①具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；
  - ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（须提供2025年度经过会计师事务所或者审计机构出具的财务审计报告或公告发布后基本开户银行出具的资信证明）；
  - ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺，格式自拟)；
  - ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2026年1月1日以来任意1个月的依法缴纳税收和社会保障证明材料，不需缴纳税收的提供公告发布后税务机关出具的《无欠税证明》，不需要缴纳社会保障资金的提供相关证明材料）；
  - ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明，格式自拟）；
  - ⑥法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺，格式自拟）。
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目落实中小微企业扶持、监狱企业发展扶持政策、促进残疾人就业等相关政府采购政策。
- 3、本项目的特定资格要求
  - 3.1信用查询：投标人没有被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”【查询方式：在“信用中国”网站首页“信用公示”栏信用分类查询中点击“重大税

收违法失信主体名单”(分别输入企业名称或统一社会信用代码即可查询)、“失信被执行人”(从信用中国网站登录自动转到链接地址中国执行信息公开网按照网站要求进行查询)、“政府采购严重违法

失信行为记录名单”（从中国政府采购网按照网站要求进行查询）】；若有不良记录则投标无效；开标当天，招标人、招标代理机构将对以上相关信用记录进行查询，如有不一致，以开标当天查询结果为准）。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺，格式自拟）

## 二标段：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

①具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（须提供2025年度经过会计师事务所或者审计机构出具的财务审计报告或公告发布后基本开户银行出具的资信证明）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺，格式自拟)；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2026年1月1日以来任意1个月的依法缴纳税收和社会保障材料，不需缴纳税收的提供公告发布后税务机关出具的《无欠税证明》，不需要缴纳社会保障资金的提供相关证明材料）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明，格式自拟）；

⑥法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺，格式自拟）。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目落实中小微企业扶持、监狱企业发展扶持政策、促进残疾人就业等相关政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1投标产品若属于医疗器械，须符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）相关规定，第二类、第三类医疗器械须具有有效的医疗器械注册证和生产企业的医疗器械生产许可证，第一类医疗器械须具有有效的医疗器械备案凭证和生产企业的医疗器械生产备案凭证；（非医疗器械可不提供）

3.2 供应商须具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）相适应的经营资格（属于第二类医疗器械：具有有效的医疗器械经营备案凭证；属于第三类医疗器械：具有有效的医疗器械经营许可证；医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合条例规定的经营条件；

3.3 信用查询：投标人没有被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”【查询方式：在“信用中国”网站首页“信用公示”栏信用分类查询中点击“重大税收违法失信主体名单”(分别输入企业名称或统一社会信用代码即可查询)、“失信被执行人”(从信用中国网站登录自动转到链接地址中国执行信息公开网按照网站要求进行查询)、“政府采购严重违法失信行为记录名单”(从中国政府采购网按照网站要求进行查询)】；若有不良记录则投标无效；开标当天，招标人、招标代理机构将对以上相关信用记录进行查询，如有不一致，以开标当天查询结果为准）。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺，格式自拟）

5、是否接受进口产品：否；

6、是否专门面向中小企业采购：是

7、本项目是否接受联合体投标：否

## 三、招标文件获取

3.1 凡有意参加投标者，请使用企业数字证书（key）登录全国公共资源交易公共服务平台（河南省·商丘市）（<https://ggzyjy.shangqiu.gov.cn>）点击公告中的我要投标或者登录后选择项目按照页面提示进行下载招标文件。

3.2 招标文件下载时间：2026 年 8 月 1 日上午 8：00 至 2026 年 8 月 26 日上午 9：00。

3.3 请在规定时间内下载招标文件，参与本项目。

特别提醒：未在商丘市公共资源交易中心办理数字证书的投标人请在商丘市公共资源交易中心登记入库办理数字证书。

#### 四、投标文件的递交及开标相关事宜

4.1 网上递交投标文件的截止时间及开标时间：2026 年 8 月 26 日 9 时 00 分整（北京时间）。

4.2 开标地点：永城市公共资源交易中心1 楼开标室

4.3 投标文件解密开始和截止时间：2026年 8 月 26 日 9 时 00 分至 2026 年 8 月 26 日 10 时 00 分；在规定的时间内未完成解密的投标文件视为无效。

4.4 投标人应将电子投标文件在投标专区上传到全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）电子投标文件逾期上传或没有上传的，招标人将拒绝接收。

4.5 电子投标文件网上递交流程：在电子投标文件网上递交的截止时间前，使用 CA 锁登录后将已固化且加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行网上递交，并确保网上递交成功（为保证文件正常网上递交，请投标人错峰上传，详细操作可参阅交易平台办事服务-操作指南-投标阶段）。

4.6 注：本项目实行不见面开评标，投标人不需要再到现场（需要现场演示或样品展示的除外），投标人签到、投标文件线上解密、投标人在开评标过程中应保持系统登录状态。投标人应根据交易中心 2019 年 12 月 31 日发布的“关于实行全过程不见面交易的公告”中的《商丘市公共资源交易平台操作指南

2019-12-31版本》，按照招标文件要求，将本单位相关资料上传至市场主体库相应位置，为确保材料上传成功并方便评标评审专家查找核对，投标人应在开标前完成资料上传并在投标文件中列明资料上传位置。

市场主体诚信库中市场主体信息以评标评审专家核对时为准，核对后主体库信息发生的任何变更均不再作为评标依据。没有上传的视同没有提供相应评审资料，不再要求投标人现场提交原件；

4.7 市场主体在《商丘市公共资源交易公共服务平台》参与项目评审期间，市场主体库无法更新上传内容，锁定时间为开标签到至评审结束。锁定期间，市场主体资信库信息提交发布时会提示：参与的项目正在评审，主体库已被锁定，不可编辑，评审结束后自动解锁。市场主体如有多天连续参与项目交易时，建议将主体库信息根据项目招标文件要求一次更新完成，以免造成不利后果；

4.8 各潜在投标人对本项目有异议的，应当在法定期限内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，线上异议操作流程请参考 2021年 6 月 16 日发布的通知公告《关于开通项目在线质疑/异议或投诉处理功能的通知》。

本项目实行电子评标，全程取消纸质文件，电子响应文件逾期上传或没有上传的，采购人将拒绝接收。

#### **五、发布招标公告的媒体：**

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心网》上发布。

#### **六、联系人及联系方式：**

名称：永城市人民医院

地址：永城市欧亚路

联系人：刘女士

联系方式：0370-5201718

代理机构：永城市公共资源交易中心

地 址：永城市产业集聚区浍河路 28 号

联 系 人：刘女士

联系电话：0370-5019910

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称   | 编 列 内 容                                                                        |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | 采购人       | 名称：永城市人民医院<br>地址：永城市欧亚路<br>联系人：刘女士<br>联系方式：0370-5201718                        |
| 1.2 | 采购代理机构    | 代理机构：永城市公共资源交易中心<br>地 址：永城市产业集聚区浍河路 28 号<br>联 系 人：刘女士 王女士<br>联系电话：0370-5019910 |
| 2   | 项目名称      | 永城市人民医院西城院区二三期办公家具医疗家具采购项目（二次）                                                 |
| 3   | 采购预算及最高限价 | 详见招标公告                                                                         |
| 4   | 资金来源      | 自筹资金                                                                           |
| 5.1 | 采购内容      | 详见招标文件中采购需求                                                                    |
| 5.2 | 采购标的核心产品  |                                                                                |
| 5.3 | 采购标的所属行业  | 工业                                                                             |
| 6.1 | 交货地点      | 采购人指定地点                                                                        |
| 6.2 | 交货期       | 详见招标公告                                                                         |
| 6.3 | 质量要求      | 合格，满足采购人需求                                                                     |
| 6.4 | 质保期       | 5年                                                                             |
| 7   | 投标人资格要求   | 详见招标公告                                                                         |
| 8   | 是否接受联合体投标 | 不接受                                                                            |
| 9   | 是否允许转包、分包 | 不允许                                                                            |



|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | 偏离              | 不允许                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.1 | 投标人提出问题的截止时间    | 投标人在投标截止时间 10 天前                                                                                                                                                                                                                   |
| 11.2 | 采购人书面澄清的时间      | 递交投标文件截止时间 15 天前                                                                                                                                                                                                                   |
| 12   | 投标截止时间及地点       | 详见招标公告                                                                                                                                                                                                                             |
| 13   | 投标有效期           | 投标文件递交截止日起 60 日历天                                                                                                                                                                                                                  |
| 14   | 投标保证金           | 不收取                                                                                                                                                                                                                                |
| 15   | 合同融资            | 严格按照豫财办【2020】33 号河南省财政厅关于印发深入推进 政府采购合同融资工作实施方案的通知执行。（格式见附件）                                                                                                                                                                        |
| 16.1 | 投标文件份数          | 网上上传 GEF 格式电子文件一份                                                                                                                                                                                                                  |
| 16.2 | 递交投标文件方式        | 网上递交                                                                                                                                                                                                                               |
| 17   | 踏勘现场            | 不组织                                                                                                                                                                                                                                |
| 18   | 开标时间和地点         | 详见招标公告                                                                                                                                                                                                                             |
| 19   | 评标委员会的组建        | 评标委员会构成：<br>评审专家由业主代表 1 名、相关专家库中随机抽取 4 名专家组成，或者从相关专家库中随机抽取 5 名专家组成。<br>评标专家确定方式：<br>在监督部门和招标单位共同监督下，开标前从相关专家库随机抽取。                                                                                                                 |
| 20   | 评标办法            | 本项目采用综合评标法                                                                                                                                                                                                                         |
| 21   | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 评标委员会推荐中标候选人的人数：按综合评分由高到低的顺序推荐 3 名                                                                                                                                                                                                 |
| 22   | 签字或盖章要求         | 要求签字的地方必须签字；（可靠的电子签名与手写签名或盖章具有同等法律效力）<br>要求盖章的地方必须盖章；<br>电子投标文件中签字、盖章的地方均可使用电子 CA 签章；                                                                                                                                              |
| 23   | 履约保证金           | 是否收取履约保证金：（是□、否☑）<br>履约保证金金额： 中标金额的 <u>    </u> / <u>    </u> %。<br>履约保证金形式： 现金转账或电子履约保函， 电子履约保函应通过商丘市公共资源交易中心电子保函平台全程 网上办理，实现保函信息与项目关联绑定、 自动验真。具体操作参照商丘市公共资源交易中心 2020 年9 月 30 日发布的《关于推行电子预付款保函和履约保函的公告》<br>提交履约保证金的时间：签订合同前 / 日历日 |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 预付款  | <p>预付款金额：中标金额的___/___%。</p> <p>是否要求中标单位提交电子预付款保函：（是<input checked="" type="checkbox"/>、否<input type="checkbox"/>）</p> <p>电子预付款保函担保金额：等同预付款金额。</p> <p>电子预付款保函开具：应通过商丘市公共资源交易中心电子保函平台全程网上办理，实现保函信息与项目关联绑定、自动验真。具体操作参照商丘市公共资源交易中心 2020 年 9 月 30 日发布的《关于推行电子预付款保函和履约保函的公告》</p> <p>提交电子预付款保函时间：合同签订生效后 5 日历日。</p> <p>预付款支付时间：合同签订生效或提交电子预付款保函且具备实施条件后 5 个工作日内。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25 | 特别说明 | <p><b>特别注意：</b></p> <p>本次投标文件采用电子投标文件，以电子投标文件为准。</p> <p><b>特别注意：</b></p> <p>1、本项目实行不见面开评标，投标人不需再到达现场（需要现场演示或样品展示的除外），请投标人通过互联网登录交易平台自助完成投标签到、响应性文件解密及澄清答疑等操作，具体流程详见交易中心系统 2019 年 12 月 31 日发布的《关于实行全过程不见面交易的公告》附件“商丘市公共资源交易平台操作指南最新版本”。投标人将相应涉及评审的资料上传至市场主体诚信库对应位置（需要上传的资料详见投标人须知前附表“第 26 项”，涉及商业秘密的除外），由评标评审专家予以认定，没有上传的视同没有提供相应评审资料，不再要求投标人现场提交原件。在开标结束之前，投标人可通过开标大厅在线询问按钮与代理机构在线交流，交流记录会汇总在开标记录表中，随档案保存。开标结束后，此功能关闭。开标大厅增加开标过程直播功能，投标人安装直播插件后，在代理机构开启直播后，投标人可以点击查看直播可实时查看代理机构开标过程。市场主体在本平台参与项目评审期间，市场主体库无法更新上传内容，锁定时间为开标签到至评审结束。锁定期间，市场主体资信库信息提交发布时会提示：参与的项目正在评审，主体库已被锁定，不可编辑，评审结束后自动解锁。市场主体如有多天连续参与项目交易时，建议将主体库信息根据项目招标文件要求一次更新完成，以免造成不利后果。（附件及其他说明详见全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）（<a href="https://ggzyjy.shangqiu.gov.cn">https://ggzyjy.shangqiu.gov.cn</a>）--通知公告--关于交易平台优化升级的通知 2021-03-05）。</p> <p>2、关于推行电子预付款保函和履约保函的通知公告，具体内容请详见商丘市公共资源交易中心 2020 年9 月 30 日首页-通知公告。</p> <p>投标文件递交：</p> <p>在投标文件递交截止时间前，使用 CA 锁登录后，将已固化</p> |

|           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |               | <p>加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，详细操作可参阅办事服务-操作指南-投标阶段）。GEF 格式电子投标文件的制作具体参考参阅商丘市公共资源交易中心网站下载专区投标文件生成器的操作说明。</p> <p><b>开标结束后投标人注意事项：</b></p> <p>1、投标人（供应商）在开标结束后，应实时保持交易系统处于登录状态，确保能及时收到评标评审专家的澄清、说明或者补正的要求。同时投标人应打开IE浏览器，新建窗口输入网址<a href="http://222.138.172.2:5562/">http://222.138.172.2:5562/</a>，通过账户口令或数字证书登录页面并保持实时登录状态，以确保能及时收到评审专家要求的信息。即投标人应保持两个页面都实时处于登录状态。</p> <p>2、评标评审过程中评审专家可通过评审系统在线提出问题，投标人必须自带笔记本电脑，并通过交易平台中的澄清答疑在专家规定时间内做出答复。投标人应实时保持交易系统处于登录状态，确保能及时收到评标评审专家的澄清、说明或者补正的要求。因网络安全的需要，登录后长时间不操作将自动退出登录状态，建议投标人5分钟刷新一次。</p> <p>3、投标文件澄清、说明需要上传交易系统的文件，必须是PDF 格式并且加盖有投标人电子签章。如果文件是用 word 编辑的，投标人可点击文件左上角文件选择“输出为 PDF”，将 word 文件转变为 PDF 格式后加盖电子签章上传。</p> <p>4、评审专家对投标人进行澄清的要求均有时间限制，并且在投标人澄清页面有倒计时提示，投标人应在评标专家规定时间内完成所有操作。</p> |
| 26        | 1、市场主体诚信库上传资料 | <p>2、营业执照</p> <p>3、财务审计报告（或资信证明）</p> <p>4、纳税、社保缴纳记录</p> <p>5、业绩合同</p> <p>6、涉及资格审查的证书、证件（如有）</p> <p>以上资料需将原件扫描件（涉密的除外）开标前上传至市场主体诚信库上传资料，否则将视为未提供该项资料！</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27        | 未尽事宜          | <p>本招标文件未尽事宜，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法律法规的有关规定执行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 需要补充的其他内容 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

1.1、如本项目中涉及“节能产品政府采购品目清单”中规定的属实行政府强制采购产品的，无论招标文件是否特别指明，投标人均须附所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

1.2 以上政策如有变动，以最新发布执行；

2、除本招标文件中特别约定可以投报进口产品货物外，其他货物均不得投报进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品，包括已进入中国境内的进口产品），投标供应商提供的产品（设备）必须是在中国境内生产的产品，否则，将视为无效投标。

3、小微企业产品、监狱、残疾人福利性企业的产品仅给予一次价格 20%的扣除，不重复享受政策。

4、为贯彻落实《河南省营商环境优化提升行动方案（2022版）》（豫营商〔2022〕1号）、《2022年全省公共资源交易管理工作要点》（豫公管委〔2022〕2号）、《河南省财政厅关于防范投标人串通投标促进政府采购公平竞争的通知》（豫财购〔2021〕6号）精神，按照商丘市公共资源交易管理办公室《关于进一步使用大数据分析监测预警信息的通知》要求，发挥市公共资源交易中心大数据分析系统监测预警作用，进一步优化公共资源交易领域营商环境，维护公平公正、竞争有序的市场秩序，防范和惩治串通投标等不正当竞争行为，现将启用大数据分析监测预警功能，有关事项通知如下：

#### 5、分析监测预警情形

对参与工程建设、政府采购项目 同一标段（包）的投标人（供应商）存在下列情形的，大数据分析系统会将监测信息在电子评标系统中给予预警提示：

5.1不同投标人（供应商）的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同；

5.2不同投标人（供应商）的电子投标（响应）文件由同一电子设备编制或者上传；

5.3不同投标人（供应商）的电子投标（响应）文件由同一IP地址上传；

5.4不同投标人（供应商）的电子投标（响应）文件工程预算由同一预算软件（同一把预算锁）编制。

5.5自2022年8月1日起，新办入场交易的项目，招标人、采购人在编制招标文件、采购文件时，应明确对存在上述预警情形之一的，其投标（响应）文件无效，另有其他处理意见的，应同时写明。

5.6评标评审专家在评审时，可参考电子评标系统中给予的大数据分析监测预警提示，依据招标文件要求作出相应处理。

6、各市场主体的落实情况，市公共资源交易中心将及时见证记录，并上报有关行政管理部门。

**注：响应人须知正文与响应人须知前附表相应条款不一致时，以须知前附表内容为准。**

### 1.1 招标概况

1.1.1根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见投标人须知前附表。

## **1.2 资金来源**

1.2.1 本项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目的资金来源：见投标人须知前附表。

## **1.3 招标内容、交货地点、交货期、质保期和质量要求**

1.3.1 本项目招标内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目交货期：见投标人须知前附表。

1.3.4 本项目质保期：见投标人须知前附表。

1.3.5 本项目质量要求：见投标人须知前附表。

## **1.4 合格的投标人**

1.4.1 合格的投标人：指通过资格性审查和符合性审查的投标人。

1.4.2 本次招标不联合体投标。

1.4.3 本项目转包、分包要求详见投标人须知前附表。

## **1.5 保密**

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## **1.6 招标澄清、答疑会**

1.6.1 招标澄清、答疑会：不组织。

1.6.2 招标人澄清的时间：见投标人须知前附表。

# **2. 招标文件**

## **2.1 招标文件的组成**

本招标文件包括：

- （1）招标公告；
- （2）投标人须知；
- （3）评标标准和评标方法；
- （4）采购需求；

(5) 合同签订及条款;

(6) 投标文件格式。

对招标文件所作的澄清、修改, 构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全, 应及时向采购人提出, 以便补齐如有疑问, 应在投标人须知前附表规定的时间前以规定的形式要求采购人对招标文件予以澄清。

【投标人要求澄清招标文件:形式: 以书面形式加盖公章(传真、信件、电报等将不被接受)递交招标代理公司。】

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以文件规定形式告知所有潜在投标人, 但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天, 相应延长投标截止时间【招标文件澄清发出的形式:形式: 电子形式, 在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告, 投标人在提交投标文件截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上发布的澄清或修改公告, 因投标人未及时查看而造成的后果自负。】

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清:在原公告发布媒体上发布澄清公告, 投标人在提交投标文件截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上发布的澄清或修改公告, 因投标人未及时查看而造成的后果自负。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人可以书面形式修改招标文件, 在项目招标公告发布的同一媒介以变更公告的形式发布, 采购代理机构不再另行通知各潜在投标人且不需投标人确认, 如有遗漏, 后果自负。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天, 并且修改内容影响投标文件编制的, 将相应延长投标截止时间。

# 3. 投标文件

## 3.1 投标文件的组成

(1) 投标函

(2) 投标报价一览表及明细表

(3) 授权委托书

(4) 法定代表人身份证明

(5) 售后服务

(6) 货物详细技术配置及参数偏差表

(7) 投标人资格文件

(8) 技术部分方案

(9) 相关技术证明文件

(10) 投标人认为有必要提供的其他资料

(11) 反商业贿赂承诺书

## 3.2 投标截止时间和地点

3.2.1 投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

### 3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写开标一览表等，投标报价采用人民币元为单位并四舍五入保留两位小数即大写保留到分。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

### 3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

### 3.5 投标保证金

不收取

### 3.6 资格审查资料

3.6.1 依据“投标人须知前附表”中的要求提交相应的资格证明文件，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

3.6.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，则联合体各方应分别提交资格审查文件册、以及联合体协议，联合体协议应标明主办人（不适用）。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本招标文件中“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、交货期、质量要求、招标内容等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件须并投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章和盖单位公章（按投标格式标明的位置签字或盖章），电子版投标文件须逐页加盖投标单位电子签章。委托代理人签字盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

3.7.4 投标文件电子版须加密后网上上传。

3.7.5 投标文件须编制页码，目录按照文件格式，可细分；

### 3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文必要时专业术语应附有中文注释。

### 3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位货币均采用人民币。

### 3.10 踏勘现场

3.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

3.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 3.11 投标澄清会

不召开

## 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记（本项目不适用）。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.4 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收

### 4.3 投标文件的修改与撤回

本项目为不见面开标，全程电子评标，评标委员会以最终上传的投标文件为评标依据，在投标截止前，投标人可自行对投标文件修改与撤回；

## 5. 开标

### 5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标，本项目为不见面开标，具体事项详见投标人须知前附表。

### 5.2 投标人有下列情形之一的，采购人不予受理

- （1）投标文件未按要求上传的；
- （2）投标文件逾期上传、规定时间未解密的。

### 5.3 开标程序

招标主持人按以下程序开标：

- （1）进入开标大厅，投标人自行签到；
- （2）开标后，在规定的时间内投标人自行对其投标文件进行解密；
- （3）检查无误后点击开标结束；

具体程序以不见面电子开标程序为准；

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人，其中技术、经济等方面的专家为4人，业主代表1人。

### 6.2 评标办法

6.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

6.2.2 评标委员会按照本章第6.2.1项规定的评标办法和第三章“评标标准和评标方法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标标准和评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

6.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的（提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）；

6.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.3.4 因重大变故，采购任务取消的。

6.4 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

### 6.5 纪律和监督

6.5.1 对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

6.5.2 对投标人的纪律要求。投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

6.5.3 对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅自离职，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 6.6 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职，影响评标程序正常进行。

### 6.7 质疑和投诉

投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其

权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，否则不予受理。

提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购主管部门提起投诉。

投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：**

- （一）捏造事实；
- （二）提供虚假材料；
- （三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## **7. 合同授予**

### **7.1 中标通知**

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人在指定的网站公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

## **7.2 签订合同**

7.2.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。给采购人造成的损失，中标人应当对采购人的损失予以赔偿。

7.2.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

## **7.3 付款方式：由采购人与中标人另行约定**

### **8.1 费用承担**

8.1.1 投标人须承担所有参与投标有关的全部费用。

8.1.2 本次招标不收取采购代理服务费。

### **8.2 解释权**

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。本招标文件数量词前所称的不少于、不低于均不含本数，以上不含本数，以下含本数。本招标文件中的“采购人”与“采购人”，“投标人”与“投标人”按同义词语理解。

### **8.3 投标真实性**

投标人必须对投标文件中所附证件和证明材料的真实性负责，在评标过程中或中标后被发现所提供的证件或证明材料弄虚作假谋取中标的由评标委员会或采购人向财政部门报告，将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定（一）提供虚假材料谋取中标、成交之情形处理：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

附件

## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## 第三章 评标标准和评标方法

### 1. 评标准则和评标方法

1.1 评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2 评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3 本项目采用综合评分法，总分为100分，评标委员会按照招标文件的要求和条件，根据各投标人的商务、技术、报价、对招标文件的响应程度等进行综合评价、评分，将评标总得分（投标报价得分+技术部分得分+商务部分得分）按由高到低的顺序进行排列，并依此顺序推荐中标候选人；评标总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列，评标总得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

| 条款号            | 评审因素                      | 评审标准             |
|----------------|---------------------------|------------------|
| 资格<br>评审<br>标准 | 《中华人民共和国政府采购法》<br>第二十二条规定 | 符合招标文件要求         |
|                | 信用要求                      | 符合招标文件要求         |
|                | 其他要求                      | 符合招标文件要求         |
| 符合性评<br>审标准    | 供应商名称                     | 与营业执照一致          |
|                | 投标函签字盖章                   | 符合招标文件要求         |
|                | 投标文件格式                    | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|                | 报价唯一                      | 只能有一个有效报价        |
|                | 投标内容                      | 符合招标文件要求         |
|                | 交货期                       | 符合招标文件要求         |
|                | 质量要求                      | 符合招标文件要求         |
|                | 招标控制价                     | 投标报价未高于招标控制价的    |
|                | 其他实质性内容                   | 符合招标文件要求         |

| 条款内容             | 评分因素             | 评分标准                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投标报价标准<br>(30 分) | 投标报价得分<br>(30 分) | <p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公示计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30</p> <p><b>注：本项目专门面向中小企业不在执行折扣</b></p>                                                                                               |
| 商务评分标准<br>(10 分) | 类似项目业绩<br>(5 分)  | <p>投标人或所投产品近三年（2023 年 1 月 1 日至今，时间以合同签订时间为准）具有办公家具类的供货业绩，每提供一份业绩得 2.5 分，最高得5 分；未提供者不得分。</p> <p>评标时每一份业绩需提供合同复印件及中标通知书，并加盖投标人公章，不提供或提供不全者不得分。</p>                                                                    |
|                  | 质保期限<br>(2 分)    | 在满足文件质保期要求的基础上，每延长 1 年加 1 分，最多加 2 分。                                                                                                                                                                                |
|                  | 环保认证（3 分）        | <p>投标人（或生产厂家）具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，证书管理体系覆盖范围需包含：家具。</p> <p>（投标人或制造商同时具备上述 3 项证书得 3 分，缺少任意 1 项不得分。投标文件中提供有效期内的证书扫描件及国家认可监督管理委员会 <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> 查询截图）</p> |
| 技术评分标准<br>(35 分) | 产品技术指标<br>(35 分) | <p>1. 技术参数全部满足招标文件要求的得 35 分。</p> <p>2. 带▲号的技术参数为关键技术指标带▲号的技术参数为关键技术指标共 17 项，针对每项关键技术指标每有一项不满足在 17 分基础上扣 1 分，扣完为止</p>                                                                                                |

|  |  |                                                  |
|--|--|--------------------------------------------------|
|  |  | <p>3. 非▲号的技术参数及功能要求为一般技术指标，共 18 分，每有 1 条不满足扣</p> |
|--|--|--------------------------------------------------|

|                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                            | <p>0.12 分，（注：凡标有最低一级序号的指标即为一条技术条款，无论是否隶属于上一级编号。）技术响应得分低于 18 分（不包括 18 分），视为无效投标。</p> <p>注：带▲号的技术参数为关键技术指标需提供国家权威机构出具的产品检测报告或认证证书；其他技术参数需提供技术支持证明文件，否则评审专家可选择不予计分，本次招标活动接受以下技术证明(任何一种或多种均可)：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提供所投产品在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页；</li> <li>2. 提供互联网上下载打印的彩页截图，必须标明详细的查询网址并加盖生产厂商印章，方可作为有效货物技术证明；</li> <li>3. 国家权威机构出具的产品检测报告或认证证书；</li> </ol> |
| <p>服务方案标准<br/>( 25 分 )</p> | <p>供货和<br/>安装计划 (10 分)</p> | <p>根据供货、安装分四个档次打分：（主要包括：供货时间、供货方式、运输保障、检验检查、安装计划措施、进度计划和进度控制措施等）</p> <p>（1）内容全面、详尽，措施科学合理、完全满足项目需求的为第一档，得 10 分；</p> <p>（2）内容完善但详尽程度欠佳，措施科学合理、基本满足项目需求的为第二档，得 7 分；</p> <p>（3）内容不完善、笼统不具体，措施基本科学合理、基本满足项目需求的为第三档，得 3 分；</p> <p>（4）内容缺漏较多、笼统不具体，措施有不合理之处，不能基本满足项目需求的为第四档，得 0 分。</p>                                                                                                |

|  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>质量保<br/>证措施<br/>和验收<br/>方案<br/>(8分)</p> | <p>根据质量保证措施、验收检查方案分四个档次打分：</p> <p>(1) 内容全面、详尽，措施合理有效、完全满足项目需求的为第一档，得 8 分；</p> <p>(2) 内容完善但详尽程度欠佳，措施合理有效、基本满足项目需求的为第二档，得 6 分；</p> <p>(3) 内容不完善、笼统不具体，措施基本合理有效、基本满足项目需求的为第三档，得 3 分；</p> <p>(4) 内容缺漏较多、笼统不具体，措施有不合理之处，不能基本满足项目需求的为第四档，得 0 分。</p>                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <p>售后服<br/>务承诺<br/>(7分)</p>                | <p>供应商需要编制售后服务方案，列明售后服务期起止时间、服务人员、响应时间、响应流程、故障级别、故障排除时间、服务方式、服务地点、重大疑难问题解决方式、服务人员数量及能力水平、质保期外所能提供的免费服务及收费服务内容、收费标准、零配件和维修备品备件的供应保障，质保期内及质保期外维护保养收费承诺或其他优惠服务措施；</p> <p>(1) 售后服务方案所要求的列明的服务方式、响应流程、响应时间、服务人员数量及能力水平等内容说明详尽，得 7 分；</p> <p>(2) 售后服务方案所要求的列明的服务方式、响应流程、响应时间、服务人员数量及能力水平等内容较为详细，得 5 分；</p> <p>(3) 售后服务方案所要求的列明的服务方式、响应流程、响应时间、服务人员数量及能力水平等内容简单粗略，得 3 分；</p> <p>(4) 售后服务方案所要求的列明的服务方式、响应流程、响应时间、服务人员数量及能力水平等未能全部响应，内容一般，得 1 分；</p> <p>(5) 缺项得 0 分。</p> |

## 包 2：医疗家具

| 条款内容               | 评分因素          | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投标报价标准<br>(30 分)   | 投标报价得分 (30 分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公示计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30                                                                                                                                                                           |
| 商务评分标准<br>( 10 分 ) | 类似项目业绩 (5 分)  | <p>投标人近三年（2023 年 1 月 1 日至今，时间以合同签订时间为准）具有医疗家具类的供货业绩，每提供一份业绩得 2.5 分，最高得 5 分；未提供者不得分。</p> <p>评标时每一份业绩需提供合同复印件及中标通知书，不提供或提供不全者不得分。</p>                                                                                                                     |
|                    | 质保期限 (2 分)    | 在满足文件质保期要求的基础上，每延长 1 年加 1 分，最多加 2 分。                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | 认证证书 ( 3 分)   | <p>投标人或（或生产厂家）具有（中国环境标志产品认证证书（十环证书）、中国绿色产品认证证书、家具防火阻燃质量等级认证证书）且认证单元包含金属家具或医用家具的每提供一份得1分，最多得3分不提供不得分；</p> <p>注：需提供有效的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台 (<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>) 查询截图加盖单位公章。否则不得分。</p>                                    |
| 技术评分标准<br>( 35 分 ) | 产品技术指标 (35 分) | <p>1. 技术参数全部满足招标文件要求的得 35 分。</p> <p>2. 带▲号的技术参数为关键技术指标共 7 项，针对每项关键技术指标每有一项不满足在 10.5 分基础上扣 1.5 分，扣完为止。</p> <p>3. 非▲号的技术参数及功能要求为一般技术指标，共 24.5 分，每有 1 条不满足扣0.26 分，扣完为止。（注：凡标有最低一级序号的指标即为一条技术条款，无论是否隶属于上一级编号。）</p> <p>注：带▲号的技术参数为关键技术指标需提供国家权威机构出具的产品检测</p> |

|  |  |                                                                    |
|--|--|--------------------------------------------------------------------|
|  |  | 报告或认证证书;其他技术参数需提供技术支持证明文件，否则评审专家可选择不予计分，本次招标活动接受以下技术证明(任何一种或多种均可)： |
|--|--|--------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                    | <p>1. 提供所投产品在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页；</p> <p>2. 提供互联网上下载打印的彩页截图，必须标明详细的查询网址并加盖生产厂商印章，方可作为有效货物技术证明；</p> <p>3. 国家权威机构出具的产品检测报告或认证证书；</p>                                                                                                                                                       |
| <b>服务方案标准</b><br><b>（ 25 分 ）</b> | <b>供货和安装计划</b><br><b>（10 分）</b>    | <p><b>根据供货、安装分四个档次打分：（主要包括：供货时间、供货方式、运输保障、检验检查、安装计划措施、进度计划和进度控制措施等）</b></p> <p>（1）内容全面、详尽，措施科学合理、完全满足项目需求的为第一档，得 10 分；</p> <p>（2）内容完善但详尽程度欠佳，措施科学合理、基本满足项目需求的为第二档，得 7 分；</p> <p>（3）内容不完善、笼统不具体，措施基本科学合理、基本满足项目需求的为第三档，得 3 分；</p> <p>（4）内容缺漏较多、笼统不具体，措施有不合理之处，不能基本满足项目需求的为第四档，得 0 分。</p> |
|                                  | <b>质量保证措施和验收方案</b><br><b>（8 分）</b> | <p><b>根据质量保证措施、验收检查方案分四个档次打分：</b></p> <p>（1）内容全面、详尽，措施合理有效、完全满足项目需求的为第一档，得 8 分；</p> <p>（2）内容完善但详尽程度欠佳，措施合理有效、基本满足项目需求的为第二档，得 6 分；</p> <p>（3）内容不完善、笼统不具体，措施基本合理有效、基本满足项目需求的为第三档，得 3 分；</p> <p>（4）内容缺漏较多、笼统不具体，措施有不合理之处，不能基本满足项目</p>                                                      |

|  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | 需求的为第四档，得 0 分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 售后服务<br>承诺（7<br>分） | <p>供应商需要编制售后服务方案，列明售后服务期起止时间、服务人员、响应时间、响应流程、故障级别、故障排除时间、服务方式、服务地点、重大疑难问题解决方式、服务人员数量及能力水平、质保期外所能提供的免费服务及收费服务内容、收费标准、零配件和维修备品备件的供应保障，质保期内及质保期外维护保养收费承诺或其他优惠服务措施；</p> <p>（1）售后服务方案所要求的列明的服务方式、响应流程、响应时间、服务人员数量及能力水平等内容说明详尽，得 7 分；</p> <p>（2）售后服务方案所要求的列明的服务方式、响应流程、响应时间、服务人员数量及能力水平等内容较为详细，得 5 分；</p> <p>（3）售后服务方案所要求的列明的服务方式、响应流程、响应时间、服务人员数量及能力水平等内容简单粗略，得 3 分；</p> <p>（4）售后服务方案所要求的列明的服务方式、响应流程、响应时间、服务人员数量及能力水平等未能全部响应，内容一般，得 1 分；</p> <p>（5）缺项得 0 分。</p> |

技术部分某一处技术参数偏差的认定，均由评标委员会一致认定，如评标委员会在技术部分某一处技术参数书否存在偏差认定上出现意见分歧，由评标委员会进行表决，以少数服从多数原则确定，并作记录。

### 3. 评标程序

#### 3.1. 资格审查和符合性审查（初步评审）

##### 3.1.1 资格审查

资格审查小组依据本章资格审查表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查小组应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

##### 3.1.2 符合性审查

评标委员会依据本章符合性审查表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

##### 3.1.3 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- （1）投标文件未按招标文件要求签字、盖章的；
- （2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.1.4 投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

- （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （2）开标一览表中投标报价应与投标文件中投标函的报价一致，不一致者以投标函中报价为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会将对通过资格及符合性审查的投标文件，按照评分标准进行详细评审。

3.2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在的一个小时内提供相关证明材料并解释说明；投标人超时未提供或规定时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.3 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低者获得中标人推荐资格，报价也相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

### **3.3 投标文件的澄清和补正**

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

### **3.4 评标结果**

3.4.1 评标委员会按照最终得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

### **3.5 顺延中标人或重新招标**

**有下列情形之一的采购人可以顺延中标人，也可以重新招标：**

中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

投标人对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交投标人的，应当依法另行确定中标、成交投标人；否则应当重新开展采购活动。

**有下列情形之一的采购人将重新招标：**

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，采购人重新招标。

### **3.6 特殊情况的处置程序**

关于评标活动暂停

3.6.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

3.6.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

关于评标中途更换评标委员会成员

3.6.3 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

- （1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
- （2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.6.4 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3.6.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

3.6.6 在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。


3.6.7 评标委员会成员对评标结论持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

## 第四章 采购清单

### 一标段

| 2期家具清单 |      |      |     |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|--------|------|------|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 科室     | 产品   | 参考图片 | 规格  | 单位 | 数量 | 材质                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 对应区域 |
| 门诊药房   | 单面药架 |      | 800 | 组  | 3  | <p>1.立柱采用优质碳钢40*40*1.2mm方管,背板为0.6mm厚钢板封结构,挂壁采用1.4mm厚优质冷轧钢板、承重力强;托板,顶板,底板采用0.7mm厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条;连接件采用2.0mm厚优质冷轧钢板坚固耐用;</p> <p>2.配置:背架一个、顶板1块,药盘4个,底脚1个,每个药盘内带3块药品分隔板,外侧带药品标示卡卡槽;每个托盘均可90度平挂,也可以70到90度之间斜挂,每层托板层距可根据实际随意调节;底脚带有调节脚。</p> <p>3.喷涂:表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂,颜色可根据需方要求,设计具有外观新颖、简洁,符合现代医务潮流。</p> |      |

|       |        |                                                                                     |                     |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 门诊药房  | 双面药架   |    | 80                  | 组 | 6  | <p>1.立柱采用优质碳钢40*40*1.2mm方管,背板为实心钢筋网牌结构,挂壁采用1.4mm厚优质冷轧钢板、承重力强;托板,顶板,底板采用0.7mm厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条;连接件采用2.0mm厚优质冷轧钢板坚固耐用;</p> <p>2.配置:中背架一个、顶板2块,药盘8个,底脚2个,每个托盘内带3块药品分隔板,外侧带药品标示卡卡槽;每个托盘均可90度平挂,也可以70到90度之间斜挂,每层托板层距可根据实际随意调节;底脚带有调节脚。</p> <p>3.喷涂:表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂,颜色可根据需方要求,设计具有外观新颖、简洁,符合现代医务潮流。</p> |  |
| 门诊等候区 | 四人位等候椅 |  | W2320*D710          | 组 | 6  | *1.扶手,脚:采用                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|       | 三人位等候椅 |                                                                                     |                     | 组 | 2  | 1.5MM冷轧钢板冷压成型,表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|       | 五人位等候椅 |                                                                                     | W2890*D710<br>*H770 | 组 | 21 | <p>*2.座板:采用环保自结皮PU聚氨酯(含部分环保A/B聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架,由1.5mm厚度优质钢扁管及1.2mm钢板焊接成型。座板成品PU厚度约30mm。承重压力:每个座位可承受&gt;150KG的静止</p>                                                                                                                                                                               |  |

|       |        |                                                                                                   |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |        |                                                                                                   |   |             | 压力，经久耐用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 护士站区域 | 黑色办公转椅 |                  | 把 | 2<br>4<br>3 | 1.进口麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 注：不是进口删掉进口 |
| 诊室    | 诊断桌    | W1500+1600<br> |   | 9<br>0      | <p>*1.贴面用材：采用AAA级优质品牌木皮，双面拼贴，厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，</p> <p>*2.E1级中密度纤维板，经防虫、防潮及烘干处理，经高温防潮、防腐、防虫处理。</p> <p>▲3.油漆面漆：采用优质环保漆,五底三面，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。</p> <p>4.油漆底漆：采用优质环保漆,五底三面，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。</p> <p>5.导轨：下沉量<math>\leq 3\%</math>，耐久性10万次、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开检测均符合标准要求，乙酸盐雾测试连续喷雾120小时，检测结果达到10级。</p> <p>6.铰链：下沉量<math>\leq 3\%</math>，耐久性10万次、垂直静载荷、水平静载荷检测均符合标准要求</p> <p>7.锁具：承受0.70N.m扭矩后，应能正常使用，承受200N侧向静载荷后，应</p> |            |

|       |  |                                                                                                            |   |             |                                                                                                                               |
|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |  |                                                                                                            |   |             | 能正常使用，钥匙插拔应灵活。                                                                                                                |
| 三门更衣柜 |  | W900*D450*<br>H1800<br> | 台 | 1<br>3<br>7 | *1.柜体全部采用厚0.6mm优质冷轧钢板制作，顺开柜门结构，每门内上部带一根挂衣杆、下部一块层板；柜门均带内嵌式钢制扣手、锁具、透气孔；<br>2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 |
| 患者凳   |  |                         | 个 | 1<br>4<br>8 | 1.进口西布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘<br>（注：不是进口删掉进口）                                                                                     |
| 平板诊查床 |  | W1900*D600<br>          | 张 | 9<br>1      | *1.床架材质：床框为60*40*1.2mm矩形钢管，床脚为50*50*1.2方形钢管，加强连接管为30*30*1.2mm方形钢管；<br>*2.床垫材质：采用优质医用皮革、内包厚度30mm优质高弹海绵、床板为                     |

|     |     |                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |     |                                                                                                       |     | <p>12mm厚多层板，床垫与床架连接牢固；</p> <p>3.结构：床腿上装有橡胶套、与地面接触防滑减震；</p> <p>▲4.喷涂：钢制部件经酸洗、陶化等前处理除锈工艺后，采用医用抗菌粉末静电喷涂，抗菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色，有效延长使用寿命；</p>                                                                                                                                                                                                 |  |
| 值班室 | 双层床 | <p>W2000*D900</p>  | 10张 | <p>床腿，横梁1.0，爬梯1.0，其余0.8</p> <p>1、床立柱：采用1.0mm厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点，上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度，</p> <p>2.爬梯：采用1.0mm厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度；</p> <p>3.床头横梁：采用1.0mm厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度</p> <p>4.立柱顶盖和脚套：采用</p> |  |

|       |       |                                                                                     |   |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |       |                                                                                     |   |        | <p>ABS工程塑料(一次性注塑成型)。壁厚<math>\geq 2.5\text{mm}</math>，高度<math>\geq 28\text{mm}</math>，加强筋为竖向半圆形，脚套与床脚应紧密结合，牢固，不易脱落。</p> <p>工艺部分：铁床部份焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油，去锈，酸洗、表调、磷化后双面静电喷塑，高温固化而成。喷涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。</p>           |  |
|       | 三抽柜   |   | 个 | 4<br>2 | <p>1.整体采用0.6mm冷轧板，三节滑轨，品牌锁具，柜子下部带活动轮</p>                                                                                                                                                                            |  |
|       | 桌子    |  | 个 | 4<br>2 | <p>1.所有板材采用颗粒板</p> <p>2.台面板厚度<math>&gt; 25\text{mm}</math>，桌腿为裸板1.0mm厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹；</p> <p>3.封边采用见光面为2.0mm尾全自动封边工艺；金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。</p>                                                                         |  |
| 主任办公室 | L型办公桌 |  |   |        | <p>1.所有板材采用颗粒板</p> <p>2.台面板、副柜面板厚度<math>&gt; 25\text{mm}</math>，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度<math>&gt; 16\text{mm}</math>，桌腿为裸板1.0mm厚冷轧钢烤漆，含一体副柜一组；阻尼门铰、三节滑轨、弓形拉手、副柜配置参考左图，、<math>&gt; 60</math>金属线盒、吊线曹；</p> <p>3.封边采用见光面为</p> |  |

|     |     |   |                                                                                     |      |                                                                                                                                           |  |
|-----|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |     |   |                                                                                     |      | 2.0mm尾全自动封边工艺;<br>金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。                                                                                                         |  |
|     | 文件柜 | V |    | 个 31 | <p>1.柜体全部采用厚0.6mm优质冷轧钢板制作，上部对开钢化玻璃门，下部对开铁门、内嵌式钢制扣手，带锁具，上部二块活动层板，下部一块活动层板；</p> <p>2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。</p> |  |
| 会议室 | 会议桌 |   |  |      | <p>1.所有板材采用颗粒板</p> <p>2.台面板厚度&gt;25mm，桌腿为裸板1.0mm厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹；</p> <p>3.封边采用见光面为</p> <p>2.0mm尾全自动封边工艺;<br/>金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。</p>       |  |
|     | 办公桌 |   |  | 张 3  | <p>1、面材：采用品牌≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于25mm。2、内外双层的基材采用E1级高密度中纤板，3、油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、</p>      |  |

|         |  |                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |                                                                                     |     | 颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。4、五金配件：采用知名品牌五金配件。5、胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于1.5mg/L(24H干燥法)。                                                                                                                              |
| 三人沙发（大） |  |   | 套 3 | 1、面材：采用品牌≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于25mm。2、内外双层的基材采用E1级高密度中纤板，3、油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。4、五金配件：采用知名品牌五金配件。5、胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于1.5mg/L(24H干燥法)。 |
| 三人沙发（小） |  |  | 套 1 | 1、面材：采用品牌≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于25mm。2、内外双层的基材采用E1级高密度中纤板，3、油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于                                                          |

|     |  |                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |  |                                                                                     |          | 3级。4、五金配件：采用知名品牌五金配件。5、胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于1.5mg/L(24H干燥法)。                                                                                                                                                     |  |
| 大茶几 |  |    | 个 3      | 1、面材：采用品牌≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于25mm。2、内外双层的基材采用E1级高密度中纤板，3、油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。4、五金配件：采用知名品牌五金配件。5、胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于1.5mg/L(24H干燥法)。 |  |
| 小茶几 |  |  | 个 1<br>5 | 1、面材：采用品牌≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于25mm。2、内外双层的基材采用E1级高密度中纤板，3、油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。4、五金配件：采用知名品牌五金配件。5、                                   |  |

|     |    |                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |    |                                                                                     |      | 胶水采用品牌环保胶水，甲 醛 释 放 量 低 于 1.5mg/L(24H干燥法)。                                                                                                                                                                            |  |
| 板椅  |    |    | 把 3  | 1、面材：采用品牌≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于25mm。2、内外双层的基材采用E1级高密度中纤板，3、油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。4、五金配件：采用知名品牌五金配件。5、胶水采用品牌环保胶水，甲 醛 释 放 量 低 于 1.5mg/L(24H干燥法)。 |  |
| 桌前椅 | W6 |  | 把 15 | 1.进口麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘                                                                                                                                                                                          |  |
| 茶水柜 |    |  | 个 18 | 1、面材：采用品牌≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于25mm。2、内外双层的基材采用E1级高密度中纤板，3、油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、                                                                                        |  |

|     |     |  |                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-----|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |     |  |                                                                                         |     | 颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。4、五金配件：采用知名品牌五金配件。5、胶水采用品牌环保胶水，甲 醛 释 放 量 低 于 1.5mg/L(24H干燥法)。                                                                                                                              |  |
|     | 桌前椅 |  | W<br> | 把 4 | 1、面材：采用品牌≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于25mm。2、内外双层的基材采用E1级高密度中纤板，3、油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。4、五金配件：采用知名品牌五金配件。5、胶水采用品牌环保胶水，甲 醛 释 放 量 低 于 1.5mg/L(24H干燥法)。 |  |
| 会议室 | 会议桌 |  |      | 张 1 | 1.所有板材采用颗粒板<br>2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板1.0mm厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹；<br>3.封边采用见光面为2.0mm尾全自动封边工艺；金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。                                                                                                                 |  |

| 库房 | 304不锈钢货架 |    | 组               | 4<br>1 | 1.立柱1.0，横梁0.8，层板0.5                                                                                                                                       |                  |      |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| 库房 | 货架       |    | 组               | 1<br>8 | <p>1.材料：全部采用优质冷轧钢板，立柱1.2mm，横截面为40*80mm，拉撑1.0mm，截面为30*60mm，隔板0.5mm；</p> <p>2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节；</p> <p>3.喷涂及颜色：表面经酸洗、陶化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂；</p> |                  |      |
| 更衣 | 换鞋柜      |  | 张               | 2<br>2 | <p>1、采用知名品牌优质冷轧钢板；</p> <p>2、侧板、顶板、底板、层板用国标0.6mm；</p> <p>3.鞋柜上下均分二层</p> <p>4.柜顶为西皮内包高密度海绵座垫，方便坐着换鞋</p>                                                     |                  |      |
| 合计 |          |                                                                                     |                 |        |                                                                                                                                                           |                  |      |
| 科室 | 产品       | 参考图片                                                                                | 规格              | 单位     | 数量                                                                                                                                                        | 材质               | 对应区域 |
| 药房 | 双面药架     |  | 1000*860*2000mm | 组      | 25                                                                                                                                                        | *<br>1.<br>立柱采用优 |      |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | 质<br>碳<br>钢<br>4<br>0<br>*<br>4<br>0<br>*<br>1<br>·<br>2<br>m<br>m<br>方<br>管<br>,<br>背<br>板<br>为<br>实<br>心<br>钢<br>筋<br>网<br>牌<br>结<br>构<br>,<br>挂<br>壁<br>采<br>用<br>1<br>·<br>4<br>m<br>m |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                         |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用0.7mm厚优质冷轧钢板、每个药 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                        |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | 盘下均带有加固板条；连接件采用2.0mm厚优质冷轧钢板坚固耐用；2.配置：中 |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                        |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 背架一个、顶板2块、药盘8个、底脚2个、每个托盘内带3块药品分隔板、外侧带药 |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                        |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 品标示卡卡槽；每个托盘均可90度平挂，也可以70到90度之间斜挂，每层托板层 |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                             |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。<br>3. 喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷 |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                   |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | 涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|

|           |           |                                                                                    |                       |            |                                                                                                                                           |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>库房</p> | <p>货架</p> |  | <p>*D500<br/>1000</p> | <p>组 7</p> | <p>.材料<br/>： 1.全部采用优质冷轧钢板，立柱1.2m，横截面为40*80mm，拉撑1.0m，截面为30*60mm，隔板0.5m；<br/>2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节；<br/>3.喷涂及颜色：表面经酸洗、陶化等十二工位防锈处理，采用</p> |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |    |                                                                                     |  |   |    |                                                                                                                                       |  |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |    |                                                                                     |  |   |    | 亚光白色环保型粉末静电喷涂;                                                                                                                        |  |
| 库房 | 货架 |  |  | 组 | 12 | .材料:<br>1.全部采用优质冷轧板钢板, 立柱1.2mm, 横截面为40*80mm, 拉撑1.0mm, 截面为30*60mm, 隔板0.5mm;<br>2.结构: 可任意组装, 每组共四层, 隔板可上下调节;<br>3.喷涂及颜色: 表面经酸洗、陶化等十二工位防 |  |

|      |     |                                                                                     |                      |   |    |                                                                                                        |  |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |     |                                                                                     |                      |   |    | 锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂；                                                                                   |  |
| 男值班室 | 双层床 |  | W2000*D900<br>*H1800 | 张 | 27 | 床腿, 横梁 1.0, 爬梯 1.0, 其余 0.8<br>1、床立柱: 采用 1.0m m厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成, 具有美观、牢固、耐用的特点, 上嵌三道加强角筋, 在增 |  |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                            |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>加美观的同时，有效提高牢固度，</p> <p>2.爬梯：采用1.0mm厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度；</p> <p>3.床头横梁：采用1.0mm厚优</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度</p> <p>4.立柱顶盖和脚套：采用ABS工程塑料（一次性注塑成型）。壁厚<math>\geq 2.5\text{mm}</math>，高度<math>\geq 28\text{mm}</math></p> |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>m, 加强筋为竖向半圆形, 脚套与床脚应紧密结合, 牢固, 不易脱落。</p> <p>工艺部分: 铁床部份焊接采用二氧化碳保护焊接, 型材表面经除油, 去锈, 酸洗、表调、磷化后双面静电喷塑, 高温固化而成。喷涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |        |                                                                                     |                   |   |     |                                                              |
|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-----|--------------------------------------------------------------|
|  | 黑色办公转椅 |    | 常规                | 个 | 205 | *1.进口麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘                                 |
|  | 三抽柜    |    | 办公桌配套             | 个 | 72  | 1.整体采用0.6mm冷轧板，三节滑轨，品牌锁具，柜子下部带活动轮                            |
|  | 桌子     |  | 200*D600<br>*H750 | 个 | 72  | 1.所有板材采用颗粒板<br>2.台面厚度>25mm，桌腿为裸板<br>1.0mm厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹； |

|  |       |                                                                                     |                     |   |    |                                                                                                                                                                                |  |
|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |       |                                                                                     |                     |   |    | 3.封边<br>采用见<br>光面为<br>2.0m<br>m尾全<br>自动封<br>边工艺<br>;金属<br>表面进<br>行抑菌<br>粉末静<br>电喷涂<br>。                                                                                        |  |
|  | 三门更衣柜 |  | V900*D450*<br>H1800 | 台 | 78 | 1.柜体<br>全部采<br>用厚<br>0.6m<br>m优质<br>冷轧钢<br>板制作<br>, 顺开<br>柜门结<br>构, 每<br>门内上<br>部带一<br>根挂衣<br>杆、下<br>部一块<br>层板;<br>柜门均<br>带内嵌<br>式钢制<br>扣手、<br>锁具、<br>透气孔<br>;<br>2.喷涂<br>: 表面 |  |

|      |     |                                                                                     |                  |   |    |                                                                                       |  |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |     |                                                                                     |                  |   |    | 采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需求方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。                                        |  |
| 女更衣室 | 换鞋柜 |  | W900*D400*H450mm | 个 | 17 | 1、采用知名品牌优质冷轧钢板；<br>2、侧板、顶板、底板、层板用国标<br>0.6mm；<br>3.鞋柜上下均分二层<br>4.柜顶为西皮内包高密度海绵座垫，方便坐着换 |  |

|    |       |                                                                                     |                     |   |   |                                                                                                                                               |  |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |       |                                                                                     |                     |   |   | 鞋                                                                                                                                             |  |
| 换鞋 | 十五门鞋柜 |  | W900*D360<br>*H1800 | 个 | 1 | <p>1.采用知名品牌优质冷轧钢板；侧板、门板、顶板、底板、层板用国标0.6mm；</p> <p>2.15个单开掩门；门板带锁、标签插槽和透气孔；</p> <p>3.配置：主柜+普通锁</p> <p>4.采用知名品牌的优质配件；</p> <p>5.金属表面抑菌粉末静电喷涂。</p> |  |

|          |       |                                                                                     |                  |   |   |                                                                                                                                                                             |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 护士长办、主任办 | L型办公桌 |  | 1000*D14<br>H750 | 张 | 7 | <p>1.所有板材采用颗粒板</p> <p>2.台面、副柜面板厚度&gt;25mm，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度&gt;16mm，桌腿为裸板</p> <p>1.0mm厚冷轧钢烤漆，含一体副柜一组;阻尼门铰、三节滑轨、弓形拉手、副柜配置参考左图，、&gt;60 金属线盒、吊线曹;</p> <p>3.封边采用见光面为2.0mm尾全自</p> |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |     |                                                                                     |         |   |    |                                                                                           |  |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        |     |                                                                                     |         |   |    | 动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。                                                                     |  |
|        | 患者椅 |    | 常规      | 个 | 10 | 1.进口麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘                                                               |  |
| 示教室、餐厅 | 会议桌 |  | *D12750 | 张 | 1  | 1.所有板材采用颗粒板<br>2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板1.0mm厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹;<br>3.封边采用见光面为2.0mm尾全自动封边工艺;金属表面 |  |

|                       |     |                                                                                     |           |   |   |                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                       |     |                                                                                     |           |   |   | 进行抑<br>菌粉末<br>静电喷<br>涂。                                                                                                                                                                                        |  |
| 示教<br>室1.<br>示教<br>室2 | 会议桌 |   | D15<br>mm | 张 | 2 | 1.所有<br>板材采<br>用颗粒<br>板<br>2.台面<br>板厚度<br>>25m<br>m, 桌<br>腿为裸<br>板<br>1.0mm<br>厚冷轧<br>钢喷涂<br>, 桌面<br>含金属<br>线盒、<br>吊线槽;<br>3.封边<br>采用见<br>光面为<br>2.0mm<br>尾全自<br>动封边<br>工艺;金<br>属表面<br>进行抑<br>菌粉末<br>静电喷<br>涂。 |  |
| 示教<br>室               | 会议桌 |  | D15<br>mm | 张 | 5 | 1.所有<br>板材采<br>用颗粒<br>板<br>2.台面<br>板厚度<br>>25m                                                                                                                                                                 |  |

|       |          |                                                                                     |                 |   |    |                                                                                  |  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 无菌物品间 |          |                                                                                     |                 |   |    | m, 桌腿为裸板<br>1.0mm厚冷轧钢喷涂, 桌面含金属线盒、吊线曹;<br>3.封边采用见光面为2.0mm尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 |  |
|       | 304不锈钢货架 |  | 50mm            | 组 | 17 | 1.立柱1.0, 横梁0.8, 层板0.5                                                            |  |
| 家属等候区 | 三人位等候椅   |  | W1750*D710*H770 | 组 | 3  | 1.扶手, 脚: 采用1.5MM冷轧钢板冷压成型, 表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/                                      |  |
|       | 四人位等候椅   |                                                                                     | W2320*D710*H770 | 组 | 3  |                                                                                  |  |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>喷油处理。</p> <p>座板：<br/>采用环保自结皮PU聚氨酯(含部分环保A/B聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由1.5mm厚度优质钢扁管及1.2mm钢板焊接成型。座板成品PU厚度约30mm。承重压力：每个座位可承受&gt;150KG的静止压力，经</p> |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |     |                                                                                     |   |   |    |                                                                                   |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                                                     |   |   |    | 久耐用。<br>。                                                                         |
| 手术室 | 护士站 |  | 5 | 米 | 18 | <p>1、主要材料：兔宝宝 ENF 级别环保 18 厚颗粒板，具有环保、稳定性强、加工性能好等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底</p> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 板、<br>层板<br>用<br>18m<br>m;<br>3、功<br>能配<br>置:<br>上部<br>下部<br>皆为<br>下挂<br>免拉<br>手单<br>开门<br>, 门<br>内一<br>层可<br>调节<br>18厚<br>层板<br>;<br>4、五<br>金配<br>置:<br>悍高<br>品牌<br>二段<br>铰链<br>、悍<br>高品<br>牌滑<br>轨等<br>;<br>5、所 |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |       |                                                                                     |   |   |      |                                        |  |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----------------------------------------|--|
|     |       |                                                                                     |   |   |      | 有板件经数控激光切割、PUR封边机器封边、数控无尘打孔机、人工检验包装而成; |  |
| ICU | 监护工作台 |  | 5 | 米 | 18.2 | 1、主要材料:兔宝宝ENF级别环保18厚颗粒板,具有环保、稳定性强、     |  |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>加工性能好等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用18mm；</p> <p>3、功能配置：上部下部皆为下挂免拉手单开门，门内一层可调节18厚层板</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                           |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>；</p> <p>4、五金配置：悍高品牌二段铰链、悍高品牌滑轨等；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、PUR封边机器封边、数控无尘打孔机、人工检验包装而成；</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |       |                                                                                    |     |   |    |                                                                                           |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 病房 | 病房储物柜 |  | 300 | 套 | 68 | <p>*1、主要材料：兔宝宝ENF级别环保18厚颗粒板，具有环保、稳定性强、加工性能好等特点；</p> <p>*2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用18mm；</p> |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>3、功能配置：上部下部皆为下挂免拉手单开门，门内一层可调节18厚层板；</p> <p>*4、五金配置：悍高品牌二段铰链、悍高品牌滑轨等；</p> <p>*5、所有板件经数控激光切</p> |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|     |       |                                                                                      |                            |    |       |                                                      |  |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|-------|------------------------------------------------------|--|
|     |       |                                                                                      |                            |    |       | 割、PUR封边机器封边、数控无尘打孔机、人工检验包装而成;                        |  |
| 诊室  | 患者凳   |    | 常规                         | 把  | 3     | 1.进口西布,静音万向轮,高承重尼龙椅脚,防爆底盘                            |  |
| 治疗室 | 下柜    |  | W定制<br>*D580*H838          | 延米 | 68.48 | *1、材质:采用厚度0.8mm厚上海宝钢电解耐指纹板;耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手,外形设计美观大方,柜 |  |
|     | 中柜    |                                                                                      |                            |    | 2     |                                                      |  |
|     | 上柜    |                                                                                      |                            |    | 2     |                                                      |  |
|     | 石英石台面 |                                                                                      | W (2700+4500)<br>*D600*H12 | 延米 | 64.64 |                                                      |  |
|     | 亚克力挡水 |                                                                                      | 常规                         | 套  | 15    |                                                      |  |

|  |          |  |    |    |    |                                                                                                                                             |  |
|--|----------|--|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 板        |  |    |    |    | 体底部采用                                                                                                                                       |  |
|  | 垃圾桶+传动系统 |  | 配套 | 套  | 10 | 1.0mm的                                                                                                                                      |  |
|  | 水槽、水龙头   |  | 配套 | 延米 | 3  | <p>SUS304不锈钢踢脚线，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。</p> <p>*2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。</p> <p>▲3、医用台面：采用厚度12mm医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境</p> |  |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。</p> <p>4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。</p> <p>5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。</p> <p>6、五金配件：一字成型拉手、DTC缓冲阻尼铰链。</p> |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|               |     |                                                                                    |                   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 三人<br>间病<br>房 | 床头柜 |  | 470*410*75<br>0mm | 张 | 21<br>4 | <p>*1.—<br/>抽一门<br/>结构，<br/>整体采<br/>用<br/>0.7mm<br/>冷轧钢<br/>板制作<br/>；</p> <p>▲2.抽<br/>屉及柜<br/>门拉手<br/>均采用<br/>一体化<br/>折弯成<br/>型鹅颈<br/>拉手，<br/>柜体边<br/>框采用<br/>20mm<br/>薄边设<br/>计制作<br/>， 304<br/>不锈钢<br/>台面前<br/>端为圆<br/>弧边，<br/>抽屉滑<br/>轨采用<br/>优质三<br/>节静音<br/>滑轨；</p> <p>3.柜内<br/>带一块<br/>层板，<br/>柜门带<br/>磁吸；</p> |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |      |                                                                                     |                         |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIP<br>病房 | 移动餐桌 |  | W900*D450<br>*H800-1200 | 个 | 8 | <p>1.主架<br/>：采用<br/>钢管，<br/>壁厚<br/>1.2mm<br/>；</p> <p>2.桌面<br/>：PP材<br/>质，厚<br/>度<br/>35mm<br/>，整体<br/>吹塑成<br/>型，内<br/>置柔性<br/>连接的<br/>柱状加<br/>强筋，<br/>桌面上<br/>标配一<br/>个放杯<br/>槽；</p> <p>3.升降<br/>机构：<br/>可锁紧<br/>式专用<br/>高级气<br/>弹簧；</p> <p>4.底座<br/>：采用<br/>3.0mm<br/>冷扎钢<br/>板折弯<br/>焊接成<br/>型，底<br/>部配置<br/>4个Φ<br/>50的高<br/>级静音<br/>刹车万<br/>向脚轮<br/>；</p> |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |     |                                                                                     |                 |   |    |                                                                                                           |  |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |     |                                                                                     |                 |   |    | 5.升降范围：800mm-1200mm，采用可调节的移动工字架。                                                                          |  |
| 资料室 | 文件柜 |  | W900*D400*H1800 | 台 | 52 | <p>*1.柜体全部采用厚0.6mm优质冷轧钢板制作，上部对开钢化玻璃门，下部对开铁门、内嵌式钢制扣手，带锁具，上部二块活动层板，下部一块活动层板；</p> <p>▲2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料</p> |  |

|    |  |  |  |  |  |                                                                                |  |
|----|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |  |  |  |  |  | 喷涂，<br>颜色可<br>根据需<br>方要求<br>，设计<br>具有外<br>观新颖<br>、简洁<br>，符合<br>现代医<br>务潮流<br>。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |                                                                                |  |

## 二标段采购清单：

|             |             |                                                                                     |    |   |    |                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大<br>输<br>液 | 输<br>液<br>椅 |  | 0/ | 把 | 20 | <p>*1.主体采用优质碳素钢钢管焊接喷涂，主架管Φ38*1.2mm</p> <p>▲2.钢制部件经酸洗、陶化等前处理除锈工艺后，采用医用抗菌粉末静电喷涂，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色，有效延长使用寿命；</p> <p>3.高仿皮外套包优质高弹海绵椅面</p> <p>4.配有钢线制杂物篮、可调节高低输液架</p> <p>5.外观颜色可选</p> |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                  |                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>预<br/>麻<br/>、<br/>苏<br/>醒</p> | <p>单摇<br/>床</p> |  | <p>1.单摇系统实现各种体位，背部升降：0-70°±5°；</p> <p>2.四个点滴架插座，钢板成型；四个引流袋挂钩；床体四角配防撞护角；</p> <p>3.床框加厚用材，采用40×80×1.2mm矩型钢管，床腿采用50×50×1.3mm方管，床体静态最大载重400kg，床体动态最大载重200kg；</p> <p>4.摇杆采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音，具有ABS防尘罩，保证传动系统的稳定性，不断裂；</p> <p>5.摇手采用不锈钢摇手，防滑设计，具备两级到位开合防夹手设计；</p> <p>6.床头尾板采用ABS材料一次注塑成形，高低搭配；内置加固结构，拆卸方便；床尾板配有万历卡插座；</p> <p>7.床框两侧配备全履式六柱铝合金折叠护栏，铝合金横梁，冷轧钢管底座，整体重量≥4.4kg，长度1480mm，高度400mm；单按键枪式开关；连接及扶手材质为尼龙材质，保证强度及韧性；上下底座为ABS一次注塑成型专用底座，以防夹手。6个立柱均采用专用厚壁铝合金圆管，均外包塑料装饰耐磨件，并具备固体润滑功能。采用螺栓将护栏与床框固定的连接方式，保证护栏</p> |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>的使用强度，同时，螺杆为专用设计，防止划伤患者及医护人员。误操作后要保持护栏的完好性；各部配有操作提醒标识，有效防止误操作时夹伤患者。</p> <p>8.床面板采用碳钢金属S1.0MM以上厚的优质冷轧钢板经整板一次性机压冲孔成型，冲孔面板共10块，每块条形板上冲压四个72*35mm六边形长条孔，每块条形床板两侧均安装ABS扣件，扣件安装后每块条形板规格为840*173mm，扣件上安装带角度器的ABS床垫限位片，限位片可在任意床条上互换安装，尾部床条正面安装两个ABS床垫限位扣件，床面整体高于床框上部，腿部和背部手摇升降时防止床面夹手，使用安全；</p> <p>9.脚轮采用5寸双面万向包罩静音轮，全制动刹车装置，高耐磨、静音防腐、防缠绕的塑料底垫；</p> <p>10.金属表面处理采用全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经过高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、酸洗、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，能延长病床的使用寿命，所有粉末为抗菌粉末；</p> <p>11.床架颜色：亚光白色；</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IC<br>U | 三功能<br>电动床 |  | <p>规格</p> <p>:W2130*D1000*H480mm~760mm;技术参数:1.按键式实现所有功能动作、双手持控制器、可锁定;具有手动CPR功能,2.背部倾斜角度<math>0\sim 75\pm 5^{\circ}</math>、腿部倾斜角度:<math>0\sim 45\pm 5</math>、小腿板角度可手动调节,床体升降高度:480mm~760m3.承载重量:<math>\geq 200\text{kg}</math>;背部床面采用双支撑结构,坚固牢实,双支撑为冷钢板冲压成形,加强背板的承重力;4.侧面设置有带控制开关的上下翻倒式四片ABS护栏、可上下升降,护栏下降收缩时平齐床面,可以减少空间以及便于临的操作</p> <p>·5.床框两侧端部设置4个点滴架插孔,床框底部两侧设置4个引流尿袋挂钩,点滴架不用时可放置于床框两侧底部6.床体采用优质碳素钢管<math>50\ast 30\ast 1.5\text{mm}</math>、双梁式结构、稳固结实;*7.床面板采用碳钢金属S1.0MM以上厚的优质冷轧钢板经整板一次性机,冲压孔成型,冲孔面板共10块,每块条形板上冲压四个<math>72\ast 35\text{mm}</math>六边形长条孔,每块条形床板两侧均安装ABS扣件,扣件安装后每块条形板规格为<math>840\ast 173\text{mm}</math>,扣件上安装带角度器的ABS床垫限位片,限位片可在任意床条上互换安装,尾部床条正面安装两个</p> |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>ABS床垫限位扣件;*8.流线型豪华床头尾板、全新ABS强化塑胶材料整体注塑成形，床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角，有防撞功能.可兼做CPR板应急使用、表面光滑无味、无缝隙、易清洁，耐冲击、不变形、防火、稳定可靠，两侧带有自锁机构，操作方便，与床体连接处采用金属挂钩、拆装方便、带锁定保险:9.背部床板活动关节采用双文撑卸力结构，支撑转动轴为优质无缝钢管Φ32*3.0mm:</p> <p>10.金属表面处理采用全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经过高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、酸洗。度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，能延长病床的使用寿命。所有粉末为亚光白色抗菌粉末11.配24V直流电机系统，拥有CE、UL等多项电气安全认证，EMI性能保证，运行安静无噪音。配有原装储电池，可在网电停电时工作8小时:12.配医用5寸中控脚轮，高耐磨、无噪音、稳定牢固，不锈钢脚踏刹车杆实现脚轮的刹车与松开:</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |       |                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 单斗治疗车 |              | 4   | <p>1.整体采用304不锈钢材质，立柱采用<math>\varnothing 25 \times 1.2\text{mm}</math>不锈钢管，护栏采用<math>\varnothing 13 \times 0.8\text{mm}</math>不锈钢管，台面采用0.8mm不锈钢板整体冲压折弯成型；</p> <p>2.双层结构，每层三面均带护栏，上层台面下部带一个抽屉，抽屉采用三节静音滑轨，上层台面和下层台面中间配置1个可转动调节位置的污物桶，底部带4个4寸医用万向脚轮，2个带刹车功能；</p> <p>3.整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。</p> |
| 仪器室 | 无菌柜   | <p>W90</p>  | 台 4 | <p>*1.柜体全部采用厚0.6mm优质304不锈钢板，对开柜门，柜门镶装4mm钢化玻璃，安装铝合金扣手，带锁具，内部四块活动层板；</p> <p>▲2.工艺：整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。</p> <p>整体性能：</p>                                                                                                                                                                      |

|    |     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 病房 | 双摇床 |  | <p>规格:W2130 × D960 × H500mm;<br/>技术参数:</p> <p>1.双摇系统实现各种体位, 背部升降: 0-70° ± 5°, 腿部升降: 0-50° ± 5°;</p> <p>2.四个点滴架插座, 钢板成型; 四个引流袋挂钩; 床体四角配防撞护角;</p> <p>*3.床框加厚用材, 采用 40 × 80 × 1.5mm矩型钢管, 床腿采用50 × 50 × 1.5mm方管, 床体静态最大载重400kg, 床体动态最大载重200kg ;</p> <p>*4.摇杆采用45#钢双丝挤压成型, 有过盈保护、双向限位功能, 摇动灵活, 无噪音, 具有ABS防尘罩, 保证传动系统的稳定性, 不断裂;</p> <p>5.摇手采用不锈钢摇手, 防滑设计, 具备两级到位开合防夹手设计;</p> <p>头尾板采用ABS材料一次吹塑成型, 高低搭配; 内置加固结构, 拆卸方便; 床尾板配病历卡插座;</p> <p>床框两侧配备全履式六柱铝合金防撞护栏, 铝合金横梁, 冷轧钢管底座, 整体重量≥4.4kg, 长度2130mm, 高度400mm; 单按键式开关; 连接及扶手材质为尼龙66, 保证强度及韧性; 上下底座为ABS一次注塑成型专用底座, 以防夹手。6个立柱均采用专用厚壁铝合金圆管, 均外包塑料装饰耐磨件, 并具备固体润滑功能。采用螺栓将护栏与床框固定的连接方式, 保证护栏的使用强度, 同时, 螺杆为专用设计, 防止划伤患者及医护人员。误操作后要保持护栏的完好性; 各部配有操作提醒标识, 有效防止误操作时夹伤患者。</p> <p>8.床面板采用碳钢金属S1.0MM以上厚的优质冷轧钢板经整板一次性机压冲孔成型, 冲孔面板共10块,</p> |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |     |                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |     |                                                                                     |   | <p>每块条形板上冲压四个72*35mm六边形长条孔，每块条形床板两侧均安装ABS扣件，扣件安装后每块条形板规格为840*173mm，扣件上安装带角度器的ABS床垫限位片，限位片可在任意床条上互换安装，尾部床条正面安装两个ABS床垫限位扣件，床面整体高于床框上部，腿部和背部手摇升降时防止床面夹手，使用安全；</p> <p>9.脚轮采用5寸双面万向包罩静音轮，全制动刹车装置，高耐磨、静音防腐、防缠绕的塑料底垫；</p> <p>10.金属表面处理采用全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经过高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、酸洗、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，能延长病床的使用寿命，所有粉末为抗菌粉末；</p> <p>11.床架颜色：亚光白色；</p> |  |
|  | 儿童床 |  | 1 | <p>规格：1880*900*650-1260 (mm) (长*宽*高)</p> <p>1.床板 1770*700 (长*宽)</p> <p>1.2mm冷轧钢板表面喷塑处理。</p> <p>2.双摇系统实现各种体位，背部升降：0-70°±5°，腿部升降：0-50°±5°；</p> <p>3.铝合金护栏美观牢固、四个按钮式开关、四支气弹簧助力升降，操作轻便，并可分三级调节护栏高度。</p> <p>4.脚轮采用5寸双面万向包罩静音轮，全制动刹车装置，高耐磨、静音防腐、防缠绕的塑料底垫；</p> <p>5.下置两个杂物盘、一个鞋盆</p>                                                                |  |

|  |     |                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |     |                                                                                     |    | <p>架</p> <p>6.ABS头尾板，耐用不变形，颜色粉红，柔和温馨</p> <p>7.可折叠式伸缩摇把，高精度丝杆，双向到位保护，操作轻松。</p> <p>8.床头、床尾各1支输液杆，由ABS扣件链接床体立柱，并可选配蚊帐架。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | 婴儿车 |  | 1台 | <p>1、规格外形尺寸：<br/>900*560*830/1000mm</p> <p>2、功能</p> <p>2.1 可控气弹簧控制高度无级调节</p> <p>2.2 可控气弹簧控制无级调节头高脚低斜角度-10 ~ 10±2°</p> <p>3、材质</p> <p>3.1 床体采用优质碳素钢管焊接结构、稳固结实、经去油、除锈后，采用双重磷化+静电抗菌粉体涂装，SGS国际标准涂装处理。床体涂料通过省级机构检测认证，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色，有效延长使用寿命</p> <p>3.2 高强度铝合金升降导轨</p> <p>3.3 优质ABS塑胶配件、模具一体成型、装饰防尘、表面光滑无味、无缝隙、易清洁</p> <p>4、配置</p> <p>4.1 配医用4寸万向包罩静音轮，高耐磨、无噪音、稳定固牢，脚轮主体为铝合金一次压铸成、自润滑密封轴承、防水</p> |  |

|      |     |                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |     |                                                                                     |      | <p>防尘，轮面聚氨酯材料、静音耐磨，防缠绕塑料底垫</p> <p>4.2 床相配的3~4公分厚的全棉床垫、舒适透气</p> <p>4.3 可选ABS塑胶颜色</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 常规待产 | 治疗车 |  | 台 14 | <p>规格：625*480*950</p> <p>1.适用于医护人员对病人急救护理换药等</p> <p>2.主体用铝.钢.ABS全新料工程结构组成，四柱承重,塑钢立柱，内有铝管，承重力强</p> <p>3.优质的ABS工程塑料设计双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，不锈钢三面围栏，台面上配透明软玻璃，</p> <p>4.正面：中控锁，三折静音轨道，设计两层抽屉，为一小抽（抽屉面板高度7公分），一个中抽.（抽屉面高度是12公分，）.抽屉内有长宽各3*3的分格片，可自由分隔大小空间16个药盒，ABS抽屉拉手，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实，</p> <p>4.右侧：两只ABS污物桶，置物篮一个，2L锐器盒2个，</p> |  |

|      |     |                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |     |                                                                                     |   | <p>5.置物篮一个，隐藏式付工作台面一个，有效延长台面的使用面积</p> <p>底部可旋转式污物桶2只</p> <p>6.豪华万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。</p>                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 三人病房 | 抢救车 |  | 6 | <p>规格：750*480*930</p> <p>1.适用于医护人员对病人急救护理换药等</p> <p>2.主体用铝.钢.ABS全新料工程结构组成，四柱承重铝合金立柱，内有铝管支撑，承重力强</p> <p>3.优质的ABS工程塑料设计双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，不锈钢三面围栏，台面上配透明软玻璃，4.正面：中控锁，三折静音轨道，设计五层抽屉，分别为二小抽，（抽屉面高度是7公分）.二中抽.（抽屉面高度是12公分，）一大抽（抽屉面高度是24公分）.每层抽屉内有长宽各3*3的分格片，可自由分隔大小空间16个药盒，ABS抽屉拉手，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实，台面上有ABS</p> |  |

|      |     |                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |     |                                                                                     |     | <p>除颤仪平台可360°旋转方向。</p> <p>隐藏式伸缩不锈钢输液架一根，（输液架与除颤仪平台位置可互换使用），针头处置器一个</p> <p>5.背面：氧气瓶支架一个，心肺复苏按压版一个，电源插座一个</p> <p>6.左侧：隐藏式副工作写字台，文件资料盒一个</p> <p>7.右侧：两只ABS污物桶，8.豪华万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。</p>                       |  |
| 麻醉药品 | 麻醉车 |  | 个 2 | <p>1.主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重；</p> <p>2.上部：台面（细皮纹台面，防滑，便于清洁）采用大型模具注塑一次性成型一体化台面两侧带扶手，方便推行（扶手采用双层设计，具有科技手感，以防夹手）；ABS护栏三面无空隙，小的物品不会滑落，护栏高度70mm，台面上配透明软玻璃；</p> <p>3.正面：中控锁，配置有五层抽屉（抽屉采用大型模具一次成型，无拼接，无胶水），抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式透明标识卡（规格：115*28mm，标示每层抽屉物品名称）、防止液体及灰尘进入；</p> |  |



|      |       |                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       |                                                                                     |   | <p>4.左侧：隐藏式副工作台（规格：385*375mm）来扩大工作台使用面积为320*355mm，不用时推进去不占用空间、档案资料盒（400*100*320mm），便于存放资料；</p> <p>5.右侧：配旋转3L锐器盒用于放置废弃的注射器和断针、双色污物桶（内空：160*160*280mm），绿色放置生活垃圾，黄色放置医疗垃圾；</p> <p>6.底部：插入式四只4寸豪华万向轻声脚轮（万向轮采用插入式设计，方便安装，便于后期维护），其中两只带刹车功能；脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；</p> <p>7.背后：配有隐藏式双排可升降的十联置器盒。</p> |
| 三人病房 | 晨间护理车 |  | 5 | <p>规格：<br/>W900*D500*H800mm;</p> <p>技术参数：</p> <p>1.材质：框架为Φ25不锈钢管，壁厚1.2mm。车台面为0.8mm201不锈钢板。三层不锈钢台面；每层台面采用三面不锈钢立柱式围栏，强度好，不易变形。每层台面下均设置加强筋板。</p> <p>2.脚轮：3寸万向静音可刹车脚轮。</p> <p>3.配件：蓝色防污水袋1个，布面材质为专用帆布，内部挂</p>                                                                                             |

|      |    |                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |    |                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 防水胶。 |
| 三人病房 | 平车 |  | 3 | <p>规格：<br/>1970*680*570/870mm。</p> <p>▲ 1、车体采用优质碳素型钢焊接成形,表面除锈, 树脂粉末静电喷涂；</p> <p>2、平车面板及护栏采用茂名中国石化聚乙烯材料一次成型， 坚实美观；喷涂材料采用室外高光粉， 能提供国际认证检测报告</p> <p>3、全藏式ABS护栏， 可完全收于车面之下， 实现零间隙搬运， 便于车上紧急抢救病人；</p> <p>4、该车采用国产的中控刹车系统， 稳定， 可靠；两侧升降三角架连接立柱采用6cm直径， 结实美观。</p> <p>5、导向轮装置可轻松操作， 方向可控；</p> <p>6、头部带有氧气瓶支架内径16cm， 方便易用人员使用；床体一端配有四钩螺钉锁紧可升降输液架；</p> <p>7、背板采用国产气弹簧作支</p> |      |

|      |     |                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |     |                                                                                     |   | <p>撑力源，操作简易方便，可升降角度0度至88度，最大承重300KG;</p> <p>8、整体升降采用螺旋机构传动，丝杆把手直径18cm使升降更轻松。升降范围达570 ~ 870mm之间;</p>                                                                                                          |
| 三人病房 | 轮椅  |   | 4 | <p>1.折叠尺寸<br/>:980*260*900mm;轮椅尺寸<br/>:980*660*900mm座宽<br/>:440mm，座高:460mm;座深<br/>:395mm;手握-地面:900mm;<br/>优质钢管、折叠三档踏板、驻车手刹、PU防水扶手;实心前轮:7英寸;实心后轮:24英寸免充气后轮;产品功能:硬钢车架、可折叠;</p>                                 |
| 手术区  | 转运车 |  |   | <p>1.背部升降系统：背部升降采用高品质静音气弹簧控制;</p> <p>2.高低调节：金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断;</p> <p>3.床板：PP树脂成型制品;</p> <p>4.框架：采用钢制/部分铝制品制成;</p> <p>5.护栏：PP树脂成型两侧护栏板，确保患者更安全。也可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处;并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的</p> |

|     |       |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |                                                                                     |  | <p>安全性。护栏可承受27kg水平推力；</p> <p>6.护栏三功状态：竖立、平置、下降。护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流；</p> <p>7.铝压铸一体成型护栏支架，表面氧化处理。全新设计，护栏锁定更牢靠（无铆接，永不松脱）。护栏锁定后，左右晃动量都小于1°，强度更高，安全更可靠，人性化，外观更好；</p> <p>8.脚轮：中控锁双面脚轮，推行更静音、安全、耐用。四个直径150mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定；</p> |
| 手术区 | 手术对接车 |  |  | <p>1.移动单架背板升降：0~60°±5°、气弹簧助力调节；</p> <p>2.车体摇杆隐藏式设计，粘贴有床体升降标识，摇杆全不锈钢设计，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如；可灵活调节床体高低。采用到位极限保护装置，外形美观、耐磨、使用寿命长；</p> <p>3.车体采用中控刹车系统、车体下部配一导向轮、具有直行导向和减小拐弯时折转半径的作用、方便整床的移动、转向和定位；</p> <p>4.滑动单架面在两个车身上安</p>                                                   |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>全方便的换位、固定、锁紧；</p> <p>5.对接车有两辆可升降调节的车体（内车、外车）和一个背板可折起变换角度的滑动单架组成；</p> <p>6.滑动单架采用优质PE材料一次性吹塑成型、强度高，床板带透气孔、侧面配置有带控制开关的上下翻转式塑料护栏、可上下升降，护栏下降收缩时低于床面，可以减少空间以及便于临床的操作、护栏总长1070mm、采用全新PE料一次吹塑成形，坚实美观；</p> <p>7.滑动单架背部采用气动支撑杆力源、操作简易、方便；</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 第五章 合同签订及条款（仅供参考）

### 政府采购货物买卖合同

项目名称：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

甲 方：\_\_\_\_\_

乙 方：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：\_\_\_\_\_（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方 1（全称）：\_\_\_\_\_（供应商）

乙方 2（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方 3（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

（1）采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_

（2）采购计划编号：\_\_\_\_\_

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：\_\_\_\_\_

品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 数量：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：\_\_\_\_\_

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

分包金额（如有）小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他\_\_\_\_\_

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: \_\_\_\_\_(应明确一次性支付合同款项的条件)

☐分期付款: \_\_\_\_\_(应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件,各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩),其中涉及预付款的: \_\_\_\_\_(应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿: \_\_\_\_\_(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: \_\_\_\_\_(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

### 3. 合同履行

(1) 起始日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,完成日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

(2) 履约地点: \_\_\_\_\_

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☐否

收取履约保证金形式: \_\_\_\_\_

收取履约保证金金额: \_\_\_\_\_

履约担保期限: \_\_\_\_\_

(4) 分期履行要求: \_\_\_\_\_

(5) 风险处置措施和替代方案: \_\_\_\_\_

### 4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: \_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☐否

是否进行抽查检测: ☐是,抽查比例: \_\_\_\_\_ ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项: \_\_\_\_\_

(2) 履约验收时间: \_\_\_\_\_(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起\_\_\_\_日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☐一次性验收

☐分期/分项验收: \_\_\_\_\_(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: \_\_\_\_\_

(5) 履约验收的内容: \_\_\_\_\_(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况,特别是落实政府采购扶持中小企业,支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: \_\_\_\_\_

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：\_\_\_\_\_ (产权过户登记等)\_\_\_\_\_

## 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 6. 合同生效

本合同自\_\_\_\_\_生效。

## 7. 合同份数

本合同一式\_\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_\_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

合同订立地点：\_\_\_\_\_

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

|                                   |  |                  |  |
|-----------------------------------|--|------------------|--|
| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商）          |  |
| 单位名称（公章或合同章）                      |  | 单位名称（公章或合同章）     |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签章）                  |  | 法定代表人或其委托代理人（签章） |  |
|                                   |  | 拥有者性别            |  |
| 住 所                               |  | 住 所              |  |
| 联 系 人                             |  | 联 系 人            |  |
| 联系电话                              |  | 联系电话             |  |
| 通信地址                              |  | 通信地址             |  |
| 邮政编码                              |  | 邮政编码             |  |
| 电子邮箱                              |  | 电子邮箱             |  |
| 统一社会信用代码                          |  | 统一社会信用代码         |  |
|                                   |  | 开户名称             |  |
|                                   |  | 开户银行             |  |
|                                   |  | 银行账号             |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。        |  |                  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订协议前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

### 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

## 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

### 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

### 15. 违约责任

#### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

#### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

#### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。

乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

|                   |                     |  |
|-------------------|---------------------|--|
| 第二节<br>第 1.2（6）项  | 联合体具体要求             |  |
| 第二节<br>第 1.2（7）项  | 其他术语解释              |  |
| 第二节<br>第 4.4 款    | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节<br>第 4.6 款    | 约定甲方承担的其他义务和责任      |  |
| 第二节<br>第 5.4 款    | 约定乙方承担的其他义务和责任      |  |
| 第二节<br>第 6.1 款    | 履行合同义务的顺序           |  |
| 第二节<br>第 7.1 款    | 包装特殊要求              |  |
|                   | 指定现场                |  |
| 第二节<br>第 7.2 款    | 运输特殊要求              |  |
| 第二节<br>第 7.3 款    | 保险要求                |  |
| 第二节<br>第 8.2（1）项  | 质量保证期               |  |
| 第二节<br>第 8.2（3）项  | 货物质量缺陷响应时间          |  |
| 第二节<br>第11.1款     | 其他应当保密的信息           |  |
| 第二节<br>第 12.2 款   | 合同价款支付时间            |  |
| 第二节<br>第 13.2 款   | 履约保证金不予退还的情形        |  |
| 第二节<br>第 13.3 款   | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金  |  |
| 第二节<br>第 14.1（3）项 | 运行监督、维修期限           |  |

|                   |                |                                                                                                        |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二节<br>第 14.1（5）项 | 货物回收的约定        |                                                                                                        |
| 第二节<br>第 14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务      |                                                                                                        |
| 第二节<br>第 15.1 款   | 修理、重作、更换相关具体规定 |                                                                                                        |
| 第二节<br>第 15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费        |                                                                                                        |
| 第二节<br>第 15.3 款   | 逾期付款利息         |                                                                                                        |
| 第二节<br>第 15.4 款   | 其他违约责任         |                                                                                                        |
| 第二节<br>第 19.2 款   | 解决争议的方法        | <p>因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 ____ 种方式解决：</p> <p>（1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____；</p> <p>（2）向_____人民法院起诉。</p> |
| 第二节<br>第 23.1 款   | 其他专用条款         |                                                                                                        |

本合同格式仅供参考，若使用此合同，双方可根据项目情况进行删减或补充

## 第六章 投标文件格式

\_\_\_\_\_(项目名称)\_\_\_\_\_

# 投 标 文 件

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 目 录

- 一、投标函
- 二、投标报价一览表及明细表
- 三、授权委托书
- 四、法定代表人身份证明
- 五、售后服务
- 六、货物详细技术配置及参数偏差表
- 七、投标人资格文件
- 八、技术部分方案
- 九、相关技术证明文件
- 十、投标人认为有必要提供的其他资料
- 十一、反商业贿赂承诺书

## 一、投标函

致：\_\_\_\_\_

我们收到了\_\_\_\_\_（项目名称）的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

（1）愿按照招标文件中的条款和要求，提供货物的供货及伴随服务，报价为\_\_\_\_\_元  
大写：\_\_\_\_\_（分别用阿拉伯数字和大写）。明细见“投标报价一览表及明细表”

（2）如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

（3）我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

（4）我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

（5）我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件(如果有的话)和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（6）我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、投标报价一览表及明细表

### (一) 投标报价一览表

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 项目名称  |                        |
| 投标人   |                        |
| 投标报价  | 小写: _____<br>大写: _____ |
| 交货地点  |                        |
| 交货期   |                        |
| 质量要求  |                        |
| 投标有效期 |                        |
| 质保期   |                        |
| 备注:   |                        |

供应商名称: \_\_\_\_\_ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## (二) 报价明细表

项目名称：

| 序号   | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元） | 备注 |
|------|------|---------|-----|----|----|----|-------|----|
| 1    |      |         |     |    |    |    |       |    |
| 2    |      |         |     |    |    |    |       |    |
| ...  |      |         |     |    |    |    |       |    |
| 合计金额 |      | 元       |     |    |    |    |       |    |

注：1、本项目的设备成本、备品备件、包装、运输及保管、保险、所有税金、利润、安装、调试、检验、技术培训、售后服务及其它完成本项目的一切费用，等均需含在此报价中，此表格不足自行调整，但不可缺少列项。  
2、零散部件或配套项目不适宜填品牌、规格型号、制造商的可不填，以“/”代替。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三、授权委托书

我\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_为我单位的代理人，以我单位的名义参加\_\_\_\_\_（项目名称）的投标活动。代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：

身份证号码：

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：委托代理人身份证正反面扫描件

#### 四、法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

性别：\_\_\_\_\_

年龄：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：法定代表人身份证正反面扫描件

## 五、售后服务

（格式自拟）

## 六、货物详细技术配置及参数偏差表

项目名称：

| 货物名称 | 招标文件要求的技术参数 | 所投产品技术参数 | 偏离情况 | 备注 |
|------|-------------|----------|------|----|
|      |             |          |      |    |
|      |             |          |      |    |
|      |             |          |      |    |

注：表格不足，供应商可自行添加，偏离情况可填“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 七、投标人资格文件

## 八、技术部分方案

提示： 投标人根据第三章-评标标准和评标方案技术部分评分内容编辑，格式自拟

## 九、相关技术证明文件

## 十、投标人认为有必要提供的其他资料

## 十一、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：\_\_\_\_\_（加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

## 附件 1

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件2

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（提醒：如果投标人所投产品不是残疾人福利性单位制造的，则不需要填写《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

**附件 3:**

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，响应人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。