政府采购货物买卖合同

项目名称：永城市公安局 5G 执法记录仪及采集站购置项目（二次）

合同编号：CJKJMH202610

甲　　方：永城市公安局

乙　　方：河南茶桔科技有限公司

签订时间：2026.10.21

甲方（全称）：永城市公安局（采购人）

乙方（全称）：河南茶桔科技有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. **项目信息**

（1）采购项目名称：永城市公安局 5G 执法记录仪及采集站购置项目（二次）

采购项目编号：永财公开招标采购-2026-29

（2）采购计划编号：/

（3）项目内容：

采购标的及数量：

① 5G执法记录仪（存储≥64G），600套 品牌：警翼 规格型号：规格：64G，型号：DSJ-JLYH6A1

② 立式数据采集工作站（存储≥8T），40套 品牌：警翼 规格型号：规格：8T，型号：ZCS-JLYS5

采购标的的技术要求见附件。

（4）政府采购组织形式：☑政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

（6）中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：☑是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☑否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☑是 ☐否

中标（成交）采购标的的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☑否

中标（成交）采购标的的制造商是否为监狱企业：☐是 ☑否

（7）合同是否分包：☐是 ☑否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☑否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☑否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☑不涉及

2. **合同金额**

（1）合同金额小写：3618000元

大写：叁佰陆拾壹万捌仟元整

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☑固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☑全额付款：设备到货后的10日内向乙方支付合同款100%

☐分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. **合同履行**

（1）起始日期：自设备验收完毕起2年

（2）履约地点：采购人指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☑否

收取履约保证金形式：_____/_____

本合同自甲乙双方签字后生效。

7. **合同份数**

本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：永城市公安局

附件：具体标的及其技术要求等。

甲方		乙方	
单位名称（公章或合同章）	永城市公安局	单位名称（公章或合同章）	河南茶桔科技有限公司
法定代表人或其委托代理人		法定代表人或其委托代理人	
		拥有者性别	男
住　所		住　所	河南省郑州市新郑市薛店镇暖泉路6号航美国际智慧苑一期7号楼1单元1103
联 系 人		联 系 人	朱亮亮
联系电话		联系电话	113393911336
通信地址		通信地址	河南省郑州市新郑市薛店镇暖泉路6号航美国际智慧苑一期7号楼1单元1103
邮政编码		邮政编码	451162
电子邮箱		电子邮箱	113393911336@189.cn
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91410184MACYC8MH6A
		开户名称	中原银行股份有限公司新郑华南城支行
		开户银行	中原银行
		银行账号	410148010170022101
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

附件：

采购标的的技术要求：

1、5G 执法记录仪（存储≥64G）：

① 显示屏：设备的尺寸为 2.4in 、亮度为421cd/㎡、对比度＞ 400:1。

② 抗跌落能力：设备的裸机在高度2000mm，水泥地 面，任意 6 个面各跌落 5 次，共计 30 次，试验期间设备处于工作状态。

③ 防护等级：设备的外壳防护等级符合 IP68 的要求，在 IP66要求下，更换电池后 ，设备能正常工作。

④ 无线传输功能：设备支持接入移动/联通/电信 5G SIM 卡，支持三码流，一路进行本地录像，一路向平台上传视频，一路接收平台下发的视频 ，三路同时并发，传输码率可以设置，传输视频质量可选择流畅优先。

⑤ 最低可用照度：保障设备能在较黑的条件下看到可用的影像，输出图像的中心水平分辨力下降到标称亮度条件下分辨力的 70%时目标景物上的照度为 3.0lx。

⑥ 电池续航：设备采用内置可更换电池供电 ，更换一次电池，可以连续摄录时间 18 小时；且在1920×1080 分辨率条件下进行视频实时图传，更换一次电池，可连续摄录时间 ≥ 10 小时。

⑦ 夜视功能：设备具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离不低于 5m，有效拍摄距离处能看清人物面部特征；且有效拍摄距离不低于 10m，有效拍摄距离处能看清人体轮廓。

⑧ 视场角与几何失真：设备在支持的所有分辨率条件下，视场角均为 111° ， 设备在支持的所有分辨率条件下，几何失真均＜15%。

⑨ Type-C 接口：设备具有 Type-C 充电接口，支持 18W 快充，电池充电时间不大于 1.5 小时，同时通过上位机读取设备数据的速率为265Mbps。

⑩ 视频性能：设备视频分辨率支持 1440P （2560×1440），该分辨率下，视频分辨力为 1000 线，帧率≥30 帧/S。

⑪ 照片分辨力：设备菜单中具有多种分辨率可切换功能，在支持的所有照片分辨率下的照片分辨力全部≥1100 线。

⑫ 视频语音通话：通过平台开启视频/语音通话功能后， 执法仪与同一群组内执法仪之间或执法仪与平台间可进行全双工的视频/语音通话。

⑬ 卫星定位功能：设备内置定位模块，定位信息可通过无线网络实时回传至平台，平台可在电子地图上显示终端实时位置，并可以查看历史定位轨迹，定位信息上传频率可通过平台自定义调节。

⑭ 语音操控：设备具有语音操控功能，可通过语音指令控制样机进行关机 、开始/停止摄像 、开始 /停止录音、拍照、打开/关闭定位 、重点文件标记等操作。

⑮ TTS 语音播报功能 ：设备具有 TTS语音播报功能，通过无线网络注册至平台后，支持接收平台下发的文字信息，并将文字信息进行语音播报，平台支持单选/多选/全选需要发送文字信息的记录仪，文字信息播报后可保存在记录仪本地并查看。

⑯ 网络自适应功能：设备通过无线网络向平台上传实时预览画面时，可根据带宽自适应调整码流；并具有流量统计功能。

⑰ 延录功能：执法记录仪具有预录、延录功能 ，可预录触发前 60s 的视音频信息，延录触发后 300s的视音频信息。

⑱ 摄像头功能：执法记录仪配置前、后摄像头，支持前后摄像头同时摄录并同时保存，可实现点对点视频通话功能，视频通话时以画中画的形式呈现，摄像头支持水平方向 180°旋转，可实现屏幕朝前摄录，后摄像头支持自动对焦，可拍清证件或文档等。

⑲ 视频会商功能：设备可向群组中的成员发起视频会商功能，群组中任意人员均可以看到发起方的实时视频，同时可通过 PPT 按键进行集群对讲。

⑳ 飞行模式：执法记录仪接入执法音视频采集站，可自动切换为飞行模式，避免一机两用报警。

㉑ 视频防抖：设备具备视频防抖功能，可以通过菜单打开和关闭视频防抖功能。

㉒ SOS 联动报警功能 ：设备长按 SOS键后自动报警，平台应急调度地图闪烁显示 SOS 求救位置，点击报警查看按钮后自动调取现场视频，并在平台设置的预先范围距离内的其他执法记录仪可接收到 SOS 求救信息。

㉓ 静音录像：执法记录仪支持静音开机，支持静音录像 、 录音、拍照。

㉔ 佩戴方式：设备支持肩章式 、非肩章式、支架式、背带式、帽戴式等 10 种不同佩戴/固定方式。

㉕ 电池舱盖：执法记录仪电池仓盖具备锁定装置，锁定后无法打开电池舱盖。

2、立式数据采集工作站（存储≥8T）

① 接口：设备具有 25 个执法记录仪专用接口，符合 GA/T 947.4-2015 中 5.2 的要求，采用AC220V电源供电。

② 外壳防护等级：符合GB 4208-2008 中IP20 要求。

③ 屏幕：屏幕分辨率为1280×1024，显示屏对角线尺寸为 19 英寸 ，显示屏支持 10 点触控操作。

④ 数据防篡改：在未经授权情况下，执法数据采集设备内的数 据(包括视频、音频、图片和日志)不会被修改或删除，仅应通过执法数据采集设备的专用管理软件访问数据。

⑤ 数据采集速率与充电电流：执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下平均单路采集速率为 9.4MB/s，25 路并发数据采集总速率为 235MB/s,单路充电电流为 800mA。

⑥ 登录安全性：数据采集管理软件具有登录失败锁定功能，在登录失败超过设定次数后会锁定账户，登录失败次数和锁定时间长度可设置。

⑦ 操作系统最小安装策略：执法数据采集设备和管理平台操作系统中默认仅安装需要的软件、中间件、模块和服务等组件，不使用的服务和端口默认会关闭。

⑧ 工作噪声：设备在正常工作条件下的工作噪声为 39.6dB（A）。

⑨ 参数配置：可以通过管理软件配置采集参数（包括采集并发数量、优先口数、存储期限）等、可配置上传参数（包括上传速度、上传服务器和每天上传时间段）等，可通过管理软件进行与平台端同步参数配置。

⑩ 用户管理：可以通过管理软件设置≥2 级用户的管理权限，可为不同用户级别设置不同的访问权限，同一级别可绑定多个用户，可通过用户名和密码访问设备。

⑪ 存储扩展：执法数据采集设备接入新的硬盘后，存储容量会相应增加并可正常工作，无需重装系统。

⑫ 硬件：执法数据采集设备支持 1 个系统盘位，支持 8 个数据盘位，系统盘使用固态硬盘，且固态硬盘容量为 128GB，内存容量为 8GB。

⑬ 备份功能：执法数据采集设备采集的视音频、音频、图片等数据可以自动备份至设定的服务器。

⑭ 对讲语音采集：采集站可对采集的对讲语音文件分类存储，并上传至管理平台。可通过平台软件查看对讲语音文件和相应的文件信息；文件信息包括：单位名称 、文件名称 、设备编号、姓名/警号 、发送/接收 、呼叫类型 、开始时间、对讲时长、发送频率、接收频率和上传设备等。

⑮ 文件过滤：设备支持不采集执法仪记录仪中的非 MP4、JPG、WAV 格式文件。

⑯ 多方式登录：设备可支持拓展（选配）采用人脸、指纹、用户名密码中的任一种或多种方式进行系统登录验证。

⑰ 告警功能：采集站若出现 CPU 异常 、存储异常、硬盘故障情况时，会通过采集站设备触摸显示屏给出告警提示信息。

⑱ 外围硬件：设备具有键盘托（记录仪仓门打开折叠后，可当键盘托架使用），设备自带 4 个脚轮，方便移动。

⑲ 存储容量：本次投标存储容量为 8T；投标设备支持存储扩容，存储盘位支持存储容量扩容至64TB。

⑳ 采集工作站软硬件均符合国产化相关要求，可提供工信部所属检测机构出具的电子元器件选用分析报告。