政府采购货物买卖合同

项目名称：永城市人民医院西城院区二三期办公家具医疗家具采购项目二标段（三次）

合同编号：

甲　　方：永城市人民医院

乙　　方：河南省赛福德医疗科技有限公司

签订时间：2026年11月9日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：永城市人民医院（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：河南省赛福德医疗科技有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：永城市人民医院西城院区二三期办公家具医疗家具采购项目二标段（三次）

项目编号：永财公开招标采购-2026-23

（2）招标编号：永政采【2026】037号

（3）项目内容：

序号	名称	品牌、型号和规格	数量	单价	总价
1	输液椅	品牌：赛福德 型号：SFD-933A 规格：W1080*D700*H460/1200mm	20把	1040	20800
2	单摇床	品牌：赛福德 型号：SFD-B1107 规格：W2130*D960*H500mm	3张	1450	4350
3	三功能电动床	品牌：铭旭 型号：MDC-II 规格：2130*1000*480-760mm	27张	5730	154710
4	单斗治疗车	品牌：赛福德 型号：SFD-Q12D 规格：650*450*800mm	4个	600	2400
5	无菌柜	品牌：赛福德 型号：SFD-BXG01 规格：W900*D400*H1800mm	4台	1650	6600
6	双摇床	品牌：赛福德 型号：SFD-B2101 规格：W2130*D960*H500mm	206张	1590	327540
7	儿童床	品牌：赛福德 型号：SFD-F103B 规格：W1880*D900*H650-1260mm	1张	3780	3780
8	婴儿车	品牌：赛福德 型号：SFD-G01A 规格：W900*D560*H830/1000mm	1台	1240	1240

9	治疗车	品牌：赛福德 型号：SFD-Q18 规格：625*480*950mm	14台	1450	20300
10	抢救车	品牌：赛福德 型号：SFD-Q02 规格：750*480*930mm	6台	1720	10320
11	麻醉车	品牌：赛福德 型号：SFD-Q06A1 规格：W750*D480*H1300mm	2个	1720	3440
12	晨间护理车	品牌：赛福德 型号：SFD-Q982 规格：W900*D500*H800mm	5台	750	3750
13	平车	品牌：赛福德 型号：SFD-M02A 规格：1970*680*570/870mm	3个	3690	11070
14	轮椅	品牌：赛福德 型号：SFD-LY01 规格：折叠尺寸:980*260*900mm 轮椅尺寸:980*660*900mm	4张	660	2640
15	转运车	品牌：赛福德 型号：SFD-N02 规格：1930*650*520-820mm	2张	3690	7380
16	手术对接车	品牌：赛福德 型号：SFD-P04 规格：3600*610*550-850mm	2张	7830	15660
合计			595980.00元		

（4）政府采购组织形式：政府集中采购

（5）政府采购方式：公开招标

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是

（7）合同是否分包：否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：否

（9）是否涉及进口产品：否

（10）是否涉及节能产品：否

是否涉及环境标志产品：是

《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：治疗车等

是否涉及绿色产品：否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：是

2. 合同金额

（1）合同金额小写：595980.00 元

大写：伍拾玖万伍仟玖佰捌拾元整

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：固定总价

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

付款方式：供货完毕验收合格后，根据甲方资金状况，甲乙双方另行商定付款周期；

3. 合同履行

（1）起始日期：2026 年 11 月 9 日，完成日期：2026 年 12 月 24 日。

（2）履约地点：永城市人民医院指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：否

4. 合同验收

（1）验收组织方式：自行组织

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 3 日内组织验收

（3）履约验收方式：一次性验收

（4）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（5）履约验收标准：按招标文件要求

（6）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：否

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自签订之日起生效。

7. 本合同发生争议产生的诉讼，可向合同甲方签订地人民法院提起诉讼。

8. 设备质量要求及乙方对质量负责条件和期限：乙方提供的设备必须是现货、全新，符合货物要求的规格型号和技术指标。乙方对设备提供七年的维修保养期，保养期内非因需方的人为原因而出现质

量问题的，由乙方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。


9. 合同份数

本合同一式 四 份，甲方执 两份 份，乙方执 两份 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 11 月 9 日

合同订立地点：永城市人民医院

附件：合同产品技术参数



序号	产品名称	参考图片	规格	单位	数量	材质
1	输液椅		W1080*D700*H460/1200mm	把	20	1.主体采用优质碳素钢钢管焊接喷涂，主架管Φ38*1.2mm 2.钢制部件经酸洗、陶化等前处理除锈工艺后，采用医用抗菌粉末静电喷涂，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色，有效延长使用寿命； 3.高仿皮外套包优质高弹海绵椅面 4.配有钢线制杂物篮、可调节高低输液架 5.外观颜色可选
2	单摇床		W2130*D960*H500	张	3	1.单摇系统实现各种体位，背部升降：0-70°±5°； 2.四个点滴架插座，钢板成型；四个引流袋挂钩；床体四角配防撞护角； 3.床框加厚用材，采用 40×80×1.2mm 矩型钢管，床腿采用 50×50×1.3mm 方管，床体静态最大载重 400kg，床体动态最大载重 200kg； 4.摇杆采用 45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音，具有 ABS 防尘罩，保证传动系统的稳定性，不断裂； 5.摇手采用不锈钢摇手，防滑设计，具备两级到位开合防夹手设计； 6.床头尾板采用 ABS 材料一次吹塑成形，高低搭配；内置加固结构，拆卸方便；床尾板配病历卡插座； 7.床框两侧配备全履式六柱铝合金折叠护栏，铝合金横梁，冷轧钢管底座，整体重量≥4.4kg，长度 1480mm，高度 400mm；单按键枪式开关；连接及扶手材质为尼龙材质，保证强度及韧性；上下底座为 ABS 一次注塑成型专用底座，以防夹手。6 个立柱均采用专用厚壁铝合金圆管，均外包塑料装饰耐磨件，并具备固体润滑功能。采用螺栓将护栏与床框固定的连接方式，保证护栏的使用强度，同时，螺杆为专用设计，防止划伤患者及医护人员。误操作后要

						保持护栏的完好性；各部配有操作提醒标识，有效防止误操作时夹伤患者 8.床面板采用碳钢金属S1.0MM以上厚的优质冷轧钢板经整板一次性机压冲孔成型，冲孔面板共10块，每块条形板上冲压四个72*35mm六边形长条孔，每块条形床板两侧均安装ABS扣件，扣件安装后每块条形板规格为840*173mm，扣件上安装带角度器的ABS床垫限位片，限位片可在任意床条上互换安装，尾部床条正面安装两个ABS床垫限位扣件，床面整体高于床框上部，腿部和背部手摇升降时防止床面夹手，使用安全； 9.脚轮采用5寸双面万向包罩静音轮，全制动刹车装置，高耐磨、静音防腐、防缠绕的塑料底垫； 10.金属表面处理采用全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经过高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、酸洗、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，能延长病床的使用寿命，所有粉末为抗菌粉末； 11.床架颜色：亚光白色；
3	三功能电动床		2130*1000*480-760	张	27	1. 规格:W2130*D1000*H480mm~760mm;.按键式实现所有功能动作、双手持控制器、可锁定;具有手动CPR功能, 2. 背部倾斜角度0~75±5°、腿部倾斜角度:0~45±5、小腿板角度可手动调节，床体升降高度:480mm~760mm 3. 承载重量:≥200kg;背部床面采用双支撑结构，坚固牢实，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力; 4. 侧面设置有带控制开关的上下翻倒式四片ABS护栏、可上下升降，护栏下降收缩时平齐床面，可以减少空间以及便于临的操作; 5. 床框两侧端部设置4个点滴架插孔，床框底部两侧设置4个引流尿袋挂钩， 点滴架不用时可放置于床框两侧底部 6. 床体采用优质碳素钢管60*30*1.5mm、双梁式结构、稳固结实; 7. 床面板采用碳钢金属S1.0MM以上厚的优质冷轧钢板经整板一次性机,压冲孔成型，冲孔面板共10块，每块条形板上冲压四个72*35mm六边形长条孔，每块条形床板两侧均安装ABS扣件，扣件安装后每块条形板规格为840*173mm，扣件上安装带角度器的ABS床垫限位片，限位


						片可在任意床条上互换安装，尾部床条正面安装两个 ABS 床垫限位扣件； 8. 流线型豪华床头尾板、全新 ABS 强化塑胶材料整体注塑成形，床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角，有防撞功能.可兼做 CPR 板应急使用、表面光滑无味、无缝隙、易清洁，耐冲击、不变形、防火、稳定可靠，两侧带有自锁机构，操作方便，与床体连接处采用金属挂钩、拆装方便、带锁定保险： 9. 背部床板活动关节采用双文撑卸力结构，支撑转动轴为优质无缝钢管Φ32*3.0mm： 10.金属表面处理采用全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经过高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、酸洗。度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，能延长病床的使用寿命。所有粉末为亚光白色抗菌粉末 10. 配 24V 直流电机系统，拥有 CE、UL 等多项电气安全认证，EMI 性能保证，运行安静无噪音。配有原装储电池，可在网电 停电时工作 8 小时： 12.配医用 5 寸中控脚轮，高耐磨、无噪音、稳定牢固，不锈钢脚踏刹车杆实现脚轮的刹车与松开：
4	单斗治疗车		650*450*800mm	个	4	1.整体采用 304 不锈钢材质，立柱采用Ø25*1.2mm 不锈钢管，护栏采用Ø13*0.8mm 不锈钢管，台面采用 0.8mm 不锈钢板整体冲压折弯成型； 2.双层结构，每层三面均带护栏，上层台面下部带一个抽屉，抽屉采用三节静音滑轨，上层台面和下层台面中间配置 1 个可转动调节位置的污物桶，底部带 4 个 4 寸医用万向脚轮，2 个带刹车功能； 3.整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。
5	无菌柜		W900*D400*H1800	台	4	1.柜体全部采用厚 0.6mm 优质 304 不锈钢板，对开柜门，柜门镶装 4mm 钢化玻璃，安装铝合金扣手，带锁具，内部四块活动层板； 2.工艺：整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。
6	双摇床		W2130*D960*H500	张	206	1 规格:W2130×D960×H500mm；.双摇系统实现各种体位，背部升降：0-70° ±5°，腿部升降：0-50° ±5°； 2.四个点滴架插座，钢板成型；四个引流袋挂钩；床体四角配防撞护角； 3.床框加厚用材，采用 40×80×1.5mm 矩型钢管，床腿采用 50×50×1.5mm 方管，床体静态

						最大载重 400kg，床体动态最大载重 200kg； 4.摇杆采用 45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音，具有 ABS 防尘罩，保证传动系统的稳定性，不断裂； 5.摇手采用不锈钢摇手，防滑设计，具备两级到位开合防夹手设计； 6.床头尾板采用 ABS 材料一次吹塑成形，高低搭配；内置加固结构，拆卸方便；床尾板配病历卡插座； 7.床框两侧配备全履式六柱铝合金折叠护栏，铝合金横梁，冷轧钢管底座，整体重量≥ 4.4kg，长度 1480mm，高度 400mm；单按键枪式开关；连接及扶手材质为尼龙材质，保证强度及韧性；上下底座为 ABS 一次注塑成型专用底座，以防夹手。6 个立柱均采用专用厚壁铝合金圆管，均外包塑料装饰耐磨件，并具备固体润滑功能。采用螺栓将护栏与床框固定的连接方式，保证护栏的使用强度，同时，螺杆为专用设计，防止划伤患者及医护人员。误操作后要保持护栏的完好性；各部配有操作提醒标识，有效防止误操作时夹伤患者。 8.床面板采用碳钢金属 S1.0MM 以上厚的优质冷轧钢板经整板一次性机压冲孔成型，冲孔面板共 10 块，每块条形板上冲压四个 72*35mm 六边形长条孔，每块条形床板两侧均安装 ABS 扣件，扣件安装后每块条形板规格为 840*173mm，扣件上安装带角度器的 ABS 床垫限位片，限位片可在任意床条上互换安装，尾部床条正面安装两个 ABS 床垫限位扣件，床面整体高于床框上部，腿部和背部手摇升降时防止床面夹手，使用安全； 9.脚轮采用 5 寸双面万向包罩静音轮，全制动刹车装置，高耐磨、静音防腐、防缠绕的塑料底垫； 10.金属表面处理采用全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经过高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、酸洗、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，能延长病床的使用寿命，所有粉末为抗菌粉末； 11.床架颜色：亚光白色；
7	儿童床		W1880*D900*H650-1260	张	1	1.规格：1880*900*650-1260（mm）（长*宽*高）；床板 1770*700（长*宽）1.2mm 冷轧钢板表面喷塑处理。

						2.双摇系统实现各种体位，背部升降：0-70°±5°，腿部升降：0-50°±5°； 3.铝合金护栏美观牢固、四个按钮式开关、四支气弹簧助力升降，操作轻便，并可分三级调节护栏高度。 4.脚轮采用5寸双面万向包罩静音轮，全制动刹车装置，高耐磨、静音防腐、防缠绕的塑料底垫； 5.下置两个杂物盘、一个鞋盆架 6.ABS头尾板，耐用不变形，颜色粉红，柔和温馨 7.可折叠式伸缩摇把，高精度丝杆，双向到位保护，操作轻松。 8.床头、床尾各1支输液杆，由ABS扣件链接床体立柱，并可选配蚊帐架。
8	婴儿车		W900*D560*H830/1000	台	1	1、规格外形尺寸：900*560*830/1000mm 2、 功能：可控气弹簧控制高度无级调节； 可控气弹簧控制无级调节头高脚低斜角度-10～10±2° 3、 材质： 床体采用优质碳素钢管焊接结构、稳固结实、经去油、除锈后，采用双重磷化+静电抗菌粉体涂装，SGS国际标准涂装处理。床体涂料通过省级机构检测认证，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色，有效延长使用寿命；高强度铝合金升降导轨；优质ABS塑胶配件、模具一体成型、装饰防尘、表面光滑无味、无缝隙、易清洁 4、配置： 配医用4寸万向包罩静音轮，高耐磨、无噪音、稳定固牢，脚轮主体为铝合金一次压铸成、自润滑密封轴承、防水防尘，轮面聚氨酯材料、静音耐磨，防缠绕塑料底垫；床相配的3~4公分厚的全棉床垫、舒适透气； 可选ABS塑胶颜色
9	治疗车		规格：625*480*950	台	14	1.规格：625*480*950，适用于医护人员对病人急救护理换药等 2.主体用铝.钢.ABS全新料工程结构组成，四柱承重,塑钢立柱，内有铝管，承重力强 3.优质的ABS工程塑料设计双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，不锈钢三面围栏，台面上配透明软玻璃，4.正面：中控锁，三折静音轨道，设计两层抽屉，为一小抽（抽屉面板高度7公分），一个中抽.（抽屉面高度是12公分，），抽屉内有长宽各3*3的分格片，可自由分隔大小空间16个药盒，ABS

						抽屉拉手，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实，右侧：两只 ABS 污物桶，置物篮一个，2L 锐器盒 2 个， 5.置物篮一个，隐藏式付工作台面一个，有效延长台面的使用面积 底部可旋转式污物桶 2 只 6.豪华万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。
10	抢救车		规格：750*480*930	台	6	1.规格：750*480*930；适用于医护人员对病人急救护理换药等 2.主体用铝.钢.ABS 全新料工程结构组成，四柱承重铝合金立柱，内有铝管支撑，承重力强 3.优质的 ABS 工程塑料设计双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，不锈钢三面围栏，台面上配透明软玻璃，4.正面：中控锁，三折静音轨道，设计五层抽屉，分别为二小抽，（抽屉面高度是 7 公分）.二中抽.（抽屉面高度是 12 公分，）一大抽（抽屉面高度是 24 公分）.每层抽屉内有长宽各 3*3 的分格片，可自由分隔大小空间 16 个药盒，ABS 抽屉拉手，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实，台面上有 ABS 除颤仪平台可 360° 旋转方向。隐藏式伸缩不锈钢输液架 一根，（输液架与除颤仪平台位置可互换使用），针头处置器一个 5.背面：氧气瓶支架一个，心肺复苏按压版一个，电源插座一个 6.左侧：隐藏式副工作写字台，文件资料盒一个 7.右侧：两只 ABS 污物桶，8.豪华万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。
11	麻醉车		W750*D480*H1300mm	个	2	1.主要由铝·钢·ABS 工程塑料结构组成；铝合金四柱承重； 2.上部：台面（细皮纹台面，防滑，便于清洁）采用大型模具注塑一次性成型一体化台面两侧带扶手，方便推行（扶手采用双层设计，

						具有科技手感，以防夹手）；ABS 护栏三面无空隙，小的物品不会滑落，护栏高度 70mm，台面上配透明软玻璃； 3. 正面：中控锁，配置有五层抽屉（抽屉采用大型模具一次成型，无拼接，无胶水），抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式透明标识卡（规格：115*28mm，标示每层抽屉物品名称）、防止液体及灰尘进入； 4. 左侧：隐藏式副工作台（规格：385*375mm）来扩大工作台使用面积为 320*355mm，不用时推进去不占用空间、档案资料盒（400*100*320mm），便于存放资料； 5. 右侧：配旋转 3L 锐器盒用于放置废弃的注射器和断针、双色污物桶（内空：160*160*280mm），绿色放置生活垃圾，黄色放置医疗垃圾； 6. 底部：插入式四只 4 寸豪华万向轻声脚轮（万向轮采用插入式设计，方便安装，便于后期维护），其中两只带刹车功能；脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； 7. 背后：配有隐藏式双排可升降的十联置器盒。
12	晨间护理车		规格：W900*D500*H800mm；	台	5	1. 规格：W900*D500*H800mm;材质：框架为Φ25 不锈钢管，壁厚 1.2mm。车台面为 0.8mm201 不锈钢板。三层不锈钢台面；每层台面采用三面不锈钢立柱式围栏，强度好，不易变形。每层台面下均设置加强筋板。 2. 脚轮：3 寸万向静音可刹车脚轮。配件：蓝色防污水袋 1 个，布面材质为专用帆布，内部挂防水胶。
13	平车		规格：1970*680*570/870mm。	个	3	1、规格：1970*680*570/870mm；车体采用优质碳素型钢焊接成形，表面除锈，树脂粉沫静电喷涂； 2、平车面板及护栏采用茂名中国石化聚乙烯材料一次成型，坚实美观；喷涂材料采用室外高光粉，能提供国际认证检测报告 3、全藏式 ABS 护拦，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人； 4、该车采用国产的中控刹车系统，稳定，可靠；两侧升降三角架连接立柱采用 6cm 直径，结实美观。 5、导向轮装置可轻松操作，方向可控； 6、头部带有氧气瓶支架内径 16cm，方便易用人

						员使用；床体一端配有四钩螺钉锁紧可升降输液架； 7、背板采用国产气弹簧作支撑力源，操作简易方便，可升降角度 0 度至 88 度，最大承重 300KG； 8、整体升降采用螺旋机构传动，丝杆把手直径 18cm 使升降更轻松。升降范围达 570～870mm 之间；
14	轮椅		折叠尺寸:980*260*900mm;轮椅尺寸:980*660*900mm	张	4	1.折叠尺寸:980*260*900mm;轮椅尺寸:980*660*900mm 座宽:440mm，座高:460mm;座深:395mm;手握-地面:900mm;优质钢管、折叠三档踏板、驻车手刹、PU 防水扶手;实心前轮:7 英寸;实心后轮:24 英寸免充气后轮;产品功能:硬钢车架、可折叠;
15	转运车		1930*650*520-820	张	2	1.背部升降系统：背部升降采用高品质静音气弹簧控制； 2.高低调节：金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断； 3.床板：PP 树脂成型制品； 4.框架：采用钢制/部分铝制品制成； 5.护栏： PP 树脂成型两侧护栏板，确保患者更安全。也可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性。护栏可承受 27kg 水平推力； 6.护栏三功状态：竖立、平置、下降。护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流； 7.铝压铸一体成型护栏支架，表面氧化处理。全新设计，护栏锁定更牢靠（无铆接，永不松脱）。护栏锁定后，左右晃动量都小于 1°，强度更高，安全更可靠，人性化，外观更好； 8.脚轮：中控锁双面脚轮，推行更静音、安全、耐用。四个直径 150mm 的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定；
16	手术对接车		600*610*550-850	张	2	1.移动单架背板升降：0～60° ±5° 、气弹簧助力调节； 2.车体摇杆隐藏式设计，粘贴有床体升降标识，摇杆全不锈钢设计，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如；可灵活调节床体高低。采用到位极限保护装置，外形美观、耐磨、使用寿命长；

						3. 车体采用中控刹车系统、车体下部配一导向轮、具有直行导向和减小拐弯时折转半径的作用、方便整床的移动、转向和定位； 4. 滑动单架面在两个车身上安全方便的换位、固定、锁紧； 5. 对接车有两辆可升降调节的车体（内车、外车）和一个背板可折起变换角度的滑动单架组成； 6. 滑动单架采用优质 PE 材料一次性吹塑成型、强度高，床板带透气孔、侧面配置有带控制开关的上下翻转式塑料护栏、可上下升降，护栏下降收缩时低于床面，可以减少空间以及便于临床的操作、护栏总长 1070mm、采用全新 PE 料一次吹塑成形，坚实美观；滑动单架背部采用气动支撑杆力源、操作简易、方便；

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	永城市人民医院	单位名称（公章或合同章）	河南省赛福德医疗科技有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住　所		住　所	洛阳市伊滨区庞村工业区
联 系 人		联 系 人	张莹
联系电话		联系电话	13837179292
通信地址		通信地址	河南省洛阳市伊滨区庞村工业区
邮政编码		邮政编码	471900
电子邮箱		电子邮箱	18475109@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91410300MA3XCM614N
		开户名称	河南省赛福德医疗科技有限公司
		开户银行	中国建设银行股份有限公司洛阳诸葛支行
		银行账号	4105 0168 2872 0000 0459

注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。