

12、分项报价表

项目名称：虞城县公安局 2024 年中央政法转移支付结余资金业务装备采购项目第一标段(包) 项目编号：


交易项目编号： 商政采〔2026〕256 号、采购项目编号：虞财采竞-2026-11 包号： 1 单位：元

序号	名称	品牌、型号和规格	数量	产地	制造商名称	单价	总价	备注
1	全能智勘设备	品牌型号：新要素、90S-T 一、外观结构：主机尺寸 25cm×12cm×13cm、重量 1.8KG。电源内置于主机手柄。主机右侧为手柄抓手，左侧具有凹槽，底部配有外接手柄接口，左右配有挂扣，可搭配肩带使用。 二、光源：UVS 峰值波长 280±1（nm） 、半峰宽 11 ± 1（nm） ，UVC 峰值波长 368 ±1（nm） 、半峰宽 10±1（nm），G5 峰值波长 522±1（nm）、半峰宽 40±1（nm），05 峰值波长 600±1（nm） 、半峰宽 16±1（nm），R6 峰值波长 633±1（nm）、半峰宽 15±1（nm），R8 峰值波长 865±1（nm）、半峰宽 32±1（nm），B4 峰值波长 452±1（nm）、半峰宽 29±1（nm），BG 峰值波长 484±1（nm）、半峰宽 25±1（nm）。 三、控制 APP：配备可触屏移动横向、纵向电子比例尺，比例尺模式分为常规模式（LS 模式、DF 模式、B4 模式、ZJ 模式） ，紫	1 套	中国深圳	 新要素科技(深圳)有限公司	400000	400000	产品报价包含完成本项目所需的运输、安装调试、税费及质保等所有费用

	外模式（UVS 模式、QB 模式、UVC 模式）。具有双模式一键转换功能、可触屏切换常规模式及紫外模式。图片保存模式可选 512*512 像素或原尺寸(2160*2880 像素)。图像实时增强处理范围可调节：-100~100。 四、脱落细胞 APP：AF 自动对焦：触控对焦，电子标记功能：可标记照片中两点距离（单位：mm）；可标记照片中两线角度（0°~360°）；可标记照片中圆形面积（单位：mm²）；可标记照片中方形面积（单位：mm²）。 五、成像元器件：主机具有常规镜头和紫外镜头及相应传感元器件，紫外微距模式可采集距设备 ≤ 2cm 以内的图像，紫外远距离模式可采集距设备 ≥ 5 米远处的图像，紫外模式 5 米处成像范围：≥1.7m × 1.2m。 六、结构功能：具备十字型激光定位，可调节光源亮度，调节范围为 0%~100%，AS 暗视场增强减弱功能，DF 定向反射增强减弱功能。 七、应用功能： 1、≥5 米处远程光学直接搜索乳胶漆墙面发现提取指纹，且有两种存储模式可选（原尺寸和 512*512），指纹放大后不失真，纹线清晰。 2、10 秒内完成镜面指纹光学直接无损发现提取（非紫外模式），且有两种存储模式可选（原尺寸和 512*512），指纹放大后不失真，纹线清晰。 3、10 秒内完成窗户逆光下指纹直接无损发现提取（非紫外模式），且有两种存储模式					
--	---	--	--	--	--	--



	可选（原尺寸和 512*512），指纹放大后不失真，纹线清晰。 4、10 秒内完成对易拉罐、矿泉水瓶表面指纹去背景提取，且有两种存储模式可选（原尺寸和 512*512），指纹放大后不失真，纹线清晰。 5、银行卡表面指纹去背景直接无损发现提取（非紫外模式），且有两种存储模式可选（原尺寸和 512*512），指纹放大后不失真，纹线清晰。 6、30 秒内完成窗户玻璃正反面重叠指纹分离无损提取（非紫外模式），且有两种存储模式可选（原尺寸和 512*512）指纹放大后不失真，纹线清晰。 7、30 秒内完成窗户玻璃同一平面重叠指纹分离无损提取（非紫外模式），且有两种存储模式可选（原尺寸和 512*512）指纹放大后不失真，纹线清晰。 8、深色不锈钢表面血指纹提取，且有两种存储模式可选（原尺寸和 512*512） 9、脱落细胞发现：离客体表面 0-10 cm 内任意高度，不接触客体（防止交叉污染）可进行脱落细胞搜索发现，同时可进行拍照、录像，以及具备电子标记功能（两点距离、两线角度、圆形面积、方形面积），并有提取窗口并可视化提取。 10、注：该产品为本项目核心产品，若我公司有幸中标，我公司中标后三日内带所投品牌型号样机实物至采购方演示，并提供公安						
--	--	--	--	---	--	--	--

		部刑事技术产品质量监督检验单位出具的检测报告加以佐证。结果不满足招标功能参数的，取消合同，并追究我公司虚假应标责任。						
2	电动开颅器	品牌型号：三州、HEBU 交流电驱动，动力强劲，可调摆速，只切割硬组织，不损伤软组织 1. 交流电驱动，动力强劲； 2. 操作稳定振动小、噪音低、安全可靠； 3. 只切割硬组织，不切割、损伤软组织，切割的碎屑不飞扬； 4. 锯片采用精钢加工而成，薄而坚韧，经久耐用； 5. 有效输出功率高，热耗功率低，升温缓慢，可长时间连续工作； 6. 摆动次数在 3500~24000 次 / min, 1~6 档可调。 技术指标： 输入电压：220V±20V 50/60Hz； 功率：500W； 锯片运动方式：摆动式、锯片以往复运动的方式摆动； 曲轴摆动次数：3500~24000 次 / min, , 1~6 档可调； 对应档位摆动次数：1 档 3500 次 / min、2 档 7000 次 / min、3 档 12000 次 / min、4 档 17000 次 / min、5 档 21000 次 / min、6 档 24000 次 / min； 锯片硬度：> 60 HRC；	2 套	中国保定	 河北三州科技有限公司	15000	30000	产品报价包含完成本项目所需的运输、安装调试、税费及质保等所有费用

		工作噪音：65~85 dB(A)±5； 主机重量：1.3kg 不带电缆（1.6kg 带电缆）； 电缆长度：5m； 主要配置： 主机 1 台、Φ65 mm 圆形锯片 1 片、Φ50 mm 圆形锯片 1 片、Φ65 mm 扇形锯片 1 片、清洗刷 1 把、棉签 1 袋、清洁润滑油 1 瓶、扳手 2 把、使用说明书 1 份、铝合金箱 1 只。						
3	尸体解剖箱	品牌型号：芬格尔、FGFY-V 利用该箱配备的各类手术器械，解剖尸体采集各种尸体组织样本。 主要用于法医勘查现场和解剖尸体使用。 配置清单： 骨锯 1 把； 凹槽探针 1 根； 吸管 5 支； 备用锯条 1 根； 球状探针 1 根； 丁字凿 1 把； 锥形测量针 1 把； 100ml 酒精分装瓶 1 个； 开口器 1 把； 关节卡尺 1 把； 黑色记号笔 1 支； 100ml 福尔马林分装瓶 1 个； 肋骨剪 1 把； 量角器 1 把；	2 套	中国北京	 北京芬格尔安科技有限责任公司	3800	7600	产品报价包含完成本项目所需的运输、安装调试、税费及质保等所有费用

	红色记号笔 1 支; 截断刀 1 把; 不锈钢量勺 1 把; 骨凿 1 把; 3 米卷尺 1 个; 6cm 不干胶比例尺 1 包; 骨锤 1 把; 30cm 钢直尺 1 把; 物证瓶 6 个; 12cm 不干胶比例尺 1 包; 骨膜剥离器 1 把; 指南针 1 个; 直头手术剪 1 把; 不干胶数字号码本 1 本; 指甲刀 1 个; 弯头手术剪 1 把; 备皮刀 2 个; 防漏液检材保存袋 5 个; 直头止血钳 1 把; 电动理发器 1 套; 弯头止血钳 1 把; 小号塑料物证袋 5 个; 不锈钢器械盘 1 个; 组织镊子 1 把; 不锈钢器械盒 2 套; 物证标签纸 1 包; 敷料镊子 1 把; 尸体垫单 1 块; 手术刀柄 2 把; 三号纸物证袋 5 个;						
--	---	--	--	---	--	--	--

	LED 放大镜 1 个; 防护服 2 套; 手术刀片 20 片; 手持皮肤缝合针 10 根; 乳胶手套 2 幅; 尸体指纹捺印器 1 个; PE 手套 1 包; 尸体腐臭抑制剂 1 瓶; 指纹捺印盒 1 个; 汗布手套 2 幅; 黑色缝合线 1 轴; 医用双光源手电筒 1 支; 白色缝合线 1 轴; 脊髓内取器 1 把; 穿刺针 1 根; 一次性皮肤缝合器 1 套; 5ml 注射器 2 支; 10ml 注射器 2 支; 指纹捺印卡片 2 本; 尸体手指拉直器 1 套; 纱布 2 包; 医用脱脂棉 1 包; 医用胶布 1 卷; 电子尸体温度计 1 套; 医用棉签 1 包; 消毒纸巾 1 包; 毛巾 1 条; 不锈钢器械收纳盘 1 套; 收纳包 1 个; 塑料收纳盒 2 个;						
--	---	--	--	---	--	--	--

		塑料离心管 5 支; 塑料试管 5 支; 铝合金箱 1 个;						
4	物证溯源 照明设备 1	品牌型号: 圣鑫、DW360 技术参数: 总功率:220W;照明灯组功率 210W、红蓝警示灯功率 10W 色温:6000K 光通量:6500-20000LM 光照度:1 米 $\geq$ 14710LX、2 米 $\geq$ 3620LX 锂电池容量:22.2V-25AH, 555WH(汽车级锂电池) 充电时间:<8 小时 工作时间:强光 $\geq$ 8H/中光 $\geq$ 13H/弱光 $\geq$ 22H 开关方式:短按轻触开关:弱光/中光/强光/关, 如此循环 ;任 意状态下长按 1.5S 可进入主灯频闪模式: 材料:航空级铝合金 6061-T6+4 节超轻碳纤维伸缩杆高度调节范围:1150-3500mm 重量:10kg 防护等级: IP66 性能特点: 1、光源采用 3 个 70W 大功率节能灯组, 可以并排单向, 360 ° 全景环绕、平行地面照射, 垂直于地面照射等多角度调节光照方向 ; 2、灯头散热器、电源外壳和支撑腿均采用高强度航空级铝合金, CNC 精雕工艺制成, 拥有优良的防水、抗摔及耐磨损性能。 3、独立下沉式电源搭配三角结构支撑腿设	1 套	中国东莞	 东莞市圣鑫光电科技有限公司	10000	10000	产品报价包含完成本项目所需的运输、安装调试、税费及质保等所有费用

		计,使得灯具在展开使用时拥有更优良的支撑稳固性。 4、升降结构采用 4 节超强韧性碳纤维材质升降杆,可调节伸缩高度; 5、精选高精紧固件,使具有更优良的限位性,升降杆在达到最大高度后,1 小时下滑 0.28cm; 6、兼容手动调光、遥控器调光和手机 APP 调光模式,手机APP 通过蓝牙连接灯具可以实现无极调光; 7、应急充电宝功能:灯具灯头 USB 接口,USB 输出采用超低功耗降压IC:5V-2.4A, MAX 8、电量查询功能:4 格电量指示灯观察电量状态;						
报价总计: 大写: 肆拾肆万柒仟陆佰元整 小写: 447600.00 元								产品报价包含完成本项目所需的运输、安装调试、税费及质保等所有费用



说明:

1、供应商应按“分项报价表”详细报出项目所含所有设备的报价(含完成本项目所需的运输、安装调试、税费及质保等所有费用),分项报价表以包为单位填写,否则作无效响应处理。

2、此表报价合计应与第一次报价一览表报价保持一致。

3、如果开标一览表（唱标项）内容与谈判响应文件中明细表报价总计内容不一致的，以开标一览表（唱标项）内容为准。

供应商(盖章)：河南科杨实业有限公司

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：

李芳芳

李芳芳